

Script Catalogue MOBA — V17

Package de continuité technique — architecture, scripts projet et connexions principales

Version V17	Scripts projet catalogués 61 scripts C# (hors TextMesh Pro exemples)	État canonique Pré-match connecté au runtime + start flow validé jusqu'à 5.10.C
-----------------------	--	---

Points structurants V17

- Le pré-match est relié au runtime via **MatchBootstrapper**, sans déplacer de logique gameplay dans l'UI.
- La transition UX/runtime est gérée par **PreMatchRuntimeTransitionController** : fermeture du pré-match, activation du HUD runtime et binding caméra.
- Le start flow runtime est maintenant séparé dans **MatchFlowSystem** avec **MatchStartFlowController** et **CountdownController**.
- Le match n'entre en gameplay actif qu'après **GO**, et **PlayerInputGate** verrouille mouvement et attaque avant ce point.

Connexions essentielles (aucun mind map séparé requis à ce stade)

Zone	Connexion clé	Rôle
Pré-match	ModeSelectionPresenter → HeroSelectionPanelPresenter → HeroSelectionSessionService	Choix du mode, choix du héros, persistance de session
Bootstrap	HeroSelectionPanelPresenter → MatchBootstrapper → HeroSpawner	Construction et application du MatchLaunchContext
Transition UX/runtime	HeroSelectionPanelPresenter → PreMatchRuntimeTransitionController → GameManager / CameraFollowTopDown	Fermeture du pré-match, HUD runtime, caméra sur le héros local
Start flow	HeroSelectionPanelPresenter → MatchStartFlowController → CountdownController → GameManager.StartMatch()	PreGame, countdown, entrée réelle en InGame
Input lock	MatchStartFlowController → PlayerInputGate → PlayerMovement / PlayerBasicAttack	Blocage des inputs gameplay avant GO

Catalogue des scripts projet

Les tableaux ci-dessous couvrent les scripts Unity du projet hors dépendances d'exemple. Les scripts legacy `Enemy/\*` sont conservés au catalogue pour mémoire, mais ne doivent pas redevenir la base runtime principale.

PreMatch / Hero Selection

Script	Description / responsabilité principale
PreMatch/Bootstrap/MatchBootstrapper.cs	Prépare puis applique la transition entre le pré-match et le runtime du match.
PreMatch/Bootstrap/PreMatchRuntimeTransitionController.cs	Gère la transition UX entre le pré-match et le runtime gameplay.
PreMatch/Data/GameModeType.cs	Définit les modes de jeu disponibles dans le flux pré-match MVP.
PreMatch/Data/HeroSelectionSessionData.cs	Représente l'état canonique de la session de sélection pré-match pour le joueur local.
PreMatch/Data/LanePreferenceType.cs	Définit les préférences de lane disponibles dans la session pré-match.
PreMatch/Data/MatchLaunchContext.cs	Transporte les choix validés en pré-match vers le runtime de match.
PreMatch/Service/HeroAvailabilityService.cs	Encapsule les règles MVP de disponibilité des héros selon le mode de jeu
PreMatch/Service/HeroSelectionSessionService.cs	Sert de source de vérité de la session de sélection pré-match.
PreMatch/UI/HeroSelectionItemView.cs	Représente une entrée visuelle unitaire de la liste de héros dans l'écran de sélection.
PreMatch/UI/HeroSelectionPanelPresenter.cs	Gère l'UI de sélection de héros côté joueur.
PreMatch/UI/ModeSelectionPresenter.cs	Gère l'écran de sélection du mode de jeu et la transition UI vers le panneau

Managers

Script	Description / responsabilité principale
Scripts/Managers/DebugMatchObjective.cs	Stub concret d'objectif de match.
Scripts/Managers/GameManager.cs	Représente les différents états possibles du match.
Scripts/Managers/HeroSpawner.cs	Décrit les paramètres de spawn d'un héros dans la scène de match :
Scripts/Managers/IMatchObjectiveSource.cs	Contrat minimal pour toute source d'objectif capable
Scripts/Managers/MatchObjectiveSourceBase.cs	Base abstraite pour tout objectif de match futur
Scripts/Managers/TeamManager.cs	Identifie l'équipe à laquelle appartient une entité runtime.

Runtime Flow & Input

Script	Description / responsabilité principale
Scripts/Runtime/Flow/CountdownController.cs	Exécute un countdown runtime générique.
Scripts/Runtime/Flow/MatchStartFlowController.cs	Gère les phases de démarrage du match côté runtime.
Scripts/Runtime/Input/PlayerInputGate.cs	Expose l'état d'autorisation des inputs gameplay pour le joueur local.

Camera

Script	Description / responsabilité principale
Scripts/Camera/CameraFollowTopDown.cs	Simple top-down camera follow system.

Player Runtime

Script	Description / responsabilité principale
Scripts/Player/HeroLoader.cs	Charge et instancie visuellement le héros local choisi au runtime.
Scripts/Player/HeroRuntime.cs	Holds the current hero selection and team on a runtime entity.
Scripts/Player/HeroSelector.cs	Gère la sélection locale du héros à utiliser au runtime.
Scripts/Player/HeroSkillSlot.cs	Relie une action UI à une compétence de héros.
Scripts/Player/PlayerBasicAttack.cs	Handles the player's basic attack.
Scripts/Player/PlayerMovement.cs	Handles top-down player movement using a CharacterController.
Scripts/Player/PlayerRespawn.cs	Respawns the player after death.
Scripts/Player/PlayerTargeting.cs	Handles the player's target selection system.
Scripts/Player/PlayerUltimateAbility.cs	Handles the player's ultimate ability.
Scripts/Player/TargetHighlight.cs	Handles the visual highlighting of an enemy when it becomes the player's current target.

AI

Script	Description / responsabilité principale
Scripts/AI/NpcHeroAI.cs	Gère le comportement de base des héros NPC en combat et en déplacement.
Scripts/AI/NpcHeroRespawn.cs	Gère le cycle de mort, de temporisation et de respawn des héros NPC.

Gameplay Systems

Script	Description / responsabilité principale
Scripts/Systems/Health/HealthSystem.cs	Gère les HP d'une entité.
Scripts/Systems/Heroes/HeroDefinition.cs	Defines the static data of a hero.
Scripts/Systems/Heroes/HeroStatsProvider.cs	Calculates the final hero stats from the assigned hero definition and current level.
Scripts/Systems/Progression/LevelSystem.cs	Handles hero level progression from level 1 to max level.
Scripts/Systems/Resources/ManaSystem.cs	Handles mana for the current entity.

Hero-Specific

Script	Description / responsabilité principale
Scripts/Heroes/Byakuya/ByakuyaBasicAttack.cs	Exécute l'attaque de base du héros Byakuya.
Scripts/Heroes/Byakuya/ByakuyaCombatVFX.cs	Déclenche les effets visuels liés aux actions de combat de Byakuya.
Scripts/Heroes/Byakuya/ByakuyaSkillOne.cs	Gère la première compétence active de Byakuya.
Scripts/Heroes/Byakuya/ByakuyaSkillTwo.cs	Gère la deuxième compétence active de Byakuya.
Scripts/Heroes/Byakuya/ByakuyaUltimate.cs	Gère la compétence ultime de Byakuya.
Scripts/Heroes/_Shared/IHeroSkill.cs	Contrat commun pour toutes les compétences de héros.

UI & HUD

Script	Description / responsabilité principale
Scripts/UI/HealthBarUI.cs	Handles the world-space health bar display for a target entity.
Scripts/UI/HeroWorldUI.cs	Positionne et synchronise l'UI monde attachée à un héros.
Scripts/UI/ManaBarUI.cs	Displays the player's mana in the UI.
Scripts/UI/MatchHUDPresenter.cs	Met à jour le HUD du match à partir de l'état exposé par le GameManager.
Scripts/UI/Minimap/MinimapBounds.cs	Définit les bornes monde utilisées pour projeter les positions 3D sur la minimap UI.
Scripts/UI/Minimap/MinimapMarkerView.cs	Représente un marqueur individuel sur la minimap.
Scripts/UI/Minimap/MinimapPresenter.cs	Crée et met à jour les marqueurs de la minimap à partir du GameManager.
Scripts/UI/PlayerCombatInputUI.cs	Relie les boutons UI de combat aux actions du joueur.
Scripts/UI/PlayerHealthUI.cs	Updates the player health bar UI from a HealthSystem.
Scripts/UI/VirtualJoystick.cs	Implements a virtual joystick used for mobile input.

Core Utilities

Script	Description / responsabilité principale
Scripts/Core/DestroyOnDeath.cs	Disables a GameObject when its HealthSystem triggers a death event.
Scripts/Core/LockTransform.cs	Maintient le transform local verrouillé sur des valeurs de référence.
Scripts/Core/SpawnPointResetter.cs	Script temporaire — remet tous les enfants SpawnPoints à Y=0.
Scripts/Core/SpawnPointValidator.cs	Valide et affiche la position world-space de ce SpawnPoint en éditeur.

Legacy / Deprecated Runtime

Script	Description / responsabilité principale
Scripts/Enemy/EnemyAI.cs	Main enemy brain.
Scripts/Enemy/EnemyAttack.cs	Handles enemy attack logic and damage application on the player.
Scripts/Enemy/EnemyMovement.cs	Handles enemy movement toward a target position.

Scripts les plus sensibles à préserver en V17

Script / zone sensible	Règle de conservation
GameManager.cs	Propriétaire du match. En V17, InitializeMatch prépare le runtime et attend le start flow ; StartMatch ne doit plus être déclenché trop tôt.
HeroSpawner.cs	Propriétaire du spawn 10 héros et de l'application du MatchLaunchContext. Ne pas lui injecter de logique HUD ou de flow UI.
HeroSelectionSessionService.cs	Vérité du pré-match. Conserve mode, héros, lane et état confirmé.
MatchBootstrapper.cs	Pont entre session confirmée et runtime local. Prépare et applique le MatchLaunchContext.
PreMatchRuntimeTransitionController.cs	Pont UX/runtime. Gère fermeture pré-match, activation HUD et caméra ; pas de gameplay métier.
MatchStartFlowController.cs	Orchestrateur du start flow runtime. Porte PreGame / Countdown / InGame et pilote l'autorisation d'input.
CountdownController.cs	Exécuteur générique du countdown ; reste agnostique du gameplay métier.
PlayerInputGate.cs	Source locale de vérité de l'autorisation d'input gameplay.
PlayerMovement.cs / PlayerBasicAttack.cs	Doivent respecter PlayerInputGate et rester libres de logique UI.

Conclusion V17

Aucun fichier de mind mapping séparé n'est requis pour l'instant. Les connexions critiques sont suffisamment capturées par le couple : documentation V17 + tableau de connexions ci-dessus + catalogue des scripts. Cela reste plus robuste pour la continuité entre conversations IA qu'un schéma difficile à maintenir.