Curso de Laravel 5.3 EspecializaTI (Carlos Ferreira)

https://www.youtube.com/watch?v=iPTxznidNHo&list=PLVSNL1PHDWvR3PeLXz6nvBkDhv1IQk4wP

Resumo do curso feito por Roberto Pinheiro

Aulas 4 e 5 - Rotas

routes/web.php

```
<?php
/* Aula 04 */
// Route::get('/', function () {
// return view('welcome');
// });
Route::get('/', function () {
  return redirect() -> route('rota.nomeada');
});
// Route::get('/empresa', function(){
// return "Pg empresa";
// });
Route::get('/empresa', function(){
   return view('empresa');
});
Route::get('/contato', function(){
   return "Contato";
});
Route::match(['get','post'],'/match',function(){
   return "Route Match";
});
Route::any('/any', function(){
   return "Route any";
});
```

```
Route::get('/nome/nome2/nome7', function(){
   return "Rota grande";
})->name('rota.nomeada');
/* Aula 05 */
Route::get('/categoria/{idCat}', function($idCat){
   return "Posts da categoria $idCat";
});
Route::get('/categoria/{idCat}/nome-fixo/{prm2}', function($idCat, $prm2){
   return "Posts da categoria $idCat - $prm2";
});
// Route::get('/categoria2/{idCat?}', function($idCat=null){
// return "Posts da categoria $idCat";
// });
Route::get('/categoria2/{idCat?}', function($idCat=1){
   return "Posts da categoria $idCat";
});
Route::group(['prefix' => 'painel'], function(){
   Route::get('/grupo1', function(){
      return "Grupo 1";
   });
   Route::get('/grupo2', function(){
      return "Grupo 2";
   });
});
Route::group(['prefix' => 'painel', 'middleware' => 'auth'], function(){
   Route::get('/', function(){
      return "Dashboard";
   });
   Route::get('/financeiro', function(){
      return "Financeiro Painel";
   });
   Route::get('/users', function(){
      return "Controle de users";
   });
});
Route::get('/login', function(){
   return "#frm login";
});
```

Aula 6 - Controllers

No terminal do Laravel, crie o controller SiteController entrando com o comando:

php artisan make:controller SiteController


```
C:\laragon\www\primeiro
\lambda cd ..

C:\laragon\www
\laravel53-basico

C:\laragon\www\laravel53-basico
\lambda php artisan make:controller SiteController
Controller created successfully.

C:\laragon\www\laravel53-basico
\lambda |
```

Dentro da pasta "Controller" crie duas novas pastas: "Site" e "Painel". Mova o arquivo SiteController para a pasta Site.




```
web.php
<?php
/* Aula 06 */
Route::group(['namespace' => 'Site'], function(){
   Route::get('/', 'SiteController@index');
   Route::get('/contato', 'SiteController@contato');
   Route::get('/categoria/{id}', 'SiteController@categoria');
   Route::get('/categoria2/{id?}', 'SiteController@categoriaOp');
});
SiteController.php
<?php
namespace App\Http\Controllers\Site;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
class SiteController extends Controller
  public function index(){
  return 'Home Page do Site';
  }
  public function contato(){
  return 'Pg Contato';
  }
  public function categoria($id){
  return "Listagem dos posts da categoria $id";
  public function categoriaOp($id = 1){
```

return "Listagem dos posts da categoria \$id";

}

No terminal do Laravel, crie o controller PainelController dentro da pasta "Painel" entrando com o comando:

php artisan make:controller Painel\\PainelController





Aula 7 - Controllers Resource

No terminal do Laravel, crie o controller ProdutoController dentro da pasta "Painel" entrando com o comando:

php artisan make:controller Painel\\ProdutoController --resource

(\(\)\laragon\www\laravel53-basico
\(\)\ php artisan make:controller Painel\\ProdutoController --resource
Controller created successfully.



web.php

<?php

Route::resource('/painel/produtos','Painel\ProdutoController');

ProdutoController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers\Painel;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
class ProdutoController extends Controller
{
   public function index()
   {
      return "Listagem dos produtos";
   }</pre>
```

```
public function create()
{
    //
}

public function store(Request $request)
{
    //
}

public function show($id)
{
    //
}

public function edit($id)
{
    //
}

public function update(Request $request, $id)
{
    //
}

public function destroy($id)
{
    //
}
```

Aula 8 - Views


Na pasta View crie duas pastas: painel e site. E dentro da pasta site criar uma pasta chamada: home. Dentro desta pasta crie um arquivo chamado teste.blade.php.

SiteController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers\Site;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
class SiteController extends Controller
{
   public function __construct(){
      // $this -> middleware('auth');
     // $this -> middleware('auth') -> only(['contato', 'categoria']);
     // $this -> middleware('auth') -> except(['contato', 'index']);
   }
  public function index(){
    $teste = 123;
    teste2 = 321;
    teste3 = 132;
  return view('site.home.teste', compact('teste', 'teste2', 'teste3'));
  }
  public function contato(){
  return 'Pg Contato';
  public function categoria($id){
  return "Listagem dos posts da categoria $id";
  }
  public function categoriaOp($id = 1){
  return "Listagem dos posts da categoria $id";
  }
}
```

teste.blade.php

<h1>Home Page do Site</h1>
{{\$teste}} - {{\$teste2}} - {{\$teste3}}



Home Page do Site

123 - 321 - 132

Aula 9 – Sistema de Template Blade

SiteController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers\Site;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
class SiteController extends Controller
   public function construct(){
      // $this -> middleware('auth');
      // $this -> middleware('auth') -> only(['contato', 'categoria']);
      // $this -> middleware('auth') -> except(['contato', 'index']);
   }
  public function index(){
    $title = 'Título Teste';
    $xss = '<script>alert("Ataque XSS")</script>';
    $teste = 123;
    $teste2 = 321;
    $teste3 = 132;
   return view('site.home.index', compact('teste', 'teste2', 'teste3', 'title', 'xss'));
  public function contato(){
   return view('site.contact.index');
  }
  public function categoria($id){
   return "Listagem dos posts da categoria $id";
  }
  public function categoriaOp($id = 1){
   return "Listagem dos posts da categoria $id";
  }
}
```


template.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>{{$title ?? 'Curso de Laravel 5.3 - EspecializaTI'}}</title>
</head>
<body>
   @yield('content')
</body>
</html>
index.blade.php (home)
@extends('site.templates.template1')
@section('content')
   <h1>Home Page do Site</h1>
  {{$var1 ?? 'Não existe'}}
   <br />
   {{$teste2 ?? 'Não existe'}}
   <br />
   {{$xss}}
   <br />
  {!! $xss !!}
```

@endsection

Na pasta View crie uma pasta chamada: contact. E dentro desta pasta crie uma pasta um arquivo chamado index.blade.php.

index.blade.php (contact)



Home Page do Site

Não existe 321 <script>alert("Ataque XSS")</script>

Aula 10 - Sistema de Template Blade (Final)

Em views, na pasta site, cria uma pasta chamada includes e dentro desta pasta um arquivo chamado sidebar.blade.php

SiteController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers\Site;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
class SiteController extends Controller
  public function index(){
    $title = 'Título Teste';
    $xss = '<script>alert("Ataque XSS")</script>';
    $var1 = '123';
    // $arrayData = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
    $arrayData = [];
    $teste = 123;
    teste2 = 321;
    $teste3 = 132;
   return view('site.home.index', compact('teste', 'teste2', 'teste3', 'title', 'xss', 'var1', 'arrayData'));
  }
  public function contato(){
   return view('site.contact.index');
  public function categoria($id){
  return "Listagem dos posts da categoria $id";
  public function categoriaOp($id = 1){
  return "Listagem dos posts da categoria $id";
  }
}
```

index.blade.php (home)

```
@extends('site.templates.template1')
@section('content')
  <h1>Home Page do Site</h1>
  {{$var1 ?? 'Não existe'}}
  <br />
  {{$teste2 ?? 'Não existe'}}
  <br />
  {{$xss}}
  <br />
  <!-- {!! $xss !!} -->
  @if($var1=='1234')
     É igual
  @else
     É diferente
  @endif
  @unless($var1=='1234')
     Não é igual...unless
  @endunless
  @for($i = 0; $i < 10; $i++)
     For: {{$i}}
  @endfor
  {{---
  @if(count($arrayData) > 0)
     @foreach($arrayData as $array)
        Foreach: {{$array}}
     @endforeach
  @else
     Não existem itens para serem impressos
  @endif
  --}}
  @forelse($arrayData as $array)
     Forelse: {{$array}}
  @empty
     Não existem itens para serem impressos
  @endforelse
  @php
  @endphp
  @include('site.includes.sidebar', compact('var1'))
@endsection
```

sidebar.blade.php

#sidebar - teste
{{\$var1 ?? "}}

Aula 11 - Blade @stacks


template1.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>{{$title ?? 'Curso de Laravel 5.3 - EspecializaTI'}}</title>
</head>
<body>
   @yield('content')
   @stack('scripts')
</body>
</html>
index.blade.php (home)
@extends('site.templates.template1')
@section('content')
   <h1>Home Page do Site</h1>
  {{$var1 ?? 'Não existe'}}
   <br />
   {{$teste2 ?? 'Não existe'}}
   <br />
   {{$xss}}
   <br />
   <!-- {!! $xss !!} -->
   @if($var1=='1234')
      É igual
   @else
      É diferente
   @endif
   @unless($var1=='1234')
      Não é igual...unless
   @endunless
   @for($i = 0; $i < 10; $i++)
      For: {{$i}}
   @endfor
   {{--
```

@if(count(\$arrayData) > 0)

@foreach(\$arrayData as \$array)

```
Foreach: {{$array}}
     @endforeach
  @else
     Não existem itens para serem impressos
  --}}
  @forelse($arrayData as $array)
     Forelse: {{$array}}
  @empty
     Não existem itens para serem impressos
  @endforelse
  @php
  @endphp
  @include('site.includes.sidebar', compact('var1'))
  @push('scripts')
     <!-- Latest compiled and minified CSS -->
     <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u"
crossorigin="anonymous">
  @endpush
@endsection
```



Home Page do Site

123

321

<script>alert("Ataque XSS")</script>

É diferente

Não é igual...unless

For: 0

For: 1

For: 2

For: 3

For: 4

For: 5

For: 6

For: 7

For: 8

For: 9

Não existem itens para serem impressos

#sidebar - teste 123

Aula 12 - Migrations

Criando o banco de dados

No terminal:

mysql –u root –p

```
C:\laragon\www\laravel53-basico
λ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.2.3-MariaDB-log mariadb.org binary distribution
Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> show databases;
Database
 curso-laravel53
 information schema
 mysql
 performance schema
 primeiro
 segundo
 test
7 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [(none)]>
```

Crie um novo banco de dados chamado "curso-laravel53". Se preferir, você pode usar o phpmyadmin para criar esse banco de dados.

Crie uma nova Migration com o nome produtos

php artisan make:migration create_produtos_table

```
C:\laragon\www\laravel53-basico

\( \) php artisan make:migration create_produtos_table

Created Migration: 2019_02_05_042347_create_produtos_table
```

```
▼ database

factories

▼ migrations

2014_10_12_000000_create

2014_10_12_100000_create

2019_02_05_042347_create
```

Renomeando a tabela

Renomeie a tabela de "produtos" para "products".

```
2019_02_05_042437_create_products_table.php
```

```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreateProductsTable extends Migration
  public function up()
  {
    Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name', 150);
      $table->integer('number');
      $table->boolean('active');
      $table->string('image',200);
      $table->enum('category',['eletronicos','moveis','limpeza','banho']);
      $table->text('description');
      $table->timestamps();
    });
  }
  public function down()
    Schema::dropIfExists('products');
  }
}
```

No terminal entre com o comando:


composer dump-autoload


```
C:\laragon\www\laravel53-basico
\lambda composer dump-autoload
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi
Discovered Package: beyondcode/laravel-dump-server
Discovered Package: fideloper/proxy
Discovered Package: laravel/nexmo-notification-channel
Discovered Package: laravel/slack-notification-channel
Discovered Package: laravel/tinker
Discovered Package: nesbot/carbon
Discovered Package: nunomaduro/collision
Package manifest generated successfully.

C:\laragon\www\laravel53-basico
\lambda
```

Para criar as tabelas, entre no terminal com o comando:

php artisan migrate





| | # | Nome | Tipo de dados | Tamanho/Ite | Unsign | Permitir | Zerofill | Padrão | Comentário | Colação |
|---|---|-------------|---------------|----------------|--------|----------|----------|----------------|------------|-------------------|
| ۵ | 1 | id | INT | 10 | ~ | | | AUTO_INCREMENT | | |
| | 2 | name | VARCHAR | 150 | | | | Nenhum padrão | | utf8mb4_unicode_d |
| | 3 | number | INT | 11 | | | | Nenhum padrão | | |
| | 4 | active | TINYINT | 1 | | | | Nenhum padrão | | |
| | 5 | image | VARCHAR | 200 | | | | Nenhum padrão | | utf8mb4_unicode_c |
| | 6 | category | ENUM | 'eletronicos', | | | | Nenhum padrão | | utf8mb4_unicode_o |
| | 7 | description | TEXT | | | | | Nenhum padrão | | utf8mb4_unicode_o |
| | 8 | created_at | TIMESTAMP | | | • | | NULL | | |
| | 9 | updated_at | TIMESTAMP | | | ~ | | NULL | | |

Aula 13 - Migration Refresh

Atualizando dados da tabela

Vamos tornar o preenchimento do campo image não obrigatório.


2019_02_05_042437_create_products_table.php


```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreateProductsTable extends Migration
   * Run the migrations.
   * @return void
  public function up()
    Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name', 150);
      $table->integer('number');
      $table->boolean('active');
      $table->string('image',200)->nullable();
      $table->enum('category',['eletronicos','moveis','limpeza','banho']);
      $table->text('description');
      $table->timestamps();
    });
  }
   * Reverse the migrations.
   * @return void
  public function down()
    Schema::dropIfExists('products');
}
```

Para atualizar, no terminal, entre com o seguinte comando:

php artisan migrate:refresh

As tabelas serão deletadas e recriadas com a nova estrutura.





Aula 14 - Seeders

Para utilizar o sistema de autenticação (login) é necessário ter pelo menos 1 usuário cadastrado.

No terminal entre com o seguinte comando:

php artisan make:seeder UserTableSeeder

```
1. laravel53-basico
C:\laragon\www\laravel53-basico
λ php artisan make:seeder UserTableSeeder
Seeder created successfully.
C:\laragon\www\laravel53-basico
λ |
```

UserTableSeeder.php


DatabaseSeeder.php

```
<?php
use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
   public function run()
   {
     $this->call(UserTableSeeder::class);
   }
}
```

No terminal entre com o seguinte comando:

php artisan db:seed





Aula 15 - Models

No terminal do Laravel, crie o model Product dentro da pasta "Models" e dentro de uma pasta chamada "Painel", entrando com o comando:

php artisan make:model Models\\Painel\\Product

```
C:\laragon\www\laravel53-basico
λ php artisan make:model Models\\Painel\\Product
Model created successfully.

C:\laragon\www\laravel53-basico
λ |
```



Product.php

```
<?php
namespace App\Models\Painel;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Product extends Model
{
    //
}</pre>
```

Eloquent é uma classe para manipulação de banco de dados.

php artisan make:model Models\\Painel\\Product -m

Com esse comando é criado o model e a migration.

ProductController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers\Painel;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Painel\Product;
class ProdutoController extends Controller
{
  public function index(Product $product)
    // $product = new Product;
    $products = $product->all();
    // return "Listagem dos produtos";
    return view('painel.products.index', compact('products');
  public function create()
    //
  public function store(Request $request)
    //
  public function show($id)
  {
    //
  public function edit($id)
    //
  public function update(Request $request, $id)
    //
  public function destroy($id)
    //
}
```

index.blade.php (products)

```
<h1>Listagem dos produtos</h1>

Nome
Descrição

</fr>
@foreach($products as $product)

{{$product->name}}

@foreach({$product->description}}


@foreach({$product->description}}

@foreach({$product->description}}

@foreach({$product->description}}

@foreach({$product->description}}
```

Na tabela products inserir manualmente o seguinte registro:



Listagem dos produtos

Nome Descrição

Condicionador Descrição do produto

Aula 16 - Primeiro cadastro no banco de dados

```
web.php
<?php
Route::get('/painel/produtos/tests', 'Painel\ProdutoController@tests');
Route::resource('/painel/produtos','Painel\ProdutoController');
Route::group(['namespace' => 'Site'], function(){
   Route::get('/', 'SiteController@index');
   Route::get('/contato', 'SiteController@contato');
   Route::get('/categoria/{id}', 'SiteController@categoria');
   Route::get('/categoria2/{id?}', 'SiteController@categoriaOp');
});
ProdutoController.php
<?php
namespace App\Http\Controllers\Painel;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Painel\Product;
class ProdutoController extends Controller
{
  private $product;
  public function construct(Product $product){
     $this->product = $product;
  }
  public function index()
  {
    $products = $this->product->all();
    return view('painel.products.index', compact('products'));
  }
```

```
public function create()
  //
public function store(Request $request)
  //
public function show($id)
{
  //
public function edit($id)
  //
public function update(Request $request, $id)
  //
public function destroy($id)
  //
public function tests(){
  // return 'tests';
  // $this->product->insert();
  $prod = $this->product;
  $prod->name="Nome do produto";
  $prod->number=131231;
   $prod->active=true;
   $prod->category='eletronicos';
   $prod->description='Descrição do produto';
  $insert = $prod->save();
  if($insert){
     return 'Inserido com sucesso!';
     return 'Falha ao inserir!';
  }
}
```

}




Inserido com sucesso!



public function tests(){

```
$insert = $this->product->insert([
    'name' => 'Nome do produto 2',
    'number' => 434435,
    'active' => false,
    'category' => 'eletronicos',
    'description' => 'Descrição do produto'
]);

if($insert){
    return 'Inserido com sucesso!';
} else {
    return 'Falha ao inserir!';
}
```



public function tests(){

```
$insert = $this->product->create([
    'name'
                 => 'Nome do produto 2',
    'number'
                  => 434435,
    'active'
                => false,
    'category'
                  => 'eletronicos',
    'description' => 'Descrição do produto'
 ]);
  if($insert){
    return "Inserido com sucesso, ID: {$insert -> id}";
    return 'Falha ao inserir!';
  }
}
```



Inserido com sucesso, ID: 6



Aula 17 - Update

```
public function tests(){
    $prod = $this->product->find(5);
    dd($prod);
}
```

find() retorna um item pelo seu id.

```
□ laravel53-basico.dev.com/painel/ × +

← → C □ Não seguro | laravel53-basico.dev.com/painel/produtos/tests
```

```
Product {#222 ▼
   #fillable: array:5 [ > ]
   #connection: "mysql"
   #table: "products'
   #primaryKey: "id"
#keyType: "int"
   +incrementing: true
   #with: []
   #withCount: []
   #perPage: 15
   +exists: true
   +wasRecentlyCreated: false
   #attributes: array:9 [▶]
   #original: array:9 [▼
     "id" => 5
"name" => "Nome do produto 2"
"number" => 434435
     "number" => 434435

"active" => 0

"image" => null

"category" => "eletronicos"

"description" => "Descrição do produto"

"created_at" => "2019-02-06 01:52:21"


"updated_at" => "2019-02-06 01:52:21"
   #changes: []
   #casts: []
#dates: []
   #dateFormat: null
   #appends: []
#dispatchesEvents: []
   #observables: []
   #relations: []
#touches: []
   +timestamps: true
   #hidden: []
   #visible: []
   #guarded: array:1 [ > ]
```

```
public function tests(){
              $prod = $this->product->find(5);
              dd($prod->name);
    }
                        laravel53-basico.dev.com/painel/ X

    Não seguro | laravel53-basico.dev.com/painel/produtos/tests


      "Nome do produto 2"
    public function tests(){
              $prod = $this->product->find(5);
               $prod->name="Update";
               $prod->number=79789;
              $prod->active=true;
               $prod->category='eletronicos';
               $prod->description='Desc. Update';
               $update = $prod->save();
              if($update){
                         return "Alterado com sucesso!";
              } else {
                         return 'Falha ao alterar!';
               }
    }

■ Servidor: localhost  
■ Banco de dados: curso-laravel53  
■ Tabela: products  
■ Dados  
Consulta  
■ Consulta  
■
```




```
public function tests(){
    $prod = $this->product->find(5);
    $prod->name="Update 2";
    $prod->number=797890;
    $update = $prod->save();

if($update){
    return "Alterado com sucesso!";
    } else {
    return 'Falha ao alterar!';
    }
}
```



public function tests(){






Aula 18 - Delete

```
public function tests(){
    $prod = $this->product->find(3);
    $delete = $prod->delete();

if($delete){
    return "Deletado com sucesso!";
    } else {
    return 'Falha ao deletar!';
    }
}
```



O registro de id 3 também poderia ser deletado da seguinte forma:


```
public function tests(){
    $prod = $this->product->destroy(3);
}

Os registros de id 3, 4 e 5 podem ser deletados da seguinte forma:


public function tests(){
    $prod = $this->product->destroy([3, 4, 5]);
}

Deletando pelo número (number):

public function tests(){
    $delete = $this->product->where('number',67657560)->delete();
}
```



Aula 19 – Melhorar a listagem dos itens (CSS)



Listagem dos produtos

Nome Descrição

Condicionador Descrição do produto

Nome do produto 2 Descrição do produto

Update 2 Desc. Update

- Em views/painel criar a pasta templates. E dentro dessa pasta criar o arquivo template.blade.php



template.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>{{$title ?? 'Painel curso'}}</title>
   <!-- Latest compiled and minified CSS -->
   <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{url('assets/painel/css/style.css')}}">
</head>
<body>
   <div class="container">
      @yield('content')
   </div>
</body>
</html>
   Em ProdutoController.php
public function index()
  {
    $title = "Listagem dos produtos";
    $products = $this->product->all();
    return view('painel.products.index', compact('products','title'));
  }
```

index.blade.php


```
@extends('painel.templates.template')
@section('content')
  <h1 class="title-pg">Listagem dos produtos</h1>
  <a href="" class="btn btn-primary btn-add"><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span>
Cadastrar</a>
Nome
    Descrição
    Ações
  @foreach($products as $product)
       {{$product->name}}
       {{$product->description}}
       <a href="" class="actions edit">
           <span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span>
         </a>
         <a href="" class="actions delete">
           <span class="glyphicon glyphicon-trash"></span>
         </a>
       @endforeach
@endsection
```

- Dentro da pasta public criar as seguintes subpastas e o arquivo style.css:



style.css

```
.title-pg{
   font-size: 2em;
   font-weight: 900;
   text-transform: uppercase;
}
.edit{
   background: #242063;
}
.delete{
   background: #b12020;
}
.actions{
   padding: 6px;
   color: #fff;
   text-decoration: none;
   font-size: 1em;
   margin: 0px 2px;
}
.actions:hover{
   text-decoration: none;
   color: #fff;
}
.btn-add{
   margin-bottom: 10px;
}
```



Aula 20 - Formulários

```
Em ProdutoController.php:


public function create()
{
    // return "#form Cad";

    $title = "Cadastrar novo produto";
    $categorys = ['eletronicos','moveis','limpeza','banho'];

    return view('painel.products.create', compact('title','categorys'));
}
public function store(Request $request)
{
    return "Cadastrando...";
}
```

create.blade.php


```
@extends('painel.templates.template')
@section('content')
  <h1 class="title-pg">Gestão produto</h1>
  <form class="form" method="post" action="{{route('produtos.store')}}">
     <!-- <input type="hidden" name=" token" value="{{csrf token()}}"> -->
     {!! csrf_field() !!}
     <div class="form-group">
        <input type="text" name="name" placeholder="Nome" class="form-control">
     </div>
     <div class="form-group">
        <label>
           <input type="checkbox" name="active" value="1">
           Ativo?
        </label>
     </div>
     <div class="form-group">
        <input type="text" name="number" placeholder="Número" class="form-control">
     </div>
     <div class="form-group">
        <select name="category" class="form-control">
           <option>Escolha a categoria</option>
           @foreach($categorys as $category)
               <option value="{{$category}}">{{$category}}</option>
           @endforeach
        </select>
     </div>
     <div class="form-group">
        <textarea name="description" placeholder="Descrição" class="form-control"></textarea>
     </div>
     <button class="btn btn-primary">Enviar</button>
  </form>
@endsection
```





Aula 21 - Requests

```
Em "ProdutoController.php":
public function store(Request $request)
      dd($request->all());
      return "Cadastrando...";
   }
                                                                                                                     laravel53-basico.dev.com/painel/ ×
     → C ① Não seguro | laravel53-basico.dev.com/painel/produtos
                                                                                                                         0
    ray:8 [Y
_token" => "SqJ86rEqIDgBIOYiKeJqMXwjYlAs0GNdlZzo4LKg"
"name" => "Carlos Ferreira"
"active" => "1"
"number" => "13123"
"category" => "eletronicos"
"description" => "Televisão de led, 48 polegadas"
public function store(Request $request)
      // dd($request->all());
      dd($request->only(['name','number']));
      return "Cadastrando...";
   }
                                                                                                                     laravel53-basico.dev.com/painel/ ×
  ← → C ① Não seguro | Iaravel53-basico.dev.com/painel/produtos
                                                                                                                     ☆ \varTheta :
       :2 [v
me" => "Carlos Ferreira"
mber" => "13123"
public function store(Request $request)
     // dd($request->all());
     // dd($request->only(['name','number']));
      dd($request->except(['_token']));
      return "Cadastrando...";
   }
```



Aula 22 – Cadastrar dados do formulário

```
- Em ProdutoController:
public function store(Request $request)
  // dd($request->all());
 // dd($request->only(['name','number']));
  // dd($request->except(['_token']));
  // dd($request->input('name'));
  /* Pega todos os dados que vem do formulário */
  // $dataForm = $request->except('_token');
  $dataForm = $request->all();
  $dataForm['active'] = (!isset($dataForm['active']))?0:1;
  /* Faz o cadastro */
  // $insert = $this->product->insert($dataForm);
  $insert = $this->product->create($dataForm);
  if($insert)
    return redirect()->route('produtos.index');
  else
    return redirect()->route('produtos.create');
 // return "Cadastrando...";
```



LISTAGEM DOS PRODUTOS

| + Cadastrar | | |
|-------------------|----------------------|-------------|
| Nome | Descrição | Ações |
| Condicionador | Descrição do produto | ★ • |
| Nome do produto | Descrição do produto | ★ |
| Nome do produto 2 | Descrição do produto | ★ |
| Update 2 | Desc.Update | ★ 1 |
| Shampoo | Shampoo anti-caspa | ★ 1 |
| Aparelho celular | Smartphone | ★ |
| Sofá | Sofá com 4 lugares | ★ |

Aula 23 - Validação de dados

```
- Em ProdutoController.php:

public function store(Request $request)
{
    /* Pega todos os dados que vem do formulário */
    // $dataForm = $request->except('_token');
    $dataForm = $request->all();

    $dataForm['active'] = (!isset($dataForm['active']) ) ? 0 : 1;

    /* Valida os dados */
    $this->validate($request, $this->product->rules);

    /* Faz o cadastro */
    // $insert = $this->product->insert($dataForm);
    $insert = $this->product->create($dataForm);

    if($insert)
        return redirect()->route('produtos.index');
    else
        return redirect()->route('produtos.create');


// return "Cadastrando...";
```


```
- Na pasta 'Models → Painel:
```

Product.php

create.blade.php


```
@extends('painel.templates.template')
@section('content')
        <h1 class="title-pg">Gestão produto</h1>
   @if(isset($errors) && count($errors) > 0)
      <div class="alert alert-danger">
         @foreach($errors->all() as $error)
             {{$error}}
          @endforeach
      </div>
   @endif
   <form class="form" method="post" action="{{route('produtos.store')}}">
      <!-- <input type="hidden" name="_token" value="{{csrf_token()}}"> -->
      {!! csrf_field() !!}
      <div class="form-group">
         <input type="text" name="name" placeholder="Nome" class="form-control"
value="{{old('name')}}">
      </div>
      <div class="form-group">
         <label>
             <input type="checkbox" name="active" value="1">
         </label>
      </div>
      <div class="form-group">
         <input type="text" name="number" placeholder="Número" class="form-control"
value="{{old('number')}}">
      </div>
      <div class="form-group">
         <select name="category" class="form-control">
             <option>Escolha a categoria</option>
             @foreach($categorys as $category)
                <option value="{{$category}}">{{$category}}</option>
             @endforeach
         </select>
      </div>
      <div class="form-group">
         <textarea name="description" placeholder="Descrição" class="form-
control">{{old('description')}}</textarea>
      </div>
      <button class="btn btn-primary">Enviar</button>
   </form>
@endsection
```






Aula 24 – Personalizar mensagens de erro

```
- Em ProdutoController.php:
public function store(Request $request)
 /* Pega todos os dados que vem do formulário */
 // $dataForm = $request->except('_token');
 $dataForm = $request->all();
 $dataForm['active'] = (!isset($dataForm['active']))?0:1;
 /* Valida os dados */
 // $this->validate($request, $this->product->rules);
 $messages = [
    'name.required' => 'O campo Nome é de preenchimento obrigatório!',
    'number.numeric' => "No campo Número, digite apenas números!",
    'number.required' => 'O campo Número é de preenchimento obrigatório!',
 ];
 $validate = validator($dataForm, $this->product->rules, $messages);
 if($validate->fails()){
    return redirect()
    ->route('produtos.create')
    ->withErrors($validate)
    ->withInput();
 }
 /* Faz o cadastro */
 // $insert = $this->product->insert($dataForm);
 $insert = $this->product->create($dataForm);
 if($insert)
    return redirect()->route('produtos.index');
 else
    return redirect()->route('produtos.create');
 // return "Cadastrando...";
```



Aula 25 - Form Request Validation

No terminal entre com o seguinte comando: php artisan make:request Painel\\ProductFormRequest






ProductFormRequest

```
- Altere o arquivo ProductFormRequest.php para:
<?php
namespace App\Http\Requests\Painel;
use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
class ProductFormRequest extends FormRequest
  public function authorize()
    return true;
  }
  public function rules(){
    return [
      'name' => 'required | min:3 | max:100',
      'number' => 'required | numeric',
      'category' => 'required',
      'description' => 'min:3 | max:1000'
    ];
  }
  public function messages(){
    return [
      'name.required' => 'O campo Nome é de preenchimento obrigatório!',
      'number.numeric' => "No campo Número, digite apenas números!",
      'number.required' => 'O campo Número é de preenchimento obrigatório!',
    ];
 }
}
```

```
- Altere o arquivo Product.php para:
<?php
namespace App\Models\Painel;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Product extends Model
  protected $fillable = [
     'name', 'number', 'active', 'category', 'description'
  ];
  // public $rules = [
  // 'name' => 'required|min:3|max:100',
  // 'number' => 'required | numeric',
  // 'category' => 'required',
  // 'description' => 'min:3 | max:1000'
  //];
}
- Em ProdutoController.php:
  public function store(ProductFormRequest $request)
  {
    /* Pega todos os dados que vem do formulário */
    $dataForm = $request->all();
    $dataForm['active'] = (!isset($dataForm['active']))?0:1;
    /* Faz o cadastro */
    // $insert = $this->product->insert($dataForm);
    $insert = $this->product->create($dataForm);
    if($insert)
      return redirect()->route('produtos.index');
    else
      return redirect()->route('produtos.create');
  }
```




Aula 26 - Preparando para editar dados

```
- Renomear o arquivo create.blade.php para create-edit.blade.php
   - Em ProdutoController.php
  public function create()
    // return "#form Cad";
    $title = "Cadastrar novo produto";
    $categorys = ['eletronicos', 'moveis', 'limpeza', 'banho'];
    return view('painel.products.create-edit', compact('title','categorys'));
  }
  public function edit($id)
    /* Recupera o produto pelo seu id */
    $title = "Editar produto {$id}";
    $categorys = ['eletronicos','moveis','limpeza','banho'];
    $product = $this->product->find($id);
    return view('painel.products.create-edit', compact('title','categorys','product'));
    // return "Editar item {$id}";
  public function update(Request $request, $id)
    return "Editando o item {$id}";
create-edit.blade.php
@extends('painel.templates.template')
@section('content')
   <h1 class="title-pg">Gestão produto</h1>
   @if(isset($errors) && count($errors) > 0)
      <div class="alert alert-danger">
         @foreach($errors->all() as $error)
            {{$error}}
         @endforeach
```

```
</div>
   @endif
   @if(isset($product))
      <form class="form" method="post" action="{{route('produtos.update', $product->id)}}">
      {!! method field('PUT') !!}
   @else
      <form class="form" method="post" action="{{route('produtos.store')}}">
   @endif
      <!-- <input type="hidden" name="_token" value="{{csrf_token()}}"> -->
      {!! csrf_field() !!}
      <div class="form-group">
         <input type="text" name="name" placeholder="Nome" class="form-control"
value="{{$product->name ?? old('name')}}">
      </div>
      <div class="form-group">
         <label>
            <input type="checkbox" name="active" value="1" @if(isset($product) && $product-
>active == 1) checked @endif>
            Ativo?
         </label>
      </div>
      <div class="form-group">
         <input type="text" name="number" placeholder="Número" class="form-control"
value="{{$product->number ?? old('number')}}">
      </div>
      <div class="form-group">
         <select name="category" class="form-control">
            <option value=">Escolha a categoria/option>
            @foreach($categorys as $category)
               <option value="{{$category}}" @if(isset($product) && $product->category ==
$category) selected @endif>{{$category}}</option>
            @endforeach
         </select>
      </div>
      <div class="form-group">
         <textarea name="description" placeholder="Descrição" class="form-control">{{$product-
>description ?? old('description')}}</textarea>
      </div>
      <button class="btn btn-primary">Enviar</button>
   </form>
@endsection
```

index.blade.php (Products)


```
@section('content')
  <h1 class="title-pg">Listagem dos produtos</h1>
<!-- <a href="{{url('/painel/produtos/create')}}" class="btn btn-primary btn-add"><span
class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Cadastrar</a>
  <a href="{{route('produtos.create')}}" class="btn btn-primary btn-add"><span class="glyphicon"
glyphicon-plus"></span> Cadastrar</a>
  Nome
        Descrição
        Ações
     @foreach($products as $product)
          {{$product->name}}
          {{$product->description}}
          <!-- <a href="{{url("/painel/produtos/{$product->id}/edit")}}" class="actions edit"> -->
             <a href="{{route('produtos.edit', $product->id)}}" class="actions edit">
                <span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span>
             </a>
             <a href="" class="actions delete">
                <span class="glyphicon glyphicon-trash"></span>
             </a>
          @endforeach
  @endsection
```




Estante com 4 prateleiras

- Clicando no botão "Editar" do primeiro produto:

Estante





- Clicando no botão "Enviar":




Aula 27 – Update dados laravel

```
- Em ProdutoController.php:
public function update(ProductFormRequest $request, $id)
 // Recupera todos os dados do formulário
  $dataForm = $request -> all();
 // Recupera o item para editar
  $product = $this->product->find($id);
 // Verifica se o produto está ativado
  $dataForm['active'] = (!isset($dataForm['active']))?0:1;
 // Altera os itens
  $update = $product->update($dataForm);
 // Verifica se realmente editou
  if($update){
      return redirect()->route('produtos.index');
      return redirect()->route('produtos.edit', $id)->with(['errors'=>'Falha ao editar!']);
  }
 // return "Editando o item {$id}";
```






- Clicando no botão editar deste produto:



Aula 28 - Pacote Collective Form and HTML

Instalando o pacote Laravel Collective

- Acessar a página: https://laravelcollective.com/docs/master/html



- Clique na aba que corresponde a versão do Laravel que está usando.
- Entre no terminal com o seguinte comando:

composer require "laravelcollective/html": "^5.4.0"

```
C:\laragon\www\laravel53-basico

\( \text{composer require "laravelcollective/html":"^5.4.0"} \)
\( \text{composer.json has been updated} \)
\( \text{Loading composer repositories with package information} \)
\( \text{Updating dependencies} \) \( \text{including require-dev} \)
\( \text{Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals} \)
\( - \text{Installing laravelcollective/html (v5.7.1): Downloading (100%)} \)
\( \text{Writing lock file} \)
\( \text{Generating optimized autoload files} \)
\( > \text{Illuminate} \text{Foundation} \text{ComposerScripts::postAutoloadDump} \)
\( > \text{@php artisan package: discover --ansi} \)
\( \text{Discovered Package: beyondcode/laravel-dump-server} \)
\( \text{Discovered Package: laravel/nexmo-notification-channel} \)
\( \text{Discovered Package: laravel/slack-notification-channel} \)
\( \text{Discovered Package: laravel/finker} \)
\( \text{Discovered Package: laravelcollective/html} \)
\( \text{Discovered Package: nesbot/carbon} \)
\( \text{Discovered Package: nunomaduro/collision} \)
\( \text{Package manifest generated successfully.} \)
\( \text{C:\laragon\www\laravel53-basico} \)
\( \text{\text{A}} \)
```

```
- Em config →app.php, incluir:
   Em Providers:
      Collective\Html\HtmlServiceProvider::class,
   Em aliases:
      'Form' => Collective\Html\FormFacade::class,
      'Html' => Collective\Html\HtmlFacade::class,
   Alterar o arquivo create-edit.blade.php para:
@extends('painel.templates.template')
@section('content')
   <h1 class="title-pg"><a href="{{route('produtos.index')}}"><span class="glyphicon glyphicon-fast-
backward"></span></a> Gestão produto: <b>{{$product->name ?? 'Novo'}}</b></h1>
   @if(isset($errors) && count($errors) > 0)
      <div class="alert alert-danger">
          @foreach($errors->all() as $error)
             {{$error}}
          @endforeach
      </div>
   @endif
      @if(isset($product))
          {!! Form::model($product, ['route' => ['produtos.update', $product->id], 'class'=>'form',
'method'=>'put']) !!}
      @else
             {!! Form::open(['route' => 'produtos.store', 'class'=>'form']) !!}
      @endif
      <div class="form-group">
          {!! Form::text('name', null, ['class'=>'form-control', 'placeholder' => 'Nome']) !!}
      </div>
      <div class="form-group">
          <label>
             {!! Form::checkbox('active') !!}
             Ativo?
          </label>
      </div>
      <div class="form-group">
          {!! Form::text('number', null, ['class'=>'form-control', 'placeholder' => 'Número']) !!}
      </div>
      <div class="form-group">
          {!! Form::select('category', $categorys, null, ['class'=>'form-control']) !!}
      </div>
      <div class="form-group">
```


```
{!! Form::textarea('description', null, ['class'=>'form-control', 'placeholder' => 'Descrição']) !!} </div>
{!! Form::submit('Enviar', ['class'=>'btn btn-primary']) !!}
{!! Form::close() !!}
```


@endsection



LISTAGEM DOS PRODUTOS







Aula 29 - Deletar

```
- Em "ProdutoControle.php":
     public function destroy($id)
    $product = $this->product->find($id);
    $delete = $product->delete();
    if($delete)
      return redirect()->route('produtos.index');
      return redirect()->route('produtos.show', $id)->with(['errors' => 'Falha ao deletar']);
    // return "Deletando o item {$id}";
  }
   - Criar em "view → painel → products" o arquivo "show.blade.php"
   show.blade.php
@extends('painel.templates.template')
@section('content')
<h1 class="title-pg">
  <a href="{{route('produtos.index')}}"><span class="glyphicon glyphicon-fast-backward"></span></a>
  Produto: <b>{{$product->name}}</b>
<b>Ativo:</b> {{$product->active}}
<b>Número:</b> {{$product->number}}
<b>Categoria:</b> {{$product->category}}
<b>Descrição:</b> {{$product->description}}
<hr>
@if( isset($errors) && count($errors) > 0)
  <div class="alert alert-danger">
    @foreach( $errors->all() as $error )
      {{$error}}
    @endforeach
  </div>
@endif
{!! Form::open(['route' => ['produtos.destroy', $product->id], 'method' => 'DELETE']) !!}
  {!! Form::submit("Deletar Produto: $product->name", ['class' => 'btn btn-danger']) !!}
{!! Form::close() !!}
@endsection
```

index.blade.php (view → painel → products)

```
@extends('painel.templates.template')
@section('content')
   <h1 class="title-pg">Listagem dos produtos</h1>
     <a href="{{url('/painel/produtos/create')}}" class="btn btn-primary btn-add"><span class="glyphicon"
glyphicon-plus"></span> Cadastrar</a>
   <a href="{{route('produtos.create')}}" class="btn btn-primary btn-add"><span class="glyphicon glyphicon-
plus"></span> Cadastrar</a>
   <a href="{{route('produtos.create')}}" class="btn btn-primary btn-add"><span class="glyphicon glyphicon-
plus"></span> Cadastrar</a>
   Nome
        Descrição
        Ações
      @foreach($products as $product)
        {{$product->name}}
           {{$product->description}}
              <a href="{{route('produtos.edit', $product->id)}}" class="actions edit">
                 <span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span>
              </a>
              <a href="{{route('produtos.show', $product->id)}}" class="actions delete">
                 <span class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span>
              </a>
           @endforeach
   @endsection
```

- Clique no botão "Visualizar dados / Deletar" do primeiro produto:



- Clique no botão "Deletar Produto":






Aula 30 - Paginação

```
- Em "ProdutoController.php";
  private $product;
  private $totalPage = 3;
  public function index()
    $title = "Listagem dos produtos";
    // $products = $this->product->all();
    $products = $this->product->paginate($this -> totalPage);
    return view('painel.products.index', compact('products', 'title'));
  }
  - Em "index.blade.php" (view → painel → products):
@extends('painel.templates.template')
@section('content')
   <h1 class="title-pg">Listagem dos produtos</h1>
   <a href="{{route('produtos.create')}}" class="btn btn-primary btn-add"><span class="glyphicon glyphicon-
plus"></span> Cadastrar</a>
   Nome
        Descrição
        Ações
      @foreach($products as $product)
        {{$product->name}}
           {{$product->description}}
               <!-- <a href="{{url("/painel/produtos/{$product->id}/edit")}}" class="actions edit"> -->
               <a href="{{route('produtos.edit', $product->id)}}" class="actions edit">
                  <span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span>
              </a>
<!--
                 <a href="" class="actions delete">
                  <span class="glyphicon glyphicon-trash"></span>
              </a>
              <a href="{{route('produtos.show', $product->id)}}" class="actions delete">
                  <span class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span>
               </a>
```

```
@if( isset($dataForm) )
{!! $products->appends($dataForm)->links() !!}
@else
{!! $products->links() !!}
@endif

@endsection
```



LISTAGEM DOS PRODUTOS

