

# Curso Vue.js

## Aprendible

<https://www.youtube.com/watch?v=A91omls5tU4&list=PLpKWS6gp0jd9eZC7HJhKbFpF4yrYL3soV>

Resumo do curso feito por Roberto Pinheiro

## Aula 1 - Introdução

Vue.js é um framework de javascript desenhado para construir interfaces web interativas e reativas.

### Instalação

Você pode criar um arquivo index.html e incluir Vue com:

```
<!-- development version, includes helpful console warnings -->  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
```

or:

```
<!-- production version, optimized for size and speed -->  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue"></script>
```

## Primeiro exemplo

### vuejs-aprendible/aula-1/aula-1a.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">
    <h1>Olá {{ message }}</h1>
  </div>


  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        message: 'Aprendible'
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```



**Olá Aprendible**


## Alterando o valor da variável de forma reativa



```
Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
https://github.com/vuejs/vue-devtools

You are running Vue in development mode.
Make sure to turn on production mode when
deploying for production.
See more tips at https://vuejs.org/guide/development.html

> app.message
< "Aprendible"
> app.message = "Vue JS"
< "Vue JS"
> |
```



## Exibindo o valor da variável em um campo input

### vuejs-aprendible/aula-1/aula-1b.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">
    <h1>Olá {{ message }}</h1>
    <input type="text" v-model="message" />
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        message: 'Aprendible'
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```



**Olá Aprendible**

## Aula 2 - Condicionais e Loops

### vuejs-aprendible/aula-2/aula-2a.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">
    <h1>Olá <span v-text="message"></span></h1>
    <input type="text" v-model="message" />
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        message: 'Aprendible'
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```



**Olá Aprendible**

Aprendible

## vuejs-aprendible/aula-2/aula-2b.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>


  <div id="app">
    <h1 v-show="message">Olá <span v-text="message"></span></h1>
    <input type="text" v-model="message" />
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        message: 'Aprendible'
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```



Excluindo a última letra:



## vuejs-aprendible/aula-2/aula-2c.html



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>


  <div id="app">
    <h1 v-show="message.length > 2">Olá <span v-text="message"></span></h1>
    <input type="text" v-model="message" />
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        message: 'Aprendible'
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```



```
Elements Console Sources Network >> ⋮ ✕
<!doctype html>
<html lang="en">
  ><head>...</head>
  ...▼<body> == $0
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js">
    </script>
    ▼<div id="app">
      ><h1 style="display: none;">...</h1>
      <input type="text">
    </div>
    ><script>...</script>
  </body>
</html>
```





## vuejs-aprendible/aula-2/aula-2d.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">
    <h1 v-if="message.length > 2">Olá <span v-text="message"></span></h1>
    <h1 v-else>Por favor, escreva seu nome.</h1>
    <input type="text" v-model="message" />
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        message: 'Aprendible'
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```



**Por favor, escreva seu nome.**

# Loops

## vuejs-aprendible/aula-2/aula-2e.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">
    <h1>Lista de tarefas</h1>
    <ul>
      <li v-for="tarefa in tarefas">{{ tarefa }}</li>
    </ul>
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        tarefas: [
          'Aprender Laravel',
          'Aprender VueJS'
        ]
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```



## vuejs-aprendible/aula-2/aula-2f.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">
    <h1>Lista de tarefas</h1>
    <ul>
      <li v-for="tarefa in tarefas" v-text="tarefa"></li>
    </ul>
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        tarefas: [
          'Aprender PHP',
          'Aprender Laravel',
          'Aprender VueJS'
        ]
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```



## vuejs-aprendible/aula-2/aula-2g.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">
    <h1>Lista de tarefas</h1>
    <ul>
      <li v-for="tarefa in tarefas" v-text="tarefa"></li>
    </ul>
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        tarefas: [
          { title: 'Aprender PHP' },
          { title: 'Aprender Laravel' },
          { title: 'Aprender VueJS' }
        ]
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```



## vuejs-aprendible/aula-2/aula-2h.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">
    <h1>Lista de tarefas</h1>
    <ul>
      <li v-for="tarefa in tarefas" v-text="tarefa.title"></li>
    </ul>
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        tarefas: [
          { title: 'Aprender PHP' },
          { title: 'Aprender Laravel' },
          { title: 'Aprender VueJS' }
        ]
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```



## Lista de tarefas

- Aprender PHP
- Aprender Laravel
- Aprender VueJS

## vuejs-aprendible/aula-2/aula-2i.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>


  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">
    <h1>Lista de tarefas</h1>
    <ul>
      <li v-for="tarefa in tarefas">
        <span v-text="tarefa.title"></span>
        <small v-if="tarefa.completed">Tarefa completa</small>
        <small v-else>Tarefa incompleta</small>
      </li>
    </ul>
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        tarefas: [
          { title: 'Aprender PHP', completed: true },
          { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
          { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
        ]
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```





## vuejs-aprendible/aula-2/aula-2j.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">


    <h1 v-if="message.length > 2">Olá <span v-text="message"></span></h1>
    <h1 v-else>Por favor, escreva seu nome.</h1>
    <input type="text" v-model="message" />

    <h1>Lista de tarefas</h1>
    <ul>
      <li v-for="tarefa in tarefas">
        <span v-text="tarefa.title"></span>
        <small v-if="tarefa.completed"> Completa</small>
        <small v-else> Incompleta</small>
      </li>
    </ul>
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        message: 'Aprendible',
        tarefas: [
          { title: 'Aprender PHP', completed: true },
          { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
          { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
        ]
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```







# Olá Aprendible

Aprendible

## Lista de tarefas

- Aprender PHP Completa
- Aprender Laravel Completa
- Aprender VueJS Incompleta

## Acrescentando uma nova tarefa



# Olá Aprendible

Aprendible

## Lista de tarefas

- Aprender PHP Completa
- Aprender Laravel Completa
- Aprender VueJS Incompleta
- Terminar essa lição Incompleta

# Aula 3 - Eventos e métodos

## vuejs-aprendible/aula-3/aula-3a.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">

    <h1 v-if="message.length > 2">Olá <span v-text="message"></span></h1>
    <h1 v-else>Por favor, escreva seu nome.</h1>
    <input type="text" v-model="message" />
    <button v-on:click="message = message.split('').reverse().join('')">
      Inverter</button>

    <h1>Lista de tarefas</h1>
    <ul>
      <li v-for="tarefa in tarefas">
        <span v-text="tarefa.title"></span>
        <small v-if="tarefa.completed"> Completa</small>
        <small v-else> Incompleta</small>
      </li>
    </ul>
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        message: 'Aprendible',
        tarefas: [
          { title: 'Aprender PHP', completed: true },
          { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
          { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
        ]
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```

## vuejs-aprendible/aula-3/aula-3b.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

  <div id="app">

    <h1 v-if="message.length > 2">Olá <span v-text="message"></span></h1>
    <h1 v-else>Por favor, escreva seu nome.</h1>
    <input type="text" v-model="message" />
    <button @click="message = message.split('').reverse().join('')">Inverter</button>

    <h1>Lista de tarefas</h1>
    <ul>
      <li v-for="tarefa in tarefas">
        <span v-text="tarefa.title"></span>
        <small v-if="tarefa.completed"> Completa</small>
        <small v-else> Incompleta</small>
      </li>
    </ul>
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        message: 'Aprendible',
        tarefas: [
          { title: 'Aprender PHP', completed: true },
          { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
          { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
        ]
      }
    })
  </script>

</body>
</html>
```

Aprendendo VueJs

Arquivo | C:/xampp/htdocs/vuejs-aprendible/aula-3/aula-3a.html

# Olá Roberto

## Lista de tarefas

- Aprender PHP Completa
- Aprender Laravel Completa
- Aprender VueJS Incompleta

Aprendendo VueJs

Arquivo | C:/xampp/htdocs/vuejs-aprendible/aula-3/aula-3a.html

# Olá otreboR

## Lista de tarefas

- Aprender PHP Completa
- Aprender Laravel Completa
- Aprender VueJS Incompleta

# Criando uma função para reutilizar o código

## vuejs-aprendible/aula-3/aula-3c.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>


  <div id="app">

    <h1 v-if="message.length > 2">Olá <span v-text="message"></span></h1>
    <h1 v-else>Por favor, escreva seu nome.</h1>
    <input type="text" v-model="message" />
    <button @click="reverse">Inverter</button>

    <h1>Lista de tarefas</h1>
    <ul>
      <li v-for="tarefa in tarefas">
        <span v-text="tarefa.title"></span>
        <small v-if="tarefa.completed"> Completa</small>
        <small v-else> Incompleta</small>
      </li>
    </ul>
  </div>

  <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        message: '',
        tarefas: [
          { title: 'Aprender PHP', completed: true },
          { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
          { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
        ],
      },
      methods: {
        reverse: function(){
          this.message = this.message.split('').reverse().join('');
        }
      }
    })
  </script>


</body>
</html>
```



# Olá Roberto

## Lista de tarefas

- Aprender PHP Completa
- Aprender Laravel Completa
- Aprender VueJS Incompleta



# Olá otreboR

## Lista de tarefas


- Aprender PHP Completa
- Aprender Laravel Completa
- Aprender VueJS Incompleta

# Adicionando tarefas

## vuejs-aprendible/aula-3/aula-3d.html


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
    <div id="app">
      <h1>Lista de tarefas</h1>
      <ul>
        <li v-for="task in tasks">
          <span v-text="task.title"></span>
          <small v-if="task.completed"> Completa</small>
          <small v-else> Incompleta</small>
        </li>
        <li class="form-inline">
          <input type="text" class="form-control" v-model="newTask">
          <button @click="addTask" class="btn btn-primary">+</button>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <script>
      var app = new Vue({
        el: '#app',
        data: {
          newTask: "",
          tasks: [
            { title: 'Aprender PHP', completed: true },
            { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
            { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
          ],
        },
        methods: {
          addTask: function(){
            this.tasks.push(
              {title: this.newTask, completed: false}
            );
          }
        }
      });
    </script>
  </div>
</body>
</html>
```



## Lista de tarefas


- Aprender PHP Completa
- Aprender Laravel Completa
- Aprender VueJS Incompleta

## Lista de tarefas

- Aprender PHP Completa
- Aprender Laravel Completa
- Aprender VueJS Incompleta
- Nova tarefa Incompleta





## Lista de tarefas

- Aprender PHP Completa
- Aprender Laravel Completa
- Aprender VueJS Incompleta

## vuejs-aprendible/aula-3/aula-3e.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
  <style>
    .glyphicon-check, .glyphicon-unchecked{
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

    <div id="app">

      <h1>Lista de tarefas</h1>
      <ul>
        <li v-for="task in tasks">
          <span v-text="task.title"></span>
          <span v-on:click="task.completed = false" v-if="task.completed"
class="glyphicon glyphicon-check"></span>
          <span v-on:click="task.completed = true" v-else class="glyphicon glyphicon-
unchecked"></span>
        </li>
        <li class="form-inline">
          <input v-on:keyup.enter="addTask" type="text" class="form-control" v-
model="newTask">
        </li>
      </ul>

      <pre>
        {{ $data }}
      </pre>
    </div>

    <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        newTask: "",
        tasks: [
          { title: 'Aprender PHP', completed: true },
          { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
          { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
        ],
      },
    },
```


```

        methods: {
            addTask: function(){
                if(this.newTask <= 1) return alert('A tarefa não pode estar vazia!');
                this.tasks.push({
                    title: this.newTask,
                    completed: false
                });
                this.newTask = "";
            }
        }
    });
</script>

</div>

</body>
</html>

```



# Aula 4 - Ferramentas de desenvolvimento

## vuejs-aprendible/aula-4/aula-4a.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
  <style>
    .glyphicon-check, .glyphicon-unchecked{
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

    <div id="app">

      <h1>Lista de tarefas</h1>
      <ul>
        <li v-for="task in tasks">
          <span v-text="task.title"></span>
          <span v-on:click="task.completed = false" v-if="task.completed"
class="glyphicon glyphicon-check"></span>
          <span v-on:click="task.completed = true" v-else class="glyphicon glyphicon-
unchecked"></span>
        </li>
        <li class="form-inline">
          <input v-on:keyup.enter="addTask" type="text" class="form-control" v-
model="newTask">
        </li>
      </ul>

    </div>

    <script>
      var app = new Vue({
        el: '#app',
        data: {
          newTask: "",
          tasks: [
            { title: 'Aprender PHP', completed: true },
            { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
            { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
          ],
        },
      },
```

```

    methods: {
      addTask: function(){
        if(this.newTask <= 1) return alert('A tarefa não pode estar vazia!');
        this.tasks.push({
          title: this.newTask,
          completed: false
        });
        this.newTask = "";
      }
    }
  });
</script>
</div>
</body>
</html>


```

## Extensão Vue.js devtools

<https://github.com/vuejs/vue-devtools>


Instale no Google Chrome a extensão a seguir:

<https://chrome.google.com/webstore/detail/vuejs-devtools/nhdogjmejiglipccpnnanhbledajbpd>



# Ativando a extensão no Google Chrome

No Google Chrome, entre no menu "**Mais ferramentas -> Extensões**"



Na extensão **Vue.js devtools** clique no botão "**Detalhes**", e ative a opção: "**Permitir acesso aos URLs do arquivo**", conforme indicado a seguir:

## Permissões

- Ler e modificar todos os seus dados nos websites que você visitar

Permitir que a extensão leia e modifique todos os seus dados nos sites que você visitar:

Saiba mais sobre o [acesso aos sites](#)

Em todos os sites

## Permitir em modo anônimo

Aviso: o Google Chrome não impede que as extensões registrem seu histórico de navegação. Para desativar esta extensão no modo anônimo, desmarque esta opção.




## Permitir acesso aos URLs do arquivo




Agora o ícone do Vue.js será exibido ativado, no canto superior direito.

Ao clicar em **<F12>** será exibida uma nova aba chamada **Vue**. Clique nela e em seguida em **<Root>**:



## Lista de tarefas

- Aprender PHP ☒
- Aprender Laravel ☒
- Aprender VueJS ☐
- 



Elements

Console

Sources

Vue

>>

Filter components

Tr

<Root> = \$vm0

<Root> 

Filter inspected data

▼ data

```
newTask: ""
▼ tasks: Array[3]
  ▼ 0: Object
    completed: true
    title: "Aprender PHP"
  ▼ 1: Object
    completed: true
    title: "Aprender Laravel"
  ▼ 2: Object
    completed: false
    title: "Aprender VueJS"
```



# Aula 5 - Propriedades calculadas

## vuejs-aprendible/aula-5/aula-5a.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
  <style>
    .glyphicon-check, .glyphicon-unchecked{
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

    <div id="app">

      <h1>Lista de tarefas</h1>
      <p>{{ reversedTask }}</p>

      <ul>
        <li v-for="task in tasks">
          <span v-text="task.title"></span>
          <span v-on:click="task.completed = false" v-if="task.completed"
class="glyphicon glyphicon-check"></span>
          <span v-on:click="task.completed = true" v-else class="glyphicon glyphicon-
unchecked"></span>
        </li>
        <li class="form-inline">
          <input v-on:keyup.enter="addTask" type="text" class="form-control" v-
model="newTask">
        </li>
      </ul>

    </div>

    <script>
      var app = new Vue({
        el: '#app',
        data: {
          newTask: "",
          tasks: [
            { title: 'Aprender PHP', completed: true },
            { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
            { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
          ],
        },
      },
```


```

    methods: {
      addTask: function(){
        if(this.newTask <= 1) return alert('A tarefa não pode estar vazia!');
        this.tasks.push({
          title: this.newTask,
          completed: false
        });
        this.newTask = "";
      },
      computed: {
        reversedTask: function(){
          return this.newTask.split("").reverse().join("");
        }
      }
    });
  </script>

</div>

</body>
</html>

```



# Lista de tarefas

avaJ rednerpA

- Aprender PHP ☒
- Aprender Laravel ☒
- Aprender VueJS ☐
-

## vuejs-aprendible/aula-5/aula-5b.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
  <style>
    .glyphicon-check, .glyphicon-unchecked{
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

    <div id="app">

      <h1>Lista de tarefas</h1>
      <p>{{ reversedTask }}</p>

      <h4>Tarefas completas: {{ completedTasks() }}</h4>
      <h4>Tarefas incompletas: {{ incompletedTasks() }}</h4>

      <ul>
        <li v-for="task in tasks">
          <span v-text="task.title"></span>
          <span v-on:click="task.completed = false" v-if="task.completed"
class="glyphicon glyphicon-check"></span>
          <span v-on:click="task.completed = true" v-else class="glyphicon glyphicon-
unchecked"></span>
        </li>
        <li class="form-inline">
          <input v-on:keyup.enter="addTask" type="text" class="form-control" v-
model="newTask">
        </li>
      </ul>

    </div>

    <script>
      var app = new Vue({
        el: '#app',
        data: {
          newTask: "",
          tasks: [
            { title: 'Aprender PHP', completed: true },
            { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
            { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
          ],
        },
      },
```


```

methods: {
  addTask: function(){
    if(this.newTask <= 1) return alert('A tarefa não pode estar vazia!');
    this.tasks.push({
      title: this.newTask,
      completed: false
    });
    this.newTask = "";
  },
  completedTasks: function(){
    return this.tasks.filter(function(task){
      return task.completed;
    }).length;
  },
  incompleteTasks: function(){
    return this.tasks.filter(function(task){
      return !task.completed;
    }).length;
  }
},
computed: {
  reversedTask: function(){
    return this.newTask.split("").reverse().join("");
  }
}
});
</script>

</div>

</body>
</html>

```



# Lista de tarefas

dcba


Tarefas completas: 2

Tarefas incompletas: 1

- Aprender PHP ☒
- Aprender Laravel ☒
- Aprender VueJS ☐

-

Ao se digitar cada letra da nova tarefa, os triggers são disparados:



## vuejs-aprendible/aula-5/aula-5c.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
  <style>
    .glyphicon-check, .glyphicon-unchecked{
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

    <div id="app">

      <h1>Lista de tarefas</h1>

      <p>{{ reversedTask }}</p>

      <h4 v-if="completedTasks">Tarefas completas: {{ completedTasks }}</h4>
      <h4 v-if="incompletedTasks">Tarefas incompletas: {{ incompletedTasks }}</h4>

      <ul>
        <li v-for="task in tasks">
          <span v-text="task.title"></span>
          <span v-on:click="task.completed = false" v-if="task.completed"
class="glyphicon glyphicon-check"></span>
          <span v-on:click="task.completed = true" v-else class="glyphicon glyphicon-
unchecked"></span>
        </li>
        <li class="form-inline">
          <input v-on:keyup.enter="addTask" type="text" class="form-control" v-
model="newTask">
        </li>
      </ul>

    </div>

    <script>
      var app = new Vue({
        el: '#app',
        data: {
          newTask: "",
          tasks: [
            { title: 'Aprender PHP', completed: true },
            { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
            { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
          ],
        },
      },
```


```

methods: {
  addTask: function(){
    if(this.newTask <= 1) return alert('A tarefa não pode estar vazia!');
    this.tasks.push({
      title: this.newTask,
      completed: false
    });
    this.newTask = "";
  },
  computed: {
    reversedTask: function(){
      return this.newTask.split("").reverse().join("");
    },
    completedTasks: function(){
      console.log('trigger completedTask');
      return this.tasks.filter(function(task){
        return task.completed;
      }).length;
    },
    incompletedTasks: function(){
      console.log('trigger incompletedTask');
      return this.tasks.filter(function(task){
        return !task.completed;
      }).length;
    }
  }
});
</script>

</div>

</body>
</html>

```



# Lista de tarefas

dcba


Tarefas completas: 2

Tarefas incompletas: 1


- Aprender PHP ☒
- Aprender Laravel ☒
- Aprender VueJS ☐

-

Ao se digitar cada letra da nova tarefa, os triggers não são disparados:




Os triggers só serão disparados, ao clicarmos nas tarefas para marcá-las ou desmarcá-las:



## Lista de tarefas

Tarefas completas: 3

- Aprender PHP ☒
- Aprender Laravel ☒
- Aprender VueJS ☒
- 





# Lista de tarefas

Tarefas incompletas: 3

- Aprender PHP ☐
- Aprender Laravel ☐
- Aprender VueJS ☐

- 

Elements Console Sources Vue »

top Filter Default levels

trigger completedTask	aula-5c.html:66
trigger incompletedTask	aula-5c.html:72
You are running Vue in development mode. Make sure to turn on production mode when deploying for production. See more tips at <a href="https://vuejs.org/guide/deployment.html">https://vuejs.org/guide/deployment.html</a>	
vue-devtools Detected Vue v2.6.9	backend.js:1
trigger completedTask	aula-5c.html:66
trigger incompletedTask	aula-5c.html:72
trigger completedTask	aula-5c.html:66
trigger incompletedTask	aula-5c.html:72
trigger completedTask	aula-5c.html:66
trigger incompletedTask	aula-5c.html:72
trigger completedTask	aula-5c.html:66
trigger incompletedTask	aula-5c.html:72

>

# Aula 6 - Classes CSS dinâmicas

## vuejs-aprendible/aula-6/aula-6a.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
  <style>
    .glyphicon-check, .glyphicon-unchecked{
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

    <div id="app">

      <h1>Lista de tarefas</h1>

      <p>{{ reversedTask }}</p>

      <h4 v-if="completedTasks">Tarefas completas: {{ completedTasks }}</h4>
      <h4 v-if="incompletedTasks">Tarefas incompletas: {{ incompletedTasks }}</h4>

      <ul>
        <li v-for="task in tasks">
          <span v-text="task.title"></span>
          <span @click="task.completed = ! task.completed"
v-bind:class="{
'glyphicon':true,
'glyphicon-check':task.completed,
'glyphicon-unchecked':! task.completed}">
          </span>
        </li>
        <li class="form-inline">
          <input v-on:keyup.enter="addTask" type="text" class="form-control" v-
model="newTask">
        </li>
      </ul>

    </div>

  </div>
```

```

<script>
var app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    newTask: "",
    tasks: [
      { title: 'Aprender PHP', completed: true },
      { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
      { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
    ],
  },
  methods: {
    addTask: function(){
      if(this.newTask <= 1) return alert('A tarefa não pode estar vazia!');
      this.tasks.push({
        title: this.newTask,
        completed: false
      });
      this.newTask = "";
    }
  },
  computed: {
    reversedTask: function(){
      return this.newTask.split("").reverse().join("");
    },
    completedTasks: function(){
      console.log('trigger completedTask');
      return this.tasks.filter(function(task){
        return task.completed;
      }).length;
    },
    incompletedTasks: function(){
      console.log('trigger incompletedTask');
      return this.tasks.filter(function(task){
        return !task.completed;
      }).length;
    }
  }
});
</script>

</div>

</body>
</html>

```



# Lista de tarefas

Tarefas completas: 2

Tarefas incompletas: 1

- Aprender PHP ☒
- Aprender Laravel ☒
- Aprender VueJS ☐

-

## vuejs-aprendible/aula-6/aula-6b.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
  <style>
    .glyphicon-check, .glyphicon-unchecked{
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

    <div id="app">

      <h1>Lista de tarefas</h1>

      <p>{{ reversedTask }}</p>

      <h4 v-if="completedTasks">Tarefas completas: {{ completedTasks }}</h4>
      <h4 v-if="incompletedTasks">Tarefas incompletas: {{ incompletedTasks }}</h4>

      <ul>
        <li v-for="task in tasks">
          <span v-text="task.title"></span>
          <span @click="task.completed = ! task.completed"
: class="[
  'glyphicon',
  task.completed ? 'glyphicon-check' : 'glyphicon-unchecked'
]">
          </span>
        </li>
        <li class="form-inline">
          <input v-on:keyup.enter="addTask" type="text" class="form-control" v-
model="newTask">
        </li>
      </ul>

    </div>

    <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        newTask: "",
        tasks: [
          { title: 'Aprender PHP', completed: true },
          { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
          { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
        ],
      },
    });
```


```

    },
    methods: {
      addTask: function(){
        if(this.newTask <= 1) return alert('A tarefa não pode estar vazia!');
        this.tasks.push({
          title: this.newTask,
          completed: false
        });
        this.newTask = "";
      }
    },
    computed: {
      reversedTask: function(){
        return this.newTask.split("").reverse().join("");
      },
      completedTasks: function(){
        console.log('trigger completedTask');
        return this.tasks.filter(function(task){
          return task.completed;
        }).length;
      },
      incompletedTasks: function(){
        console.log('trigger incompletedTask');
        return this.tasks.filter(function(task){
          return !task.completed;
        }).length;
      }
    }
  });
</script>

</div>

</body>
</html>

```



## Lista de tarefas

Tarefas completas: 2

Tarefas incompletas: 1

- Aprender PHP ☒
- Aprender Laravel ☒
- Aprender VueJS ☐

-

## vuejs-aprendible/aula-6/aula-6c.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
  <style>
    .glyphicon-check, .glyphicon-unchecked{
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

    <div id="app">

      <h1>Lista de tarefas</h1>

      <p>{{ reversedTask }}</p>

      <h4 v-if="completedTasks">Tarefas completas: {{ completedTasks }}</h4>
      <h4 v-if="incompletedTasks">Tarefas incompletas: {{ incompletedTasks }}</h4>

      <ul>
        <li v-for="task in tasks">
          <span v-text="task.title"></span>
          <span @click="task.completed = ! task.completed"
: class="taskClasses(task)">
          </span>
        </li>
        <li class="form-inline">
          <input v-on:keyup.enter="addTask" type="text" class="form-control" v-
model="newTask">
        </li>
      </ul>

    </div>

    <script>
      var app = new Vue({
        el: '#app',
        data: {
          newTask: "",
          tasks: [
            { title: 'Aprender PHP', completed: true },
            { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
            { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
          ],
        },
      },
```

```

methods: {
  addTask: function(){
    if(this.newTask <= 1) return alert('A tarefa não pode estar vazia!');
    this.tasks.push({
      title: this.newTask,
      completed: false
    });
    this.newTask = "";
  },
  taskClasses: function(task){
    return ['glyphicon', task.completed ? 'glyphicon-check' : 'glyphicon-
unchecked'];
  },
  computed: {
    reversedTask: function(){
      return this.newTask.split("").reverse().join("");
    },
    completedTasks: function(){
      console.log('trigger completedTask');
      return this.tasks.filter(function(task){
        return task.completed;
      }).length;
    },
    incompletedTasks: function(){
      console.log('trigger incompletedTask');
      return this.tasks.filter(function(task){
        return !task.completed;
      }).length;
    }
  }
});
</script>

</div>

</body>
</html>

```



## vuejs-aprendible/aula-6/aula-6d.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
  <title>Aprendendo VueJs</title>
  <style>
    .glyphicon-check, .glyphicon-unchecked{
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

    <div id="app">

      <h1>Lista de tarefas</h1>

      <p>{{ reversedTask }}</p>

      <h4 v-if="completedTasks">Tarefas completas: {{ completedTasks }}</h4>
      <h4 v-if="incompletedTasks">Tarefas incompletas: {{ incompletedTasks }}</h4>

      <ul>
        <li v-for="task in tasks">
          <span v-text="task.title"></span>
          <span @click="completedTask(task)"
: class="taskClasses(task)">
          </span>
        </li>
        <li class="form-inline">
          <input v-on:keyup.enter="addTask" type="text" class="form-control" v-
model="newTask">
        </li>
      </ul>


    </div>

    <script>
    var app = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        newTask: "",
        tasks: [
          { title: 'Aprender PHP', completed: true },
          { title: 'Aprender Laravel', completed: true },
          { title: 'Aprender VueJS', completed: false }
        ],
      },
    },
```

```

methods: {
  addTask: function(){
    if(this.newTask <= 1) return alert('A tarefa não pode estar vazia!');
    this.tasks.push({
      title: this.newTask,
      completed: false
    });
    this.newTask = "";
  },
  taskClasses: function(task){
    return ['glyphicon', task.completed ? 'glyphicon-check' : 'glyphicon-
unchecked'];
  },
  completedTask: function(task){
    task.completed = ! task.completed;
  },
  computed: {
    reversedTask: function(){
      return this.newTask.split("").reverse().join("");
    },
    completedTasks: function(){
      return this.tasks.filter(function(task){
        return task.completed;
      }).length;
    },
    incompletedTasks: function(){
      return this.tasks.filter(function(task){
        return !task.completed;
      }).length;
    }
  }
});
</script>
</div>
</body>
</html>

```



## Lista de tarefas

Tarefas completas: 2

Tarefas incompletas: 1

- Aprender PHP ☒
- Aprender Laravel ☒
- Aprender VueJS ☐

-