DIT Departamento de Ingeniería Investigaciones Tecnológicas


ECUACIÓN DE EULER-LAGRANGE


Los problemas marcados con (*) tienen alguna dificultad adicional, no dude en consultar.


1. **Péndulo rígido ideal** [Marion (english) ex. 7.2]

Péndulo de punto de suspensión libre y péndulo doble [Landau §5 ejs. 1 y 2]

Aplique la ecuación de Euler-Lagrange para obtener las ecuaciones de la dinámica de los sistemas:








2. Péndulo de pesas engarzadas y acopladas


Dos partículas de masa m_1 y m_2 están unidas por una barra rígida inextensible de longitud ℓ y masa desperciable frente a las anteriores; m_1 se mueve solo sobre el eje x y m_2 solo sobre el y. Las condiciones iniciales son las que indica la figura.



- a) Obtenga con la ecuación de Euler-Lagrange la ecuación de la dinámica en función de θ .
- b) ¿Cuál es el período de movimiento de θ para el caso $m_1=m_2=m$? Suponga que θ solo puede tomar valores pequeños.
- c) (*) Resuelva la ecuación de la dinámica para obtener $\theta(t)$ en el caso que el sistema parte del reposo con un $\theta_0 \neq 0$.

3. Máquina de Atwood simple

- a) Obtenga con la ecuación de Euler-Lagrange la ecuación de la dinámica. Simplifique el problema considerando que la poleas de radio R tiene masa nula (M=0).
- b) Compare las aceleraciones con las obtenidas usando ecuaciones de Newton.



4. Maquina de Atwood compuesta [Marion (english) ex. 7.8]

- a) Obtenga las aceleraciones en este sistema resolviendo las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las coordenadas se reducen a dos, x e y, pues con el vínculo de las cuerdas establece la posición de todas las masas y de la polea inferior. Simplifique el problema considerando que las poleas de radio R tienen masa nula (M=0).
- b) (*) Contemple ahora la masa de las poleas. Recuerde que el momento de inercia de un cilíndro es $MR^2/2$
- c) (*) Compare las aceleraciones con las obtenidas usando ecuaciones de Newton.

