Departamento de Ingenieria Investigaciones Tecnológica


LIGADURAS

Los problemas marcados con (*) tienen alguna dificultad adicional, no dude en consultar.

1. Máquina de Atwood simple

Obtenga con la ecuación de Euler-Lagrange la aceleración que presentan las pesas que cuelgan de una cuerda de longitud ℓ que pasa por sobre una polea de radio R y masa M.


- a) Resuelva para el caso en que se considera M irrelevante.
- b) Resuelva ahora considerando M, y que la polea presenta una sección cilíndrica. El momento de inercia de un cilindro ante rotaciones en torno a su eje de simetría longitudinal es $(M/2)R^2$.




2. Aro y polea

Una partícula de masa M se está ligida a un aro de radio R y masa despreciable dispuesto verticalmente que rota libremente en torno a su centro fijo. La partícula está atada por una cuerda que se enrolla parcialmente en torno al aro, luego asciende verticalmente y pasa por una polea. Otra partícula de masa m < M pende del otro extremo de la cuerda de longitud ℓ .








3. Péndulo de pesas engarzadas y acopladas

Dos partículas de masa m_1 y m_2 están unidas por una barra rígida inextensible de longitud ℓ y masa desperciable frente a las anteriores; m_1 se mueve solo sobre el eje x y m_2 solo sobre el y. Las condiciones iniciales son las que indica la figura.

- a) Obtenga con la ecuación de Euler-Lagrange la ecuación de la dinámica en función de θ .
- b) ¿Cuál es el período de movimiento de θ para el caso $m_1 = m_2 = m$? Suponga que θ solo puede tomar valores pequeños.
- c) (*) Resuelva la ecuación de la dinámica para obtener $\theta(t)$ en el caso que el sistema parte del reposo con un $\theta_0 \neq 0$.



4. Maquina de Atwood compuesta [Marion (english) ex. 7.8]

- a) Obtenga las aceleraciones en este sistema resolviendo las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las coordenadas se reducen a dos, x e y, pues con el vínculo de las cuerdas establece la posición de todas las masas y de la polea inferior. Simplifique el problema considerando que las poleas de radio R tienen masa nula (M=0).
- b) (*) Contemple ahora la masa de las poleas. Recuerde que el momento de inercia de un cilíndro es $MR^2/2$

