LABORATUVAR 5 · ŞİŞELEME HATTI · MİR250 AMR

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad Betül Altunyuva 235542020 | Grup Gece-B | Tarih 06.11.2026

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · CVE = açığın kayıt no'su · CVSS = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen var, sürüm etkileniyor, açık ulaşılabilir.

Verilen zafiyet kaydı

Component X yerine MiR250'nin gerçek kaydı (CISA ICSA-21-280-02) kullanıldı.

Bileşen	MiR Robot Software (ROS arayüzü)
Sürüm	2.10.2.1 öncesi (MiR100/200/250/500/1000)
CVE	CVE-2020-10271
Önem	Critical (CVSS 9,8)
Yama	Mevcut: 2.10.2.1 ve sonrası

SBOM taslağı (MiR250)

Bileşen	Sürüm	Not
MiR Robot Software (ROS tabanlı)	Bilinmiyor	2.10.2.1 ve sonrası olmalı
MiR Fleet	Bilinmiyor	2.10.2.1 ve sonrası olmalı
Linux çekirdeği	Bilinmiyor	4.11 öncesi çekirdeklerde CVE-2017-18255
Apache web sunucusu (port 80)	Bilinmiyor	CVE-2020-10280 (yanıtsız kalma)
SICK emniyet kontrolcüsü	Bilinmiyor	CVE-2020-10276 (varsayılan parola)
2 × nanoScan3, 2 × RealSense D435	Bilinmiyor	Üretici belgesindeki donanım adı

SBOM üreticiden alınmadı; sürümler robotun üzerinden doğrulanmalı. Bilinmeyen sürüm "etkilenmiyor" anlamına gelmez.

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Var: robot ROS tabanlı yazılımla çalışıyor. **Sürüm:** bilinmiyor; 2.10.2.1'den eskiyse etkilenir. **Ulaşılabilir:** ROS arayüzü kablolu ve kablosuz arayüzden erişilebilir; robotun Wi-Fi'ına ya da ağına giren biri ulaşır. Sonuç: sürüm doğrulanana kadar **etkilenmiş kabul edilir**.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Robot ayrı ve filtreli bir ağdaysa **hemen durdurmam**; aynı gün telafi edici önlemleri uygularım. Robotun Wi-Fi'ı ya da ağı kontrolsüz açıksa robotları **güvenli duruma alırım** (insan çevresinde saldırgan kontrolü riski).

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Önce test. Tek robotta, üretim dışı bir bakım penceresinde; yapılandırma ve harita yedeği alınır, geri dönüş planı hazırlanır. Sonra kademeli olarak filoya yayılır.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Etkileyebilir. Yazılım güncellemesi koruma alanı, hız sınırı ve susturma ayarlarını değiştirebilir. Sürüm notlarına bakılır; emniyet yapılandırması güncelleme öncesi ve sonrası karşılaştırılır; insan algılama, acil durdurma ve aşırı hız testleri yeniden yapılır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   Robotu ayrı bir ağa almak, robotun kendi erişim noktasını kapatmak, ROS portlarını güvenlik duvarında engellemek, erişimi jump server + VPN + MFA ile vermek, varsayılan parolaları değiştirmek ve erişimi kayda almak. Emniyet ayarları ağdan değiştirilemez olmalı.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.