

1. Flexbox tek bir ekseninde yani row veya column'da elemanları akıtır. İçerik odaklıdır (content-first). CSS-grid ise düzen odaklıdır (layout first). Hem satırları hem sütunları aynı anda yönetir.
flexbox kullanımları : navbar'ı düzenleme (logo ve link hizalama gibi), butonun içindeki metni ortalama, mesaj balonu veya liste satırları, tek boyutlu akışlar, buton grupları vb.
css-grid kullanımları: tüm sayfa iskeleti, ürün/fotoğraf galeri vb şemalar, dashboardlar, metrik kartları, iki boyutlu düzenler
2. fr bizim yüzde hesaplama derdimize son verir. verdiğimiz değerlere göre ekranı oransal olarak böler ve aralarındaki boşlukları ayarlar. Yüzde kullandığımızda bu boşluklar otomatik ayarlanmaz ve overflow olabilir. fr bu durumun önüne geçer. Yani fr griddde kalan alan paylaştırır, yüzde ise containera verilir.
3. Mobil-first yaklaşımının temel prensibi küçük ekrandan büyük ekrana geliştirme yapmaktır. Bu sayede mobil için temel yapı sade olmuş olur. Küçük ekrandan büyük ekrana kademeli geliştirme yapılabilir. Responsive tasarım yapılması kolaylaşır.
4. top-left-width gibi özellikler arkaplanda CPU'ya ekstra iş yükü bindirir çünkü bunlar her değiştiğinde işlemcinin iş parçacığı tetiklenir. Bu durum performans kayıplarına sebep olur ve animasyonlar takılır. transform ve opacity ise doğrudan GPU üzerinde çalışır ve böylece tarayıcı sayfa düzenini tekrar hesaplamak zorunda kalmaz.
5. grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(px, 1)); → Burada minmax sütunların en az kaç px olacağını belirler ve gerektiğinde boş alanın kullanılmasını sağlar 1fr sayesinde. auto-fit ise ekran boyutuna göre bu elemanların yan yana veya alt alta dizileceğini belirler. Mesela geniş ekranda 4 kutu alabiliyorsa ekran daralınca 2x2 daha da daralınca 4x1 olabilir.
6. grid-template-areas sayfa düzeninin iskeletini çıkardığı için anlaşılması kolaydır. Sonradan bakan bir kişi düzenin nasıl olduğunu anlayabilir. Ayrıca bazı alanların yerleri değiştirilmek istenirse kolaylık sağlar. Bu bakıma esnek bir yapıdır.
7. clamp(minimum, tercih edilen, maksimum) : bu fonksiyon kullanıldığı kısma yanda gösterilen 3 değeri atamak için kullanılır. font-size min ile max arasında olur. Tek bir değer ile tanımlamaktansa bu şekilde bir tanımlama tasarıma esneklik katar.
8. CSS'de animasyonun sonsuza kadar çalışması için infinite kullanılır. Örnek kullanım: animation: pulseAnim 3s infinite; → Bu kullanımda ekran açık olduğu sürece verilen süreye uygun olarak pulse animasyonu sonsuza kadar çalışır.
9. Flexbox'un flutter karşılığı: Flex(), Row(), Column(). CSS-grid'in flutter karşılığı: GridView .
10. Hayır, React sadece flexbox destekler. Çok sütunlu işlemler için Flatlist kullanılır. Flatlist basit olarak şu parametreleri alır: data, renderItem, keyExtractor, numColumns. data listede gösterilecek verilerdir. renderItem elemanların ekranda nasıl gösterileceğini belirler. keyExtractor her elemana unique bir key verir. numColumns ise listenin kaç sütun olacağını belirler. Böylece çok sütunlu ızgara yapısı elde edilebilir.