DEVOPS UYGULAMA REHBERİ • 03 KASIM 2026

Docker Compose ile Gitea Kurulumu

Ubuntu / VirtualBox ortamında adım adım uygulama

Bu aşamada ne kuruyoruz?

Gitea, Python kodunu ve Dockerfile dosyanı saklayacağın Git sunucusudur. Bu dokümanın hedefi Gitea'yı çalıştırmak, ilk yapılandırmayı tamamlamak ve yönetici hesabıyla giriş yapmaktır.

Projenin sonraki aşamalarında Gitea Runner bağlanacak; repoya push yapıldığında Gitea Actions iş akışı çalışarak Docker image oluşturacak ve belirlenen registry'ye gönderecektir. Runner kurulumu ve image push işlemi bu ilk aşamanın devamıdır.

1. Docker ve Compose kontrolü

```
docker --version
docker compose version
docker ps
```

docker ps bir container listesi gösteriyorsa devam edebilirsin. Listenin boş olması normaldir. Yetki hatası alırsan Docker komutlarını sudo docker ... şeklinde çalıştır. Docker servisine bağlanma hatası alırsan önce sudo systemctl status docker ile servisi kontrol et.

2. Proje klasörünü oluştur

```
mkdir -p ~/gitea-projesi
cd ~/gitea-projesi
```

3. Ubuntu IP adresini öğren

```
hostname -I
ip -4 addr show
```

enp0s3 gibi Ubuntu ağ arayüzündeki IPv4 adresini seç. docker0 veya br-... arayüzlerinin adresini kullanma. Sonraki sayfada 192.168.1.150 örneği kullanılmıştır; bu adresi kendi Ubuntu IP adresinle değiştir.

4. Compose dosyasını hazırla

```
nano docker-compose.yml
```

Aşağıdaki içeriği yapıştır. Dört yerde geçen 192.168.1.150 adresini kendi Ubuntu IP adresinle değiştir. YAML girintilerini koru ve sekme yerine boşluk kullan.

```
services:
  gitea:
    image: docker.gitea.com/gitea:latest
    container_name: gitea
    restart: unless-stopped

    environment:
      USER_UID: "1000"
      USER_GID: "1000"
      GITEA__database__DB_TYPE: sqlite3
      GITEA__server__DOMAIN: "192.168.1.150"
      GITEA__server__ROOT_URL: "http://192.168.1.150:3000/"
      GITEA__server__SSH_DOMAIN: "192.168.1.150"
      GITEA__server__SSH_PORT: "2222"
      GITEA__actions__ENABLED: "true"

    ports:
      - "3000:3000"
      - "2222:22"

    volumes:
      - gitea_data:/data

volumes:
  gitea_data:
```

Nano ile kaydet: Ctrl + O, Enter, ardından Ctrl + X.

Bu eğitim kurulumu SQLite kullanır; ayrıca PostgreSQL veya MySQL container'ı kurman gerekmez. latest etiketi indirme anındaki kararlı image'ı seçer. Tekrarlanabilir bir ortam için daha sonra doğruladığın belirli bir sürüm etiketini sabitleyebilirsin.

5. Yapılandırmayı kontrol et ve başlat

```
docker compose config
docker compose up -d
docker compose ps
```

config komutu hata vermemeli; ps çıktısında gitea için Up görülmelidir. Up, container'ın çalıştığını gösterir; web arayüzünün hazır olduğunu tarayıcıda ayrıca doğrula.

Compose ayarlarının anlamı

Ayar	Görevi
image	Hazır Gitea image'ını seçer.
3000:3000	Ubuntu portu 3000 → container web portu 3000.
2222:22	Ubuntu portu 2222 → container SSH portu 22.
ROOT_URL	Gitea'nın bağlantı üretirken kullanacağı temel adres.
gitea_data:/data	Depoları, veritabanını ve ayarları kalıcı volume içinde tutar.
actions ENABLED	Actions özelliğini etkinleştirir. İşleri çalıştırmak için ayrıca Runner gerekir.
USER_UID / USER_GID	Container içindeki git kullanıcısının kimlik değerleri; Ubuntu kullanıcı adın değildir.

6. Tarayıcıda ilk kurulumu tamamla

Ubuntu sanal makinenin içindeki tarayıcıda şu adresi aç:

```
http://localhost:3000
```

Kurulum formunda aşağıdaki alanları kontrol et. Alan adları Gitea sürümüne veya arayüz diline göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Alan	Değer
Veritabanı türü	SQLite3
Sunucu alan adı	Ubuntu IP adresin; örneğin 192.168.1.150
SSH sunucusu portu	2222
HTTP dinleme portu	3000
Gitea temel adresi / Base URL	http://192.168.1.150:3000/ (kendi IP adresinle)

Diğer dosya yollarını varsayılan bırak. Yönetici hesabı ayarlarını genişlet; kullanıcı adı, e-posta ve güçlü bir parola belirle. Gitea'yı Kur / Install Gitea düğmesine bas, ardından yönetici hesabınla giriş yap.

IP adresi kullanmamızın nedeni: ileride ayrı container'da çalışacak Runner için localhost, Runner'ın kendisidir. Runner'ın Gitea'ya ulaşabileceği bir adres gerekir. Ubuntu IP adresin değişirse Gitea adres ayarlarını da güncellemen gerekir.

7. Erişim ve hata kontrolü

Ana bilgisayarından erişim adresi: http://UBUNTU_IP:3000. VirtualBox NAT modunda bu erişim için port yönlendirme gerekebilir. İlk kurulumu Ubuntu'nun kendi tarayıcısından tamamlayabilirsin. Köprü ağında ise Ubuntu'nun erişilebilir LAN IP adresini kullanırsın.

NAT port yönlendirmesi kullanırsan dışarıdan kullanılan adres ve portlar farklı olabilir. Gitea'nın Base URL ve SSH adresini bu erişim planına göre belirlemek gerekir; sonraki Runner aşamasında bağlantıyı ayrıca doğrulayacağız.

```
cd ~/gitea-projesi
docker compose ps
docker compose logs --tail=100 gitea
```

Belirti	Kontrol
Sayfa açılmıyor	Container durumuna ve loglara bak. Ubuntu içinden localhost:3000 adresini dene.
Port is already allocated	3000 veya 2222 başka bir servis tarafından kullanılıyor olabilir. sudo ss -ltnp ile kontrol et.
YAML hatası	Girintileri kontrol et ve docker compose config çalıştır.
IP üzerinden erişilemiyor	Ubuntu IP adresini, VirtualBox ağ modunu ve varsa güvenlik duvarını kontrol et.

Günlük yönetim komutları

```
# Container'ı yeniden başlat
docker compose restart gitea

# Servisi durdur ve container'ı kaldır
docker compose down

# Tekrar başlat
docker compose up -d
```

docker compose down, bu dosyadaki kalıcı volume'u silmez. down -v ise volume'u da silerek depo ve veritabanı verilerinin kaybına neden olabilir; normal durdurma için kullanma.

Tamamlanma kontrolü

Gitea container'ı çalışıyor; web arayüzü açılıyor; yönetici hesabıyla giriş yapılabiliyor. Bu üç kontrol başarılı olduğunda ilk aşama tamamdır. Sonraki adım Python reposu, Dockerfile ve Runner kurulumudur.

Bu yapılandırma yerel eğitim ortamı için HTTP kullanır. İnternete açık kullanım öncesinde HTTPS ve erişim ayarları ayrıca yapılandırılmalıdır.

Kaynak: Gitea resmî Docker kurulum belgesi
https://docs.gitea.com/installation/install-with-docker/