구분	기능	기능 Http Method	URL	Request	Response Success		Response Fail
Quiz	퀴즈 상태로 퀴즈 목록 조 회	GET	/quiz/status?status=(status)		{ "id": 1, "content": "Quiz1", "answer": "Answer1", "commentary": "Commentary1", "status": true, "questionerid": 1, "postid": 1, "postid": 1, }	200 OK	400 Bad Request
	퀴즈 ID로 퀴 즈 문제, 정 답, 해설, 참 조 게시글 조 회	GET	/quiz/contents?id={id}		{ "id": 1, "question": "What is the capital of France?", "answer": "Paris", "explanation:" Paris is the capital of France.", "referencePostid": 101 }	200 OK	400 BadRequest
	게시글 ID로 퀴즈 문제, 정 답, 해설, 참 조 게시글 조 회	GET	/quiz/exist?postId={postId}		{ "id": 1, "question": "What is the capital of France? "answer": "Paris" "explanation": "Paris is the capital of France "referencePostId": 101	200 OK	400 BadRequest
	문제 ID로 문 제 답 제출자 조회	GET	/answer/submitter?quizid=(quizid)		["submitterid": 1001, "quisid": 1. "employeeld": 101, "submitterid": 1002, "submitterid": 1002, "quisid": 1, "submitterid": 1002, "quisid": 1, "employeeld": 102, "submitterid": 1002, "quisid": 1, "employeeld": 102, "submitterid ": 1000, "submitter	200 OK	400 BadRequest
	사원 ID로 제 출 내역 조회	GET	/answer/submit-list/(employeeld)		["submitterid": 1001, "quitld": 1. "employeeld": 101, "submitterid": 1003, "submitterid": 1003, "quitld": 2, "employeeld": 101, "submitterid": 1003, "quitld": 2, "employeeld": 101, "submitterid": 1023-06-0111:00:002" "submitterid": 101, "submitterid": 1023-06-0111:00:002" "submitterid": 1023-06-0111:00:002"	200 OK	400 BadRequest
	퀴즈 등목	POST	/quiz/regist	{ "d":1, "테스트 문제", "answe", "테스트 정답", "commentary": "테스트 정도", "status": 1, "questionerd": 1, "postid": 16, "topTapid": 2 }	{ "message": "Quiz Generate Success" }	200 OK	400 BadRequest
	퀴즈 수정	PUT	/quiz/edit	("id":1, "수정된 퀴즈 내용", "content": "수정된 퀴즈 내용", "answer": "수정된 퀴즈 당당", "주진된 퀴즈 정당", "주진된 귀즈 해설", "statis": false, "question-end": 123, "postid": 456, "apsid": 789 ")	"id": 1, "소청된 퀴즈내용", "answer": "수정된 퀴즈내용", "answer": "수정된 퀴즈생달", "commentary": "수정된 퀴즈해설", "Status": failes, "questionerid": 123, "postd": 456, "appd": 789, "deletedAt": null]	200 OK	400 BadRequest
	퀴즈 삭제	DELETE	/quiz/remove	{ "id": 1 }		200 OK	400 BadRequest
	정답 제출	POST		("answer": 제출된 정답", "Commentary": 제출된 해설", "status": rue, "quizid": 123, "employeeld": 456 }	["Id": 1, "answer": '제출된 정답", "commentary": '제출된 정답", "status": true, "quizid": 123, "employeeld": 456, "deletedAf": ruul] }	200 OK	400 BadRequest
	정답 수정	PUT		[*ig**, 1, ********************************	{ "a": 1, "answer": "수정된 정답", "commentary": "수정된 해설", "status": false, "quizid": 123, "employeeld": 456, "deletedAf": null }	200 OK	400 BadRequest
	정답 삭제	DELETE		{ "id": 1 }		200 OK	400 BadRequest