

HypeLinke API 명세서 0.1.0 OAS 3.1

/v3/api-docs

GPS기반 재고관리 및 프랜차이즈 주문 관리 시스템

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url ▾

B2B 거래처 관리

본사와 계약된 B2B 거래처(고객사)의 정보를 관리하는 API

POST

/api/customer/signup 신규 거래처 등록

^

새로운 B2B 거래처를 시스템에 등록합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json ▾

등록할 거래처의 가입 정보

Example Value | Schema

```
{  
    "email": "customer@example.com",  
    "password": "password123!",  
    "name": "John Doe",  
    "phone": "010-1234-5678",  
    "birthDate": "1990-01-01"  
}
```

Responses

Code

Description

Links

201 거래처 등록 성공

No links

Media type

application/json ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
    "email": "customer@example.com",  
    "name": "John Doe",  
    "phone": "010-1234-5678",  
    "birthday": "1990-01-01"  
}
```

400

요청 데이터가 유효하지 않거나, 이미 존재하는 이메일입니다.

No links

PATCH

/api/customer/phone 거래처 연락처 수정

^

특정 거래처의 연락처 정보를 수정합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json ▾

새로운 연락처. 형식: 010-1234-5678

Example Value | Schema

```
"\"010-9876-5432\""
```

Responses

Code

Description

Links

200 연락처 수정 성공

No links

Media type

application/json ▾

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
    "email": "customer@example.com",  
    "name": "John Doe",  
    "phone": "010-1234-5678",  
    "birthday": "1990-01-01"  
}
```

404

해당 거래처를 찾을 수 없습니다.

No links

PATCH

/api/customer/password 거래처 비밀번호 수정

^

특정 거래처의 로그인 비밀번호를 수정합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

▼

새로운 비밀번호

Example Value | Schema

```
"\"newPassword123!\""
```

Responses

Code Description

Links

200 비밀번호 설정 성공

No links

Media type

application/json

▼

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
    "email": "customer@example.com",  
    "name": "John Doe",  
    "phone": "010-1234-5678",  
    "birthday": "1990-01-01"  
}
```

400 비밀번호 정책에 맞지 않습니다.

No links

404 해당 거래처를 찾을 수 없습니다.

No links

GET

/api/customer/{ id} 거래처 상세 정보 조회

^

DELETE

/api/customer/{ id} 거래처 삭제

^

거래처 ID를 사용하여 시스템에서 거래처 정보를 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

id * required 삭제할 거래처의 ID

integer(\$int32)

(path)

id

Responses

Code Description

Links

200 거래처 삭제 성공

No links

Media type

/

▼

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{}
```

404

해당 ID의 거래처를 찾을 수 없습니다.

No links

GET

/api/customer/list 전체 거래처 목록 조회

^

시스템에 등록된 모든 거래처의 목록을 조회합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	거래처 목록 조회 성공	No links

Media type

Controls Accept header.

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{
  "customerInfoResList": [
    {
      "email": "customer1@example.com",
      "name": "John Doe",
      "phone": "010-1111-2222",
      "birthday": "1990-01-01"
    },
    {
      "email": "customer2@example.com",
      "name": "Jane Smith",
      "phone": "010-3333-4444",
      "birthday": "1992-05-10"
    }
  ]
}
```

본사 발주 관리

본사에서 원자재 또는 원제품을 공급업체로 발주하는 API

POST /api/head-office/order/create 신규 발주 등록

본사에서 필요한 원자재/원제품에 대한 신규 발주를 등록합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

등록할 발주의 상세 정보

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{
  "itemName": "Raw Fabric Rolls",
  "unitPrice": "500000",
  "quantity": "1000",
  "deliveryAddress": "Hyperlink Main Warehouse",
  "deliveryRequest": "Deliver to loading bay 3.",
  "orderRequest": "Need certificate of origin."
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	발주 등록 성공	No links

Media type

Controls Accept header.

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{}
```

400 요청 데이터가 유효하지 않습니다.

PATCH /api/head-office/order/update/{ id} 발주 정보 수정

기존 발주의 정보를 수정합니다. (단, 배송 시작 전 발주만 가능)

Parameters

Name **Description**

id <small>* required</small>	수정할 발주의 ID
<small>(path)</small>	<input type="text" value="id"/>

Request body required

수정할 발주의 상세 정보

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{
  "itemName": "Raw Fabric Rolls",
  "unitPrice": 500000,
  "quantity": 10,
  "totalPrice": 5000000,
  "deliveryAddress": "Hypelink Main Warehouse",
  "deliveryRequest": "Urgent: Deliver to loading bay 1.",
  "orderRequest": "Need certificate of origin."
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	발주 수정 성공	No links
	Media type <input checked="" type="button"/> application/json ▼ <small>Controls Accept header.</small>	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "itemName": "Raw Fabric Rolls", "unitPrice": 500000, "quantity": 10, "totalPrice": 5000000, "deliveryAddress": "Hypelink Main Warehouse", "deliveryRequest": "Deliver to loading bay 3.", "orderRequest": "Need certificate of origin." }</pre>	
400	요청 데이터가 유효하지 않습니다.	No links
404	해당 ID의 발주를 찾을 수 없습니다.	No links
409	이미 배송이 시작되어 수정할 수 없습니다.	No links

GET

/api/head-office/order/read/{id} 발주 상세 조회

^

발주 ID를 사용하여 특정 발주의 상세 내역을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
id <small>* required</small>	조회할 발주의 ID integer(\$int32) (path) <input type="text" value="id"/>

Responses

Code	Description	Links
200	발주 상세 조회 성공	No links
	Media type <input checked="" type="button"/> application/json ▼ <small>Controls Accept header.</small>	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "itemName": "Raw Fabric Rolls", "unitPrice": 500000, "quantity": 10, "totalPrice": 5000000, "deliveryAddress": "Hypelink Main Warehouse", "deliveryRequest": "Deliver to loading bay 3.", "orderRequest": "Need certificate of origin." }</pre>	
404	해당 ID의 발주를 찾을 수 없습니다.	No links

GET

/api/head-office/order/read/all 전체 발주 목록 조회

^

본사의 모든 발주 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	전체 발주 목록 조회 성공	No links
	Media type <input checked="" type="button"/> application/json ▼ <small>Controls Accept header.</small>	
	Example Value Schema	

```
{
  "headOrders": [
    {
      "itemname": "Raw Fabric Rolls",
      "unitPrice": 500000,
      "quantity": 10,
      "totalPrice": 5000000,
      "deliveryAddress": "Hyperlink Main Warehouse",
      "deliveryRequest": "Deliver to loading bay 3.",
      "orderRequest": "Need certificate of origin."
    },
    {
      "itemname": "Zippers and Buttons",
      "unitPrice": 100000,
      "quantity": 500,
      "totalPrice": 5000000,
      "deliveryAddress": "Hyperlink Main Warehouse",
      "deliveryRequest": "Standard delivery.",
      "orderRequest": ""
    }
  ]
}
```

DELETE /api/head-office/order/delete/{id} 발주 삭제

발주 ID를 사용하여 특정 발주를 시스템에서 삭제합니다. (단, 배송 시작 전 발주만 가능)

Parameters

Try it out

Name	Description
id <small>* required</small>	삭제할 발주의 ID <small>integer(\$int32) (path)</small>

Responses

Code	Description	Links
200	발주 삭제 성공	No links
404	해당 ID의 발주를 찾을 수 없습니다.	No links
409	이미 배송이 시작되어 삭제할 수 없습니다.	No links

사용자 인증 및 권한

시스템 사용자의 회원가입, 로그인, 로그아웃 및 토큰 재발급을 처리하는 API

POST /api/auth/reissue Access Token 재발급

HTTP-Only Cookie에 담긴 Refresh Token을 사용하여 만료된 Access Token을 재발급합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
refresh_token <small>* required</small>	Access Token 재발급에 사용되는 Refresh Token <small>string (cookie)</small>

Responses

Code	Description	Links
200	토큰 재발급 성공	No links
401	유효하지 않은 Refresh Token	No links

POST /api/auth/register 회원가입

새로운 사용자를 시스템에 등록합니다. 성공 시, Access Token과 Refresh Token(HTTP-Only Cookie)을 발급합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

가입할 사용자의 정보 (이메일, 비밀번호, 이름, 역할)

Example Value | Schema

```
{
  "email": "manager@example.com",
  "password": "password123!",
  "name": "John Manager",
  "role": "MANAGER"
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	회원가입 성공	No links
400	요청 데이터가 유효하지 않거나, 이미 존재하는 이메일입니다.	No links

POST /api/auth/logout 로그아웃

사용자를 로그아웃 처리합니다. 서버에 저장된 Refresh Token을 삭제하고, 클라이언트의 Refresh Token 쿠키를 만료시킵니다.

Parameters

Name Description

Authorization * required 로그아웃할 사용자의 Access Token (Bearer 형식)
Example: Bearer eyJhbGci...
Bearer eyJhbGci...

Responses

Code	Description	Links
200	로그아웃 성공	No links
401	유효하지 않은 Access Token	No links

POST /api/auth/login 로그인

출하 및 배송 관리 물류 출고 및 배송 기사 할당 등 출하 프로세스를 관리하는 API

POST /shipment/create 송장 생성

출고할 상품 목록을 담은 송장(Parcel)을 생성합니다. 이 단계에서는 아직 배송 기사가 할당되지 않습니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

생성할 송장의 상품 목록과 송장 번호

Example Value | Schema

```
{
  "items": [
    {
      "id": 1
    }
  ]
}
```

```
        },
        {
            "id": 2
        }
    ],
    "trackingNumber": "HN123456789KR"
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	송장 생성 성공	No links
400	요청 데이터가 유효하지 않습니다.	No links

POST /shipment/connecting 배송 기사 할당 및 출하 시작

생성된 송장(들)을 특정 배송 기사에게 할당하고, 출발지와 도착지를 지정하여 배송(Shipment)을 시작합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

출하할 송장 번호 목록, 담당할 배송 기사, 출발 및 도착 지점 정보

Example Value | Schema

```
{
    "trackingNumber": [
        "HN123456789KR"
    ],
    "driver": {
        "id": 1
    },
    "toStore": {
        "id": 2
    },
    "fromStore": {
        "id": 1
    }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	배송 기사 할당 및 출하 시작 성공	No links
400	요청 데이터가 유효하지 않습니다. (존재하지 않는 송장, 기사, 또는 지점 정보)	No links

POS 매장 결제

POS 시스템에서의 결제 검증 및 주문 생성을 처리하는 API

POST /api/payments/validate PortOne 결제 검증 및 주문 생성

직영점 발주 관리

직영점에서 본사 또는 외부 거래처로 상품을 발주하는 API

POST /api/direct-store/order/create 신규 발주 등록

직영점에서 필요한 상품에 대한 신규 발주를 등록합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

등록할 발주의 상세 정보

Example Value | Schema

```
{
  "itemName": "Hype-Tee Bulk",
  "unitPrice": 25000,
  "quantity": 100,
  "deliveryAddress": "HypeLink Gangnam Store",
  "deliveryRequest": "Please deliver by Friday.",
  "orderRequest": "Need 50 L size and 50 M size."
}
```

Try it out

Responses

Code

Description

Links

201 발주 등록 성공

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema

{}

400 요청 데이터가 유효하지 않습니다.

No links

PATCH /api/direct-store/order/update/{id} 발주 정보 수정

기존 발주의 정보를 수정합니다. (단, 배송 시작 전 발주만 가능)

Parameters

Try it out

Name

Description

id * required 수정할 발주의 ID

integer(\$int32)

(path) id

Request body required

application/json

수정할 발주의 상세 정보

Example Value | Schema

```
{
  "itemName": "Hype-Tee Bulk",
  "unitPrice": 25000,
  "quantity": 120,
  "totalPrice": 3000000,
  "deliveryAddress": "HypeLink Gangnam Store",
  "deliveryRequest": "Urgent delivery needed.",
  "orderRequest": "Updated quantity to 120."
}
```

Responses

Code

Description

Links

200 발주 수정 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "itemName": "Hype-Tee Bulk"
}
```

```

        "unitPrice": 25000,
        "quantity": 100,
        "totalPrice": 2500000,
        "deliveryAddress": "Hyperlink Gangnam Store",
        "deliveryRequest": "Please deliver by Friday."
        "orderRequest": "Need 50 L size and 50 M size."
    }
}

```

400	요청 데이터가 유효하지 않습니다.	No links
404	해당 ID의 발주를 찾을 수 없습니다.	No links
409	이미 배송이 시작되어 수정할 수 없습니다.	No links

GET /api/direct-store/order/read/{id} 발주 상세 조회

발주 ID를 사용하여 특정 발주의 상세 내역을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
id <small>* required</small>	조회할 발주의 ID integer(\$int32) (path)

Responses

Code	Description	Links
200	발주 상세 조회 성공	No links
404	해당 ID의 발주를 찾을 수 없습니다.	No links

GET /api/direct-store/order/read/all 전체 발주 목록 조회

해당 직영점의 모든 발주 목록을 조회합니다.

Parameters

No parameters	
---------------	--

Responses

Code	Description	Links
200	전체 발주 목록 조회 성공	No links

```
/api/direct-store/order/delete/{id} 발주 삭제
```

발주 ID를 사용하여 특정 발주를 시스템에서 삭제합니다. (단, 배송 시작 전 발주만 가능)
Parameters

Name	Description	
id <small>* required</small>	삭제할 발주의 ID integer(\$int32) (path)	<input type="text" value="id"/>

Responses		
Code	Description	Links
200	발주 삭제 성공	No links
404	해당 ID의 발주를 찾을 수 없습니다.	No links
409	이미 배송이 시작되어 삭제할 수 없습니다.	No links

본사 상품 마스터

본사에서 관리하는 전체 상품의 마스터 데이터를 관리하기 위한 API

POST /api/item/create 신규 상품 마스터 등록

새로운 상품 마스터를 시스템에 등록합니다. 상품의 기본 정보와 함께 사이즈, 색상별 재고 정보를 포함합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

등록할 상품의 상세 정보

Example Value | Schema

```
{
  "name": "Hype-Tee",
  "amount": 35000,
  "category": "T-SHIRT",
  "content": "A very hyped T-shirt.",
  "company": "Hypelink Originals",
  "itemDetailList": [
    {
      "size": "L",
      "color": "Black",
      "stock": 100,
      "itemCode": "HT-L-BLK"
    },
    {
      "size": "M",
      "color": "White",
      "stock": 150,
      "itemCode": "HT-M-WHT"
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	상품 등록 성공	No links
400	요청 데이터가 유효하지 않습니다.	No links

PATCH /api/item/stock 상품 마스터 재고 수정

특정 상품 코드에 해당하는 상품의 재고 수량을 수정합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

수정할 상품의 코드와 새로운 재고 수량

Example Value | Schema

```
{  
    "itemCode": "HT-L-BLK",  
    "stock": 50  
}
```

Responses

Code Description

Links

200 재고 수정 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
    "id": 1,  
    "amount": 35000,  
    "name": "Hype-Tee",  
    "company": "hypelink Originals",  
    "itemCode": "HT-L-BLK",  
    "stock": "50",  
    "size": "L",  
    "color": "Black"  
}
```

400 요청 데이터가 유효하지 않습니다.

No links

404 해당 상품을 찾을 수 없습니다.

No links

PATCH /api/item/content 상품 마스터 설명 수정

^

기존 상품 마스터의 설명(content)을 수정합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

수정할 상품의 코드와 새로운 설명

Example Value | Schema

```
{  
    "itemCode": "HT-L-BLK",  
    "content": "An even more hyped T-shirt with new description."  
}
```

Responses

Code Description

Links

200 상품 정보 수정 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
    "id": 1,  
    "amount": 35000,  
    "name": "Hype-Tee",  
    "company": "hypelink Originals",  
    "itemCode": "HT-L-BLK",  
    "stock": "50",  
    "size": "L",  
    "color": "Black"  
}
```

400 요청 데이터가 유효하지 않습니다.

No links

404 해당 상품을 찾을 수 없습니다.

No links

GET /api/item/{ id } 상품 상세 정보 조회 (ID)

^

상품의 고유 ID를 사용하여 특정 상품의 모든 상세 정보를 조회합니다. 재고, 가격, 설명 등 전체 데이터를 포함합니다.

Parameters

Try it out

Name **Description**

id * required integer(\$int32) (path)

Responses

Code	Description	Links
200	상품 상세 정보 조회 성공	No links
404	해당 ID의 상품을 찾을 수 없습니다.	No links

Media type
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 1,
  "name": "Hype-Tee",
  "category": "T-SHIRT",
  "itemStockList": [
    {
      "color": "Black",
      "size": "L",
      "stock": 99
    },
    {
      "color": "White",
      "size": "M",
      "stock": 150
    }
  ],
  "amount": 35000,
  "content": "A very hyped T-shirt.",
  "company": "Hypelink Originals",
  "itemCode": "HT-L-BLK"
}
```

DELETE /api/item/{id} 상품 마스터 삭제

GET /api/item/name/{name} 상품명 검색

상품명에 특정 키워드가 포함된 모든 상품의 기본 정보 목록을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
name <small>* required</small> <small>string</small> <small>(path)</small>	<input type="text" value="name"/>

Responses

Code	Description	Links
200	상품 목록 조회 성공	No links

Media type
 Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "itemInfoList": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hype-Tee",
      "category": "T-SHIRT",
      "amount": 35000,
      "company": "Hypelink Originals",
      "itemCode": "HT-L-BLK"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Link-Pants",
      "category": "PANTS",
      "amount": 55000,
      "company": "Hypelink Originals",
      "itemCode": "LP-M-BLK"
    }
  ]
}
```

GET /api/item/company/{company} 제조사별 상품 목록 조회

특정 제조사가 생산한 모든 상품의 기본 정보 목록을 조회합니다.

Parameters

Name	Description
company <small>* required</small> <small>string</small> <small>(path)</small>	<input type="text" value="company"/>

Responses

Code	Description	Links
200	제조사별 상품 목록 조회 성공	No links

(partial)

Responses

Code	Description	Links
200	상품 목록 조회 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "itemInfoList": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hype-Tee",
      "category": "T-SHIRT",
      "amount": 35000,
      "company": "HyperLink Originals",
      "itemCode": "HT-L-BLK"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Link-Pants",
      "category": "PANTS",
      "amount": 55000,
      "company": "HyperLink Originals",
      "itemCode": "LP-M-BLK"
    }
  ]
}
```

GET /api/item/code/{code} 상품 상세 정보 조회 (상품 코드)

상품의 고유 코드를 사용하여 특정 상품의 모든 상세 정보를 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
code * required	string (path)

Responses

Code	Description	Links
200	상품 상세 정보 조회 성공	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 1,
  "name": "Hype-Tee",
  "category": "T-SHIRT",
  "itemStockList": [
    {
      "color": "Black",
      "size": "L",
      "stock": 99
    },
    {
      "color": "White",
      "size": "M",
      "stock": 150
    }
  ],
  "amount": 35000,
  "content": "A very hyped T-shirt.",
  "company": "HyperLink Originals",
  "itemCode": "HT-L-BLK"
}
```

404 해당 코드의 상품을 찾을 수 없습니다.

GET /api/item/category/{category} 카테고리별 상품 목록 조회

특정 카테고리에 속한 모든 상품의 기본 정보 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
category * required	string (path)

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200 상품 목록 조회 성공

No links

Media type

`application/json`

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "itemInfoList": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hype-Tee",
      "category": "T-SHIRT",
      "amount": 35000,
      "company": "HypeLink Originals",
      "itemCode": "HT-L-BLK"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Link-Pants",
      "category": "PANTS",
      "amount": 55000,
      "company": "HypeLink Originals",
      "itemCode": "LP-M-BLK"
    }
  ]
}
```

직영점 상품

POST /api/store/item/create 신규 상품 등록

새로운 상품을 등록합니다.

Parameters

No parameters

Request body **required**

Media type

`application/json`

Example Value | Schema

```
{
  "name": "string",
  "amount": 1073741824,
  "category": "string",
  "content": "string",
  "company": "string",
  "itemDetailList": [
    {}
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	등록 성공	No links

Media type

`*/*`

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{}
```

PATCH /api/store/item/stock 상품 재고 수정

상품의 재고 수량을 수정합니다.

Parameters

No parameters

Request body **required**

Media type

`application/json`

Example Value | Schema

```
{
  "itemCode": "string",
  "stock": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	수정 성공	No links

Media type

`*/*`

Controls Accept header.

Example Value | Schema

0

PATCH

/api/store/item/content 상품 정보 수정

^

기존 상품의 정보를 수정합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

Try it out

application/json

Example Value | Schema

```
{  
    "itemCode": "string",  
    "content": "string"  
}
```

Responses

Code Description

Links

200 수정 성공

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema

0

GET

/api/store/item/{id} 상품 상세 정보 조회

^

ID로 상품의 상세 정보를 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

id required

integer(\$int32)
(path)

Responses

Code Description

Links

200 조회 성공

No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema

0

DELETE

/api/store/item/{id} 상품 삭제

^

상품을 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

id required

integer(\$int32)
(path)

Responses

Code	Description	Links
200	<p>삭제 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre>	No links

GET	/api/store/item/name/{name} 상품명으로 상품 목록 조회	^						
특정 상품명을 포함하는 상품 목록을 조회합니다.								
Parameters <div style="float: right;">Try it out</div>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>name * required</td> <td>string (path)</td> </tr> </tbody> </table>			Name	Description	name * required	string (path)		
Name	Description							
name * required	string (path)							
Responses								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Description</th> <th>Links</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td> <p>조회 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre> </td><td>No links</td></tr> </tbody> </table>			Code	Description	Links	200	<p>조회 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre>	No links
Code	Description	Links						
200	<p>조회 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre>	No links						

GET	/api/store/item/company/{company} 제조사로 상품 목록 조회	^						
특정 제조사의 상품 목록을 조회합니다.								
Parameters <div style="float: right;">Try it out</div>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>company * required</td> <td>string (path)</td> </tr> </tbody> </table>			Name	Description	company * required	string (path)		
Name	Description							
company * required	string (path)							
Responses								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Description</th> <th>Links</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td> <p>조회 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre> </td><td>No links</td></tr> </tbody> </table>			Code	Description	Links	200	<p>조회 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre>	No links
Code	Description	Links						
200	<p>조회 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre>	No links						

GET	/api/store/item/code/{code} 상품 코드로 상세 정보 조회	^				
상품 코드로 상품의 상세 정보를 조회합니다.						
Parameters <div style="float: right;">Try it out</div>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code * required</td> <td>string (path)</td> </tr> </tbody> </table>			Name	Description	code * required	string (path)
Name	Description					
code * required	string (path)					
Responses						

Responses		
Code	Description	Links
200	<p>조회 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre>	No links

GET	/api/store/item/category/{category} 카테고리로 상품 목록 조회	Try it out						
특정 카테고리에 속하는 상품 목록을 조회합니다.								
Parameters								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>category * required</td> <td>category</td> </tr> <tr> <td>string</td> <td>(path)</td> </tr> </tbody> </table>			Name	Description	category * required	category	string	(path)
Name	Description							
category * required	category							
string	(path)							
Responses								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Description</th> <th>Links</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td> <p>조회 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre> </td><td>No links</td></tr> </tbody> </table>			Code	Description	Links	200	<p>조회 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre>	No links
Code	Description	Links						
200	<p>조회 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre>	No links						

POST	/api/notice/create 공지사항 작성	Try it out						
새로운 공지사항을 작성하여 시스템에 등록합니다.								
Parameters								
No parameters								
Request body required								
<p>작성할 공지사항의 제목과 내용</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "title": "System Maintenance Announcement", "contents": "There will be a scheduled system maintenance on Sunday at 2 AM." }</pre>								
Responses								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Description</th> <th>Links</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201</td> <td>공지사항 작성 성공</td><td>No links</td></tr> </tbody> </table>			Code	Description	Links	201	공지사항 작성 성공	No links
Code	Description	Links						
201	공지사항 작성 성공	No links						
<p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">*/*</div> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{}</pre>								
400 요청 데이터가 유효하지 않습니다.								
PATCH /api/notice/update/{id} 공지사항 수정								

기존 공지사항의 제목, 내용, 공개 여부 등을 수정합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

id * required 수정할 공지사항의 ID
integer(\$int32)
(path) id

Request body required

application/json

수정할 공지사항의 정보

Example Value | Schema

```
{  
    "title": "Update: System Maintenance Announcement",  
    "contents": "The scheduled system maintenance has been postponed to 4 AM.",  
    "isOpen": true  
}
```

Responses

Code Description

Links

200 공지사항 수정 성공

No links

Media type
application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
    "title": "System Maintenance Announcement",  
    "contents": "There will be a scheduled system maintenance on Sunday at 2 AM.",  
    "isOpen": true  
}
```

400 요청 데이터가 유효하지 않습니다.

No links

404 해당 ID의 공지사항을 찾을 수 없습니다.

No links

GET

/api/notice/read/{id} 공지사항 상세 조회

^

공지사항 ID를 사용하여 특정 공지사항의 상세 내용을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

id * required 조회할 공지사항의 ID
integer(\$int32)
(path) id

Responses

Code Description

Links

200 공지사항 상세 조회 성공

No links

Media type
application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
    "title": "System Maintenance Announcement",  
    "contents": "There will be a scheduled system maintenance on Sunday at 2 AM.",  
    "isOpen": true  
}
```

404 해당 ID의 공지사항을 찾을 수 없습니다.

No links

GET

/api/notice/read/all 전체 공지사항 목록 조회

^

시스템에 등록된 모든 공지사항 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	공지사항 목록 조회 성공	No links
Media type	application/json	
Controls Accept header.		
Example Value Schema		
<pre>{ "notices": [{ "title": "System Maintenance Announcement", "contents": "There will be a scheduled system maintenance on Sunday at 2 AM.", "isOpen": true }, { "title": "New Feature Update", "contents": "Introducing the new dashboard feature.", "isOpen": true }] }</pre>		

DELETE /api/notice/delete/{ id} 공지사항 삭제

POS 매장 주문 조회

직영점의 POS 시스템에서 생성된 주문 내역을 조회하는 API

GET	/api/orders/{ id}	주문 상세 내역 조회 (ID)	Responses
주문의 고유 ID를 사용하여 특정 주문의 상세 내역 (상품, 결제 정보 포함)을 조회합니다.			
Parameters <div style="float: right;">Try it out</div>			
Name	Description		
id <small>* required</small>	조회할 주문의 ID		
integer(\$int32)	<input type="text" value="id"/>		
Responses			
Code	Description	Links	
200	주문 상세 조회 성공	No links	
Media type	application/json		
Controls Accept header.			
Example Value Schema			
<pre>{ "id": 1, "orderNumber": "PO20251016-0001", "storeId": 101, "memberId": 202, "memberName": "John Doe", "memberPhone": "010-1234-5678", "totalAmount": 100000, "discountAmount": 10000, "pointsUsed": 5000, "couponDiscount": 5000, "finalAmount": 90000, "status": "PAID", "items": [{ "id": 1, "productId": 303, "productName": "Hype-Tee", "quantity": 2, "unitPrice": 50000, "discountPrice": 5000, "subtotal": 90000 }], "createdAt": "2025-10-16T14:30:00Z" }</pre>			
404	해당 ID의 주문을 찾을 수 없습니다.	No links	

GET /api/orders/today 오늘 주문 목록 조회

해당 직영점의 오늘 하루 동안 발생한 모든 주문 목록을 간략한 정보와 함께 조회합니다.

GET	/api/orders/today	오늘 주문 목록 조회	Responses
Parameters <div style="float: right;">Try it out</div>			
No parameters			
Responses			
Code	Description	Links	
200	오늘 주문 목록 조회 성공	No links	
Media type	application/json		
Controls Accept header.			

Example Value | Schema

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "orderNumber": "PO20251016-0001",  
    "storeId": 101,  
    "memberId": 202,  
    "memberName": "John Doe",  
    "memberPhone": "010-1234-5678",  
    "finalAmount": 90000,  
    "status": "PAID",  
    "createdAt": "2025-10-16T14:30:00Z"  
  },  
  {  
    "id": 2,  
    "orderNumber": "PO20251016-0002",  
    "storeId": 101,  
    "memberId": 203,  
    "memberName": "Jane Smith",  
    "memberPhone": "010-9876-5432",  
    "finalAmount": 75000,  
    "status": "COMPLETED",  
    "createdAt": "2025-10-16T15:00:00Z"  
  }  
]
```

GET

/api/orders/number/{orderNumber} 주문 상세 내역 조회(주문 번호)

^

주문 번호를 사용하여 특정 주문의 상세 내역(상품, 결제 정보 포함)을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name Description

orderNumber * required 조회할 주문의 번호
string
(path)

orderNumber

Responses

Code Description

Links

200 주문 상세 조회 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{  
  "id": 1,  
  "orderNumber": "PO20251016-0001",  
  "storeId": 101,  
  "memberId": 202,  
  "memberName": "John Doe",  
  "memberPhone": "010-1234-5678",  
  "totalAmount": 100000,  
  "discounted": 10000,  
  "pointsUsed": 5000,  
  "couponsUsed": 5000,  
  "finalAmount": 90000,  
  "status": "PAID",  
  "items": [  
    {  
      "id": 1,  
      "productId": 303,  
      "productName": "Hype-Tee",  
      "quantity": 2,  
      "unitPrice": 50000,  
      "discountPrice": 5000,  
      "subtotal": 90000  
    }  
  ],  
  "createdAt": "2025-10-16T14:30:00Z"  
}
```

404

해당 주문 번호의 주문을 찾을 수 없습니다.

No links

GET

/api/orders/list 전체 주문 목록 조회

^

해당 직영점의 모든 주문 목록을 간략한 정보와 함께 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code Description

Links

200 전체 주문 목록 조회 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "orderNumber": "PO20251016-0001",  
    "storeId": 101,  
    "memberId": 202,  
    "memberName": "John Doe",  
    "memberPhone": "010-1234-5678",  
    "finalAmount": 90000,  
    "status": "PAID",  
    "createdAt": "2025-10-16T14:30:00Z"  
  }  
]
```

```
        },
        "id": 2,
        "orderNumber": "PO20251016-0002",
        "storeId": 101,
        "memberName": "Jane Smith",
        "memberPhone": "010-9876-5432",
        "finalAmount": 75000,
        "status": "COMPLETED",
        "createdAt": "2025-10-16T15:00:00Z"
    }
]
```

본사 메시지 관리

본사 프로모션 관리

POST /api/promotion/create 프로모션 생성

새로운 프로모션을 시스템에 등록합니다. 프로모션 유형(전체, 매장, 카테고리, 상품)에 따라 적용 대상이 달라집니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

생성할 프로모션의 상세 정보

Example Value | Schema

```
{
    "promotionType": "CATEGORY",
    "category": "TOP_CLOTHES",
    "storeId": null,
    "itemIds": null,
    "title": "Summer T-Shirt Sale",
    "contents": "All top clothes are 20% off for this summer!",
    "discountRate": 20,
    "startDate": "2025-06-01",
    "endDate": "2025-08-31"
}
```

Responses

Code

Description

Links

201 프로모션 생성 성공

No links

Media type

**

Controls Accept header.

Example Value | Schema

{}

400 요청 데이터가 유효하지 않습니다.

No links

PATCH /api/promotion/update/{id} 프로모션 수정

기존 프로모션의 정보를 수정합니다. 프로모션 ID를 통해 대상을 지정합니다.

Parameters

Try it out

Name

Description

id * required 수정할 프로모션의 ID

integer(\$int32)

(path)

id

Request body required

application/json

수정할 프로모션의 상세 정보

Example Value | Schema

```
{
    "promotionType": "CATEGORY",
    "category": "TOP_CLOTHES",
    "title": "Extended Summer T-Shirt Sale",
    "contents": "All top clothes are now 25% off!",
    "discountRate": 25,
    "startDate": "2025-06-01",
    "endDate": "2025-09-15"
}
```

Responses

Code

Description

Links

200 프로모션 수정 성공

No links

Media type
 application/json ▾
Controls Accept header.

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{
  "promotionType": "CATEGORY",
  "category": "TOP_CLOTHES",
  "title": "Summer T-Shirt Sale",
  "contents": "All top clothes are 20% off for this summer!",
  "discountRate": 20,
  "startDate": "2025-06-01",
  "endDate": "2025-08-31"
}
```

400 요청 데이터가 유효하지 않습니다. [No links](#)

404 해당 ID의 프로모션을 찾을 수 없습니다. [No links](#)

GET /api/promotion/read/page/all | [프로모션 페이징 목록 조회](#) ^

프로모션 목록을 지정된 페이지 크기와 정렬 순서에 따라 페이징하여 조회합니다.

Parameters [Try it out](#)

Name	Description
page integer(\$int32)	page (query)
pageSize integer(\$int32)	pageSize (query)
sortBy string	sortBy (query)
direction string	direction (query)

Responses

Code	Description	Links
200	프로모션 페이징 목록 조회 성공	No links

Media type
 application/json ▾
Controls Accept header.

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
[
  "content": [
    {
      "promotionType": "CATEGORY",
      "category": "TOP_CLOTHES",
      "title": "Summer T-Shirt Sale",
      "contents": "All top clothes are 20% off for this summer!",
      "discountRate": 20,
      "startDate": "2025-06-01",
      "endDate": "2025-08-31"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 1,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1,
  "first": true,
  "last": true
]
```

GET /api/promotion/read/all | [모든 프로모션 목록 조회](#) ^

현재 시스템에 등록된 모든 프로모션 목록을 조회합니다.

Parameters [Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	프로모션 목록 조회 성공	No links

Media type
 application/json ▾
Controls Accept header.

[Example Value](#) | [Schema](#)

```
{
  "promotions": [
    {
      "promotionType": "CATEGORY",
      "category": "TOP_CLOTHES",
      "title": "Summer T-Shirt Sale",
      "contents": "All top clothes are 20% off for this summer!",
      "discountRate": 20,
      "startDate": "2025-06-01",
      "endDate": "2025-08-31"
    }
  ]
}
```

```

        "category": "TOP_CLOTHES",
        "title": "Summer T-Shirt Sale",
        "contents": "All top clothes are 20% off for this summer!",
        "discountRate": 20,
        "startDate": "2025-06-01",
        "endDate": "2025-08-31"
    },
    {
        "promotionType": "ALL",
        "category": null,
        "title": "Grand Opening Event",
        "contents": "10% off on all items.",
        "discountRate": 10,
        "startDate": "2025-01-01",
        "endDate": "2025-01-31"
    }
]
}

```

DELETE /api/promotion/delete/{id} 프로모션 삭제

프로모션 ID를 사용하여 특정 프로모션을 시스템에서 삭제합니다.

Parameters

Name **Description**

id <small>* required</small>	삭제할 프로모션의 ID <small>integer(\$int32)</small>
	id

Responses

Code	Description	Links
200	프로모션 삭제 성공 Media type */ Controls Accept header. Example Value Schema {} 404	No links
	해당 ID의 프로모션을 찾을 수 없습니다.	No links

Try it out

Schemas

- Category** > Expand all object
- Color** > Expand all object
- CreateParcelReqDto** > Expand all object
- Customer** > Expand all object
- CustomerReceipt** > Expand all object
- Driver** > Expand all object
- Item** > Expand all object
- Member** > Expand all object
- OrderItem** > Expand all object
- Parcel** > Expand all object
- ParcelItem** > Expand all object
- Shipment** > Expand all object
- Size** > Expand all object
- Store** > Expand all object
- StoreItem** > Expand all object
- BaseResponse** object

ConnectingReqDto > Expand all [object](#)

CreateItemDetailReq [object](#)

CreateItemReq > Expand all [object](#)

BaseResponseItemDetailInfoRes [object](#)

PromotionCreateReq > Expand all [object](#)

BaseResponseString [object](#)

PaymentValidationReq > Expand all [object](#)

PosOrderCreateReq > Expand all [object](#)

PosOrderItemDto > Expand all [object](#)

NoticeCreateReq > Expand all [object](#)

MessageCreateReq > Expand all [object](#)

HeadOrderCreateReq > Expand all [object](#)

DirectOrderCreateReq > Expand all [object](#)

CustomerSignupReq > Expand all [object](#)

TokenResDto > Expand all [object](#)

RegisterReqDto > Expand all [object](#)

LoginReqDto > Expand all [object](#)

UpdateItemStockReq > Expand all [object](#)

BaseResponseItemUpdateInfoRes [object](#)

UpdateItemContentReq > Expand all [object](#)

PromotionUpdateReq > Expand all [object](#)

NoticeUpdateReq > Expand all [object](#)

MessageUpdateReq > Expand all [object](#)

HeadOrderUpdateReq > Expand all [object](#)

DirectOrderUpdateReq > Expand all [object](#)

BaseResponseItemInfoListRes [object](#)