

HypeLink AUTH API 명세서 0.1.0 OAS 3.1

/api/swagger/auth/v3/api-docs

GPS기반 재고관리 및 프렌차이즈 주문 관리 시스템의 인증부분

Servers

http://localhost:8888 - Generated server url

헬스체크 서비스 상태 확인 API

GET /api/health/test 테스트

서비스 테스트를 수행합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	테스트 성공	No links
500	테스트 실패	No links

Media type: application/json

Example Value | Schema

```
{ "data": {}, "message": "string" }
```

GET /api/health/health 헬스체크

서비스 상태를 확인합니다.

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	서비스 정상 작동	No links
500	서비스 오류	No links

Media type: application/json

Example Value | Schema

```
{ "data": {}, "message": "string" }
```

회원 관리 회원, 매장, POS, 드라이버 정보 수정 및 삭제 API

PATCH /api/member/user/update/{id} 사용자 정보 수정

특정 사용자의 정보를 수정합니다. (ADMIN, MANAGER 권한 필요)

Parameters

Name	Description
id <small>required integer (\$int32)</small>	사용자 ID (path) id

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{ "id": 1073741824, "name": "string", "email": "string", "phone": "string", "addr": "string", "region": "SEOUL_GYEONGGI", "role": "ADMIN", "storeId": 1073741824, "storeName": "string", "driverId": 1073741824, "carNumber": "string", "macAddress": "string" }
```

Responses		
Code	Description	Links
200	수정 성공 Media type application/json ▾ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": "200", "message": "성공적으로 변경하였습니다.", "result": "성공적으로 변경하였습니다." }</pre>	No links
401	인증 실패	No links
403	권한 없음	No links
404	사용자를 찾을 수 없음	No links

PATCH /api/member/store/{id} 매장 정보 수정		
특정 매장의 정보를 수정합니다.		
Parameters		Try it out
Name	Description	
id <small>required</small>	매장 ID integer (\$int32) (path)	<input type="text" value="id"/>
Request body	required	<input type="text" value="application/json"/>
Example Value	Schema	
<pre>{ "name": "string", "email": "string", "phone": "string", "address": "string", "region": "string", "region": "seoul, Gwanggi", "storeNumber": "string" }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	수정 성공 Media type application/json ▾ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": "200", "message": "성공적으로 변경하였습니다.", "result": "성공적으로 변경하였습니다." }</pre>	No links
401	인증 실패	No links
404	매장을 찾을 수 없음	No links

PATCH /api/member/store/state/{id} 매장 상태 변경		
특정 매장의 영업 상태를 변경합니다.		
Parameters		Try it out
Name	Description	
id <small>required</small>	매장 ID integer (\$int32) (path)	<input type="text" value="id"/>
Request body	required	<input type="text" value="application/json"/>
Example Value	Schema	
<pre>{ "storeState": "OPEN" }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	변경 성공 Media type application/json ▾ Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": "200", "message": "성공적으로 변경하였습니다.", "result": "성공적으로 변경하였습니다." }</pre>	No links
401	인증 실패	No links
404	매장을 찾을 수 없음	No links

DELETE /api/member/user/delete/{id} 사용자 삭제

특정 사용자를 삭제합니다. (ADMIN 권한 필요)

Parameters

Name	Description
id <small>required integer (\$int32)</small>	사용자 ID Example value: <code>{path_id}</code>

Responses

Code	Description	Links
200	삭제 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": "200", "message": "사용자가 성공적으로 삭제되었습니다.", "result": "사용자가 성공적으로 삭제되었습니다." }</pre>	No links
401	인증 실패	No links
403	권한 없음	No links
404	사용자를 찾을 수 없음	No links

DELETE /api/member/store/delete/{id} 매장 삭제

특정 매장을 삭제합니다. (ADMIN, MANAGER 권한 필요)

Parameters

Name	Description
id <small>required integer (\$int32)</small>	매장 ID Example value: <code>{path_id}</code>

Responses

Code	Description	Links
200	삭제 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": "200", "message": "사용자가 성공적으로 삭제되었습니다.", "result": "사용자가 성공적으로 삭제되었습니다." }</pre>	No links
401	인증 실패	No links
403	권한 없음	No links
404	매장을 찾을 수 없음	No links

DELETE /api/member/pos/delete/{id} POS 삭제

특정 POS를 삭제합니다.

Parameters

Name	Description
id <small>required integer (\$int32)</small>	POS ID Example value: <code>{path_id}</code>

Responses

Code	Description	Links
200	삭제 성공 Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "code": "200", "message": "사용자가 성공적으로 삭제되었습니다.", "result": "사용자가 성공적으로 삭제되었습니다." }</pre>	No links
401	인증 실패	No links
404	POS를 찾을 수 없음	No links

DELETE /api/member/driver/delete/{id} 드라이버 삭제

특정 드라이버를 삭제합니다.

Parameters

Name	Description
id <small>required integer (\$int 32) (path)</small>	드라이버 ID id

Responses

Code	Description	Links
200	삭제 성공	No links
401	인증 실패	No links
404	드라이버를 찾을 수 없음	No links

인증 및 사용자 관리

회원가입, 로그인, 토큰 재발급 등 인증 관련 API 및 사용자 정보 관리 API

POST /api/auth/reissue 토큰 재발급

리프레시 토큰을 사용하여 새로운 액세스 토큰과 리프레시 토큰을 발급합니다.

Parameters

Name	Description
refresh_token <small>required string (cookie)</small>	refresh_token

Responses

Code	Description	Links
200	토큰 재발급 성공	No links
401	유효하지 않거나 만료된 리프레시 토큰	No links

POST /api/auth/register 회원가입

새로운 사용자를 시스템에 등록합니다.

Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "email": "string",
  "password": "string",
  "name": "string",
  "role": "Admin",
  "phone": "string",
  "region": "SEOUL_GYEONGGI",
  "lat": 0.1,
  "lon": 0.1,
  "address": "string",
  "storeNumber": "string",
  "macAddress": "string",
  "carNumber": "string",
  "postCode": "string",
  "storeId": "109341824"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	회원가입 성공	No links

```
{
  "code": "200",
  "message": "회원가입이 성공하였습니다.",
  "result": "회원가입이 성공하였습니다."
}
```

400 요청 데이터가 유효하지 않거나, 이미 존재하는 이메일입니다.

No links

POST /api/auth/logout 로그아웃

현재 사용자의 세션을 종료하고 토큰을 무효화합니다.

Parameters

Name	Description
Authorization <small>required</small>	Authorization string {header}

Responses

Code	Description	Links
200	로그아웃 성공	No links
401	유효하지 않거나 만료된 액세스 토큰	No links

POST /api/auth/login 로그인

사용자 인증을 통해 액세스 토큰과 리프레시 토큰을 발급합니다.

Parameters

No parameters	
---------------	--

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "email": "string",
  "password": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	로그인 성공	No links
401	인증 실패 (잘못된 이메일 또는 비밀번호)	No links

동기화 데이터베이스 간 초기 동기화 관리 API

POST /admin-sync/trigger-all 전체 동기화 트리거

모든 엔티티의 초기 동기화를 시작합니다.

Parameters

No parameters	
---------------	--

Responses

Code	Description	Links
200	동기화 성공	No links
400	이미 동기화됨	No links
500	동기화 실패	No links

POST /admin-sync/stores 매장 동기화

매장 데이터만 동기화합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code Description

Links

200 등기화 성공

No links

500 등기화 실패

No links

POST /admin-sync/pos POS 등기화

^

POS 데이터만 동기화합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code Description

Links

200 등기화 성공

No links

500 등기화 실패

No links

POST /admin-sync/members 회원 등기화

^

회원 데이터만 동기화합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code Description

Links

200 등기화 성공

No links

500 등기화 실패

No links

POST /admin-sync/force-sync-all 강제 재등기화

^

모든 엔티티를 강제로 재등기화합니다. (데이터 손실 시 사용)

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code Description

Links

200 등기화 성공

No links

500 등기화 실패

No links

POST /admin-sync/drivers 드라이버 등기화

^

드라이버 데이터만 동기화합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code Description

Links

200 등기화 성공

No links

500 등기화 실패

No links

GET /admin-sync/status 등기화 상태 조회

^

모든 엔티티의 등기화 상태를 조회합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses		
Code	Description	Links
200	조회 성공	No links
500	서버 오류	No links

내부 인증 API | 마이크로서비스 간 내부 통신용 인증 API

GET /internal/auth/member 이메일로 회원 ID 조회	Try it out									
<p>이메일 주소를 통해 회원 ID를 조회합니다. (내부 API)</p>										
Parameters										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>email * required</td> <td>회원 이메일 string (query)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input type="button" value="Try it out"/></td> </tr> </tbody> </table>		Name	Description	email * required	회원 이메일 string (query)	<input type="button" value="Try it out"/>				
Name	Description									
email * required	회원 이메일 string (query)									
<input type="button" value="Try it out"/>										
Responses										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Description</th> <th>Links</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>조회 성공</td> <td>No links</td> </tr> <tr> <td>404</td> <td>회원을 찾을 수 없음</td> <td>No links</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Description	Links	200	조회 성공	No links	404	회원을 찾을 수 없음	No links
Code	Description	Links								
200	조회 성공	No links								
404	회원을 찾을 수 없음	No links								

회원 조회 | 회원, 매장, 드라이버, POS 정보 조회 API

GET /api/member/user/read/{id} 사용자 정보 조회	Try it out												
<p>특정 ID의 사용자 정보를 조회합니다.</p>													
Parameters													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id * required</td> <td>사용자 ID integer(\$int32) (path)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><input type="button" value="Try it out"/></td> </tr> </tbody> </table>		Name	Description	id * required	사용자 ID integer(\$int32) (path)	<input type="button" value="Try it out"/>							
Name	Description												
id * required	사용자 ID integer(\$int32) (path)												
<input type="button" value="Try it out"/>													
Responses													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Description</th> <th>Links</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>조회 성공</td> <td>No links</td> </tr> <tr> <td>401</td> <td>인증 실패</td> <td>No links</td> </tr> <tr> <td>404</td> <td>사용자를 찾을 수 없음</td> <td>No links</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Description	Links	200	조회 성공	No links	401	인증 실패	No links	404	사용자를 찾을 수 없음	No links
Code	Description	Links											
200	조회 성공	No links											
401	인증 실패	No links											
404	사용자를 찾을 수 없음	No links											

GET /api/member/storepos/list 매장 및 POS 목록 조회	Try it out						
<p>모든 매장과 해당 매장의 POS 목록을 함께 조회합니다.</p>							
Parameters							
<p>No parameters</p>							
Responses							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Description</th> <th>Links</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>조회 성공</td> <td>No links</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Description	Links	200	조회 성공	No links
Code	Description	Links					
200	조회 성공	No links					

```
[
  {
    "storeId": 1,
    "storeName": "Store A",
    "address": "Seoul",
    "poslist": [
      {
        "posId": 101,
        "posName": "POS A-1"
      },
      {
        "posId": 102,
        "posName": "POS A-2"
      }
    ],
    "storeId": 2,
    "storeName": "Store B",
    "address": "Busan",
    "poslist": []
  }
]
```

401 인증 실패

No links

GET /api/member/storeinfo/read/{id} 매장 상세 정보 조회



특정 ID의 매장 상세 정보를 조회합니다.

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
id <small>required integer (\$int32)</small>	매장 ID (path) id

Responses

Code Description

No links

200 조회 성공

No links

Media type

[application/json](#)

Controls Accept header.

[Example Value](#)

[Schema](#)

```
{
  "storeId": 1,
  "storeName": "Updated Store Name",
  "address": "Updated Address",
  "phone": "02-1234-5678",
  "ownerName": "Updated Owner"
}
```

401 인증 실패

No links

404 매장을 찾을 수 없음

No links

GET /api/member/store/list 매장 목록 조회 (페이지)



페이지 및 검색 조건을 적용하여 매장 목록을 조회합니다.

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
pageable <small>required object (query)</small>	[{"page": 1073741824, "size": 1073741824, "sort": [{"string"}]}]

keyWord

검색 키워드

Default value:

[keyWord](#)

status

매장 상태 (all/OPEN/CLOSED)

Default value: all

[all](#)

Responses

Code Description

No links

200 조회 성공

No links

Media type

[application/json](#)

Controls Accept header.

[Example Value](#)

[Schema](#)

```
[
  {
    "storeId": 1,
    "storeName": "Store A",
    "address": "Seoul"
  },
  {
    "storeId": 2,
    "storeName": "Store B",
    "address": "Busan"
  }
]
```

401 인증 실패

No links

GET /api/member/store/list/address 매장 주소 목록 조회

모든 매장의 주소 정보를 조회합니다. (ADMIN, MANAGER 권한 필요)

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links
	Media type <code>application/json</code>	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "storeAddInfoList": [{ "storeId": 1, "storeName": "Store A", "address": "Seoul" }, { "storeId": 2, "storeName": "Store B", "address": "Busan" }] }</pre>	
401	인증 실패	No links
403	권한 없음	No links

GET /api/member/otherstore/read/{id} 다른 매장 조회

특정 ID의 매장 정보를 조회합니다.

Parameters

Name Description

id <small>required</small>	매장 ID
integer (\$int32)	id
(#url#)	

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links
	Media type <code>application/json</code>	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "storeId": 1, "storeName": "My Store", "address": "Seoul", "posList": [{ "posId": 101, "posName": "My POS 1" }] }</pre>	
401	인증 실패	No links
404	매장을 찾을 수 없음	No links

GET /api/member/mystore/read 내 매장 조회

현재 로그인한 사용자의 매장 정보를 조회합니다.

Parameters

Name Description

memberId <small>required</small>	memberId
integer (\$int32)	
(query)	

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links
	Media type <code>application/json</code>	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "storeId": 1, "storeName": "My Store", "address": "Seoul", "posList": [{ "posId": 101, "posName": "My POS 1" }] }</pre>	

401 인증 실패

No links

GET /api/member/member/list 회원 목록 조회 (POS 제외)

^

POS를 제외한 모든 회원 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses**Code****Description**

Links

200 조회 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "userList": [
    {
      "id": 1,
      "email": "user1@example.com",
      "name": "User One",
      "role": "USER"
    },
    {
      "id": 2,
      "email": "user2@example.com",
      "name": "User Two",
      "role": "MANAGER"
    }
  ]
}
```

401 인증 실패

No links

GET /api/member/driver/list 드라이버 목록 조회

^

모든 드라이버의 목록을 조회합니다.

Try it out

Parameters

No parameters

Responses**Code****Description**

Links

200 조회 성공

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Driver One",
    "phone": "010-1111-2222"
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Driver Two",
    "phone": "010-3333-4444"
  }
]
```

401 인증 실패

No links

Schemas

^

ReissueTokenResDto > Expand all object

RegisterCommand > Expand all object

BaseResponse > Expand all object

LoginCommand > Expand all object

UserReadResDto > Expand all object

StoreInfoResDto > Expand all object

StoreStateReqDto > Expand all object

Pageable > Expand all object