Swagger

/v3/api-docs

Explore

탈래말래 API 명세서 1.0.0 OAS 3.1

/v3/api-docs

탈래말래 프로젝트의 실시간 택시 동승 매칭 백엔드 API 문서입니다.

Servers

https://api.tallemalle.kro.kr - Generated server url

Authorize

Driver Auth API 드라이버 회원가입 · 로그인 API

POST /driver/verify-identity 드라이버 본인 인증

PortOne identityVerificationId로 본인인증 결과를 조회합니다. 반환: message, userInfo(name, phoneNumber, birth, gender).

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

PortOne 본인인증 요청 후 받은 identityVerificationId

Example Value | Schema

```
{
  "identityVerificationId": "iv_20260324_xxxxx"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	본인인증 성공 Media type: */* Controls Accept header. Example Value	No links
400	본인인증 실패 또는 잘못된 요청 Media type: */* Example Value | Schema	No links

```
{
  "message": "본인인증 성공",
  "userInfo": {
    "name": "홍길동",
    "phoneNumber": "01012345678",
    "birth": "1999-01-01",
    "gender": "MALE"
  }
}
```

```
{}
```

POST /driver/signup 드라이버 회원가입

이메일 · 비밀번호 및 본인인증 정보를 이용해 드라이버 계정을 등록합니다. 반환: 생성된 드라이버 기본 정보(이름, 이메일, 닉네임 등).

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "email": "string",
  "password": "Ex2dWN&t",
  "name": "",
  "nickname": "255164824994324672155187011U",
  "phoneNumber": "013-7260-0782",
  "birth": "2026-04-03",
  "gender": "string",
  "identityVerificationId": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	회원가입 성공 Media type: */* Controls Accept header. Example Value	No links

```
{
```

```
{
  "idx": 12,
  "email": "driver@tailmallo.com",
  "nickname": "김기사"
}
```

400 입력값 오류 또는 본인인증 검증 실패 — No links

Media type: */*

Example Value | Schema

```
{}
```

POST /driver/logout 드라이버 로그아웃

ATOKEN 쿠키를 만료시켜 로그아웃 처리합니다. 반환: 로그아웃 성공 메시지.

Parameters — Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	로그아웃 성공	No links

Media type: */*

Controls Accept header.

Example Value

```
로그아웃 성공
```

POST /driver/login 드라이버 로그인

드라이버 계정으로 로그인하고 JWT 쿠키(ATOKEN)를 발급합니다. 반환: 로그인된 드라이버 정보.

Parameters — Try it out

No parameters

Request body *required* — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "email": "string",
  "password": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	로그인 성공	No links

Media type: */*

Controls Accept header.

Example Value

```
{
  "idx": 12,
  "email": "driver@tailmallo.com",
  "role": "DRIVER"
}
```

401 비밀번호 오류 또는 인증 실패 — No links

Media type: */*

Example Value | Schema

```
{}
```

404 사용자 없음 — No links

Media type: */*

Example Value | Schema

```
{}
```

GET /driver/me 로그인한 드라이버 식별

현재 ATOKEN 기준으로 로그인된 드라이버 정보를 반환합니다. 반환: 로그인된 드라이버 정보.

Parameters — Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공 Media type: */* Controls Accept header. Example Value { "idx": 12, "email": "driver@tallemalle.com", "role": "DRIVER" }	No links
401	인증 정보 없음 Media type: */* Example Value | Schema {}	No links

GET /driver/check-nickname 드라이버 닉네임 중복 확인

회원가입 전 닉네임 사용 가능 여부를 확인합니다. true면 사용 가능입니다. 반환: boolean

Parameters

Try it out

Name	Description
nickname * required string (query)	확인할 닉네임 *Example*: 김기사 김기사

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공 Media type: */* Controls Accept header. Example Value true	No links

GET /driver/check-email 드라이버 이메일 중복 확인

회원가입 전 이메일 사용 가능 여부를 확인합니다. true면 사용 가능입니다. 반환: boolean

Parameters

Try it out

Name	Description
email * required string (query)	확인할 이메일 *Example*: driver@tallemalle.com driver@tallemalle.com

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공 Media type: */* Controls Accept header. Example Value true	No links

Notice API 공지사항 관련(등록·수정·삭제·조회) API

GET /notices 공지사항 목록 조회

Slice 방식(무한 스크롤)으로 페이징된 공지사항 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
page integer (query)	Zero-based page index (0..N) *Default value*: 0 0
size integer (query)	The size of the page to be returned *Default value*: 10 10
sort array[string] (query)	Sorting criteria in the format: property,(asc|desc). Default sort order is ascending. Multiple sort criteria are supported. *Default value*: List ["idx,DESC"] idx,DESC

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	*No links*

POST /notices 공지사항 작성

관리자 권한을 가진 사용자가 새로운 공지사항을 등록합니다.

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "title": "서비스 점검 안내",
  "contents": "안녕하세요. 서비스 점검 예정입니다...",
  "tag": "공지",
  "isPinned": false
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	*No links*

GET /notices/{idx} 공지사항 상세 조회

공지사항 번호(idx)를 통해 단건의 상세 정보를 조회합니다.

Parameters Try it out

Name	Description
idx * required integer($int64) (path)	조회할 공지사항 번호 *Example*: 1 1

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	*No links*

DELETE /notices/{idx} 공지사항 삭제

특정 ID의 공지사항을 삭제합니다.

Parameters | Try it out

Name	Description
idx * required integer($int64) Example: 1 (path)	삭제할 공지사항 번호 1

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

PATCH /notices/{idx} 공지사항 수정

특정 ID의 공지사항 내용을 수정합니다.

Parameters | Try it out

Name	Description
idx * required integer($int64) Example: 1 (path)	수정할 공지사항 번호 1

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "title": "서버스 쯔즌 시간 변경 안내",
  "contents": "점검 시간이 14시에서 15시로 변경되었습니다.",
  "tag": "점검",
  "isPinned": true
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

Driver Call API

드라이버 콜 목록 · 상세 · 수락 · 운행 · 정산 · 이력 API

PATCH /call/driving/{callIdx} 운행 시작

수락한 콜에 대해 운행 시작 상태로 전환하는 기능

Parameters | Try it out

Name	Description
callIdx * required integer($int64) (path)	콜 Idx callIdx

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */*	No links

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
string
```

PATCH /call/complete/{callIdx} 운행 완료

콜 운행을 완료 처리하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
callIdx * required integer($int64) (path)	콜 Idx callIdx

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

PATCH /call/cancel/{callIdx} 콜 취소

드라이버가 콜을 취소하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
callIdx * required integer($int64) (path)	콜 Idx callIdx

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

PATCH /call/accept/{callIdx} 콜 수락

특정 콜을 수락하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
callIdx * required integer($int64) (path)	콜 Idx callIdx

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /call/settlement/{callIdx} 정산 정보 조회

특정 콜의 정산 정보를 조회하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
callIdx * required integer($int64) (path)	콜 Idx callIdx

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /call/reachmycall 내 배정 콜 조회

로그인한 드라이버에게 배정된 현재 콜을 조회하는 기능

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /call/read/{callIdx} 콜 상세 조회

특정 콜 Idx로 상세 정보를 조회하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
callIdx * required integer($int64) (path)	콜 Idx callIdx

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /call/list 콜 목록 조회

페이징된 콜 목록을 조회하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
pageable * required object	{ "page": 1073741824, "size": 1073741824,

```
  "sort": [
    "string"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "totalElements": 9007199254740991,
  "totalPages": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "content": [
    {
      "callIdx": 9007199254740991,
      "recruitIdx": 9007199254740991,
      "departureTime": "2026-04-03T03:48:11.416Z",
      "startLocation": "string",
      "status": "WAITING"
    }
  ],
  "number": 1073741824,
  "sort": {
    "empty": true,
    "sorted": true,
    "unsorted": true
  },
  "numberOfElements": 1073741824,
  "pageable": {
    "offset": 9007199254740991,
    "sort": {
      "empty": true,
      "sorted": true,
      "unsorted": true
    },
    "paged": true,
```


GET /call/history 콜 이력 조회

로그인한 드라이버의 콜 이력을 페이징 조회하는 기능

Parameters

Try it out

Name	Description
pageable * required object (query)	

```
{
  "page": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "sort": [
    "string"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "content": [
    {
      "callIdx": 9007199254740991,
      "startLocation": "string",
      "endLocation": "string",
      "estimatedFare": 1073741824,
      "status": "WAITING"
    }
  ],
  "totalElements": 9007199254740991,
  "totalPages": 1073741824,
  "number": 1073741824,
  "size": 1073741824,
  "first": true,
  "last": true,
  "totalEstimatedFare": 9007199254740991
}
```


User API 회원가입·로그인·인증 관련 API

POST /user/verify-identity 본인 인증 확인

프론트에서 받은 identityVerificationId를 통해 PortOne 본인 인증 성공 여부를 확인합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body *required* application/json

Example Value | Schema

```
{
  "identityVerificationId": "identity-verification-266a428-0d8b-4f4b-943a-e3ec90032bc3"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema `string`	No links

POST /user/signup 회원가입

사용자에게 필요한 정보를 받아 회원가입 하는 기능

Parameters Try it out

No parameters

Request body *required* application/json

Example Value | Schema

```
{
  "email": "user1@test.com",
  "password": "password1234!",
  "name": "홍길동",
  "nickname": "멋쟁이123",
  "phoneNumber": "010-1234-5678",
  "birth": "1995-01-01",
  "gender": "M"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema `string`	No links

POST /user/resend-verify 이메일 인증 메일 재전송

가입한 이메일로 인증 메일을 다시 보냅니다.

Parameters Try it out

Name	Description
email * *required* string *(query)*	재전송할 이메일 주소 *Example* : user@example.com user@example.com

Responses

Code	Description	Links
200	재전송 성공 Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema `{}`	No links
400	가입되지 않은 이메일 주소 Media type: */* Example Value | Schema `{}`	No links

POST /user/logout 로그아웃

로그인 쿠키를 삭제하여 로그아웃 처리합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

POST /user/login 로그인

이메일과 비밀번호로 로그인을 시도하고 성공 시 JWT 토큰과 쿠키를 발급합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "email": "user1@test.com",
  "password": "password1234!"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

PATCH /user/signup/extra 소셜 로그인으로 회원가입 시 추가 정보 입력

소셜 로그인을 통해 회원가입 후 부족한 정보(전화번호 등)를 입력받아 계정을 완성합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "nickname": "소셜유저123",
  "phoneNumber": "010-9876-5432",
  "birth": "1990-05-05",
  "gender": "FEMALE"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /user/verify 이메일 인증 처리

인증 링크 클릭 시 호출되며 회원가입 시 입력한 이메일 인증을 완료 처리 후 사용자의 계정을 활성화 합니다.

Parameters | Try it out

Name	Description
uuid * required string (query)	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /user/signup/check-nickname 닉네임 중복 확인

입력한 닉네임의 사용 가능 여부를 확인합니다.

Parameters | Try it out

Name	Description
nickname * required string (query)	nickname

Responses

Code	Description	Links
200	닉네임 중복 확인 조회 성공 (true: 사용 가능, false: 중복/사용 불가) Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /user/signup/check-email 이메일 중복 확인

입력한 이메일의 사용 가능 여부를 확인합니다.

Parameters | Try it out

Name	Description
email * required string (query)	email

Responses

Code	Description	Links
200	이메일 중복 확인 조회 성공 (true: 사용 가능, false: 중복/사용 불가) Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /user/me 현재 로그인 유저 정보 조회

현재 인증된 사용자의 정보를 반환합니다.

Parameters | Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

Notification API 알림 목록 · 요약 · 읽음 처리 API

PATCH /notification/readonly/{idx} 알림 개별 읽음

특정 알림을 읽음 처리합니다. 반환: BaseResponse

Parameters

Try it out

Name	Description
idx * required integer($int64) (path)	알림 ID *Example* : 123 123

Responses

Code	Description	Links
200	읽음 처리 성공 Media type: */* Controls Accept header. Example Value |	No links

```
{
  "success": true,
  "code": 2000,
  "message": "요청 성공",
  "result": {
    "idx": 123,
    "isRead": true
  }
}
```

Code	Description	Links
401	인증 정보 없음 Media type: */* Example Value | Schema	No links

```
{}
```

Code	Description	Links
404	알림 없음 Media type: */* Example Value | Schema	No links

```
{}
```

PATCH /notification/readall 알림 전체 읽음

로그인한 사용자의 모든 알림을 읽음 처리합니다. 반환: BaseResponse

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	전체 읽음 처리 성공 Media type: */* Controls Accept header. Example Value |	No links

```
{
  "success": true,
  "code": 2000,
  "message": "요청 성공",
  "result": "모두 읽음"
}
```

Code	Description	Links
401	인증 정보 없음 Media type	No links

```
*/*
```

Example Value | Schema

```
{}
```

GET /notification/summary 알림 요약(상위)

최근 알림 요약(예: 상위 5건)을 조회합니다. 반환: BaseResponse<List>

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links

Media type

```
*/*
```

Controls Accept header.

Example Value |

```
{
  "success": true,
  "code": 2000,
  "message": "요청 성공",
  "result": [
    {
      "idx": 8,
      "title": "종료 알림"
    }
  ]
}
```

401	인증 정보 없음	No links

Media type

```
*/*
```

Example Value | Schema

```
{}
```

GET /notification/list 알림 목록 조회

Payment API 결제 API

POST /payment/charge 결제

모집에 참여한 사용자에게 등록된 결제 수단으로 결제를 수행합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "recruitIdx": 3007199254740991,
  "commission": 1073741824,
  "serviceFee": 1073741824
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

```
*/*
```

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
string
```

PATCH /payment/default-billing 기본 결제 수단 변경

사용자의 기본 결제 수단을 변경합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
billingIdx * required integer($int64) (query)	billingIdx

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /payment/key 결제 키 요청

사용자의 고유 결제 키(Customer Key)를 응답으로 반환합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /payment/enroll 결제 수단 등록

토스 페이먼츠로부터 전달받은 인증 키(Auth Key)와 사용자 고유 결제 키(Customer Key)를 통해 빌링 키(Billing Key)를 발급 받습니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
customerKey * required string (query)	customerKey
authKey * required string (query)	authKey

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /payment/billing 결제 수단 목록

특정 사용자가 등록한 모든 결제 수단을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

```
[redacted]
```

DELETE /payment/billing/{idx} 결제 수단 삭제

등록된 결제 수단을 제거합니다.

Parameters | Try it out

Name	Description
idx * required integer($int64) (path)	idx

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

Recruit API 모집글 관련 API

POST /recruit 모집글 생성

새로운 모집글 등록하는 기능

Parameters | Try it out

No parameters

Request body required — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "startPoletName": "강남역 2번 출구",
  "startLat": 37.4979,
  "starting": 127.0276,
  "destPointName": "한교역 1번 출구",
  "destLat": 37.3947,
  "destLng": 127.1111,
  "departureTime": "2026-03-20 16:13:00.000000",
  "maxCapacity": 4,
  "description": "조용히 가실 분 구합니다~"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

POST /recruit/join/{recruitIdx} 모집글 참여

특정 모집글에 참여하는 기능

Parameters | Try it out

Name	Description
recruitIdx * required integer($int64) (path)	모집글 Idx recruitIdx

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header.	No links

Example Value | Schema

```
string
```

GET /recruit/{recruitId} 모집글 상세 조회

특정 모집글의 상세 정보를 조회하는 기능

Parameters | Try it out

Name	Description
recruitId * required integer($int64) (path)	모집글 idx recruitId

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /recruit/search 모집글 지도 화면 검색

사용자의 현재 화면(남서쪽/북동쪽 좌표) 내에 있는 모집글 리스트를 조회하는 기능

Parameters | Try it out

Name	Description
swLat * required number($double) (query)	swLat
swLng * required number($double) (query)	swLng
neLat * required number($double) (query)	neLat
neLng * required number($double) (query)	neLng

pageable * required
object
(query)
	{
	"page": 1073741824,
	"size": 1073741824,
	"sort": [
	"string"
	]
	}

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

DELETE /recruit/{recruitIdx}/leave 모집글 퇴장

참여중인 모집글에서 나가는 기능, 방장이 나가는 경우 모집글이 취소된다.

Parameters | Try it out

Name	Description
recruitIdx * required	모집글 idx

integer($int64)
(path)

recruitIdx

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

FAQ API FAQ 관련(등록·조회) API

GET /faqs FAQ 목록 조회

FAQ 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

POST /faqs FAQ 작성

관리자 권한을 가진 사용자가 새로운 FAQ를 등록합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "question": "로그인은 어떻게 하나요?",
  "answer": "우측 상단 로그인 버튼을 클릭하여 소셜 계정으로 로그인 가능합니다."
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

Push Subscription API 웹 푸시 구독 및 알림 설정 API

POST /push/subscribe 푸시 구독 등록

브라우저 푸시 구독 정보를 서버에 저장하는 기능

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "endpoint": "string",
  "keys": {
    "p256dh": "string",
    "auth": "string"
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema {}	No links

GET /push/preferences 푸시 설정 조회

로그인 사용자의 모집 홍보 푸시 수신 설정을 조회하는 기능

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema {}	No links

PATCH /push/preferences 푸시 설정 수정

로그인 사용자의 모집 홍보 푸시 수신 설정을 수정하는 기능

Parameters

Try it out

No parameters

Request body *required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "recruitPromotionPushEnabled": true
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema {}	No links

Profile API 프로필 API

GET /profile 프로필 조회

사용자의 프로필을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

PUT /profile 프로필 수정

사용자의 프로필을 수정합니다.

Parameters — Try it out

No parameters

Request body (required) — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "nickname": "string",
  "introduction": "string",
  "imageUrl": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

POST /image/presign Presigned Url 발급

프로필 사진 업로드 용 Presigned Url을 발급 받습니다.

Parameters — Try it out

No parameters

Request body (required) — application/json

Example Value | Schema

```
{
  "fileName": "string",
  "contentType": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /history 합승 기록 조회

사용자의 합승 기록을 조회합니다.

Parameters — Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type:	No links

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
string
```

Participation API 모집글 참여자 조회 API

GET /recruits/{recruitId}/participants 모집글 참여자 목록

특정 모집글의 참여자 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
recruitId * required integer($int64) (path)	recruitId

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema `string`	No links

Chat API 채팅 메시지·채팅방·읽지 않은 메시지 API

POST /chat/image/presign 채팅 이미지 업로드 presign

채팅 이미지 업로드를 위한 presigned URL을 발급합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "fileName": "string",
  "contentType": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema `string`	No links

GET /chat/{recruitIdx}/messages 채팅 메시지 목록 조회

모집글 채팅방의 메시지를 페이지 단위로 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
recruitIdx * required integer($int64) (path)	recruitIdx
before integer($int64) (query)	before
size integer($int32) (query)	*Default value* : 30 30

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /chat/unread 읽지 않은 채팅방 목록

읽지 않은 메시지가 있는 모집글 식별자 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

GET /chat/rooms 내 채팅방 목록

로그인 사용자가 참여 중인 채팅방 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema string	No links

Schemas

UpdateRequest Collapse all object

nickname string

introduction string

imageUrl string

User_VerifyIdentityReq Collapse all object

본인 인증 완료 확인 요청 정보

identityVerificationId* Expand all string

User_SignupReq Collapse all object

회원 가입 요청 정보

email* Expand all string

password* Expand all string matches ^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)(?=.*[!@#$%^&*()])[A-Za-z\d@#$%^&*()]{8,20}$

name* Expand all string matches ^[가-힣]+$

nickname* Expand all string matches ^[가-힣0-9]+$

phoneNumber* Expand all string matches ^01[0-9]-\d{3,4}-\d{4}$

birth Expand all string date

gender* Expand all string

User_LoginReq Collapse all object

로그인 요청 정보

email* > Expand all string

password* > Expand all string

RecruitRegReq ^ Collapse all object

모집글 등록 요청 데이터

startPointName > Expand all string

startLat > Expand all number double

startLng > Expand all number double

destPointName > Expand all string

destLat > Expand all number double

destLng > Expand all number double

departureTime > Expand all string date-time

maxCapacity > Expand all integer int32

description > Expand all string

Keys ^ Collapse all object

p256dh string

auth string

SubscribeReq ^ Collapse all object

endpoint string

keys > Expand all object

ChargeRequest ^ Collapse all object

recruitIdx integer int64

commission integer int32

serviceFee integer int32

Notice_CreateReq ^ Collapse all object

공지사항 작성 요청 정보

title* > Expand all string

contents* > Expand all string

tag* > Expand all string

isPinned > Expand all boolean

PresignReq ^ Collapse all object

fileName string

contentType string

Faq_CreateReq ^ Collapse all object

FAQ 작성 요청 정보

question* > Expand all string

answer* > Expand all string

SignupReq ^ Collapse all object

email* string

password* string pattern ^(?=.*[A-Za-z])(?=.*[0-9])(?=.*[!@#$%^&*()])[A-Za-z0-9!@#$%^&*()]{8,20}$

name* string pattern ^[가-힣]+$

nickname* string pattern ^[가-힣0-9]+$

phoneNumber* string pattern ^010[0-9]-\d{3,4}-\d{4}$

birth string date

gender* string

identityVerificationId* string

LoginReq ^ Collapse all object

email* string

password* string

User_ExtraInfoReq ^ Collapse all object

소셜 가입자 추가 정보 입력 요청

nickname* > Expand all string pattern ^[가-힣0-9]+$

phoneNumber* > Expand all string pattern ^010[0-9]-\d{3,4}-\d{4}$

birth > Expand all string date

gender* > Expand all string

PreferencesReq ^ Collapse all object

recruitPromotionPushEnabled boolean

Notice_UpdateReq ^ Collapse all object

공지사항 수정 요청 정보

title* > Expand all string

contents* > Expand all string

tag* > Expand all string

isPinned > Expand all boolean

Pageable ^ Collapse all object

page integer ≥ 0 int32

size integer ≥ 1 int32

sort > Expand all array<string>

ListRes ^ Collapse all object

callIdx integer int64

recruitIdx integer int64

departureTime string date-time

startLocation string

status > Expand all string

PageListRes ^ Collapse all object

totalElements integer int64

totalPages integer int32

size integer int32

content > Expand all array<object>

number integer int32

sort > Expand all object

numberOfElements integer int32

pageable > Expand all object

first boolean

last boolean

empty boolean

PageableObject ^ Collapse all object

offset integer int64

sort > Expand all object

paged boolean

pageNumber integer int32

pageSize integer int32

unpaged boolean

SortObject ^ Collapse all object

empty boolean

sorted boolean

unsorted boolean

HistoryPageRes ^ Collapse all object

content > Expand all array<object>

totalElements integer int64

totalPages integer int32

number integer int32

size integer int32

first boolean

last boolean

totalEstimatedFare integer int64

HistoryRes ^ Collapse all object

callIdx integer int64

startLocation string

endLocation string

estimatedFare integer int32

status > Expand all string