



Requerimiento Desarrollos Novedades Push



UNIDAD DE NEGOCIO: **GERENCIA DE INTEGRACIONES CON CLIENTES**
TIPO DE DOCUMENTACIÓN: **NOVEDADES PUSH**
CANAL: **B2C / B2B**

FECHA ELABORACIÓN: 17-08-2023
VERSIÓN DOC.: 1.3



Contenido

INDICE

1. OBJETIVOS Y ALCANCE

2. REQUISITOS PREVIOS

2.1 Contratos a configurar4

2.2 Requisitos de5

2.3 Formato de novedades a recibir6

2.4 Descripción de campos7


2.5 Respuesta API del cliente7

2.6 Tipos de conexión/autenticación con API cliente8

3. Evento motivo y submotivo9

HISTORIAL DE REVISIONES DEL DOCUMENTO

Fecha	Versión	Descripción	Autor
01.03.2023	1.0	Versión Inicial	Integraciones TI
06.07.2023	1.1	Versión Actualizada	Integraciones TI
09.08.2023	1.2	Versión Actualizada	Integraciones TI
17.08.2023	1.3	Versión Actualizada	Integraciones TI
22.05.2024	1.4	Response y tipos de Auth	Integraciones TI
18.09.2025	1.5	Versión Actualizada	Integraciones TI
04.02.2026	1.6	Tipos de conexión/autenticación con API cliente	Integraciones TI




1. OBJETIVOS Y ALCANCE

El presente documento tiene como finalidad detallar la información necesaria para llevar a cabo el correcto desarrollo de los requerimientos que soliciten una integración al servicio de Novedades Push.

2. REQUISITOS PREVIOS

Las novedades por servicio se nutren de los movimientos generados por nuestros TMS, se analiza cada movimiento para ver si pertenecen a un contrato de un cliente que desee ser notificado de dicho movimiento, y de ser así, genera un mensaje con un formato predefinido con el cliente y envía dicho mensaje a un servicio provisto por el cliente.




2.1 Contratos a Configurar

Para poder realizar una correcta integración es necesario determinar cuáles son los contratos que debemos considerar a la hora de llevarse a cabo la configuración.

Por tal motivo es requisito excluyente el detalle de estos.

**Si posteriormente se dan de alta nuevos contratos que deben contemplarse en el modelo de Novedades Push, los mismos deben ser informados para incluirlos en el servicio.*



2.2 Requisito de Integración (Endpoint del Cliente QA/ Producción)

Para poder llevar a cabo el correcto desarrollo de las Novedades Push, es necesario contar con los endpoint del cliente a los cuales debemos apuntar, tanto en ambiente QA, como en Producción.



**Si el endpoint es el mismo para ambos ambientes, se debe aclarar.*

También necesitaremos contar con las credenciales de ambos ambientes. (QA, PROD)



**Si las credenciales son las mismas para ambos ambientes, se debe aclarar.*

Solicitaremos una collection de Postman o Insomnia de una conexión exitosa a ambos ambientes, para facilitar las integración y las pruebas a realizar.




**No es obligatorio, pero ayudará a agilizar los tiempos para realizar las UAT .*

En caso de ser necesario la generación de un token previamente, se debe compartir la información/ evidencia necesaria para comprender como se debe obtener el mismo.



**De ser posible, solicitar al cliente evidencia visual del uso del endpoint (Ejemplo).*



2.3 Formato de las Novedades a recibir


Desde Andreani tenemos un formato estándar el cual debemos respetar, a continuación, mostramos un ejemplo del JSON enviado:

```
{  
  
  "IdCliente": "75370294",  
  "NumeroDeEnvio": "360001046061950",  
  "Contrato": "400031580",  
  "Estado": "Visita",  
  "FechaEstado": "2025-09-18T09:56:01.4980000-03:00",  
  "Motivo": "No fue visitado",  
  "SubMotivo": "Rotura de Vehiculo",  
  "Ciclo": "Distribution"  
}
```



**Aclaración: Se pueden agregar todos los campos necesarios por el cliente, siempre y cuando la información a enviar esté disponible en los sistemas de Andreani, lo cual demandará la realización de un desarrollo customizado.*

**Si no es posible respetar este formato (JSON), necesitaremos un ejemplo/ evidencia para comprender lo que el cliente requiere.*



2.4 Descripción de Campos

Relacionado al punto anterior (2.3 *Formato de las Novedades a recibir*), debemos contar con el detalle de cuál es el campo que debemos mapear para impactar en los campos del mensaje a enviar, una tabla de equivalencias.

```
{  
  
  "IdCliente": "75370294", // id del cliente relacionado con la novedad  
  "NumeroDeEnvio": "360001046061950", // número de envío correspondiente  
  "Contrato": "400031580", // contrato bajo el cual se generó la novedad  
  "Estado": "Visita", // actualización de estado del envío  
  "FechaEstado": "2025-09-18T09:56:01.4980000-03:00", // fecha del evento  
  "Motivo": "No fue visitado", // motivo del evento  
  "SubMotivo": "Rotura de Vehiculo", // submotivo del evento  
  "Ciclo": "Distribution" // ciclo de vida del envío  
}
```

2.5 Respuesta API del cliente

Cuando se evalúa la respuesta HTTP del envío de la novedad, se consideran satisfactorios los códigos de estado **200 (OK)**, **201 (Created)** y **202 (Accepted)**.


Cualquier otro código de estado se interpreta como un error en el envío.

En los casos en que la respuesta HTTP contenga un código en el rango de los **500 (errores del servidor)**, el servicio intentará reprocesar la novedad cada **5 minutos**, con un máximo de **3 intentos**.

Una vez alcanzado ese límite, no se realizarán nuevos reintentos.

Para el caso del campo “status” en el JSON de la respuesta del cliente, se entiende el valor “OK” para el caso de un envío correcto y el valor “ERROR” cuando la novedad no pudo ser ingresada. En ese sentido, para describir el motivo de rechazo se utiliza el campo “error”.

```
{  
  "message": "" // MENSAJE INFORMATIVO  
  "error": "" // DESCRIPCION DE ERROR  
  "status": "" // ESTADO DE IMPACTO DE LA NOVEDAD EN EL CLIENTE  
}
```



2.6 Tipos de conexión/autenticación con API cliente

Para la integración de Novedades Push, el servicio ofrece los siguientes esquemas de seguridad para la autenticación de los requests:

- **Bearer Token (JWT – OAuth2 / RSA encryption)** mediante el header Authorization
- **Basic Authentication** mediante el header Authorization

Dependiendo del esquema de autenticación elegido, el cliente podrá utilizar **uno o dos endpoints**:

- **Uso de un único endpoint**
El cliente se autentica directamente contra el **endpoint de publicación de novedades**, enviando las credenciales correspondientes en cada request (por ejemplo, utilizando Basic Authentication).
- **Uso de dos endpoints**
El cliente dispone de:
 - Un **endpoint de autenticación (login)**, mediante el cual obtiene un token de acceso.
 - El **endpoint de publicación de novedades**, al cual deberá enviar el token obtenido previamente, utilizando el esquema **Bearer Token** en el header Authorization.

Modalidades de autenticación en el endpoint de login

En caso de utilizar un endpoint de autenticación, el servicio admite las siguientes modalidades para el envío de credenciales:

- **Credenciales enviadas en el cuerpo del request**, utilizando el Content-Type **application/x-www-form-urlencoded**, conforme a los estándares de OAuth2.
- **Credenciales enviadas mediante el header Authorization** (por ejemplo, utilizando Basic Authentication), sin necesidad de incluir un body en el request.

El uso del endpoint de autenticación, así como la modalidad de envío de credenciales, es **opcional** y depende del esquema de seguridad implementado por el cliente.

A su vez, la respuesta de éste deberá ser en formato JSON, con la siguiente estructura:


```
{
  "access_token": "eyJ-ejemplo-de-token",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 86400
}
```

Descripción de los campos

- **access_token**: Token de acceso que deberá ser utilizado para autenticarse en el endpoint de publicación.
- **token_type**: Tipo de token, por ejemplo Bearer.
- **expires_in**: Tiempo de validez del token, expresado en **segundos**, a partir del momento de su emisión.

Ejemplo:

86400 segundos equivale a una validez de **24 horas**.



3 Eventos/ Motivos y SubMotivos

Para realizar la integración con el cliente, Andreani disponibilizará todas las trazas (Eventos/ Motivos y Submotivos) que los envíos generen a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos.

Es decir que, el cliente será quien decidirá cuál es la información que escuchará y cual descartará.
Del lado de Andreani, toda la información será disponibilizada

Si posteriormente el cliente requiere de realizar algún cambio/ modificación, al disponibilizarse toda la información desde un principio, tendrán la posibilidad de auto gestionar y realizar el cambio que consideren necesario.

Dejamos a disposición una tabla de eventos informados mediante Novedades Push (ver hoja **“Eventos”** del archivo Excel). [“maestro-de-eventos-y-estados-1.xlsx”](#)

