

【書類名】 手続補正書
【整理番号】 SA2019-005
【あて先】 特許庁審査官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2018-567754
【補正をする者】
【識別番号】 318015644
【氏名又は名称】 宍戸 知行
【補正をする者】
【識別番号】 318015655
【氏名又は名称】 有限会社 大滝建築事務所
【代表者】 大瀧 雅寛
【代理人】
【識別番号】 100125988
【弁理士】
【氏名又は名称】 宍戸 知行
【発送番号】 155188
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【書類名】 特許請求の範囲
【請求項 1】

補助ペダルシステムであって、
ユーザーの動きを検出して検出シグナルを生成する検出器と、
前記検出シグナルを処理してアクチュエータ制御シグナルを生成する処理器と、
前記アクチュエータ制御シグナルに従ってペダルを制御するアクチュエータと、を含み

、
前記動きが頭部動作に関与し、
前記頭部動作が、前記アクチュエータが駆動しないオフセット範囲を有し、
前記アクチュエータ制御シグナルが前記ユーザーの好みに従って変更可能であり、
前記頭部動作が頭部傾き角度に関与し、
前記アクチュエータ制御シグナルは、前記頭部傾き角度から前記オフセット範囲の上限
を差し引いて得られる値を倍率で掛け算することによって変更可能であり；および、
前記倍率は前記ユーザーによって選択されて10から50までの間の値を含むものであ
るので、前記オフセット範囲の前記上限から2から10度の間の値を含む頭部傾き角度を
使用して前記アクチュエータによって前記ペダルを最大限踏み込む、補助ペダルシステム

。
【請求項 2】
前記検出器が眼鏡に装着される、請求項 1 に記載の補助ペダルシステム。
【請求項 3】
前記検出器が前記眼鏡のサイドフレームに装着され、および、前記検出器のケースが前
記サイドフレームに嵌合する溝またはスリットを有する、請求項 2 に記載の補助ペダルシ
ステム。

【請求項 4】
前記頭部傾き角度の前記オフセット範囲が前記ユーザーによって規定され、および、前
記オフセット範囲の前記上限が10度以下である、請求項 1 に記載の補助ペダルシステム
。
【請求項 5】

前記頭部傾き角度の前記オフセット範囲が前記ユーザーによって規定され、および、前記オフセット範囲の前記上限が7.5度以下である、請求項1に記載の補助ペダルシステム。

【請求項6】

前記頭部傾き角度の前記オフセット範囲が前記ユーザーによって規定され、および、前記オフセット範囲の前記上限が5度以下である、請求項1に記載の補助ペダルシステム。

【請求項7】

前記頭部傾き角度の前記オフセット範囲が前記ユーザーによって規定され、および、前記オフセット範囲の前記上限が3度以下である、請求項1に記載の補助ペダルシステム。

【請求項8】

前記ペダルがピアノペダルである、請求項1に記載の補助ペダルシステム。

【請求項9】

前記ペダルが前記アクチュエータ制御シグナルに応答して遅延なく移動するように、ペダルの遊びをオフセットする、請求項1に記載の補助ペダルシステム。

【請求項10】

前記補助ペダルシステムが、
前記アクチュエータと着脱可能な重りを有する携帯可能な筐体をさらに含み、
前記着脱可能な重りは前記筐体が動かないように前記アクチュエータの反力に抵抗し、
および
前記筐体は前記アクチュエータを含む防音室を有する、請求項9に記載の補助ペダルシステム。

【請求項11】

ペダル操作方法であって、
ユーザーの動きを検出して検出シグナルを生成する工程と、
前記検出シグナルを処理してアクチュエータの制御シグナルを生成する工程と、
前記アクチュエータの制御シグナルに従ってペダルを制御する工程と、を含み、
前記動きが頭部動作に関与し、
前記頭部動作が、前記アクチュエータが駆動しないオフセット範囲を有し、
前記アクチュエータの制御シグナルが前記ユーザーの好みに従って変更可能であり、
前記頭部動作が頭部傾き角度に関与し、
前記アクチュエータの制御シグナルは、前記頭部傾き角度から前記オフセット範囲の上限を差し引いて得られる値を倍率で掛け算することによって変更可能であり；および、
前記倍率は前記ユーザーによって選択されて10から50までの間の値を含むものである、前記オフセット範囲の前記上限から2から10度の間の値を含む頭部傾き角度を使用して前記アクチュエータによって前記ペダルを最大限踏み込む、ペダル操作方法。

【請求項12】

補助ペダルシステムであって、
ユーザーの動きを検出して検出シグナルを生成する検出器と、
前記検出シグナルを処理して、ペダル媒介指令シグナルを代替する電子機器の制御指令シグナルを生成および伝達する制御器と、を含み、
前記動きが頭部動作に関与し、
前記頭部動作が、前記電子機器が前記頭部動作に応答しないオフセット範囲を有し、および
前記電子機器の制御指令シグナルが前記ユーザーの好みに従って変更可能であり、
前記頭部動作が頭部傾き角度に関与し、
前記電子機器の制御シグナルは、前記頭部傾き角度から前記オフセット範囲の上限を差し引いて得られる値を倍率で掛け算することによって変更可能であり；および、
前記倍率は前記ユーザーによって選択されて10から50までの間の値を含むものである、前記オフセット範囲の前記上限から2から10度の間の値を含む頭部傾き角度を使用して前記電子機器を最大限操作する、補助ペダルシステム。

【請求項 1 3】

前記検出器が眼鏡に装着される、請求項 1 2 に記載の補助ペダルシステム。

【請求項 1 4】

前記電子機器が電子ピアノである、請求項 1 2 に記載の補助ペダルシステム。

【請求項 1 5】

電子機器操作方法であって、

ユーザーの動きを検出して検出シグナルを生成する工程と、

前記検出シグナルを処理して、ペダル媒介指令シグナルを代替する電子機器の制御指令シグナルを生成および伝達する工程と、を含み、

前記動きが頭部動作に関与し、

前記頭部動作が、前記電子機器が前記頭部動作に応答しないオフセット範囲を有し、および

前記電子機器の制御指令シグナルが前記ユーザーの好みに従って変更可能であり、

前記頭部動作が頭部傾き角度に関与し、

前記電子機器の制御シグナルは、前記頭部傾き角度から前記オフセット範囲の上限を差し引いて得られる値を倍率で掛け算することによって変更可能であり；および、

前記倍率は前記ユーザーによって選択されて 1 0 から 5 0 までの間の値を含むものであるので、前記オフセット範囲の前記上限から 2 から 1 0 度の間の値を含む頭部傾き角度を使用して前記電子機器を最大限操作する、電子機器操作方法。