Programação Orientada a Objectos Conceitos Gerais


UA, DETI, Programação III José Luis Oliveira, Carlos Costa 2016/17

1

Metodologias de Programação Programas Pequena Escala 1. Procedimentos 2. Módulos 3. Tipos Abstractos de Dados 4. Objectos Cenários de Grande Complexidade

1. Procedimentos

- Programação tradicional.
- As funções/procedimentos assumem o papel estruturante dos programas.
 - Dados desempenham um papel secundário
- Polarizada para a eficiência de processamento.
- Baseia-se na filosofia:
 - Identificar as funções a utilizar e desenvolver para cada uma o melhor algoritmo
- Linguagens
 - Fortran, Algol, Pascal, C.



2. Módulos

Conceito:

- consiste em separar um programa em pequenos módulos independentes:
 - cada um deles "auto suficiente" e com relações bem definidas com outros módulos relevantes.
 - podem ser compilados separadamente;
- garantindo que:
 - diferentes pessoas podem trabalhar de forma independente em diferentes módulos;
 - a "fusão" dos vários módulos num único programa é consistente;
 - alterações num módulo terão um impacto mínimo ou nulo nos restantes;

5

2. Módulos

• Surgiu então um novo conceito:

Tipo de Dados

+

Conjunto de Operações Associadas

- O paradigma é:
 - Decidir quais os módulos necessários.
 - Dividir o programa segundo esses módulos de forma a esconder os dados e a funções respectivas
- · Linguagens:
 - Modula-2, Ada.


2. Módulos

Vantagens

contexto.

- Cada módulo pode ser desenvolvido, analisado e testado de forma independente;
- Reduz a complexidade do programa global através da implementação de mecanismos de abstracção para facilitar tarefas;
- Isolamento de domínio de responsabilidades:
 - cada módulo pode ser responsabilidade de entidades (pessoas/empresas) distintas;
- Reutilização de código:
 - ao desenvolvermos um módulo especializado numa tarefa/funcionalidade, podemos facilmente reutilizá-lo noutro programa com as mesmas necessidades;

7



3. Tipos abstractos de dados

- ADT (Abstract Data Types)
- Consiste em definir tipos que especificam propriedades e funcionalidades comuns a diversas entidades (objectos).
- Evolução da organização em Módulos
- O paradigma de programação é:
 - Decidir que tipos são necessários.
 - Fornecer um conjunto completo de operações para cada tipo
- · Linguagens:
 - Ada, C++, Java.

9

3. Tipos abstractos de dados

- Porquê "abstracto"?
 - Porque o Tipo de Dados fornece um conjunto de serviços (interface) bem definido (métodos, parâmetros, retorno) sem necessidade de conhecer a sua implementação
- Comparação Modelação Procedimental # ADTs
 - Na primeira dá-se relevo às estruturas de dados omitindo o seu comportamento
 - Cada Tipo Abstracto de Dados define um contracto semântico.
 Externamente não são conhecidos os dados nem os detalhes de construção



3. Implementação de tipos abstractos de dados - Problema

- Considerando três elementos gráficos distintos círculos, triângulos, quadrados - é possível encontrar propriedades comuns que permitam a definição de um tipo genérico
 - O centro P e a cor C.
- Algumas funções tem implementações diferentes consoante o elemento gráfico
 - draw()
 - area()
- Problema!
 - Não distinção entre propriedades genéricas e propriedades específicas (sub-tipos de objectos).








11

4. Objectos

- Ênfase nos objectos e no seu comportamento
 - "Ask not first what the system does; Ask what it does it to!" (B. Meyer)
- Paradigma:
 - Decidir quais as classes necessárias
 - Fornecer um conjunto completo de operações para cada classe
 - Usar herança para expressar aspectos comuns
- Características principais da POO
 - Encapsulamento
 - Herança
 - Polimorfismo

Encapsulamento

- Permite agrupar sob uma forma única de abstracção de dados um conjunto de elementos (ADT).
- Inclui os dados e métodos que manipulam esse dados (comportamento e estado).
- O utilizador de uma classe tem apenas acesso à sua interface (information hiding)



13

Encapsulamento - exemplo

```
public class Figure {
    private int px;
    private int py;
    private int cor;

    public void draw();
}
```


```
public class Point {
    private int x;
    private int y;
    //...
}

public class Figure {
    private Point p;
    private int cor;

    public void draw();
}
```


Herança

- Mecanismo através do qual várias classes podem ser relacionadas hierarquicamente.
- Explora similaridades (generalização e especialização)
- Promove reutilização e extensibilidade
- Explicita características e operações comuns



15

public class Figure { private Point p; private int cor; public void draw(); } public class Circle extends Figure { //... }



Polimorfismo

- Capacidade de um objecto tomar várias formas
 - Uma figura pode ser um círculo, um quadrado, um triângulo, ...
- <u>Ligação Estática</u> vs <u>Ligação Dinâmica</u> (early binding vs late/dynamic binding)
- Promove extensibilidade
- Depende da existência de herança

Garbage Collection (conceito opcional)

- Indispensável para alguns puristas da POO
 - Para outros .. nem tanto.
- Permite ao utilizador alguns mecanismos de controlo sobre a reserva e libertação de memória
- O utilizador pode implementar garbage collection automático através das classes (construtores e destrutores)
- Liberta o programador
 - ... mas à custa de perda de desempenho.
- Linguagens
 - Java, Smalltalk, EIFFEL.

19

POO - Terminologia

Classes

- abstracção que caracteriza múltiplas entidades com comportamentos semelhantes.
- Outros termos: Tipo, tipo de objecto

Métodos

- funções dentro de uma classe que actuam sobre as suas instâncias.
- Outros termos: Mensagens, Funções, Operações

Atributos

- características (dados) numa classe que diferem de objecto para objecto
- Outros termos: Propriedades, Dados

POO - Terminologia

Objectos

- concretização de uma classe numa entidade particular;
- as instâncias de uma classe tem todas as mesmas operações, mesmas estruturas de dados, mas valores próprios.
- Outros termos: Variável, Instância (de uma classe)

• Encapsulamento e visibilidade

- Agregação de métodos e atributos numa entidade
- interface privada constituída por dados e métodos que não são visíveis pelo exterior de cada objecto;
- interface pública composta pelo conjunto de operações que o objecto disponibiliza.
- Outros termos: information hiding