

Alertas TradingView — Bot SNIPER (60 alertas)

Guia completo para configurar os alertas do **Bot SNIPER** no TradingView.

Visão geral

O Bot SNIPER precisa de **60 alertas** no total:

- **10 moedas:** BTC, BNB, ETH, SOL, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB
- **3 timeframes:** 1m, 5m, 15m
- **2 tipos por combinação:**
 1. **Sinal TSTS Sniper** (cruzamento linha rosa × azul) → `/webhook/<MOEDA>`
 2. **Cruzamento de RSI** (RSI × média do RSI) → `/rsi/<MOEDA>`

Total: $10 \times 3 \times 2 = 60$ alertas

URL base do Bot SNIPER

`https://web-production-77454.up.railway.app`

 **IMPORTANTE:** esta URL é **diferente** do Bot RIFLE. Não misture os alertas dos dois bots.

Estrutura dos webhooks

1 Alerta TSTS Sniper (linha rosa × azul)

Webhook URL:

`https://web-production-77454.up.railway.app/webhook/<MOEDA>`

Substitua `<MOEDA>` **por:** BTC, BNB, ETH, SOL, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB

Payload JSON:

```
{
  "action": "{{strategy.order.action}}",
  "timeframe": "{{interval}}",
  "rsi": {{plot["RSI"]}},
  "rsi_ma": {{plot["RSI_MA"]}},
  "entry": {{close}}
}
```

Descrição dos campos:

- `action` → “buy” ou “sell” (gerado pelo indicador TSTS Sniper)
- `timeframe` → “1”, “5” ou “15” (em minutos, o bot converte automaticamente)
- `rsi` → valor atual do RSI(14)
- `rsi_ma` → valor atual da média do RSI(14)
- `entry` → preço de fechamento da vela

2 Alerta de cruzamento de RSI**Webhook URL:**

```
https://web-production-77454.up.railway.app/rsi/<MOEDA>
```

Substitua `<MOEDA>` **por:** BTC, BNB, ETH, SOL, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB

Payload JSON (RSI cruza pra cima):

```
{
  "direction": "up",
  "timeframe": "{{interval}}",
  "rsi": {{plot(["RSI"])}},
  "rsi_ma": {{plot(["RSI_MA"])}}
}
```

Payload JSON (RSI cruza pra baixo):

```
{
  "direction": "down",
  "timeframe": "{{interval}}",
  "rsi": {{plot(["RSI"])}},
  "rsi_ma": {{plot(["RSI_MA"])}}
}
```

Descrição dos campos:

- `direction` → “up” (RSI cruza média pra cima) ou “down” (RSI cruza média pra baixo)
- `timeframe` → “1”, “5” ou “15” (em minutos)
- `rsi` → valor atual do RSI(14)
- `rsi_ma` → valor atual da média do RSI(14)

**Passo a passo — Criar um alerta no TradingView****Exemplo: BTC no timeframe 5m****Alerta 1: TSTS Sniper (linha rosa x azul)**

1. **Abra o gráfico** BTCUSDT no TradingView, timeframe **5m**
2. **Adicione o indicador** “TSTS Sniper” (o que tem a linha rosa e azul)
3. **Clique no relógio** (🕒 Alertas) no menu superior
4. **Clique em “Criar alerta”**

5. **Configure:**

- **Condição:** selecione o indicador TSTS Sniper → cruzamento da linha rosa × azul
- **Trigger: Once Per Bar Close** ☒ (obrigatório)
- **Validade:** deixe indefinido ou escolha a data de expiração

6. **Aba “Notifications”:**

- **Desmarque** “Enviar notificação push/email” (se não quiser spam)
- **Marque** “Webhook URL”

7. **Webhook URL:**

```
https://web-production-77454.up.railway.app/webhook/BTC
```

8. **Message (payload JSON):**

```
json
{
  "action": "{{strategy.order.action}}",
  "timeframe": "{{interval}}",
  "rsi": {{plot("RSI")}},
  "rsi_ma": {{plot("RSI_MA")}},
  "entry": {{close}}
}
```

9. **Nome do alerta (sugestão):**

```
[SNIPER] BTC 5m - TSTS
```

10. **Clique em “Criar”****Alerta 2: Cruzamento de RSI (pra cima)**1. **No mesmo gráfico** BTCUSDT 5m2. **Adicione o indicador** RSI(14) (se ainda não tiver)3. **Adicione a média do RSI** (SMA ou EMA de 14 períodos sobre o RSI)4. **Clique em “Criar alerta”**5. **Configure:**

- **Condição:** RSI(14) **cruza acima** da média do RSI
- **Trigger: Once Per Bar Close** ☒ (obrigatório)

6. **Webhook URL:**

```
https://web-production-77454.up.railway.app/rsi/BTC
```

7. **Message (payload JSON):**

```
json
{
  "direction": "up",
  "timeframe": "{{interval}}",
  "rsi": {{plot("RSI")}},
  "rsi_ma": {{plot("RSI_MA")}}
}
```

8. **Nome do alerta (sugestão):**

```
[SNIPER] BTC 5m - RSI UP
```

9. **Clique em “Criar”**

Alerta 3: Cruzamento de RSI (pra baixo)

1. **No mesmo gráfico** BTCUSDT 5m
2. **Clique em “Criar alerta”**
3. **Configure:**
 - **Condição:** RSI(14) **cruza abaixo** da média do RSI
 - **Trigger:** **Once Per Bar Close** ☒ (obrigatório)
4. **Webhook URL:**

```
https://web-production-77454.up.railway.app/rsi/BTC
```
5. **Message (payload JSON):**

```
json
{
  "direction": "down",
  "timeframe": "{{interval}}",
  "rsi": {{plot("RSI")}},
  "rsi_ma": {{plot("RSI_MA")}}
}
```
6. **Nome do alerta (sugestão):**

```
[SNIPER] BTC 5m - RSI DOWN
```
7. **Clique em “Criar”**

Resultado: você criou **3 alertas** para BTC no timeframe 5m (1 TSTS + 2 RSI).

Repita o processo para:

- **Mesma moeda, outros timeframes:** BTC 1m, BTC 15m
- **Outras moedas, todos os TFs:** ETH, SOL, BNB, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB (cada uma nos 3 timeframes)



Checklist completo dos 60 alertas

BTC (6 alertas)

- [] BTC 1m - TSTS Sniper
- [] BTC 1m - RSI UP
- [] BTC 1m - RSI DOWN
- [] BTC 5m - TSTS Sniper
- [] BTC 5m - RSI UP
- [] BTC 5m - RSI DOWN
- [] BTC 15m - TSTS Sniper
- [] BTC 15m - RSI UP
- [] BTC 15m - RSI DOWN

BNB (6 alertas)

- [] BNB 1m - TSTS Sniper
- [] BNB 1m - RSI UP
- [] BNB 1m - RSI DOWN

- [] BNB 5m - TSTS Sniper
- [] BNB 5m - RSI UP
- [] BNB 5m - RSI DOWN
- [] BNB 15m - TSTS Sniper
- [] BNB 15m - RSI UP
- [] BNB 15m - RSI DOWN

ETH (6 alertas)

- [] ETH 1m - TSTS Sniper
- [] ETH 1m - RSI UP
- [] ETH 1m - RSI DOWN
- [] ETH 5m - TSTS Sniper
- [] ETH 5m - RSI UP
- [] ETH 5m - RSI DOWN
- [] ETH 15m - TSTS Sniper
- [] ETH 15m - RSI UP
- [] ETH 15m - RSI DOWN

SOL (6 alertas)

- [] SOL 1m - TSTS Sniper
- [] SOL 1m - RSI UP
- [] SOL 1m - RSI DOWN
- [] SOL 5m - TSTS Sniper
- [] SOL 5m - RSI UP
- [] SOL 5m - RSI DOWN
- [] SOL 15m - TSTS Sniper
- [] SOL 15m - RSI UP
- [] SOL 15m - RSI DOWN

VIRTUAL (6 alertas)

- [] VIRTUAL 1m - TSTS Sniper
- [] VIRTUAL 1m - RSI UP
- [] VIRTUAL 1m - RSI DOWN
- [] VIRTUAL 5m - TSTS Sniper
- [] VIRTUAL 5m - RSI UP
- [] VIRTUAL 5m - RSI DOWN
- [] VIRTUAL 15m - TSTS Sniper
- [] VIRTUAL 15m - RSI UP
- [] VIRTUAL 15m - RSI DOWN

LINK (6 alertas)

- [] LINK 1m - TSTS Sniper
- [] LINK 1m - RSI UP
- [] LINK 1m - RSI DOWN
- [] LINK 5m - TSTS Sniper
- [] LINK 5m - RSI UP

- [] LINK 5m - RSI DOWN
- [] LINK 15m - TSTS Sniper
- [] LINK 15m - RSI UP
- [] LINK 15m - RSI DOWN

AVAX (6 alertas)

- [] AVAX 1m - TSTS Sniper
- [] AVAX 1m - RSI UP
- [] AVAX 1m - RSI DOWN
- [] AVAX 5m - TSTS Sniper
- [] AVAX 5m - RSI UP
- [] AVAX 5m - RSI DOWN
- [] AVAX 15m - TSTS Sniper
- [] AVAX 15m - RSI UP
- [] AVAX 15m - RSI DOWN

NEAR (6 alertas)

- [] NEAR 1m - TSTS Sniper
- [] NEAR 1m - RSI UP
- [] NEAR 1m - RSI DOWN
- [] NEAR 5m - TSTS Sniper
- [] NEAR 5m - RSI UP
- [] NEAR 5m - RSI DOWN
- [] NEAR 15m - TSTS Sniper
- [] NEAR 15m - RSI UP
- [] NEAR 15m - RSI DOWN

APT (6 alertas)

- [] APT 1m - TSTS Sniper
- [] APT 1m - RSI UP
- [] APT 1m - RSI DOWN
- [] APT 5m - TSTS Sniper
- [] APT 5m - RSI UP
- [] APT 5m - RSI DOWN
- [] APT 15m - TSTS Sniper
- [] APT 15m - RSI UP
- [] APT 15m - RSI DOWN

BGB (6 alertas)

- [] BGB 1m - TSTS Sniper
- [] BGB 1m - RSI UP
- [] BGB 1m - RSI DOWN
- [] BGB 5m - TSTS Sniper
- [] BGB 5m - RSI UP
- [] BGB 5m - RSI DOWN
- [] BGB 15m - TSTS Sniper

- [] BGB 15m - RSI UP
- [] BGB 15m - RSI DOWN

✅ Como testar se os alertas estão funcionando

1. Acesse o endpoint de diagnóstico:

```
https://web-production-77454.up.railway.app/diag
```

2. Procure a seção `ultimos_eventos` :

Se os alertas estão chegando, você verá algo como:

```
"ultimos_eventos": [  
  {  
    "moeda": "BTC",  
    "tf": "5",  
    "note": "webhook_tsts",  
    "action": "buy",  
    "time": "2026-07-28T02:00:00+00:00"  
  },  
  {  
    "moeda": "BTC",  
    "tf": "5",  
    "note": "webhook_rsi",  
    "direction": "up",  
    "time": "2026-07-28T02:01:00+00:00"  
  }  
]
```

3. Contadores:

```
"contadores": {  
  "sinais_tsts": 10,  
  "rsi_cross": 15,  
  "entradas_simuladas": 3  
}
```

Se os números estiverem subindo, ✅ os alertas estão funcionando!



Erros comuns e soluções

❌ Erro: `"error": "ação (buy/sell) ausente/inválida"`

Causa: o payload JSON do alerta TSTS não está enviando o campo `action` corretamente.

Solução: verifique se o indicador TSTS Sniper está gerando `{{strategy.order.action}}`. Se não estiver, use:

```
{
  "action": "buy",
  "timeframe": "{{interval}}"
}
```

E configure alertas separados para BUY e SELL.

✗ Erro: "error": "moeda não configurada"

Causa: a moeda na URL do webhook não está na lista do bot.

Solução: verifique se a moeda está correta (BTC, BNB, ETH, SOL, VIRTUAL, LINK, AVAX, NEAR, APT, BGB) e se está em **MAIÚSCULAS**.

✗ Alerta não dispara

Causa: configuração "Once Per Bar Close" não está marcada.

Solução: edite o alerta e marque **"Once Per Bar Close"** ☒. Sem essa opção, o alerta pode disparar várias vezes por vela (flood).

✗ Webhook não chega ao bot

Causa: URL do webhook está incorreta ou a URL do Railway mudou.

Solução: confirme a URL base no Railway:

1. Acesse o projeto `bot-sniper` no Railway
2. Vá em "Settings" → "Networking"
3. Copie a URL pública gerada
4. Atualize todos os alertas com a nova URL



Diferenças entre Bot RIFLE e Bot SNIPER

Item	Bot RIFLE	Bot SNIPER
URL	<code>web-production-ed705.up.railway.app</code>	<code>web-production-77454.up.railway.app</code>
Indicador TSTS	Sniper Rifle	Sniper (rosa x azul)
Alertas	Separados (36 alertas)	Separados (60 alertas)
Timeframes	1m, 5m, 15m	1m, 5m, 15m (igual)
Moedas	6 moedas	10 moedas

⚠ **IMPORTANTE:** os alertas dos dois bots são **SEPARADOS**. Cada alerta deve apontar para a URL correta do bot correspondente.

📞 Suporte

- **Problemas com payload JSON:** verifique se todos os campos obrigatórios estão presentes (`action` para TSTS, `direction` para RSI, `timeframe` sempre).
 - **Bot não recebe alertas:** acesse `/diag` e verifique se `total_webhooks_recebidos` está aumentando.
 - **Dúvidas sobre setup:** consulte `ETAPA1_DEPLOY_RAILWAY.md` e `REFERENCIA_RAPIDA.md`.
-

Boa sorte com os alertas! 🎯 Após configurá-los, o Bot SNIPER vai começar a coletar dados dos 60 pares automaticamente.