



# STATUS DOS ALERTAS DO BOT-SNIPER

Última atualização: 2026-08-08

## ✓ ALERTAS CONFIGURADOS

### 1 Catalisador (10/10 moedas) ✓

| Moeda   | Status        | Endpoint         | Grade/Regra               |
|---------|---------------|------------------|---------------------------|
| VIRTUAL | ✓ Funcionando | /webhook/VIRTUAL | A/B/C, R1-R9, 1m relativo |
| BTC     | ✓ Funcionando | /webhook/BTC     | A/B/C, R1-R9, 1m relativo |
| BNB     | ✓ Funcionando | /webhook/BNB     | A/B/C, R1-R9, 1m relativo |
| ETH     | ✓ Funcionando | /webhook/ETH     | A/B/C, R1-R9, 1m relativo |
| SOL     | ✓ Funcionando | /webhook/SOL     | A/B/C, R1-R9, 1m relativo |
| LINK    | ✓ Funcionando | /webhook/LINK    | A/B/C, R1-R9, 1m relativo |
| AVAX    | ✓ Funcionando | /webhook/AVAX    | A/B/C, R1-R9, 1m relativo |
| NEAR    | ✓ Funcionando | /webhook/NEAR    | A/B/C, R1-R9, 1m relativo |
| APT     | ✓ Funcionando | /webhook/APT     | A/B/C, R1-R9, 1m relativo |
| BGB     | ✓ Funcionando | /webhook/BGB     | A/B/C, R1-R9, 1m relativo |

Payload do catalisador:

```
{
  "action": "buy",
  "moeda": "BTC",
  "timeframe": "5m",
  "c30s": "BULL",
  "c1m": "BULL",
  "c5m": "BULL",
  "c15m": "BULL",
  "c1h": "BULL",
  "vwap": "BULL",
  "market": "TRENDING"
}
```

2 RSI Cross (10/10 moedas — UP + DOWN) ✓

Confirmado pelas fotos do TradingView (08/08): cada moeda tem **2 alertas de RSI ativos** (UP e DOWN) no timeframe 5m, apontando para `/rsi/{MOEDA}` .

| Moeda   | UP       | DOWN     | Endpoint     |
|---------|----------|----------|--------------|
| VIRTUAL | ✓ Active | ✓ Active | /rsi/VIRTUAL |
| BTC     | ✓ Active | ✓ Active | /rsi/BTC     |
| BNB     | ✓ Active | ✓ Active | /rsi/BNB     |
| ETH     | ✓ Active | ✓ Active | /rsi/ETH     |
| SOL     | ✓ Active | ✓ Active | /rsi/SOL     |
| LINK    | ✓ Active | ✓ Active | /rsi/LINK    |
| AVAX    | ✓ Active | ✓ Active | /rsi/AVAX    |
| NEAR    | ✓ Active | ✓ Active | /rsi/NEAR    |
| APT     | ✓ Active | ✓ Active | /rsi/APT     |
| BGB     | ✓ Active | ✓ Active | /rsi/BGB     |

**Payload do RSI (formato que você usa, confirmado nas fotos):**

```
{"direction": "down", "timeframe": "{{interval}}"}{}
```

✓ O bot lê `direction` (up/down) e normaliza `{{interval}}` (“5” → “5m”).  
Testado end-to-end: Sniper BUY → RSI UP → **decisão “entrar”** ✓

## COMO O BOT FUNCIONA

Para uma **entrada** acontecer, o bot precisa de **2 alertas**:

- ```

1 Catalisador (TSTS Sniper)
  ↓
  "Sinal recebido, aguardando RSI..."
  ↓
2 RSI Cross
  ↓
  "RSI confirmou! Processando entrada..."
  ↓
3 Executor
  ↓
  • Checa guardas (moeda, tf, grade, 1m)
  • Calcula preço, qty, alavancagem
  • [ENTRADA_REAL DRY-RUN] (simulado)
  
```

## STATUS ATUAL (2026-08-08)

### ✓ O que está funcionando:

- ✓ **Webhooks:** Todos os 10 alertas do catalisador chegando (HTTP 200)
- ✓ **Catalisador:** Grades (A/B/C), regras (R1-R9), 1m relativo
- ✓ **Executor:** ATIVO em modo SOMBRA (dry\_run=true)
- ✓ **Guardas do 1m:** Porteiro e modulador funcionando
- ✓ **Proteções:** Anti-stacking, moedas permitidas

### ✓ Fluxo completo VALIDADO (teste end-to-end 08/08):

- ```

1 Sniper BUY (/webhook/AVAX) → "aguardar" (esperando RSI)
2 RSI UP    (/rsi/AVAX)       → "entrar" (entrada confirmada!)
  → Contador "entradas_simuladas" subiu de 0 → 1 ✓
  
```

Tudo funcionando: Sniper + RSI + executor (dry-run) processando corretamente.

## PRÓXIMOS PASSOS

### Passo 1: Configurar alertas do RSI (URGENTE)

Para **CADA uma das 10 moedas**, crie um alerta no TradingView:

- Abra o gráfico da moeda (ex: BTCUSDT, 5m)
- Adicione o indicador **"RSI Cross Sniper"**
- Crie um alerta com condição: **"RSI cruza média"**
- Configure webhook:
  - URL:** `https://web-production-77454.up.railway.app/rsi/{MOEDA}`
  - Payload:** (veja `GUIA_CONFIRMACAO_SNIPER.md`)
- "Once Per Bar Close"** ativado

## Passo 2: Testar o fluxo completo

Depois de configurar os RSI:

1. Aguarde um sinal real do TradingView
2. Verifique `/registro` ou `/diag`
3. Procure por: `[ENTRADA_REAL DRY-RUN]`

## Passo 3: Ativar outras moedas no executor

Quando quiser que BTC, ETH, etc. também executem:

1. Edite `config.json` :

```
json
```

```
"moedas": ["VIRTUAL", "BTC", "ETH", "SOL", ...]
```

2. Commit + push
3. Railway faz rebuild



## GUIAS DISPONÍVEIS

- **GUIA\_ALERTA\_CATALYST\_5M.md**: Como criar alertas do catalisador ✓
- **GUIA\_CONFIRMACAO\_SNIPER.md**: Como criar alertas do RSI ✗ (FAZER)
- **GUIA\_LOGS\_EXECUTOR\_SOMBRA.md**: Como interpretar logs DRY-RUN
- **test\_todas\_moedas.py**: Script de teste automático



## Links Úteis

| Endpoint      | URL                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status        | <a href="https://web-production-77454.up.railway.app/">https://web-production-77454.up.railway.app/</a>                 |
| Diagnóstico   | <a href="https://web-production-77454.up.railway.app/diag">https://web-production-77454.up.railway.app/diag</a>         |
| Logs recentes | <a href="https://web-production-77454.up.railway.app/registro">https://web-production-77454.up.railway.app/registro</a> |
| Resumo        | <a href="https://web-production-77454.up.railway.app/resumo">https://web-production-77454.up.railway.app/resumo</a>     |
| Teste c1m     | <a href="https://web-production-77454.up.railway.app/test_c1m">https://web-production-77454.up.railway.app/test_c1m</a> |



## CHECKLIST DE ATIVAÇÃO

- [x] Executor ativado em modo sombra (`dry_run=true`)
- [x] Alertas do catalisador configurados (10/10 moedas)

- ☐ **Alertas do RSI configurados (0/10 moedas)** ← VOCÊ ESTÁ AQUI
  - ☐ Testar fluxo completo (catalisador + RSI)
  - ☐ Coletar dados por alguns dias
  - ☐ Analisar resultados
  - ☐ Decidir se ativa modo REAL (dry\_run=false)
- 

**Última validação:** Script `test_todas_moedas.py` executado com sucesso — 10/10 webhooks do catalisador funcionando.