

Bot SNIPER — Deploy no Railway (Passo a Passo)

Este guia mostra como subir o **Bot SNIPER** no Railway, **100% separado do Bot RIFLE**. Os dois bots ficam em projetos Railway diferentes, URLs diferentes, e gravam logs em diretórios diferentes (`crypto2_logs/` vs. `crypto_logs/`).

✓ Pré-requisitos

- Conta no GitHub (mesma do Bot RIFLE)
- Conta no Railway (mesma do Bot RIFLE)
- Token do bot do Telegram (pode ser o mesmo dos dois bots; o `bot_label` diferente identifica as mensagens)

Etapa 1: Criar o repositório `bot-sniper` no GitHub

⚠ **IMPORTANTE:** O token de acesso usado aqui não tem permissão para criar repositórios automaticamente. Você precisa criar o repositório manualmente uma única vez.

1.1 — Acesse o GitHub

Vá em: <https://github.com/new>

1.2 — Preencha os dados do repositório

- **Repository name:** `bot-sniper`
- **Description:** Bot SNIPER (modo sombra): TSTS Sniper linha rosa x azul + RSI ate 3 velas, coleta DD/MFE para TP/SL
- **Visibilidade:**  **Private**
- ⚠ **NÃO** marque “Add a README file” (já temos um README pronto)
- ⚠ **NÃO** marque “Add .gitignore” (já temos um .gitignore pronto)

1.3 — Clique em “Create repository”

O GitHub vai mostrar a página de instruções do repositório vazio. **Deixe essa aba aberta** — você vai precisar do endereço do repositório (exemplo: `https://github.com/bfmanhaes1/bot-sniper.git`).

Etapa 2: Fazer o push do código do Bot SNIPER

Agora, **no terminal do Abacus AI Agent** (ou no seu Mac, se preferir), execute:

```
cd /home/ubuntu/bot_tsts_sniper
git push -u origin main
```

Se pedir senha/token: o remote já está configurado com autenticação. Se ainda assim pedir, use suas credenciais do GitHub.

Resultado esperado:

```
Enumerating objects: 45, done.
Counting objects: 100% (45/45), done.
...
To https://github.com/bfmanhaes1/bot-sniper.git
* [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Confirme: atualize a página do repositório no GitHub — você deve ver os arquivos do Bot SNIPER (README.md, config.json, server.py, crypto_shadow.py, etc.).



Etapa 3: Criar o projeto Railway para o Bot SNIPER

3.1 — Acesse o Railway

Vá em: <https://railway.app/new>

3.2 — Escolha “Deploy from GitHub repo”

- Clique em **“Deploy from GitHub repo”**.
- Se pedir autorização, clique em **“Configure GitHub App”** e dê acesso ao repositório `bot-sniper`.

3.3 — Selecione o repositório

- Procure por `bfmanhaes1/bot-sniper` na lista.
- Clique no repositório.

3.4 — Configure o projeto

- O Railway vai detectar automaticamente o `Procfile` e começar o build.
- **Aguarde o primeiro deploy** (vai falhar porque faltam as variáveis de ambiente — é esperado).



Etapa 4: Configurar as variáveis de ambiente no Railway

No painel do projeto Railway (bot-sniper), vá em **“Variables”** e adicione:

Nome	Valor
<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code>	O token do seu bot do Telegram (ex: <code>1234567890:ABCD...</code>)

⚠ NÃO precisa das credenciais da Bitget (`BITGET_API_KEY`, etc.) — o bot SNIPER só consulta preço público (MODO SOMBRA).

Salve as variáveis. O Railway vai fazer um **redploy automático**.

Etapa 5: Gerar a URL pública do Bot SNIPER

5.1 — Abra o projeto no Railway

Clique no serviço `bot-sniper` (o card com o nome do repositório).

5.2 — Vá em “Settings”

Role até a seção “Networking”.

5.3 — Clique em “Generate Domain”

O Railway vai criar uma URL pública, algo como:

```
https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app
```

⚠ **Anote essa URL** — você vai usá-la nos alertas do TradingView (ela é diferente da URL do Bot RIFLE).

Etapa 6: Verificar se o Bot SNIPER está rodando

6.1 — Acesse a URL raiz (health check)

Abra no navegador:

```
https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/
```

Resultado esperado (JSON):

```
{
  "status": "online",
  "bot_id": "BOT-SNIPER",
  "bot_label": "🎯 Bot SNIPER",
  "strategy": "TSTS Sniper + RSI",
  "modo_sombra": true,
  ...
}
```

Confirme:

- `bot_id` deve ser `BOT-SNIPER` (não `BOT-TSTS-RIFLE` ou outro).
- `modo_sombra` deve ser `true`.

6.2 — Acesse o endpoint de diagnóstico

Abra:

```
https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/diag
```

Confirme:

- `telegram_ok`: `true`
- `combinacoes`: `60`

- moedas: ["BTC", "BNB", "ETH", "SOL", "VIRTUAL", "LINK", "AVAX", "NEAR", "APT", "BGB"]
- signal_source: "tsts_sniper_pink_blue_rsi_sombra"

6.3 — Confira o Telegram

Você deve receber a mensagem de startup:

🤖 Bot SNIPER conectado com sucesso!

Bot ID: BOT-SNIPER

Estratégia: TSTS Sniper + RSI

Modo: 🚫 MODO SOMBRA (nenhuma ordem real será enviada)

...

Se não recebeu: verifique o `TELEGRAM_BOT_TOKEN` nas variáveis do Railway.



Etapa 7: Configurar os alertas do TradingView para o Bot SNIPER

⚠️ **ATENÇÃO:** os alertas do Bot SNIPER são **SEPARADOS** dos alertas do Bot RIFLE. Você precisa criar **novos alertas** apontando para a **URL do Bot SNIPER**.

7.1 — URL dos webhooks

- **Sinal TSTS Sniper (linha rosa x azul):** `https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/webhook/<MOEDA>`
- **Cruzamento de RSI:** `https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/rsi/<MOEDA>`

Substitua `<MOEDA>` pelo par (BTC, ETH, SOL, etc.) e `XXXX` pela sua URL do Railway.

7.2 — Payload JSON

Alerta TSTS Sniper (rosa x azul):

```
{
  "action": "{{strategy.order.action}}",
  "timeframe": "{{interval}}",
  "rsi": {{plot(["RSI"])}},
  "rsi_ma": {{plot(["RSI_MA"])}},
  "entry": {{close}}
}
```

Alerta de cruzamento de RSI:

```
{
  "direction": "up",
  "timeframe": "{{interval}}",
  "rsi": {{plot(["RSI"])}},
  "rsi_ma": {{plot(["RSI_MA"])}}
}
```

(Para cruzamento pra baixo, use `"direction": "down"`.)

7.3 — Configurações do alerta no TradingView

- **Trigger:** Once Per Bar Close ☒ (obrigatório)
- **Webhook URL:** a URL do Bot SNIPER (veja 7.1)
- **Message:** o JSON do payload (veja 7.2)

Repita para:

- Cada moeda (10 moedas)
- Cada timeframe (1m, 5m, 15m)
- Cada tipo de alerta (TSTS + RSI) = **60 alertas no total** (10 × 3 × 2)



Etapa 8: Como pausar / reativar o Bot SNIPER

Parar (parar a coleta de dados)

Opção 1: Pausar o serviço no Railway

- Vá no painel do Railway → bot-sniper → **“Settings”** → **“Pause”**.

Opção 2: Desativar os alertas no TradingView

- Vá no TradingView → Alertas → desmarque os alertas do Bot SNIPER.

Reativar

- No Railway: clique em **“Resume”**.
- No TradingView: reative os alertas.



Etapa 9: Acompanhar a coleta de dados

Resumo diário (Telegram)

Todo dia às **23:59 UTC**, você recebe o resumo com:

- Total de sinais por ativo
- Entradas simuladas / Sinais aguardando RSI
- Performance simulada (WR, P&L 5x e 10x)
-  **Excursões:** MFE médio/máximo (o quanto correu a favor) e DD médio/máximo (o quanto correu contra) — base para calibrar TP e SL.

Logs diários (endpoint)

```
https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/registro?dia=2026-07-28
```

Retorna o JSON dos registros do dia (SINAL, ENTRADA, SAIDA). Para ver o resumo:

```
https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/resumo?dia=2026-07-28
```

! Diferenças entre Bot RIFLE e Bot SNIPER

Item	Bot RIFLE	Bot SNIPER
Indicador TSTS	Sniper Rifle	Sniper (linha rosa × azul)
Estudo de cruzamento	1º/2º/3º cruzamento (analisa)	Entrada direta (sem estudo)
Janela de confirmação	RSI em até 3 velas antes	RSI em até 3 velas antes (igual)
Coleta de DD/MFE	❌ Não	✅ Sim (high/low das velas reais)
Logs	crypto_logs/	crypto2_logs/
URL Railway	web-production-ed705...	bot-sniper-production-XXXX...
Repositório GitHub	bot-wf-optimized	bot-sniper

Ambos os bots:

- MODO SOMBRA: nenhuma ordem real é enviada.
- Reversão ativa: sinal oposto fecha a posição simulada e abre a nova (flip).
- 60 combinações (10 moedas × 3 TFs × 2 alavancagens).

? Dúvidas frequentes

O Bot SNIPER vai interferir com o Bot RIFLE?

Não. São dois projetos Railway separados, URLs separadas, logs separados (`crypto2_logs/` vs. `crypto_logs/`). Você precisa criar alertas TradingView separados para cada um.

Posso usar o mesmo TELEGRAM_BOT_TOKEN nos dois bots?

Sim. O `bot_label` diferente (🎯 Bot SNIPER vs. 🎯 Bot RIFLE) identifica qual bot enviou a mensagem.

Como sei qual bot está enviando os alertas?

- No Telegram: veja o `bot_label` na mensagem de startup e no resumo diário.
- No Railway: cada projeto tem seu próprio nome e URL.
- Nos logs: `BOT_ID` é diferente (`BOT-SNIPER` vs. `BOT-TSTS-RIFLE`).

✅ Checklist final

- [] Repositório `bot-sniper` criado no GitHub
- [] Código do Bot SNIPER enviado (`git push -u origin main`)

- [] Projeto Railway criado e linkado ao repositório `bot-sniper`
- [] Variável `TELEGRAM_BOT_TOKEN` configurada no Railway
- [] URL pública gerada no Railway
- [] Endpoint `/` retorna `bot_id: "BOT-SNIPER"` e `modo_sombra: true`
- [] Endpoint `/diag` confirma 60 combinações e Telegram OK
- [] Mensagem de startup recebida no Telegram
- [] Alertas do TradingView configurados (60 alertas: TSTS + RSI, 10 moedas, 3 TFs)
- [] Primeiro resumo diário recebido no Telegram (após 23:59 UTC)

Pronto! O Bot SNIPER está no ar coletando dados. Após 30 dias, use os dados de **MFE** e **DD** (nos logs `crypto2_logs/`) para calibrar TP e SL.