

Bot SNIPER — Referência Rápida

Guia de consulta rápida para o Bot SNIPER (modo sombra).

Identificação

Item	Valor
Bot ID	BOT-SNIPER
Label	 Bot SNIPER
Estratégia	TSTS Sniper + RSI
Repositório GitHub	bfmanhaes1/bot-sniper
Railway URL	https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app
Logs	crypto2_logs/ (separado do Bot RIFLE)

Lógica de entrada (modelo SNIPER)

1. **Sinal TSTS Sniper** chega (cruzamento da **linha rosa x azul** → buy/sell).
2. Espera **confirmação do RSI**: cruzamento do **RSI(14) x média do RSI(14)** na mesma direção.
3. **Janela de confirmação**: o cruzamento do RSI vale se ocorreu **em até 3 velas antes** do sinal TSTS.
 - RSI já cruzou a favor nas últimas ≤ 3 velas → **entrada simulada imediata**.
 - RSI ainda não cruzou → sinal fica **aguardando** até o RSI cruzar (ou expirar).
4. **Entrada direta**: sem estudo de 1º/2º/3º cruzamento (diferente do Bot RIFLE).
5. **Saída simulada**: TP, SL ou reversão (sinal oposto fecha a posição e abre a nova).

O que o Bot SNIPER coleta

Dados tradicionais (igual ao Bot RIFLE)

- Sinais TSTS recebidos
- Cruzamentos de RSI
- Decisões (entrar / aguardar)
- Entradas e saídas simuladas
- P&L por alavancagem (5x, 10x)

Dados novos (exclusivos do Bot SNIPER)

Em cada saída, grava em `resultado_simulado` :

Campo	Significado
<code>mfe_pct</code>	MFE — o quanto o preço correu A FAVOR (%), melhor ponto para TP
<code>dd_pct</code>	DD/MAE — o quanto correu CONTRA (%), base para dimensionar SL
<code>mfe_usdt</code> / <code>dd_usdt</code>	O mesmo em dólares, por alavancagem
<code>high_periodo</code> / <code>low_periodo</code>	Máxima e mínima reais durante o trade (velas da Bitget)
<code>duracao_min</code>	Duração do trade simulado, em minutos

Uso: após 30 dias, analise a distribuição de MFE e DD para responder:

- “Qual TP capturaria a maior parte do MFE sem cortar trades bons cedo demais?”
- “Qual SL evitaria as reversões sem cortar por volatilidade normal?”

Endpoints

Método	Rota	Função
GET	<code>/</code>	Health check: <code>bot_id</code> , <code>modo_sombra</code> , combinações
GET	<code>/diag</code>	Diagnóstico: Telegram, conta-dores, últimos eventos
GET	<code>/status</code>	Estado do motor + posições simuladas abertas
GET	<code>/registro?dia=AAAA-MM-DD</code>	Registros do dia em JSON (padrão: hoje UTC)
GET	<code>/resumo?dia=AAAA-MM-DD&enviar=1</code>	Gera resumo; <code>enviar=1</code> envia ao Telegram
POST	<code>/webhook/<moeda></code>	Recebe sinal TSTS Sniper (linha rosa x azul)
POST	<code>/rsi/<moeda></code>	Recebe cruzamento de RSI (up/down)

Exemplo:

```
curl https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/diag
```



Payloads dos alertas TradingView

Sinal TSTS Sniper (linha rosa × azul)

Webhook URL: `https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/webhook/BTC`

JSON:

```
{
  "action": "buy",
  "timeframe": "5m",
  "rsi": 58.2,
  "rsi_ma": 52.1,
  "entry": 60000
}
```

Campos:

- `action` (buy/sell) — **obrigatório**
- `timeframe` (1m/5m/15m) — **obrigatório**
- `rsi`, `rsi_ma`, `entry` — opcionais (se `entry` faltar, usa o preço público)

Cruzamento de RSI

Webhook URL: `https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/rsi/BTC`

JSON (RSI cruza pra cima):

```
{
  "direction": "up",
  "timeframe": "5m",
  "rsi": 55.0,
  "rsi_ma": 50.0
}
```

JSON (RSI cruza pra baixo):

```
{
  "direction": "down",
  "timeframe": "5m",
  "rsi": 45.0,
  "rsi_ma": 50.0
}
```

Campos:

- `direction` (up/down) — **obrigatório**
- `timeframe` (1m/5m/15m) — **obrigatório**
- `rsi`, `rsi_ma` — opcionais

⚠ IMPORTANTE:

- Crie **1 par de alertas (TSTS + RSI) por moeda e por timeframe**.
- A moeda vai **na URL** (`/webhook/BTC` , `/webhook/ETH` , ...).
- O timeframe vai **no payload JSON**.
- Configuração obrigatória: **“Once Per Bar Close”** 

 Resumo diário (Telegram)

Todo dia às **23:59 UTC**, recebe:

👁 RESUMO DIÁRIO – Modo Sombra Crypto

 28/Jul/2026 (UTC)

 Atividade

- Sinais TSTS recebidos: 15
- Entradas simuladas: 8
- Sinais aguardando RSI: 2
- Trades simulados fechados: 6

 Performance simulada

- Vitórias/Derrotas: 4/2 (WR 66.7%)
- P&L 5x:  \$18.50
- P&L 10x:  \$37.00

 Excursões (para calibrar TP/SL)

- MFE médio (correu a favor): 1.85%
- MFE máximo: 3.20%
- DD médio (correu contra): 0.65%
- DD máximo: 1.10%

 Atividade por moeda

- BTC: 5
- ETH: 3

...

 Estrutura dos logs

Diretório: `crypto2_logs/`

Arquivos diários:

- `crypto_AAAA-MM-DD.json` — lista JSON (para scripts/backtest)
- `crypto_AAAA-MM-DD.md` — tabela Markdown (para leitura humana)

Tipos de evento:

- `SINAL` — alerta bruto recebido do TradingView
- `AGUARDAR` — sinal segurando até o RSI confirmar
- `ENTRADA` — entrada simulada (1 registro por alavancagem)
- `SAIDA` — fechamento simulado com `resultado_simulado` (**inclui MFE e DD**)

Campos principais:

`timestamp` , `hora` , `evento` , `moeda` , `timeframe` , `alavancagem` , `senal_tsts` , `rsi_valor` , `de-`

cisao_agente , preco_entrada_simulado , preco_saida_simulado , resultado_simulado , direcao , motivo .

Bot SNIPER vs. Bot RIFLE

Item	Bot RIFLE	Bot SNIPER
Indicador TSTS	Sniper Rifle	Sniper (rosa × azul)
Modelo de entrada	Estudo 1º/2º/3º cruzamento	Entrada direta
Janela RSI	Até 3 velas antes	Até 3 velas antes (igual)
Coleta DD/MFE	❌ Não	✅ Sim
Logs	crypto_logs/	crypto2_logs/
Bot ID	BOT-TSTS-RIFLE	BOT-SNIPER
Repositório	bot-wf-optimized	bot-sniper
Railway URL	...ed705...	...bot-sniper...

Ambos:

- MODO SOMBRA: zero ordens reais.
- Reversão ativa (flip).
- 60 combinações (10 moedas × 3 TFs × 2 alavancagens).

Manutenção

Ver estado atual

```
curl https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/status
```

Baixar logs do dia

```
curl https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/registro?dia=2026-07-28 > logs_sniper_2026-07-28.json
```

Forçar envio do resumo diário

```
curl "https://bot-sniper-production-XXXX.up.railway.app/resumo?enviar=1"
```

Parar coleta de dados

Opção 1: Railway → Settings → Pause

Opção 2: TradingView → desativar os alertas do Bot SNIPER

Suporte

- **README completo:** [README.md](#) (README.md)
 - **Deploy:** [ETAPA1_DEPLOY_RAILWAY.md](#) (ETAPA1_DEPLOY_RAILWAY.md)
 - **Diferenças RIFLE vs. SNIPER:** esta página, seção “”
-

Modo Sombra: nenhuma ordem real é enviada. Dados salvos em `crypto2_logs/`.