

3. Evaluation de deux sessions

- Vous disposez d'une table `test` qui contient un seul champ : `valeur`
- Deux sessions accèdent à cette table Sans utiliser votre ordinateur et en sachant que la table `test` est vide au départ:
 - Remplir les colonnes résultat en donnant le contenu du champ `valeur`.
 - Mettre en évidence les lignes de ce tableau qui font partie d'une même transaction.

Temps	Session 1	Résultat	Session 2	Résultat
t1	INSERT INTO test (valeur) VALUES (100) ;			
t2	SELECT valeur FROM test ;	?		
t3			SELECT valeur FROM test ;	?
t4	Commit ;			
t5	SELECT valeur FROM test ;	?		
t6			SELECT valeur FROM test ;	?
t7			UPDATE test SET valeur = 200 ;	
t8			SELECT valeur FROM test ;	?
t9	SELECT valeur FROM test ;	?		
t10			Rollback ;	
t11			SELECT valeur FROM test ;	?
t12	SELECT valeur FROM test ;	?		
t13	DELETE test ;			
t14	SELECT valeur FROM test ;	?		
t15			SELECT valeur FROM test ;	?
t16	Rollback ;			
t17	SELECT valeur FROM test ;	?		
t18			SELECT valeur FROM test ;	?
t19	UPDATE test SET valeur = 300 ;			
t20	SELECT valeur FROM test ;	?		
t21			SELECT valeur FROM test ;	?
t22	ALTER TABLE test ADD quantite Number ;			
t23	SELECT valeur FROM test ;	?		
t24			SELECT valeur FROM test ;	?
t25	Rollback ;			
t26	SELECT valeur FROM test ;	?		
t27			SELECT valeur FROM test ;	?

Vérifier vos résultats avec votre machine.