```
public class Matriz5x5 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {

        int[][] matriz = new int[5][5];
        int numero = 1;

        // Llenar la matriz automáticamente
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            for (int j = 0; j < 5; j++) {
                matriz[i][j] = numero;
                numero++;
            }
        }

        // Mostrar la matriz
        System.out.println("Matriz 5x5:");

        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            for (int j = 0; j < 5; j++) {
                System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Matriz 5x5 - Apache NetBeans IDE 28

JavaApplication13.java | JavaApplication14.java | Matriz5x5.java | JavaApplication16.java | JavaApplication17.java

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this template
 */
package matriz.pkg5x5;

/**
 *
 * @author Usuario
 */
public class Matriz5x5 {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {

        int[][] matriz = new int[5][5];
        int numero = 1;

        // Llenar la matriz automáticamente
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            for (int j = 0; j < 5; j++) {
                matriz[i][j] = numero;
```

matriz.pkg5x5.Matriz5x5 > main > for (int i = 0; i < 5; i++) > for (int j = 0; j < 5; j++)

Output - Matriz 5x5 (run) | Java Call Hierarchy

```
run:
Matriz 5x5:
1       2       3       4       5
6       7       8       9       10
11      12      13      14      15
16      17      18      19      20
21      22      23      24      25
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

33:33 INS Windows (CRLF)

ESP LAA 14:20 3/3/2026