

Obligatorisk øvelse 15 - Uke 5

FYS009-G 21H - Fysikk realfagskurs

Løsningsforslag

Oppgave 15.1

- (a) De kreftene som virker på trafikkløset er begge snorkreftene \vec{S}_1 og \vec{S}_2 , og i tillegg tyngdekraften $\vec{G} = m\vec{g}$.
- (b) Vi setter snorkreftene

$$\vec{S}_1 = [S_{x1}, S_{y1}] \quad \text{og} \quad \vec{S}_2 = [S_{x2}, S_{y2}]$$

der snor 1 virker mot venstre og snor 2 virker mot høyre. Vi setter

$$|\vec{S}_1| = |\vec{S}_2| = S = 150 \text{ N}$$

Fra symmetri og kraftbalanse ser vi at $S_{x1} = -S_{x2}$. I y -retningen setter vi $S_{y1} = S_{y2} = S_y$, siden disse virker i samme retning, nemlig oppover.

Vi observerer at geometrisk er

$$S_x = S \cos 45^\circ \quad \text{og} \quad S_y = S \sin 45^\circ$$

Da bruker vi kraftbalanse i y -retningen:

$$S_y + S_y = mg \quad \Rightarrow \quad 2S_y = mg \quad \Rightarrow \quad 2S \sin 45^\circ = mg$$

Dette gir

$$m = \frac{2S \sin 45^\circ}{g} = \frac{2(150 \text{ N})(\frac{\sqrt{2}}{2})}{9.81 \text{ m/s}^2} \simeq \underline{21.62 \text{ kg}}$$

- (c) Setter vi inn en vinkel på 90° vil trafikkløsene essensielt henge i en enkeltsnor, med samlet kraft på 300 N, og dette vil da gi en masse på $(300/9.81) \text{ kg} \simeq \underline{30.58 \text{ kg}}$


Setter vi inn en vinkel på 0° får vi en masse på $m = \underline{0 \text{ kg}}$. Dette skyldes at når vinkelen nærmer seg null, så vil begge y -komponentene S_y også bli null. Da eksisterer det ingen kraft i y -retningen som kan balansere tyngdekraften.

Oppgave 15.2

(a) De kreftene som virker på ballen er

- (1) Gravitasjonskraften $\vec{F}_{\text{grav}} = mg$
- (2) Kraften fra blåseren $\vec{F}_{\text{luft}} = kv^2$
- (3) Kraften fra snoren $\vec{F}_{\text{snor}} = S$

Disse kreftene er avmerket med røde piler i figuren.



(b) Siden ballen henger i ro må summen av alle kreftene som virker på den være null. Vi må altså ha

$$\vec{F}_{\text{grav}} + \vec{F}_{\text{luft}} + \vec{F}_{\text{snor}} = 0$$

Dette innebærer at vi må dekomponere snorkraften S i en x -komponent S_x og en y -komponent S_y , og deretter balansere disse to komponentene med henholdsvis F_{luft} og mg . Fra figuren finner vi at

$$\sin 30^\circ = \frac{S_x}{S} \quad \Rightarrow \quad S_x = S \sin 30^\circ$$

$$\cos 30^\circ = \frac{S_y}{S} \quad \Rightarrow \quad S_y = S \cos 30^\circ$$

Vi balanserer først kreftene i y -retningen og får

$$S_y = mg \quad \Rightarrow \quad S \cos 30^\circ = mg \quad \Rightarrow \quad S = \frac{mg}{\cos 30^\circ}$$

Vi balanserer deretter kreftene i x -retningen og får

$$F_{\text{luft}} = S_x = S \sin 30^\circ = \left(\frac{mg}{\cos 30^\circ} \right) \sin 30^\circ = mg \cdot \tan 30^\circ \simeq \underline{0.048 \text{ N}}$$


(c) Vi setter

$$kv^2 = F_{\text{luft}} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{F_{\text{luft}}}{k}} = \sqrt{\frac{0.048 \text{ N}}{8.7 \cdot 10^{-4} \text{ N s}^2/\text{m}^2}}$$

Dette gir med innsatte verdier at $v \simeq 7.43 \text{ m/s}$.

Oppgave 15.3

- (a) Vi setter gravitasjonskraften $\vec{G} = m\vec{g}$, og dekomponerer denne i to komponenter, en langs bakken og en normalt på bakken. Vi får for normalkomponenten at $G_y = G \cos \phi$ og for komponenten langs bakken at $G_x = G \sin \phi$.



- (b) Vi finner for komponenten av tyngden \vec{G} i x -retningen (langs bakken) at $G_x = G \sin \phi$. Da gir Newtons kraftlov at

$$\begin{aligned} ma_x &= G_x \\ &= G \sin \phi \\ &= mg \sin \phi \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_x = g \sin(32^\circ) \simeq \underline{5.20 \text{ m/s}^2}$$

- (c) Fra figuren finner vi på samme måte som for G_x at $G_y = G \cos \phi = mg \cos \phi$. Siden alpinisten ikke letter fra underlaget må vi ha kraftbalanse i y -retningen. Dette gir at

$$N = G_y = mg \cos(32^\circ) = \underline{665.55 \text{ N}}$$

- (d) Vi finner først at $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$. Deretter bruker vi den såkalte tidløsformelen

$$v^2 = v_0^2 + 2as$$

med $v_0 = 20 \text{ m/s}$, $a = 5.20 \text{ m/s}^2$ og $s = 82 \text{ m}$. Da blir

$$v_1 = 35.39 \text{ m/s} = \underline{127.40 \text{ km/h}}$$

- (e) Den målte farten er altså $v_2 = 103 \text{ km/h} \simeq 28.61 \text{ m/s}$. Friksjonskrefter og luftmotstand har altså redusert den kinetiske energien til alpinisten, i forhold til tilfellet uten friksjon og luftmotstand.

Vi bruker da setningen om mekanisk energi til å beregne arbeidet fra friksjon og luftmotstand. Arbeidet blir da lik tapet i kinetisk energi som alpinisten opplever

$$W = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}m(v_1^2 - v_2^2) \simeq \underline{-17356.80 \text{ J}}$$

Dette gir

$$F = \frac{W}{s} = \frac{-17356.80 \text{ J}}{82 \text{ m}} \simeq \underline{-211.67 \text{ N}}$$

- (f) Vi har at friksjonskraften fra glidefriksjon er

$$\begin{aligned} R &= -\mu N = -\mu mg \cos \phi = -0.04 \cdot (80 \text{ kg}) \cdot (9.81 \text{ m/s}^2) \cdot \cos(32^\circ) \\ &= -26.62 \text{ N} \end{aligned}$$

Da blir arbeidet som er utført av friksjonskraften på et strekning på $s = 82 \text{ m}$ lik

$$W_R = Rs = (-26.62 \text{ N})(82 \text{ m}) = -2182.84 \text{ J}$$

Siden arbeidet utført av friksjon og luftmotstand er -17356 J , ser vi at luftmotstanden yter en mye større motstand enn friksjonen mellom skiene og snøen gjør. Forholdet blir

$$\frac{W_R}{W_{\text{tot}}} = \frac{-2182.84 \text{ J}}{-17356.80 \text{ J}} \simeq 0.13$$

slik at friksjonskreftene mellom snøen og skiene bare bidrar med omlag 13% av motstanden, mens luftmotstanden står for omlag 87%.