

Tarefa

- constructor(título, descrição, data de vencimento, data de entrega, tags e status)
- título
- descrição
- data de vencimento
- data de entrega
- tags
- status

Tag

- constructor(nome, id)
- nome
- id

TarefaRepository

- create_tarefa()
 - read_tarefa()
 - update_tarefa()
 - delete_tarefa()
 - filter_tarefa()
- Tarefa

TagRepository

- create_tag()
 - read_tag()
 - update_tag()
 - delete_tag()
 - filter_tag()
- Tag

Interface TarefaService	
<ul style="list-style-type: none">• criar_tarefa()• concluir_tarefa()• listar_tarefas()• editar_tarefa()• notificar_tarefas()• excluir_tarefa()	<ul style="list-style-type: none">• Tarefa• Tag• TarefaRepository• TagRepository

Interface Tag Service	
<ul style="list-style-type: none">• criar_tag()• editar_tag()• listar_tags()• excluir_tag()	<ul style="list-style-type: none">• Tag• TagRepository

Interface CommandLineInterface	
<ul style="list-style-type: none">• Gerenciar a interface de linha de comando, interagindo com o usuário e chamando os serviços apropriados para executar ações	<ul style="list-style-type: none">• TarefaService• TagService

Interface Main	
<ul style="list-style-type: none">• Ponto de entrada da aplicação que inicializa a interface de linha de comando e começa a interação com o usuário	<ul style="list-style-type: none">• CommandLineInterface