# TD supplémentaire SQL

Révision SQL (LMD et LDD)

2026-11-06

---

L3 MIASHS
Université Paris Cité
Année 2025
Course Homepage
Moodle

## Objectifs

- révision des requêtes de manipulation de données (LMD) en SQL,
- révision des requêtes de définition de données (LDD) en SQL.

> Le TD utilise le schéma `pagila` et votre schéma personnel. Pensez à adapter le `search_path` de votre base de données pour alléger le code !

## Questions

1. Afficher les acteurs (identifiant,nom et prénom) dont le nom de famille se termine par la lettre “a” (peu importe la casse). Trier les résultats par nom de famille dans l’ordre alphabétique.
2. Afficher les films (identifiant, titre, tarif de location) dont le tarif de location (‘rental_rate’) est strictement inférieur à 3. Trier les résultats du tarif le plus élevé au plus bas.
3. Afficher la liste sans doublons de tous les districts présents dans la table “address”. Trier les districts par ordre alphabétique.
4. Afficher les films (identifiant, titre, description) dont la description contient le mot “dog” ou le mot “cat”, insensible à la casse.
5. Afficher la liste de tous les acteurs avec tous les films dans lesquels ils ont joué. Il faut afficher les colonnes identifiant d’acteur, prénom, nom, identifiant du film et titre du film. Trier les résultats par nom puis prénom d’acteur puis par titre de film.
6. Afficher sans doublons les films (identifiant et titre), dans lesquels joue au moins une actrice ou un acteur dont le nom commence par la lettre ‘B’ et au moins une actrice ou un acteur dont le nom commence par la lettre ‘M’. Trier les résultats par titre de film. (172 lignes attendues)
7. Afficher le coût de remplacement (‘replacement_cost’) minimum, maximum et moyen de l’ensemble des films.
8. Afficher, pour chaque client, la dépense totale théorique basée sur la somme du montant (‘amount’) de la table “payment” des films loués. Trier du plus gros total au plus faible. Les colonnes à afficher sont l’identifiant du client, le prénom, le nom et la dépense totale théorique.
9. Afficher toutes les locations dont la durée (‘return_date’ - ‘rental_date’) est supérieure à la durée moyenne de toutes les locations. Les colonnes à afficher sont : ‘rental_id’, ‘customer_id’, ‘duree_location’ (alias)

10. Afficher les films de la catégorie “Horror” dont la durée (‘length’) est inférieure à la durée moyenne des films d’horreur. Les colonnes à afficher sont l’identifiant du film, le titre et la durée. Trier les résultats par durée décroissante.
11. Dans votre schéma personnel, créer une table `film` de structure identique à la table “film” du schéma “pagila”. Les contraintes internes aux deux tables doivent être identiques.
12. Insérer dans la table `film` de votre schéma les films de la table `film` du schéma `pagila` dans lesquels jouent au moins une actrice ou un acteur dont le nom commence par la lettre ‘B’.
13. Sans supprimer les données existantes dans votre table `film` et sans provoquer d’erreur d’exécution, insérer dans votre table `film` les films de la table `film` du schéma `pagila` dans lesquels jouent au moins une actrice ou un acteur dont le nom commence par la lettre ‘M’.