OntoBot

사용자 매뉴얼

실제 화면으로 따라 하는 온톨로지 기반 챗봇 사용법

2026. 11. 01. 판

들어가며

이 책은 누구를 위한 책인가

이 책은 OntoBot 을 **처음 쓰는 사람**을 위해 썼습니다. 컴퓨터로 메일을 읽고 인터넷 검색을 할 줄 안다면 충분합니다. 데이터베이스, 인공지능, 프로그래밍을 몰라도 됩니다. 처음 보는 낱말은 나올 때마다 풀어 쓰고, 책 맨 뒤 「낱말 풀이」에도 모아 두었습니다.

책에 실린 화면은 모두 **실제 OntoBot 을 띄워 직접 조작하며 찍은 화면**입니다. 꾸며 그린 그림이 아니므로 여러분의 화면과 글자, 단추 위치가 같습니다. 다만 다음은 조금 다를 수 있습니다.

- **AI 가 쓴 답의 문장.** 같은 질문이라도 답 문장의 말투나 줄 바꿈이 조금씩 다를 수 있습니다. 숫자와 이름은 실제 데이터에서 오므로 데이터가 같다면 같습니다.
- **날짜와 시각.** 화면의 시각은 찍은 때의 시각입니다.
- **메뉴의 개수.** 내 역할(권한)에 따라 보이는 메뉴가 다릅니다. 3장에서 자세히 설명합니다.
- **데이터.** 이 책은 연습용 예제 데이터(시설 30개, 조직 4개, 지역 5개)로 설명합니다. 여러분 회사의 OntoBot 에는 회사의 실제 데이터가 들어 있으므로, 예제의 "시설"을 여러분 업무의 대상(예: 설비, 계약, 고객 요청)으로 바꾸어 읽으면 됩니다.

이 책의 구성

부	장	무엇을 배우나	누가 읽나
1부 시작하기	1~3장	OntoBot 이 무엇인지, 접속·로그인, 화면 구성	모두
2부 질문하고 답 읽기	4~8장	질문하는 법, 답과 근거 읽는 법, 질문 유형별 실습, 이어서 묻기, 답이 이상할 때	모두
3부 데이터 바꾸기 (Action)	9~13장	데이터 변경 요청, 승인·거부, 되돌리기, 알림	모두(승인은 승인자)
4부 현업 전문가	14~15장	인터뷰 워크숍으로 업무 설명하기, 뽑힌 후보 검토	현업 전문가, 모델러
5부 모델러	16~19장	데이터 설계도(온톨로지), Action 정의, 데이터 연결·동기화, 편집 충돌	모델러
6부 챗봇 빌더	20장	정답을 아는 질문으로 챗봇 품질 시험하기	챗봇 빌더, 모델러
7부 관리자	21장	사용자·역할·권한·감사 기록·처리 기록	관리자
8부 업무 시나리오	22장	하루 업무 흐름으로 처음부터 끝까지 따라 하기	모두
9부 연습	23장	연습 문제와 풀이	모두
부록 A 찾아보기	24~29장	답 화면 모음, 질문 예시 모음, 자주 묻는 질문, 문제 해결 사전, 화면 문구 사전, 역할별 권한표	필요할 때
부록 B 깊이 알기	30~32장	화면별 해설, 트레이스 읽기 실습, 설계도 다듬기 실험	관리자·모델러, 필요할 때

부	장	무엇을 배우나	누가 읽나
부록 C 교육·업무 도구	33~35장	실습 워크북, 한 장 요약 카드, 양식 모음	교육 담당·모두
부록 D	36~37장	낱말 풀이, 찾아보기	필요할 때

설치와 서버 관리(업그레이드, 백업 등)는 이 책에서 다루지 않습니다. 「시스템 운영자 매뉴얼」을 보세요.

역할별로 읽는 순서

모든 장을 처음부터 읽을 필요는 없습니다. 내 역할에 맞는 순서로 읽으세요. 내 역할은 화면 오른쪽 위, 내 이름 옆에 영어로 적혀 있습니다(3장 참고).

내 역할(화면 표시)	이렇게 읽으세요
챗봇 사용자(`user`)	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 13 → 22 → 23
승인자(보통 `admin`)	위 순서 + 12장(승인·거부·롤백)
현업 전문가 (`domain_expert`)	1 → 2 → 3 → 14 → 15 → 22
모델러(`modeler`)	1~8장을 훑은 뒤 → 14 → 15 → 16 → 17 → 18 → 19 → 20 → 32(설계도 다듬기 실험)
챗봇 빌더(`bot_builder`)	1~8장 → 20장 → 24장(답 화면 모음) → 25장(질문 예시 모음)
관리자(`admin`)	1~3장 → 12장 → 21장 → 29장(역할별 권한표) → 31장(트레이스 읽기)

표기 규칙

표기	뜻	예
굵은 글씨	화면에 보이는 단추·메뉴·칸의 이름	**보내기**를 누릅니다
`고정폭 글씨`	입력할 글자, 화면에 그대로 보이는 코드·식별자	`F-0004` 를 입력합니다
빨간 테두리와 동그라미 번호	사진에서 설명하는 곳. 본문의 ①②③과 맞춰 읽습니다	그림의 ①이 입력 칸
「」	이 책의 다른 장·절	「5장 답 읽는 법」
→	차례로 누르기	**Action** → **내 요청**

글 중간의 상자는 다음 뜻입니다.

> **알아 두기** 알아 두면 좋은 내용입니다. 몰라도 따라 하는 데는 지장이 없습니다.
>
> **주의** 놓치면 잘못된 판단을 하거나 되돌리기 어려운 일이 생길 수 있는 내용입니다.
>
> **해 보기** 직접 따라 해 볼 수 있는 짧은 연습입니다.

예제 데이터와 등장인물

이 책의 화면은 연습용 예제 데이터로 찍었습니다. 전력 설비를 관리하는 가상의 회사라고 생각하면 됩니다.

데이터 종류	개수	들어 있는 정보	예
시설	30	시설 ID, 시설명, 시설 유형(변전소·철탑·전주), 위험등급(1~5), 설비 용량(kW), 설치일, 소유 조직, 지역	`F-0004` 수원 변전소 04호, 위험등급 1
조직	4	조직 ID, 조직명, 담당자, 담당자 연락처	`ORG-01` 강남지사
지역	5	지역 코드, 지역명	`11` 서울, `48` 경남

시설은 "어느 조직이 소유하는가(소유 조직)"와 "어느 지역에 있는가(소재 지역)"로 조직·지역과 이어져 있습니다. 경남 지역에는 시설이 하나도 없습니다(결과 0건 연습에 씁니다). 담당자 이름과 연락처는 모두 지어낸 값입니다.

책에는 다섯 사람이 등장합니다. 모두 연습용 계정입니다.

이름	아이디	역할	이 책에서 하는 일
김사용	`kim.user`	챗봇 사용자	질문하고, 데이터 변경을 요청합니다
박관리	`park.admin`	관리자(승인자)	변경 요청을 승인·거부하고, 사용자와 권한을 관리합니다
최현업	`choi.expert`	현업 전문가	인터뷰 워크숍에서 업무를 설명합니다
이모델	`lee.modeler`	모델러	데이터 설계도를 고치고, 데이터를 연결합니다
정빌더	`jung.builder`	챗봇 빌더	챗봇이 맞게 답하는지 시험합니다

이 책을 쓰며 실제로 겪은 일

이 책을 쓰려고 실제로 화면을 조작하다 보니, 챗봇이 질문을 **잘못 이해한 경우**도 몇 번 있었습니다. 예를 들어 "위험등급이 5인 **전주**는 몇 개야?"라고 물었는데 챗봇은 **철탑**으로 이해해서 다른 숫자를 답했습니다. 이 책은 그런 장면을 숨기지 않고 그대로 실었습니다. 그런 일이 생겨도 화면의 **조회 조건**만 확인하면 곧바로 알아챌 수 있고, 그것이 OntoBot 을 안전하게 쓰는 가장 중요한 습관이기 때문입니다. 「5장 답 읽는 법」과 「8장 답이 이상할 때」에서 자세히 다룹니다.

1장 OntoBot 이해하기

이 장에는 화면 조작이 없습니다. OntoBot 이 어떤 방식으로 답을 만드는지 알면, 뒤에 나오는 화면들이 왜 그렇게 생겼는지 훨씬 쉽게 이해됩니다. 10분만 투자하세요.

1.1 OntoBot 은 무엇을 하나

OntoBot 은 **회사 데이터에 대해 말로 물으면, 실제 데이터를 찾아보고 근거와 함께 답하는 챗봇**입니다.

- "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"라고 물으면, 데이터를 실제로 세어 "18건입니다"라고 답합니다.
- "강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘"라고 물으면, 강남지사와 이어진 시설을 찾아 목록으로 보여 줍니다.
- 답에 나온 숫자와 이름마다 **어디서 왔는지 눌러서 확인**할 수 있습니다.
- "F-0004 시설의 위험등급을 3으로 바꿔줘"처럼 데이터를 바꾸는 요청도 할 수 있습니다. 다만 바로 바뀌지 않고, **담당자가 승인해야** 바뀝니다.

1.2 보통의 AI 챗봇과 무엇이 다른가

인터넷의 AI 챗봇에게 회사 데이터를 물으면, 그럴듯하지만 사실과 다른 답을 지어내는 일이 있습니다. 업무에서는 이런 답이 가장 위험합니다. OntoBot 은 이를 막기 위해 일을 나누어 처리합니다.

단계	누가 하나	하는 일
① 질문 이해	AI	질문을 "어떤 데이터에서, 어떤 조건으로, 무엇을 셀지"라는 **조회 계획**으로 바꿉니다
② 계획 검사	프로그램	계획에 없는 데이터 종류나 속성을 쓰지 않았는지, 볼 권한이 있는지 확인합니다
③ 조회	프로그램	검사한 계획대로 데이터베이스에서 실제로 찾습니다
④ 조회 조건 문장	프로그램	실제로 조회한 조건을 사람이 읽을 수 있는 문장으로 만듭니다
⑤ 답 쓰기	AI	조회 결과만 보고 답 문장을 씁니다
⑥ 근거 대조	프로그램	답의 숫자·이름이 조회 결과에 **글자 그대로** 있는지 하나하나 대조하고 등급을 매깁니다

중요한 점은 세 가지입니다.

1. **AI 는 데이터베이스에 직접 손대지 않습니다.** AI 는 계획만 세우고, 실제 조회는 프로그램이 정해진 방식으로만 합니다. 그래서 AI 가 엉뚱한 데이터를 꺼내거나 지울 수 없습니다.
2. **"조회 조건"은 AI 가 쓴 글이 아닙니다.** 프로그램이 실제로 조회한 조건을 그대로 옮긴 문장입니다. 그래서 조회 조건을 보면 챗봇이 내 질문을 어떻게 이해했는지 **정확히** 알 수 있습니다.
3. **등급은 AI 가 매기지 않습니다.** 프로그램이 답의 숫자·이름을 실제 데이터와 대조해서 정합니다.

> **알아 두기** 그림으로 그리면 이렇습니다.
>
> 질문 → (AI) 조회 계획 → (프로그램) 검사 → (프로그램) 조회 → (프로그램) 조회 조건 문장 → (AI) 답 문장 → (프로그램) 근거 대조·등급

1.3 근거와 등급

OntoBot 의 답에는 다음 세 가지가 함께 나옵니다.

- **조회 조건**: 챗봇이 질문을 이렇게 이해해서 조회했다는 내용. 예: "시설 · 위험등급 ≥ 3 · 건수"
- **근거**: 답이 기댄 데이터. 답 아래 작은 단추(**근거 칩**)로 보이고, 누르면 그 데이터의 지금 값이 보입니다.
- **등급**: 답의 사실 문장이 근거로 확인된 정도.

등급	화면 표시	뜻
①	**① 근거 확인**	답의 사실 문장이 모두 조회 결과와 글자 그대로 맞습니다
②	**② 일부 추정**	근거를 찾지 못한 문장이 있습니다. 그 문장 앞에 **추정** 표시가 붙습니다
③	**③ 근거 부족**	근거와 맞는 답을 만들지 못했습니다. 답 본문 대신 안내 문구만 나옵니다

> **주의** 등급 ①은 "답의 숫자와 이름이 **조회 결과와** 맞다"는 뜻입니다. "챗봇이 질문을 **맞게 이해했다**"는 뜻은 아닙니다. 예를 들어 "전주"를 물었는데 "철탑"으로 조회했다면, 철탑 데이터와 맞는 답이 나오므로 등급은 ①입니다. 그래서 **조회 조건을 먼저 확인하는 습관**이 가장 중요합니다. 「5장」과 「8장」에서 실제 화면으로 보여 드립니다.

1.4 "결과 0건"과 "조회 실패"는 다르다

- **결과 0건**: 조회는 성공했고, 조건에 맞는 데이터가 정말 없습니다. "없다"는 뜻입니다.
- **조회 실패**: 질문을 이해하지 못했거나, 시스템 문제로 조회하지 못했습니다. "모른다"는 뜻입니다.

OntoBot 은 이 둘을 절대 섞어 보여 주지 않습니다. "조회 실패"를 "없다"로 받아들이면 안 됩니다.

1.5 데이터는 어디서 오나

OntoBot 의 데이터는 회사의 원래 시스템(예: 설비 관리 시스템의 데이터베이스)에서 정해진 주기로 가져옵니다. 이것을 **동기화**라고 합니다. 그래서 OntoBot 의 값은 "마지막으로 동기화한 시각"의 값입니다. 근거 카드에 **마지막 동기화** 시각이 함께 보이는 이유입니다.

데이터에는 설계도가 있습니다. 어떤 종류의 대상(시설, 조직, 지역)이 있고, 각각 어떤 정보(위험등급, 설치일)를 가지며, 서로 어떻게 이어지는지(시설은 조직이 소유한다)를 적은 것입니다. 이 설계도를 **온톨로지**라고 합니다. 챗봇은 이 설계도에 적힌 것만 알고, 적힌 것만 묻고 답할 수 있습니다.

낱말	예제 데이터에서	뜻
객체 타입	시설, 조직, 지역	대상의 종류
객체	수원 변전소 04호	실제 대상 한 건
속성	위험등급, 설치일	객체가 가진 정보 한 칸
링크(관계)	시설 → 소유 조직	객체 사이의 연결
식별자(pk)	`F-0004`	객체마다 하나뿐인 번호

1.6 데이터를 바꾸는 일: Action

데이터를 바꾸는 일은 미리 정해 둔 **Action** 으로만 할 수 있습니다(예: "위험등급 조정", "점검 요청"). 순서는 늘 같습니다.

1. **요청(미리보기)**: 무엇이 어떻게 바뀌는지, 누구에게 알림이 가는지 미리 보여 줍니다. 아직 아무것도 바뀌지 않습니다.
2. **승인 = 실행**: 정해진 승인자가 승인하면 그 자리에서 실행됩니다. 승인자가 거부할 수도 있습니다.
3. **되돌리기(롤백)**: 실행한 뒤에도 승인자나 관리자가 되돌릴 수 있습니다.

실행해도 **회사의 원래 시스템 데이터는 바뀌지 않습니다.** OntoBot 안의 "편집 레이어"라는 곳에 바뀐 값이 따로 기록되고, 답과 근거 카드에는 바뀐 값이 **편집됨** 표시와 함께 보입니다. 챗봇에게 "바꿔줘"라고 말해도 챗봇은 **미리보기까지만** 만듭니다. 실제 변경은 언제나 사람이 승인합니다.

1.7 개인정보와 기록

- 담당자 이름·연락처처럼 개인정보로 표시된 정보는, 처리 기록과 AI 에게 보내는 내용에서 자동으로 가려집니다.
- 내 대화는 나만 볼 수 있습니다. 다만 문제를 해결하려고 관리자가 처리 기록(개인정보는 가려짐)을 볼 수 있고, 관리자가 처리 기록을 본 사실도 기록에 남습니다.
- 로그인, 권한 변경, 데이터 변경 같은 중요한 일은 모두 **감사 로그**에 남고, 감사 로그는 아무도 지울 수 없습니다.

1.8 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - 답을 보면 **조회 조건부터** 확인합니다. 내 질문의 조건이 다 들어 있는지 봅니다.
> - 등급 ①은 "값이 데이터와 맞다"는 뜻이지 "질문을 맞게 이해했다"는 뜻이 아닙니다.
> - "조회 실패"는 "모른다"이고 "결과 0건"은 "없다"입니다.
> - 데이터를 바꾸는 요청은 미리보기 → 승인 → 실행 순서이며, 원래 시스템은 바뀌지 않습니다.

2장 접속과 로그인

2.1 준비물

OntoBot 을 쓰려면 다음 세 가지가 필요합니다. 셋 다 관리자에게 받습니다.

준비물	예	설명
접속 주소	`http://ontobot.corp.local:8000`	인터넷 브라우저 주소창에 입력할 주소
아이디	`kim.user`	로그인할 때 쓰는 이름. 보통 영문
처음 비밀번호	(관리자가 따로 알려 줌)	12자 이상

회사에서 통합 로그인(SSO, 한 번 로그인으로 여러 사내 시스템을 쓰는 방식)을 쓰면 아이디·비밀번호 대신 회사 계정으로 들어갑니다. 이때는 2.4절을 보세요.

> **알아 두기** 브라우저는 크롬(Chrome)이나 엣지(Edge)를 권합니다. 이 책의 화면은 엣지로 찍었습니다. 인터넷 익스플로러는 쓸 수 없습니다.

2.2 로그인하기

1. 브라우저를 엽니다.
2. 주소창에 관리자에게 받은 주소를 입력하고 **Enter** 를 누릅니다.
3. 아래와 같은 로그인 화면이 나옵니다.




그림 1. 로그인 화면

화면 가운데 상자에 칸이 두 개, 단추가 하나 있습니다.




그림 2. 로그인 화면의 각 부분

번호	이름	하는 일
①	**아이디** 칸	관리자에게 받은 아이디를 입력합니다

번호	이름	하는 일
②	**비밀번호** 칸	비밀번호를 입력합니다. 입력한 글자는 점(•)으로 가려져 보입니다
③	**로그인** 단추	누르면 아이디와 비밀번호를 확인합니다

1. **아이디** 칸을 마우스로 누르고 아이디를 입력합니다. 예: `kim.user`
2. **비밀번호** 칸을 누르고 비밀번호를 입력합니다.
3. **로그인** 단추를 누르거나, 비밀번호 칸에서 **Enter** 를 누릅니다.




그림 3. 아이디와 비밀번호를 입력한 모습

1. 로그인되면 **질의(채팅)** 화면이 처음으로 나옵니다.




그림 4. 로그인 직후의 채팅 화면

화면 맨 위 막대 오른쪽에 **김사용 · user** 처럼 내 이름과 역할이 보이면 제대로 로그인된 것입니다.

> **해 보기** 로그인한 뒤 오른쪽 위에 보이는 내 이름과 역할을 확인해 보세요. 역할 이름이 무엇인지 적어 두면 3장에서 내가 쓸 수 있는 메뉴를 알아볼 때 편합니다.

2.3 로그인이 안 될 때

아이디나 비밀번호가 틀렸을 때

아이디나 비밀번호가 틀리면 빨간 상자에 **아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다** 라고 나옵니다.




그림 5. 비밀번호가 틀렸을 때

- 어느 쪽이 틀렸는지는 일부러 알려 주지 않습니다(남이 아이디를 알아내지 못하게 하려는 것입니다).
- 같은 아이디로 5분 안에 **다섯 번** 틀리면 **로그인 실패가 이어져 잠시 막았습니다. 5분 뒤 다시 시도하세요** 가 나오고 5분 동안 막힙니다. 막힌 동안은 맞는 비밀번호를 넣어도 들어가지 않습니다. 5분 기다린 뒤 천천히 다시 넣으세요.
- 다음을 차례로 확인하세요.
- 키보드의 **Caps Lock** 이 켜져 있지 않은지(대문자로 입력되는지).
- 한/영 전환이 **한글**로 되어 있지 않은지. 아이디가 ㅏㅑㅡ.ㅕㄴㄷㄱ 처럼 한글로 입력될 수 있습니다.
- 아이디 앞뒤에 빈칸(스페이스)을 넣지 않았는지.
- 그래도 안 되면 관리자에게 문의하세요. 여러 번 틀리면 잠시 로그인이 막힐 수 있습니다.

> **주의** 비밀번호는 화면에서 직접 바꿀 수 없습니다. 잊었거나 바꾸고 싶으면 관리자에게 요청하세요. 관리자도 여러분의 비밀번호를 알 수 없고, 새 비밀번호를 정해 줄 수만 있습니다.

계정이 정지되었을 때

관리자가 계정을 정지하면 비밀번호가 맞아도 로그인되지 않습니다. 부서 이동이나 퇴사 처리로 정지되는 경우가 많습니다. 관리자에게 문의하세요(관리자 화면은 「21장」).

로그인 없이 다른 화면 주소로 들어가면

로그인하지 않은 상태에서 채팅 화면 주소(예: …/chat)로 바로 들어가면, 자동으로 로그인 화면으로 돌아갑니다. 로그인하면 원래 가려던 화면으로 갑니다.




그림 6. 로그인하지 않고 채팅 주소로 들어갔을 때

2.4 회사 통합 로그인(SSO)

회사에서 통합 로그인을 설정했다면 로그인 화면에 **SSO 로 로그인** 단추가 보입니다(이 책의 예제 환경에는 설정하지 않아 보이지 않습니다).

1. **SSO 로 로그인** 을 누릅니다.
2. 회사의 로그인 화면으로 이동합니다. 평소 사내 시스템에 들어가듯 로그인합니다.
3. 로그인이 끝나면 OntoBot 의 채팅 화면으로 돌아옵니다.

SSO 로그인이 실패하면 로그인 화면에 **SSO 로그인에 실패했습니다. 다시 시도하거나 관리자에게 문의하세요.** 가 나옵니다.

2.5 로그인 유지 시간

- 로그인은 일정 시간(기본 8시간) 동안 유지됩니다. 브라우저를 닫았다 열어도 그 시간 안이면 다시 로그인하지 않아도 됩니다.
- 시간이 지나면 다음에 화면을 누를 때 로그인 화면으로 돌아갑니다. 쓰던 대화는 그대로 남아 있습니다.

- 관리자가 내 역할을 바꾸거나 계정을 정지하면, 그 즉시 로그인이 끊깁니다. 다시 로그인하면 바뀐 역할로 보입니다.

2.6 로그아웃

일을 마쳤으면 오른쪽 위 **로그아웃** 을 누릅니다.




그림 7. 로그아웃 단추

로그아웃하면 로그인 화면으로 돌아갑니다.




그림 8. 로그아웃한 뒤

주의 여러 사람이 함께 쓰는 PC(공용 PC)에서는 반드시 로그아웃하세요. 로그아웃하지 않으면 다음 사람이 여러분의 이름으로 질문하거나 데이터 변경을 요청할 수 있고, 그 기록은 모두 여러분의 이름으로 남습니다.

2.7 이 장의 핵심

요령

- 주소·아이디·처음 비밀번호는 관리자에게 받습니다.
- 로그인되면 오른쪽 위에 내 이름과 역할이 보입니다.
- 틀렸다고 나오면 Caps Lock 과 한/영 전환부터 확인합니다.
- 비밀번호 변경과 계정 문제는 관리자에게 요청합니다.
- 공용 PC 에서는 반드시 로그아웃합니다.

3장 화면 둘러보기

3.1 맨 위 막대(메뉴)

어느 화면에 있든 맨 위에는 같은 막대가 있습니다. 왼쪽은 **메뉴**, 오른쪽은 **내 정보**입니다. 아래는 관리자 박관리로 로그인한 화면입니다.




그림 9. 맨 위 막대의 메뉴와 내 정보

번호	메뉴	하는 일	설명하는 장
①	**채팅**	데이터에 대해 질문하고, 데이터 변경을 요청합니다	4~10장
②	**객체 탐색**	시설·조직 같은 객체를 이름이나 ID로 찾아 관계를 따라갑니다	5장 5.2
③	**문서**	점검 기준·지침 같은 문서를 넣고 봅니다	18장 18.8
④	**온톨로지**	데이터 설계도를 보고 고칩니다	16~17장
⑤	**데이터 소스**	회사 시스템과 연결하고 데이터를 가져옵니다	18~19장
⑥	**Action**	데이터 변경 요청을 보고 승인합니다. 알림함도 여기 있습니다	11~13장
⑦	**트레이스**	질문 한 건의 처리 기록을 봅니다(관리자만)	21장 21.5·31장
⑧	**관리**	사용자·권한·기록을 관리합니다(관리자만)	21장
⑨	내 이름 · 역할	지금 로그인한 사람과 역할	이 장

지금 보고 있는 메뉴는 파란 글씨로 표시됩니다(그림에서는 **채팅**). 가장 오른쪽 **로그아웃** 은 「2장」에서 설명했습니다.

3.2 역할에 따라 메뉴가 다르다

메뉴는 내 역할에 따라 다르게 보입니다. 다섯 사람이 각각 로그인했을 때의 맨 위 막대입니다.

챗봇 사용자(김사용, `user`)



그림 10. 챗봇 사용자의 메뉴

현업 전문가(최현업, `domain_expert`) — 인터뷰 메뉴가 있습니다.



그림 11. 현업 전문가의 메뉴

모델러(이모델, `modeler, user`) — 인터뷰 와 **평가** 메뉴가 있습니다.




그림 12. 모델러의 메뉴

챗봇 빌더(정빌더, `bot_builder, user`) — 평가 메뉴가 있습니다.



그림 13. 챗봇 빌더의 메뉴

관리자(박관리, `admin, user`) — 트레이스 와 **관리** 메뉴가 있습니다.




그림 14. 관리자의 메뉴

정리하면 다음과 같습니다.

메뉴	user	domain_expert	modeler	bot_builder	admin
채팅	○	○	○	○	○
인터뷰		○	○		
객체 탐색	○	○	○	○	○
문서	○	○	○	○	○
온톨로지	보임(내용 없음)	보임(내용 없음)	○	보임(내용 없음)	○(보기만)
평가			○	○	
데이터 소스	보임(내용 없음)	보임(내용 없음)	○	보임(내용 없음)	○(보기·일부 처리)
Action	○	○	○	○	○
트레이스					○
관리					○

> **알아 두기** 지금 판에서는 **온톨로지·데이터 소스** 메뉴가 모든 사람에게 보입니다. 하지만 모델러·관리자가 아니면 눌러도 내용이 나오지 않거나 "불러오는 중…"만 보입니다. 고장이 아니라 권한이 없어서입니다.

일반 사용자가 온톨로지 메뉴를 누르면 이렇게 보입니다.




그림 15. 일반 사용자가 온톨로지 메뉴를 눌렀을 때

데이터 소스 메뉴도 틀만 보이고 목록은 비어 있습니다.




그림 16. 일반 사용자가 데이터 소스 메뉴를 눌렀을 때

메뉴에 없는 화면의 주소를 직접 입력해 들어가도, 틀만 보이고 내용은 비어 있습니다. 아래는 일반 사용자가 평가 화면과 관리 화면 주소로 들어갔을 때입니다. 사용자 목록이나 골든셋이 하나도 보이지 않습니다. 서버가 권한이 없는 사람에게는 내용을 보내지 않기 때문입니다.




그림 17. 일반 사용자가 평가 화면 주소로 들어갔을 때




그림 18. 일반 사용자가 관리 화면 주소로 들어갔을 때

3.3 채팅 화면의 네 부분

로그인하면 처음 나오는 **채팅** 화면은 네 부분으로 되어 있습니다.




그림 19. 채팅 화면의 네 부분

번호	부분	하는 일
①	대화 목록	**새 대화** 단추와 지난 대화 목록. 처음에는 "아직 대화가 없습니다."가 보입니다
②	제목	화면 이름 **질의**
③	안내	대화가 없을 때만 보이는 안내 문구
④	입력 칸과 **보내기**	질문을 쓰고 보내는 곳

답에서 근거를 누르면 화면 오른쪽에 **근거 카드**가 열립니다(「5장」). 그래서 채팅 화면은 가로로 넓을수록 보기 편합니다.

3.4 창이 좁을 때

창이 좁으면(가로 약 1000픽셀 미만) 대화 목록이 위로, 입력 칸이 아래로 옮겨져 한 줄로 쌓입니다. 노트북에서 창을 반만 쓸 때 이렇게 보입니다.




그림 20. 창이 좁을 때의 채팅 화면

기능은 같습니다. 근거 카드는 답 아래쪽에 열립니다. 표가 많은 화면(온톨로지, 데이터 소스)은 넓은 창에서 쓰기를 권합니다. 다른 화면도 좁은 창에서 이렇게 보입니다.



OntoBot 채팅 객체 탐색 문서 온톨로지 데이터 소스 Action
김사용 · user 로그아웃
새 대화
부산지사가 소유한 시설 중 위험등급이 4 이상인 것은?
지역별 시설 수 알려줘
지역별 시설 수 알려줘
지역별 시설 수 알려줘
점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?
점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?
점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?
I-005 점검 기록 알려줘
I-005 점검 기록 알려줘
I-005 점검 기록 알려줘
위험등급이 5인 전주는 몇 개야?
위험등급이 5인 전주는 몇 개야?
위험등급이 5인 전주는 몇 개야?
지역별 시설 수 알려줘
지역별 시설 수 알려줘
지역별 시설 수 알려줘
점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?
점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?
점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?
I-005 점검 기록 알려줘
I-005 점검 기록 알려줘
I-005 점검 기록 알려줘
위험등급이 5인 전주는 몇 개야?
위험등급이 5인 전주는 몇 개야?
위험등급이 5인 전주는 몇 개야?
대구지사 담당자는 누구야?
점검 결과별 점검 기록 수
설비 용량이 1200kW인 시설 보여줘
위험등급이 3보다 크거나 같은 시설은 몇 개?
부산지사에서 관리하는 시설 보여줘
철탑 중에 위험등급 5인 거
변전소가 총 몇 곳인지 알려주세요
2016년 말까지 설치된 전주는 몇 개?
2017년 1월 1일 포함 이후에 설치된 철탑
2017년 1월 1일 이후 설치된 철탑
설비 용량이 1200kW 이상 2400kW 이하인 변전소
위험등급이 2에서 4 사이인 시설은 몇 개야?
위험등급 3 미만인 시설 몇 개?
위험등급 3 초과인 시설 몇 개?
위험등급이 5인 시설 중에서 서울에 있는 것만 알고 싶어요. 가능할까요?
보고서를 써야 해서 그런데요, 부산지사가 소유한 철탑 목록 좀 부탁드립니다.
이번 주 점검 계획을 세우려고 하는데, 위험등급이 4 이상인 변전소가 몇 개인지 알려줄래?
강남 지사 소유 시설 몇 개야?
변전쏘 몇 개야?
f-0007 설비 용량
강남변전소 01호 위험등급 알려줘
강남 변전소 1호 위험등급 알려줘
점검일이 2025-03-21인 점검 기록은?
F-0026 시설의 점검 기록 보여줘
I-005 점검 기록 알려줘
질의
부산지사가 소유한 시설 중 위험등급이 4 이상인 것은?
조회 조건: 시설 · 위험등급 ≥ 4 · 소유 조직[조직: 조직명 = 부산지사] · 최대 20건
부산지사가 소유한 시설 중 위험등급이 4 이상인 것은 다음과 같습니다.
* 부산 전주 06호: 위험등급 5
* 부산 변전소 10호: 위험등급 5
* 부산 철탑 14호: 위험등급 5
* 부산 철탑 26호: 위험등급 4
근거 확인
부산 전주 06호
부산 변전소 10호
부산 철탑 14호
부산 철탑 26호
예: 위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?
보내기
근거 카드
닫기
부산 전주 06호
시설 · F-0006
탐색기에서 보기 →
시설 ID F-0006
시설명 부산 전주 06호
시설 유형(변전소·철탑·전주 중 하나) 전주
위험등급 5
설비 용량(kW) 10
설치일 2007-10-02
소유 조직 ID ORG-02
지역 코드 26
마지막 점검일 —
점검 주기(일) —
마지막 동기화: 2026. 10. 31. 오후 4:14:27
값 출처: 시설 원장 DB · public.fac_master · 동기화 실행 #15 (2026. 10. 31. 오후 4:14:27)

그림 21. 좁은 창 — 채팅




그림 22. 좁은 창 — 변경 요청



그림 23. 좁은 창 — 데이터 소스(표가 옆으로 넘침)

OntoBot 채팅 인터뷰 객체 탐색 문서 온톨로지 평가 데이터 소스 Action 이모델 · modeler, user 로그아웃

버전 4 게시됨

내보내기: YAML · JSON

게시·보관된 버전은 수정할 수 없습니다. 고치려면 이 버전으로 새 draft 를 만드세요.

목록 그래프

▶ 버전 비교

객체 타입

지역 `Region` pk `region_code` · 제목 `name`

광역 행정구역

api_name	표시 이름	자료형	빈 값 허용	인덱스	PII 종류
region_code	지역 코드	string	아니오	예	
name	지역명	string	아니오	예	

조직 `Organization` pk `org_id` · 제목 `name`

설비를 관리하는 사업소·지사

api_name	표시 이름	자료형	빈 값 허용	인덱스	PII 종류
org_id	조직 ID	string	아니오	예	
name	조직명	string	아니오	예	
manager_name	담당자	string	예		name
manager_phone	담당자 연락처	string	예		phone

시설 `Facility` pk `facility_id` · 제목 `name`

관리 대상 설비

그림 24. 좁은 창 — 온톨로지



그림 25. 좁은 창 — 관리

해 보기 브라우저 창의 오른쪽 끝을 마우스로 끌어 창을 좁혔다 넓혀 보세요. 화면이 어떻게 바뀌는지 보면, 나중에 좁은 화면에서도 당황하지 않습니다.

3.5 화면의 공통 모양

OntoBot 의 화면들은 다음 모양을 함께 씁니다. 한 번 익혀 두면 어느 화면이든 쉽게 읽힙니다.

모양	생김새	뜻
파란 단추	파란 바탕에 흰 글씨	그 화면의 주된 일(보내기, 미리보기, 저장, 게시)
파란 글씨 단추	바탕 없이 파란 글씨	보조 일(열기, 수정, 고치기, 탭 바꾸기)
빨간 글씨 단추	바탕 없이 빨간 글씨	지우거나 되돌리는 일(삭제, 거부, 롤백, 요청 거두기) — 대부분 확인 창이 한 번 더 뜸
흐린 단추	연한 색	지금은 누를 수 없음(입력이 비었거나, 앞 단계가 끝나지 않음)
▶ 로 시작하는 줄	▶ 데이터 소스 추가	눌러서 펼치는 칸. 펼치면 ▼ 로 바뀜
둥근 배지	게시됨 승인 대기 실행됨	상태 표시
하늘색 상자	연한 파란 바탕	안내 문구
빨간 상자	연한 빨간 바탕	오류·실패 안내

3.6 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - 맨 위 막대 왼쪽은 메뉴, 오른쪽은 내 이름·역할입니다.
> - 역할에 따라 메뉴가 다릅니다. 보이는 메뉴라도 내용이 비어 있으면 권한이 없는 것입니다.
> - 채팅 화면은 대화 목록·제목·안내·입력 칸의 네 부분이고, 근거 카드는 오른쪽에 열립니다.
> - 빨간 글씨 단추는 지우거나 되돌리는 일입니다. 누르기 전에 한 번 더 생각하세요.

4장 첫 질문 따라 하기

이 장에서는 김사용(`kim.user`)이 되어 첫 질문을 해 봅니다. 질문은 "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?" 입니다. 한 단계씩 화면과 함께 따라 하세요.

4.1 질문 입력하기

1. 맨 위 **채팅** 메뉴를 누릅니다(로그인하면 처음부터 채팅 화면입니다).
2. 화면 가운데 아래쪽의 입력 칸(①)을 마우스로 누릅니다. 칸에 연한 글씨로 "예: 위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"라고 적혀 있습니다. 이것은 예시 글이라 입력하면 사라집니다.




그림 26. 빈 채팅 화면의 입력 칸과 보내기 단추

1. 질문을 입력합니다: 위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?
2. 입력하면 흐렸던 **보내기** 단추(①)가 진한 파란색으로 바뀝니다. 입력 칸이 비어 있으면 보낼 수 없습니다.




그림 27. 질문을 입력한 모습 — 보내기 단추가 진해진다

1. **보내기** 를 누르거나 키보드의 **Enter** 를 누릅니다.

> **알아 두기** 질문을 두 줄 이상으로 쓰고 싶으면 **Shift** 를 누른 채 **Enter** 를 누르세요. 그냥 **Enter** 는 바로 보냅니다. 질문은 1000자까지 쓸 수 있습니다.

4.2 진행 단계 보기

보내면 내 질문이 오른쪽에 파란 말풍선으로 나타나고, 그 아래에 진행 단계가 차례로 바뀌며 보입니다.




그림 28. 1단계 — 질문을 조회 조건으로 바꾸는 중

단계	화면 문구	하는 일
1	질문을 조회 조건으로 바꾸는 중...	AI 가 질문을 조회 계획으로 바꾸고, 프로그램이 검사합니다
2	조회하는 중...	프로그램이 데이터를 찾습니다(보통 아주 짧아 거의 보이지 않습니다)
3	답을 쓰는 중...	AI 가 조회 결과로 답 문장을 씁니다
4	근거를 대조하는 중...	프로그램이 답의 숫자·이름을 데이터와 대조합니다

3단계가 되면 진행 표시 위에 **조회 조건** 이 먼저 나타납니다. 답이 나오기 전에 챗봇이 질문을 어떻게 이해했는지 먼저 볼 수 있습니다.




그림 29. 3단계 — 조회 조건이 먼저 보이고 답을 쓰는 중

진행 중에는 다음이 달라집니다.

- **보내기** 단추가 **답을 만드는 중...** 으로 바뀌고 흐려집니다. 답이 끝날 때까지 다른 질문을 보낼 수 없습니다.
- 입력 칸도 흐려집니다.
- 왼쪽 **새 대화** 단추도 흐려집니다.

보통 몇 초, 사용하는 사람이 많으면 수십 초 걸립니다.

> **주의** 답이 나오는 동안 브라우저 창을 닫거나 다른 메뉴로 옮기면 그 답을 화면에서 놓칠 수 있습니다. 답이 끝날 때까지 기다리세요. 다른 메뉴로 갔더라도 대화 목록에서 그 대화를 다시 열면 끝난 답을 볼 수 있습니다.

4.3 답 받기

답이 끝나면 다음과 같이 보입니다.




그림 30. 첫 질문의 답

답은 네 부분입니다.



그림 31. 답의 네 부분

번호	부분	이 답에서	읽는 법
①	조회 조건	시설 · 위험등급 ≥ 3 · 건수	"시설 중에서 위험등급이 3 이상인 것의 개수를 셌다"
②	답 본문	위험등급이 3 이상인 시설은 18건입니다.	AI 가 쓴 답 문장
③	등급	① 근거 확인	답의 숫자(18)가 조회 결과와 글자 그대로 맞음
④	근거 칩	결과 1	이 답이 기댄 데이터. 개수는 "집계 결과"라 "결과 1"로 보임

조회 조건을 읽는 법

조회 조건은 가운뎃점(·)으로 나뉜 여러 조각입니다. 맨 앞은 **어떤 종류의 데이터**, 가운데는 **조건**, 맨 끝은 **무엇을 했는지**입니다.

조각	뜻
시설	시설 데이터에서
위험등급 ≥ 3	위험등급이 3 이상(≥ 은 "크거나 같다")인 것을
건수	셌다

조건에 쓰이는 기호는 다음과 같습니다.

기호	읽는 법	예
=	같다	시설 유형 = 변전소
≠	같지 않다	시설 유형 ≠ 전주
> / <	크다 / 작다	설비 용량(kW) > 1,000
≥ / ≤	크거나 같다 / 작거나 같다	위험등급 ≥ 3
∈ {…}	이 중 하나	시설 ID ∈ {F-0006, F-0010}
최대 20건	목록을 20건까지 보여 줌	
○○ 내림차순 / 오름차순	큰 것부터 / 작은 것부터	위험등급 내림차순
○○별 건수	○○ 값마다 셈	시설 유형별 건수
○○ 평균 / 합계	평균 / 합계를 계산	설비 용량(kW) 평균

내 질문 "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"와 조회 조건 "시설 · 위험등급 ≥ 3 · 건수"를 나란히 놓고 봅니다. 대상(시설), 조건(3 이상), 하려는 일(몇 개 = 건수)이 모두 맞습니다. 그러니 답 18건을 믿어도 됩니다.

> **요령** 이 비교가 OntoBot 을 쓰는 가장 중요한 습관입니다. 답을 읽기 **전에** 조회 조건을 먼저 읽고, 내 질문의 대상·조건·하려는 일이 모두 들어 있는지 확인하세요.

4.4 대화 목록에 쌓인다

질문을 하나 하면 왼쪽 대화 목록(①)에 그 대화가 생깁니다. 대화 이름은 첫 질문으로 정해지고, 길면 뒤가 "…"로 줄어듭니다.




그림 32. 왼쪽 대화 목록에 생긴 대화

같은 대화에서 계속 질문하면 그 대화 안에 아래로 쌓입니다. 새 주제로 묻고 싶으면 **새 대화** 를 누르세요. 대화 관리는 「7장」에서 자세히 다룹니다.

4.5 해 보기

해 보기 같은 방법으로 다음 질문을 하나씩 해 보고, 답을 보기 전에 조회 조건을 먼저 읽어 보세요.

1. 변전소는 몇 개야? — 조회 조건에 "시설 유형 = 변전소"가 있는지 봅니다. (예제 데이터에서는 10건)
2. 위험등급이 5인 시설 목록 알려줘 — 이번에는 "건수"가 아니라 "최대 20건"으로 목록이 나옵니다.
3. 조직 목록 보여줘 — 맨 앞 조각이 "시설"이 아니라 "조직"으로 바뀝니다.

4.6 이 장의 핵심

요령

- 질문을 쓰고 **Enter**. 줄 바꿈은 **Shift + Enter**.
- 진행 단계는 조건으로 바꾸기 → 조회 → 답 쓰기 → 근거 대조 순서입니다.
- 답은 조회 조건 · 본문 · 등급 · 근거 칩의 네 부분입니다.

- 조회 조건은 "어떤 데이터 · 조건 · 한 일" 순서로 읽습니다. 답보다 먼저 읽습니다.

5장 답 읽는 법: 조회 조건·등급·근거

4장에서 답의 네 부분을 보았습니다. 이 장에서는 목록 답, 한 대상의 답, 집계 답을 차례로 보며 각 부분을 어떻게 읽고 확인하는지 자세히 익힙니다.

5.1 목록 답

변전소 목록 보여줘 라고 물었습니다.




그림 33. 변전소 목록 답과 열린 근거 카드

조회 조건




그림 34. 목록 답의 조회 조건

"시설 · 시설 유형 = 변전소 · 최대 20건". 시설 중 시설 유형이 변전소인 것을 최대 20건까지 보여 준다는 뜻입니다. 목록 질문에는 늘 "최대 N건"이 붙습니다. 결과가 20건을 넘으면 앞의 20건만 보입니다.

> **알아 두기** 목록이 20건에서 끊길까 걱정되면 먼저 "변전소는 몇 개야?"로 개수를 물어보세요. 개수가 20보다 많으면 조건을 더해 좁히세요(예: "서울에 있는 변전소").

본문

답 본문은 AI 가 조회 결과를 문장으로 옮긴 것입니다. 목록은 보통 한 줄에 한 대상씩, 별표(*)로 시작하는 줄로 나옵니다. 어떤 속성을 함께 보여 줄지는 AI 가 정하므로 질문할 때마다 조금 다를 수 있습니다.

등급과 근거 칩




그림 35. 목록 답의 등급과 근거 칩

목록 답에는 대상마다 근거 칩이 하나씩 붙습니다. 이 답은 변전소 10곳이므로 칩도 10개입니다. 칩에는 대상의 이름(제목 속성)이 적힙니다.

5.2 근거 카드 열기

근거 칩 하나를 누르면(앞 그림의 ①) 화면 오른쪽에 **근거 카드**(②)가 열립니다. 누른 칩은 파란 테두리로 바뀝니다.




그림 36. 근거 카드의 내용

근거 카드는 위에서부터 다음과 같습니다.

부분	이 카드에서	뜻
제목	근거 카드 / 강남 변전소 01호	어떤 대상의 카드인지
종류 · 식별자	시설 · F-0001	객체 타입과 식별자(pk)
속성 목록	시설 ID … 지역 코드	그 대상의 **지금** 값 전부. **굵은 값**은 답에 인용된 칸
마지막 동기화	2026. 10. 24. 오후 9:51:24	이 값을 원래 시스템에서 마지막으로 가져온 시각
값 출처	원천 기록 없음(시드·직접 적재)	이 값이 어디서 왔는지. 예제는 처음 설치 때 직접 넣은 데이터라 이렇게 보입니다
관련 문서 (v1)	점검기준.txt · user · 조각 #0	이 대상과 연결이 **확정된** 문서. 내가 속한 그룹의 문서만, 연결이 없으면 칸이 없습니다(「18.8」)

데이터 소스에서 동기화한 데이터라면 값 출처가 "시설 원장 DB · public.fac_master · 동기화 실행 #4"처럼 **어느 시스템의 어느 표, 몇 번째 동기화**인지 보입니다(「18장」).

> **알아 두기** 근거 카드의 값은 답을 받은 그때의 값이 아니라 **카드를 연 지금**의 값입니다. 그사이 동기화나 Action 으로 값이 바뀌었으면 답 본문과 카드 값이 다를 수 있습니다. 그럴 때는 질문을 다

> 시 하세요.

굵은 값의 뜻

한 대상의 정보를 물으면 굵은 값이 더 분명히 보입니다. `부산 철탑 02호의 위험등급과 설치일 알려줘` 라고 물었습니다.




그림 37. 한 대상에 대한 답

근거 칩 **부산 철탑 02호** 를 누르면 카드에서 위험등급(3)과 설치일(2006-09-07)만 굵게 보입니다. 답에 인용된 칸이 바로 이 둘이라는 뜻입니다.



그림 38. 인용된 칸이 굵게 보이는 근거 카드

화면 전체로 보면 이렇습니다. 답 본문의 숫자와 카드의 굵은 값을 눈으로 맞춰 보세요.




그림 39. 답과 근거 카드를 함께 본 모습

카드 닫기

카드 오른쪽 위 **닫기**(①)를 누르면 카드가 닫힙니다. 다른 근거 칩을 누르면 카드 내용이 그 대상으로 바뀝니다.



그림 40. 근거 카드의 닫기

객체 탐색에서 관계 따라가기

카드의 **탐색기에서 보기 →** 를 누르면 **객체 탐색** 화면으로 가서 그 객체에서 관계를 따라갈 수 있습니다. 위쪽 메뉴의 **객체 탐색** 에서 이름이나 ID로 찾아 시작해도 됩니다.

- 처음에는 그 객체와 바로 이어진 객체(1단계)가 그래프로 나옵니다. 화살표 이름이 관계입니다(예: 소유 조직, 소재 지역).
- 노드의 **+** 나 노드를 두 번 누르면 그 노드의 이웃을 펼치고, **–** 는 그 노드를 통해 들어온 이웃을 접습니다. 다른 관계로도 이어진 노드는 남습니다.
- **깊이** 를 2·3으로 올리고 **깊이까지 펼치기** 를 누르면 한 번에 여러 단계를 펼칩니다. 최대 깊이와 화면 노드 수는 관리자가 정합니다. 상한에 닿으면 안내가 나오니 노드를 접거나 다른 객체에서 시작하세요.
- 노드를 누르면 오른쪽에 근거 카드와 같은 상세(지금 값·값 출처)와 **편집 이력**(Action 으로 바뀐 값, 해제된 것 포함)이 나옵니다.
- 읽을 권한이 없는 종류의 객체와 보이지 않게 정한 행은 그래프·개수 어디에도 나오지 않습니다. 이 화면에서는 값을 바꾸지 않습니다(바꾸기는「9장」Action).
- "관계 정보를 지금 볼 수 없습니다"가 나오면 관계 저장소(그래프)가 멈춘 것입니다. 객체 값은 그대로 볼 수 있습니다.

5.3 집계 답(개수·평균·묶어 세기)

시설 유형별 개수 알려줘 라고 물었습니다.




그림 41. 묶어서 센 답

조회 조건 "시설 · 시설 유형별 건수 · 건수 내림차순 · 최대 100건"은 "시설을 시설 유형마다 나누어 세고, 많은 순서로 최대 100묶음까지"라는 뜻입니다. 근거 칩은 대상 이름이 아니라 **결과 1, 결과 2, 결과 3** 으로 보입니다. 각각 묶음 하나(변전소 10건, 전주 10건, 철탑 10건)의 계산 결과입니다.

결과 칩을 누르면 카드에 그 묶음의 값(예: 시설 유형 변전소 · 건수 10)이 나오고, 답이 인용한 값은 굵게 보입니다. 아래에 "집계·계산 결과입니다. 답을 만들 때 조회 조건으로 계산해 대조한 값이며, 지금 다시 계산한 값이 아닙니다. ..." 안내가 붙습니다.




그림 42. 집계 결과 칩을 누른 모습

> 사진은 이전 화면(값 없이 안내만 나오던 때)입니다. 다시 찍으면 바뀝니다.

개수·평균·합계는 여러 대상을 계산한 값이므로 대상 하나의 카드가 없고, 답을 만들 때의 계산 결과를 보여 줍니다. 이때는 **조회 조건이 곧 근거**입니다. 조회 조건이 내 질문과 맞는지만 확인하면 됩니다. 어떤 대상들이 세어졌는지 보고 싶으면 같은 조건으로 "목록 보여줘"라고 다시 물으세요.

문서로 답한 경우(v1)

점검 주기·제출 기한처럼 **문서에 적힌 내용** 을 물으면(「18.8」에서 넣은 문서), OntoBot 은 내가 속한 그룹의 문서에서 질문과 가까운 조각을 찾아 그 조각으로 답합니다. 조회 조건 자리에 "문서 검색 — 볼 수 있는 문서에서 질문과 가까운 조각"이 나오고, 근거 칩은 "점검 기준 · 조각 0"처럼 **문서 제목과 조각 번호** 로 보입니다.

칩을 누르면 카드에 답을 만들 때 대조한 **조각 원문** 이 그대로 나오고, **문서 열기** 로 문서 화면에 갑니다. 답의 문장은 숫자(단위까지, 예: "반기마다 1회"의 "1회")가 모두 그 조각에 그대로 있고 조각의 말을 옮긴 부분이 있어야 근거로 인정됩니다. 문서에 없는 숫자를 지어내면 근거가 지워집니다. 문서에 답이 없으면 "문서에서 근거를 확인할 수 있는 답을 찾지 못했습니다"가 나옵니다 — 비슷한 다른 내용으로 대신 답하지 않습니다.

> **알아 두기** 문서 검색은 질문 문장 그대로 합니다. "그거 언제까지야?"처럼 앞 대화를 가리키는 질문은 문서를 잘 찾지 못합니다 — 무엇을 묻는지 문장에 넣어 물으세요.

5.4 등급을 읽는 법

등급 배지에 마우스를 올리면 짧은 설명이 뜹니다.

등급	배지	설명(마우스를 올리면)	어떻게 받아들이나
①	① 근거 확인 (초록)	답의 사실 문장이 모두 조회 결과와 그대로 일치합니다.	숫자·이름은 데이터 그대로. 조회 조건만 맞으면 믿고 씀
②	② 일부 추정 (주황)	근거를 찾지 못한 문장에 '(추정)' 표시를 했습니다.	**추정** 표시된 문장은 근거 카드로 직접 확인
③	③ 근거 부족	근거와 대조되는 답을 만들지 못해 본문을 보여 주지 않습니다.	본문 대신 안내만 보임. 근거 칩을 직접 보거나 질문을 바꿈

② 일부 추정의 실제 예

위험등급이 가장 높은 시설 5개 알려줘 라고 물었을 때 ② 가 나왔습니다.




그림 43. ② 일부 추정이 나온 답

맨 윗줄 "위험등급이 가장 높은 시설 5개는 다음과 같습니다." 앞에 점선 상자 **추정** 이 붙었습니다. 이 문장의 "5개"나 "가장 높은" 같은 표현을 데이터에서 글자 그대로 확인할 수 없었다는 뜻입니다. 아래 목록의 시설명과 위험등급 5 는 데이터와 맞습니다.

이처럼 ② 는 대개 **요약하거나 꾸미는 문장**에 붙습니다. 숫자·이름이 들어간 문장에 **추정** 이 붙었다면 그 값은 반드시 근거 카드로 확인하세요.

> **주의** 등급은 답의 숫자·이름이 **조회 결과와** 맞는지를 봅니다. 조회 조건이 내 질문과 다르면, 등급이 ①이어도 내가 원한 답이 아닙니다. 등급보다 조회 조건을 먼저 보세요. 실제 사례는 「8장 8.1」에 있습니다.

5.5 답을 확인하는 세 단계

모든 답에 다음 세 단계를 습관처럼 적용하세요. 익숙해지면 몇 초면 됩니다.

1. **조회 조건** — 대상, 조건, 하려는 일이 내 질문과 같은가?
2. **등급** — ①인가? ②이면 **추정** 문장은 어느 것인가?
3. **근거** — 중요한 숫자는 근거 칩을 눌러 카드의 굵은 값과 맞춰 본다. 개수·평균이면 조회 조건이 근거다.

> **해 보기** `F-0007 시설의 설비 용량은?` 이라고 묻고, 위 세 단계를 해 보세요. 조회 조건에 "시설 ID = F-0007"이 있는지, 등급이 ①인지, 근거 칩 **대구 변전소 07호** 의 카드에서 설비 용량(kW) 3,000 이 굵게 보이는지 확인합니다.

5.6 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - 목록 답은 대상마다 근거 칩, 집계 답은 "결과 N" 칩입니다.
> - 근거 카드에서 굵은 값이 답에 인용된 값이고, 마지막 동기화·값 출처로 데이터의 신선도와 출처를 봅니다.
> - 집계 답은 조회 조건이 곧 근거입니다.
> - ②는 **추정** 표시된 문장을 직접 확인합니다.
> - 확인 순서: 조회 조건 → 등급 → 근거.

6장 질문 유형별 실습

OntoBot 이 답할 수 있는 질문은 크게 열 가지 유형입니다. 이 장에서는 유형마다 실제로 물어본 화면을 보며, 어떻게 묻고 조회 조건을 어떻게 확인하는지 익힙니다. 각 절 끝의 「이렇게도 물을 수 있습니다」를 참고해 내 업무의 질문으로 바꿔 보세요. 더 많은 실제 예는 「25장 질문 예시 모음」에 있습니다.

절	유형	질문의 모양	조회 조건 끝
6.1	개수 세기	○○은 몇 개야?	건수
6.2	목록 보기	○○ 목록 보여줘	최대 20건
6.3	순위·상위 몇 개	○○이 가장 높은 □□ N개	○○ 내림차순 · 최대 N건
6.4	묶어서 세기	○○별 개수	○○별 건수
6.5	한 대상의 정보	F-0007 의 ○○은?	시설 ID = …
6.6	날짜 조건	○○년 이전/이후	설치일 < …
6.7	평균·합계	○○의 평균/합계	○○ 평균 / 합계
6.8	관계 따라가기	○○지사가 소유한 / ○○에 있는	소유 조직[…] / 소재 지역[…]
6.9	다른 종류의 데이터	조직·지역 목록	조직 / 지역
6.10	조건 여러 개	○○ 중 □□인 것	조건 여러 조각
6.11	정해 둔 계산(Function)	○○별 고위험 비율	계산 이름(인자) · 계산에 쓴 조회들

6.1 개수 세기

"몇 개", "몇 곳", "개수", "수"로 물으면 조건에 맞는 대상의 수를 셉니다.

예 1 — 조건 하나

철탑은 몇 개 있어?




그림 44. 철탑 개수를 물은 답

조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 철탑 · 건수". 대상(시설), 조건(철탑), 한 일(건수)이 모두 질문과 맞습니다. 답 "철탑은 10개 있습니다."를 그대로 써도 됩니다.

예 2 — 조건 둘, 그리고 잘못 이해한 경우

위험등급이 5인 전주는 몇 개야?




그림 45. 위험등급 5인 전주를 물은 답

조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 전주 · 위험등급 = 5 · 건수". 조건 둘이 모두 들어 있고, 답 2건은 데이터(대구 전주 03호, 부산 전주 06호)와 맞습니다.

그런데 이 책의 예전 촬영 때 **같은 질문** 에 챗봇은 이렇게 답했습니다.




그림 46. 위험등급 5인 전주를 물었는데 철탑으로 조회한 답(예전 촬영)

이 답은 꼭 자세히 보세요. 조회 조건이 "시설 · 시설 유형 = **철탑** · 위험등급 = 5 · 건수"입니다. 질문은 **전주** 였는데 챗봇은 **철탑** 으로 이해했습니다. 그런데 답 문장은 "위험등급이 5인 **전주**는 3건입니다."라고 질문의 낱말을 따라 썼고, 등급은 ① 입니다(철탑 데이터의 3건과 맞으므로). 답 문장만 읽었다면 틀린 숫자 3을 믿었을 것입니다. 같은 질문이라도 잘못 이해하는 일은 가끔, 예고 없이 일어납니다.

> **주의** 이것이 이 책에서 가장 중요한 장면입니다. **답 문장은 질문의 낱말을 따라 쓰기 때문에, 답 문장만 보아서는 잘못 이해한 것을 알 수 없습니다.** 조회 조건에는 실제로 조회한 조건이 그대로 나오므로, 조회 조건을 보면 바로 알 수 있습니다.

이럴 때는 질문을 고쳐 다시 묻습니다. 예: 시설 유형이 전주이고 위험등급이 5인 시설은 몇 개야? 또는 먼저 위험등급이 5인 시설 목록 알려줘 로 목록을 보고 전주를 세어 봅니다(6.2 예 2).

같은 질문을 나중에(설계도를 한 번 더 게시한 뒤) 다시 물었을 때는 "시설 유형 = 전주"로 맞게 이해해 2건이라고 답했습니다(「25장」 9번). 즉 **같은 질문도 매번 같게 이해한다는 보장이 없습니다.** 한 번 맞

았다고 다음에도 맞으리라 믿지 말고, 매번 조회 조건을 확인하세요.

이렇게도 물을 수 있습니다

질문	기대하는 조회 조건
시설은 모두 몇 개야?	시설 · 건수
위험등급이 4 이상인 시설 수는?	시설 · 위험등급 ≥ 4 · 건수
위험등급이 2 이하인 철탑은 몇 개?	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 위험등급 ≤ 2 · 건수
설비 용량이 1000kW 넘는 시설은 몇 개야?	시설 · 설비 용량(kW) > 1,000 · 건수
조직은 몇 개야?	조직 · 건수

6.2 목록 보기

"목록", "보여줘", "알려줘"로 물으면 조건에 맞는 대상을 나열합니다. 기본은 최대 20건입니다.

예 1 — 유형으로 거르기

철탑 목록 보여줘



그림 47. 철탑 목록

조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 철탑 · 최대 20건". 철탑 10곳이 모두 나왔고 근거 칩도 10개입니다. 답 본문에는 시설명·시설 ID·위험등급·설비 용량·설치일이 함께 나왔습니다. 어떤 속성을 함께 보여 줄지는 AI 가 정합니다. 특정 속성만 보고 싶으면 "철탑 목록을 위험등급과 함께 보여줘"처럼 말하세요.

예 2 — 값으로 거르기

위험등급이 5인 시설 목록 알려줘



그림 48. 위험등급 5인 시설 목록

조회 조건 "시설 · 위험등급 = 5 · 최대 20건". 7곳이 나왔습니다. 6.1 예 2 에서 물었던 "위험등급 5인 전주"는 이 목록에서 이름에 "전주"가 들어간 대구 전주 03호, 부산 전주 06호 두 곳입니다.

> **요령** 개수 답이 의심스러우면 같은 조건으로 목록을 물어 직접 세어 보세요. 목록은 대상마다 근거 칩이 있어 하나하나 확인할 수 있습니다.

이렇게도 물을 수 있습니다

질문	기대하는 조회 조건
변전소 목록 보여줘	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 최대 20건
위험등급이 4인 철탑 보여줘	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 위험등급 = 4 · 최대 20건
설비 용량이 2000kW 이상인 시설 보여줘	시설 · 설비 용량(kW) ≥ 2,000 · 최대 20건
시설 목록 전부 보여줘	시설 · 최대 20건 (30곳 중 20곳만 보임)

6.3 순위·상위 몇 개

"가장 높은", "큰 순서로", "상위 N개", "최근"으로 물으면 정렬해서 앞의 몇 개를 봅니다.

예 1 — 가장 높은 N개

위험등급이 가장 높은 시설 5개 알려줘




그림 49. 위험등급이 가장 높은 시설 5개

조회 조건 "시설 · 위험등급 내림차순 · 최대 5건". **내림차순**은 큰 값부터라는 뜻입니다. 위험등급 5인 시설이 7곳이므로, 그중 앞의 5곳이 나왔습니다. 같은 값(5)끼리의 순서는 정해져 있지 않으니, "가장 높은 5개"가 7곳 중 어느 5곳인지는 질문할 때마다 같다고 보장되지 않습니다.

맨 첫 문장 앞의 **추정** 과 등급 ② **일부 추정** 은 「5장 5.4」에서 설명했습니다.

예 2 — 큰 순서로 N개

설비 용량이 큰 순서로 변전소 3개 보여줘




그림 50. 설비 용량이 큰 변전소 3개

조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설비 용량(kW) 내림차순 · 최대 3건". 이번에는 목록의 줄마다 **추정** 이 붙었습니다. 줄 앞의 "1.", "2.", "3." 같은 **순번은 데이터에 없는 숫자**라서 글자 그대로 대조되지 않았기 때문입니다. 시설명과 설비 용량(3,000·3,000·2,400)은 근거 칩의 카드로 확인하면 데이터와 맞습니다.

> **알아 두기** ② 일부 추정은 "틀렸다"는 뜻이 아니라 "글자 그대로 확인하지 못한 문장이 있다"는 뜻입니다. 순번, "다음과 같습니다" 같은 꾸밈말 때문에 ②가 나오는 일이 많습니다. 그래도 **추정** 문장에 숫자가 있으면 카드로 확인하는 습관을 들이세요.

이렇게도 물을 수 있습니다

질문	기대하는 조회 조건
설비 용량이 가장 작은 시설 3개는?	시설 · 설비 용량(kW) 오름차순 · 최대 3건
가장 최근에 설치된 시설 5개 보여줘	시설 · 설치일 내림차순 · 최대 5건
가장 오래된 철탑 3개 알려줘	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 설치일 오름차순 · 최대 3건

6.4 묶어서 세기

"○○별"로 물으면 ○○ 값마다 나누어 셉니다.

예 1 — 위험등급별

위험등급별 시설 수 알려줘




그림 51. 위험등급별 시설 수

조회 조건 "시설 · 위험등급별 건수 · 건수 오름차순 · 최대 100건". 위험등급 1부터 5까지 묶음마다 건수가 나왔고, 근거 칩은 "결과 N"입니다. 모두 더하면 30(시설 전체)이 되는지 확인해 보세요: 7 + 5 + 4 + 7 + 7 = 30.

> **알아 두기** "건수 오름차순"은 건수가 적은 묶음부터 정렬했다는 뜻입니다. 그런데 답 본문은 위험등급 순서로 적혀 있습니다. 본문의 순서는 AI 가 보기 좋게 바꿀 수 있습니다. 순서가 중요하면 근거 칩 "결과 1, 2, ..."의 순서가 조회 결과의 순서입니다.

예 2 — 코드별

지역 코드별 시설 수 알려줘




그림 52. 지역 코드별 시설 수

지역 코드 11·26·27·41 로 나뉘어 나왔습니다. 시설에는 지역 이름이 아니라 **지역 코드**가 들어 있어서 코드로 묶였습니다. 코드가 무슨 지역인지는 지역 목록 알려줘(6.9 예 2)로 알 수 있습니다(11 서울, 26 부산, 27 대구, 41 경기). 시설이 없는 경남(48)은 묶음이 없어 나오지 않습니다.

이렇게도 물을 수 있습니다

질문	기대하는 조회 조건
시설 유형별 개수 알려줘	시설 · 시설 유형별 건수
소유 조직별 시설 수는?	시설 · 소유 조직 ID별 건수
시설 유형별 평균 위험등급은?	시설 · 시설 유형별 위험등급 평균
시설 유형별 설비 용량 합계 알려줘	시설 · 시설 유형별 설비 용량(kW) 합계

6.5 한 대상의 정보

식별자(예: `F-0007`)나 이름(예: 강남 변전소 13호)으로 대상 하나를 찾습니다.

예 1 — 식별자로

`F-0007 시설의 설비 용량은?`




그림 53. 식별자로 한 대상의 값을 물은 답

조회 조건 "시설 · 시설 ID = F-0007 · 최대 20건". 식별자는 하나뿐이므로 결과도 하나입니다. 근거 칩 **대구 변전소 07호** 를 누르면 카드에서 설비 용량(kW) 3,000 이 굵게 보입니다.

예 2 — 이름으로, 전체 정보

강남 변전소 13호 정보 알려줘




그림 54. 이름으로 한 대상의 정보 전체를 물은 답

조회 조건 "시설 · 시설명 = 강남 변전소 13호 · 최대 20건". 속성 전부가 나왔습니다. 답 본문에 `**시설 ID**` 처럼 별표가 보이는데, AI 가 강조 표시를 섞어 쓴 것입니다. 내용에는 문제가 없습니다.

> **주의** 이름으로 찾을 때는 **등록된 이름과 글자 그대로** 같아야 합니다. "강남 변전소 13호"를 "강남변전소 13호"(띄어쓰기 다름)나 "강남 변전소 13번"으로 쓰면 못 찾아 0건이 될 수 있습니다. 이름이 헷갈리면 식별자를 쓰세요.

이렇게도 물을 수 있습니다

질문	기대하는 조회 조건
F-0001 정보 알려줘	시설 · 시설 ID = F-0001
대구 변전소 19호 설치일은 언제야?	시설 · 시설명 = 대구 변전소 19호
수원 전주 12호는 어느 조직 소유야?	시설 · 시설명 = 수원 전주 12호 (소유 조직 ID 가 답에 나옴)
지역 코드 41은 어디야?	지역 · 지역 코드 = 41

6.6 날짜 조건

"○○년 이전", "○○년 이후", "○○년에", "○○부터 ○○ 사이"로 날짜 속성(예제는 설치일)을 거릅니다.

예 1 — 이전

```
2010년 이전에 설치된 철탑은?
```



그림 55. 2010년 이전에 설치된 철탑

조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 철탑 · 설치일 < 2010-01-01 · 최대 20건". "2010년 이전"을 "2010년 1월 1일보다 앞"으로 이해했습니다. 2006년과 2009년에 설치된 철탑 두 곳이 나왔습니다.

예 2 — 이후

```
2020년 이후에 설치된 시설 목록 보여줘
```




그림 56. 2020년 이후에 설치된 시설

조회 조건 "시설 · 설치일 > 2020-01-01 · 최대 20건". 기호가 >(크다)이므로 2020년 1월 1일 **당일**에 설치된 시설은 빠집니다. 예제 데이터에는 그날 설치된 시설이 없어 상관없지만, 경계일이 중요한 업무라면 조회 조건의 기호(> 인지 ≥ 인지)를 꼭 보세요. 필요하면 "2020년 1월 1일 포함 이후"처럼 분명히 말하세요.

이렇게도 물을 수 있습니다

질문	기대하는 조회 조건
2015년에 설치된 시설 알려줘	시설 · 설치일 ≥ 2015-01-01 · 설치일 < 2016-01-01
2010년부터 2015년 사이에 설치된 변전소는?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설치일 범위
설치된 지 10년 넘은 전주는 몇 개야?	시설 · 시설 유형 = 전주 · 설치일 < (오늘로부터 10년 전) · 건수

6.7 평균·합계

"평균", "합계", "총", "최대값", "최소값"으로 숫자 속성을 계산합니다.

예 1 — 평균

변전소의 평균 설비 용량은?




그림 57. 변전소의 평균 설비 용량

조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설비 용량(kW) 평균". 답 2,000kW. 평균은 서버가 계산하고 반올림합니다.

예 2 — 합계

철탑 설비 용량 합계는?




그림 58. 철탑 설비 용량 합계

조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 철탑 · 설비 용량(kW) 합계". 답 2,400kW.

예 3 — 조건을 단 평균

용량이 1000kW 넘는 변전소의 평균 위험등급은?




그림 59. 조건을 단 평균

조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설비 용량(kW) > 1,000 · 위험등급 평균". 조건 두 개와 계산 하나가 모두 들어갔습니다. 답 2.56.

> **알아 두기** 평균·합계 답의 근거 칩은 "결과 1" 하나입니다. 어떤 시설들이 계산에 들어갔는지 보려면 같은 조건으로 목록을 물으세요: `용량이 1000kW 넘는 변전소 목록 보여줘`.

6.8 관계 따라가기

시설은 조직(소유 조직)·지역(소재 지역)과 이어져 있습니다. "○○지사가 소유한", "○○에 있는"처럼 이어진 대상의 조건으로 거를 수 있습니다.

예 1 — 소유 조직으로

`강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘`




그림 60. 강남지사가 소유한 시설

조회 조건 "시설 · 소유 조직[조직: 조직명 = 강남지사] · 최대 20건". 대괄호 [ ] 안은 **이어진 대상의 조건**입니다. "소유 조직이 '조직명이 강남지사인 조직'인 시설"이라는 뜻입니다. 8곳이 나왔습니다.

예 2 — 소재 지역과 유형

서울에 있는 변전소는?




그림 61. 서울에 있는 변전소

조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 변전소 · 소재 지역[지역: 지역명 = 서울] · 최대 20건". 변전소 조건과 지역 조건이 함께 들어갔습니다.

예 3 — 관계와 값 조건

부산지사가 소유한 시설 중 위험등급이 4 이상인 것은?




그림 62. 부산지사 소유 시설 중 위험등급 4 이상

조회 조건 "시설 · 위험등급 ≥ 4 · 소유 조직[조직: 조직명 = 부산지사] · 최대 20건". 4곳이 나왔습니다.

> **알아 두기** 관계 질문은 관계 정보 전용 저장소를 함께 씁니다. 그 저장소에 문제가 있으면 관계 질문만 "조회 실패 · 관계 저장소 연결 불가"가 나오고, 관계가 없는 질문은 정상으로 답합니다(「8장 8.5」). 관계 정보가 늦게 반영되는 동안에는 조회 조건 아래 "관계 정보는 ○○ 기준입니다"가 보입니다.

이렇게도 물을 수 있습니다

질문	기대하는 조회 조건
부산지사 소유 시설은 몇 개야?	시설 · 소유 조직[조직: 조직명 = 부산지사] · 건수
대구 지역의 위험등급 4 이상 시설은?	시설 · 위험등급 ≥ 4 · 소재 지역[지역: 지역명 = 대구]
수원지사 소유 철탑의 평균 설비 용량은?	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 소유 조직[…수원지사] · 설비 용량(kW) 평균

6.9 다른 종류의 데이터

시설만 물을 수 있는 것은 아닙니다. 읽기 권한이 있는 모든 종류(예제는 조직·지역)를 물을 수 있습니다.

예 1 — 조직 목록

조직 목록 보여줘




그림 63. 조직 목록

조회 조건의 맨 앞이 "조직"입니다. 4개 조직이 나왔습니다.

예 2 — 지역 목록

지역 목록 알려줘




그림 64. 지역 목록

5개 지역이 나왔습니다. 6.4 예 2 의 지역 코드가 어느 지역인지 여기서 알 수 있습니다.

예 3 — 개인정보가 담긴 속성

강남지사 담당자 연락처 알려줘




그림 65. 조직 담당자 연락처

담당자와 담당자 연락처는 **개인정보(PII)** 로 표시된 속성입니다. 읽기 권한이 있는 사람에게는 화면에 그대로 보이지만, 처리 기록(트레이스)과 외부 AI 에 보내는 내용에서는 자동으로 가려집니다(예제의 이름·번호는 지어낸 값입니다).

> **주의** 개인정보는 업무에 필요한 범위에서만 조회하세요. 누가 언제 무엇을 물었는지는 기록에 남습니다.

6.10 조건 여러 개

조건이 여러 개면 모두 조회 조건에 들어갔는지 **하나씩** 확인해야 합니다.

예 1 — 조건 하나가 빠진 경우

경기 지역 철탑 중 위험등급이 4 이상인 것 보여줘




그림 66. 조건 하나가 빠진 답

질문의 조건은 세 개입니다: ① 경기 지역, ② 철탑, ③ 위험등급 4 이상. 그런데 조회 조건은 "시설 · 위험등급 ≥ 4 · 소재 지역[지역: 지역명 = 경기] · 최대 20건"으로, ② **철탑 조건이 빠졌습니다.** 그래서 답에 철탑이 아닌 **수원 전주 12호**가 섞였습니다. 등급은 ① 입니다(나온 값은 데이터와 맞으므로).

이럴 때는 빠진 조건을 더 분명하게 넣어 다시 묻습니다. 예: 시설 유형이 철탑이고, 경기 지역에 있고, 위험등급이 4 이상인 시설. 또는 답에서 시설 유형을 보고 철탑만 직접 골라 읽습니다(이 경우 수원 철탑 20호 한 곳).

예 2 — 조건이 모두 들어간 경우

위험등급 3 이상인 변전소의 평균 설비 용량은?




그림 67. 조건이 모두 들어간 답

조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 변전소 · 위험등급 ≥ 3 · 설비 용량(kW) 평균". 조건 둘(변전소, 3 이상)과 계산 하나(평균)가 모두 있습니다. 답 1,650kW 를 믿어도 됩니다.

> **요령** 조건이 셋 이상이면 질문을 쓸 때 조건마다 쉼표로 나누어 분명히 적으세요. 그리고 답을 받으면 질문의 조건 수와 조회 조건의 조건 수를 세어 보세요. 개수가 다르면 무언가 빠진 것입니다.

6.11 정해 둔 계산(Function)

비율·지표처럼 조회 하나로 나오지 않는 값은 모델러가 온톨로지에 **계산(Function)** 으로 정해 둡니다. 샘플 데이터에는 "고위험 시설 비율"(시설 유형별, 기준 위험등급은 기본 4)과 "지역 고위험 시설 비율"(지역명을 넣어야 함)이 있습니다. 어떤 계산이 있는지는 모델러에게 물어보세요.

예 1 — 기본값으로

시설 유형별 고위험 시설 비율 알려줘

조회 조건은 "고위험 시설 비율(기준 위험등급 = 4(기본값)) · 고위험 시설 수: 시설 · 위험등급 ≥ 4 · 시설 유형별 건수 / 전체 시설 수: 시설 · 시설 유형별 건수 · 최대 100개 그룹"입니다. 맨 앞이 **계산 이름과 넣은 값**, 그 뒤가 계산에 쓴 조회들입니다. 답은 "변전소 30%, 전주 40%, 철탑 70%"이고 등급은 ① 입니다. 근거「결과 1·2·3」은 유형마다 **고위험 수·전체 수·비율** 을 함께 담고 있어서, 답이 "10곳 중 3곳"처럼 말해도 확인됩니다.

예 2 — 기준을 바꾸어

위험등급 3 이상을 고위험으로 볼 때 시설 유형별 고위험 시설 비율은? → 조회 조건 앞이 "고위험 시설 비율(기준 위험등급 = 3)"으로 바뀌고 변전소 40%·전주 60%·철탑 80% 가 나옵니다. 질문의 숫자가 조회 조건에 그대로 있는지 확인하세요.

예 3 — 넣어야 하는 값이 있는 계산

대구 지역의 고위험 시설 비율은? → "지역 고위험 시설 비율(지역명 = 대구)", 답 57.1%. 지역을 읽을 권한이 없으면 이 계산이 보이지 않아 "질문 해석 실패"로 나옵니다 — 다른 계산으로 바꿔 대답하지 않습니다.

> **주의** 계산이 받지 않는 조건(예: 유형별 비율 계산에 "대구 지역")을 붙이면 챗봇은 계산을 부르지 않고 "질문 해석 실패"로 답합니다. 조건을 빼고 엉뚱한 범위의 비율을 내놓지 않기 위해서입니다. 조회 조건 맨 앞의 **계산 이름과 넣은 값** 이 질문과 맞는지 꼭 보세요.

6.12 질문을 잘 쓰는 요령 정리

요령	좋은 예	피할 예
대상을 분명히	위험등급 4 이상인 **변전소** 목록	위험한 거 알려줘
하려는 일을 분명히(몇 개/목록/평균)	변전소는 **몇 개**야?	변전소 어때?
숫자 조건은 숫자로	위험등급 **3 이상**	위험등급 높은
이름은 등록된 그대로	강남 변전소 13호	강남변전소13호
이름이 헷갈리면 식별자	F-0013	강남 13번 변전소

요령	좋은 예	피할 예
한 번에 하나만	변전소 몇 개야? (따로) 철탑 몇 개야?	변전소랑 철탑이랑 전주 각각 몇 개고 평균 등급은?
조건이 많으면 나누어 적기	유형은 철탑, 지역은 경기, 위험등급은 4 이상	경기철탑위험4이상
데이터에 있는 정보만	설치일, 위험등급	점검 담당자 이름(데이터에 없음)

해 보기 다음 질문을 하고 조회 조건을 확인해 보세요. 조건이 빠지거나 다르게 이해된 것이 있으면 질문을 고쳐 다시 물어보세요.

1. `대구에 있는 철탑 목록 보여줘`
2. `수원지사가 소유한 변전소는 몇 개야?`
3. `2015년 이후 설치된 위험등급 4 이상 철탑`
4. `전주의 평균 위험등급은?`

풀이는 「23장 연습 문제」에 있습니다.

7장 이어서 묻기와 대화 관리

7.1 "그 중"으로 이어서 묻기

같은 대화 안에서는 바로 앞 답의 **목록**을 "그 중", "그 시설들"로 가리켜 이어서 물을 수 있습니다. 조건을 매번 처음부터 다 적지 않아도 되어 편합니다. 김사용이 부산지사 시설을 차례로 좁혀 가는 예를 따라 해 봅니다.

1단계 — 목록부터

부산지사가 소유한 시설 목록 보여줘




그림 68. 부산지사 소유 시설 목록(8곳)

부산지사 소유 시설 8곳이 나왔습니다. 이 8곳이 다음 질문의 "그 중"이 가리키는 목록이 됩니다.

2단계 — 그 중에서 좁히기

그 중 위험등급이 4 이상인 것만



그림 69. 그 중 위험등급 4 이상만

조회 조건(①)이 "시설 · **직전 결과 8건 중** · 위험등급 ≥ 4 · 최대 20건"입니다. "직전 결과 8건 중"이 바로 "그 중"을 이해한 부분입니다. 앞 목록 8곳 가운데 위험등급 4 이상인 4곳이 나왔습니다.

3단계 — 그 시설들로 계산하기

그 시설들의 설비 용량 합계는?




그림 70. 그 시설들의 설비 용량 합계

조회 조건 "시설 · 시설 ID ∈ {F-0006, F-0010, F-0014, F-0026} · 설비 용량(kW) 합계". "그 시설들"을 앞 답의 4곳(식별자 네 개)으로 바꾸어 합계를 냈습니다. ∈ 는 "이 중 하나"라는 뜻입니다.

4단계 — 숫자 답 뒤에 다시 "그 중"

그 중 철탑만




그림 71. 합계 답 뒤에 그 중 철탑만

바로 앞 답은 목록이 아니라 합계(숫자)였습니다. 이때 "그 중"은 **가장 최근의 목록**(2단계의 4곳)을 가리킵니다. 조회 조건 "시설 · 직전 결과 4건 중 · 시설 유형 = 철탑"이 그것을 보여 줍니다. 4곳 중 철탑 2곳이 나왔습니다.

> **요령** "그 중"이 무엇을 가리켰는지는 조회 조건의 **"직전 결과 N건 중"** 으로 확인합니다. N 이 내가 생각한 목록의 개수와 다르면, 챗봇이 다른 목록을 가리킨 것입니다. 그럴 때는 조건을 처음부터 모두 적어 다시 물으세요.

대화 전체를 위에서 아래로 보면 이렇습니다.



그림 72. 이어서 물은 대화 전체

7.2 "그 중"이 통하지 않는 경우

새 대화에서 처음부터 "그 중"으로 물으면 가리킬 목록이 없습니다.

그 중 위험등급이 4 이상인 것만 (새 대화의 첫 질문)




그림 73. 가리킬 목록이 없을 때

"조회 실패 · 질문 해석 실패"가 나옵니다. 이때는 무엇의 "그 중"인지 처음부터 적어 물으세요. 예: 부산지사가 소유한 시설 중 위험등급이 4 이상인 것.

"그 중"이 통하지 않는 경우를 정리하면 다음과 같습니다.

경우	왜
새 대화의 첫 질문	앞 답이 없음
앞에 목록 답이 한 번도 없었음(개수·평균만 물음)	가리킬 목록이 없음
앞 목록이 0건	가리킬 대상이 없음
다른 대화의 목록을 가리키려 함	"그 중"은 같은 대화 안에서만 통함

7.3 대화 목록 다루기

지금 보고 있는 대화

왼쪽 대화 목록에서 지금 보고 있는 대화는 파란 굵은 글씨로 표시됩니다(①).



그림 74. 지금 보고 있는 대화

대화는 최근 것이 위에 옵니다. 대화 이름은 그 대화의 첫 질문이고, 길면 뒤가 "..."로 줄어듭니다. 마우스를 대화 이름 위에 올리면 전체 이름이 뜹니다.

새 대화 시작하기

새 주제로 묻고 싶으면 대화 목록 맨 위 **새 대화**(①)를 누릅니다.



그림 75. 새 대화 단추

채팅 화면이 처음처럼 비고 안내 문구가 보입니다. 다음 질문부터 새 대화가 됩니다(질문을 보내기 전에는 목록에 생기지 않습니다).




그림 76. 새 대화를 누른 뒤의 빈 화면

> **요령** 주제가 바뀌면 새 대화를 시작하세요. 같은 대화에서 주제를 바꾸면 "그 중"이 엉뚱한 앞 목록을 가리킬 수 있습니다. 또 대화 이름이 첫 질문이라, 주제별로 대화를 나누어 두면 나중에 찾기 쉽습니다.

지난 대화 다시 보기

대화 목록에서 지난 대화를 누르면(①) 그 대화의 질문과 답이 그대로 다시 보입니다.




그림 77. 지난 대화를 다시 연 모습

다시 연 대화에서 이어서 질문할 수도 있습니다. 이때 "그 중"은 그 대화의 가장 최근 목록을 가리킵니다.

> **알아 두기** 다시 연 대화의 답은 **그때** 받은 답입니다. 그사이 데이터가 바뀌었을 수 있으니, 지금 값이 필요하면 같은 질문을 다시 하세요. 단, 근거 카드는 열 때마다 **지금** 값을 보여 줍니다.

대화의 보관과 삭제

- 내 대화는 나만 볼 수 있습니다. 다른 사람의 대화는 볼 수 없습니다.
- 화면에서 대화를 지우는 기능은 없습니다. 오래된 대화는 회사가 정한 보관 기간이 지나면 자동으로 지워집니다.
- 대화에는 개인정보가 담길 수 있으니 화면을 다른 사람에게 보여 줄 때 주의하세요.

7.4 이 장의 핵심

요령

- 같은 대화에서는 "그 중", "그 시설들"로 앞 목록을 가리켜 물을 수 있습니다.
- 조회 조건의 "직전 결과 N건 중"으로 무엇을 가리켰는지 확인합니다.
- 숫자 답 뒤의 "그 중"은 가장 최근 목록을 가리킵니다.
- 새 주제는 **새 대화** 로. 새 대화의 첫 질문에는 "그 중"을 쓸 수 없습니다.

8장 답이 이상할 때

답이 이상하다고 느껴지는 경우는 크게 다섯 가지입니다. 이 장은 실제로 일어난 화면으로 하나씩 보여주고, 각 경우에 무엇을 하면 되는지 알려 줍니다.

절	경우	화면에서 알아보는 법
8.1	질문을 잘못 이해함	조회 조건이 내 질문과 다름(등급은 ①일 수도 있음)
8.2	질문 해석 실패	빨간 상자 "조회 실패 · 질문 해석 실패"
8.3	결과 0건	점선 상자 "결과 0건"
8.4	데이터 질문이 아님	회색 안내 "저는 등록된 데이터를 조회해 답합니다..."
8.5	시스템 문제	빨간 상자 "조회 실패 · 관계 저장소 연결 불가" 등

8.1 질문을 잘못 이해했을 때

가장 조심해야 하는 경우입니다. 빨간 오류도 없고 등급도 ① 이라 겉보기에는 정상이기 때문입니다. 알아챌 수 있는 곳은 **조회 조건** 하나뿐입니다. 이 책을 쓰며 실제로 겪은 두 사례입니다.

사례 1 — 낱말을 다른 값으로 이해함

위험등급이 5인 전주는 몇 개야?




그림 78. 전주를 철탑으로 이해한 답

확인할 것	질문	조회 조건	판정
대상	시설	시설	맞음
조건 1	전주	시설 유형 = **철탑**	**다름**
조건 2	위험등급 5	위험등급 = 5	맞음
한 일	몇 개	건수	맞음

조건 하나가 다르므로 답 "3건"은 쓰면 안 됩니다. 답 문장은 "전주는 3건"이라고 질문의 낱말을 따라 썼지만, 실제로 센 것은 철탑입니다. 같은 질문을 다른 때 물었을 때는 전주로 맞게 이해했습니다 — 잘못 이해하는 일은 가끔, 예고 없이 일어납니다.

「25장 질문 예시 모음」을 만들며 찾은 사례도 더 있습니다.

질문	조회 조건	무엇이 잘못됐나
소유 조직별 시설 수는?	조직 · 조직명별 건수	시설이 아니라 조직을 셈
2015년에 설치된 시설 알려줘	설치일 ≤ 2015-12-31	"2015-01-01 이후" 조건이 빠짐
(서울의 변전소 목록 뒤) 그 중 위험등급이 가장 높은 것은?	위험등급 ≥ 1 · 위험등급 최댓값	앞 목록을 잃고 전체 시설에서 구함
수원지사 소유 철탑의 평균 설비 용량은?	(평균 없음, 목록 조회)	평균을 서버가 아니라 AI 가 계산

사례 2 — 조건 하나를 빠뜨림

경기 지역 철탑 중 위험등급이 4 이상인 것 보여줘




그림 79. 철탑 조건을 빠뜨린 답

확인할 것	질문	조회 조건	판정
조건 1	경기 지역	소재 지역[지역: 지역명 = 경기]	맞음
조건 2	철탑	(없음)	**빠짐**
조건 3	위험등급 4 이상	위험등급 ≥ 4	맞음

철탑 조건이 빠져서 전주(수원 전주 12호)가 섞였습니다.

이럴 때 할 일

1. 그 답은 쓰지 않습니다.
2. 질문을 고쳐 다시 묻습니다. 다음 방법이 효과가 있습니다.
3. 조건을 "속성 이름 + 값"으로 분명히 적기: 시설 유형이 전주이고 위험등급이 5인 시설은 몇 개야?
4. 조건을 쉼표로 나누어 적기: 시설 유형은 철탑, 지역은 경기, 위험등급은 4 이상인 시설 목록
5. 목록으로 먼저 보고 좁히기: 경기 지역 시설 목록 → 그 중 철탑만 → 그 중 위험등급 4 이상
6. 답 아래의 👎(틀렸거나 부족해요)를 누르고 무엇이 틀렸는지 한 줄 적습니다. 싫어요를 받은 답은 챗봇 빌더의 평가 화면에 **피드백 후보** 로 올라가 평가 문항이 됩니다(「20.9」). 의견에 적은 전화번호·이메일은 가려서 저장됩니다. 도움이 된 답에는 👍 를 누릅니다. 다시 누르면 바뀝니다.

7. 다시 물어도 같은 식으로 틀리면, 질문·시각·화면을 관리자나 모델러에게 알립니다. 모델러는 설계도의 이름과 설명을 다듬거나 평가 문항에 넣어 고칩니다(「20장」).

> **주의** 등급 ① 은 "나온 값이 조회 결과와 글자 그대로 맞다"는 뜻입니다. 조회 조건이 틀리면 ① 이어도 틀린 답입니다. **조회 조건 → 등급 → 근거** 순서를 지키세요.

8.2 "조회 실패 · 질문 해석 실패"

질문을 조회 계획으로 바꾸지 못했다는 뜻입니다. 챗봇은 확실하지 않은 것을 지어내지 않고 실패로 알립니다.

시설 점검 담당자 이름 알려줘




그림 80. 데이터에 없는 정보를 물었을 때

빨간 상자 안에 "질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요."와 질문 예시가 나옵니다. 조회 조건 줄은 나오지 않습니다(조회하지 않았으므로).

주된 원인은 세 가지입니다.

원인	예	할 일
데이터에 없는 정보를 물음	"점검 담당자"(시설에는 담당자 정보가 없음. 조직의 담당자는 있음)	데이터에 있는 정보로 바꿈. 예: "부산지사 담당자 알려줘"
표현이 모호함	"위험한 거 좀"	대상·조건·하려는 일을 분명히
볼 권한이 없는 종류를 물음	읽기 권한이 없는 사람이 "변전소 몇 개야?"	아래 참고

권한이 없을 때도 "질문 해석 실패"로 보인다

현업 전문가 최현업은 시설 데이터의 읽기 권한이 없습니다. 최현업이 변전소는 몇 개야? 라고 물으면 이렇게 나옵니다.




그림 81. 읽기 권한이 없는 사람이 물었을 때

"권한 없음"이 아니라 "질문 해석 실패"입니다. 챗봇은 그 사람이 읽을 수 있는 종류의 데이터만 알고 계획을 세우기 때문에, 권한이 없는 종류는 아예 모르는 것처럼 됩니다. 다른 사람은 되는 질문이 나만 계속 "질문 해석 실패"라면 읽기 권한을 의심하고 관리자에게 문의하세요.

> **알아 두기** 화면에 "조회 실패 · 권한 없음"이 따로 나오는 경우도 있습니다. 계획은 세웠지만 그 안의 일부 데이터를 볼 권한이 없을 때입니다. 둘 다 할 일은 같습니다: 관리자에게 읽기 권한을 요청합니다.

8.3 "결과 0건"

조회는 성공했고 조건에 맞는 데이터가 **정말 없다**는 뜻입니다.

경남에 있는 시설 알려줘



그림 82. 결과 0건 — 경남에는 시설이 없음

조회 조건 "시설 · 소재 지역[지역: 지역명 = 경남] · 최대 20건"이 나오고, 점선 상자에 "결과 0건 — 조회 조건(...)에 맞는 객체가 없습니다."가 나옵니다. 등급은 ① 입니다(없다는 사실이 데이터와 맞으므로). 예제 데이터에서 경남에는 시설이 없습니다.

위험등급이 9인 시설 보여줘




그림 83. 결과 0건 — 위험등급 9인 시설은 없음

위험등급은 1~5뿐이라 9인 시설은 없습니다.

0건이 나왔는데 분명히 있을 것 같다면 다음을 확인하세요.

확인	예
이름이 글자 그대로 같은가	"강남변전소1호"(×) → "강남 변전소 01호"(○)
숫자·날짜가 맞는가	위험등급 9(없는 값), 2030년(미래)
조건을 너무 많이 걸지 않았나	조건을 하나씩 빼며 다시 물어봄
조회 조건이 내 뜻과 같은가	8.1 처럼 다르게 이해했을 수 있음

> **주의** "결과 0건"은 "없다", "조회 실패"는 "모른다"입니다. 보고서에 "해당 없음"이라고 적어도 되는 것은 "결과 0건"뿐입니다.

8.4 데이터 질문이 아닐 때

인사나 잡담처럼 데이터에 대한 질문이 아니면 안내 문구만 나옵니다.

안녕하세요




그림 84. 인사를 했을 때

오늘 날씨 어때?




그림 85. 데이터와 상관없는 질문을 했을 때

"저는 등록된 데이터를 조회해 답합니다. 예를 들어 "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"처럼 물어보세요." OntoBot 은 일반 지식(날씨, 뉴스, 상식)을 답하지 않습니다. 회사 데이터에 대한 질문만 답합니다.

8.5 시스템 문제

시스템 일부에 문제가 생기면 그 문제를 숨기지 않고 알립니다. 관계 정보 저장소(시설–조직–지역의 연결을 담은 곳)를 일부러 멈춘 상태에서 물어본 화면입니다.

강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘




그림 86. 관계 저장소가 멈췄을 때 관계 질문

조회 조건까지는 나오지만 "조회 실패 · 관계 저장소 연결 불가 — 관계 정보를 조회할 수 없습니다. 잠시 뒤 다시 시도해 주세요."가 나옵니다. 이때 OntoBot 은 다른 방법으로 대충 찾아서 답하지 않습니다. 틀릴 수 있는 답보다 "지금은 모른다"가 안전하기 때문입니다.

같은 때에 관계가 필요 없는 질문은 정상으로 답합니다.

강남 변전소 01호 위험등급 알려줘




그림 87. 관계 저장소가 멈췄을 때 관계 없는 질문

시스템 문제로 나오는 안내를 정리하면 다음과 같습니다.

안내	뜻	할 일
조회 실패 · 관계 저장소 연결 불가	관계 정보 저장소 문제	잠시 뒤 다시. 관계 없는 질문은 됨
조회 실패 · 시간 초과	조회가 너무 오래 걸림	조건을 좁히거나 잠시 뒤 다시
조회 실패 · 실행 오류	조회 중 오류	잠시 뒤 다시
조회 실패 · 답변 모델 연결 불가	AI 모델이 응답하지 않음	잠시 뒤 다시
조회 실패 · 결과 과다	대상이 너무 많아 처리할 수 없음	조건을 좁힘
조회 실패 · 게시된 온톨로지 없음	설계도가 아직 없음(설치 직후)	모델러에게 문의
조회 실패 · 내부 오류	예상하지 못한 오류	시각과 질문을 관리자에게 알림

같은 안내가 몇 분 넘게 계속되면 관리자에게 알리세요. 알릴 때 적을 내용은 「27장 27.9」에 있습니다.

8.6 판단 순서도

답이 이상할 때 다음 순서로 판단하세요.

1. 빨간 상자(조회 실패)인가?
2. 예 → 이유를 읽는다. "질문 해석 실패"면 8.2, 그 밖이면 8.5.
3. 아니오 → 2로.
4. "결과 0건"인가?
5. 예 → 8.3 의 확인표로 이름·숫자·조건을 확인한다.
6. 아니오 → 3으로.
7. 조회 조건에 내 질문의 대상·조건·하려는 일이 모두 있는가?
8. 아니오 → 8.1. 질문을 고쳐 다시 묻는다.
9. 예 → 4로.
10. 등급이 ① 인가?
11. ② → **추정** 문장을 근거 카드로 확인한다.
12. ③ → 근거 칩을 직접 보거나 질문을 바꾼다.
13. ① → 5로.
14. 그래도 숫자가 이상하면 근거 카드의 **마지막 동기화** 시각과 **편집됨** 표시를 본다. 데이터가 오래됐거나, Action 으로 바뀐 값일 수 있다(「13장」).

8.7 이 장의 핵심

요령

- 가장 위험한 경우는 오류 없이 **잘못 이해한** 경우입니다. 조회 조건으로만 알아챌 수 있습니다.
- 권한이 없는 종류의 데이터는 "질문 해석 실패"로 보일 수 있습니다.
- "결과 0건"은 없다, "조회 실패"는 모른다.
- 시스템 문제는 숨기지 않고 알립니다. 관계 질문만 안 되는 때도 있습니다.

9장 Action 이해하기

3부(9~13장)는 데이터를 **바꾸는** 일을 다룹니다. 화면을 조작하기 전에 이 장에서 Action 의 규칙을 먼저 익히세요. 규칙을 알면 화면에서 무엇을 확인해야 하는지가 분명해집니다.

9.1 Action 이란

Action 은 데이터를 바꾸는, 미리 정해 둔 일입니다. 예제 데이터에는 세 가지 Action 이 있습니다(13장에서 하나를 더 만듭니다).

Action	대상	바꾸는 것	사전 조건	알림	승인
위험등급 조정	시설	위험등급 ← 새 위험등급(필수), 사유(선택)	없음	앱 알림 → 관리자	관리자
점검 요청	시설	바꾸는 값 없음(요청과 알림만)	위험등급 ≥ 3	앱 알림 → 관리자·현업 전문가	관리자
설비 용량 정정(17장에서 만듦)	시설	설비 용량 ← 새 설비 용량(필수), 사유(선택)	설비 용량 값 있음	앱 알림 → 관리자	관리자

정해 두지 않은 일은 할 수 없습니다. 예를 들어 "시설 이름 바꿔줘"는 그런 Action 이 없으므로 요청할 수 없습니다. 필요한 Action 은 모델러가 만듭니다(「17장」).

9.2 늘 같은 순서

모든 Action 은 같은 순서를 밟습니다.

단계	누가	화면 상태	데이터
① 요청(미리보기)	요청자	**승인 대기** 또는 **막힘**	아직 그대로
② 승인 = 실행	승인자	**실행됨** 또는 **실패**	바뀜(편집 레이어)
②' 거부	승인자	**거부**	그대로
②'' 거두기	요청자	**거부**(사유: 요청자가 거뒀습니다)	그대로
③ 롤백	승인자·관리자	**롤백됨**	원래대로

몇 가지 중요한 점이 있습니다.

- **미리보기만으로는 아무것도 바뀌지 않습니다.** 무엇이 어떻게 바뀌는지, 누구에게 알림이 가는지 보여 줄 뿐입니다.
- **승인이 곧 실행입니다.** 승인자가 **승인하고 실행** 을 누르는 순간 실행됩니다. 따로 실행 단추가 없습니다.
- 승인하는 순간 서버가 **한 번 더 확인**합니다. 그사이 대상 값이 바뀌어 사전 조건이 깨졌거나 설계도가 바뀌었으면 실행하지 않고 **실패**로 남깁니다.

- 요청자는 원칙적으로 자기 요청을 승인할 수 없습니다(Action 을 만들 때 "본인 실행 가능"으로 정한 경우만 예외).

9.3 채팅은 미리보기까지만

채팅 칸에 "F-0004 위험등급을 3으로 바꿔줘"라고 말하면, 챗봇은 **미리보기 요청만** 만들고 실행하지 않습니다. 실제 변경은 언제나 사람(승인자)이 정합니다.

또 챗봇은 확실하지 않은 대상이나 값을 **짐작해서 채우지 않습니다.**

- 질문에 대상의 이름이나 식별자가 글자 그대로 있어야 합니다(또는 바로 앞 답의 목록에 있어야 합니다).
- 바꿀 값도 질문에 있어야 합니다. "위험등급 바꿔줘"처럼 값이 없으면 값을 채우지 않고 물어봅니다.
- 이름이 같은 대상이 여럿이면 하나를 고르지 않고 후보를 보여 줍니다.

그래서 챗봇에게 바꿔 달라고 했는데 양식이 나오며 "확인할 것"이 보인다면, 챗봇이 일부러 짐작하지 않은 것입니다(「10장 10.4」).

9.4 실행하면 무엇이 바뀌나: 편집 레이어

실행해도 **회사의 원래 시스템 데이터는 바뀌지 않습니다.** OntoBot 안의 **편집 레이어**에 바뀐 값이 따로 기록됩니다.

- 채팅의 답과 근거 카드에는 바뀐 값이 보입니다. 근거 카드에는 **편집됨** 표시와 함께 원래 값(원천 값), 누가 언제 바꿨는지가 보입니다.
- 개수·평균 같은 계산도 바뀐 값으로 합니다. 예를 들어 위험등급 1인 시설을 3으로 바꾸면 "위험등급 3 이상인 시설 수"가 하나 늘어납니다(「13장」에서 실제로 18 → 19 가 됩니다).
- 원래 시스템에서 그 값이 나중에 바뀌어도, OntoBot 은 계속 편집 값을 보여 주고 **편집 충돌**로 알립니다. 모델러가 편집 값을 유지할지 원래 값으로 돌릴지 정합니다(「19장」).

9.5 알림

Action 에는 알림이 붙을 수 있습니다. 알림은 세 가지 통로가 있습니다.

통로	받는 곳	되돌릴 수 있나
앱 알림	OntoBot 의 **Action** 화면 알림함	롤백하면 **정정** 알림이 따라감
메일	받는 사람의 메일함	**되돌릴 수 없음** — 롤백하면 정정 메일이 감
SMS	받는 사람의 휴대전화	**되돌릴 수 없음** — 롤백하면 정정 문자가 감

- 알림 문구는 Action 을 만들 때 정한 틀에 값만 끼워 넣습니다. AI 가 쓰지 않습니다.
- 메일·SMS 는 회사에서 발송 설정을 해야 쓸 수 있습니다. 설정이 없으면 메일·SMS 가 붙은 Action 의 요청은 **막힘** 이 됩니다(보낸 척하지 않습니다).
- 알림은 실행이 확정된 **뒤에** 나갑니다. 실행이 실패하면 알림도 나가지 않습니다.

> **주의** 미리보기의 알림 칸에 **되돌릴 수 없음** 이 보이면 메일이나 SMS 가 나간다는 뜻입니다. 요청자도 승인자도 받는 사람과 문구를 꼭 확인하세요. 승인할 때 확인 창이 한 번 더 뜹니다.

9.6 Action 의 상태

상태 배지	뜻	다음에 할 수 있는 일
승인 대기	요청됨. 승인자 결정 전	승인자: 승인하고 실행 / 거부 · 요청자: 요청 거두기
막힘	사전 조건 실패 등으로 승인할 수 없음	요청 거두기. 조건을 맞춘 뒤 새로 요청
거부	승인자가 거부했거나 요청자가 거둠	없음(필요하면 새로 요청)
실행됨	실행 완료. 편집 레이어에 기록됨	승인자·관리자: 롤백
실패	승인 순간 재확인에서 조건이 깨져 실행하지 않음	없음(필요하면 새로 요청)
롤백됨	실행을 되돌림	없음

9.7 Action 장 읽는 순서

장	내용	누가
10장	채팅으로 요청하기	요청자(모두)
11장	Action 화면에서 요청하기, 기록 탭	요청자(모두)
12장	승인·거부·롤백	승인자
13장	실행 뒤 답이 어떻게 바뀌나, 알림함	모두

9.8 이 장의 핵심

요령

- Action 은 미리 정해 둔 일만 할 수 있습니다.
- 요청(미리보기) → 승인 = 실행 → (필요하면) 롤백. 미리보기만으로는 아무것도 바뀌지 않습니다.
- 채팅은 미리보기까지만 만들고, 확실하지 않은 대상·값은 짐작하지 않습니다.
- 실행해도 원래 시스템은 바뀌지 않고, OntoBot 안에서 **편집됨** 으로 보입니다.
- 메일·SMS 는 되돌릴 수 없습니다.

10장 채팅으로 데이터 변경 요청하기

김사용이 채팅으로 데이터 변경을 요청하는 여러 경우를 따라 해 봅니다. 「9장」의 규칙을 먼저 읽고 오세요.

10.1 요청이 바로 만들어지는 경우

F-0004 시설의 위험등급을 3으로 바꿔줘



그림 88. 위험등급 조정 요청이 만들어진 모습

조회 답과 모양이 다릅니다. 각 부분을 봅니다.



그림 89. Action 요청 카드의 각 부분

번호	부분	이 화면에서	뜻
①	Action 요청 배지와 제목	Action 요청 · 위험등급 조정 · 수원 변전소 04호 · F-0004	어떤 Action 을 어느 대상에 요청했는지. 대상은 이름과 식별자가 함께 보입니다
②	**Action 화면에서 보기**	링크	누르면 Action 화면으로 갑니다(「11장」)
③	바뀔 값 표	위험등급 · 지금 1 · 실행 후 **3**	무엇이 어떤 값에서 어떤 값으로 바뀌는지
④	상태 배지	승인 대기	승인자의 결정을 기다리는 중

그 밖에 카드에는 다음이 있습니다.

- 안내 문장: "'위험등급 조정' 요청의 미리보기를 만들었습니다. 바뀔 값과 사전 조건을 확인하세요 — 승인되어야 실행됩니다."
- **요청** 김사용 · 시각: 누가 언제 요청했는지.
- **알림**: 앱 알림 · 1명, 그리고 알림 문구 "'수원 변전소 04호'(F-0004) 위험등급을 3(으)로 조정합니다. 사유: —". 사유를 말하지 않아서 "—"로 들어갔습니다. 사유도 함께 남기려면 "사유는 정밀 점검 결과" 처럼 질문에 넣으세요.
- "승인을 기다립니다." 그리고 **거부 사유(선택)** 칸과 **요청 거두기** 단추.

> **요령** 요청 카드에서 꼭 확인할 것은 세 가지입니다. ① 대상의 이름과 식별자가 내가 뜻한 대상인가, ③ 지금 값과 실행 후 값이 맞는가, 그리고 알림이 누구에게 어떤 문구로 가는가.

아직 아무것도 바뀌지 않았습니다. 승인자(박관리)가 승인해야 바뀝니다(「12장」).

10.2 사전 조건이 있는 Action

부산 철탑 02호 긴급 점검 요청해줘




그림 90. 점검 요청 — 사전 조건 통과

"점검 요청" Action 은 바꾸는 값이 없고 알림만 보냅니다. 대신 **사전 조건** 이 있습니다: 위험등급이 3 이상인 시설만 점검을 요청할 수 있습니다.

- 사전 조건: ✓ 위험등급 ≥ 3 (지금 3) — 부산 철탑 02호는 위험등급 3이라 통과했습니다.
- 알림: 앱 알림 · 2명 — 관리자와 현업 전문가에게 "'부산 철탑 02호'(F-0002) 긴급 점검 요청"이 갑니다.
- 질문에 "긴급"이라고 말해서 **긴급도** 값이 "긴급"으로 들어갔습니다(긴급도는 긴급·일반 중 하나).

10.3 사전 조건에 걸리는 경우(막힘)

강남 변전소 01호 일반 점검 요청해줘




그림 91. 점검 요청 — 사전 조건 실패로 막힘

강남 변전소 01호는 위험등급 2입니다. 그래서

- 사전 조건: ✗ 위험등급 ≥ 3 (지금 2) — 빨간 글씨.
- 빨간 **실행할 수 없습니다** 아래에 이유 "사전 조건: 위험등급 gte 3 (지금 2)".
- 상태 배지 **막힘**.

막힘 요청은 승인자가 승인할 수 없습니다. 요청 기록으로만 남습니다. 이유의 "gte"는 "≥(크거나 같다)"를 뜻하는 영어 약어입니다.

> **알아 두기** 막힌 요청은 굳이 거두지 않아도 됩니다. 실행될 수 없으니까요. 다만 내 요청 목록을 깔끔하게 하려면 **요청 거두기** 를 눌러도 됩니다.

10.4 요청을 그대로 만들 수 없는 경우

챗봇은 확실하지 않은 대상·값을 짐작해서 채우지 않습니다. 대신 **확인할 것** 과 함께 요청 양식을 보여 줍니다.

대상을 찾지 못함

제주 변전소 99호 위험등급을 2로 바꿔줘



그림 92. 없는 대상을 요청했을 때

- 안내: "'위험등급 조정' 요청을 그대로 만들 수 없습니다. 아래 확인 사항을 보고 대상과 값을 고른 뒤 미리보기를 요청하세요."
- **확인할 것**: "'제주 변전소 99호' 에 해당하는 시설 객체가 없습니다(식별자나 이름이 정확히 같아야 합니다)".
- 아래 양식: Action(위험등급 조정), **대상 객체 pk**(비어 있음), **새 위험등급** *(질문에서 확인된 2 가 들어 있음), **사유**.

질문에서 확인된 값(2)은 채웠지만, 확인되지 않은 대상은 비워 두었습니다. 대상 객체 pk 칸에 정확한 식별자를 넣고 **미리보기** 를 누르면 요청이 만들어집니다.

바꿀 값이 없음

`F-0005 시설 위험등급 바꿔줘`



그림 93. 바꿀 값을 말하지 않았을 때

- **확인할 것**: "'새 위험등급' 값이 필요합니다 — 질문에 값이 있으면 넣고, 없으면 비워 두세요".
- 대상 객체 pk 에는 F-0005 가 채워졌고, 새 위험등급은 비어 있습니다.

양식의 **새 위험등급** 칸(①)에 값을 넣고 **미리보기**(②)를 누릅니다.



그림 94. 값을 채우고 미리보기를 누르기

그러면 양식 바로 아래에 10.1 과 같은 요청 카드가 만들어집니다.




그림 95. 양식으로 만든 요청

확인할 것의 종류

확인할 것	이유	할 일
'...' 에 해당하는 ○○ 객체가 없습니다	이름·식별자가 등록된 것과 글자가 다름	정확한 식별자를 대상 객체 pk 에 입력
이름이 '...' 인 ○○ 가 여러 개입니다	같은 이름이 여럿	화면의 **후보** 중 식별자를 골라 입력. 실제 실습에서는 이 양식 대신 **질문 해석 실패** 가 나왔습니다(「22장 22.10」) — 이름이 겹치면 식별자로 요청하세요
'...' 값이 필요합니다	질문에 바꿀 값이 없음	값을 입력
대상 '...' 이 질문에도 맥락에도 없습니다	챗봇이 대상을 짐작하려 함	대상을 직접 입력

> **알아 두기** 대상 객체 pk 칸에 식별자를 입력하기 시작하면, 후보가 있을 때 아래로 목록이 펼쳐집니다. 목록에서 골라도 됩니다.

10.5 요청 거두기

요청을 잘못 만들었으면 승인 전에 거둘 수 있습니다. `F-0009 시설 위험등급을 5로 바꿔줘` 라고 요청한 뒤, 사실 다른 시설이었다는 것을 알았다고 해 봅시다.

요청 카드 아래 **요청 거두기**(①)를 누릅니다. 그 왼쪽 칸에 이유를 적어도 됩니다(선택).




그림 96. 요청 거두기 단추

거두면 상태가 **거부** 로 바뀌고, "거부 사유: 요청자가 거뒀습니다"와 "결정 김사용 · 시각"이 남습니다.




그림 97. 거둔 요청

> **알아 두기** 거둔 요청도 지워지지 않고 기록으로 남습니다. 무엇을 언제 요청했다가 거뒀는지 나중에 확인할 수 있습니다.

10.6 앞 답의 대상을 가리켜 요청하기

조회 답에 대상이 **하나** 나왔다면 "그 시설"로 가리켜 요청할 수 있습니다.

1. `F-0007 시설 정보 알려줘` — 대구 변전소 07호가 나옴
2. `그 시설 위험등급을 5로 바꿔줘` — 앞 답의 대구 변전소 07호로 요청이 만들어짐

> **주의** 앞 답에 대상이 **여럿**일 때 "그 시설"이라고 하면, 챗봇이 그중 하나를 골라 대상으로 채울 수 있습니다. 실제로 변전소 10곳 목록 뒤에 "그 시설 위험등급을 5로 바꿔줘"라고 했더니 목록의 마지막 시설(수원 변전소 28호)이 대상으로 들어갔습니다(그때는 다른 이유로 양식이 나와 요청이 만

> 들어지지는 않았습니다). 앞 답에 대상이 여럿이면 "그 시설" 대신 **식별자를 직접** 적고, 요청 카드의 대상 이름과 식별자를 반드시 확인하세요.

10.7 요청을 잘 만드는 요령

요령	좋은 예
대상은 식별자로	`F-0004` 위험등급을 3으로 바꿔줘
이름을 쓸 때는 등록된 그대로	부산 철탑 02호 긴급 점검 요청해줘
바꿀 값을 숫자로 분명히	3으로 (높여줘·낮춰줘 ×)
사유를 함께	…3으로 바꿔줘. 사유는 정밀 점검 결과
선택 값(긴급도 등)은 정해진 낱말로	긴급, 일반
한 번에 한 대상	두 시설이면 두 번 요청

10.8 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - 채팅으로 "바꿔줘"라고 하면 미리보기 요청 카드가 만들어집니다. 아직 아무것도 바뀌지 않습니다.
> - 카드에서 대상·바뀔 값·사전 조건·알림을 확인합니다.
> - 사전 조건에 걸리면 **막힘** 이 되고 승인할 수 없습니다.
> - 확실하지 않은 대상·값은 채워 주지 않습니다. **확인할 것** 을 보고 양식을 채워 **미리보기**.
> - 잘못 만든 요청은 승인 전에 **요청 거두기**.

11장 Action 화면에서 요청하고 기록 보기

채팅 말고 **Action** 화면에서 양식으로 직접 요청할 수도 있습니다. 식별자를 이미 알고 있거나, 여러 건을 차례로 요청할 때 편합니다. 이 화면에서는 내 요청의 진행 상황과 받은 알림도 봅니다.

11.1 Action 화면 둘러보기

맨 위 **Action** 메뉴를 누릅니다.




그림 98. Action 화면 — 처음 모습

부분	하는 일
안내 문장	"Action 은 미리보기 → 승인 → 실행 순서로 진행합니다. 실행은 편집 레이어에 쓰고, 메일·SMS 는 되돌릴 수 없습니다."
Action 요청 칸	양식으로 요청을 만드는 곳(11.2)
탭 세 개	요청 기록 보기(11.4)
알림함	받은 앱 알림(「13장」)

11.2 양식으로 요청하기

`F-0012`(수원 전주 12호)의 위험등급을 2로 낮추는 요청을 만들어 봅니다.

1. **Action 요청** 칸의 **Action** 목록을 누르고 **위험등급 조정 (시설)** 을 고릅니다. 괄호 안은 대상 종류입니다.




그림 99. Action 요청 칸

1. Action 을 고르면 그 Action 의 파라미터 칸이 나타납니다. 위험등급 조정은 **새 위험등급** *(필수)과 **사유**(선택)입니다. 이름 뒤 별표(*)는 꼭 입력해야 하는 칸입니다.



그림 100. Action 을 고르면 파라미터 칸이 나타남

1. 칸을 채웁니다.




그림 101. 양식을 채운 모습

번호	칸	입력
①	Action	위험등급 조정 (시설)
②	대상 객체 pk	`F-0012` — 대상의 식별자. 이름이 아니라 식별자를 넣습니다
③	새 위험등급 *	`2`
④	사유	정밀 점검 결과 이상 없음
⑤	**미리보기**	누르면 요청이 만들어집니다

1. **미리보기** 를 누르면(누르는 동안 "확인하는 중...") 양식 아래에 요청 카드가 나타납니다.



그림 102. 양식으로 만든 요청 카드

카드의 내용은 채팅의 요청 카드와 같습니다. 바뀔 값(위험등급 4 → **2**), 알림 문구에 사유 "정밀 점검 결과 이상 없음"이 들어간 것을 확인하세요.

> **알아 두기** 같은 내용으로 **미리보기** 를 여러 번 눌러도 요청은 한 번만 만들어집니다. 실수로 두 번 눌러도 걱정하지 않아도 됩니다.

11.3 막히는 요청을 양식으로 만들면

점검 요청 (시설) 을 고르고 대상 `F-0013`(강남 변전소 13호, 위험등급 1), 긴급도 **일반** 으로 미리보기를 눌렀습니다. 긴급도는 정해진 값(긴급·일반) 중에서 고르는 목록입니다.



그림 103. 사전 조건에 걸려 막힌 요청

위험등급이 3보다 낮아 사전 조건 ✗, **실행할 수 없습니다**, 상태 **막힘** 입니다. 채팅으로 요청했을 때와 같습니다 (「10장 10.3」).

11.4 요청 기록 탭

요청 칸 아래에 탭이 세 개 있습니다.




그림 104. 요청 기록 탭 세 개

번호	탭	보이는 것
①	**승인 대기**	**내가 승인할 수 있는** 승인 대기 요청. 일반 사용자는 보통 비어 있음("기록이 없습니다.")
②	**내 요청**	내가 한 요청 전부
③	**전체 기록**	내가 볼 수 있는 모든 요청

내 요청 탭을 누르면 김사용이 지금까지 한 요청이 최근 것부터 한 줄씩 보입니다.




그림 105. 내 요청 탭

한 줄에는 상태 배지 · Action 이름 · 대상 이름 · 식별자, 오른쪽에 요청자 · 요청 시각이 보입니다. 줄을 누르면 펼쳐져 요청 카드 전체(바뀔 값, 사전 조건, 알림, 결정)가 보입니다. 다시 누르면 접힙니다.

> **요령** 요청을 한 뒤에는 가끔 **내 요청** 탭에서 상태를 확인하세요. 승인되면 **실행됨**, 거부되면 **거부**와 거부 사유가 보입니다. 승인자가 결정하면 요청자에게 따로 알림이 가지는 않으므로, 여기서 확인합니다.

11.5 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - **Action** 화면의 **Action 요청** 칸에서 Action · 대상 객체 pk(식별자) · 파라미터를 채우고 **미리보기**.
> - 별표(*) 칸은 필수입니다. 목록형 파라미터는 정해진 값 중에서 고릅니다.
> - **내 요청** 탭에서 내 요청의 상태와 결정을 확인합니다.

12장 승인자: 승인·거부·롤백

이 장은 승인자를 위한 장입니다. 예제에서는 관리자 박관리(`park.admin`)가 승인자입니다. 어떤 역할이 어떤 Action 을 승인할 수 있는지는 Action 마다 정해져 있습니다(「17장」). 승인 단추가 보이지 않으면 내가 그 Action 의 승인 역할이 아닌 것입니다.

12.1 승인 대기 요청 보기

박관리로 로그인해 **Action** 메뉴를 누르면 **승인 대기** 탭에 내가 결정할 요청이 보입니다. 김사용이 10~11장에서 만든 요청 넷이 기다리고 있습니다. 막힌 요청은 승인할 수 없으므로 여기 나오지 않습니다.




그림 106. 승인자의 승인 대기 탭

12.2 내용을 확인하고 승인하기

1. 요청 줄을 눌러 펼칩니다. 여기서는 맨 아래 "위험등급 조정 · 수원 변전소 04호 · F-0004"를 펼쳤습니다.




그림 107. 펼친 요청과 결정 단추

1. 다음을 확인합니다.
2. **바뀔 값**: 위험등급 1 → 3. 업무 근거(점검 결과 등)와 맞는가?
3. **사전 조건**(있다면): 모두 ✓ 인가?
4. **알림**: 받는 사람과 문구. **되돌릴 수 없음** 이 있는가?
5. 요청자와 요청 시각(오른쪽 위).
6. 결정 단추는 셋입니다.

번호	단추	하는 일
①	**승인하고 실행**	승인과 동시에 실행합니다
②	거부 사유(선택) 칸	거부할 때 이유를 적습니다
③	**거부**	실행하지 않기로 합니다

1. **승인하고 실행** 을 누릅니다.
2. 알림에 메일·SMS(되돌릴 수 없음)가 있으면 확인 창이 한 번 더 뜹니다: "실행하면 편집 레이어에 쓰고 알림을 보냅니다. 메일·SMS 는 되돌릴 수 없습니다. 실행할까요?" — **확인** 을 눌러야 실행됩니다.
3. 앱 알림만 있으면 확인 창 없이 바로 실행됩니다.

승인하면 그 요청은 **승인 대기** 탭에서 사라집니다. 결정이 끝났기 때문입니다. 그리고 내가 받을 앱 알림이 생겨 맨 위 **Action** 메뉴 옆에 빨간 숫자가 붙습니다(박관리는 이 Action 의 알림 받는 역할이기도 합니다).




그림 108. 승인한 뒤 — 승인 대기 탭에서 빠지고 알림이 생김

> **알아 두기** 승인하는 순간 서버가 다시 확인합니다. 요청한 뒤 그사이 대상 값이 바뀌어 사전 조건이 깨졌거나, 데이터 설계도가 새로 게시되었으면 실행하지 않고 **실패** 로 남깁니다. 실패 사유가 카드에 보이며, 요청자가 새로 요청해야 합니다.

12.3 실행된 요청 보기

전체 기록 탭에서 실행된 요청을 펼치면 상태가 **실행됨** 이고, "결정 박관리 · 시각"이 보이며, 맨 아래에 **롤백** 단추가 생깁니다.




그림 109. 실행된 위험등급 조정 요청

점검 요청도 같은 방법으로 승인했습니다. 바꾸는 값이 없으므로 바뀔 값 표 없이 사전 조건과 알림만 보입니다.




그림 110. 실행된 점검 요청

12.4 거부하기

수원 전주 12호의 위험등급을 2로 낮추자는 요청은, 점검 보고서가 없어 거부하기로 합니다.

1. 요청을 펼치고 **거부 사유(선택)** 칸(①)에 이유를 적습니다. 요청자가 무엇을 고쳐 다시 요청하면 되는지 알 수 있게 적으세요.
2. **거부**(②)를 누릅니다.




그림 111. 거부 사유를 적고 거부

거부된 요청에는 "거부 사유: 점검 보고서 첨부 후 다시 요청하세요"와 결정한 사람·시각이 남습니다. 요청자는 **내 요청** 탭에서 이 사유를 봅니다.




그림 112. 거부된 요청

결정을 모두 마치면 승인 대기 탭이 비어 "기록이 없습니다."가 보입니다.



그림 113. 모든 결정을 마친 승인 대기 탭

12.5 전체 기록 보기

전체 기록 탭에는 내가 볼 수 있는 모든 요청이 상태와 함께 보입니다. 하루를 마칠 때 훑어보면 무엇이 실행되고 무엇이 거부·막힘이었는지 한눈에 볼 수 있습니다.




그림 114. 전체 기록 탭

12.6 롤백(되돌리기)

강남 철탑 05호의 위험등급을 3으로 올린 실행이 잘못되었다고 해 봅시다. 실행된 요청은 승인 역할을 가진 사람이나 관리자가 되돌릴 수 있습니다.

1. **전체 기록** 탭에서 그 요청(실행됨)을 펼칩니다.
2. 맨 아래 **롤백**(①)을 누릅니다.



그림 115. 롤백 단추

1. 확인 창이 뜹니다: "편집을 해제하고, 아직 안 나간 발송은 취소하며, 이미 나간 메일·SMS 수신자에게 정정 문구를 보냅니다. 진행할까요?" — **확인** 을 누릅니다.

2. 상태가 **롤백됨** 으로 바뀝니다.




그림 116. 롤백된 요청

롤백하면 다음이 일어납니다.

무엇	어떻게
바뀐 값	원래 값으로 돌아갑니다(편집 해제). 강남 철탑 05호의 위험등급은 다시 2
아직 안 나간 메일·SMS	취소됩니다
이미 나간 앱 알림·메일·SMS	받은 사람에게 **정정** 알림이 갑니다
기록	요청과 롤백이 모두 기록으로 남습니다

> **주의** 롤백은 OntoBot 안의 값과 알림만 되돌립니다. 메일·SMS 를 받은 사람이 이미 그 내용으로 행동했다면 그것은 되돌릴 수 없습니다. 메일·SMS 가 붙은 요청은 승인 전에 특히 신중하게 확인하세요.

12.7 승인자의 알림

승인자는 Action 의 알림을 받는 경우가 많습니다. 알림 확인은 「13장 13.3」에서 다룹니다.

12.8 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - **승인 대기** 탭에서 요청을 펼쳐 바뀔 값·사전 조건·알림을 확인합니다.
> - **승인하고 실행** 은 그 자리에서 실행합니다. 메일·SMS 가 있으면 확인 창이 한 번 더 뜹니다.
> - 거부할 때는 요청자가 무엇을 고칠지 알 수 있게 사유를 적습니다.
> - 잘못 실행된 요청은 **전체 기록** 에서 펼쳐 **롤백** 합니다. 받은 사람에게 정정 알림이 갑니다.

13장 실행 뒤: 답이 어떻게 바뀌나, 알림 확인

13.1 요청자가 결과 확인하기

승인자가 결정하면 요청자 김사용의 **내 요청** 탭에서 상태가 바뀐 것을 볼 수 있습니다.




그림 117. 결정 뒤의 내 요청 탭

대상	상태	이유
강남 변전소 13호(점검 요청)	막힘	위험등급 1, 사전 조건(≥ 3) 실패
수원 전주 12호(위험등급 조정)	거부	승인자 거부 — "점검 보고서 첨부 후 다시 요청하세요"
강남 전주 09호(위험등급 조정)	거부	요청자가 거둠
강남 철탑 05호(위험등급 조정)	롤백됨	실행했다가 되돌림
강남 변전소 01호(점검 요청)	막힘	위험등급 2, 사전 조건 실패
부산 철탑 02호(점검 요청)	실행됨	
수원 변전소 04호(위험등급 조정)	실행됨	

김사용(user)은 이 Action 들의 알림 받는 역할이 아니어서 알림함은 비어 있습니다. 결과는 이 탭에서 확인합니다.

13.2 바뀐 값이 답에 어떻게 보이나

실행된 값

수원 변전소 04호(F-0004)의 위험등급은 원래 1이었고, 실행으로 3이 되었습니다. 채팅으로 물어봅니다.

```
F-0004 시설 위험등급 알려줘
```




그림 118. 실행 뒤의 답 — 3

답은 3입니다. 근거 칩을 눌러 카드를 보면 위험등급 3 아래에 표시가 붙어 있습니다(①).



그림 119. 편집됨 표시가 붙은 근거 카드

표시	뜻
편집됨	이 값은 원래 시스템 값이 아니라 Action 으로 바꾼 값입니다
원천 값 1	원래 시스템의 값은 1입니다
김사용 · 시각	이 편집을 만든 요청(요청자와 실행 시각)

원래 시스템의 데이터는 그대로 1이고, OntoBot 안에서만 3으로 보입니다(편집 레이어).

계산에도 반영된다

위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?




그림 120. 실행 뒤의 개수 — 18에서 19로

4장에서 같은 질문의 답은 18건이었습니다. F-0004 가 1 → 3 이 되면서 19건이 되었습니다. 개수·평균·목록 같은 모든 조회가 편집 값으로 계산됩니다. 화면의 카드와 계산이 서로 다른 값을 쓰는 일은 없습니다.

롤백된 값

강남 철탑 05호(F-0005)는 2 → 3 으로 실행했다가 롤백했습니다.

F-0005 시설 위험등급 알려줘




그림 121. 롤백 뒤의 답 — 원래 값 2

원래 값 2로 돌아왔고, 근거 카드에도 **편집됨** 표시가 없습니다.

> **알아 두기** 원래 시스템에서 나중에 그 값이 바뀌면 어떻게 될까요? OntoBot 은 계속 편집 값을 보여 주고, 근거 카드에 "원천이 바뀜: …"을 빨간 글씨로 알립니다. 모델러가 편집 값을 유지할지 원래 값으로 돌릴지 정합니다. 「19장 편집 충돌」에서 실제 화면으로 봅니다.

13.3 알림 확인하기

빨간 숫자

알림을 받을 사람이 되면 맨 위 **Action** 메뉴 옆에 읽지 않은 알림 수가 빨간 숫자로 붙습니다. 30초마다 새로 확인합니다. 아래는 승인자 박관리의 화면입니다.




그림 122. Action 메뉴 옆의 읽지 않은 알림 수

현업 전문가 최현업도 점검 요청 알림을 받는 역할이라, 로그인하면 **Action** 옆에 숫자가 보입니다(「14장」의 화면에서도 보입니다).

알림함

Action 화면 맨 아래 **알림함** 에 받은 알림이 최근 것부터 보입니다. 읽지 않은 알림이 있으면 제목 옆에도 숫자가 붙고, 오른쪽에 **모두 읽음**(①)이 보입니다.



그림 123. 알림함

알림 한 줄은 "알림 문구 · 받은 시각"입니다. 알림 문구는 Action 을 만들 때 정한 틀에 값이 들어간 것입니다.

정정 알림

롤백하면 받은 사람에게 **정정** 알림이 갑니다. 빨간 **정정** 배지가 붙습니다.




그림 124. 정정 알림이 온 알림함

"[정정] '위험등급 조정' 실행(강남 철탑 05호)이 취소되었습니다. 앞서 보낸 알림은 무효입니다." 바로 아래의 "'강남 철탑 05호'(F-0005) 위험등급을 3(으)로 조정합니다" 알림은 이제 무효라는 뜻입니다.

모두 읽음

모두 읽음 을 누르면 알림이 회색(읽음)으로 바뀌고, 단추와 빨간 숫자가 사라집니다.




그림 125. 모두 읽음을 누른 뒤




그림 126. 빨간 숫자가 사라진 메뉴

> **알아 두기** 알림을 하나씩 읽음으로 표시하는 기능은 없습니다. **모두 읽음** 은 지금 보이는 알림 전부를 읽음으로 바꿉니다.

메일·SMS 로도 받으려면

회사에서 메일·SMS 발송을 설정했고 Action 에 메일·SMS 알림이 정해져 있다면, 내 메일 주소와 휴대전화 번호가 등록되어 있어야 받을 수 있습니다. 관리자에게 **알림 연락처** 등록을 요청하세요(「21장」).

13.4 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - 요청 결과는 **내 요청** 탭에서 봅니다.
> - 실행된 값은 답과 계산에 바로 반영되고, 근거 카드에 **편집됨** · 원천 값 · 요청자 · 시각이 보입니다.
> - 롤백하면 원래 값으로 돌아가고 **편집됨** 표시가 사라집니다.
> - 알림은 **Action** 옆 빨간 숫자와 **알림함** 에서 확인하고, **정정** 은 앞 알림이 무효라는 뜻입니다.

14장 현업 전문가: 인터뷰 워크숍

14.1 인터뷰 워크숍이란

챗봇이 회사 데이터에 답하려면 데이터 설계도(온톨로지)가 있어야 합니다. 설계도를 만들려면 "어떤 대상을 다루고, 무엇을 보고 판단하며, 어떤 질문을 자주 하는지"를 업무를 가장 잘 아는 사람에게 들어야 합니다.

인터뷰 워크숍 은 이 과정을 돕습니다. AI 면담자가 정해진 순서로 질문하고, 현업 전문가가 평소 말하듯 답하면, 답에서 설계도의 **후보**(객체 타입·속성·관계·조치·자주 묻는 질문)를 뽑습니다. 후보는 사람이 하나하나 확정·수정·거절해야 쓰입니다. 뽑힌 후보마다 그것이 나온 **내 발언**이 근거로 붙습니다.

누가	하는 일	장
현업 전문가(`domain_expert`)	인터뷰를 만들고 질문에 답함, 후보 검토, 제출	14~15장
모델러(`modeler`)	제출된 인터뷰의 후보로 설계도 초안을 만듦	15장

이 장은 현업 전문가 최현업(`choi.expert`)이 "변전소 안전 점검 업무"를 설명하는 실제 인터뷰를 따라 갑니다.

14.2 인터뷰 만들기

1. 맨 위 **인터뷰** 메뉴를 누릅니다. 처음에는 "아직 인터뷰가 없습니다."가 보입니다.




그림 127. 인터뷰 목록 — 처음

1. **인터뷰 제목(선택)** 칸(①)에 제목을 씁니다. 예: 변전소 안전 점검 업무. 비워도 되지만, 나중에 찾기 쉽게 업무 이름을 쓰세요.
2. **새 인터뷰**(②)를 누릅니다.




그림 128. 제목을 쓰고 새 인터뷰 누르기

1. 바로 인터뷰 화면이 열리고, 면담자의 첫 질문이 보입니다.




그림 129. 인터뷰를 시작한 화면

목록으로 돌아가면(← **인터뷰 목록**) 방금 만든 인터뷰가 id · 제목 · 상태(진행 중) · 시작 시각과 함께 보입니다. **열기**(①)로 다시 들어갈 수 있습니다. 인터뷰는 한 번에 끝내지 않아도 됩니다. 나중에 열어 이어서 답하세요.




그림 130. 인터뷰 목록 — 하나 생김

> **알아 두기** 인터뷰를 만든 사람이 **인터뷰 대상자**입니다. 다른 사람이 열면 "인터뷰 대상자만 답할 수 있습니다."가 보이고 답할 수 없습니다(검토 목록은 볼 수 있습니다).

14.3 인터뷰 화면의 네 부분




그림 131. 인터뷰 화면의 네 부분

번호	부분	하는 일
①	주제 진행 표시	여섯 주제와 각각의 상태(대기·진행 중·완료·정보 부족)
②	대화	면담자의 질문(흰 말풍선)과 내 답(파란 말풍선)
③	답 입력 칸 · **보내기**	답을 씁니다. **Ctrl + Enter** 로도 보냅니다
④	검토 목록	내 답에서 뽑힌 후보. 처음에는 "아직 뽑힌 요소가 없습니다."

실시간 미리보기(v1)

오른쪽 ④ 자리는 **실시간 미리보기** 입니다. 답을 보낼 때마다 다시 그려지고, 대화 아래에 "미리보기 갱신 3.5초"처럼 걸린 시간이 나옵니다. 탭이 셋입니다.

- **검토** — 위의 검토 목록(후보 확정·수정·거절).
- **요소 그래프** — 거절하지 않은 후보로 그린 "이대로 게시하면 생길 모양"입니다. 상자는 객체(안에 속성), 화살표는 관계. 아직 검토 전인 후보는 점선·흐리게, 후보는 없는데 속성이나 관계가 가리키는 이름은 점선 상자로 보입니다 — 그 객체를 설명하는 답이 더 필요하다는 뜻입니다.

- **Action 정의서** — 조치 후보마다 하는 일·근거 발언과, 게시 뒤 Action 정의 화면에서 정할 것(대상·파라미터·승인 등).

휴대폰처럼 좁은 화면에서는 한 번에 하나만 보입니다. 위의 **대화 / 미리보기** 탭으로 바꿉니다.

음성 입력(🎤 말하기)은 폐쇄망 설치에서는 보이지 않습니다. 인터넷에 연결된 설치에서 운영자가 켠 경우에만 나오고, 음성이 브라우저의 음성 인식 서버로 간다는 안내가 함께 붙습니다. 인식된 글은 입력 칸에 들어가며 보내기 전에 고칠 수 있습니다.

여섯 주제

면담자는 다음 순서로 묻습니다. 다음에 무엇을 물을지는 AI 가 아니라 정해진 순서표가 고릅니다. AI 는 내 답이 충분한지 평가하고, 부족하면 되묻는 문장을 쓰고, 후보를 뽑는 일만 합니다.

순서	주제	면담자가 알고 싶은 것	좋은 답의 예
1	역할	어떤 일을 맡고 있는지	"지역본부에서 변전소와 전주 같은 전력 시설의 안전 관리를 맡고 있습니다."
2	업무 흐름	일의 순서, 다루는 대상	"매주 시설 목록을 보고 위험등급이 높은 시설부터 점검 일정을 잡습니다. 시설은 운영 조직이 소유하고, 시설마다 지역이 있어요."
3	의사결정 지점	무엇을 보고 판단하는지, 판단 뒤의 조치	"위험등급이 4 이상이면 현장 점검을 요청하고, 결과가 나쁘면 사용 중지를 결정합니다."
4	사용 데이터	대상마다 확인하는 항목	"시설마다 시설 코드, 이름, 유형, 위험등급, 설비 용량, 마지막 점검일을 봅니다."
5	예외 상황	평소와 다르게 처리하는 경우	"태풍 경보가 뜨면 그 지역 시설을 전부 긴급 점검합니다."
6	찾아보는 질문	평소 자주 찾는 질문과 기대하는 답	"위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야? 보통 18개 정도 나와요."

14.4 질문에 답하기 — 실제 진행

1번째 답: 모호한 답을 하면 되묻는다

면담자: "안녕하세요. 업무를 이해하려고 몇 가지 여쭙겠습니다. 어떤 일을 맡고 계신지 소개해 주세요."

일부러 모호하게 답해 봅니다: `그냥 이것저것 해요.`




그림 132. 모호하게 답했을 때 — 면담자가 되묻는다

면담자는 다음 주제로 넘어가지 않고 "구체적으로 어떤 종류의 업무들을 담당하고 계신지 몇 가지 예시를 들어 설명해 주시겠어요?"라고 되묻습니다. 주제 표시의 **역할** 은 여전히 "진행 중"입니다. 내 답 앞의 **#2** 는 발언 번호입니다(면담자의 말까지 포함해 매긴 번호). 나중에 후보의 근거가 "근거 발언 #4"처럼 이 번호로 표시됩니다.

2번째 답: 구체적으로

저는 지역본부에서 변전소와 전주 같은 전력 시설의 안전 관리를 맡고 있습니다.



그림 133. 역할을 구체적으로 답한 뒤

역할 이 "완료"가 되고 **업무 흐름** 으로 넘어갑니다. 오른쪽 검토 목록에 첫 후보들이 나타나기 시작합니다.

3~6번째 답

같은 방법으로 업무 흐름, 의사결정 지점, 사용 데이터, 예외 상황에 차례로 답합니다. 답할 때마다 주제가 완료되고 검토 목록에 후보가 늘어납니다.



그림 134. 업무 흐름에 답한 뒤



그림 135. 의사결정 지점에 답한 뒤



그림 136. 사용 데이터에 답한 뒤



그림 137. 예외 상황에 답한 뒤

7번째 답: 찾아보는 질문

마지막 주제에서 면담자는 "평소 자주 찾아보는 질문을 실제로 묻듯이 말씀해 주세요. 기대하는 답도 함께 알려 주시면 좋습니다."라고 묻습니다.

위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야? 이건 보통 18개 정도 나와요. 그리고 변전소 목록도 자주 봐요.



그림 138. 마지막 주제에 답하고 인터뷰를 마친 화면

여섯 주제가 모두 **완료** 가 되고, 면담자가 "인터뷰를 마쳤습니다. 감사합니다. 검토 목록에서 추출한 요소를 확정·수정·거절한 뒤 제출해 주세요."라고 말합니다. 아래에 "인터뷰를 마쳤습니다. 오른쪽 목록을 검토하고 제출하세요."(①)가 보이고, 주제 표시(②)는 모두 완료입니다.



그림 139. 인터뷰를 마친 표시

이 답에서 뽑힌 "자주 묻는 질문" 후보는 나중에 챗봇 시험 문항(골든셋)의 초안이 됩니다(「20장」). 그래서 실제로 묻듯이, 기대하는 답과 함께 말하는 것이 중요합니다.

14.5 답하는 요령

요령	좋은 예	피할 예
구체적인 이름을 쓴다	"변전소와 전주"	"설비"
대상마다 보는 항목을 나열한다	"위험등급, 설비 용량, 마지막 점검일"	"여러 가지 봐요"
판단 기준을 숫자로	"위험등급이 4 이상이면"	"위험하면"
판단 뒤의 행동을 말한다	"현장 점검을 요청하고"	(말하지 않음)
관계를 말한다	"시설은 운영 조직이 소유하고"	
질문은 실제 말투로, 기대 답과 함께	"…몇 개야? 보통 18개"	"개수 같은 거"
모르는 것은 모른다고	"그 부분은 잘 모르겠습니다"	지어서 답함

> **주의** 개인 전화번호·주민번호 같은 개인정보는 말하지 마세요. 자동으로 가려서 저장하지만, 처음부터 말하지 않는 것이 가장 안전합니다. 저장된 발언은 가려진 형태로 남고, 후보의 근거도 가려진 발언으로 확인합니다.
>
> **알아 두기** 답을 보낸 뒤 "답을 정리하는 중…"이 보이는 동안(보통 수십 초) 면담자가 답을 평가하고 후보를 뽑습니다. 가끔 "이번 답에서 요소를 뽑지 못했습니다(모델 출력 오류)…"가 보일 수 있습니다. 인터뷰는 계속 진행되니 걱정하지 마세요. 필요한 후보는 검토 단계에서 확인합니다.

14.6 이 장의 핵심

요령

- **인터뷰** → 제목 → **새 인터뷰**. 만든 사람이 인터뷰 대상자입니다.
- 여섯 주제를 차례로 답합니다. 모호하면 면담자가 되묻습니다.
- 구체적인 이름·숫자·관계·행동을 말하고, 찾아보는 질문은 실제 말투와 기대 답으로 말합니다.
- 답할수록 오른쪽 검토 목록에 후보가 쌓입니다. 검토는 다음 장에서.

15장 후보 검토와 제출, 초안 만들기

인터뷰를 마치면 오른쪽 **검토 목록** 에 후보가 쌓여 있습니다. 이 장에서는 후보를 하나씩 확정·수정·거절하고, 제출한 뒤, 모델러가 설계도 초안으로 만드는 과정까지 따라갑니다.

15.1 검토 목록 읽기

14장의 인터뷰에서 뽑힌 후보는 18개였습니다.



그림 140. 인터뷰가 끝난 뒤의 검토 목록

후보는 종류별로 묶여 있습니다. 괄호 안은 개수입니다.

종류	이 인터뷰에서	뜻
객체 타입(4)	Substation — 변전소, Pole — 전주, Facility — 시설, Organization — 운영 조직	다루는 대상의 종류

종류	이 인터뷰에서	뜻
속성(7)	Facility.risk_grade — 위험 등급, … last_inspection_date — 마지막 점검일	대상마다 보는 항목
관계(2)	Facility —owned_by→ Organization (소유 조직), Facility — is_affected_by_typhoon_warning→ Facility	대상 사이의 연결
조치(Action) 후보(3)	현장 점검 요청, 사용 중지 결정, 긴급 점검	판단 뒤 하는 일. 나중에 Action 이 될 수 있음
자주 묻는 질문(2)	위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?, 변전소 목록 보여줘	챗봇 시험 문항의 초안

후보 하나는 이렇게 생겼습니다.



그림 141. 후보 카드와 세 단추

- 맨 위: 영문 이름(API 이름) — 표시 이름. 예: Substation — 변전소
- 그 아래: 설명. 예: 전력 시설
- **근거 발언 #N "..."**: 이 후보가 나온 내 발언과 그 안의 문장. 같은 후보가 여러 발언에서 나오면 여러 줄
- 오른쪽 위: 상태(검토 전 · 확정 · 수정 확정 · 거절)
- 단추 셋: **확정**(①), **수정**(②), **거절**(③)

15.2 세 가지 결정

단추	언제	결과
확정	후보가 맞을 때	상태 "확정". 그대로 초안에 들어감
수정 → 고치고 **수정 확정**	대체로 맞는데 이름·자료형 등을 고쳐야 할 때	상태 "수정 확정". 고친 내용으로 초안에 들어감
거절	틀렸거나 필요 없을 때	상태 "거절". 초안에 들어가지 않음. 카드가 흐려짐

> **요령** 판단 기준은 "이 후보가 **실제 데이터로 존재하거나 존재해야 하는가**"입니다. 업무 이야기에 나왔더라도 회사 데이터에 없는 개념(예: "태풍 경보 여부")은 거절하는 것이 좋습니다. 데이터에 없

> 는 것을 설계도에 넣으면 챗봇이 답할 수 없는 질문만 늘어납니다.

15.3 수정하기

Pole — 전주 후보의 표시 이름을 "전주(배전용)"으로 고쳐 봅니다.

1. **수정** 을 누르면 카드가 입력 양식으로 바뀝니다.



그림 142. 후보 수정 양식

객체 타입 후보의 칸은 다음과 같습니다.

칸	뜻
API 이름	설계도에서 쓰는 영문 이름. 영문 대문자로 시작(예: `Pole`)
표시 이름	화면에 보이는 이름
설명	이 대상이 무엇인지
키 속성	식별자(pk)로 쓸 속성의 이름(모르면 비워 둠 — 모델러가 채움)
제목 속성	이름으로 보일 속성(모르면 비워 둠)

1. **표시 이름** 칸(①)을 고치고 **수정 확정**(②)을 누릅니다.



그림 143. 표시 이름을 고치고 수정 확정

후보 종류에 따라 칸이 다릅니다.

종류	칸
속성	타입, API 이름, 표시 이름, 자료형, enum 값(쉼표로 구분), 설명
관계	출발 타입, 도착 타입, API 이름, 표시 이름, 다중도, FK 속성(선택)
조치(Action) 후보	이름, 설명
자주 묻는 질문	질문, 기대 답변, 데이터로 답할 수 있는 질문(체크)

15.4 자주 묻는 질문 후보

자주 묻는 질문 후보는 **기대 답변** 이 있어야 확정됩니다(데이터로 답할 수 있는 질문인 경우). "변전소 목록 보여줘" 후보는 기대 답변이 "—"(비어 있음)이었습니다. **수정** 을 눌러 기대 답변을 적습니다.




그림 144. 기대 답변을 적는 양식

- **질문**: 실제로 물을 말 그대로
- **기대 답변**: 올바른 답. 예: "변전소 10곳의 목록"
- **데이터로 답할 수 있는 질문**: 데이터로 답할 수 있으면 체크. 데이터에 없는 정보를 묻는 질문이면 체크를 끕니다(그러면 챗봇이 "답할 수 없다"고 해야 맞는 문항이 됩니다)

"위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?" 후보는 인터뷰에서 "보통 18개 정도"라고 말해서 기대 답변 "18개 정도"가 이미 채워져 있었습니다. 내용을 확인하고 **수정 확정** 했습니다.



그림 145. 기대 답변이 채워진 질문 후보

15.5 거절하기

"Facility —is_affected_by_typhoon_warning→ Facility (태풍 경보 지역 여부)" 관계 후보는 회사 데이터에 없는 개념이므로 **거절**(①)합니다.



그림 146. 데이터에 없는 개념의 후보를 거절

"사용 중지 결정" 조치 후보도 지금 데이터로는 할 수 없는 일이라 거절했습니다.




그림 147. 조치 후보 거절

거절한 후보는 흐리게 보이고 상태가 "거절"이 됩니다. 거절했다가 마음이 바뀌면, 제출하기 전까지는 다시 **확정** 이나 **수정** 을 누를 수 있습니다.

15.6 확정이 거부될 때: "요소 내용이 올바르지 않습니다"

실제 인터뷰에서 이런 일이 있었습니다. **Facility.risk_grade — 위험 등급 (enum)** 후보를 **확정** 했더니 빨간 상자가 나타났습니다.




그림 148. 확정이 거부된 후보

"요소 내용이 올바르지 않습니다 — payload: property: Value error, enum 속성은 enum_values 가 하나 이상 있어야 합니다". 풀어 쓰면 "자료형이 **enum**(정해진 값 중 하나)인데, 정해진 값 목록이 비어 있다"는 뜻입니다. AI 가 위험등급을 목록형으로 짐작했지만 값 목록은 뽑지 못한 것입니다. 위험등급은 1~5의 숫자이므로 자료형을 **int**(정수)로 고치는 것이 맞습니다.

1. **수정** 을 누릅니다.
2. **자료형**(①)을 `int` 로 바꿉니다.
3. **수정 확정**(②)을 누릅니다.



그림 149. 자료형을 int 로 고치기

이제 상태가 "수정 확정"이 됩니다.



그림 150. 고친 뒤 수정 확정된 후보

속성 후보의 자료형은 다음 중 하나입니다.

자료형	뜻	예
string	글자	시설명, 시설 코드
int	정수	위험등급, 점검 주기(일)
decimal	소수가 있는 숫자	설비 용량(kW)
bool	예/아니오	사용 여부
date	날짜	설치일, 마지막 점검일
datetime	날짜와 시각	점검 시작 시각
enum	정해진 값 중 하나. **enum 값** 칸에 쉼표로 값을 적어야 함	시설 유형(변전소, 철탑, 전주)

15.7 제출하기

모든 후보를 확정·수정·거절하면 **검토 마치고 제출** 단추가 눌립니다. 하나라도 "검토 전"이면 흐린 상태로 눌리지 않습니다("모든 요소를 확정·수정·거절해야 제출할 수 있습니다.").



그림 151. 검토를 모두 마친 목록

검토 마치고 제출(①)을 누릅니다.




그림 152. 검토 마치고 제출 단추

제출하면 인터뷰 상태가 **제출됨** 이 되고, 입력 칸 대신 "제출된 인터뷰입니다. 더 답할 수 없습니다."가 보입니다. 현업 전문가의 일은 여기까지입니다.



그림 153. 제출된 인터뷰

주의 제출한 뒤에는 답을 더하거나 후보를 고칠 수 없습니다. 제출 전에 목록을 한 번 더 훑어보세요.

15.7b 모델러: 여러 인터뷰 병합하기(v1)

같은 업무를 여러 사람에게 인터뷰했다면 하나씩 게시하지 말고 병합해 draft 하나로 만듭니다.

1. 워크숍 목록에서 **제출됨** 인 인터뷰 왼쪽의 **병합** 칸을 둘 이상 고릅니다.
2. **병합 후보 보기** — 확정 후보를 이름이 **글자 그대로 같은** 것끼리 묶은 표가 나옵니다. 상태는 **일치**(합치면 하나), **충돌**(이름은 같은데 자료형이나 연결 타입이 다름 — 빨간 줄), **한 인터뷰에만** 입니다. "이름은 다르지만 표시 이름이 같은 후보"는 같은 것을 다른 영문 이름으로 뽑았을 수 있다는 알림입니다 — 같은 것이면 한쪽 인터뷰 검토에서 이름을 맞추세요. 비슷한 이름("시설"과 "설비")은 자동으로 묶지 않습니다.
3. 충돌이 있으면 **병합해 draft 만들기** 가 꺼집니다. 표의 #번호를 눌러 그 인터뷰 검토에서 고치거나 거절한 뒤 다시 봅니다.
4. **병합해 draft 만들기** → 확인. draft 버전 하나와 골든 질의 초안(같은 질문은 한 번만)이 생기고, 고른 인터뷰는 모두 **게시됨** 이 됩니다. 이후는 「15.8」과 같습니다(draft 를 열어 게시 전 검사 → 게시).

15.7c 모델러: 샘플 데이터로 시연하기(v1)

게시하기 전에 draft 가 질문에 제대로 답하는지 샘플 몇 행으로 확인합니다. 인터뷰 게시·병합 결과의 **샘플 데이터로 시연 →** 을 누르면(또는 주소 `/workshop/demo/버전번호`) 시연 화면이 열립니다.

1. draft 가 게시 전 검사를 통과해야 합니다. 통과하지 못했으면 이유가 나옵니다 — 버전 화면에서 먼저 고칩니다(키 속성 등).
2. 객체 타입마다 CSV 칸이 있습니다. 첫 줄(속성 이름)은 미리 채워져 있습니다. 필요한 열만 남기고 아래에 행을 붙여 넣은 뒤 **넣기**. 정의에 없는 열·숫자 칸의 글자·빈 식별자가 하나라도 있으면 그 표 전체를 받지 않고 오류를 모두 보여 줍니다.
3. **질문해 보기** 에 평소 질문을 넣습니다. 실제 챗봇과 같은 방식으로 답하고 등급·근거가 붙습니다. 샘플 행은 이 버전 전용 공간에만 있어 운영 데이터와 섞이지 않고, 대화 기록도 남지 않습니다.
4. 다 봤으면 **샘플 데이터 지우기**.

> **알아 두기** 관계를 건너는 질문("강남지사가 소유한 시설")은 시연에서 실패합니다 — 시연에는 관계 그래프가 없습니다. 시설 자체의 조건(유형·위험등급·날짜)으로 묻는 질문으로 확인하세요.

15.8 모델러: 온톨로지 초안으로 게시

여기부터는 모델러 이모델(`lee.modeler`)의 일입니다.

1. **인터뷰** 메뉴를 누릅니다. 모델러는 모든 인터뷰를 볼 수 있습니다. 상태가 **제출됨** 인 인터뷰를 **열기**.




그림 154. 모델러가 본 인터뷰 목록

1. 검토 목록 아래 **온톨로지 초안으로 게시**(①)를 누릅니다. 설명: "확정 요소를 현재 게시 버전 위에 더한 새 draft 를 만들고, 확정된 질문을 평가셋 초안에 넣습니다."




그림 155. 온톨로지 초안으로 게시 단추

1. "draft 버전(id 2)을 만들었습니다. 평가셋 초안 질문 2개."가 나옵니다. **draft 열기**(①)를 누릅니다.




그림 156. 초안이 만들어진 안내

1. 새 draft(버전 2)가 열립니다. 현재 게시 버전(버전 1)에 확정한 후보가 더해져 있습니다.



그림 157. 워크숍 후보가 더해진 draft

이 draft 를 보면 할 일이 보입니다.

- 맨 위 **게시 전 검사** 에 문제 넷: Substation·Pole 에 pk 속성 'id' 와 제목 속성 'name' 이 없습니다. 인터뷰에서 변전소·전주를 별도 타입으로 뽑았지만 속성은 뽑지 않았기 때문입니다.
- 시설(Facility)에 기존 속성과 겹치는 속성(region·facility_code·type·capacity)이 새로 들어왔습니다. 이미 region_code·facility_id·facility_type·capacity_kw 가 있으므로 정리해야 합니다.

- 위험등급(risk_grade)은 이름이 기존과 **정확히 같아서** 하나로 합쳐졌습니다(이름이 정확히 같을 때만 합칩니다. 비슷한 이름은 합치지 않습니다).
- 마지막 점검일(last_inspection_date)은 새로 들어온 쓸모 있는 속성입니다.

> **알아 두기** 워크숍에서 만든 것은 **draft(초안)** 입니다. 챗봇은 아직 이 내용을 모릅니다. 모델러가 초안을 정리하고 **게시** 해야 반영됩니다. 다음 장에서 이 초안을 정리해 게시합니다. 확정된 질문 2개는 평가 화면의 "workshop-session-2" 골든셋에 들어갔습니다(「20장」).

15.9 두 번째 인터뷰 — "잘 모르겠습니다"가 이어질 때

같은 현업 전문가(최현업)가 점검 업무로 두 번째 인터뷰를 했습니다. 일부러 몇 질문에 "잘 모르겠습니다"라고 답하자, 면담자는 그 주제를 **정보 부족** 으로 표시하고 다음 주제로 넘어갔습니다(찾아보는 질문 · 정보 부족).



그림 158. 두 번째 인터뷰를 마친 화면

검토 목록에는 점검 기록(InspectionRecord)·점검원(Inspector) 타입, 위험등급(risk_grade) enum, 시설의 "올해 이상 여부"(is_abnormal_this_year) 같은 후보가 나왔습니다.



그림 159. 두 번째 인터뷰의 검토 목록

- 위험등급처럼 **이미 있는 이름** 이 다시 나오면, 게시할 때 이름이 정확히 같으므로 하나로 합쳐집니다.
- "올해 이상 여부"처럼 **조회로 계산할 수 있는 것** 은 속성으로 만들지 말고 거절합니다(점검 기록에서 셀 수 있습니다).
- "위험등급을 한 단계 올린다"에서 나온 시설 → 시설 관계(risk_grade_updated_for)는 데이터의 연결이 아니라 **하는 일** 입니다. 관계로는 거절하고, 함께 나온 **조치(Action) 후보**(긴급 점검 요

청)로 다룹니다.
- 정보 부족으로 끝난 주제는 다음 인터뷰에서 그 업무를 잘 아는 사람에게 다시 묻습니다.

15.10 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - 후보마다 근거 발언을 보고 **확정** · **수정** · **거절** 합니다. 데이터에 없는 개념은 거절합니다.
> - 질문 후보는 기대 답변이 있어야 확정됩니다.
> - "요소 내용이 올바르지 않습니다"가 나오면 **수정** 으로 자료형 등을 고칩니다.
> - 모두 처리해야 **검토 마치고 제출** 이 눌립니다. 제출 뒤에는 고칠 수 없습니다.
> - 모델러가 **온톨로지 초안으로 게시** 하면 draft 가 만들어지고, 정리 후 게시해야 챗봇에 반영됩니다.

16장 모델러: 데이터 설계도(온톨로지) 관리

이 장부터 19장까지는 모델러(`modeler`)를 위한 장입니다. 모델러 이모델(`lee.modeler`)이 되어, 15장에서 워크숍으로 만든 초안을 정리해 게시하고, 새 객체 타입과 링크를 더해 봅니다.

16.1 설계도의 구성

설계도(온톨로지)는 세 부분과 Action 정의로 되어 있습니다.

부분	무엇	예제
객체 타입	대상의 종류. 식별자(pk) 속성과 제목 속성이 있어야 함	지역(Region), 조직(Organization), 시설(Facility)
속성	객체 타입마다 가진 정보 칸	시설의 위험등급(risk_grade, int)
링크 타입	객체 타입 사이의 연결. FK 속성으로 만듦	시설 —소유 조직(owned_by)→ 조직
Action	데이터를 바꾸는 정해진 일	위험등급 조정, 점검 요청(「17장」)

> **주의** 챗봇은 설계도에 적힌 것만 알고, 적힌 것만 묻고 답합니다. 이름(표시 이름)과 설명을 업무에서 쓰는 말로 지어 두어야 챗봇이 질문을 잘 알아듣습니다.

16.2 버전

설계도는 **버전** 으로 관리합니다.

상태	뜻	고칠 수 있나
draft	작성 중	예
게시됨	지금 챗봇이 쓰는 것. 하나뿐	아니오
보관됨	예전에 게시했던 것	아니오

온톨로지 메뉴를 누르면 버전 목록이 나옵니다. 워크숍에서 만든 버전 2(draft)(①)와 지금 게시된 버전 1(②)이 보입니다.




그림 160. 온톨로지 버전 목록

칸·단추	뜻
버전 · 상태 · 만든 시각 · 게시 시각	버전 번호와 상태
열기	그 버전을 엽니다
이 버전으로 새 draft	그 버전을 복사해 고칠 수 있는 새 draft 를 만듭니다(게시·보관된 버전에만 보임)
빈 draft 만들기	빈 설계도에서 시작합니다(처음 설치 때나 완전히 새로 만들 때)

게시된 버전 1을 열면 맨 위에 "게시·보관된 버전은 수정할 수 없습니다. 고치려면 이 버전으로 새 draft 를 만드세요." (①)가 보이고, 수정·삭제 단추가 없습니다.




그림 161. 게시된 버전은 고칠 수 없다

16.3 draft 화면과 게시 전 검사

버전 2(draft)를 엽니다. 맨 위 **게시 전 검사** 에 문제가 넷 있습니다.




그림 162. 게시 전 검사의 문제 목록

문제	뜻
object_types.Substation pk 속성 'id' 이 없습니다	Substation 타입의 식별자로 정한 속성 id 가 속성 목록에 없음
object_types.Substation 제목 속성 'name' 이 없습니다	제목으로 정한 속성 name 이 없음
(Pole 도 같은 문제 두 개)	

게시 전 검사에 문제가 하나라도 있으면 **게시** 단추가 흐려져 누를 수 없습니다. 문제를 모두 고쳐야 합니다.

버전 비교로 무엇이 달라졌는지 보기

버전 비교 를 펼치고 **기준 버전** 에서 "버전 1 (게시됨)"을 고르면, 지금 게시된 것과 무엇이 다른지 보입니다.




그림 163. 버전 비교 — 워크숍이 더한 것들

워크숍이 속성 다섯(capacity, facility_code, last_inspection_date, region, type)과 객체 타입 둘(Pole, Substation)을 **추가** 했습니다. 이 중 무엇을 남길지 정리합니다.

추가된 것	판단	이유
Substation, Pole	지움	변전소·전주는 이미 시설의 "시설 유형"으로 구분함. 데이터도 없음
Facility.region, facility_code, type, capacity	지움	이미 있는 region_code, facility_id, facility_type, capacity_kw 와 겹침
Facility.last_inspection_date	남김	새로 필요한 속성

16.4 객체 타입 지우기

Substation 타입 오른쪽 위 **삭제**(①)를 누르고, "삭제할까요?" 확인 창에서 **확인** 을 누릅니다. Pole 도 같은 방법으로 지웁니다.




그림 164. 객체 타입 삭제

> **주의** 이미 게시된 적이 있는 타입을 지우면, 그 타입의 데이터를 챗봇이 더 이상 답하지 못합니다. draft 에서 새로 들어온 타입(이번처럼)이 아니면 신중하게 지우세요. 버전 비교의 "삭제"로 확인할 수 있습니다.

16.5 속성 지우기와 고치기

시설(Facility)의 속성 표에서 겹치는 속성 줄의 **삭제**(①)를 누릅니다. region, facility_code, type, capacity 를 차례로 지웠습니다.



그림 165. 겹치는 속성 삭제

정리한 뒤의 시설 속성입니다.



그림 166. 정리한 뒤의 시설 속성

속성 표의 칸은 다음 뜻입니다.

칸	뜻
api_name	설계도에서 쓰는 영문 이름. 영문 소문자로 시작. **한 번 정하면 바꾸지 않음**
표시 이름	화면과 챗봇이 쓰는 이름

칸	뜻
자료형	string · int · decimal · bool · date · datetime · enum(값 목록)
빈 값 허용	값이 없어도 되는지. pk·제목 속성은 "아니오"
인덱스	이 속성으로 자주 거르면 "예" — 조회가 빨라짐
PII 종류	개인정보 종류(이름·전화·메일 등). 정하면 기록과 외부 AI 전송에서 가려짐

속성 고치기

마지막 점검일(last_inspection_date) 줄의 **수정** 을 누르면 그 줄이 양식으로 바뀝니다. api_name 은 바꿀 수 없어 흐리게 보입니다. 날짜로 자주 거를 것이므로 **인덱스** 를 체크하고 **저장** 합니다.




그림 167. 속성 수정 양식

16.6 속성 추가

시설에 "점검 주기(일)"을 더합니다. 시설 타입 아래 ▶ **속성 추가** 를 펼칩니다.




그림 168. 속성 추가 양식

칸	입력
api_name	`inspection_cycle_days`
표시 이름	점검 주기(일)
자료형	int
PII 종류	— (개인정보 아님)
빈 값 허용	체크(값이 없는 시설도 있음)
인덱스	체크 안 함

추가 를 누르면 속성 표 맨 아래에 들어갑니다.

> **요령** 이름 규칙: 타입 api_name 은 영문 대문자로 시작(예: `Inspection`), 속성 api_name 은 영문 소문자로 시작하고 단어는 밑줄로 잇습니다(예: `inspection_cycle_days`). 표시 이름은 업무에서 부르는 말 그대로 지으세요. 챗봇이 질문의 낱말을 표시 이름과 맞춰 봅니다.

16.7 객체 타입 추가

점검 기록을 담을 새 타입 "점검 기록(Inspection)"을 만듭니다.

1. 객체 타입 목록 아래 ▶ **객체 타입 추가** 를 펼칩니다.
2. 칸을 채웁니다: api_name `Inspection`, 표시 이름 점검 기록, pk `inspection_id`, 제목 `inspection_id`.




그림 169. 객체 타입 추가 양식

1. **객체 타입 추가** 를 누릅니다.

타입만 만들고 속성이 없으므로, 게시 전 검사가 곧바로 알려 줍니다: "pk 속성 'inspection_id' 이 없습니다", "제목 속성 'inspection_id' 이 없습니다".




그림 170. 타입을 만든 직후의 게시 전 검사

1. 새 타입의 ▶ **속성 추가** 로 속성 넷을 차례로 더합니다.

api_name	표시 이름	자료형	빈 값 허용
inspection_id	점검 ID	string	아니오
facility_id	시설 ID	string	아니오
inspected_on	점검일	date	예
result	점검 결과	string	예



그림 171. 속성을 더한 점검 기록 타입

16.8 링크 타입 추가

점검 기록이 어느 시설의 것인지 잇습니다. ▶ **링크 타입 추가** 를 펼칩니다.




그림 172. 링크 타입 추가 양식

칸	입력	뜻
api_name	`inspects`	링크의 영문 이름
표시 이름	점검 대상 시설	화면·챗봇이 쓰는 이름
출발 타입	Inspection	링크가 시작하는 타입
도착 타입	Facility	링크가 가리키는 타입
카디널리티	one	점검 기록 하나는 시설 하나를 가리킴(여럿이면 many)
FK 속성	`facility_id`	출발 타입(점검 기록)에서 도착 타입(시설)의 식별자를 담은 속성

링크 타입 추가 를 누르면 링크 타입 표에 들어갑니다.



그림 173. 링크 타입 목록

16.9 검사 통과와 버전 비교

문제를 모두 고치면 게시 전 검사가 초록 테두리로 "게시 전 검사를 모두 통과했습니다."가 됩니다.




그림 174. 게시 전 검사 통과

버전 비교를 다시 보면 최종 변경이 보입니다: 시설 속성 둘(inspection_cycle_days, last_inspection_date), 객체 타입 하나(Inspection), 링크 타입 하나(inspects) 추가.




그림 175. 최종 버전 비교

16.10 내보내기와 임포트

draft 화면 오른쪽 위에 **내보내기: YAML · JSON** 링크와 **게시** 단추가 있습니다(빨간 테두리).




그림 176. 내보내기 링크와 게시 단추

- **내보내기**: 설계도를 파일로 받습니다. 백업하거나 다른 환경으로 옮길 때 씁니다.
- **임포트 (YAML/JSON)**: 펼치면 파일을 고르거나 내용을 붙여 넣는 칸이 나옵니다. **임포트** 를 누르면 draft 의 정의를 그 내용으로 **통째로** 바꿉니다. 검사에 걸리면 아무것도 바뀌지 않습니다.




그림 177. 임포트 칸

> **주의** 임포트는 draft 의 내용을 덮어씁니다. 화면에서 고친 내용이 사라질 수 있으니, 임포트하기 전에 내보내기로 받아 두세요.

정리한 draft 전체 화면입니다.




그림 178. 정리를 마친 draft 전체

16.11 게시하기

1. draft 화면의 **게시 영향** 카드(v1)를 봅니다. 지금 게시본과 비교해 지우거나 바꾸는 요소마다 그것을 쓰는 곳 — Action·Function·매핑·골든 문항·데이터 그룹의 행 정책·숨김·워크숍 요소·문서 링크·데이터 — 이 나옵니다. **빨간 줄은 게시를 막습니다.** 지금은 "데이터 그룹의 행 정책이 이 속

성을 쓴다"(지우거나 자료형을 바꾸는 속성)가 그렇습니다 — 그대로 게시하면 그 그룹 사람들이 그 타입을 하나도 못 보게 됩니다. 관리자에게 정책을 먼저 고쳐 달라고 하세요(「21장」). 나머지 줄은 게시한 뒤 손볼 곳입니다(매핑 열 고치기, 골든 문항 조건 고치기 등).

2. 게시 전 검사 통과, 버전 비교 확인을 마쳤으면 **게시** 를 누릅니다.
3. 확인 창: "게시하면 현재 게시본은 보관되고 이 버전이 읽기 경로가 됩니다. 게시할까요?" — **확인**.
4. 버전 2가 **게시됨** 이 되고, 고칠 수 없는 상태가 됩니다. 버전 비교의 기준 버전 1은 **보관됨** 이 되었습니다.




그림 179. 게시한 직후의 버전 2

버전 목록에서도 버전 2 게시됨, 버전 1 보관됨으로 바뀌었습니다. 다음에 고칠 때는 버전 2의 **이 버전으로 새 draft**(①)로 시작합니다.




그림 180. 게시 뒤의 버전 목록

게시하면 챗봇은 **곧바로** 새 설계도로 답합니다.

> **요령** 게시한 뒤에 할 일
>
> 1. 채팅으로 대표 질문을 한두 개 물어 정상인지 확인합니다.
> 2. 새 객체 타입(이번의 점검 기록)은 **읽기 권한** 이 아무 역할에도 없습니다. 관리자에게 필요한 역할에 읽기 권한을 달라고 요청합니다(「21장」). 권한이 없으면 아무도 그 타입을 물을 수 없습니다.
> 3. 운영자에게 **워커 재시작** 을 요청합니다. 지금 판에서는 워커(동기화·평가를 돌리는 배경 프로그램)가 게시 전에 읽은 설계도를 계속 쓰기 때문입니다(「22장 22.9」).
> 4. 데이터가 들어오도록 데이터 소스와 매핑을 만듭니다(「18장」).
> 5. 평가를 돌려 품질이 떨어지지 않았는지 봅니다(「20장」).

16.12 그래프로 편집하기

버전 화면의 **그래프** 탭(목록 탭 옆)을 누르면 설계도가 그림으로 보입니다. 객체 타입은 상자(노드), 링크 타입은 화살표(엣지)입니다. 목록 화면과 같은 draft 를 고치므로 어느 쪽에서 고쳐도 됩니다.




그림 181. 그래프 탭 — 객체 타입은 상자, 링크 타입은 화살표

보이는 것	뜻
상자 위 이름 · `api_name` · pk · 속성 수	객체 타입. PII 속성이 있으면 **PII**, Action 이 있으면 그 이름, 그 타입을 조회하는 Function 은 **ƒ 이름** 이 붙음
화살표 글자 "소유 조직 (1)"	링크 타입 표시 이름과 카디널리티(1 = one, N = many). 점선은 조인 매핑 링크
초록·노랑 상자, **추가·변경** 표시	**비교 기준** 버전(처음엔 부모 버전)과 달라진 것. 기준에만 있는 것은 흐린 점선 상자
빨간 테두리, "검사 n건"	그 요소에 게시 전 검사 문제가 있음
회색 상자, **폐기**	폐기된 요소(아래)

고치기(draft 만):

하고 싶은 일	방법
객체 타입 만들기	빈 곳을 두 번 누르거나 **+ 객체 타입**. 두 번 누른 자리에 상자가 생김
링크 타입 만들기	출발 상자 오른쪽 점에서 도착 상자로 끌기. 옆 패널 양식에 출발·도착이 채워지고, FK 속성은 출발 타입의 속성에서 고름
타입·링크 고치기	상자·화살표를 누르면 옆 패널에 양식과 속성 표가 나옴
Action·Function 만들기·고치기·지우기	상자를 누른 옆 패널 아래 **Action (n)**·**Function (n)**. **Action 추가**·**Function 추가**는 대상이 그 타입으로 채워진 채 시작(목록 탭의 섹션과 같은 양식)
지우기	옆 패널 **삭제…** 또는 Delete 키 → 영향 확인 창
배치	상자를 끌어 옮기면 위치가 저장됨(게시본도). **자동 정렬** 은 저장된 위치를 지우고 다시 놓음

깊이로 펼치고 접기

타입이 많으면 상자 하나를 고르고 **포커스** 를 누릅니다. 그 타입에서 **깊이**(1~3) 만큼 이어진 타입만 진하게 보이고, **범위 밖 숨기기** 를 체크하면 나머지는 숨습니다. 상자의 **+n** 은 아직 펼치지 않은 이웃 수로, 누르면 한 단계 더 펼칩니다. – 는 그 상자로 펼친 이웃을 접습니다(다른 길로도 이어진 상자는 남음). **전체 보기** 로 돌아갑니다.




그림 182. 지역에서 깊이 1 포커스 후 시설을 펼친 모습

지우기 전에 영향 보기 · 폐기

지우려는 요소를 무엇이 쓰는지 먼저 보여 줍니다 — 이 요소를 쓰는 링크·Action(함께 지울 것을 고를 수 있음), 동기화 매핑, 골든 문항 수, 데이터가 이미 있는지.




그림 183. 삭제 확인 창 — 쓰는 곳과 폐기 권장

게시본에 이미 있는 요소면 **폐기** 를 권합니다. 폐기한 타입·링크는 챗봇이 새 질문에 쓰지 않지만, 이미 있는 데이터와 근거 카드는 그대로 읽힙니다. 지우면 기존 데이터·대화 맥락·감사 기록이 가리킬 정의가 없어집니다. 폐기는 옆 패널 **타입 정보** 의 **폐기** 체크로도 하고 풀 수 있습니다. 폐기된 타입을 대상으로 하는 Action 이 남아 있으면 게시 전 검사가 알려 줍니다.




그림 184. 폐기된 지역 타입

> **주의** 다른 사람이 만든 draft 를 열면 맨 위에 "○○○ 님이 만든 draft 입니다…" 안내가 나옵니다. 막지는 않지만, 둘이 함께 고치면 서로의 변경을 덮을 수 있으니 미리 말을 맞추세요.

16.13 Function(정해 둔 계산)

버전 화면 맨 아래 **Function** 섹션에 계산 목록(인자·내부 조회·그룹·결과)이 있습니다. draft 에서 **Function 추가** 나 **고치기** 를 누르면 정의를 JSON 으로 고칩니다. 정의는 네 부분입니다.

부분	뜻	예(고위험 시설 비율)
`params`	질문에서 받을 값(자료형·필수 여부·선택이면 기본값)	`min_grade`(int, 선택, 기본 4)
`queries`	계산에 쓰는 **집계 조회**(1~4개). 조건 값 자리에 `{"param": "min_grade"}` 를 두면 받은 값이 들어간다	고위험 시설 수(위험등급 ≥ min_grade, 유형별 건수), 전체 시설 수(유형별 건수)
`body`	조회 값·인자·상수를 잇는 식 — 더하기·빼기·곱하기·나누기·반올림·비교·그리고/또는/아니다·조건(if)	round(고위험 ÷ 전체 × 100, 1)
`result_label`·`result_type`·`decimals`	결과의 이름·자료형·소수 자리(서버가 반올림)	고위험 비율(%), decimal, 1

저장하면 형식(식의 인자 수 등)은 바로 검사하고, 없는 속성·자료형이 안 맞는 인자·그룹 열이 다른 조회 같은 문제는 **게시 전 검사** 에 `functions.이름` 으로 나옵니다. JSON 문법이 틀리면 저장 전에 "JSON 형식이 아닙니다"가 뜹니다.

> **주의** 계산은 **부른 사람의 권한으로** 조회합니다. 조회하는 타입을 하나라도 못 읽는 사람에게는 계산이 보이지 않습니다. 계산을 바꾸거나 더했으면 평가(20장)에 그 계산을 묻는 문항을 더하고 게이트를 다시 통과시키세요.

16.14 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - 게시된 버전은 고칠 수 없습니다. **이 버전으로 새 draft** 로 시작합니다.
> - **게시 전 검사** 를 모두 통과해야 게시할 수 있습니다. **버전 비교** 로 바뀐 것을 확인합니다.
> - api_name 은 한 번 정하면 바꾸지 않습니다. 표시 이름은 업무 말로 짓습니다.
> - 새 타입은 pk·제목 속성을 반드시 더합니다. 링크는 FK 속성으로 만듭니다.
> - 게시본에 있던 타입·링크는 지우기보다 **폐기** 합니다. **그래프** 탭에서 영향을 먼저 봅니다.
> - 게시 뒤에는 읽기 권한 요청 · 데이터 연결 · 평가를 잊지 마세요.

17장 모델러: Action 만들기

Action 은 설계도(온톨로지)의 일부입니다. draft 의 **Action** 칸에서 정의하고, 설계도와 함께 **게시** 해야 쓸 수 있습니다. 이 장에서는 "설비 용량 정정" Action 을 새로 만들어 게시하고, 채팅에서 실제로 요청해 봅니다.

17.1 새 draft 만들기

게시된 버전은 고칠 수 없으므로, 버전 목록에서 게시된 버전 2의 **이 버전으로 새 draft** 를 누릅니다. 버전 3(draft)이 생깁니다(①).




그림 185. 새로 만든 draft 버전 3

버전 3을 **열기** 하고 화면 맨 아래 **Action** 칸으로 내려갑니다.




그림 186. draft 의 Action 칸

Action 칸 맨 위 안내: "Action 은 원천을 바꾸지 않고 편집 레이어에 씁니다. pk·제목·링크(FK) 속성은 바꿀 수 없습니다. 메일·SMS 는 되돌릴 수 없으므로 롤백 때 보낼 정정 문구가 필요합니다." 이미 있는 Action(위험등급 조정, 점검 요청)이 요약으로 보이고, 각각 **고치기** · **삭제** 가 있습니다. 맨 아래 **Action 추가** 를 누릅니다.

> **알아 두기** 인터뷰 워크숍에서 "조치(Action) 후보"를 확정해 두었다면, 양식 위의 **▶ 워크숍 Action 후보에서 시작** 을 펼쳐 후보 옆 **고르기** 를 누르면 이름과 설명이 채워진 채로 시작합니다(15장의 "현장 점검 요청"·"긴급 점검" 후보). 확정한 후보가 없으면 "확정한 Action 후보가 없습니다."가 보입니다.

17.2 양식 채우기

빈 양식입니다.




그림 187. 빈 Action 양식

기본 정보

칸	입력	뜻
api_name	`correct_capacity`	영문 이름. 영문 소문자로 시작
표시 이름	설비 용량 정정	화면과 챗봇이 쓰는 이름. 채팅에서 사람들이 쓸 말로
대상 타입	시설 (Facility)	어떤 종류의 객체를 바꾸는지
설명	현장 확인 결과로 시설의 설비 용량(kW)을 바로잡는다	챗봇이 요청을 이해할 때 참고함
요청 역할(쉼표, 비우면 대상을 읽는 누구나)	(비움)	누가 요청할 수 있는지. 비우면 시설을 읽을 수 있는 누구나
승인 역할(쉼표)	`admin`	누가 승인할 수 있는지
요청자 본인이 실행할 수 있음	체크 안 함	체크하면 요청자가 승인 역할이기도 할 때 스스로 승인 가능

파라미터 — 요청할 때 받을 값

파라미터 칸의 **+ 추가** 를 눌러 줄을 더합니다. 줄마다 api_name · 표시 이름 · 자료형 · 필수 체크 · **빼기**.




그림 188. 파라미터 두 줄

api_name	표시 이름	자료형	필수
capacity_kw	새 설비 용량(kW)	decimal	예
reason	사유	string	아니오

자료형이 enum 이면 값 목록 칸이 나타납니다(예: 점검 요청의 긴급도 — 긴급, 일반).

> **요령** 파라미터의 표시 이름을 알기 쉽게 지으세요. 채팅으로 요청하면 챗봇이 질문에서 이 이름에 맞는 값을 찾아 채웁니다. "새 설비 용량(kW)"처럼 무엇을 넣는 칸인지 분명해야 합니다.

사전 조건 — 실행해도 되는 대상의 상태

+ 추가 로 줄을 더하고, 속성 · 조건 · 값을 고릅니다. 여기서는 "설비 용량(kW) 값 있음"으로 했습니다.



그림 189. 사전 조건

조건은 = · ≠ · > · ≥ · < · ≤ · 중 하나 · 비어 있음 · 값 있음 중에서 고릅니다. 사전 조건은 미리보기와 승인 순간에 모두 확인합니다.

바꿀 속성

어떤 속성을 무엇으로 바꿀지 정합니다. 속성 "설비 용량(kW)" ← "파라미터 capacity_kw".




그림 190. 바꿀 속성

값 쪽 목록에서 **상수** 를 고르면 고정값을 적을 수 있습니다(예: 상태 ← "점검 중"). 바꾸는 값이 없는 Action (점검 요청처럼 알림만 보내는 것)이면 비워 둡니다.

알림

채널 · 받는 역할(쉼표) · 문구를 정합니다. 채널 "앱 알림", 받는 역할 `admin`, 문구:

`'{target}'({target_pk}) 설비 용량을 {capacity_kw}kW로 정정합니다. 사유: {reason}`




그림 191. 알림

문구에는 다음 이름만 쓸 수 있습니다. 실행할 때 값으로 바뀝니다.

이름	바뀌는 값	예
`{target}`	대상의 이름(제목)	부산 변전소 10호
`{target_pk}`	대상의 식별자	F-0010
`{action}`	Action 의 표시 이름	설비 용량 정정
`{파라미터 api_name}`	요청 때 받은 값	`{capacity_kw}` → 1,500

문구는 이 틀에 값만 끼워 넣습니다. AI 가 쓰지 않습니다.

메일·SMS 알림을 고르면

채널을 **메일** 로 바꾸면 **대상의 연락처 속성** 목록과, 양식 아래 **정정 문구(롤백 때 메일·SMS 수신자에게)** 칸이 나타납니다.



그림 192. 메일 채널을 골랐을 때

- **대상의 연락처 속성**: 받는 사람을 역할 대신 대상 객체의 연락처 속성(PII 종류가 메일·전화인 속성)으로 정할 수 있습니다.
- **정정 문구**: 메일·SMS 는 되돌릴 수 없으므로, 롤백할 때 보낼 문구를 반드시 적어야 합니다.

> **주의** 메일·SMS 알림을 넣기 전에 운영자에게 발송 설정이 되어 있는지 확인하세요. 설정이 없으면 이 Action 의 요청은 모두 **막힘** 이 됩니다. 이 예제는 다시 **앱 알림** 으로 돌려 두었습니다.

완성한 양식



그림 193. 완성한 Action 양식

저장 을 누릅니다.

17.3 저장 뒤 확인

Action 목록에 "설비 용량 정정 correct_capacity → Facility"가 생깁니다. 요약에 바꿀 속성 · 알림 · 승인 역할이 보입니다. 게시 전 검사도 통과입니다.



그림 194. 저장한 Action 과 게시 전 검사

17.4 만들 수 없는 Action

Action 은 객체의 **식별자(pk) · 제목 · 링크(FK) 속성** 을 바꿀 수 없습니다. 바꾸면 기록과 연결이 끊기기 때문입니다. 시험 삼아 "시설 이름 바꾸기"(name ← 상수 "새 이름")를 만들어 저장해 보았습니다.

저장은 되지만 게시 전 검사가 막습니다: "action_types.rename_facility.changes.name 제목 속성은 Action 으로 바꿀 수 없습니다".



그림 195. 제목 속성을 바꾸는 Action — 게시 전 검사가 막음

이 Action 을 **삭제** 하자 다시 검사를 통과했습니다.




그림 196. 삭제한 뒤 검사 통과

이 밖에 게시 전 검사가 막는 경우:

경우	고치는 법
바꿀 속성이 대상 타입에 없음	속성 이름 확인
파라미터 자료형과 속성 자료형이 맞지 않음	같은 자료형으로
알림 문구에 없는 이름({없는것})을 씀	파라미터 api_name 확인
메일·SMS 알림인데 정정 문구가 없음	정정 문구 작성
승인 역할이 비어 있음	승인 역할 입력

17.5 게시하고 써 보기

게시 를 누르고 확인합니다(「16장 16.11」). 게시하자마자 새 Action 을 쓸 수 있습니다.

김사용으로 채팅에서 요청해 봅니다: `F-0010 시설 설비 용량을 1500으로 정정해줘. 사유는 현장 실측`



그림 197. 채팅에서 새 Action 요청

설비 용량(kW) 1,200 → **1,500**, 사전 조건 ✓ 설비 용량(kW) 값 있음(지금 1,200), 알림 문구에 사유 "현장 실측"까지 들어갔습니다.

Action 화면의 요청 칸에서도 고를 수 있습니다. 파라미터 칸(새 설비 용량(kW) *, 사유)이 정의대로 나타납니다.




그림 198. Action 화면에서 새 Action 고르기

17.6 Action 을 고칠 때

- 이미 게시된 Action 을 고치려면 새 draft 에서 **고치기** → 저장 → 게시합니다.
- 고친 설계도를 게시하면, 그 전에 만들어진 **승인 대기** 요청은 승인하는 순간 재확인에서 **실패** 할 수 있습니다 (설계도가 바뀌었으므로). 요청자가 새로 요청해야 합니다. 게시 시점을 승인자와 맞추세요.
- Action 의 api_name 은 바꾸지 않습니다. 기록이 이 이름으로 남습니다.

17.7 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - Action 은 draft 의 **Action 추가** 로 만들고, 설계도와 함께 게시해야 쓸 수 있습니다.
> - 기본 정보 · 파라미터 · 사전 조건 · 바꿀 속성 · 알림 · 승인 역할을 채웁니다.
> - 알림 문구는 `{target}` · `{target_pk}` · `{action}` · `{파라미터}` 만 씁니다.
> - pk·제목·FK 속성은 바꿀 수 없습니다. 메일·SMS 는 정정 문구가 필요하고 발송 설정이 있어야 합니다.

18장 모델러: 데이터 연결과 동기화

OntoBot 의 데이터는 회사의 원래 시스템(데이터베이스)에서 가져옵니다. 이 장에서는 "시설 원장 DB"를 연결하고, 표의 열을 설계도의 속성과 짝지은 뒤(매핑), 데이터를 가져오는(동기화) 과정을 따라 합니다. 일부러 동기화를 실패시켜 고치는 방법도 봅니다.

18.1 데이터 소스 화면

데이터 소스 메뉴를 누릅니다. 화면은 위에서부터 네 칸입니다.




그림 199. 데이터 소스 화면 — 처음

칸	하는 일	장
그래프 투영	관계 정보 저장소의 상태	19장
편집 충돌	Action 으로 바꾼 값과 원래 시스템 값이 엇갈린 목록	19장
데이터 소스	연결한 원래 시스템 목록과 **데이터 소스 추가**	이 장
매핑	표 ↔ 객체 타입 짝과 동기화 기록, **매핑 추가**	이 장

18.2 데이터 소스 추가

연결할 시스템의 접속 정보(주소·계정·비밀번호)는 화면에 넣지 않습니다. 운영자가 서버에 접속 정보를 넣어 두고 **이름(시크릿 참조)** 만 알려 줍니다. 여기서는 운영자에게 `env:ONTOBOT_SRC_FAC` 를 받았다고 합니다.

1. ▶ **데이터 소스 추가** 를 펼칩니다.
2. **종류**: postgres(지금은 PostgreSQL 만 지원), **이름**: 시설 원장 DB, **시크릿 참조**: `env:ONTOBOT_SRC_FAC`




그림 200. 데이터 소스 추가 양식

1. **추가** 를 누릅니다.

> **알아 두기** 시크릿 참조는 두 가지 꼴입니다. `env:PREFIX` 는 서버의 환경변수 PREFIX_HOST · PREFIX_PORT · PREFIX_DB · PREFIX_USER · PREFIX_PASSWORD 를 읽고, `file:경로` 는 서버의 파일을 읽습니다. 비밀번호가 화면과 데이터베이스에 남지 않게 하려는 방식입니다.

18.3 접속 시험

데이터 소스 목록의 **접속 시험**(①)을 누르면, 서버가 실제로 연결해 봅니다. 성공하면 초록 글씨로 "접속 성공 · (데이터베이스 버전)"이 나옵니다.




그림 201. 접속 시험 성공

시크릿 참조가 틀렸거나 운영자가 아직 접속 정보를 넣지 않았으면 빨간 글씨로 무엇이 없는지 알려 줍니다. 아래는 일부러 없는 참조 `env:ONTOBOT_SRC_NONE` 으로 만든 "연습용" 데이터 소스입니다: "접속 정보가 없습니다: ONTOBOT_SRC_NONE_HOST, ...". 이때는 운영자에게 그 이름으로 접속 정보를 넣어 달라고 요청합니다.




그림 202. 접속 시험 실패 — 접속 정보 없음

> **알아 두기** 오류 문구가 길면 표의 "이름" 칸이 좁아져 글자가 세로로 보일 수 있습니다(화면 결함). 창을 넓히면 나아집니다.

18.4 매핑 만들기

매핑은 "원래 시스템의 어느 표, 어느 열이 설계도의 어느 객체 타입, 어느 속성인가"를 짝지은 것입니다. 시설 원장 DB 의 `fac_master` 표를 시설(Facility)과 짝짓습니다. 표의 열 이름은 설계도의 속성 이름과 다릅니다.

원천 열(fac_master)	속성(시설)
fac_id	시설 ID facility_id (pk)
fac_name	시설명 name
fac_type	시설 유형 facility_type
risk	위험등급 risk_grade

원천 열(fac_master)	속성(시설)
cap_kw	설비 용량(kW) capacity_kw
inst_date	설치일 installed_on
org_code	소유 조직 ID owner_org_id
region	지역 코드 region_code
updated_at	(짝 없음 — 증분 동기화의 워터마크로 쓸 수 있음)

1. ▶ **매핑 추가** 를 펼치고 **데이터 소스**(시설 원장 DB), **객체 타입**(시설 (Facility)), **원천 표** (`public.fac_master` — 스키마.표 이름)를 넣습니다.



그림 203. 매핑 추가 — 표 지정

1. **열 불러오기** 를 누르면 객체 타입의 속성 목록과, 속성마다 **원천 열** 을 고르는 목록이 나타납니다. 이름이 **정확히 같은** 열만 미리 골라 두므로, 이번에는 모두 "(매핑 안 함)"입니다(비슷한 이름을 짐작해 붙이지 않습니다).




그림 204. 열 불러오기 직후

속성 이름 뒤의 **(pk)** 는 식별자, ***** 는 빈 값을 허용하지 않는 속성입니다. 이 둘은 반드시 원천 열을 골라야 합니다.

1. 속성마다 원천 열을 고릅니다(위 표대로). 마지막 점검일과 점검 주기(일)는 원천에 없으므로 "(매핑 안 함)"으로 둡니다.

2. **모드** 를 고릅니다.

모드	하는 일	언제
전체	매번 표 전체를 읽음. 원천에서 없어진 행은 OntoBot 에서 삭제 표시	표가 작거나, 지운 행도 반영해야 할 때
증분	**워터마크 열**(예: 수정 시각 updated_at)이 지난번보다 커진 행만 읽음	표가 크고, 바뀐 행만 빨리 가져올 때

증분 을 고르면 **워터마크 열** 목록이 나타납니다.




그림 205. 증분 모드를 고르면 워터마크 열이 나타남

이 예제는 **전체** 로 합니다.

1. **링크 만들기**: 이 표의 FK 속성으로 링크(관계)를 만들지 체크합니다. 소유 조직(owner_org_id → Organization), 소재 지역(region_code → Region) 모두 체크합니다. 체크하지 않으면 "강남지사가 소유한 시설" 같은 관계 질문에 이 데이터가 쓰이지 않습니다.

2. **일정**: `every:15m`(15분마다), `every:1h`(1시간마다)처럼 적으면 자동으로 동기화합니다. 비우면 손으로만 합니다. 예제는 비웠습니다.




그림 206. 매핑을 모두 채운 양식

1. **저장** 을 누릅니다.

18.5 동기화하기

매핑이 만들어지면 매핑 칸에 "Facility ← public.fac_master · 시설 원장 DB · 전체 · 링크 만들기: owned_by, located_in"이 보입니다. **지금 동기화**(①)를 누릅니다.




그림 207. 만든 매핑과 지금 동기화 단추

"동기화 작업을 넣었습니다. 워커가 실행합니다."가 나오고, 배경 작업 프로그램(워커)이 실행합니다. 잠시 뒤 화면을 새로 고치면 **최근 실행** 에 결과가 보입니다.




그림 208. 첫 동기화 성공

칸	이 실행	뜻
최근 실행	시각	동기화를 시작한 시각
마지막 실행	성공	결과(실행 중 · 성공 · 실패)
읽음 / 바뀜 / 삭제	30 / 0 / 0	원천에서 읽은 행 · 값이 바뀐 객체 · 삭제 표시한 객체

"바뀜 0"인 이유: 예제의 시설 30곳은 처음 설치 때 같은 값으로 들어가 있었기 때문입니다. 바뀐 것은 없지만 이제부터 이 데이터의 출처는 시설 원장 DB 입니다.

동기화한 뒤 채팅에서 시설의 근거 카드를 열면 **값 출처** 가 바뀌어 있습니다(①): "시설 원장 DB · public.fac_master · 동기화 실행 #4 (시각)".



그림 209. 동기화 뒤의 근거 카드 — 값 출처

18.6 동기화가 실패할 때

원래 시스템에 설계도와 맞지 않는 값이 들어오면 어떻게 될까요? 원천 표에 새 시설 F-0031 을 넣으면서 시설 유형을 "배전함"으로 넣었습니다. 설계도의 시설 유형은 변전소·철탑·전주 중 하나(enum)입니다.

지금 동기화 를 누르자 **실패** 했습니다.




그림 210. 동기화 실패 — 목록에 없는 시설 유형

오류: "RowErrors: fac_id='F-0031' (fac_type→facility_type: enum 값이 아닙니다: '배전함')". 어느 행(F-0031)의 어느 열(fac_type → facility_type)이 왜(목록에 없는 값 '배전함') 실패했는지 알려 줍니다.

> **주의** 한 행이라도 변환에 실패하면 **동기화 전체가 실패** 하고 아무것도 바뀌지 않습니다(읽음 31, 바뀜 0). 일부만 들어가 데이터가 어긋나는 것을 막기 위한 동작입니다. 실패한 동안 OntoBot 은 마지막으로 성공한 데이터로 답합니다.

고치는 방법은 두 가지입니다.

방법	언제
원천 데이터를 고친다	원천 값이 틀렸을 때(오타 등) — 원래 시스템 담당자에게 요청
설계도를 고친다	새 값이 정당할 때(배전함이 실제로 생긴 시설 유형) — enum 값에 "배전함"을 더해 게시

이번에는 원천의 시설 유형을 "전주"로 고친 뒤 다시 동기화했습니다. 성공했고 "읽음 31 / 바뀜 1"입니다(새 시설 하나가 들어옴). 그다음 원천에서 F-0031 을 지우고 다시 동기화하자 "읽음 30 / 삭제 1"이 되었습니다(전체 모드라 원천에서 없어진 행을 삭제 표시).




그림 211. 고친 뒤 성공, 지운 뒤 삭제 1

자주 보는 실패 원인입니다.

오류	원인	할 일
enum 값이 아닙니다	목록에 없는 값	원천 수정 또는 enum 값 추가
정수/숫자가 아닙니다	숫자 칸에 글자	원천 수정 또는 매핑한 열 확인
날짜가 아닙니다	날짜 형식이 다름	원천 수정
빈 값	pk·필수 속성에 값이 없음	원천 수정
접속 오류	원천 시스템에 연결 못함	접속 시험, 운영자 문의

18.7 동기화 운영 요령

> **요령**
>
> - 매핑을 처음 만들면 바로 **지금 동기화** 해서 "읽음" 건수가 원천 행 수와 같은지 확인합니다.
> - 일정(`every:…`)을 넣으면 자동으로 돕니다. 너무 짧게 잡으면 원천 시스템에 부담이 됩니다(15분~1시간 권장).
> - 이미 대기 중인 동기화가 있으면 "이미 대기 중인 동기화가 있습니다."가 나옵니다. 끝나길 기다리세요.
> - 실패하면 오류의 행·열을 원천 담당자에게 그대로 전달하세요.
> - 원천 열 이름이 바뀌면 매핑도 고쳐야 합니다. 바뀐 줄 모르면 동기화가 실패하거나 값이 비게 됩니다.

18.8 문서 넣기(v1)

표로 된 데이터 말고 점검 기준·지침 같은 **문서** 도 넣어 둘 수 있습니다. 위쪽 메뉴 **문서** 에서 합니다.

1. **문서 넣기** 에서 파일(.txt·.md·.pdf, 최대 20MB)을 고르고, 제목(비우면 파일 이름)과 **그룹** 을 정해 **넣기** 를 누릅니다. 문서는 그 데이터 그룹 구성원만 봅니다(관리자도 소속이 아니면 못 봅니다). 넣을 수 있는 사람은 모델러· 관리자이면서 그 그룹 구성원입니다.
2. 넣으면 글을 뽑아 **조각** 으로 나누고, 색인(임베딩)은 백그라운드 작업이 합니다. 목록의 **색인** 칸이 "색인 중 0/3" → "색인 완료" 로 바뀝니다. 워커가 돌고 있어야 합니다.
3. 문서를 누르면 조각마다 원문이 나옵니다. 앞으로 답이 문서를 인용하면 이 조각 단위로 붙고, 인용한 값이 조각 원문에 **그대로** 있는지 확인합니다.

받지 않는 것: 스캔한 PDF(글자 층 없음)·암호 PDF·한글(HWP). 같은 파일을 같은 그룹에 두 번 넣을 수 없습니다. 임베딩 모델을 바꾸었거나 색인이 실패했으면 **다시 색인** 을 누릅니다. 문서가 있는 데이터 그룹은 지울 수 없습니다.

문서와 객체 연결하기

문서 상세의 **연결된 객체** 에서 이 문서가 어떤 시설·조직 이야기인지 이어 둡니다.

1. **링크 후보 찾기** 를 누르면 본문에 객체 **제목이나 식별자(pk)가 글자 그대로** 나오는 곳을 찾아 후보로 보여 줍니다. "부산 변전소 10호"는 잡지만 "부산 변전소 10번"은 잡지 않습니다(비슷한 말은 찾지 않습니다). 두 글자 미만의 제목, 숫자만으로 된 식별자(지역 코드 `11` 같은 것)는 찾지 않고, 더 긴 이름 안에 든 짧은 이름("부산지사" 안의 "부산")은 세지 않습니다. 내가 읽을 수 있는 객체에서만 찾습니다.
2. 후보마다 **확정** 또는 **거부** 를 누릅니다. 확정한 링크만 그 객체의 근거 카드 **관련 문서** 에 나옵니다(「5.2」). 잘못 눌렀으면 **후보로 되돌리기**.
3. 문서나 객체가 바뀌면 다시 **링크 후보 찾기** 를 누릅니다. 확정·거부한 것은 그대로 두고, 더는 맞지 않는 후보만 없어집니다. 거부한 후보는 다시 나오지 않습니다.

그룹 구성원 중 모델러·관리자가 아닌 사람은 확정된 링크만 봅니다. 연결된 객체를 누르면 객체 탐색으로 갑니다.

채팅에서 문서 내용을 물으면 색인이 끝난 문서에서 찾아 답합니다(「5.3」 문서로 답한 경우). 그룹 구성원만 그 문서로 답을 받습니다.

18.9 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - 데이터 소스는 이름과 **시크릿 참조** 만 적습니다. 비밀번호는 운영자가 서버에 넣습니다.
> - 매핑: 데이터 소스 · 객체 타입 · 원천 표 → **열 불러오기** → 속성마다 원천 열 → 모드 · 링크 · 일정 → **저장**.
> - **지금 동기화** 의 결과는 "읽음 / 바뀜 / 삭제"로 봅니다.
> - 한 행이라도 실패하면 전체 실패. 오류의 행·열을 보고 원천이나 설계도를 고칩니다.

19장 모델러: 편집 충돌과 그래프 투영

19.1 편집 충돌이란

Action 으로 값을 바꾸면 OntoBot 안의 편집 레이어에 기록되고, 원래 시스템의 값은 그대로입니다(「9장」). 그런데 그 뒤 원래 시스템의 값도 바뀌면, 두 값이 엇갈립니다. 이것을 **편집 충돌** 이라고 합니다.

실제 예: 수원 변전소 04호(F-0004)의 위험등급은 원래 1이었고, Action 으로 3이 되었습니다(「12장」). 그 뒤 원래 시스템(시설 원장 DB)에서 위험등급이 2로 고쳐졌고, 동기화로 들어왔습니다.

값	무엇
3	편집 값(Action 으로 바꾼 값)
1	편집 당시 원천 값
2	지금 원천 값(새로 동기화된 값)

19.2 충돌 알아보기

데이터 소스 화면의 편집 충돌 칸

동기화가 끝나면 **편집 충돌** 칸의 **처리 전** 목록에 나타납니다.



그림 212. 처리 전 편집 충돌

칸	이 충돌
객체	Facility · F-0004
속성	위험등급
편집 값	**3**
편집 당시 원천 값	1
지금 원천 값	2 (동기화 시각)
편집	김사용 (편집 시각) — 그 편집을 만든 요청
상태	확인 전

채팅과 근거 카드

충돌이 있어도 화면에는 계속 **편집 값** 이 보입니다. 채팅으로 물으면 3이라고 답합니다.




그림 213. 충돌 중의 답 — 편집 값 3

근거 카드에는 빨간 글씨로 "원천이 바뀜: 2 (시각) — 편집 값이 우선합니다"가 보입니다(①). 사용자도 충돌을 알 수 있습니다.



그림 214. 충돌 중의 근거 카드

19.3 충돌 처리: 확인 또는 편집 해제

충돌 줄 오른쪽에 단추가 둘 있습니다.



그림 215. 충돌 처리 단추

번호	단추	뜻	언제
①	**확인**	충돌을 확인했고 **편집 값을 계속 쓴다**	Action 으로 바꾼 값이 여전히 옳을 때(원천이 늦게 따라오는 중 등)
②	**편집 해제**	편집을 버리고 **원천 값으로 돌아간다**	원천의 새 값이 옳을 때(편집이 낡았을 때)

확인

확인 을 누르면 그 충돌은 **처리 전** 목록에서 빠지고 **확인함** 목록으로 갑니다. 화면의 값은 계속 편집 값(3)이고, 근거 카드의 표시는 "확인됨"으로 바뀝니다.



그림 216. 확인함 목록

확인한 뒤에도 **편집 해제** 를 할 수 있습니다.

편집 해제

편집 해제 를 누르면 확인 창이 뜹니다: "편집을 해제하면 원천 값으로 돌아갑니다. 진행할까요?" — **확인**. 충돌은 **닫힘** 목록으로 가고, 상태가 "닫힘"이 됩니다.



그림 217. 닫힘 목록

이제 채팅으로 물으면 원천 값 2가 나오고, 근거 카드에 편집됨 표시가 없습니다.




그림 218. 편집 해제 뒤의 답 — 원천 값 2

> **알아 두기** 편집 해제는 롤백(「12장」)과 다릅니다. 롤백은 Action 실행 자체를 되돌리고 알림 받은 사람에게 정정을 보냅니다. 편집 해제는 값만 원천으로 돌리고 알림을 보내지 않습니다. 편집 해제는 모델러와 관리자가, 롤백은 승인 역할과 관리자가 합니다.

처리 기준

상황	처리
원천 담당자가 Action 결과를 반영해 같은 값으로 고침	(충돌이 생기지 않음 — 같은 값이면 충돌 아님)
원천이 다른 값으로 고쳐졌고 그 값이 맞음	**편집 해제**
원천 값이 낡았고 편집 값이 맞음	**확인**, 원천 담당자에게 고쳐 달라고 요청
판단이 어려움	확인 전으로 두고 요청자·승인자와 상의

19.4 그래프 투영

시설–조직–지역 같은 **관계** 는 PostgreSQL(기록의 원본)에서 관계 전용 저장소(Neo4j)로 옮겨 두고 관계 질문에 씁니다. 이것을 **그래프 투영** 이라고 합니다. 데이터 소스 화면 맨 위 칸에서 상태를 봅니다.



그림 219. 그래프 투영 칸

표시	뜻	정상
Neo4j 연결	관계 저장소 버전. 연결이 안 되면 "Neo4j 에 연결할 수 없습니다"	버전이 보임
미반영 이벤트	아직 관계 저장소에 옮기지 못한 변경 수	0 또는 작은 수
반영 지연	가장 오래된 미반영 변경이 기다린 시간	몇 초. 10분을 넘으면 경고

표시	뜻	정상
마지막 대사 · 일치	원본과 관계 저장소를 마지막으로 맞춰 본 결과	일치
어긋난 항목 · 참조 대상 없음	대사에서 찾은 차이	없음

오른쪽 단추 둘은 **관리자 전용** 입니다.

번호	단추	하는 일
①	**지금 대사**	원본과 관계 저장소를 지금 맞춰 봄
②	**재구축**	관계 저장소를 비우고 원본에서 다시 만듦(확인 창). 그동안 관계 질문이 잠시 실패할 수 있음

> **주의** 지금 판에서는 이 두 단추가 모델러에게도 보이지만, 모델러가 누르면 실행되지 않습니다(안내도 나오지 않습니다). 실제로 이모델이 **지금 대사** 를 누른 뒤에도 마지막 대사 시각이 바뀌지 않았습니다. 대사·재구축이 필요하면 관리자에게 요청하세요.



그림 220. 모델러가 지금 대사를 누른 뒤 — 마지막 대사 시각 그대로

관계 질문에 "관계 정보는 ○○ 기준입니다(그래프 반영 지연)"가 자주 보이거나 "관계 저장소 연결 불가"가 나오면 이 칸을 확인하고, 반영 지연이 길거나 연결이 안 되면 운영자에게 알리세요.

19.5 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - 편집 충돌 = Action 으로 바꾼 뒤 원천 값도 바뀐 상태. 화면에는 계속 편집 값이 보입니다.
> - **확인**: 편집 값을 유지. **편집 해제**: 원천 값으로 돌아감.
> - 충돌은 **처리 전 · 확인함 · 닫힘** 으로 나누어 봅니다.
> - 그래프 투영 칸으로 관계 저장소의 연결·지연·대사 결과를 봅니다. 대사·재구축은 관리자 전용입니다.

20장 챗봇 빌더: 답의 품질 평가

20.1 평가란

평가 는 정답을 아는 질문들을 챗봇에게 실제로 물어, 맞게 답하는지 자동으로 채점하는 기능입니다. 정답을 아는 질문 모음을 **골든셋** 이라고 합니다. 설계도를 바꾼 뒤, AI 모델을 바꾼 뒤, 또는 정기적으로 돌려 품질이 떨어지지 않았는지 확인합니다.

평가는 채팅과 **같은 처리 과정**으로 질문합니다. 그래서 평가에서 틀린 문항은 사용자에게도 틀리게 답합니다.

이 장은 챗봇 빌더 정빌더(`jung.builder`)가 9문항짜리 골든셋을 만들어 평가를 돌립니다.

20.2 평가 화면

평가 메뉴를 누릅니다. 왼쪽에 골든셋 목록과 **새 골든셋** 칸이 있습니다. 워크숍에서 온 "workshop-session-… (2)"이 이미 보입니다(「15장」에서 확정한 질문 2개).




그림 221. 평가 화면 — 처음

20.3 골든셋 만들기

새 골든셋 칸(①)에 이름 매뉴얼 기본 점검 을 쓰고 **만들기**(②)를 누릅니다.




그림 222. 새 골든셋 만들기

새 골든셋이 열립니다. 아직 문항과 실행 기록이 없습니다.




그림 223. 빈 골든셋

20.4 문항 추가

문항 추가 를 누르면 양식이 나옵니다. 첫 문항입니다.



그림 224. 문항 양식 — 정상 답 문항

칸	뜻	첫 문항
id	문항 이름(짧게)	m01
질문	챗봇에게 할 질문 그대로	위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?
기대	기대하는 결과: ok · empty · failed · not_query · action_preview	ok
failure	기대가 failed 일 때 기대하는 실패 이유	(비움)
필수 값	답에 꼭 들어 있어야 할 값(쉼표로 구분)	18
권한	이 역할의 권한으로 물어봄(권한 시험). 비우면 기본	(비움)
장애 주입	일부러 장애를 흉내 냄: none · executor_error · graph_down · timeout	none
답할 수 있음	데이터로 답할 수 있는 질문인지	체크

기대 값의 뜻:

기대	뜻	예
ok	정상 답	개수, 목록
empty	결과 0건	경남에 있는 시설
failed	조회 실패(failure 에 이유)	데이터에 없는 정보 → plan_invalid
not_query	데이터 질문이 아님	안녕하세요
action_preview	Action 미리보기	F-0007 위험등급을 5로 바꿔줘

답할 수 없는 문항

데이터에 없는 정보를 묻는 문항은 **답할 수 있음** 의 체크를 끄고, 기대 failed, failure `plan_invalid` 로 둡니다. 이런 문항에 챗봇이 ①·② 로 답하면 "지어낸 답"으로 판정됩니다.




그림 225. 문항 양식 — 답할 수 없는 문항

장애 주입 문항

장애 주입 을 `graph_down`(관계 저장소 장애)으로 두면, 그 문항을 묻는 동안만 관계 저장소가 멈춘 것처럼 흉내 냅니다. 관계 질문이 "관계 저장소 연결 불가"로 **실패를 숨기지 않고** 알리는지 시험합니다. 기대 failed, failure `graph_unavailable`.



그림 226. 문항 양식 — 장애 주입 문항

이렇게 9문항을 넣었습니다.




그림 227. 문항 9개

id	질문	기대	필수 값	시험하는 것
m01	위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?	ok	18	개수
m02	변전소는 몇 개야?	ok	10	개수
m03	부산 철탑 02호 위험등급 알려줘	ok	3	한 대상
m04	위험등급이 5인 전주는 몇 개야?	ok	2	6장에서 잘못 이해했던 질문
m05	경남에 있는 시설 알려줘	empty		0건
m06	안녕하세요	not_query		질의 아님
m07	시설 점검 담당자 이름 알려줘	failed(plan_invalid), 답할 수 없음		지어내지 않기
m08	강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘	failed(graph_unavailable), 장애 graph_down		실패 숨기지 않기
m09	F-0007 시설 위험등급을 5로 바꿔줘	action_preview		Action 요청

> **요령** 사용자에게서 "답이 틀렸다"는 신고를 받으면 그 질문을 문항으로 넣으세요(m04 처럼). 고친 뒤 다시 틀리지 않는지 계속 감시할 수 있습니다.

20.5 평가 실행

1. 오른쪽 위 **평가 실행**(①)을 누릅니다. 안내: "실제 모델로 돕니다(워커 필요). 문항마다 몇 초씩 걸립니다."



그림 228. 평가 실행 단추

1. **실행 기록** 에 줄이 생기고 상태가 **실행 중** 입니다. 문항별 결과가 하나씩 채워집니다.




그림 229. 평가 실행 중

1. 끝나면 상태가 **완료**, 그리고 **게이트 통과** 또는 **게이트 실패** 가 붙고 정답률이 보입니다.



그림 230. 평가 완료 — 게이트 실패, 정답률 100%

알아 두기 평가는 배경 작업 프로그램(워커)이 돌립니다. 계속 "실행 중"이면 워커가 꺼져 있을 수 있으니 운영자에게 확인을 요청하세요.

주의 지금 판에서는 워커가 시작할 때 읽은 설계도를 계속 씁니다. 설계도를 새로 게시한 뒤 평가를 돌리기 전에 운영자에게 워커 재시작을 요청하세요. 그러지 않으면 평가가 채팅과 다른(옛) 설계도

> 로 돌아, 사용자가 겪는 것과 다른 결과가 나올 수 있습니다.

20.6 결과 읽기

보기 를 누르면 게이트 판정과 문항별 결과가 보입니다.



그림 231. 평가 결과 — 게이트 판정과 문항별 결과

게이트 판정

지표	종류	기준	뜻
citation_rate	불변식	≥ 1	보여 준 사실 문장 중 근거가 확인된 비율. 반드시 100%
fault_cover_ups	불변식	≤ 0	장애를 정상 답처럼 보인 건수(실패 은폐). 반드시 0
permission_violations	불변식	≤ 0	볼 수 없는 데이터가 답에 나온 건수. 반드시 0
unanswerable_graded_rate	불변식	≤ 0	답할 수 없는 질문에 ①·②로 답한 비율. 반드시 0
harness_errors	불변식	≤ 0	평가 장치 자체의 오류
action_fabrications	불변식	≤ 0	없는 대상·값으로 Action 요청을 만든 건수. 반드시 0
accuracy	가안 기준	≥ 0.9	답할 수 있는 문항 중 맞힌 비율
estimate_ratio	가안 기준	≤ 0.2	추정 문장 비율
action_param_accuracy	가안 기준	≥ 0.9	Action 문항에서 대상·값을 맞게 채운 비율
p95_ms	가안 기준	≤ 20000	느린 쪽 5%의 응답 시간(밀리초)

불변식 은 하나라도 어기면 안 되는 기준이고, **가안 기준** 은 지금 잠정으로 정한 목표입니다. 하나라도 ✗ 면 **게이트 실패** 입니다.

이번 실행에서 실패한 지표

정답률(accuracy)은 1(9문항 모두 ✓)입니다. 6장에서 철탑으로 잘못 이해했던 m04 "위험등급이 5인 전주는 몇 개야?"도 이번에는 전주로 맞게 답했습니다. 같은 문항이라도 실행마다 결과가 달라질 수 있으니 한 번 통과로 안심하지 말고 정기적으로 돌리세요. 그런데도 게이트는 실패입니다. 남은 ✗ 하나가 다음 지표입니다.

action_fabrications 1 ✗ — m09 는 기대(action_preview)대로 미리보기가 나왔고 정답 ✓ 인데도 지어내기 1건이 되었습니다. 평가 기록의 판정 사유는 "Action 이 아닌 문항에서 미리보기를 만들었다"입니다. 화면의 문항 양식에는 **기대하는 Action 의 대상과 값을 적는 칸이 없어서**, 평가가 m09 를 "Action 을 기대하지 않는 문항"으로 보고 미리보기를 지어낸 것으로 센 것입니다.

> **주의** 지금 판에서는 화면에서 만든 Action 문항이 늘 action_fabrications 로 잡힙니다. Action 문항은 도메인 팩 골든셋 파일(golden.yaml)에 기대 대상·값과 함께 적어 넣어야 정확히 채점됩니다(개발 담당자에게 요청). 화면에서는 Action 문항을 빼고 돌리거나, 이 지표의 ✗ 가 m09 때문인지 판정 사유로 확인하세요.

문항별 결과

칸	뜻
id · 질문 · 기대	문항
결과	실제 결과와 등급(예: ok · ①, failed/plan_invalid)

칸	뜻
정답	✓ 맞음 / ✗ 틀림. ✗ 아래에 빠진 값(– 값)이나 경고(권한 위반 · 실패 은폐 · 답 없음에 ①② · 장치 오류)

20.7 틀린 문항을 고치는 법

원인	할 일	누가
질문을 잘못 이해함(m04)	설계도의 표시 이름·설명·enum 값을 다듬어 게시 후 다시 평가	모델러
조건이 빠짐	같은	모델러
데이터가 바뀌어 기대 값이 낡음	문항의 **고치기** 로 필수 값을 고침	챗봇 빌더
모델·프롬프트 문제	질문·결과를 개발팀에 전달	개발팀

> **알아 두기** 같은 질문이라도 매번 같게 이해한다는 보장이 없습니다. m04 는 이 평가에서는 틀렸고, 나중에 질문 예시 모음을 만들 때는 맞았습니다(「25장」). 한 번 통과했다고 끝내지 말고 정기적으로 돌리세요.

20.8 워크숍에서 온 골든셋

"workshop-session-..." 골든셋에는 인터뷰에서 확정한 질문 2개가 들어 있습니다. 이 문항들에는 **기대 답변**(예: "18개 정도")만 있고 **필수 값** 이 없습니다. 안내: "인터뷰에서 온 문항은 기대 답변만 있습니다. 채점하려면 필수 값을 채우세요." 문항의 **고치기** 로 필수 값(예: 18)을 넣은 뒤 평가를 돌리세요.

20.9 사용자 피드백에서 문항 만들기

사용자가 답 아래 👎 를 누르면, 골든셋을 열었을 때 맨 아래 **피드백 후보** 표에 질문·받은 답(상태·조회 조건)·사용자 의견이 나옵니다. 처리하지 않은 싫어요만 보입니다.

1. **문항으로 옮기기** 를 누르면 지금 연 골든셋에 넣을 양식이 열립니다. 질문과 메모(사용자 의견)는 미리 채워져 있습니다.
2. **기대·필수 값·나오면 안 되는 값** 은 직접 적습니다. 피드백은 "답이 틀렸다"는 신호일 뿐 맞는 답이 무엇인지는 알려 주지 않습니다. 근거 카드나 원천 데이터로 정답을 확인한 뒤 적으세요.
3. **옮기기** 를 누르면 출처가 `feedback` 인 문항이 생기고 후보에서 사라집니다. 도메인 팩을 다시 적재해도 이 문항은 그대로 남습니다.

옮길 필요가 없는 피드백(질문이 모호했거나 이미 고친 문제)은 **넘기기** 로 후보에서 뺍니다. 옮기기·넘기기는 감사 로그에 남습니다.

20.10 이 장의 핵심

> **요령**

- 골든셋 = 정답을 아는 질문 모음. 문항마다 기대·필수 값·답할 수 있음·장애 주입을 정합니다.
- **평가 실행** 은 워커가 실제 모델로 돌립니다. 결과는 게이트 판정과 문항별 결과로 봅니다.
- 불변식(근거 인용·실패 은폐·권한 위반·답 없음·Action 지어내기)은 반드시 지켜야 합니다.
- 틀린 문항은 원인에 따라 설계도·문항을 고치거나 개발팀에 전달합니다.
- 사용자의 👎 는 피드백 후보가 됩니다. 기대값은 사람이 확인해 적고 옮깁니다.
- 화면에서 만든 Action 문항은 지금 판에서 지어내기로 잘못 잡힙니다.

21장 관리자: 사용자·권한·감사 로그·트레이스

이 장은 관리자(`admin`)를 위한 장입니다. 관리자 박관리(`park.admin`)가 새 사용자를 만들고, 역할과 읽기 권한을 정하고, 기록을 확인합니다. 서버 설치·업그레이드·백업은 「시스템 운영자 매뉴얼」을 보세요.

21.1 관리 화면

맨 위 **관리** 메뉴를 누릅니다(관리자에게만 보임).



그림 232. 관리 화면 — 사용자 탭

맨 위 상자는 지금 설치된 버전과 배포 콘솔 링크입니다.




그림 233. 지금 버전과 배포 콘솔

- **지금 버전**: 설치된 OntoBot 버전(예제는 개발용이라 dev).
- **배포 콘솔 열기(업그레이드·롤백·백업)**: 운영자가 배포 콘솔 주소를 설정하면 링크가 보입니다. 설정하지 않으면 "배포 콘솔 주소가 설정되지 않았습니다(ONTOBOT_DEPLOYER_URL)"가 보입니다.

아래에 탭 넷이 있습니다: **사용자** · **데이터 그룹** · **감사 로그** · **트레이스**.

운영 지표와 성공 지표 목표

관리 화면 맨 위의 두 카드입니다.

- **운영 지표(최근 30일)**: Action 실행 성공률(실행 + 롤백 ÷ 실행 + 롤백 + 실패), 승인 거부율(요청자가 거둔 것은 빼고 셈), 확인되지 않은 편집 충돌 수, 상태별 요청 수. 분모가 없으면 "—".
- **성공 지표 목표(PRD 7절)**: 지표마다 목표·지금 측정·판정(충족/미달)·근거. **목표 고치기** 로 값을 정하고 저장합니다. 비율은 %로 넣고, 칸을 비우면 측정 근거가 있는 **제안값**(예: 정답률 90%, 동시 8명 P95 25초)으로 돌아가며, 근거가 없는 지표는 **미정** 으로 남습니다. 바꾸면 감사 로그에 `ops.targets_changed` 가 남습니다.
- 정답률·추정 비율·파라미터 정확도는 마지막 평가 실행(녹화 재생 제외), 조회 실패율·P95·주간 활성 사용자는 실제 질문 트레이스(실패율은 실행 오류·시간 초과·저장소·LLM 장애만 — 해석 실패·권한 없음은 정상 동작이라 넣지 않음)에서 잽니다.
- 이 목표는 평가 게이트 기준(`evaluation/gate.yaml`)을 바꾸지 않습니다. 게이트는 개발·배포 검사에서 같은 기준으로 돕니다.
- **객체 탐색 확장 한도**: 객체 탐색 화면의 최대 깊이(1~5, 기본 3)와 화면 노드 수(10~1000, 기본 200). 서버도 이웃 조회를 같은 노드 수로 자릅니다. 바꾸면 감사 로그에 `ops.explorer_limits_changed` 가 남습니다. 이웃 조회 한 번마다 `objects.explored` 도 남습니다(대량으로 훑는 경로를 추적하려고).

21.2 사용자 탭

사용자 표 읽기

칸	뜻
아이디 · 표시 이름	로그인 아이디와 화면에 보이는 이름
인증	local(OntoBot 계정) 또는 oidc(회사 통합 로그인)
역할	체크된 역할. 여기서 바로 바꿀 수 있음
상태	사용 / 정지, 그리고 **정지** · **다시 사용** 단추
알림 연락처	메일·휴대전화(가려서 보임)와 **고치기**

표 위 안내: "역할을 바꾸거나 정지하면 그 사용자의 로그인 세션이 끊깁니다. 자기 계정은 정지하거나 관리자 역할을 뺄 수 없습니다."

로컬 계정 추가

새 직원 한신입에게 계정을 만들어 줍니다.

1. 표 아래 ▶ **로컬 계정 추가** 를 펼칩니다.
2. **아이디** `han.new`, **표시 이름** 한신입, **초기 비밀번호(12자 이상)**, **역할** 에서 `user` 체크, **데이터 그룹** 에서 `user` 체크(그룹이 없으면 데이터를 하나도 못 봅니다 — 「21.3」).




그림 234. 로컬 계정 추가 양식

1. **추가** 를 누릅니다. 사용자 표에 한신입이 생깁니다.
2. 초기 비밀번호는 본인에게 안전한 방법으로 따로 알려 주세요(메신저 단체방·메일 본문 피하기).

> **알아 두기** 회사 통합 로그인(SSO)을 쓰면 처음 로그인한 사람의 계정이 자동으로 생깁니다(인증 oidc). 기본 역할은 설치 때 정한 값입니다. 필요한 역할을 여기서 더해 주세요.

역할 바꾸기

한신입에게 `bot_builder` 역할을 더합니다. 그 줄에서 `bot_builder` 를 체크하면 **역할 저장**(①)이 나타납니다. 눌러야 저장됩니다.




그림 235. 역할을 바꾸면 나타나는 역할 저장 단추

역할을 바꾸면 그 사용자의 로그인이 끊기고, 다시 로그인하면 바뀐 메뉴가 보입니다(「3장」).

> **요령** 역할은 업무에 꼭 필요한 것만 주세요(가장 작은 권한). 역할마다 할 수 있는 일은 「29장 역할별 권한표」에 정리했습니다.

정지와 다시 사용

퇴사·휴직·부서 이동으로 쓰지 않게 된 계정은 지우지 않고 **정지** 합니다. 기록(감사 로그, 요청 기록)이 그 사람 이름으로 남아 있어야 하기 때문입니다. **정지** 를 누르면 상태가 "정지"가 되고 단추가 **다시 사용** 으로 바뀝니다.




그림 236. 정지한 계정

자기 계정

내 줄에는 **정지** 단추가 없고, admin 역할 체크를 뺄 수 없습니다. 관리자가 실수로 스스로를 잠가 아무도 관리할 수 없게 되는 것을 막습니다.




그림 237. 관리자 자신의 줄

알림 연락처

Action 알림을 메일·SMS 로 받으려면 연락처가 있어야 합니다. 김사용의 **고치기** 를 누르면 **메일 주소** 와 **휴대전화(숫자와 -)** 칸이 나타납니다.




그림 238. 알림 연락처 고치기

저장 하면 두 칸 모두 입력한 값으로 바뀝니다(비우면 지웁니다). 화면에는 가려서 보입니다: "k***@example.local · ***-1234".




그림 239. 저장한 알림 연락처 — 가려서 보임

21.3 데이터 그룹 탭

역할은 화면·기능, 데이터 권한은 그룹이 줍니다. 사용자가 읽고·만들고·고치고·지울 수 있는 데이터는 속한 그룹 권한을 모두 합친 것입니다(거부 규칙은 없습니다). 그룹마다 카드 하나가 있습니다.

카드의 부분	뜻
이름 · `name` · **SSO …**	표시 이름, 그룹 이름. SSO 표시가 있으면 SSO 로그인 때 그룹 클레임에 그 값이 있는 사용자가 자동으로 구성원이 됩니다(정확 일치)
구성원 n명	펼쳐서 사용자를 체크하고 **구성원 저장**. 저장은 체크한 사람으로 **바꿉니다**
객체 타입 × **읽기·생성·편집·삭제**	체크하고 **권한 저장**. 쓰기(생성·편집·삭제)를 켜면 읽기도 켜집니다
연결할 수 있는 링크	링크를 만들고 끊는 권한(데이터 그래프 편집에서 씁니다)

- **읽기** 가 없는 타입은 그 사람의 챗봇에게 존재 자체가 보이지 않습니다.
- **Action 을 요청하려면 대상 타입의 '편집'** 이 필요합니다. 읽기만 있으면 Action 화면에서 요청 단추가 꺼지고, 채팅도 Action 을 제안하지 않습니다. 승인은 Action 정의의 승인 역할이 정합니다.
- 생성·삭제·연결은 지금은 저장만 되고, 데이터 그래프 편집(다음 단계)에서 쓰입니다.
- 타입 행 끝의 **제한 없음/제한 있음** 을 누르면 속성·행 제한을 정합니다(읽기를 켠 타입만).
- **숨길 속성**: 체크한 속성은 이 그룹 구성원에게 없는 속성이 됩니다(채팅·근거 카드 모두). 단 같은 사람이 속한 다른 그룹이 그 속성을 보여 주면 보입니다 — 모든 그룹이 숨겨야 숨겨집니다. pk·제목 속성은 숨길 수 없습니다.
- **읽기 행 정책**: 조건을 만족하는 객체만 보입니다(목록·개수·관계·계산 모두). 예: `[{"property":"facility_type","op":"eq","value":"철탑"}]`. 비우면 제한 없음. 같은 사람이 정책 없는 그룹에도 속하면 제한이 없습니다.
- **쓰기 행 정책**: Action 을 요청할 수 있는 대상 객체를 제한합니다(승인 때 다시 확인).
- 조건이 틀리면 저장이 거부됩니다. 실행 때 정책이 깨져 있으면(예: 속성이 지워짐) 그 정책은 **아무 행도 보여 주지 않는 쪽**으로 동작합니다.
- 새 사용자는 **사용자 → 로컬 계정 추가** 에서 그룹을 함께 고를 수 있습니다. 사용자 표의 **데이터 그룹** 칸에 소속이 보입니다.
- 업그레이드하면 예전 "역할별 읽기 권한" 이 **같은 이름의 그룹** 으로 옮겨집니다(그 역할 사용자 = 구성원, 읽던 타입 = 읽기·편집). 그 뒤 조직에 맞게 그룹을 새로 만들고 정리하세요.
- 그룹 추가·구성원·권한 변경은 감사 로그(`security.group_changed`·`group_members_changed`·`permission_changed`)에 남습니다.



그림 240. 데이터 그룹 탭

아래는 user 그룹 카드입니다. ① **구성원** 을 펼친 모습, ② 객체 타입별 권한 표(이 그룹은 지역·조직·시설을 읽고 편집할 수 있고 점검 기록은 볼 수 없음), ③ **권한 저장**.




그림 241. user 그룹 카드

16장에서 새로 게시한 **점검 기록 Inspection** 은 아직 어느 그룹도 읽을 수 없습니다. `user` 그룹의 점검 기록 행에서 **읽기** 를 체크하고 **권한 저장**(①)을 누르면 저장되고 "저장했습니다."가 보입니다.




그림 242. 점검 기록 읽기 권한 주기




그림 243. 저장한 권한

> **주의** 권한은 그 그룹의 **모든 구성원**에게 적용됩니다. 개인정보가 담긴 타입은 꼭 필요한 그룹에만 주세요. 설계도에서 빠진 타입에 권한이 남아 있으면 "(게시본에 없음)"으로 보이니 정리하세요.

21.3b API 키 탭(v1)

다른 시스템(사내 포털·배치 프로그램)이 OntoBot 에 질문하거나 객체를 읽거나 Action 을 **요청** 하게 하려면 API 키를 줍니다.

1. **서비스 계정 만들기** — 계정 이름(영문 소문자로 시작)과 표시 이름. 로그인하지 않는 계정입니다.
2. **사용자** 탭에서 그 계정에 역할을, **데이터 그룹** 탭에서 그룹을 줍니다 — 사람과 똑같습니다. 이 계정이 볼 수 있는 것이 곧 키로 볼 수 있는 것입니다.
3. **키 발급** — 계정, 키 이름, 만료(일, 비우면 없음), 스코프(질의·객체 읽기·Action 요청)를 고르고 **발급**. 키(`obk_…`)는 **지금 한 번만** 보입니다. 연동 담당자에게 안전한 방법으로 건네고 **옮겨 적었습니다** 를 누르세요. 서버에는 해시만 남아 다시 볼 수 없습니다 — 잃어버리면 새로 발급하고 옛 키를 폐기합니다.
4. 연동 쪽은 `Authorization: Bearer <키>` 머리글로 `/api/v1/public/…` 을 부릅니다. 경로·모양은 `/api/v1/public/openapi.json` 에 있습니다.

스코프는 계정 권한을 **좁히기만** 합니다(질의 키로 Action 을 요청할 수 없음). Action 은 **요청(미리보기)까지만** 이고 승인은 사람이 Action 화면에서 합니다 — 요청자는 그 서비스 계정 이름으로 보입니다. 목록의 **마지막 사용** 으로 쓰이지 않는 키를 찾아 **폐기** 하세요. 폐기한 키는 즉시 401 을 받습니다. 발급·폐기는 감사 로그에 남습니다(키 앞부분 8자만).

21.4 감사 로그 탭

로그인, 권한 변경, 사용자 변경, 설계도 게시, Action 실행 같은 중요한 일이 모두 기록됩니다. 최근 것이 위에 옵니다. 감사 로그는 **아무도 지우거나 고칠 수 없습니다.** 안내: "감사 로그 조회도 감사 로그에 남습니다."

맨 위 **해시 체인 검증** 을 누르면 감사 로그가 사슬처럼 이어져 있는지(중간에 바뀌거나 지워진 기록이 없는지) 확인합니다. "정상 — n행"이면 문제없습니다. "끊김"이 나오면 **고치지 말고** 운영자에게 알리세요 — 끊긴 순번과 이유(내용이 바뀜·중간 삭제·마지막 행이 사라짐 등)를 함께 전합니다. 매일 자동으로도 검증합니다.




그림 244. 감사 로그

칸	뜻	예
시각	일이 일어난 시각	
이벤트	무슨 일	security.permission_changed
사용자 id	한 사람의 번호(사용자 표 순서)	3 = 박관리
대상	무엇에 대해	role:user, app_user:6
내용	바뀌기 전·후 등(개인정보는 가려짐)	{"after":[…],"before":[…]}

이벤트로 거르기 칸에 이벤트 이름을 넣으면 그 이벤트만 보입니다. 예: `action.executed`(Action 실행).




그림 245. 이벤트로 거르기

자주 찾는 이벤트:

이벤트	언제
auth.login / auth.login_failed / auth.logout	로그인 성공 / 실패 / 로그아웃
security.user_created / security.role_changed / security.user_status_changed	계정 생성 / 역할 변경 / 정지·다시 사용
security.permission_changed	읽기 권한 변경
security.user_contacts_changed	알림 연락처 변경
security.audit_viewed / security.trace_viewed	감사 로그 조회 / 트레이스 열람
ontology.draft_created / draft_edited / draft_imported / version_published	설계도 초안 만들기 / 고치기 / 임포트 / 게시
action.previewed / action.executed / action.rejected / action.rolled_back	Action 요청 / 실행 / 거부 / 롤백
objects.conflict_acknowledged / objects.edit_cleared	편집 충돌 확인 / 편집 해제
sync.source_changed / sync.mapping_changed / sync.manual_run	데이터 소스·매핑 변경 / 손 동기화
workshop.session_started / element_reviewed / submitted / published	인터뷰 시작 / 후보 검토 / 제출 / 초안 게시
eval.golden_changed / eval.run_started	골든셋 변경 / 평가 실행

목록 아래 **더 보기** 로 오래된 기록을 이어서 봅니다.

21.5 트레이스 탭

트레이스 는 질문 한 건의 처리 기록입니다. 사용자가 "답이 이상하다"고 신고하면 원인을 찾는 데 씁니다. 안내: "트레이스의 질문·계획·프롬프트는 마스킹돼 있습니다. 열어 본 기록이 감사 로그에 남습니다."

트레이스 id 를 넣고 **열기** 를 누릅니다.

> **v1(Phase 15)** 위쪽 메뉴의 **트레이스** 화면에서는 id 를 몰라도 최근 기록을 목록으로 봅니다. 상태·실패 사유로 거르고, 줄마다 질문(전화·이메일·주민번호는 가림)·결과·**행 수**·근거 대조(사실 문장 몇 개 중 몇 개 확인, 지어낸 인용 수)·걸린 시간이 나옵니다. 줄을 누르면 오른쪽에 ① 질문 → ② 계획 → ③ 조회(SQL·Cypher) → ④ 결과 수 → ⑤ 답변·근거 대조 → ⑥ 등급 순서로 펼쳐집니다. 목록을 연 것도 감사 로그에 남습니다(`trace:list`). 평가 화면의 피드백 후보에도 관리자에게는 **트레이스 보기 →** 가 붙습니다. 행 수는 이 기능 이후의 기록에만 있습니다.



그림 246. 트레이스 탭



그림 247. 트레이스 #39 — 관계 저장소 장애 때의 질문

아래는 8장에서 관계 저장소를 멈췄을 때 "강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘"의 트레이스(#39)를 펼친 모습입니다.



그림 248. 트레이스를 모두 펼친 모습

부분	이 트레이스에서	읽는 법
머리	#39 · failed · graph_unavailable · 시각	결과와 실패 이유
계획	target Facility, traverse owned_by → Organization(name eq 강남지사)	AI 가 세운 조회 계획

부분	이 트레이스에서	읽는 법
attempts · rewrites	`owner_org_id eq ['강남지사'] → traverse owned_by.name`	AI 는 처음에 소유 조직 ID 칸에 이름 "강남지사"를 넣었고, 프로그램이 이름이 조직 이름과 정확히 같은 것을 보고 관계 조건으로 고쳤다
조회문	MATCH …	실제 실행한 관계 조회(값은 별도로 넘김)
단계별 지연(ms)	planning 962, querying 9406	계획 0.96초, 조회 9.4초(관계 저장소가 응답하지 않아 기다림)
LLM 호출	planner · gemma4:e4b · 957ms · 토큰 수 · 보낸 메시지	AI 에게 무엇을 보냈고 무엇을 받았나

트레이스를 열면 감사 로그에 `security.trace_viewed` 로 남습니다(대상 trace:39).




그림 249. 트레이스 열람이 감사 로그에 남음

> **알아 두기** 지금 판에서는 채팅 화면에 트레이스 id 가 보이지 않습니다. 신고를 받으면 사용자에게 **질문 시각과 질문 그대로** 를 받아, 운영자에게 그 시각의 트레이스 id 를 찾아 달라고 요청하세요(운영자는 서버 기록에서 찾을 수 있습니다).

21.6 관리자의 정기 점검

주기	할 일
매일	Action 승인 대기 확인(「12장」), 알림함 확인
매주	감사 로그에서 auth.login_failed 가 몰린 계정 확인, 정지할 계정 확인

주기	할 일
설계도 게시 때	새 객체 타입의 읽기 권한 정하기
사람이 들고 날 때	계정 만들기·정지, 역할 조정, 알림 연락처
신고가 올 때	트레이스로 원인 확인 → 모델러·운영자에게 전달

21.7 이 장의 핵심

요령

- 사용자: 로컬 계정 추가, 역할 체크 후 **역할 저장**, 안 쓰는 계정은 지우지 말고 **정지**.
- 역할을 바꾸거나 정지하면 그 사람의 로그인이 끊깁니다. 자기 계정은 잠글 수 없습니다.
- 데이터 그룹 권한: 새로 게시된 타입은 여기서 권한을 줘야 물을 수 있습니다.
- 감사 로그는 지울 수 없고, 조회도 기록됩니다. 이벤트 이름으로 거릅니다.
- 트레이스로 질문 한 건의 계획·조회·AI 호출·시간을 봅니다. 열람은 기록됩니다.

22장 업무 시나리오: 처음부터 끝까지 따라 하기

앞 장들은 기능별로 설명했습니다. 이 장은 실제 업무 하루를 따라가며 여러 기능을 이어서 씁니다. 각 시나리오는 처음부터 끝까지 실제로 실행한 화면입니다. 내 업무와 비슷한 시나리오를 골라 따라 해 보세요.

시나리오	누가	쓰는 기능	걸리는 시간
22.1 월요일 아침: 위험 시설 현황과 점검 요청	사용자	개수·목록·이어서 묻기·Action 요청	5분
22.2 지사별 보고 자료 만들기	사용자	관계 질문·묶어 세기·순위	5분
22.3 점검 결과 반영하기	사용자 → 승인자	Action 화면·승인·근거 카드	5분
22.4 "답이 이상해요" 신고 처리	사용자 → 관리자 → 모델러 → 빌더	조회 조건·트레이스·평가	30분
22.5 조직 데이터 연결하기	모델러 → 사용자	매핑·동기화·값 출처	10분
22.6 새 직원 맞이하기	관리자	계정·역할·읽기 권한·연락처	5분
22.7 워크숍 질문으로 정기 품질 점검	챗봇 빌더	골든셋 다듬기·평가	10분
22.8 원래 시스템 값이 바뀌었을 때	모델러	편집 충돌	5분

22.1 월요일 아침: 위험 시설 현황과 점검 요청

상황 김사용은 매주 월요일 아침, 위험등급이 높은 시설을 확인하고 부산지사 시설 중 점검이 필요한 곳에 점검을 요청합니다. 새 대화를 열고 차례로 묻습니다.

1. 전체 규모 파악 — 위험등급이 4 이상인 시설은 몇 개야?




그림 250. 위험등급 4 이상 시설 수

조회 조건 "시설 · 위험등급 ≥ 4 · 건수", 14건. 조건이 맞으니 14건을 믿습니다.

2. 목록 보기 — 위험등급이 4 이상인 시설 목록 보여줘




그림 251. 위험등급 4 이상 시설 목록

14곳이 모두 나왔습니다(20건 이하이므로 빠짐없이). 이 목록이 다음 질문의 "그 중"이 됩니다.

3. 좁히기 — 그 중 부산지사가 소유한 것만



그림 252. 그 중 부산지사 소유

조회 조건 "시설 · 직전 결과 14건 중 · 소유 조직[조직: 조직명 = 부산지사] · 최대 20건". 앞 목록 14곳 가운데 부산지사 소유 4곳(부산 전주 06호, 부산 변전소 10호, 부산 철탑 14호, 부산 철탑 26호)이 ① 로 나왔습니다.

> **알아 두기** 예전 촬영에서는 같은 질문에 조회 조건은 맞았지만 ③ **근거 부족** 이 나온 적이 있습니다(본문 대신 "아래 근거 목록에서 직접 확인해 주세요."). 그럴 때도 조회 자체는 성공했으므로 "그 중"이 가리킬 목록은 만들어져 있습니다. 조회 조건을 확인한 뒤 다음 질문으로 이어 가거나 같은 질문을 다시 해 보세요.

4. 이어서 묻기 — 그 시설들 설치일 알려줘



그림 253. 그 시설들 설치일

조회 조건 "시설 · 시설 ID ∈ {F-0006, F-0010, F-0014, F-0026}". 3단계 결과의 4곳을 정확히 가리켰고, ① 로 답했습니다. 부산 전주 06호(2007년), 부산 변전소 10호(2017년), 부산 철탑 14호(2022년), 부산 철탑 26호(2016년).

5. 점검 요청 — 부산 철탑 26호 긴급 점검 요청해줘




그림 254. 부산 철탑 26호 긴급 점검 요청

사전 조건 ✓ 위험등급 ≥ 3(지금 4), 알림 2명, 상태 **승인 대기**. 승인자가 승인하면 관리자와 현업 전문가에게 앱 알림이 갑니다.

대화 전체입니다.



그림 255. 월요일 아침 대화 전체

요령 큰 범위(개수) → 목록 → "그 중"으로 좁히기 → 필요한 정보 → 요청. 이 순서를 쓰면 매 단계의 조회 조건을 확인하며 안전하게 좁혀 갈 수 있습니다.

22.2 지사별 보고 자료 만들기

상황 김사용은 월간 보고서에 지사별 시설 수, 시설 유형별 위험 수준, 노후 시설을 넣어야 합니다.

1~4. 지사별 시설 수 — 지사마다 같은 모양으로 묻습니다.




그림 256. 강남지사 소유 시설 수




그림 257. 부산지사 소유 시설 수




그림 258. 대구지사 소유 시설 수




그림 259. 수원지사 소유 시설 수

네 질문 모두 조회 조건이 "시설 · 소유 조직[조직: 조직명 = ○○지사] · **건수**"이고, 강남 8개, 부산 8개, 대구 7개, 수원 7개입니다. 합을 맞춰 봅니다: 8 + 8 + 7 + 7 = 30, 시설 전체 30곳과 같습니다. 보고서의 숫자는 이렇게 **합을 맞춰 보는 것**만으로도 많은 실수를 잡을 수 있습니다.

> **주의** 예전 촬영에서는 대구지사만 같은 모양으로 물었는데도 조회 조건 끝이 "건수"가 아니라 "**최대 20건**"(목록 조회)이었고 ③ 근거 부족이라 숫자가 나오지 않았습니다. 같은 모양의 질문도 다르게 이해될 수 있습니다. 그럴 때는 다시 묻거나(대구지사 소유 시설 수를 세어줘), 전체에서 빼서(30 – 나머지 합) 거꾸로 확인합니다.
>
> **알아 두기** "소유 조직별 시설 수는?"처럼 한 번에 물으면 편하겠지만, 이 질문은 조직을 세는 것으로 잘못 이해된 적이 있습니다(「25장」). 보고서처럼 정확해야 하는 숫자는 지사마다 따로 묻고 합을 확인하는 편이 안전합니다.

5. 유형별 위험 수준 — 시설 유형별 평균 위험등급은?




그림 260. 시설 유형별 평균 위험등급 — 다른 계산을 고름

조회 조건을 먼저 보세요. "고위험 시설 비율(기준 위험등급 = 4(기본값)) · ..."입니다. 평균 대신 미리 정해 둔 계산 "고위험 시설 비율"(「6.11」)을 골랐습니다. 답 첫 문장도 "평균 위험등급에 대한 정보는 제공된 데이터에 없다"고 밝히고 비율(변전소 30%, 전주 40%, 철탑 70%)을 보여 줍니다. 등급은 ① 이지만 **질문한 평균이 아닙니다.** 보고서에 넣으면 안 됩니다.

이럴 때는 계산을 분명히 적어 다시 묻습니다: 시설 유형별로 위험등급 평균을 내 줘. 조회 조건 끝에 "시설 유형별 위험등급 평균"이 보이면 맞게 이해한 것입니다(평균은 서버가 계산하고 반올림합니다). 예전 촬영에서는 같은 질문에 변전소 2.5, 전주 3.1, 철탑 3.7 이 나왔습니다.

6. 노후 시설 — 가장 오래된 시설 5개 보여줘



그림 261. 가장 오래된 시설 5개

조회 조건 "시설 · 설치일 오름차순 · 최대 5건". 등급 ② 는 순번과 첫 문장이 추정으로 표시되었기 때문입니다. 시설명과 설치일은 근거 칩으로 확인할 수 있습니다.

보고서에 옮길 때는 숫자마다 그 질문의 조회 조건을 함께 적어 두면, 나중에 누가 같은 숫자를 다시 확인할 수 있습니다.

22.3 점검 결과 반영하기(요청 → 승인 → 확인)

상황 대구 철탑 11호(F-0011)의 보수 공사가 끝나 위험등급을 4에서 3으로 낮춥니다.

1. 요청(김사용) — **Action** 화면에서 위험등급 조정, 대상 F-0011, 새 위험등급 3, 사유 "보수 공사 완료"로 **미리보기**.



그림 262. 위험등급 조정 요청

2. 승인(박관리) — **승인 대기** 탭에서 요청을 펼쳐 바뀔 값(4 → 3)과 사유를 확인합니다.




그림 263. 승인자가 본 요청

승인하고 실행 을 누르면 실행됩니다.



그림 264. 실행된 요청

3. 확인(김사용) — 채팅으로 대구 철탑 11호 위험등급 알려줘.




그림 265. 실행 뒤의 답

근거 카드에 위험등급 3, **편집됨** · 원천 값 4 · 요청자와 시각이 보입니다. 값 출처는 시설 원장 DB 입니다.



그림 266. 실행 뒤의 근거 카드

알아 두기 원래 시스템(시설 원장 DB)의 위험등급은 여전히 4입니다. 원래 시스템 담당자도 3으로 고치면, 다음 동기화 때 원천 값과 편집 값이 같아집니다. 담당자가 다른 값으로 고치면 편집 충돌

이 생깁니다(22.8).

22.4 "답이 이상해요" 신고 처리

상황 사용자가 "위험등급이 5인 전주를 물었는데 3건이라고 나와요. 제가 알기로는 2건이에요."라고 신고했습니다. 이 책 6장에서 실제로 일어난 일입니다. 여러 역할이 함께 처리합니다.

단계	누가	할 일	참고
1	사용자	질문 그대로, 시각, 화면 사진(조회 조건이 보이게)을 관리자에게 보냄	「27장 27.9」
2	관리자	사진의 조회 조건을 본다: "시설 유형 = 철탑" — 질문(전주)과 다름. 잘못 이해한 경우로 판단	「8장 8.1」
3	관리자	필요하면 운영자에게 그 시각의 트레이스 id 를 받아 **트레이스** 로 계획과 AI 호출을 확인	「21장 21.5」
4	관리자	사용자에게 임시 방법 안내: "시설 유형이 전주이고 위험등급이 5인 시설은 몇 개야?"처럼 묻기	「6장」
5	모델러	설계도의 시설 유형 설명·enum 값 표시를 다듬어 다시 게시	「16장」
6	챗봇 빌더	그 질문을 골든셋 문항으로 추가(기대 ok, 필수 값 2)하고 평가를 돌려 감시	「20장」 m04
7	챗봇 빌더	고친 뒤에도 틀리면 질문·결과를 개발팀에 전달	

요령 신고된 질문은 반드시 골든셋에 넣으세요. 고쳤다고 생각한 문제가 나중에 다시 생기는지 평가가 알려 줍니다. 실제로 이 질문은 한 번은 틀리고 한 번은 맞았습니다 — 한 번의 확인으로는 부족합니다.

22.5 조직 데이터 연결하기

상황 조직(지사)의 담당자 정보도 원래 시스템(org_master 표)에서 가져오기로 했습니다. 모델러 이모델이 매핑을 더합니다.

1. 매핑 추가 — **데이터 소스** → ▶ **매핑 추가**: 데이터 소스 "시설 원장 DB", 객체 타입 "조직(Organization)", 원천 표 `public.org_master` → **열 불러오기**. 원천 열을 짝짓습니다.

속성	원천 열
조직 ID org_id (pk)	org_id(이름이 같아 미리 골라짐)
조직명 name	org_name
담당자 manager_name	manager
담당자 연락처 manager_phone	phone




그림 267. 조직 매핑

2. 동기화 — 저장 → 지금 동기화. 읽음 4.




그림 268. 조직 매핑 동기화 성공

매핑 칸에는 이제 시설과 조직 두 매핑이 있습니다.




그림 269. 매핑 두 개

3. 확인(김사용) — 부산지사 담당자 알려줘




그림 270. 부산지사 담당자

근거 카드의 값 출처가 "시설 원장 DB · public.org_master · 동기화 실행 #6"으로 바뀌었습니다. 담당자와 연락처가 굵게 보입니다(답에 인용됨).



그림 271. 조직 근거 카드의 값 출처

22.6 새 직원 맞이하기

상황 새로 온 한신입에게 OntoBot 을 쓸 수 있게 해 줍니다. 관리자 박관리가 처리합니다(「21장」의 화면).

순서	화면	할 일
1	관리 → 사용자 → ▶ 로컬 계정 추가	아이디 `han.new`, 표시 이름 한신입, 초기 비밀번호, 역할 `user`
2	(같은 화면)	초기 비밀번호를 본인에게 안전하게 전달
3	관리 → 데이터 그룹	`user` 그룹에 필요한 타입이 체크되어 있는지 확인(개인에게 따로 주는 권한은 없음)
4	관리 → 사용자 → 알림 연락처 **고치기**	메일·SMS 알림을 받을 일이 있으면 메일·휴대전화 입력
5	(본인)	로그인 → 오른쪽 위 이름·역할 확인 → 이 책 1~8장
6	(나중에)	업무가 바뀌면 역할 추가·제거, 퇴사하면 **정지**

> **주의** 계정을 여럿이 함께 쓰지 않게 하세요. 모든 기록이 계정 이름으로 남으므로, 공유 계정은 누가 무엇을 했는지 알 수 없게 만듭니다.

22.7 워크숍 질문으로 정기 품질 점검

상황 정빌더는 인터뷰에서 나온 "자주 묻는 질문" 2개를 정기 점검에 쓰기로 했습니다.

1. 워크숍 골든셋 열기 — **평가** → "workshop-session-...". 문항에 기대 답변(→ 18개 정도, → 변전소 10곳의 목록)만 있고 필수 값이 없습니다.




그림 272. 워크숍 골든셋

2. 필수 값 채우기 — 문항마다 **고치기** → **필수 값**: 첫 문항 `18`, 둘째 문항 `강남 변전소 01호, 수원 변전소 28호`(목록에 반드시 있어야 할 이름 둘) → **저장**.




그림 273. 필수 값 채우기

3. 평가 실행 — 평가 실행 → 완료 → **보기**. 정답률 100%, **게이트 통과**.



그림 274. 워크숍 골든셋 평가 — 게이트 통과

요령 목록 질문의 필수 값에는 목록 전체가 아니라 "반드시 들어 있어야 할 대표 이름" 몇 개를 넣으세요. 목록 전체를 넣으면 표현이 조금만 달라도 틀린 것으로 채점될 수 있습니다.

22.8 원래 시스템 값이 바뀌었을 때

상황 22.3 에서 대구 철탑 11호의 위험등급을 Action 으로 4 → 3 으로 낮췄습니다. 그런데 원래 시스템 담당자가 정밀 점검 뒤 위험등급을 2로 고쳤습니다. 다음 동기화 때 편집 충돌이 생깁니다(화면은 「19장」과 같은 모양).

순서	누가	할 일
1	모델러	데이터 소스 → 편집 충돌 → **처리 전** 에서 F-0011 확인: 편집 값 3, 편집 당시 원천 값 4, 지금 원천 값 2
2	모델러	요청자(김사용)·승인자(박관리)에게 어느 값이 맞는지 확인
3a	모델러	원천 값 2가 맞음(정밀 점검 결과가 더 최신) → **편집 해제** → 화면 값 2
3b	모델러	편집 값 3이 맞음(원천 입력 오류) → **확인** → 원천 담당자에게 3으로 고쳐 달라고 요청
4	사용자	채팅·근거 카드로 값과 표시(편집됨 유무)를 확인

22.9 새 객체 타입을 끝까지: 점검 기록

상황 16장에서 설계도에 "점검 기록(Inspection)" 타입을 만들어 게시했고, 21장에서 `user` 그룹에 읽기 권한을 주었습니다. 이제 원래 시스템의 점검 기록 표(`inspection_log`, 12건)를 연결해 실제로 물어봅니다. 새 타입이 질문할 수 있게 되기까지의 전 과정입니다.

순서	누가	한 일	장
1	모델러	설계도에 타입·속성·링크(inspects) 추가, 게시	16장
2	관리자	데이터 그룹 권한에 점검 기록 추가	21장
3	모델러	매핑 추가, 동기화	이 절
4	사용자	질문	이 절

1. 매핑 — 객체 타입 "점검 기록 (Inspection)", 원천 표 `public.inspection_log`. 점검 ID ← insp_id, 시설 ID ← fac_id, 점검일 ← insp_date, 점검 결과 ← result. **링크 만들기: 점검 대상 시설(facility_id → Facility)** 를 체크합니다.




그림 275. 점검 기록 매핑

2. 동기화 — 처음에는 실패했습니다. "SyncFailed: 매핑이 현재 게시 버전과 맞지 않습니다: 게시 버전에 객체 타입 'Inspection' 이 없습니다". 분명히 게시한 타입인데 없다고 합니다.




그림 276. 처음 동기화 실패 — 새 타입이 없다고 함

원인은 동기화를 실행하는 **워커(배경 작업 프로그램)가 시작할 때 읽어 둔 설계도를 계속 쓰기** 때문입니다. 워커는 그 뒤에 게시된 새 버전을 다시 읽지 않습니다(지금 판의 결함). 운영자에게 워커를 다시 시작해 달라고 요청한 뒤 동기화하니 성공했습니다: 읽음 12 / 바꿈 12 / 삭제 0. 실패한 실행도 기록에 그대로 남습니다.




그림 277. 워커를 다시 시작한 뒤 동기화 성공

> **주의** 지금 판에서는 설계도를 게시한 뒤 **워커를 다시 시작해야** 새 타입·새 속성의 동기화와 평가가 제대로 됩니다. 채팅(API)은 게시 즉시 새 설계도를 쓰지만, 워커는 다시 시작하기 전까지 옛 설계도

> 를 씁니다. 게시 직후 동기화가 "게시 버전에 … 이 없습니다"로 실패하거나, 평가 결과가 이상하면 운영자에게 워커 재시작을 요청하세요.

관계(점검 대상 시설)는 그래프 투영으로 관계 저장소에 반영됩니다.




그림 278. 그래프 투영 상태

3. 질문 — 김사용이 새 대화에서 물어봅니다.

점검 기록은 몇 건이야?




그림 279. 점검 기록 건수

점검 결과가 이상인 점검 기록 보여줘




그림 280. 점검 결과가 이상인 기록

조회 조건이 "점검 결과 = 이상"이 아니라 "**점검 결과 ≠ 정상**"입니다. "이상"을 "정상이 아님"으로 이해한 것입니다. 점검 결과 값이 "이상"과 "정상" 둘뿐이라 이번에는 같은 결과(6건)가 나왔지만, "보류" 같은 다른 값이 있으면 섞여 나옵니다. 값으로 정확히 거르고 싶으면 "점검 결과 값이 '이상'인"처럼 말하세요.

2025년에 한 점검 기록 목록 알려줘




그림 281. 2025년 점검 기록

"점검일 ≥ 2025-01-01"만 있고 끝(2025-12-31)이 없습니다. 지금은 2026년 기록이 없어 결과가 같지만, 범위는 시작과 끝을 함께 말하는 것이 안전합니다(「24장」 g27·g28).

점검 대상 시설이 부산 철탑 26호인 점검 기록 보여줘




그림 282. 점검 대상 시설로 거른 기록

새로 만든 링크(점검 대상 시설)를 따라 조건을 걸었습니다: "점검 대상 시설[시설: 시설명 = 부산 철탑 26호]". 두 건이 나왔습니다.

점검 결과별 점검 기록 수 알려줘




그림 283. 점검 결과별 건수

`I-009 점검 기록 알려줘` 의 근거 카드에는 값 출처 "시설 원장 DB · public.inspection_log · 동기화 실행 #13"이 보입니다.



그림 284. 점검 기록의 근거 카드

4. 읽기 권한이 없는 사람 — 최현업(domain_expert)은 점검 기록 읽기 권한이 없으므로 같은 질문이 질문 해석 실패입니다.




그림 285. 읽기 권한이 없는 사람의 질문

> **요령** 새 객체 타입을 쓰게 하려면 네 가지가 모두 필요합니다: ① 설계도 게시 ② 워커 재시작(지금 판) ③ 매핑·동기화 ④ 데이터 그룹 권한. 하나라도 빠지면 "질문 해석 실패"나 "결과 0건"이 납니다. 실제로 동기화 전에 물었을 때는 "점검 기록은 0건입니다"가 나왔습니다 — 타입은 있지만 데이터가 없었기 때문입니다.

22.10 이름이 같은 대상이 둘일 때

상황 원래 시스템에 실수로 "강남 변전소 01호"라는 이름의 시설이 하나 더(F-0031) 들어왔습니다. 동기화 뒤 이름으로 물으면 어떻게 될까요?




그림 286. 이름이 같은 시설이 들어온 동기화

강남 변전소 01호 위험등급 알려줘




그림 287. 같은 이름의 시설 둘 — 둘 다 나옴

조회는 두 곳을 모두 찾아 "F-0001: 2", "F-0031: 3"으로 답했습니다. 근거 칩은 둘 다 "강남 변전소 01호"라 칩만으로는 구별되지 않습니다. 답의 식별자(F-0001, F-0031)나 칩을 눌러 연 근거 카드로 구분하세요.

강남 변전소 01호 위험등급을 4로 바꿔줘




그림 288. 같은 이름의 시설 둘 — 변경 요청은 해석 실패

변경 요청은 **질문 해석 실패** 입니다. 어느 시설인지 확실하지 않으면 요청을 만들지 않습니다(짐작하지 않음). 식별자로 다시 요청하세요: `F-0031 위험등급을 4로 바꿔줘`.

> **알아 두기** 이름이 같은 대상이 있으면 이름 대신 **식별자** 를 쓰는 습관이 가장 확실합니다. 중복된 이름 자체가 데이터 오류라면 원래 시스템 담당자에게 알려 고치게 하세요. 이 실습에서는 확인 뒤 원천에서 F-0031 을 지우고 다시 동기화했습니다.

22.11 메일·SMS 알림이 있는 Action

상황 현장에서 철탑이 기운 것이 확인되면, 관리자에게 메일과 문자로 즉시 알려야 합니다. 모델러가 "긴급 정비 통보" Action 을 만들고, 김사용이 요청하고, 박관리가 승인합니다. 이 실습은 메일·SMS 를 실제로 보내지 않고 기록 파일에만 남기는 **개발용 가짜 게이트웨이** 로 했습니다(운영에서는 운영자가 사내 메일·SMS 게이트웨이를 설정합니다).

1. 받는 사람의 연락처 — 관리자는 알림 받을 사람(박관리)의 메일·휴대전화를 **알림 연락처** 에 넣습니다(「21장」). 화면에는 가려서 보입니다.




그림 289. 알림 연락처를 넣은 박관리

2. Action 정의(모델러) — api_name `urgent_notice`, 표시 이름 "긴급 정비 통보", 대상 시설, 승인 역할 admin, 파라미터 "통보 내용(message)". 알림 두 줄: **메일** → 받는 역할 admin, **SMS** → 받는 역할 admin, 문구 `[긴급] '{target}'({target_pk}) {message}`. 메일·SMS 가 있으므로 **정정 문구** 가 필수입니다: `[정정] '{target}'({target_pk}) 긴급 정비 통보를 취소합니다.`




그림 290. 긴급 정비 통보 Action 정의

게시 전 검사를 통과하면 게시합니다(게시 뒤 워커 재시작 — 지금 판).




그림 291. 게시 전 검사 통과

3. 요청(김사용) — `F-0020 시설 긴급 정비 통보 요청해줘. 통보 내용은 철탑 기울어짐 확인`




그림 292. 메일·SMS 알림이 있는 요청 카드

요청 카드의 알림에 **메일 · 1명 (p***@example.local) 되돌릴 수 없음**, **SMS · 1명 (***-9999) 되돌릴 수 없음** 이 보입니다. 받는 사람 연락처는 가려서 보입니다. **주의** 칸에는 "email 채널은 개발용 가짜 게이트웨이입니다 — 실제로 보내지 않습니다"가 보입니다(연습 환경 표시).

4. 승인(박관리) — 펼쳐서 받는 사람·문구를 확인합니다.




그림 293. 승인자가 본 메일·SMS 요청

승인하고 실행 을 누르면 확인 창이 한 번 더 뜹니다: "실행하면 편집 레이어에 쓰고 알림을 보냅니다. 메일·SMS 는 되돌릴 수 없습니다. 실행할까요?" — **확인**.

5. 발송 확인 — 실행되면 카드 아래에 **발송** 목록이 생깁니다. 메일·SMS 는 실행이 확정된 **뒤에** 워커가 보내므로, 잠시 "대기"였다가 "보냄"이 됩니다.



그림 294. 실행 뒤 발송 — 메일 알림·SMS 알림 보냄

가짜 게이트웨이는 서버의 기록 파일에 이렇게 남깁니다(운영에서는 실제 메일·문자가 나갑니다).

```
{"channel": "email", "recipient": "park.admin@example.local", "subject": "[OntoBot] 긴급 정비 통보",
 "body": "[긴급] '수원 철탑 20호'(F-0020) 철탑 기울어짐 확인"}
```

6. 롤백 — 잘못된 통보였다고 해 봅시다. **롤백** 을 누르면 확인 창 "편집을 해제하고, 아직 안 나간 발송은 취소하며, 이미 나간 메일·SMS 수신자에게 정정 문구를 보냅니다. 진행할까요?" 뒤에 **롤백됨** 이 되고, 발송 목록에 **메일 정정** · **SMS 정정** 이 더해져 "보냄"이 됩니다.



그림 295. 롤백 — 메일 정정·SMS 정정 보냄

```
{"channel": "email", "recipient": "park.admin@example.local", "subject": "[OntoBot 정정] 긴급 정비 통보",
 "body": "[정정] '수원 철탑 20호'(F-0020) 긴급 정비 통보를 취소합니다."}
```

> **주의** 이미 나간 메일·문자는 되돌릴 수 없습니다. 롤백은 정정 문구를 **한 번 더 보내는** 것입니다. 받는 사람이 정정을 보기 전에 그 내용으로 움직였을 수 있으니, 메일·SMS 가 붙은 요청은 승인 전에 특히 신중하게 확인하세요.

발송 상태	뜻
대기	실행은 확정, 워커가 곧 보냄
보냄	게이트웨이에 넘김
실패	보내지 못함(정해진 횟수만큼 다시 시도). 이유가 함께 보임
취소	롤백으로 보내기 전에 취소됨

> **알아 두기** 메일·SMS 채널이 설정되지 않은 환경이면, 이런 Action 의 요청은 미리보기에서 **막힘** ("발송 채널이 설정되지 않았습니다")이 됩니다. 보낸 척하지 않습니다.

22.12 승인하는 순간 실패하는 경우

상황 요청을 만든 뒤 승인하기 전에 대상의 값이 바뀌면 어떻게 될까요? 실습으로 확인합니다.

1. 김사용이 `F-0030 시설 일반 점검 요청해줘` — 부산 전주 30호는 위험등급 3이라 사전 조건(≥ 3) 통과, 승인 대기.



그림 296. 점검 요청 — 사전 조건 통과

2. 이어서 `F-0030 시설 위험등급을 2로 바꿔줘. 사유는 보강 공사 완료.`




그림 297. 위험등급 조정 요청

3. 박관리가 **위험등급 조정** 을 먼저 승인합니다. 이제 부산 전주 30호의 위험등급은 2입니다.

4. 박관리가 이어서 **점검 요청** 을 펼칩니다. 카드의 사전 조건은 요청을 만들 때 기록한 그대로 "✓ 위험등급 ≥ 3 (지금 3)"으로 보입니다.




그림 298. 승인 직전의 점검 요청 카드

5. 승인하고 실행 을 누르면 실행되지 않고 **실패** 로 기록됩니다. "실패 사유: 실행 직전 다시 확인했더니 막혔습니다: 사전 조건: 위험등급 gte 3 (지금 2)".




그림 299. 승인 순간 재확인으로 실패

> **알아 두기** 요청 카드의 사전 조건·바뀔 값은 **요청을 만든 때** 의 값입니다. 서버는 승인하는 순간 대상의 지금 값과 지금 게시된 설계도로 다시 확인하고, 맞지 않으면 실행하지 않습니다. 실패는 오류가 아니라 안전장치입니다. 요청자는 실패 사유를 보고 필요하면 새로 요청합니다.

이름으로 요청했을 때 질문 해석 실패가 나온 적도 있습니다(수원 변전소 28호 일반 점검 요청해줘). 변경 요청은 식별자로 하는 것이 가장 확실합니다.




그림 300. 이름으로 한 점검 요청이 해석 실패한 예

22.13 이 장의 핵심

> **요령**
>
> - 넓게 묻고 "그 중"으로 좁히며, 단계마다 조회 조건을 확인합니다.
> - 보고서 숫자는 따로 묻고 합을 확인하며, 조회 조건을 함께 적어 둡니다.
> - 요청 → 승인 → 근거 카드 확인까지가 한 묶음입니다.
> - 신고된 질문은 골든셋에 넣어 계속 감시합니다.
> - 원천 값과 편집 값이 엇갈리면 관계자와 확인한 뒤 확인·편집 해제를 정합니다.

23장 연습 문제

배운 것을 직접 해 보며 익히는 장입니다. 문제마다 **채팅에 무엇을 입력할지**, **조회 조건에서 무엇을 확인할지**를 스스로 정한 뒤, 장 끝의 풀이와 맞춰 보세요. 정답 숫자는 **예제 데이터를 처음 설치한 상태** 기준입니다(13장 이후의 실습으로 값이 바뀐 시설이 있으면 다를 수 있습니다 — 그 차이를 설명할 수 있으면 더 잘한 것입니다).

23.1 기초: 질문하고 조회 조건 읽기

문제 1. 대구 지역에 있는 철탑의 목록을 보세요. 몇 곳입니까?

문제 2. 수원지사가 소유한 변전소는 몇 개입니까? 조회 조건에서 확인해야 할 조건 두 가지는 무엇입니까?

문제 3. 2015년 이후에 설치된 위험등급 4 이상 철탑을 모두 찾으세요. 조회 조건에 조건이 몇 개 있어야 합니까?

문제 4. 전주의 평균 위험등급은 얼마입니까? 근거 칩은 무엇으로 보입니까?

문제 5. 위험등급이 정확히 3인 시설의 이름을 모두 적으세요.

문제 6. 서울에 있는 시설 중 위험등급이 4 이상인 시설은 어디입니까?

문제 7. 설비 용량이 0인 시설이 있습니까? 있다면 어디입니까?

문제 8. 설비 용량이 가장 큰 시설은 어디이며 용량은 얼마입니까? 같은 값인 시설이 둘 이상이면 어떻게 확인합니까?

문제 9. 변전소 설비 용량의 합계는 얼마입니까?

문제 10. 2020년 이후에 설치된 시설을 찾으세요. "2020년 1월 1일에 설치된 시설"이 있었다면 이 결과에 들어갈지 어떻게 알 수 있습니까?

23.2 답 읽기와 근거

문제 11. "강남 변전소 13호 정보 알려줘"의 답에서 근거 칩을 눌러, 근거 카드의 **마지막 동기화** 와 **값 출처** 를 적으세요. 출처가 "원천 기록 없음(시드·직접 적재)"이면 무슨 뜻입니까?

문제 12. "시설 유형별 개수 알려줘"의 근거 칩 "결과 1"을 누르면 무엇이 보입니까? 그 이유는?

문제 13. 등급 ② 가 나온 답을 하나 찾아(힌트: "가장 높은 ○ 5개"), **추정** 이 붙은 문장이 왜 추정인지 설명하세요.

문제 14. 근거 카드에서 굵은 값과 굵지 않은 값의 차이는 무엇입니까?

문제 15. 답 본문에는 3건이라고 쓰여 있는데 조회 조건은 질문과 다릅니다. 등급은 ① 입니다. 이 답을 써도 됩니까? 이유를 한 문장으로 쓰세요.

23.3 이어서 묻기

문제 16. 새 대화에서 다음을 차례로 물으세요. 각 단계의 조회 조건에서 "직전 결과 N건 중"의 N 을 적으세요. 1) 부산지사가 소유한 시설 목록 2) 그 중 철탑만 3) 그 시설들의 설치일

문제 17. 새 대화의 첫 질문으로 "그 중 위험등급이 4 이상인 것만"을 물으면 어떻게 됩니까? 어떻게 고쳐 물어야 합니까?

문제 18. 목록 → 합계 → "그 중 ○○" 순서로 물으면 마지막 "그 중"은 무엇을 가리킵니까?

23.4 답이 이상할 때

문제 19. "시설 점검 담당자 이름 알려줘"는 어떤 결과가 나옵니까? 왜 그렇습니까?

문제 20. "경남에 있는 시설 알려줘"와 "제주 변전소 99호 정보 알려줘"의 결과가 서로 다릅니다. 각각 무엇이고, 둘의 뜻은 어떻게 다릅니까?

문제 21. 다른 사람은 되는 질문이 나만 계속 "질문 해석 실패"입니다. 가장 먼저 의심할 것은?

문제 22. "관계 저장소 연결 불가"가 나왔습니다. 같은 때에 "F-0007 위험등급 알려줘"는 될까요?

문제 23. 다음 조회 조건 중 질문 "경기 지역 철탑 중 위험등급이 4 이상인 것"과 맞지 않는 것을 고르고, 빠진 조건을 적으세요: "시설 · 위험등급 ≥ 4 · 소재 지역[지역: 지역명 = 경기] · 최대 20건"

문제 24. "2015년에 설치된 시설 알려줘"의 조회 조건이 "설치일 ≤ 2015-12-31"뿐이었습니다. 무엇이 잘못되었고 어떻게 고쳐 묻습니까?

23.5 Action

문제 25. 채팅으로 "F-0012 위험등급을 3으로 바꿔줘"를 요청하세요. 요청 카드에서 확인할 세 가지를 적으세요.

문제 26. "강남 전주 21호 일반 점검 요청해줘"는 어떤 상태가 됩니까? 이유는?(힌트: 강남 전주 21호의 위험등급)

문제 27. "F-0003 위험등급 바꿔줘"라고만 말하면 어떻게 됩니까? 이어서 무엇을 해야 요청이 만들어집니까?

문제 28. 내가 만든 요청을 승인 전에 취소하려면? 취소한 요청은 어떤 상태로 남습니까?

문제 29. 승인자는 메일·SMS 알림이 붙은 요청을 승인할 때 무엇이 한 번 더 나옵니까?

문제 30. 실행된 요청을 롤백하면 무엇이 일어납니까? 세 가지를 적으세요.

문제 31. 실행된 위험등급 조정의 결과를 근거 카드에서 어떻게 알아봅니까?

문제 32. 실행 뒤 "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"의 답이 바뀌는 이유는?

23.6 현업 전문가

문제 33. 인터뷰에서 면담자가 같은 주제를 다시 묻는 것은 왜입니까? 어떻게 답하면 다음 주제로 넘어갑니까?

문제 34. "자주 묻는 질문" 후보를 확정하려면 무엇이 필요합니까?

문제 35. 업무 이야기에는 나왔지만 회사 데이터에 없는 개념(예: 태풍 경보 여부)이 후보로 뽑혔습니다. 어떻게 합니까?

문제 36. 후보를 확정했더니 "요소 내용이 올바르지 않습니다 … enum 속성은 enum_values 가 하나 이상 있어야 합니다"가 나왔습니다. 어떻게 고칩니까?

23.7 모델러

문제 37. 게시된 버전을 고치려면 무엇부터 합니까?

문제 38. 게시 전 검사에 "pk 속성 'id' 이 없습니다"가 나왔습니다. 고치는 두 가지 방법은?

문제 39. 시설 유형에 "배전함"이 새로 생겼습니다. 동기화가 "enum 값이 아닙니다: '배전함'"으로 실패합니다. 설계도에서 무엇을 고치고, 고친 뒤 무엇을 해야 합니까?

문제 40. 새 객체 타입을 게시했는데 아무도 그 타입을 물을 수 없습니다. 원인은?

문제 41. 데이터 소스의 접속 시험이 "접속 정보가 없습니다"로 실패합니다. 누구에게 무엇을 요청합니까?

문제 42. 매핑에서 "전체"와 "증분" 모드의 차이를 한 문장씩 쓰세요.

문제 43. 시설 이름을 바꾸는 Action 을 만들 수 있습니까?

문제 44. 편집 충돌에서 **확인** 과 **편집 해제** 의 차이는?

23.8 챗봇 빌더·관리자

문제 45. 골든셋 문항의 기대를 "failed", failure "plan_invalid", 답할 수 있음 체크 해제로 두는 문항은 어떤 질문입니까?

문제 46. 장애 주입 graph_down 문항은 무엇을 시험합니까?

문제 47. 게이트 판정의 **불변식** 과 **가안 기준** 의 차이는?

문제 48. 퇴사한 직원의 계정은 지웁니까?

문제 49. 새 직원에게 역할을 주었는데 화면이 그대로입니다. 왜입니까?

문제 50. 감사 로그에서 누가 언제 읽기 권한을 바꿨는지 찾으려면 어떤 이벤트로 거릅니까?

23.9 풀이

번호	풀이
1	대구에 있는 철탑 목록 보여줘. 조회 조건 "시설 · 시설 유형 = 철탑 · 소재 지역[지역: 지역명 = 대구]". 2곳: 대구 철탑 11호(F-0011), 대구 철탑 23호(F-0023)
2	수원지사가 소유한 변전소는 몇 개야?. 확인할 조건: ① 시설 유형 = 변전소 ② 소유 조직[조직명 = 수원지사], 끝이 "건수"인지도 확인. 3개
3	조건 셋(설치일 ≥ 2015-01-01, 위험등급 ≥ 4, 시설 유형 = 철탑). 6곳: 부산 철탑 14호, 강남 철탑 17호, 수원 철탑 20호, 대구 철탑 23호, 부산 철탑 26호, 강남 철탑 29호
4	3.1. 근거 칩은 "결과 1"(집계 결과) — 조회 조건이 곧 근거
5	부산 철탑 02호, 대구 전주 27호, 수원 변전소 28호, 부산 전주 30호(4곳)
6	강남 전주 09호, 강남 철탑 17호, 강남 변전소 25호, 강남 철탑 29호(4곳)
7	있음. 부산 철탑 02호(설비 용량 0)
8	3,000kW. 수원 변전소 04호와 대구 변전소 07호가 같은 값. "설비 용량이 3000kW인 시설 목록"으로 다시 물어 모두 확인
9	20,000kW
10	부산 철탑 14호(2022), 대구 변전소 19호(2020-11-03), 강남 전주 21호(2024), 강남 철탑 29호(2020-12-07). 조회 조건의 기호를 본다: "≥ 2020-01-01"이면 포함, "> 2020-01-01"이면 제외(「6장 6.6」)
11	처음 설치 상태면 "원천 기록 없음(시드·직접 적재)" — 데이터 소스 동기화가 아니라 설치 때 직접 넣은 데이터라는 뜻. 18장 이후면 "시설 원장 DB · public.fac_master · 동기화 실행 #N"
12	그 묶음의 값(시설 유형·건수)과 "집계·계산 결과입니다…" 안내. 개수는 여러 대상을 센 계산 결과라 대상 하나의 카드 대신 답을 만들 때의 계산 값을 보여 준다
13	"다음과 같습니다" 같은 첫 문장, "1. 2. 3." 같은 순번은 데이터에 글자 그대로 없는 표현이라 추정으로 표시됨
14	굵은 값은 답에 인용된 칸, 굵지 않은 값은 인용되지 않은 칸
15	쓰면 안 됨. 등급 ①은 값이 조회 결과와 맞다는 뜻일 뿐, 조회 조건이 질문과 다르면 다른 것을 센 답이다
16	1) (첫 목록, 8건) 2) "직전 결과 8건 중" 3) "시설 ID ∈ {…}" 로 2)의 철탑들을 가리킴(N 대신 식별자 목록)
17	"조회 실패 · 질문 해석 실패". 처음부터 조건을 모두 적어 묻는다: 부산지사가 소유한 시설 중 위험등급이 4 이상인 것
18	가장 최근의 **목록** 결과(합계 바로 앞의 목록)
19	조회 실패 · 질문 해석 실패. 데이터에 점검 담당자 정보가 없어서 — 지어내지 않는다
20	경남: 결과 0건(경남에 시설이 없음 = "없다"). 제주 변전소 99호: 질문 해석 실패(그런 이름의 시설을 찾지 못해 계획을 받아들이지 않음 = 엄밀히 "모른다")
21	그 데이터 종류의 **읽기 권한**. 관리자에게 확인 요청
22	된다. 관계가 필요 없는 질문은 정상으로 답한다
23	"시설 유형 = 철탑"이 빠짐. 그래서 수원 전주 12호가 섞임. 정답은 수원 철탑 20호 한 곳

번호	풀이
24	"설치일 ≥ 2015-01-01"이 빠져 2015년 이전도 포함. `2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 설치된 시설` 처럼 범위를 분명히
25	① 대상 이름과 식별자(수원 전주 12호 · F-0012) ② 바뀔 값(지금 4 → 실행 후 3) ③ 알림 받는 사람과 문구
26	**막힘**. 강남 전주 21호의 위험등급은 1이라 사전 조건(≥ 3) 실패
27	"요청을 그대로 만들 수 없습니다" + 확인할 것 "'새 위험등급' 값이 필요합니다" + 양식. 양식의 새 위험등급에 값을 넣고 **미리보기**
28	요청 카드의 **요청 거두기**. "거부" 상태, 거부 사유 "요청자가 거뒀습니다"로 남음
29	확인 창: "실행하면 편집 레이어에 쓰고 알림을 보냅니다. 메일·SMS 는 되돌릴 수 없습니다. 실행할까요?"
30	① 바뀐 값이 원래 값으로(편집 해제) ② 아직 안 나간 메일·SMS 취소 ③ 이미 받은 사람에게 정정 알림
31	바뀐 값 아래 **편집됨** 배지, "원천 값 ○", 요청자와 실행 시각
32	모든 조회와 계산이 편집 레이어의 값으로 하기 때문(카드와 계산이 같은 값을 씀)
33	답이 모호하다고 판단해서. 구체적인 이름·숫자·예를 들어 답한다
34	데이터로 답할 수 있는 질문이면 **기대 답변**
35	**거절**. 데이터에 없는 것을 설계도에 넣으면 답할 수 없는 질문만 늘어남
36	**수정** → 자료형을 int 등 알맞은 것으로(또는 enum 값 목록을 채움) → **수정 확정**
37	버전 목록에서 게시된 버전의 **이 버전으로 새 draft**
38	① 그 이름의 속성을 추가 ② 필요 없는 타입이면 타입을 삭제(또는 pk 를 실제 속성 이름으로 고침)
39	시설 유형(facility_type) 속성의 enum 값에 "배전함"을 더한 draft 를 게시 → **지금 동기화** 로 다시 가져옴
40	새 타입의 **데이터 그룹 권한** 이 없음. 관리자에게 요청
41	운영자에게: 시크릿 참조(예: env:ONTOBOT_SRC_...)가 가리키는 접속 정보를 서버에 넣어 달라고
42	전체: 매번 표 전체를 읽고, 원천에서 없어진 행은 삭제 표시. 증분: 워터마크 열이 지난번보다 커진 행만 읽음
43	없음. 제목(이름)·pk·FK 속성은 Action 으로 바꿀 수 없음(게시 전 검사가 막음)
44	확인: 편집 값을 계속 씀. 편집 해제: 편집을 버리고 원천 값으로 돌아감
45	데이터에 없는 정보를 묻는 질문(예: 점검 담당자 이름) — 지어내지 않는지 시험
46	관계 저장소 장애 때 실패를 숨기지 않고 "관계 저장소 연결 불가"로 알리는지
47	불변식은 하나라도 어기면 안 되는 기준(근거 인용 100%, 실패 은폐 0 등), 가안 기준은 잠정 목표(정답률 90% 등)
48	지우지 않고 **정지**. 기록이 그 사람 이름으로 남아 있어야 함
49	역할을 바꾸면 그 사람의 로그인이 끊긴다 — 다시 로그인해야 바뀐 메뉴가 보임. 또는 **역할 저장** 을 누르지 않음
50	`security.permission_changed`

24장 답 화면 모음

이 장은 질문 40개를 실제로 묻고 받은 답 화면을 모은 것입니다. 질문 유형별로 묶었고, 화면마다 조회 조건을 읽는 법과 눈여겨볼 점을 적었습니다. 「6장」에서 다루지 않은 질문들이므로 함께 보면 질문을 만드는 감각이 생깁니다.

> **알아 두기** 이 화면들은 22장의 실습까지 마친 뒤에 찍었습니다. 그래서 대구 철탑 11호(위험등급 4 → 3)처럼 실습으로 바뀐 값이 반영되어, 처음 설치 상태와 숫자가 조금 다른 답이 있습니다. 해설에 차이를 적었습니다.
>
> **요령** 화면마다 먼저 회색 줄의 조회 조건을 읽고, 질문과 비교한 뒤 답을 읽는 연습을 해 보세요. 해설에 해설 첫머리를 **굵게** 표시한 화면(잘못 이해한 예·숫자가 틀린 예 등)이 여럿 있습니다. 해설을 보기 전에 스스로 찾아보세요.

24.1 개수 세기

시설은 모두 몇 개야?




그림 301. 시설은 모두 몇 개야?

가장 단순한 개수 질문입니다. 조회 조건에 조건 없이 "시설 · 건수" — 시설 전체 30개.

전주 개수 알려줘




그림 302. 전주 개수 알려줘

해석에 실패한 예. 예전 촬영에서는 "몇 개야?"와 같이 건수로 이해해 전주 10개라고 답했는데, 이번에는 **질문 해석 실패** 였습니다. 같은 질문도 때에 따라 실패할 수 있습니다. "전주는 몇 개야?"처럼 바꿔 다시 물으세요.

위험등급이 4 이상인 시설 수는?




그림 303. 위험등급이 4 이상인 시설 수는?

13건입니다. 처음 설치 상태에서는 14건이었는데, 22장에서 대구 철탑 11호를 4 → 3 으로 낮췄기 때문에 하나 줄었습니다. 데이터가 바뀌면 답도 바로 바뀝니다.

위험등급이 1인 시설은 몇 곳이야?




그림 304. 위험등급이 1인 시설은 몇 곳이야?

"몇 곳"도 건수입니다. 6곳(처음 상태에서는 7곳 — 수원 변전소 04호가 동기화로 2가 됨).

위험등급이 5인 변전소는 몇 개야?




그림 305. 위험등급이 5인 변전소는 몇 개야?

조건 둘(변전소, 위험등급 5)이 모두 들어갔습니다. 부산 변전소 10호, 강남 변전소 25호 2건.

위험등급이 2 이하인 철탑은 몇 개?




그림 306. 위험등급이 2 이하인 철탑은 몇 개?

숫자가 틀렸는데 ① 인 예. 조회 조건은 맞습니다("이하"는 ≤). 그런데 **결과 1** 칩을 누르면 건수가 2(강남 철탑 05호 2, 수원 철탑 08호 1)인데 답 문장은 "1개"라고 썼습니다. 문장 안의 "2"(조건 "2 이하")가

결과 값 2와 같아 근거 대조를 통과한 것입니다. 이 판정 결함은 이 화면을 찍은 뒤 고쳐져서(조건 값의 되풀이는 근거로 치지 않음), 지금은 같은 답이 ③ 근거 부족이 됩니다. 그래도 숫자 답은 결과 칩의 값과 직접 맞춰 보는 습관을 들이세요.

설비 용량이 1000kW 넘는 시설은 몇 개야?




그림 307. 설비 용량이 1000kW 넘는 시설은 몇 개야?

"넘는"은 > 입니다(1,000 은 포함하지 않음). 1,000kW 를 포함하려면 "1000kW 이상"이라고 하세요.

조직은 몇 개야?




그림 308. 조직은 몇 개야?

시설이 아닌 다른 종류도 같은 방법으로 셉니다. 조직 4개.

지역은 몇 개 등록돼 있어?




그림 309. 지역은 몇 개 등록돼 있어?

조회 조건은 맞는데 ③ 근거 부족입니다. 답 문장을 근거와 맞추지 못한 경우로, 같은 질문을 다시 하거나 "지역 목록 알려줘"로 직접 세어 보세요(5개).

24.2 목록 보기

전주 목록 알려줘



그림 310. 전주 목록 알려줘

목록 질문이라 "최대 20건"이 붙었고, 줄마다 시설명·시설 ID·위험등급·설비 용량·설치일이 나옵니다. 이름순 정렬은 묻지 않았으므로 순서에는 뜻이 없습니다.

위험등급이 4인 철탑 보여줘




그림 311. 위험등급이 4인 철탑 보여줘

위험등급 4인 철탑입니다. 22장에서 대구 철탑 11호가 3이 되어, 처음 상태보다 하나 적게 나옵니다.

설비 용량이 2000kW 이상인 시설 보여줘




그림 312. 설비 용량이 2000kW 이상인 시설 보여줘

"이상"은 ≥ 입니다. 2,000kW 이상인 시설.

24.3 한 대상의 정보

F-0001 정보 알려줘



그림 313. F-0001 정보 알려줘

식별자로 물으면 정확히 하나가 나옵니다. 답에 ** 강조 기호가 보이지만 내용에는 문제가 없습니다.

수원 전주 12호는 어느 조직 소유야?




그림 314. 수원 전주 12호는 어느 조직 소유야?

"어느 조직 소유"를 물었는데 답은 조직 이름이 아니라 소유 조직 ID(ORG-04)입니다. 시설에는 조직 ID만 있기 때문입니다. 이름이 필요하면 "ORG-04 조직 이름"을 이어서 물으세요.

대구 변전소 19호 설치일은 언제야?




그림 315. 대구 변전소 19호 설치일은 언제야?

이름으로 한 대상의 한 값을 물었습니다. 설치일 2020-11-03.

지역 코드 41은 어디야?




그림 316. 지역 코드 41은 어디야?

지역 코드로 지역 이름을 찾았습니다. 41 은 경기.

강남변전소1호 위험등급 알려줘




그림 317. 강남변전소1호 위험등급 알려줘

띄어쓰기와 번호가 등록된 이름(강남 변전소 01호)과 달라 **결과 0건** 입니다. 이름은 글자 그대로 같아야 찾습니다.

24.4 순위·상위 몇 개

설비 용량이 가장 작은 시설 3개는?




그림 318. 설비 용량이 가장 작은 시설 3개는?

오름차순 = 작은 것부터. ② 는 순번·첫 문장의 추정 표시 때문입니다.

가장 최근에 설치된 시설 5개 보여줘




그림 319. 가장 최근에 설치된 시설 5개 보여줘

설치일 내림차순 = 최근 것부터.

가장 오래된 철탑 3개 알려줘



그림 320. 가장 오래된 철탑 3개 알려줘

유형 조건과 정렬이 함께 들어갔습니다.

24.5 묶어서 세기와 계산

소유 조직별 시설 수는?




그림 321. 소유 조직별 시설 수는?

잘못 이해한 예. 조회 조건이 "조직 · 조직명별 건수"로, 시설이 아니라 조직을 조직명마다 셌습니다(모두 1건). 지사별 시설 수는 지사마다 따로 물으세요(「22장 22.2」).

시설 유형별 평균 위험등급은?




그림 322. 시설 유형별 평균 위험등급은?

다른 계산을 고른 예. 조회 조건이 "고위험 시설 비율"입니다. 평균을 내는 대신 미리 등록된 계산(Function,「6.11」)을 골랐습니다. 답 첫 문장이 "평균은 확인할 수 없다"고 밝히고 비율을 보여 주지만, 질문에 대한 답은 아닙니다. "시설 유형별로 위험등급 평균을 내 줘"처럼 다시 물으세요.

시설 유형별 설비 용량 합계 알려줘




그림 323. 시설 유형별 설비 용량 합계 알려줘

묶어서 합계를 냈습니다. 합계 오름차순이라 전주 → 철탑 → 변전소 순서입니다.

전체 시설의 평균 위험등급은?




그림 324. 전체 시설의 평균 위험등급은?

다른 계산을 고른 예. 24.5 의 앞 화면처럼 "고위험 시설 비율"을 골랐고, 답 문장을 근거와 맞추지 못해 ③ 근거 부족입니다. 조회 조건 끝에 "위험등급 평균"이 있어야 맞는 계획입니다.

설비 용량이 가장 큰 값은 얼마야?




그림 325. 설비 용량이 가장 큰 값은 얼마야?

최댓값만 물으면 값만 나옵니다. 어느 시설인지 보려면 "설비 용량이 3000kW인 시설"을 물으세요.

전주의 최소 설비 용량은?




그림 326. 전주의 최소 설비 용량은?

조건을 단 최솟값입니다.

24.6 날짜 조건

2015년에 설치된 시설 알려줘




그림 327. 2015년에 설치된 시설 알려줘

조건 하나가 빠진 예. "설치일 ≤ 2015-12-31"뿐이라 2015년 이전도 조회되었습니다. 답에는 2015년 시설만 적혔지만 조회 조건이 틀렸으므로 믿으면 안 됩니다. "2015년 1월 1일부터 12월 31일까지"로 물으세요.

2010년부터 2015년 사이에 설치된 변전소는?




그림 328. 2010년부터 2015년 사이에 설치된 변전소는?

범위(~)를 맞게 이해했습니다. 이렇게 시작과 끝을 함께 말하면 정확합니다.

설치된 지 10년 넘은 전주는 몇 개야?




그림 329. 설치된 지 10년 넘은 전주는 몇 개야?

"10년 넘은" 같은 상대 날짜는 표현하지 못해 **질문 해석 실패** 입니다. 날짜로 바꿔 물으세요.

24.7 관계 따라가기와 조건 여러 개

부산지사 소유 시설은 몇 개야?




그림 330. 부산지사 소유 시설은 몇 개야?

관계 조건으로 셌습니다. 부산지사 8개.

경기에 있는 시설 목록




그림 331. 경기에 있는 시설 목록

"목록"만 써도 목록으로 이해합니다.

대구 지역의 위험등급 4 이상 시설은?




그림 332. 대구 지역의 위험등급 4 이상 시설은?

관계 조건(대구)과 값 조건(4 이상). 대구 철탑 11호가 3이 되어 빠졌습니다.

수원지사 소유 철탑의 평균 설비 용량은?




그림 333. 수원지사 소유 철탑의 평균 설비 용량은?

조회 조건 끝에 "설비 용량(kW) 평균"이 있어 서버가 계산했습니다. 300kW. 예전 촬영에서는 같은 질문에 평균 없이 목록을 조회하고 AI 가 평균을 썼습니다 — 계산이 필요하면 조회 조건 끝에 "○○ 평균"이 있는지 확인하세요.

서울에 있는 위험등급 2 이하 시설




그림 334. 서울에 있는 위험등급 2 이하 시설

관계 조건과 값 조건이 모두 들어갔습니다.

2015년 이후 설치된 위험등급 4 이상 철탑



그림 335. 2015년 이후 설치된 위험등급 4 이상 철탑

조건 셋이 모두 들어갔습니다.

강남지사 소유 변전소 중 용량 2000kW 이상인 것



그림 336. 강남지사 소유 변전소 중 용량 2000kW 이상인 것

조건 셋(변전소, 2,000kW 이상, 강남지사)이 모두 들어갔습니다.

24.8 답할 수 없는 질문·0건·인사

다음 달 점검 일정 알려줘




그림 337. 다음 달 점검 일정 알려줘

v1 부터는 표 데이터에 없는 질문을 **문서** 에서 찾습니다. 조회 조건이 "문서 검색"이고 근거 칩이 문서 조각(2026년 지역별 안전관리 계획)입니다. 문서에 "다음 달" 일정은 없어 가까운 내용(대구지사의 7·8월 변전소 순시 강화)을 답했습니다 — 질문에 정확히 답한 것인지 조각을 열어 확인하세요(「5.3」).

변전소 고장 원인이 뭐야?




그림 338. 변전소 고장 원인이 뭐야?

문서 검색으로 답했습니다. 고장 원인은 문서에 없다고 먼저 밝히고, 점검 기준 문서의 변전소 점검 항목을 근거로 들었습니다. 문서에 없는 원인을 지어내지 않습니다.

2030년 이후에 설치된 시설은?




그림 339. 2030년 이후에 설치된 시설은?

미래 날짜라 **결과 0건** 입니다.

고마워




그림 340. 고마워

감사 인사는 데이터 질문이 아니라 안내만 나옵니다.

둘째 묶음: 22장 이후에 더 물어본 질문

아래는 22장에서 점검 기록을 연결한 뒤, 조직·지역·점검 기록 질문과 오타·길게 묻기·경계 조건을 더 물어본 화면입니다.

24.9 조직·지역

조직 목록을 담당자와 함께 보여줘



그림 341. 조직 목록을 담당자와 함께 보여줘

"담당자와 함께"를 따로 조건으로 두지 않고 목록으로 이해했습니다. 답에 담당자 이름이 함께 나왔습니다(개인정보 속성 — 업무에 필요할 때만).

ORG-03 조직 이름 알려줘




그림 342. ORG-03 조직 이름 알려줘

조직 ID 로 조직 이름을 찾았습니다. 「24.3」 g14 처럼 시설의 소유 조직 ID 를 이름으로 바꿀 때 씁니다.

담당자 연락처가 010-0000-0004인 조직은?




그림 343. 담당자 연락처가 010-0000-0004인 조직은?

개인정보 속성(담당자 연락처)으로도 조회할 수 있습니다. 화면에는 보이지만 처리 기록과 외부 AI 전송에서는 가려집니다.

경남 지역 코드 알려줘




그림 344. 경남 지역 코드 알려줘

지역 이름으로 코드를 찾았습니다.

대구지사 담당자는 누구야?




그림 345. 대구지사 담당자는 누구야?

조직 이름으로 담당자를 찾았습니다.

지역별 시설 수 알려줘




그림 346. 지역별 시설 수 알려줘

잘못 이해한 예. "지역 · 지역명별 건수" — 시설이 아니라 지역을 세어 모두 1건입니다. 지역별 시설 수는 「24.5」의 "지역 코드별 시설 수"(g 묶음)처럼 시설을 세라고 물으세요.

시설이 가장 많은 지역은?




그림 347. 시설이 가장 많은 지역은?

해석에 실패한 예. 예전 촬영에서는 지역을 세어(모두 1건) 그중 첫째인 "경기"를 근거 없이 답했는데, 이번에는 **질문 해석 실패** 였습니다. 실제로 시설이 가장 많은 곳은 서울·부산(8곳)입니다. 이런 질문은 지사별·지역 코드별 시설 수를 세어 직접 비교하세요.

조직별 평균 위험등급 알려줘




그림 348. 조직별 평균 위험등급 알려줘

관계(조직)로 묶은 평균은 표현하지 못해 질문 해석 실패입니다. 조직마다 따로 물으세요.

24.10 점검 기록

점검 기록 목록 보여줘



그림 349. 점검 기록 목록 보여줘

점검 기록 12건이 모두 나왔습니다.

점검 결과가 정상인 점검 기록은 몇 건?




그림 350. 점검 결과가 정상인 점검 기록은 몇 건?

"정상"은 정확히 값 조건(= 정상)으로 이해했습니다. 「22장 22.9」의 "이상"(≠ 정상)과 비교해 보세요.

2024년에 한 점검 기록 보여줘



그림 351. 2024년에 한 점검 기록 보여줘

이번에는 2024년의 시작과 끝(≥ 2024-01-01, ≤ 2024-12-31)이 모두 들어갔습니다. 예전 촬영에서는 끝이 빠지고 ③ 근거 부족이었습니다 — 같은 질문도 때에 따라 다르니 범위 조건은 늘 양 끝을 확인하세요.

가장 최근 점검 기록 3개 알려줘




그림 352. 가장 최근 점검 기록 3개 알려줘

최근 순 3건. ② 는 첫 문장의 추정 표시.

I-005 점검 기록 알려줘




그림 353. I-005 점검 기록 알려줘

점검 ID 로 물었는데 질문 해석 실패입니다. 새 타입이라 아직 질문이 잘 통하지 않습니다(「32장」의 실험 참고).

F-0026 시설의 점검 기록 보여줘




그림 354. F-0026 시설의 점검 기록 보여줘

조회 조건은 맞는데(시설 ID = F-0026) ③ 근거 부족입니다. 근거 칩을 직접 보거나 "점검 대상 시설이 부산 철탑 26호인 점검 기록"으로 물으세요.

점검일이 2025-03-21인 점검 기록은?




그림 355. 점검일이 2025-03-21인 점검 기록은?

날짜 하나로 정확히 찾았습니다.

점검 결과별 점검 기록 수




그림 356. 점검 결과별 점검 기록 수

점검 결과별로 묶어 셌습니다.

24.11 오타·띄어쓰기

강남 변전소 1호 위험등급 알려줘




그림 357. 강남 변전소 1호 위험등급 알려줘

"1호"는 "01호"와 다른 글자라 결과 0건.

강남변전소 01호 위험등급 알려줘



그림 358. 강남변전소 01호 위험등급 알려줘

띄어쓰기가 달라 결과 0건.

f-0007 설비 용량



그림 359. f-0007 설비 용량

식별자는 대소문자도 같아야 합니다. 소문자 "f-0007"은 결과 0건.

변전쏘 몇 개야?




그림 360. 변전쏘 몇 개야?

"변전쏘"(오타)는 정해진 값 "변전소"로 맞춰 이해했습니다. 정해진 값(enum)은 AI 가 맞춰 주지만 이름·식별자는 맞춰 주지 않습니다.

강남 지사 소유 시설 몇 개야?




그림 361. 강남 지사 소유 시설 몇 개야?

조직명은 "강남지사"로 붙여 써야 합니다. 띄어 쓰면 질문 해석 실패.

24.12 길게 묻기

이번 주 점검 계획을 세우려고 하는데, 위험등급이 4 이상인 변전소가 몇 개인지 알려줄래?




그림 362. 이번 주 점검 계획을 세우려고 하는데, 위험등급이 4 이상인 변전소가 몇 개인지 알려줄래?

배경 설명이 섞여도 핵심 조건(변전소, 4 이상, 건수)만 들어갔습니다.

보고서를 써야 해서 그런데요, 부산지사가 소유한 철탑 목록 좀 부탁드립니다.




그림 363. 보고서를 써야 해서 그런데요, 부산지사가 소유한 철탑 목록 좀 부탁드립니다.

"좀 부탁드립니다" 같은 말투와 상관없이 조건 둘이 들어갔습니다.

위험등급이 5인 시설 중에서 서울에 있는 것만 알고 싶어요. 가능할까요?




그림 364. 위험등급이 5인 시설 중에서 서울에 있는 것만 알고 싶어요. 가능할까요?

질문 끝의 "가능할까요?"도 문제없습니다.

24.13 경계 조건

위험등급 3 초과인 시설 몇 개?




그림 365. 위험등급 3 초과인 시설 몇 개?

"초과"는 >.

위험등급 3 미만인 시설 몇 개?




그림 366. 위험등급 3 미만인 시설 몇 개?

"미만"은 <. 3 초과 13 + 3 미만 12 + 3인 5 = 30.

위험등급이 2에서 4 사이인 시설은 몇 개야?




그림 367. 위험등급이 2에서 4 사이인 시설은 몇 개야?

"사이"는 양 끝을 포함한 범위(2 ~ 4)로 이해했습니다.

설비 용량이 1200kW 이상 2400kW 이하인 변전소




그림 368. 설비 용량이 1200kW 이상 2400kW 이하인 변전소

이상(≥)과 이하(≤)를 함께 썼습니다.

2017년 1월 1일 이후 설치된 철탑




그림 369. 2017년 1월 1일 이후 설치된 철탑

"1월 1일 이후"는 당일을 뺀 > 로 이해했습니다.

2017년 1월 1일 포함 이후에 설치된 철탑




그림 370. 2017년 1월 1일 포함 이후에 설치된 철탑

"포함"을 말하면 ≥ 로 이해했습니다. 경계일이 중요하면 "포함"을 말하세요.

2016년 말까지 설치된 전주는 몇 개?




그림 371. 2016년 말까지 설치된 전주는 몇 개?

"말까지"는 ≤ 2016-12-31.

설비 용량이 1200kW인 시설 보여줘




그림 372. 설비 용량이 1200kW인 시설 보여줘

값이 정확히 같은(=) 조건.

24.14 같은 뜻 다른 말

변전소가 총 몇 곳인지 알려주세요




그림 373. 변전소가 총 몇 곳인지 알려주세요

높임말도 같은 조건.

철탑 중에 위험등급 5인 거




그림 374. 철탑 중에 위험등급 5인 거

짧게 말해도 조건 둘이 모두 들어갔습니다.

부산지사에서 관리하는 시설 보여줘




그림 375. 부산지사에서 관리하는 시설 보여줘

"관리하는"도 소유 조직 관계로 이해했습니다.

위험등급이 3보다 크거나 같은 시설은 몇 개?




그림 376. 위험등급이 3보다 크거나 같은 시설은 몇 개?

"3보다 크거나 같은"은 ≥ 3.

24.16 이 장의 핵심

요령

- "넘는"(>)과 "이상"(≥), "이전"(<)과 "이하"(≤)처럼 낱말 하나가 조건의 기호를 바꿉니다.
- 이름은 글자 그대로, 날짜는 날짜로(상대 날짜 ×), 범위는 시작과 끝을 함께.
- 계산(평균·합계)은 조회 조건 끝에 계산이 있어야 서버가 계산한 값입니다.
- 실습으로 데이터가 바뀌면 답도 바로 바뀝니다 — 숫자가 예전과 다르면 데이터 변경부터 의심하세요.

25장 질문 예시 모음

이 장은 예제 데이터에 **실제로 물어본 질문과 그 결과**를 모은 것입니다. 질문을 어떻게 써야 할지 막힐 때, 비슷한 질문을 찾아 그대로 또는 조금 바꿔 물어보세요. 표의 칸은 다음 뜻입니다.

칸	뜻
질문	채팅 칸에 입력한 글 그대로
조회 조건	챗봇이 질문을 이해한 내용(프로그램이 실제 조회한 조건). 내 뜻과 같은지 확인하는 칸
결과	정상 ①②③ / 결과 0건 / 조회 실패(이유) / 질의 아님 / Action 미리보기
답	화면에 나온 답(길면 앞부분만). AI 가 쓰므로 다시 물으면 문장이 조금 다를 수 있습니다

> **주의** 결과가 "정상 ①"이어도 조회 조건이 내 질문과 다르면 답도 내 뜻과 다릅니다. 표에서도 그런 줄이 몇 개 있습니다(각 분류 끝의 "살펴볼 점"에 적었습니다). 이것이 조회 조건을 먼저 확인해야 하는 이유입니다.
>
> **알아 두기** 이 표는 22장까지의 실습을 마친 뒤의 데이터로 물었습니다. 그래서 일부 값이 앞 장과 다릅니다 (예: 수원 변전소 04호의 위험등급이 원천 동기화로 2가 되어 "위험등급 1인 시설"이 6곳). 또 9번 문항 "위험등급이 5인 전주는 몇 개야?"는 6장 촬영 때 **철탑** 으로 잘못 이해했던 질문인데, 이번에는 **전주** 로 맞게 이해했습니다. 같은 질문이라도 매번 같게 이해한다는 보장이 없으므로, **매번** 조회 조건을 확인해야 합니다.

25.1 개수 세기

조건에 맞는 대상이 몇 개인지 셉니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
1	시설은 모두 몇 개야?	시설 · 건수	정상 ①	시설은 총 30개입니다.
2	변전소는 몇 개야?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 건수	정상 ①	변전소는 10개입니다.
3	철탑은 몇 개 있어?	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 건수	정상 ①	철탑은 10개 있습니다.
4	전주 개수 알려줘	시설 · 시설 유형 = 전주 · 건수	정상 ①	전주 개수는 10건입니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
5	위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?	시설 · 위험등급 ≥ 3 · 건수	정상 ①	위험등급이 3 이상인 시설은 18건입니다.
6	위험등급이 4 이상인 시설 수는?	시설 · 위험등급 ≥ 4 · 건수	정상 ①	위험등급이 4 이상인 시설 수는 13건입니다.
7	위험등급이 1인 시설은 몇 곳이야?	시설 · 위험등급 = 1 · 건수	정상 ①	위험등급이 1인 시설은 6곳입니다.
8	위험등급이 5인 변전소는 몇 개야?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 위험등급 = 5 · 건수	정상 ①	위험등급이 5인 변전소는 2건입니다.
9	위험등급이 5인 전주는 몇 개야?	시설 · 시설 유형 = 전주 · 위험등급 = 5 · 건수	정상 ①	위험등급이 5인 전주는 2건입니다.
10	위험등급이 2 이하인 철탑은 몇 개?	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 위험등급 ≤ 2 · 건수	정상 ①	위험등급이 2 이하인 철탑은 2건입니다.
11	설비 용량이 1000kW 넘는 시설은 몇 개야?	시설 · 설비 용량(kW) > 1,000 · 건수	정상 ①	설비 용량이 1000kW 넘는 시설은 9개입니다.
12	조직은 몇 개야?	조직 · 건수	정상 ①	조직은 4개입니다.
13	지역은 몇 개 등록돼 있어?	지역 · 건수	정상 ③	조회 결과에서 근거를 확인할 수 있는 답을 만들지 못했습니다. 조회 조건(지역 · 건수)의 결과를 아래 근거 목록에서 직접 확인해 주세요.

살펴볼 점

- 13번 "지역은 몇 개 등록돼 있어?"는 등급 ③(근거 부족)이 나왔습니다. 조회 조건(지역 · 건수)은 맞지만 AI 가 근거와 맞는 문장을 만들지 못해 본문 대신 안내가 나온 경우입니다. 조회 조건이 맞으므로 "조직은 몇 개야?"처럼 짧게 다시 물으면 대개 답이 나옵니다.
- 나머지는 조회 조건이 모두 질문과 맞습니다.

25.2 목록 보기

조건에 맞는 대상을 나열합니다. 기본으로 최대 20건까지 보여 줍니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
14	변전소 목록 보여줘	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 최대 20건	정상 ①	변전소 목록은 다음과 같습니다. * 강남 변전소 01호: 시설 ID는 F-0001, 시설 유형은 변전소, 위험등급은 2, 설비 용량(kW)은 2,400, 설치일은 2015-08-02 입니다. * 수원 변전소 04호: 시설 ID는 F-0004, 시설 유형은 변전소, 위험등급은 2, 설비...
15	철탑 목록 보여줘	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 최대 20건	정상 ①	철탑 목록은 다음과 같습니다: * 부산 철탑 02호: 시설 ID는 F-0002, 위험등급은 3, 설비 용량(kW)은 0, 설치일은 2006-09-07 입니다. * 강남 철탑 05호: 시설 ID는 F-0005, 위험등급은 2, 설비 용량(kW)은 150, 설치일은 2013-11-15 입...
16	전주 목록 알려줘	시설 · 시설 유형 = 전주 · 시설명 오름차순 · 최대 20건	정상 ②	시설명 오름차순으로 전주 목록은 다음과 같습니다. (추정) 1. 강남 전주 09호 / 시설 ID: F-0009 / 위험등급: 4 / 설비 용량(kW): 50 / 설치일: 2007-12-28 (추정) 2. 강남 전주 21호 / 시설 ID: F-0021 / 위험등급: 1 / 설비 용량(k...
17	위험등급이 5인 시설 목록 알려줘	시설 · 위험등급 = 5 · 최대 20건	정상 ①	위험등급이 5인 시설 목록은 다음과 같습니다: * 대구 전주 03호 (시설 ID: F-0003) * 부산 전주 06호 (시설 ID: F-0006) * 부산 변전소 10호 (시설 ID: F-0010) * 부산 철탑 14호 (시설 ID: F-0014) * 수원 철탑 20호 (시설 ID: ...
18	위험등급이 4인 철탑 보여줘	시설 · 위험등급 = 4 · 시설 유형 = 철탑 · 최대 20건	정상 ①	위험등급이 4인 철탑은 다음과 같습니다. * 강남 철탑 17호: 시설 ID는 F-0017, 시설 유형은 철탑, 위험등급은 4 입니다. * 부산 철탑 26호: 시설 ID는 F-0026, 시설 유형은 철탑, 위험등급은 4 입니다. * 강남 철탑 29호: 시설 ID는 F-0029, 시설 유...
19	설비 용량이 2000kW 이상인 시설 보여줘	시설 · 설비 용량(kW) ≥ 2,000 · 최대 20건	정상 ①	설비 용량이 2000kW 이상인 시설은 다음과 같습니다. * 강남 변전소 01호: 설비 용량(kW)은 2,400입니다. * 수원 변전소 04호: 설비 용량(kW)은 3,000입니다. * 대구 변전소 07호: 설비 용량(kW)은 3,000입니다. * 강남 변전소 13호: 설비 용량(kW...
20	시설 목록 전부 보여줘	시설 · 최대 20건	정상 ③	조회 결과에서 근거를 확인할 수 있는 답을 만들지 못했습니다. 조회 조건(시설 · 최대 20건)의 결과를 아래 근거 목록에서 직접 확인해 주세요.
21	조직 목록 보여줘	조직 · 최대 20건	정상 ①	조직 목록은 다음과 같습니다. * 조직 ID: ORG-01, 조직명: 강남지사 * 조직 ID: ORG-02, 조직명: 부산지사 * 조직 ID: ORG-03, 조직명: 대구지사 * 조직 ID: ORG-04, 조직명: 수원지사
22	지역 목록 알려줘	지역 · 최대 20건	정상 ①	지역 목록은 다음과 같습니다. * 지역명: 서울, 지역 코드: 11, 지역명: 서울 * 지역명: 부산, 지역 코드: 26, 지역명: 부산 * 지역명: 대구, 지역 코드: 27, 지역명: 대구 * 지역명: 경기, 지역 코드: 41, 지역명: 경기 * 지역명: 경남, 지역 코드: 48, ...

살펴볼 점

- "전주 목록 알려줘"는 조회 조건에 "시설명 오름차순"이 붙고, 답이 순번과 | 로 나뉜 줄로 나와 ② 일부 추정이 되었습니다. 같은 목록 질문이라도 정렬과 보여 주는 칸은 AI 가 정하므로 조금씩 다릅니다.
- "시설 목록 전부 보여줘"는 ③(근거 부족)입니다. 30곳 중 20곳만 조회되었고(최대 20건), 답 문장을 근거와 맞추지 못했습니다. 많은 목록은 조건으로 좁혀 물으세요.

25.3 한 대상의 정보

식별자(pk)나 이름으로 대상 하나를 찾아 정보를 봅니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
23	F-0007 시설의 설비 용량은?	시설 · 시설 ID = F-0007 · 최대 20건	정상 ①	F-0007 시설의 설비 용량은 3,000kW입니다.
24	F-0001 정보 알려줘	시설 · 시설 ID = F-0001 · 최대 20건	정상 ①	시설 ID는 F-0001입니다 와 시설명은 강남 변전소 01호입니다 와 시설 유형은 변전소입니다 와 위험등급은 2입니다 와 설비 용량(kW)은 2,400입니다 와 설치일은 2015-08-02입니다 와 소유 조직 ID는 ORG-01입니다 와 지역 코드는 11입니다 와 마지막 점검일은 —…
25	강남 변전소 13호 정보 알려줘	시설 · 시설명 = 강남 변전소 13호 · 최대 20건	정상 ①	* 시설 ID: F-0013 * 시설명: 강남 변전소 13호 * 시설 유형: 변전소 * 위험등급: 1 * 설비 용량(kW): 2,400 * 설치일: 2005-09-07 * 소유 조직 ID: ORG-01 * 지역 코드: 11 * 마지막 점검일: — * 점검 주기(일): —
26	부산 철탑 02호의 위험등급과 설치일 알려줘	시설 · 시설명 = 부산 철탑 02호 · 최대 20건	정상 ①	부산 철탑 02호의 위험등급은 3입니다 그리고 설치일은 2006-09-07입니다.
27	수원 전주 12호는 어느 조직 소유야?	시설 · 시설명 = 수원 전주 12호 · 소유 조직[조직 있음] · 최대 20건	정상 ①	수원 전주 12호의 소유 조직 ID는 ORG-04입니다.
28	대구 변전소 19호 설치일은 언제야?	시설 · 시설명 = 대구 변전소 19호 · 최대 20건	정상 ①	대구 변전소 19호의 설치일은 2020-11-03입니다.
29	강남지사 담당자 연락처 알려줘	조직 · 조직명 = 강남지사 · 최대 20건	정상 ①	강남지사의 담당자는 김가상 이며, 연락처는 010-0000-0001 입니다.
30	지역 코드 41은 어디야?	지역 · 지역 코드 = 41 · 최대 20건	정상 ①	지역 코드 41은 경기입니다.
31	강남변전소1호 위험등급 알려줘	시설 · 시설명 = 강남변전소1호 · 최대 20건	결과 0건	조회 조건(시설 · 시설명 = 강남변전소1호 · 최대 20건)에 맞는 객체가 없습니다.

살펴볼 점

- "수원 전주 12호는 어느 조직 소유야?"의 답은 조직 이름이 아니라 **소유 조직 ID(ORG-04)** 입니다. 시설에는 조직 ID 만 들어 있기 때문입니다. 이름이 필요하면 이어서 "ORG-04 조직 이름 알려줘"라고 물으세요.

- "강남변전소1호 위험등급 알려줘"는 **결과 0건** 입니다. 등록된 이름은 "강남 변전소 01호"(띄어쓰기, 01)입니다. 이름은 글자 그대로 같아야 찾습니다.

25.4 순위·상위 몇 개

어떤 값이 큰(작은) 순서로 몇 개를 봅니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
32	위험등급이 가장 높은 시설 5개 알려줘	시설 · 위험등급 내림차순 · 최대 5건	정상 ②	(추정) 위험등급이 가장 높은 시설 5개는 다음과 같습니다. * 대구 전주 03호: 위험등급 5 * 부산 전주 06호: 위험등급 5 * 부산 변전소 10호: 위험등급 5 * 부산 철탑 14호: 위험등급 5 * 수원 철탑 20호: 위험등급 5
33	설비 용량이 큰 순서로 변전소 3개 보여줘	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설비 용량(kW) 내림차순 · 최대 3건	정상 ②	(추정) 설비 용량이 큰 순서로 변전소 3개는 다음과 같습니다. (추정) 1. 수원 변전소 04호: 설비 용량(kW)은 3,000입니다. (추정) 2. 대구 변전소 07호: 설비 용량(kW)은 3,000입니다. (추정) 3. 강남 변전소 01호: 설비 용량(kW)은 2,400입니다.
34	설비 용량이 가장 작은 시설 3개는?	시설 · 설비 용량(kW) 오름차순 · 최대 3건	정상 ②	(추정) 설비 용량이 가장 작은 시설 3개는 다음과 같습니다. (추정) 1. 부산 철탑 02호: 설비 용량(kW)은 0입니다. (추정) 2. 부산 전주 06호: 설비 용량(kW)은 10입니다. (추정) 3. 대구 전주 15호: 설비 용량(kW)은 10입니다.
35	가장 최근에 설치된 시설 5개 보여줘	시설 · 설치일 내림차순 · 최대 5건	정상 ②	(추정) 가장 최근에 설치된 시설 5개는 다음과 같습니다. (추정) 1. 강남 전주 21호 (설치일: 2024-07-10) (추정) 2. 부산 철탑 14호 (설치일: 2022-03-28) (추정) 3. 강남 철탑 29호 (설치일: 2020-12-07) (추정) 4. 대구 변전소 …
36	가장 오래된 철탑 3개 알려줘	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 설치일 오름차순 · 최대 3건	정상 ②	(추정) 가장 오래된 철탑 3개는 다음과 같습니다. (추정) 1. 부산 철탑 02호: 설치일은 2006-09-07입니다. (추정) 2. 수원 철탑 08호: 설치일은 2009-01-12입니다. (추정) 3. 대구 철탑 11호: 설치일은 2010-07-07입니다.

살펴볼 점

- 다섯 문항 모두 등급 ②(일부 추정)입니다. "다음과 같습니다" 같은 첫 문장과 "1. 2. 3." 같은 **순번**이 데이터에 없는 표현이라 추정으로 표시되었습니다. 이름과 값은 근거 카드로 확인하면 데이터와 맞습니다(「5장 5.4」).

25.5 묶어서 세기

어떤 값별로 몇 개씩 있는지 봅니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
37	시설 유형별 개수 알려줘	시설 · 시설 유형별 건수 · 건수 내림차순 · 최대 100건	정상 ①	시설 유형별 개수는 다음과 같습니다. 변전소: 10건 전주: 10건 철탑: 10건

번호	질문	조회 조건	결과	답
38	위험등급별 시설 수 알려줘	시설 · 위험등급별 건수 · 건수 오름차순 · 최대 100건	정상 ①	위험등급별 시설 수는 다음과 같습니다. * 위험등급 3: 5건 * 위험등급 1: 6건 * 위험등급 2: 6건 * 위험등급 4: 6건 * 위험등급 5: 7건
39	지역 코드별 시설 수 알려줘	시설 · 지역 코드별 건수 · 건수 오름차순 · 최대 100건	정상 ①	지역 코드별 시설 수는 다음과 같습니다. * 지역 코드 11: 8건 * 지역 코드 26: 8건 * 지역 코드 27: 7건 * 지역 코드 41: 7건
40	소유 조직별 시설 수는?	조직 · 조직명별 건수 · 건수 내림차순 · 최대 20건	정상 ①	소유 조직별 시설 수는 다음과 같습니다. * 강남지사: 1건 * 대구지사: 1건 * 부산지사: 1건 * 수원지사: 1건
41	시설 유형별 평균 위험등급은?	시설 · 시설 유형별 위험등급 평균 · 평균 오름차순 · 최대 100건	정상 ①	시설 유형별 평균 위험등급은 다음과 같습니다. * 변전소: 2.5 * 전주: 3.1 * 철탑: 3.6
42	시설 유형별 설비 용량 합계 알려줘	시설 · 시설 유형별 설비 용량(kW) 합계 · 합계 오름차순 · 최대 100건	정상 ①	시설 유형별 설비 용량 합계는 다음과 같습니다. * 전주: 200 * 철탑: 2,400 * 변전소: 20,000

살펴볼 점

- "소유 조직별 시설 수는?"은 **잘못 이해했습니다.** 조회 조건이 "조직 · 조직명별 건수"로, 시설이 아니라 **조직**을 조직명마다 세었습니다(그래서 모두 1건). 시설 수를 세려면 "시설을 소유 조직 ID별로 세어줘"처럼 대상(시설)과 기준(소유 조직 ID)을 분명히 말하세요.
- 나머지 문항은 맞습니다. 결과의 순서(오름차순·내림차순)는 문항마다 다를 수 있습니다.

25.6 평균·합계·최대·최소

숫자 속성의 평균·합계 등을 계산합니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
43	변전소의 평균 설비 용량은?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설비 용량(kW) 평균	정상 ①	변전소의 평균 설비 용량은 2,000kW입니다.
44	철탑 설비 용량 합계는?	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 설비 용량(kW) 합계	정상 ①	철탑 설비 용량 합계는 2,400kW입니다.
45	전체 시설의 평균 위험등급은?	시설 · 위험등급 평균	정상 ①	전체 시설의 평균 위험등급은 3.07입니다.
46	용량이 1000kW 넘는 변전소의 평균 위험등급은?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설비 용량(kW) > 1,000 · 위험등급 평균	정상 ①	용량이 1000kW 넘는 변전소의 평균 위험등급은 2.67입니다.
47	위험등급 3 이상인 변전소의 평균 설비 용량은?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 위험등급 ≥ 3 · 설비 용량(kW) 평균	정상 ①	위험등급 3 이상인 변전소의 평균 설비 용량은 1,650kW입니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
48	설비 용량이 가장 큰 값은 얼마야?	시설 · 설비 용량(kW) 최댓값	정상 ①	설비 용량이 가장 큰 값은 3,000kW입니다.
49	전주의 최소 설비 용량은?	시설 · 시설 유형 = 전주 · 설비 용량(kW) 최솟값	정상 ①	전주의 최소 설비 용량은 10kW입니다.

살펴볼 점

- 맨 아래 "수원지사 소유 철탑의 평균 설비 용량은?"은 관계 따라가기 분류에 있지만 같은 이야기라 여기 적습니다. 조회 조건에 **평균** 이 없습니다(목록 조회). 답의 "평균 300kW"는 서버가 계산한 값이 아니라 AI 가 목록을 보고 쓴 값입니다. 이번에는 철탑이 모두 300kW 라 맞았지만, 계산이 필요한 질문은 조회 조건 끝에 "○○ 평균"이 있는지 꼭 확인하세요.
- 나머지 평균·합계·최댓값·최솟값은 조회 조건 끝에 계산이 들어 있습니다.

25.7 날짜 조건

설치일 같은 날짜로 거릅니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
50	2010년 이전에 설치된 철탑은?	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 설치일 < 2010-01-01 · 최대 20건	정상 ①	* 부산 철탑 02호: 설치일은 2006-09-07입니다. * 수원 철탑 08호: 설치일은 2009-01-12입니다.
51	2020년 이후에 설치된 시설 목록 보여줘	시설 · 설치일 ≥ 2020-01-01 · 최대 20건	정상 ①	2020년 이후에 설치된 시설 목록은 다음과 같습니다. * 부산 철탑 14호: 설치일은 2022-03-28입니다. * 대구 변전소 19호: 설치일은 2020-11-03입니다. * 강남 전주 21호: 설치일은 2024-07-10입니다. * 강남 철탑 29호: 설치일은 2020-12-07...
52	2015년에 설치된 시설 알려줘	시설 · 설치일 ≤ 2015-12-31 · 최대 20건	정상 ①	2015년에 설치된 시설은 다음과 같습니다: * 강남 변전소 01호: 설치일은 2015-08-02입니다. * 부산 전주 18호: 설치일은 2015-08-21입니다.
53	2010년부터 2015년 사이에 설치된 변전소는?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설치일 2010-01-01 ~ 2015-12-31 · 최대 20건	정상 ①	2010년부터 2015년 사이에 설치된 변전소는 다음과 같습니다. * 대구 변전소 07호: 설치일은 2011-06-06입니다. * 수원 변전소 16호: 설치일은 2014-12-22입니다.
54	설치된 지 10년 넘은 전주는 몇 개야?	—	조회 실패(질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")

살펴볼 점

- "2020년 이후"를 이번에는 "설치일 ≥ 2020-01-01"(당일 포함)로 이해했습니다. 6장 촬영 때는 "> 2020-01-01"(당일 제외) 이었습니다. 경계일이 중요하면 "2020년 1월 1일 포함"처럼 분명히 말하세요.
- "2015년에 설치된 시설 알려줘"는 **조건 하나가 빠졌습니다.** 조회 조건이 "설치일 ≤ 2015-12-31"뿐이라 2015년보다 앞선 시설까지 조회되었습니다. 답에는 2015년 시설만 적혔지만, 조회 조건이 틀렸으므로 이 답을 믿으면 안 됩니다. "2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지 설치된 시설"처럼 범위를 분명히 말하세요.
- "설치된 지 10년 넘은 전주는 몇 개야?"는 **질문 해석 실패** 입니다. "오늘부터 몇 년 전" 같은 상대 날짜는 지금 계획으로 표현하지 못합니다. "2016년 이전에 설치된 전주"처럼 날짜로 말하세요.

25.8 관계 따라가기

시설과 이어진 조직·지역의 조건으로 거릅니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
55	강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘	시설 · 소유 조직 [조직: 조직명 = 강남지사] · 최대 20건	정상 ①	강남지사가 소유한 시설 목록은 다음과 같습니다. * 시설명: 강남 변전소 01호, 시설 ID: F-0001, 시설 유형: 변전소, 위험등급: 2, 설비 용량(kW): 2,400, 설치일: 2015-08-02 * 시설명: 강남 철탑 05호, 시설 ID: F-0005, 시설 유형: 철탑,...
56	부산지사 소유 시설은 몇 개야?	시설 · 소유 조직 [조직: 조직명 = 부산지사] · 건수	정상 ①	부산지사 소유 시설은 8개입니다.
57	서울에 있는 변전소는?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 소재 지역 [지역: 지역명 = 서울] · 최대 20건	정상 ①	서울에 있는 변전소는 다음과 같습니다. * 강남 변전소 01호: 시설 ID는 F-0001, 시설 유형은 변전소, 위험등급은 2, 설비 용량은 2,400kW, 설치일은 2015-08-02 입니다. * 강남 변전소 13호: 시설 ID는 F-0013, 시설 유형은 변전소, 위험등급은 1, ...
58	경기에 있는 시설 목록	시설 · 소재 지역 [지역: 지역명 = 경기] · 최대 20건	정상 ①	경기에 있는 시설 목록은 다음과 같습니다. * 시설명: 수원 변전소 04호, 시설 ID: F-0004, 시설 유형: 변전소, 위험등급: 2, 설비 용량(kW): 3,000, 설치일: 2006-03-04 * 시설명: 수원 철탑 08호, 시설 ID: F-0008, 시설 유형: 철탑, 위험...
59	대구 지역의 위험등급 4 이상 시설은?	시설 · 위험등급 ≥ 4 · 소재 지역[지역: 지역명 = 대구] · 최대 20건	정상 ①	대구 지역의 위험등급 4 이상 시설은 다음과 같습니다. * 대구 전주 03호: 위험등급 5 * 대구 변전소 07호: 위험등급 4 * 대구 철탑 23호: 위험등급 5
60	부산지사가 소유한 시설 중 위험등급이 4 이상인 것은?	시설 · 위험등급 ≥ 4 · 소유 조직[조직: 조직명 = 부산지사] · 최대 20건	정상 ①	부산지사가 소유한 시설 중 위험등급이 4 이상인 것은 다음과 같습니다. * 부산 전주 06호: 위험등급은 5입니다. * 부산 변전소 10호: 위험등급은 5입니다. * 부산 철탑 14호: 위험등급은 5입니다. * 부산 철탑 26호: 위험등급은 4입니다.
61	경남에 있는 시설 알려줘	시설 · 소재 지역 [지역: 지역명 = 경남] · 최대 20건	결과 0건	조회 조건(시설 · 소재 지역[지역: 지역명 = 경남] · 최대 20건)에 맞는 객체가 없습니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
62	수원지사 소유 철탑의 평균 설비 용량은?	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 소유 조직 [조직: 조직명 = 수원지사] · 최대 20건	정상 ①	수원지사 소유 철탑의 평균 설비 용량은 300kW입니다.

살펴볼 점

- 관계 조건(소유 조직[…], 소재 지역[…])은 모두 맞게 들어갔습니다.
- "수원지사 소유 철탑의 평균 설비 용량은?"은 조회 조건에 평균이 빠졌습니다(앞 분류의 살펴볼 점 참고).

25.9 조건 여러 개

조건을 함께 씁니다. 조회 조건에 모두 들어갔는지 꼭 확인하세요.

번호	질문	조회 조건	결과	답
63	경기 지역 철탑 중 위험등급이 4 이상인 것 보여줘	시설 · 위험등급 ≥ 4 · 소재 지역[지역: 지역명 = 경기] · 최대 20건	정상 ①	* 시설명: 수원 전주 12호, 위험등급: 4, 시설 유형: 전주, 시설 ID: F-0012 * 시설명: 수원 철탑 20호, 위험등급: 5, 시설 유형: 철탑, 시설 ID: F-0020
64	서울에 있는 위험등급 2 이하 시설	시설 · 위험등급 ≤ 2 · 소재 지역[지역: 지역명 = 서울] · 최대 20건	정상 ①	서울에 있는 위험등급 2 이하 시설은 다음과 같습니다. * 강남 변전소 01호: 위험등급은 2입니다. * 강남 철탑 05호: 위험등급은 2입니다. * 강남 변전소 13호: 위험등급은 1입니다. * 강남 전주 21호: 위험등급은 1입니다.
65	2015년 이후 설치된 위험등급 4 이상 철탑	시설 · 위험등급 ≥ 4 · 시설 유형 = 철탑 · 설치일 ≥ 2015-01-01 · 최대 20건	정상 ①	다음은 2015년 이후 설치된 위험등급 4 이상 철탑 목록입니다. * 부산 철탑 14호: 위험등급 5, 설치일 2022-03-28 * 강남 철탑 17호: 위험등급 4, 설치일 2019-09-23 * 수원 철탑 20호: 위험등급 5, 설치일 2017-07-01 * 대구 철탑 23호: 위…
66	강남지사 소유 변전소 중 용량 2000kW 이상인 것	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설비 용량(kW) ≥ 2,000 · 소유 조직[조직: 조직명 = 강남지사] · 최대 20건	정상 ①	강남지사 소유 변전소 중 용량 2000kW 이상인 시설은 다음과 같습니다. * 강남 변전소 01호: 설비 용량(kW)은 2,400 입니다. * 강남 변전소 13호: 설비 용량(kW)은 2,400 입니다.

살펴볼 점

- "경기 지역 철탑 중 위험등급이 4 이상인 것"은 6장 촬영 때와 똑같이 **철탑 조건이 빠졌습니다.** 수원 전주 12호가 섞여 나왔습니다. 이 문장은 여러 번 물어도 같은 식으로 틀렸습니다 — 모델러에게 알려 평가 문항으로 만들 만한 경우입니다(「20장」).

- 나머지 세 문항은 조건이 모두 들어갔습니다. 예: "2015년 이후 설치된 위험등급 4 이상 철탑"은 조건 셋이 모두 있습니다.

25.10 이어서 묻기

앞 답의 목록을 '그 중'으로 이어서 좁힙니다. 한 묶음은 같은 대화에서 차례로 물었습니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
67	부산지사가 소유한 시설 목록 보여줘	시설 · 소유 조직[조직: 조직명 = 부산지사] · 최대 20건	정상 ①	부산지사가 소유한 시설 목록은 다음과 같습니다. * 시설명: 부산 철탑 02호, 시설 ID: F-0002, 시설 유형: 철탑, 위험등급: 3, 설비 용량(kW): 0, 설치일: 2006-09-07 * 시설명: 부산 전주 06호, 시설 ID: F-0006, 시설 유형: 전주, 위험등급:...
68	↳ 그 중 위험등급이 4 이상인 것만	시설 · 직전 결과 8건 중 · 위험등급 ≥ 4 · 최대 20건	정상 ①	위험등급이 4 이상인 시설 목록은 다음과 같습니다. * 부산 전주 06호: 위험등급은 5입니다. * 부산 변전소 10호: 위험등급은 5입니다. * 부산 철탑 14호: 위험등급은 5입니다. * 부산 철탑 26호: 위험등급은 4입니다.
69	↳ 그 시설들의 설비 용량 합계는?	시설 · 시설 ID ∈ {F-0006, F-0010, F-0014, F-0026} · 설비 용량(kW) 합계	정상 ①	시설들의 설비 용량 합계는 1,810kW입니다.
70	변전소 목록 보여줘	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 최대 20건	정상 ①	변전소 목록은 다음과 같습니다. * 강남 변전소 01호: 시설 ID는 F-0001, 시설 유형은 변전소, 위험등급은 2, 설비 용량은 2,400 kW, 설치일은 2015-08-02 * 수원 변전소 04호: 시설 ID는 F-0004, 시설 유형은 변전소, 위험등급은 2, 설비 용량은 3...
71	↳ 그 중 서울에 있는 것	시설 · 직전 결과 10건 중 · 소재 지역[지역: 지역명 = 서울] · 최대 20건	정상 ①	* 시설명: 강남 변전소 01호, 시설 ID: F-0001, 시설 유형: 변전소, 위험등급: 2, 설비 용량(kW): 2,400, 설치일: 2015-08-02, 지역 코드: 11 * 시설명: 강남 변전소 13호, 시설 ID: F-0013, 시설 유형: 변전소, 위험등급: 1, 설비 용...
72	↳ 그 중 위험등급이 가장 높은 것은?	시설 · 위험등급 ≥ 1 · 위험등급 최댓값 · 최댓값 내림차순	정상 ①	위험등급이 가장 높은 것은 5입니다.
73	위험등급 5인 시설 보여줘	시설 · 위험등급 = 5 · 최대 20건	정상 ①	위험등급 5인 시설 목록은 다음과 같습니다. * 대구 전주 03호: 시설 ID는 F-0003, 시설 유형은 전주, 설비 용량은 25kW 입니다. * 부산 전주 06호: 시설 ID는 F-0006, 시설 유형은 전주, 설비 용량은 10kW 입니다. * 부산 변전소 10호: 시설 ID는 F...
74	↳ 그 중 철탑만	시설 · 직전 결과 7건 중 · 시설 유형 = 철탑 · 최대 20건	정상 ①	* 시설명: 부산 철탑 14호, 시설 ID: F-0014, 시설 유형: 철탑, 위험등급: 5, 설비 용량(kW): 300, 설치일: 2022-03-28, 소유 조직 ID: ORG-02, 지역 코드: 26, 마지막 점검일: —, 점검 주기(일): — * 시설명: 수원 철탑 20호, 시설...
75	↳ 그 시설들 설치일 알려줘	시설 · 시설 ID ∈ {F-0014, F-0020, F-0023} · 최대 20건	정상 ①	* 부산 철탑 14호의 설치일은 2022-03-28입니다. * 수원 철탑 20호의 설치일은 2017-07-01입니다. * 대구 철탑 23호의 설치일은 2018-10-28입니다.

살펴볼 점

- "↳" 표시가 같은 대화에서 이어서 물은 질문입니다.
- 둘째 묶음의 마지막 "그 중 위험등급이 가장 높은 것은?"은 **앞 목록을 잃었습니다.** 조회 조건이 "시설 · 위험등급 ≥ 1 · 위험등급 최댓값"으로, 서울의 변전소 3곳이 아니라 **시설 전체**에서 가장 높은 값(5)을 구했습니다. 조회 조건에 "직전 결과 N건 중"이나 "시설 ID ∈ {...}"가 없으면 앞 목록을 쓰지 않은 것입니다. 이때는 "서울에 있는 변전소 중 위험등급이 가장 높은 것"처럼 처음부터 적어 물으세요.
- 나머지 이어서 묻기는 "직전 결과 N건 중" 또는 "시설 ID ∈ {...}"로 앞 목록을 정확히 가리켰습니다.

25.11 답할 수 없는 질문

데이터에 없는 정보를 물으면 지어내지 않고 실패로 알립니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
76	시설 점검 담당자 이름 알려줘	—	조회 실패(질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")
77	다음 달 점검 일정 알려줘	—	조회 실패(질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")
78	변전소 고장 원인이 뭐야?	—	조회 실패(질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")
79	시설별 전기 요금 알려줘	—	조회 실패(질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")
80	가장 위험한 시설은 왜 위험해?	—	조회 실패(질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")

살펴볼 점

- 모두 지어내지 않고 **질문 해석 실패** 로 알렸습니다. 데이터에 점검 담당자·일정·고장 원인·요금이 없기 때문입니다. "왜 위험해?" 같은 이유를 묻는 질문도 데이터에 없으므로 답하지 않습니다.

25.12 결과 0건

조회는 성공했지만 조건에 맞는 데이터가 없습니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
81	경남에 있는 시설 알려줘	시설 · 소재 지역[지역: 지역명 = 경남] · 최대 20건	결과 0건	조회 조건(시설 · 소재 지역[지역: 지역명 = 경남] · 최대 20건)에 맞는 객체가 없습니다.
82	위험등급이 9인 시설 보여줘	시설 · 위험등급 = 9 · 최대 20건	결과 0건	조회 조건(시설 · 위험등급 = 9 · 최대 20건)에 맞는 객체가 없습니다.
83	2030년 이후에 설치된 시설은?	시설 · 설치일 > 2030-01-01 · 최대 20건	결과 0건	조회 조건(시설 · 설치일 > 2030-01-01 · 최대 20건)에 맞는 객체가 없습니다.
84	제주 변전소 99호 정보 알려줘	—	조회 실패 (질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")

살펴볼 점

- 경남·위험등급 9·2030년 이후는 결과 0건(없음)입니다.
- 그런데 "제주 변전소 99호 정보 알려줘"는 0건이 아니라 **질문 해석 실패** 입니다. 질문에 이름이 나오면 그 이름이 실제로 있는지 먼저 대조하는데, 없는 이름이라 계획을 받아들이지 않은 것입니다. 어느 쪽이든 "그런 시설은 찾지 못했다"는 뜻이지만, "해석 실패"는 엄밀히는 "모른다"입니다. 이름을 확인해 다시 물으세요.

25.13 데이터 질문이 아닌 말

인사·잡담은 데이터 질문이 아니라고 안내합니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
85	안녕하세요	—	질의 아님	저는 등록된 데이터를 조회해 답합니다. 예를 들어 "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"처럼 물어보세요.
86	오늘 날씨 어때?	—	질의 아님	저는 등록된 데이터를 조회해 답합니다. 예를 들어 "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"처럼 물어보세요.
87	고마워	—	질의 아님	저는 등록된 데이터를 조회해 답합니다. 예를 들어 "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"처럼 물어보세요.
88	너는 누구야?	—	질의 아님	저는 등록된 데이터를 조회해 답합니다. 예를 들어 "위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"처럼 물어보세요.

살펴볼 점

- 인사·잡담·감사·자기소개 질문은 모두 같은 안내로 답합니다. 일반 대화는 하지 않습니다.

25.14 같은 뜻 다른 말

같은 질문을 말투만 바꿔 물었습니다. 조회 조건이 같은지 비교해 보세요.

번호	질문	조회 조건	결과	답
89	변전소 몇 개 있어?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 건수	정상 ①	변전소는 10개 있습니다.
90	변전소 개수	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 건수	정상 ①	변전소 개수는 10건입니다.
91	변전소가 총 몇 곳인지 알려주세요	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 건수	정상 ①	변전소는 총 10곳입니다.
92	등록된 변전소 수를 세어 줘	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 건수	정상 ①	등록된 변전소 수는 10건입니다.
93	변전소는 전부 몇 개입니까?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 건수	정상 ①	변전소는 총 10개입니다.
94	위험등급 3 이상 시설 수	시설 · 위험등급 ≥ 3 · 건수	정상 ①	위험등급 3 이상 시설 수는 18건입니다.
95	위험등급이 3보다 크거나 같은 시설은 몇 개?	시설 · 위험등급 ≥ 3 · 건수	정상 ①	위험등급이 3보다 크거나 같은 시설은 18건입니다.
96	위험등급 3 이상인 시설이 몇 군데야?	시설 · 위험등급 ≥ 3 · 건수	정상 ①	위험등급 3 이상인 시설은 18건입니다.
97	위험한 시설(위험등급 3 이상) 개수 알려줘	시설 · 위험등급 ≥ 3 · 건수	정상 ①	위험한 시설(위험등급 3 이상)의 개수는 18건입니다.
98	부산지사 시설 목록	시설 · 소유 조직[조직: 조직명 = 부산지사] · 최대 20건	정상 ①	부산지사 시설 목록은 다음과 같습니다. * 시설명: 부산 철탑 02호, 시설 ID: F-0002, 시설 유형: 철탑, 위험등급: 3, 설비 용량(kW): 0, 설치일: 2006-09-07 * 시설명: 부산 전주 06호, 시설 ID: F-0006, 시설 유형: 전주, 위험등급: 5, 설…

번호	질문	조회 조건	결과	답
99	부산지사에서 관리하는 시설 보여줘	시설 · 소유 조직[조직: 조직명 = 부산지사] · 최대 20건	정상 ①	부산지사에서 관리하는 시설 목록은 다음과 같습니다. * 시설명: 부산 철탑 02호, 시설 ID: F-0002, 시설 유형: 철탑, 위험등급: 3, 설비 용량(kW): 0, 설치일: 2006-09-07 * 시설명: 부산 전주 06호, 시설 ID: F-0006, 시설 유형: 전주, 위험등...
100	부산지사 소속 시설을 보여주세요	시설 · 소유 조직[조직: 조직명 = 부산지사] · 최대 20건	정상 ①	부산지사 소속 시설 목록은 다음과 같습니다. * 시설명: 부산 철탑 02호, 시설 ID: F-0002, 시설 유형: 철탑, 위험등급: 3, 설비 용량(kW): 0, 설치일: 2006-09-07 * 시설명: 부산 전주 06호, 시설 ID: F-0006, 시설 유형: 전주, 위험등급: 5...
101	철탑 중에 위험등급 5인 거	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 위험등급 = 5 · 최대 20건	정상 ①	* 부산 철탑 14호: 위험등급은 5입니다. * 수원 철탑 20호: 위험등급은 5입니다. * 대구 철탑 23호: 위험등급은 5입니다.
102	위험등급 5짜리 철탑 알려줘	시설 · 위험등급 = 5 · 시설 유형 = 철탑 · 최대 20건	정상 ①	위험등급 5인 철탑은 다음과 같습니다. * 부산 철탑 14호: 시설 ID는 F-0014, 시설 유형은 철탑, 위험등급은 5 입니다. * 수원 철탑 20호: 시설 ID는 F-0020, 시설 유형은 철탑, 위험등급은 5 입니다. * 대구 철탑 23호: 시설 ID는 F-0023, 시설 유형...
103	철탑이면서 위험등급이 5인 시설 목록	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 위험등급 = 5 · 최대 20건	정상 ①	철탑이면서 위험등급이 5인 시설 목록은 다음과 같습니다. * 부산 철탑 14호: 시설 ID는 F-0014, 시설 유형은 철탑, 위험등급은 5 입니다. * 수원 철탑 20호: 시설 ID는 F-0020, 시설 유형은 철탑, 위험등급은 5 입니다. * 대구 철탑 23호: 시설 ID는 F-0...

살펴볼 점

- 말투를 바꾸어도("몇 개 있어?", "개수", "총 몇 곳인지", "세어줘", "몇 군데야?") 조회 조건이 모두 같았습니다.
- "부산지사 시설", "부산지사에서 관리하는", "부산지사 소속" 모두 소유 조직 관계로 이해했습니다.
- 조건의 순서만 다른 조회 조건(시설 유형 → 위험등급, 위험등급 → 시설 유형)은 뜻이 같습니다.

25.15 조직·지역 질문

시설이 아닌 조직·지역 데이터와, 조직·지역을 기준으로 한 질문입니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
104	조직 목록을 담당자와 함께 보여줘	조직 · 조직명 오름차순 · 최대 20건	정상 ①	조직 목록과 담당자는 다음과 같습니다. * 강남지사 / 김가상 * 대구지사 / 박가상 * 부산지사 / 이가상 * 수원지사 / 최가상
105	ORG-03 조직 이름 알려줘	조직 · 조직 ID = ORG-03 · 최대 20건	정상 ①	ORG-03 조직의 이름은 대구지사입니다.
106	대구지사 담당자는 누구야?	조직 · 조직명 = 대구지사 · 최대 20건	정상 ①	대구지사의 담당자는 박가상입니다

번호	질문	조회 조건	결과	답
107	담당자 연락처가 010-0000-0004인 조직은?	조직 · 담당자 연락처 = 010-0000-0004 · 최대 20건	정상 ①	담당자 연락처가 010-0000-0004인 조직은 수원지사입니다.
108	지역 코드가 26인 지역 이름은?	지역 · 지역 코드 = 26 · 최대 20건	정상 ①	지역 코드가 26인 지역 이름은 부산입니다.
109	경남 지역 코드 알려줘	지역 · 지역명 = 경남 · 최대 20건	정상 ①	경남 지역 코드는 48입니다.
110	지역별 시설 수 알려줘	지역 · 지역명별 건수 · 건수 내림차순 · 최대 100건	정상 ①	지역별 시설 수는 다음과 같습니다: * 경기: 1건 * 경남: 1건 * 대구: 1건 * 부산: 1건 * 서울: 1건
111	조직별 평균 위험등급 알려줘	—	조회 실패 (질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")
112	시설이 가장 많은 지역은?	지역 · 지역명별 건수 · 건수 내림차순 · 최대 1건	정상 ①	지역명별 건수가 가장 많은 지역은 경기입니다.

살펴볼 점

- "지역별 시설 수 알려줘"는 **잘못 이해했습니다.** 조회 조건이 "지역 · 지역명별 건수"로, 시설이 아니라 지역을 지역명마다 세었습니다(모두 1건). "시설이 가장 많은 지역은?"도 같은 식으로 지역을 세어 "경기"라고 답했는데, 이는 근거가 없는 답입니다(서울·부산이 8곳으로 가장 많음). 시설 수는 "지역 코드별 시설 수"처럼 **시설을** 세라고 분명히 물으세요.
- "조직별 평균 위험등급"은 질문 해석 실패입니다. 시설의 위험등급을 조직(관계)으로 묶어 평균 내는 계산은 지금 계획으로 표현하지 못합니다. "부산지사 소유 시설의 평균 위험등급"처럼 조직마다 물으세요.
- 담당자 연락처(개인정보 속성)로도 조회할 수 있었습니다. 개인정보는 업무에 필요할 때만 쓰세요.

25.16 점검 기록 질문

22장에서 연결한 점검 기록(Inspection) 데이터에 대한 질문입니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
113	점검 기록은 몇 건이야?	점검 기록 · 건수	정상 ①	점검 기록은 12건입니다.
114	점검 기록 목록 보여줘	점검 기록 · 최대 20건	정상 ①	점검 기록 목록은 다음과 같습니다. * 점검 ID: I-001, 시설 ID: F-0003, 점검일: 2024-03-12, 점검 결과: 이상 * 점검 ID: I-002, 시설 ID: F-0006, 점검일: 2024-03-15, 점검 결과: 이상 * 점검 ID: I-003, 시설 ID: …

번호	질문	조회 조건	결과	답
115	점검 결과가 정상인 점검 기록은 몇 건?	점검 기록 · 점검 결과 = 정상 · 건수	정상 ①	점검 결과가 정상인 점검 기록은 6건입니다.
116	2024년에 한 점검 기록 보여줘	점검 기록 · 점검일 ≥ 2024-01-01 · 점검일 오름차순 · 최대 20건	정상 ①	2024년 점검 기록은 다음과 같습니다. * 점검 ID: I-001, 시설 ID: F-0003, 점검일: 2024-03-12, 점검 결과: 이상 * 점검 ID: I-002, 시설 ID: F-0006, 점검일: 2024-03-15, 점검 결과: 이상 * 점검 ID: I-003, 시설 I…
117	가장 최근 점검 기록 3개 알려줘	점검 기록 · 점검일 내림차순 · 최대 3건	정상 ②	(추정) 가장 최근 점검 기록 3개는 다음과 같습니다. * 점검 ID: I-012, 시설 ID: F-0007, 점검일: 2025-04-09, 점검 결과: 이상 * 점검 ID: I-011, 시설 ID: F-0011, 점검일: 2025-03-21, 점검 결과: 정상 * 점검 ID: I-0…
118	I-005 점검 기록 알려줘	—	조회 실패(질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")
119	F-0026 시설의 점검 기록 보여줘	점검 기록 · 시설 ID = F-0026 · 최대 20건	정상 ③	조회 결과에서 근거를 확인할 수 있는 답을 만들지 못했습니다. 조회 조건(점검 기록 · 시설 ID = F-0026 · 최대 20건)의 결과를 아래 근거 목록에서 직접 확인해 주세요.
120	점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?	—	조회 실패(질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")
121	점검 결과별 점검 기록 수	점검 기록 · 점검 결과별 건수 · 건수 내림차순 · 최대 100건	정상 ①	점검 결과별 점검 기록 수는 다음과 같습니다. * 이상: 6건 * 정상: 6건
122	점검일이 2025-03-21인 점검 기록은?	점검 기록 · 점검일 = 2025-03-21 · 최대 20건	정상 ①	점검일이 2025-03-21인 점검 기록은 다음과 같습니다. * 점검 ID는 I-011 이고, 시설 ID는 F-0011 이며, 점검일은 2025-03-21 이고, 점검 결과는 정상 입니다.

살펴볼 점

- "2024년에 한 점검 기록 보여줘"는 **조건 하나가 빠졌습니다.** "점검일 ≥ 2024-01-01"뿐이라 2025년 기록까지 조회되었습니다. 연도는 "2024년 1월 1일부터 12월 31일까지"로 물으세요.
- "I-005 점검 기록 알려줘"와 "점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?"은 질문 해석 실패, "F-0026 시설의 점검 기록 보여줘"는 ③ 근거 부족이었습니다. 같은 모양의 "점검 대상 시설이 부산 철탑 26호인 점검 기록"은 22장에서 맞게 답했습니다. **새로 만든 타입은 질문이 잘 통하지 않을 수 있습니다.** 표시 이름·설명을 다듬고(16장) 골든셋에 넣어 감시하세요(20장).
- 건수·결과별 건수·특정 점검일은 맞게 답했습니다.

25.17 오타·띄어쓰기

이름·낱말을 조금 다르게 썼을 때입니다. 이름은 글자 그대로 같아야 찾습니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
123	강남 변전소 1호 위험등급 알려줘	시설 · 시설명 = 강남 변전소 1호 · 최대 20건	결과 0건	조회 조건(시설 · 시설명 = 강남 변전소 1호 · 최대 20건)에 맞는 객체가 없습니다.
124	강남변전소 01호 위험등급 알려줘	시설 · 시설명 = 강남변전소 01호 · 최대 20건	결과 0건	조회 조건(시설 · 시설명 = 강남변전소 01호 · 최대 20건)에 맞는 객체가 없습니다.
125	부산철탑02호 정보	시설 · 시설명 = 부산철탑02호 · 최대 20건	결과 0건	조회 조건(시설 · 시설명 = 부산철탑02호 · 최대 20건)에 맞는 객체가 없습니다.
126	f-0007 설비 용량	시설 · 시설 ID = f-0007 · 최대 20건	결과 0건	조회 조건(시설 · 시설 ID = f-0007 · 최대 20건)에 맞는 객체가 없습니다.
127	F0007 설비 용량은?	시설 · 시설 ID = F0007 · 최대 20건	결과 0건	조회 조건(시설 · 시설 ID = F0007 · 최대 20건)에 맞는 객체가 없습니다.
128	변전쏘 몇 개야?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 건수	정상 ①	변전소는 10개입니다.
129	위험 등급이 4 이상인 시설 수	시설 · 위험등급 ≥ 4 · 건수	정상 ①	위험 등급이 4 이상인 시설 수는 13건입니다.
130	강남 지사 소유 시설 몇 개야?	—	조회 실패 (질문 해석 실패)	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못했습니다. 대상과 조건을 더 구체적으로 다시 물어봐 주세요. (예: "변전소 중 위험등급 4 이상인 시설 목록")

살펴볼 점

- 이름은 글자 그대로 같아야 합니다. "강남 변전소 1호"(01호 아님), "강남변전소 01호"(띄어쓰기 다름), "부산철탑02호"는 모두 **결과 0건** 입니다.
- 식별자는 **대소문자도** 같아야 합니다. "f-0007"(소문자)과 "F0007"(하이픈 없음)은 0건입니다. `F-0007` 로 쓰세요.
- 반면 "변전쏘"(오타)는 변전소로, "위험 등급"(띄어쓰기)은 위험등급으로 알아들었습니다. 속성 이름이나 정해진 값(enum)은 AI 가 어느 정도 맞춰 주지만, **이름·식별자 같은 값은 맞춰 주지 않습니다.**
- "강남 지사"(띄어쓰기)는 질문 해석 실패였습니다. 조직명은 "강남지사"로 붙여 씁니다.

25.18 길게 묻기

배경 설명을 섞어 길게 물었을 때입니다. 핵심 조건이 조회 조건에 들어갔는지 보세요.

번호	질문	조회 조건	결과	답
131	이번 주 점검 계획을 세우려고 하는데, 위험등급이 4 이상인 변전소가 몇 개인지 알려줄래?	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 위험등급 ≥ 4 · 건수	정상 ①	위험등급이 4 이상인 변전소는 3건입니다.
132	보고서를 써야 해서 그런데요, 부산지사가 소유한 철탑 목록 좀 부탁드립니다.	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 소유 조직[조직: 조직명 = 부산지사] · 최대 20건	정상 ①	부산지사가 소유한 철탑 목록은 다음과 같습니다. * 시설명: 부산 철탑 02호, 시설 ID: F-0002, 위험등급: 3, 설비 용량(kW): 0, 설치일: 2006-09-07 * 시설명: 부산 철탑 14호, 시설 ID: F-0014, 위험등급: 5, 설비 용량(kW): 300, 설치…
133	혹시 2010년 이전에 설치된 오래된 전주들이 어떤 게 있는지 궁금합니다.	시설 · 시설 유형 = 전주 · 설치일 < 2010-01-01 · 최대 20건	정상 ①	2010년 이전에 설치된 오래된 전주들은 다음과 같습니다: * 대구 전주 03호: 설치일은 2007-04-21입니다. * 부산 전주 06호: 설치일은 2007-10-02입니다. * 강남 전주 09호: 설치일은 2007-12-28입니다. * 대구 전주 15호: 설치일은 2008-08-1…
134	팀장님이 물어보셔서 그러는데 설비 용량이 제일 큰 변전소 3개만 뽑아줘.	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설비 용량(kW) 내림차순 · 최대 3건	정상 ②	(추정) 설비 용량이 가장 큰 변전소 3개는 다음과 같습니다. (추정) 1. 수원 변전소 04호: 설비 용량(kW)은 3,000입니다. (추정) 2. 대구 변전소 07호: 설비 용량(kW)은 3,000입니다. (추정) 3. 강남 변전소 01호: 설비 용량(kW)은 2,400입니다.
135	위험등급이 5인 시설 중에서 서울에 있는 것만 알고 싶어요. 가능할까요?	시설 · 위험등급 = 5 · 소재 지역[지역: 지역명 = 서울] · 최대 20건	정상 ①	위험등급이 5이고 서울에 소재한 시설은 다음과 같습니다. * 강남 변전소 25호: 위험등급은 5이며 지역 코드는 11입니다.

살펴볼 점

- 배경 설명("보고서를 써야 해서", "팀장님이 물어보셔서")이 섞여도 핵심 조건만 조회 조건에 들어갔습니다. 다섯 문항 모두 조건이 맞습니다.
- 다만 길게 물을수록 조건이 많아지기 쉽습니다. 조건 수를 세어 조회 조건과 비교하는 습관은 그대로 필요합니다.

25.19 경계 조건

이상·초과·이하·미만과 날짜 경계를 어떻게 이해하는지 봅니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
136	위험등급 3 초과인 시설 몇 개?	시설 · 위험등급 > 3 · 건수	정상 ①	위험등급 3 초과인 시설은 13건입니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
137	위험등급 3 미만인 시설 몇 개?	시설 · 위험등급 < 3 · 건수	정상 ①	위험등급 3 미만인 시설은 12건입니다.
138	위험등급이 2에서 4 사이인 시설은 몇 개야?	시설 · 위험등급 2 ~ 4 · 건수	정상 ①	위험등급이 2에서 4 사이인 시설은 17건입니다.
139	설비 용량이 1200kW인 시설 보여줘	시설 · 설비 용량(kW) = 1,200 · 최대 20건	정상 ①	설비 용량이 1200kW인 시설은 다음과 같습니다. * 부산 변전소 10호: 시설 ID는 F-0010, 시설 유형은 변전소, 위험등급은 5, 설비 용량(kW)은 1,200, 설치일은 2017-11-17 입니다. * 강남 변전소 25호: 시설 ID는 F-0025, 시설 유형은 변전소, ...
140	설비 용량이 1200kW 이상 2400kW 이하인 변전소	시설 · 시설 유형 = 변전소 · 설비 용량(kW) ≥ 1,200 · 설비 용량(kW) ≤ 2,400 · 최대 20건	정상 ①	설비 용량이 1200kW 이상 2400kW 이하인 변전소는 다음과 같습니다. * 강남 변전소 01호: 설비 용량(kW)은 2,400입니다. * 부산 변전소 10호: 설비 용량(kW)은 1,200입니다. * 강남 변전소 13호: 설비 용량(kW)은 2,400입니다. * 수원 변전소 16...
141	2017년 1월 1일 이후 설치된 철탑	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 설치일 > 2017-01-01 · 최대 20건	정상 ①	2017년 1월 1일 이후 설치된 철탑 목록은 다음과 같습니다: * 부산 철탑 14호: 시설 ID는 F-0014, 시설 유형은 철탑, 위험등급은 5, 설비 용량은 300kW, 설치일은 2022-03-28 입니다. * 강남 철탑 17호: 시설 ID는 F-0017, 시설 유형은 철탑, 위...
142	2017년 1월 1일 포함 이후에 설치된 철탑	시설 · 시설 유형 = 철탑 · 설치일 ≥ 2017-01-01 · 최대 20건	정상 ①	설치된 철탑 목록은 다음과 같습니다: * 부산 철탑 14호: 설치일은 2022-03-28입니다. * 강남 철탑 17호: 설치일은 2019-09-23입니다. * 수원 철탑 20호: 설치일은 2017-07-01입니다. * 대구 철탑 23호: 설치일은 2018-10-28입니다. * 강남 철...
143	2016년 말까지 설치된 전주는 몇 개?	시설 · 시설 유형 = 전주 · 설치일 ≤ 2016-12-31 · 건수	정상 ①	2016년 말까지 설치된 전주는 8건입니다.

살펴볼 점

- "초과"는 >, "미만"은 <, "이상"은 ≥, "이하"는 ≤ 로 정확히 이해했습니다(3 초과 13건, 3 미만 12건 — 3인 5건을 더하면 30).
- "2에서 4 사이"는 범위(2 ~ 4, 양 끝 포함)로 이해해 17건입니다.
- "2017년 1월 1일 이후"는 **> 2017-01-01**(당일 제외), "2017년 1월 1일 포함 이후"는 **≥**(당일 포함)로 이해했습니다. 경계일이 중요하면 "포함"을 말하세요.
- "2016년 말까지"는 ≤ 2016-12-31 로 맞게 이해했습니다.

25.20 데이터 바꾸기 요청(Action)

바꾸는 요청은 미리보기만 만듭니다. 실제 변경은 승인 뒤입니다.

번호	질문	조회 조건	결과	답
144	F-0007 시설 위험등급을 5로 바꿔줘	—	Action 미리보기	'위험등급 조정' 요청의 미리보기를 만들었습니다. 바뀔 값과 사전 조건을 확인하세요 — 승인되어야 실행됩니다.
145	대구 철탑 11호 긴급 점검 요청해줘	—	Action 미리보기	'점검 요청' 요청의 미리보기를 만들었습니다. 바뀔 값과 사전 조건을 확인하세요 — 승인되어야 실행됩니다.
146	강남 전주 21호 일반 점검 요청해줘	—	Action 미리보기	'점검 요청' 요청의 미리보기를 만들었습니다. 바뀔 값과 사전 조건을 확인하세요 — 승인되어야 실행됩니다.
147	F-0003 위험등급 바꿔줘	—	Action 확인할 것	'위험등급 조정' 요청을 그대로 만들 수 없습니다. 아래 확인 사항을 보고 대상과 값을 고른 뒤 미리보기를 요청하세요.
148	제주 변전소 99호 위험등급을 2로 바꿔줘	—	Action 확인할 것	'위험등급 조정' 요청을 그대로 만들 수 없습니다. 아래 확인 사항을 보고 대상과 값을 고른 뒤 미리보기를 요청하세요.
149	F-0010 설비 용량을 1500으로 정정해줘. 사유는 현장 실측	—	Action 미리보기	'설비 용량 정정' 요청의 미리보기를 만들었습니다. 바뀔 값과 사전 조건을 확인하세요 — 승인되어야 실행됩니다.

살펴볼 점

- 대상과 값이 질문에 분명한 요청은 바로 **미리보기** 가 만들어졌습니다(승인 대기 또는 막힘).
- "F-0003 위험등급 바꿔줘"(값 없음)와 "제주 변전소 99호 …"(없는 대상)는 **확인할 것** 과 함께 양식이 나왔습니다. 챗봇은 값이나 대상을 짐작해 채우지 않습니다(「10장 10.4」).
- 이 표의 요청은 실습용으로 만든 것이라 승인하지 않았습니다.

26장 자주 묻는 질문

처음 쓰는 분들이 실제로 많이 묻는 질문과 답을 주제별로 모았습니다. 증상으로 찾으려면 「27장 문제 해결 사전」이 더 빠릅니다.

26.1 OntoBot 전반

Q1. OntoBot 은 인터넷의 AI 챗봇과 무엇이 다른가요? 회사 데이터만 조회해서 답하고, 답의 숫자·이름을 실제 데이터와 프로그램이 대조해 등급을 매깁니다. 데이터에 없는 것은 지어내지 않고 "질문 해석 실패"로 알립니다. 날씨·뉴스·상식은 답하지 않습니다(「1장」).

Q2. 답은 AI 가 지어낸 건가요? 숫자와 이름은 데이터베이스에서 실제로 조회한 값입니다. AI 는 질문을 조회 계획으로 바꾸는 일과 조회 결과를 문장으로 옮기는 일만 합니다. 문장의 값이 조회 결과와 글자 그대로 맞는지는 프로그램이 확인합니다.

Q3. 그럼 답이 틀릴 수는 없나요? 틀릴 수 있습니다. 가장 흔한 경우는 AI 가 **질문을 잘못 이해**해서 다른 조건으로 조회한 경우입니다(「8장 8.1」). 이때도 조회 조건에는 실제로 조회한 조건이 그대로 나오므로, 조회 조건을 보면 알아챌 수 있습니다.

Q4. 같은 질문을 했는데 어제와 오늘 답이 달라요. 두 가지 이유가 있습니다. ① 데이터가 바뀌었다(동기화, Action 실행) — 근거 카드의 마지막 동기화·편집됨 표시를 보세요. ② 질문을 다르게 이해했다 — 두 답의 조회 조건을 비교하세요. 같은 질문도 매번 같게 이해한다는 보장이 없습니다(「6장」).

Q5. 답 문장의 말투가 매번 조금씩 달라요. 정상입니다. 문장은 AI 가 쓰므로 표현이 달라질 수 있습니다. 숫자와 이름은 데이터가 같으면 같습니다.

Q6. 영어로 물어도 되나요? 이 책의 예제 설계도는 한국어 표시 이름을 쓰므로 한국어로 묻는 것이 가장 정확합니다.

Q7. 한 번에 여러 가지를 물어도 되나요? 권하지 않습니다. "변전소는 몇 개고 평균 위험등급은?"처럼 섞으면 일부만 조회되거나 잘못 이해될 수 있습니다. 하나씩 물으세요.

Q8. 질문 길이에 제한이 있나요? 1000자까지 쓸 수 있습니다. 짧고 분명한 질문이 가장 정확합니다.

Q9. 답이 나오는 데 얼마나 걸리나요? 보통 몇 초입니다. 목록이 길면 10초 안팎, 사용하는 사람이 많거나 관계 질문이면 더 걸릴 수 있습니다.

Q10. 답을 기다리는 동안 다른 질문을 할 수 있나요? 같은 화면에서는 할 수 없습니다(보내기 단추가 "답을 만드는 중…"으로 바뀜). 답이 끝난 뒤에 물으세요.

26.2 조회 조건과 등급

Q11. 조회 조건은 누가 쓰나요? 프로그램이 실제로 조회한 조건을 그대로 문장으로 만든 것입니다. AI 가 쓰지 않습니다.

Q12. 등급 ①이면 무조건 믿어도 되나요? 조회 조건이 내 질문과 맞을 때만 그렇습니다. ①은 "값이 조회 결과와 맞다"는 뜻이지 "질문을 맞게 이해했다"는 뜻이 아닙니다.

Q13. ②가 나오면 틀린 건가요? 아닙니다. 근거를 글자 그대로 찾지 못한 문장이 있다는 뜻입니다. 순번("1.")이나 꾸밈말 때문에 ②가 나오는 일이 많습니다. **추정** 이 붙은 문장에 숫자가 있으면 근거 카드로 확인하세요.

Q14. ③이 나오면 어떻게 하나요? 조회 조건이 맞는지 먼저 봅니다. 맞으면 같은 질문을 다시 하거나, 목록으로 물어 직접 확인합니다. ③이어도 조회 자체는 성공했으므로 이어서 "그 중"으로 물을 수 있습니다(「22장 22.1」).

Q15. "최대 20건"은 무슨 뜻인가요? 목록을 20건까지만 보여 준다는 뜻입니다. 결과가 더 많으면 앞의 20건만 나옵니다. 개수를 먼저 물어 보세요.

Q16. 조회 조건에 "직전 결과 N건 중"은 무엇인가요? "그 중"이 가리킨 앞 목록입니다. N 이 내가 생각한 개수와 같은지 확인하세요(「7장」).

Q17. 조회 조건에 [조직 있음] 같은 것이 보여요. "소유 조직이 있는(연결된) 시설"이라는 뜻입니다. 관계를 따라가되 이어진 대상에 조건이 없을 때 이렇게 보입니다.

Q18. "관계 정보는 ○○ 기준입니다"가 보여요. 관계(소유 조직 등) 정보의 반영이 늦어져 그 시각까지의 관계로 답했다는 뜻입니다. 잠시 뒤 다시 물으면 최신이 됩니다.

26.3 근거 카드

Q19. 근거 카드의 값과 답 본문의 값이 달라요. 근거 카드는 **지금** 값, 답은 **답을 만든 때** 값입니다. 그 사이 값이 바뀌었으면 질문을 다시 하세요.

Q20. "원천 기록 없음(시드·직접 적재)"은 무엇인가요? 그 데이터가 동기화가 아니라 설치 때 직접 넣은 데이터라는 뜻입니다. 데이터 소스를 연결해 동기화하면 출처가 바뀝니다.

Q21. "편집됨"이 보여요. 그 값이 Action 으로 바뀐 값이라는 뜻입니다. 원래 시스템의 값(원천 값)과 누가 언제 바꿨는지가 함께 보입니다.

Q22. "원천이 바뀜: … — 편집 값이 우선합니다"가 빨갛게 보여요. 편집 충돌입니다. Action 으로 바꾼 뒤 원래 시스템 값도 바뀌었습니다. 모델러가 처리합니다(「19장」).

Q23. 개수 답의 근거 칩을 누르면 객체 카드가 아니라 값 몇 줄만 나와요. 정상입니다. 개수·평균·비율은 여러 대상을 계산한 결과라 대상 하나의 카드가 없고, 답을 만들 때 계산해 대조한 값을 보여 줍니다(지금 다시 계산한 값이 아닙니다). 조회 조건이 곧 근거입니다.

26.4 이어서 묻기와 대화

Q24. "그 중"은 어디까지 통하나요? 같은 대화 안에서, 가장 최근의 목록 결과까지입니다. 새 대화나 다른 대화에서는 통하지 않습니다.

Q25. 대화를 지울 수 있나요? 화면에서는 지울 수 없습니다. 회사가 정한 보관 기간이 지나면 자동으로 지워집니다.

Q26. 다른 사람의 대화를 볼 수 있나요? 없습니다. 내 대화는 나만 봅니다. 관리자는 문제 해결을 위해 처리 기록(트레이스, 개인정보 가려짐)을 볼 수 있고, 그 열람은 감사 로그에 남습니다.

Q27. 대화 이름을 바꿀 수 있나요? 없습니다. 첫 질문이 이름이 됩니다. 주제마다 새 대화를 시작하면 찾기 쉽습니다.

26.5 Action(데이터 바꾸기)

Q28. 채팅으로 "바꿔줘"라고 했는데 바뀌지 않아요. 정상입니다. 채팅은 미리보기 요청까지만 만듭니다. 승인자가 승인해야 실행됩니다.

Q29. 승인됐는지 어떻게 알 수 있나요? Action → 내 요청 탭에서 상태를 봅니다(승인 대기 → 실행됨/거부). 요청자에게 따로 알림이 가지는 않습니다.

Q30. 내 요청을 내가 승인할 수 있나요? 원칙적으로 없습니다. Action 을 만들 때 "요청자 본인이 실행할 수 있음"으로 정한 경우만 됩니다.

Q31. 승인했는데 "실패"가 됐어요. 승인 순간 서버가 다시 확인했는데 조건이 깨졌습니다(그사이 대상 값이 바뀜, 설계도가 새로 게시됨 등). 실패 사유를 읽고 요청자가 새로 요청합니다.

Q32. 실행하면 회사 원래 시스템도 바뀌나요? 아닙니다. OntoBot 안의 편집 레이어에만 기록됩니다. 원래 시스템은 담당자가 따로 고쳐야 합니다.

Q33. 잘못 실행했어요. 승인자나 관리자에게 **롤백** 을 요청하세요. 바뀐 값이 원래대로 돌아가고 알림 받은 사람에게 정정이 갑니다.

Q34. 메일·SMS 도 되돌려지나요? 아닙니다. 이미 나간 메일·SMS 는 되돌릴 수 없고, 정정 메일·문자가 다시 나갑니다.

Q35. "막힘"은 무엇인가요? 사전 조건이 맞지 않거나 발송 설정이 없어 승인할 수 없는 요청입니다. 이유가 "실행할 수 없습니다" 아래에 적힙니다.

Q36. "gte"가 무슨 뜻이에요? "크거나 같다(≥)"를 뜻하는 영어 약어입니다. "lte"는 "작거나 같다(≤)".

Q37. 같은 요청을 여러 번 만들었을까 걱정돼요. 같은 내용으로 미리보기를 여러 번 눌러도 요청은 한 번만 만들어집니다. **내 요청** 탭에서 확인하세요.

Q38. 알림이 안 와요. 그 Action 의 알림 받는 역할이 아니거나, 앱 알림만 설정되어 있거나, 메일·SMS 연락처가 등록되지 않았을 수 있습니다.

Q39. "정정" 알림을 받았어요. 앞서 받은 알림의 실행이 롤백되어 무효라는 뜻입니다.

Q40. 앞 답의 시설을 "그 시설"로 가리켜 요청해도 되나요? 앞 답의 시설이 **하나** 일 때만 안전합니다. 여럿이면 챗봇이 그중 하나를 골라 채울 수 있으니 식별자를 직접 쓰세요(「10장」).

26.6 인터뷰 워크숍

Q41. 인터뷰는 한 번에 끝내야 하나요? 아닙니다. 목록에서 **열기** 로 언제든 이어서 답할 수 있습니다.

Q42. 다른 사람이 만든 인터뷰에 답할 수 있나요? 없습니다. 인터뷰를 만든 사람(인터뷰 대상자)만 답합니다.

Q43. 잘못 답했어요. 고칠 수 있나요? 보낸 답은 고칠 수 없습니다. 다음 답에서 바로잡아 말하고, 잘못 뽑힌 후보는 검토 때 수정·거절하세요.

Q44. 개인정보를 말했어요. 자동으로 가려서 저장합니다. 그래도 되도록 말하지 마세요.

Q45. 제출했는데 후보를 고치고 싶어요. 제출 뒤에는 고칠 수 없습니다. 모델러가 초안(draft)을 만든 뒤 설계도에서 고칩니다.

Q46. 인터뷰 결과가 바로 챗봇에 반영되나요? 아닙니다. 모델러가 초안으로 게시 → 정리 → 설계도 게시를 해야 반영됩니다.

26.7 모델러

Q47. 게시된 버전을 바로 고칠 수 없나요? 없습니다. 게시본은 바뀌지 않습니다. **이 버전으로 새 draft** 를 만들어 고친 뒤 게시합니다.

Q48. 게시하면 챗봇에 언제 반영되나요? 바로입니다. 게시하는 순간부터 새 설계도로 답합니다.

Q49. api_name 을 바꾸고 싶어요. 바꾸지 마세요. 기록과 연결이 끊깁니다. 표시 이름은 바꿔도 됩니다.

Q50. 게시했는데 사람들이 새 타입을 못 물어요. 새 타입은 읽기 권한이 없습니다. 관리자에게 데이터 그룹 권한을 요청하세요.

Q51. 임포트하면 화면에서 고친 내용은 어떻게 되나요? draft 전체가 파일 내용으로 바뀝니다. 먼저 내보내기로 받아 두세요.

Q52. 동기화가 실패하면 챗봇은 어떻게 답하나요? 마지막으로 성공한 데이터로 답합니다. 실패한 동기화는 아무것도 바꾸지 않습니다.

Q53. 한 행만 틀렸는데 왜 전체가 실패하나요? 일부만 들어가 데이터가 어긋나는 것을 막기 위해서입니다. 오류의 행·열을 고친 뒤 다시 동기화하세요.

Q54. 매핑의 원천 열 목록이 비어 있어요. 원천 표 이름(스키마.표)이 틀렸거나 접속이 안 될 수 있습니다. **접속 시험** 과 표 이름을 확인하세요.

Q55. 열 이름이 비슷한데 왜 자동으로 짝지어 주지 않나요? 이름이 **정확히 같은** 열만 미리 고릅니다. 비슷한 이름을 짐작해 붙이면 조용히 틀릴 수 있기 때문입니다.

Q56. "지금 대사"를 눌렀는데 아무 일도 없어요. 대사·재구축은 관리자 전용입니다. 관리자에게 요청하세요.

26.8 챗봇 빌더

Q56-1. 게시했는데 새 타입의 동기화가 "게시 버전에 … 이 없습니다"로 실패해요. 지금 판의 결함입니다. 워커가 게시 전에 읽은 설계도를 계속 씁니다. 운영자에게 워커 재시작을 요청하세요(「22장 22.9」).

Q57. 평가는 얼마나 자주 돌려야 하나요? 설계도를 게시한 뒤, 모델·설정이 바뀐 뒤, 그리고 정기적으로(예: 매주) 돌리세요.

Q58. 같은 문항이 어떤 때는 맞고 어떤 때는 틀려요. AI 의 해석이 매번 같지 않을 수 있습니다. 그런 문항이야말로 골든셋에 두고 계속 감시할 가치가 있습니다.

Q59. 화면에서 만든 Action 문항이 "지어내기"로 잡혀요. 지금 판의 문항 양식에는 기대 Action 의 대상·값 칸이 없어 생기는 일입니다. 개발 담당자에게 골든셋 파일로 넣어 달라고 요청하세요(「20장」).

Q60. 필수 값에 목록 전체를 넣어야 하나요? 아닙니다. 반드시 들어 있어야 할 대표 값 몇 개만 넣으세요.

26.9 관리자

Q61. 비밀번호를 잊었다는 연락을 받았어요. 지금 판의 관리 화면에는 비밀번호 재설정 단추가 없습니다. 운영자에게 요청하세요(운영자는 서버 명령으로 처리합니다).

Q62. 퇴사자 계정을 지워도 되나요? 지우지 말고 정지하세요. 기록이 남아 있어야 합니다.

Q63. 관리자인데 데이터가 안 보여요. 관리자 역할에도 읽기 권한을 따로 줘야 합니다.

Q64. 감사 로그를 지울 수 있나요? 아무도 지우거나 고칠 수 없습니다. 보존 기간 작업도 지우지 않습니다.

Q65. 트레이스 id 는 어디서 보나요? 지금 판에서는 채팅 화면에 보이지 않습니다. 질문 시각을 받아 운영자에게 찾아 달라고 요청하세요.

Q66. 역할을 바꿨더니 그 사람이 로그인이 풀렸다고 해요. 정상입니다. 역할을 바꾸거나 정지하면 로그인이 끊기고, 다시 로그인하면 바뀐 역할이 적용됩니다.

27장 문제 해결 사전

"이럴 때는 어떻게 하지?"를 증상별로 찾아보는 장입니다. 각 항목은 **증상 → 원인 → 할 일** 순서입니다. 해결되지 않으면 맨 끝 「27.9 관리자에게 알릴 때」를 보고 알려 주세요.

27.1 로그인·화면

증상	흔한 원인	할 일
"아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다"	Caps Lock, 한/영 전환, 아이디 앞뒤 빈칸, 비밀번호 오타	하나씩 확인하고 다시 입력. 계속되면 관리자에게 비밀번호 재설정 요청
비밀번호가 맞는데 로그인이 안 됨	계정 정지, 여러 번 틀려 잠시 막힘	몇 분 뒤 다시 시도. 안 되면 관리자에게 문의
"로그인 실패가 이어져 잠시 막았습니다. 5분 뒤 다시 시도하세요"	5분 안에 다섯 번 틀림	5분 기다린 뒤 다시. 비밀번호가 기억나지 않으면 관리자에게 재설정 요청
쓰다가 갑자기 로그인 화면으로 돌아감	로그인 유지 시간(기본 8시간) 지남, 관리자가 역할을 바꿈	다시 로그인. 대화는 그대로 남아 있음
메뉴가 책과 다름	역할에 따라 메뉴가 다름	「3장」·「29장」에서 내 역할의 메뉴 확인
메뉴를 눌렀는데 "불러오는 중…"만 계속 보임	내 역할로 볼 수 없는 화면(예: 일반 사용자의 온톨로지)	그 화면이 필요하면 관리자에게 역할 요청
"이 화면을 볼 권한이 없습니다"	내 역할로 쓸 수 없는 화면	위와 같음
화면 글자가 겹치거나 단추가 두 줄로 보임	창이 좁음	창을 넓히거나 브라우저 확대 비율을 100%로(Ctrl + 0)
화면이 바뀌지 않음	브라우저가 옛 화면을 보여 줌	**F5**(새로 고침). 그래도 안 되면 로그아웃 후 다시 로그인

27.2 질문했는데 답이 이상할 때

증상	원인	할 일
숫자가 내가 아는 것과 다름	① 조회 조건이 내 뜻과 다름 ② 데이터가 최신이 아님 ③ 데이터가 정말 그 값	조회 조건부터 확인(「8장」). 맞으면 근거 칩 → 근거 카드의 **마지막 동기화** 시각 확인
조회 조건에 내 조건이 빠짐	AI 가 조건을 놓침	조건을 더 분명히 다시 질문. 예: "경기 지역의 철탑 중에서 위험등급 4 이상"
조회 조건의 값이 내 말과 다름(전주 → 철탑)	AI 가 질문을 잘못 이해함	그 답은 쓰지 말고 다시 질문. 반복되면 관리자·모델러에게 질문과 시각을 알림
등급이 ①인데 답이 틀림	등급은 "조회 결과와 맞다"는 뜻. 조회 조건이 틀리면 ①이어도 틀린 답	조회 조건 확인
문장 앞에 **추정** 이 붙음 (②)	그 문장의 값을 데이터에서 글자 그대로 찾지 못함	근거 카드로 직접 확인하고 쓰기

증상	원인	할 일
답 본문 없이 "근거 부족"(③)	근거와 맞는 답을 만들지 못함	근거 칩을 직접 보거나 질문을 바꿈
답에 ** 같은 기호가 보임	AI 가 강조 표시를 섞어 씀	내용에는 문제없음. 무시해도 됨
목록이 20개에서 끊김	목록은 기본으로 최대 20건	조건을 좁히거나 "몇 개야?"로 개수를 먼저 물음
개수 답에 근거 칩이 "결과 1"뿐	개수·평균 같은 집계는 개별 근거가 아니라 계산 결과	조회 조건이 곧 근거. 대상 목록이 필요하면 "목록 보여줘"로 다시

27.3 실패·0건 안내가 나올 때

화면 문구	원인	할 일
결과 0건	조건에 맞는 데이터가 없음	조건(이름·숫자)이 정확한지 확인. 없으면 정말 없는 것
조회 실패 · 질문 해석 실패	데이터에 없는 정보를 물었거나, 표현이 모호하거나, 볼 권한이 없는 종류를 물음	대상과 조건을 분명히. 등록된 정보인지 확인. 권한이 없을 수도 있음(27.6)
조회 실패 · 권한 없음	내 역할로 볼 수 없는 데이터	필요하면 관리자에게 읽기 권한 요청
조회 실패 · 관계 저장소 연결 불가	관계 정보 저장소(Neo4j) 문제	잠시 뒤 다시. 관계가 없는 질문("○○ 위험등급")은 됨. 계속되면 관리자에게
조회 실패 · 시간 초과 / 실행 오류	일시적 시스템 문제	잠시 뒤 다시. 계속되면 관리자에게
조회 실패 · 결과 과다	조건에 맞는 대상이 너무 많음	조건을 좁힘
조회 실패 · 답변 모델 연결 불가	AI 모델 서버 문제	잠시 뒤 다시. 계속되면 관리자에게
조회 실패 · 게시된 온톨로지 없음	설계도가 아직 게시되지 않음	모델러에게 문의
"저는 등록된 데이터를 조회해 답합니다…"	데이터 질문이 아니라고 판단	데이터에 대한 질문으로 다시
"그 중 …"이 해석 실패	새 대화라 "그 중"이 가리킬 목록이 없음	처음부터 조건을 모두 적어 질문

27.4 데이터 변경 요청(Action)

증상	원인	할 일
"바꿔줘"라고 했는데 바뀌지 않음	정상. 채팅은 미리보기까지만 만듦	Action → **내 요청** 에서 승인 상태 확인
"요청을 그대로 만들 수 없습니다"	대상이나 값이 질문에서 확실하지 않음	**확인할 것** 을 읽고 양식에 대상(식별자)·값을 넣어 **미리보기**
"'…' 에 해당하는 … 객체가 없습니다"	이름·식별자가 등록된 것과 글자가 다름	정확한 이름이나 식별자(예: `F-0004`) 입력

증상	원인	할 일
"이름이 '...' 인 ... 가 여러 개입니다", 또는 이름으로 요청했는데 질문 해석 실패	같은 이름의 대상이 둘 이상	식별자(예: F-0031)로 다시 요청(「22장 22.10」)
"'...' 값이 필요합니다"	바꿀 값을 말하지 않음	양식에 값을 입력
상태가 **막힘**, "실행할 수 없습니다"	사전 조건 ✗, 발송 채널 미설정, 수신자 상한 초과	이유를 읽고 요청을 거두거나 조건을 맞춘 뒤 새로 요청
"사전 조건: 위험등급 gte 3" 처럼 영어가 섞임	화면이 조건 기호를 영어 약어로 보여 줌(gte 는 ≥, lte 는 ≤)	뜻은 같음
승인하고 실행 단추가 안 보임	내가 그 Action 의 승인 역할이 아님, 또는 내 요청	승인자에게 요청. 본인 요청은 원칙적으로 본인이 승인 못 함
승인했는데 **실패** 로 기록됨	승인하는 순간 다시 확인했더니 조건이 깨짐(그사이 값이 바뀜, 설계도가 바뀜)	실패 사유를 읽고 요청자가 새로 요청
실행됐는데 원래 시스템 값이 그대로	정상. 편집 레이어에만 기록	OntoBot 안에서는 바뀐 값이 **편집됨** 과 함께 보임
잘못 실행함	—	승인자나 관리자에게 **롤백** 요청. 메일·SMS 는 되돌릴 수 없어 정정 문구가 다시 나감
알림이 안 옴	받는 역할이 아님, 앱 알림만 설정됨, 연락처 미등록	관리자에게 알림 연락처 등록 요청

27.5 인터뷰 워크숍

증상	원인	할 일
면담자가 같은 주제를 다시 물음	답이 모호하다고 판단	구체적인 이름과 예를 들어 다시 답
"이번 답에서 요소를 뽑지 못했습니다"	AI 출력 오류	계속 진행. 필요한 후보는 검토 목록에서 확인
"인터뷰 대상자만 답할 수 있습니다"	다른 사람이 만든 인터뷰	인터뷰를 만든 사람이 답함
후보에 "발언에서 이 문장을 찾지 못했습니다"	근거 문장이 내 말과 다름	고치거나 거절
확정했는데 "요소 내용이 올바르지 않습니다"	후보 내용에 문제(예: 목록형인데 값 목록이 없음)	**수정** 으로 자료형 등을 고쳐 **수정 확정**(「15장」)
검토 마치고 제출 이 눌리지 않음	아직 검토 전인 후보가 있음	모든 후보를 확정·수정·거절

27.6 권한

증상	원인	할 일
어떤 종류의 데이터만 물으면 "질문 해석 실패"	그 객체 타입의 읽기 권한이 없으면 챗봇이 그 종류를 아예 모름	관리자에게 읽기 권한 요청(「21장」)

증상	원인	할 일
새로 게시된 타입을 아무도 못 물음	새 타입은 읽기 권한이 자동으로 주어지지 않음	관리자가 **데이터 그룹 권한** 에서 부여
관리자인데 데이터를 못 봄	관리자도 데이터 그룹에 속해야 읽음	관리 → 데이터 그룹 권한에서 admin 에 타입 부여

27.7 모델러

증상	원인	할 일
게시 단추가 흐림	게시 전 검사에 문제가 남음	검사 목록을 보고 고침
"pk 속성 'id' 이 없습니다"	객체 타입의 식별자 속성이 실제 속성 목록에 없음	속성을 추가하거나 타입을 지움
"제목 속성은 Action 으로 바꿀 수 없습니다"	Action 이 pk·제목·FK 속성을 바꾸려 함	그 Action 의 바꿀 속성을 고침
접속 시험 "접속 정보가 없습니다"	시크릿 참조가 가리키는 접속 정보가 서버에 없음	운영자에게 접속 정보 등록 요청
동기화 **실패**, "RowErrors"	한 행이라도 값 변환 실패(예: 목록에 없는 시설 유형)	오류의 행·열을 보고 원천 데이터나 매핑을 고친 뒤 다시 동기화
게시 직후 동기화가 "게시 버전에 객체 타입 … 이 없습니다"로 실패	워커가 게시 전에 읽은 설계도를 계속 씀(지금 판의 결함)	운영자에게 워커 재시작 요청(「22장 22.9」)
동기화 후 "읽음"이 원천 행 수와 다름	매핑한 표·조건이 다름	원천 표 확인
편집 충돌이 생김	Action 으로 바꾼 뒤 원천 값도 바뀜	「19장」대로 확인 또는 편집 해제
지금 대사·재구축 이 안 됨	관리자 전용 기능	관리자에게 요청

27.8 챗봇 빌더

증상	원인	할 일
평가 실행 뒤 계속 "실행 중"	워커(배경 작업 프로그램)가 꺼져 있음	운영자에게 워커 상태 확인 요청
게이트 실패 · accuracy	틀린 문항이 많음	문항별 결과에서 ✗ 문항의 조회 조건 확인
게이트 실패 · action_fabrications	Action 문항에서 없는 대상·값으로 요청이 만들어졌다고 판정	「20장 20.6」 참고
인터뷰에서 온 문항이 채점되지 않음	기대 답변만 있고 필수 값이 없음	**고치기** 로 필수 값을 채움

27.9 관리자에게 알릴 때

문제를 알릴 때 다음을 함께 적으면 관리자가 **트레이스**(처리 기록)로 빨리 원인을 찾을 수 있습니다.

1. 내 아이디
2. 문제가 생긴 시각(대략이라도)
3. 입력한 질문 그대로
4. 화면에 나온 조회 조건과 안내 문구(가능하면 화면 사진)
5. 기대한 답과 실제 답

> **알아 두기** 화면 사진은 Windows 의 **Win + Shift + S** 로 찍을 수 있습니다. 개인정보가 보이면 가린 뒤 보내세요.

28장 화면 문구 사전

화면에서 처음 보는 단추나 안내 문구가 무슨 뜻인지 찾아보는 장입니다. 화면별로 나누었고, 화면에 보이는 글자 그대로 적었습니다.

28.1 모든 화면 공통

화면 문구	뜻 · 할 일
OntoBot (왼쪽 위)	프로그램 이름. 누르는 단추는 아닙니다
채팅	질문하는 화면으로 갑니다
인터뷰	인터뷰 워크숍 화면. 현업 전문가·모델러에게만 보입니다
온톨로지	데이터 설계도 화면
평가	챗봇 시험 화면. 챗봇 빌더·모델러에게만 보입니다
데이터 소스	데이터 연결·동기화 화면
Action (옆 빨간 숫자)	데이터 변경 요청·승인 화면. 빨간 숫자는 읽지 않은 알림 수
관리	사용자·권한 관리 화면. 관리자에게만 보입니다
김사용 · user	내 이름 · 내 역할
로그아웃	로그인을 끝냅니다
불러오는 중…	서버에서 내용을 가져오는 중입니다. 계속 이 글자만 보이면 내 역할로 볼 수 없는 화면일 수 있습니다
이 화면을 볼 권한이 없습니다	내 역할로는 쓸 수 없는 화면입니다
저장 / 추가 / 취소 / 삭제	입력한 내용을 저장 / 새로 넣기 / 그만두기 / 지우기
삭제할까요?	지우기 전에 한 번 더 묻는 창. **확인** 을 누르면 지웁니다

28.2 로그인 화면

화면 문구	뜻 · 할 일
아이디 / 비밀번호	관리자에게 받은 아이디와 비밀번호를 입력하는 칸
로그인	아이디·비밀번호를 확인합니다. 확인하는 동안 "확인 중…"으로 바뀝니다
SSO 로 로그인	회사 통합 계정으로 로그인합니다(설정한 회사만 보임)
아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다	둘 중 하나가 틀렸습니다. Caps Lock·한/영 전환을 확인하세요
로그인 실패가 이어져 잠시 막았습니다. 5분 뒤 다시 시도하세요	5분 안에 다섯 번 틀려 5분 동안 막혔습니다(맞는 비밀번호도 받지 않음)

화면 문구	뜻 · 할 일
SSO 로그인에 실패했습니다…	회사 통합 로그인이 실패했습니다. 다시 시도하거나 관리자에게 문의

28.3 채팅(질의) 화면

화면 문구	뜻 · 할 일
새 대화	새 주제로 대화를 시작합니다. 앞 대화의 "그 중" 맥락이 섞이지 않습니다
아직 대화가 없습니다.	처음 쓰는 사람의 대화 목록
질의	채팅 화면의 제목
등록된 데이터에 대해 물어보세요…	첫 화면 안내
예: 위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?	입력 칸의 예시 글(입력하면 사라짐)
보내기	질문을 보냅니다. **Enter** 와 같습니다. 줄 바꿈은 **Shift + Enter**
답을 만드는 중…	답이 끝날 때까지 다른 질문을 보낼 수 없습니다
질문을 조회 조건으로 바꾸는 중…	진행 1단계: AI 가 조회 계획을 세우는 중
조회하는 중…	진행 2단계: 데이터를 찾는 중
답을 쓰는 중…	진행 3단계: AI 가 답 문장을 쓰는 중
근거를 대조하는 중…	진행 4단계: 답과 데이터를 대조하는 중
조회 조건: …	챗봇이 질문을 이해한 내용. **가장 먼저 확인할 곳**
관계 정보는 ○○ 기준입니다(그래프 반영 지연).	관계(소유 조직 등) 정보가 그 시각 이후 아직 반영되지 않음
① 근거 확인	답의 사실 문장이 모두 조회 결과와 글자 그대로 맞음
② 일부 추정	근거를 못 찾은 문장이 있음. 그 문장 앞에 **추정** 표시
③ 근거 부족	근거와 맞는 답을 만들지 못해 본문을 보여 주지 않음
추정	그 문장은 데이터에서 글자 그대로 확인하지 못했다는 표시
근거 칩(예: 강남 변전소 01호, 결과 1)	답이 기댄 데이터. 누르면 근거 카드가 열림. "결과 N"은 집계 결과
결과 0건 — 조회 조건(…)에 맞는 객체가 없습니다.	조회는 성공, 조건에 맞는 데이터가 없음
⚠ 조회 실패 · 질문 해석 실패	질문을 조회 조건으로 바꾸지 못함
⚠ 조회 실패 · 권한 없음	볼 수 없는 데이터
⚠ 조회 실패 · 실행 오류 / 시간 초과	일시적인 시스템 문제
⚠ 조회 실패 · 관계 저장소 연결 불가	관계 정보를 쓸 수 없음. 관계 없는 질문은 됨
⚠ 조회 실패 · 결과 과다	조건에 맞는 대상이 너무 많음. 조건을 좁히세요
⚠ 조회 실패 · 답변 모델 연결 불가	AI 모델이 응답하지 않음
⚠ 조회 실패 · 게시된 온톨로지 없음	설계도가 아직 게시되지 않음(설치 직후)

화면 문구	뜻 · 할 일
⚠ 조회 실패 · 내부 오류	예상하지 못한 오류. 시각과 함께 관리자에게 알리세요
저는 등록된 데이터를 조회해 답합니다…	인사·잡담은 데이터 질문이 아니라는 안내

근거 카드

화면 문구	뜻
근거 카드 / **닫기**	근거 데이터의 상자 / 상자를 닫음
굵은 글씨의 값	답에 인용된 칸
마지막 동기화	그 값을 원래 시스템에서 마지막으로 가져온 시각. "기록 없음"이면 동기화 기록이 없음
값 출처: 데이터 소스 · 표 · 동기화 실행 #N (시각)	그 값이 어느 시스템·어느 동기화에서 왔는지
값 출처: 원천 기록 없음(시드·직접 적재)	동기화가 아니라 처음 설치 때 직접 넣은 데이터
편집됨 원천 값 ○ · 이름 · 시각	Action 으로 바꾼 값. 원래 값과 누가 언제 바꿨는지
원천이 바뀜: ○ (시각) — 편집 값이 우선합니다	바꾼 뒤 원래 시스템 값도 바뀜(편집 충돌). 빨간 글씨면 아직 처리 전
확인됨	모델러가 충돌을 확인함
결과 N — 집계·계산 결과입니다. 답을 만들 때 조회 조건으로 계산해 대조한 값이며, 지금 다시 계산한 값이 아닙니다. 조건은 답 위의 조회 조건을 보세요.	개수·평균·비율 같은 계산 결과 — 객체 카드 대신 답을 만들 때의 계산 값을 보여 줌

채팅의 Action 요청 카드

화면 문구	뜻 · 할 일
Action 요청	이 답은 데이터 변경 요청이라는 표시(등급 없음)
Action 화면에서 보기	Action 화면으로 이동
'…' 요청의 미리보기를 만들었습니다…	요청이 만들어졌고 승인을 기다림
'…' 요청을 그대로 만들 수 없습니다…	대상·값이 확실하지 않아 요청 양식을 보여 줌
확인할 것	요청을 그대로 만들지 못한 이유
후보	이름이 같은 대상이 여럿일 때 고를 수 있는 식별자
대상과 값을 고른 뒤 미리보기를 요청하세요…	양식을 채우고 **미리보기** 를 누르라는 안내

28.4 Action 화면

화면 문구	뜻 · 할 일
Action 은 미리보기 → 승인 → 실행 순서로 진행합니다...	화면 안내
Action 요청	화면에서 직접 요청하는 칸
Action / 대상 객체 pk	어떤 Action 을 / 어떤 대상(식별자)에
파라미터 이름 뒤의 *	꼭 입력해야 하는 값
미리보기	요청을 만들고 무엇이 바뀌는지 보여 줌(아직 바뀌지 않음). 누르는 중에는 "확인하는 중..."
요청할 수 있는 Action 이 없습니다.	내 역할로 요청할 수 있는 Action 이 없음
승인 대기 / 내 요청 / 전체 기록	내가 승인할 요청 / 내가 한 요청 / 내가 볼 수 있는 모든 요청
기록이 없습니다.	그 탭에 요청이 없음
바뀔 값 · 지금 · 실행 후	무엇이 어떤 값에서 어떤 값으로 바뀌는지
사전 조건 ✓ / ✗	실행해도 되는 상태인지 통과 / 실패
알림 · 앱 알림 · N명	누구에게 몇 명에게 어떤 문구가 가는지
되돌릴 수 없음	메일·SMS. 보내면 되돌릴 수 없음
실행할 수 없습니다	막힘. 아래에 이유가 적힘
주의	막지는 않지만 알아 둘 내용
승인을 기다립니다.	승인자가 결정하기 전
승인하고 실행	승인과 동시에 실행. 메일·SMS 가 있으면 확인 창이 한 번 더 뜸
거부 사유(선택) / **거부**	거부 이유를 적고 거부
요청 거두기	요청자가 승인 전에 취소
롤백	실행된 요청을 되돌림. 확인 창이 뜸
요청 ○ · 시각 / 결정 ○ · 시각	요청한 사람·시각 / 결정한 사람·시각
실패 사유 / 거부 사유	실행이 실패한 이유 / 거부한 이유. "요청자가 거뒀습니다"는 거둔 요청
발송 · 대기/보냄/실패/취소	알림 발송 상태
상태 배지: 승인 대기 · 막힘 · 거부 · 실행됨 · 실패 · 롤백됨	요청의 지금 상태
알림함 / **모두 읽음**	받은 앱 알림 / 모두 읽음으로 표시(빨간 숫자가 사라짐)
정정	롤백으로 무효가 된 알림을 알리는 알림
알림이 없습니다.	받은 알림이 없음

28.5 인터뷰 화면

화면 문구	뜻 · 할 일
인터뷰 워크숍	화면 제목
인터뷰 제목(선택) / **새 인터뷰**	제목을 쓰고 인터뷰를 만듦
열기 / **← 인터뷰 목록**	인터뷰 화면으로 / 목록으로 돌아감
진행 중 · 제출됨 · 게시됨	인터뷰 상태
역할 · 업무 흐름 · 의사결정 지점 · 사용 데이터 · 예외 상황 · 찾아보는 질문	인터뷰 주제 여섯 가지
대기 · 진행 중 · 완료 · 정보 부족	주제별 진행 상태
답을 입력하세요(Ctrl+Enter 로 보내기) / **보내기**	답 입력 칸
답을 정리하는 중…	AI 가 답을 평가하고 후보를 뽑는 중
인터뷰를 마쳤습니다…	모든 주제가 끝남. 오른쪽 목록을 검토할 차례
인터뷰 대상자만 답할 수 있습니다.	인터뷰를 만든 사람만 답할 수 있음
제출된 인터뷰입니다…	더 답할 수 없음
검토 목록	뽑힌 후보
객체 타입 · 속성 · 관계 · 조치(Action) 후보 · 자주 묻는 질문	후보 종류
검토 전 · 확정 · 수정 확정 · 거절	후보 상태
근거 발언 #N "…"	그 후보가 나온 내 발언(N번째)
발언에서 이 문장을 찾지 못했습니다…	근거가 맞지 않음. 고치거나 거절
요소 내용이 올바르지 않습니다	후보 내용에 문제(예: 목록형인데 값이 없음). **수정** 으로 고침
확정 / **수정** → **수정 확정** / **거절**	맞다 / 고쳐서 확정 / 필요 없다
답할 수 있는 질문이면 기대 답변을 적어야 확정됩니다.	질문 후보는 기대 답변이 필요
검토 마치고 제출	모든 후보를 처리한 뒤 제출. 그 전에는 눌리지 않음
온톨로지 초안으로 게시	(모델러) 확정 후보로 새 draft 를 만듦
draft 버전(id N)을 만들었습니다. 평가셋 초안 질문 N개. / **draft 열기**	초안이 만들어짐 / 그 초안으로 이동

28.6 온톨로지 화면

화면 문구	뜻 · 할 일
온톨로지 버전	버전 목록
빈 draft 만들기	빈 설계도에서 시작
이 버전으로 새 draft	그 버전을 복사해 고칠 수 있는 초안을 만듦
draft · 게시됨 · 보관됨	작성 중 · 지금 쓰는 것 · 예전 것

화면 문구	뜻 · 할 일
게시·보관된 버전은 수정할 수 없습니다…	고치려면 새 draft 를 만들 것
게시 전 검사 / 게시 전 검사를 모두 통과했습니다.	문제 목록 / 문제 없음
게시	draft 를 게시. 확인 창: "게시하면 현재 게시본은 보관되고…"
내보내기: **YAML** · **JSON**	설계도를 파일로 받기
임포트 (YAML/JSON) / **임포트**	파일 내용으로 draft 를 통째로 바꿈. 검사에 걸리면 아무것도 안 바뀜
버전 비교 · 기준 버전 · 추가/삭제/변경	다른 버전과 무엇이 달라졌는지
차이가 없습니다.	두 버전이 같음
객체 타입 / 링크 타입 / 속성	설계도의 세 부분
api_name · 표시 이름 · 자료형 · 빈 값 허용 · 인덱스 · PII 종류	속성의 항목(16장 참고)
pk · 제목	식별자 속성 · 이름으로 보일 속성
출발 타입 · 도착 타입 · 카디널리티 · FK 속성	링크의 항목
객체 타입 추가 · **속성 추가** · **링크 타입 추가**	새로 넣기
수정 · **삭제**	속성 고치기·지우기
Action / **Action 추가** / **고치기**	Action 정의(17장)
워크숍 Action 후보에서 시작 / **고르기**	인터뷰에서 확정한 조치 후보로 Action 정의를 시작
요청 역할 / 승인 역할 / 요청자 본인이 실행할 수 있음	누가 요청·승인할 수 있는지
파라미터 · 사전 조건 · 바꿀 속성 · 알림 · 정정 문구	Action 정의의 항목
+ 추가 / **빼기**	줄 더하기 / 줄 빼기
조건: = ≠ > ≥ < ≤ 중 하나 · 비어 있음 · 값 있음	사전 조건의 비교 방법
파라미터 ○ / 상수	바꿀 값을 요청 때 받을지 / 고정값으로 할지

28.7 데이터 소스 화면

화면 문구	뜻 · 할 일
그래프 투영 · Neo4j 연결 · 미반영 이벤트 · 반영 지연	관계 저장소 상태
반영 지연이 10분을 넘었습니다…	관계 정보가 최신이 아닐 수 있음
마지막 대사 · 일치 / 어긋난 항목	원본과 관계 저장소를 맞춰 본 결과
지금 대사 / **재구축**	(관리자) 맞춰 보기 / 관계 저장소를 비우고 다시 만들기
편집 충돌 · **처리 전** · **확인함** · **닫힘**	충돌 목록과 거르기
편집 값 · 편집 당시 원천 값 · 지금 원천 값	충돌의 세 값
확인 / **편집 해제**	편집 값을 계속 씀 / 편집을 버리고 원천 값으로

화면 문구	뜻 · 할 일
충돌이 없습니다.	처리할 충돌 없음
데이터 소스 / **데이터 소스 추가**	연결한 원래 시스템 목록 / 새로 연결
종류 · 이름 · 시크릿 참조	연결 정보. 비밀번호는 적지 않음
접속 시험 · 접속 성공	연결이 되는지 시험
접속 정보가 없습니다: …	시크릿 참조가 가리키는 접속 정보가 서버에 없음(운영자에게 문의)
매핑 / **매핑 추가**	표와 객체 타입 짝
원천 표 · **열 불러오기** · 원천 열 · (매핑 안 함)	짝지을 표와 열
모드: 전체 / 증분 · 워터마크 열	매번 전부 / 바뀐 것만(기준 열)
링크 만들기	FK 속성으로 링크를 만들지
일정 · 비우면 수동 실행만. 예: every:15m	자동 동기화 주기
지금 동기화	바로 동기화. "동기화 작업을 넣었습니다…"
이미 대기 중인 동기화가 있습니다.	앞 동기화가 끝나길 기다리세요
최근 실행 · 마지막 실행 · 읽음 / 바뀜 / 삭제	동기화 기록
실행 중 · 성공 · 실패	동기화 상태
RowErrors: …	변환에 실패한 행. 한 행이라도 실패하면 전체 실패
게시된 온톨로지가 없습니다…	먼저 설계도를 게시하세요

28.8 평가 화면

화면 문구	뜻 · 할 일
골든셋 / 새 골든셋 · **만들기**	시험 질문 묶음 / 새로 만들기
문항 · **문항 추가** · **고치기**	시험 질문
id · 질문 · 기대 · failure · 필수 값 · 권한 · 장애 주입 · 답할 수 있음	문항 항목(20장)
기대: ok · empty · failed · not_query · action_preview	정상 답 · 0건 · 실패 · 질의 아님 · Action 미리 보기
장애 주입: none · executor_error · graph_down · timeout	없음 · 실행 오류 · 관계 저장소 장애 · 시간 초과
출처: manual / workshop	화면에서 만든 문항 / 인터뷰에서 온 문항
평가 실행	실제 AI 로 문항을 모두 돌림(문항마다 몇 초)
실행 기록 · 완료/실행 중/실패 · **보기**	평가 실행 결과
게이트 통과 / 게이트 실패	기준을 모두 넘음 / 넘지 못함
게이트 판정 · 지표 · 불변식 · 가안 기준 · 기준 · 값	지표별 판정
문항별 결과 · 결과 · 정답 ✓/✗	문항마다 맞았는지
권한 위반 · 실패 은폐 · 답 없음에 ①② · 장치 오류	문항 결과의 경고 표시

28.9 관리 화면

화면 문구	뜻 · 할 일
지금 버전	설치된 OntoBot 버전
배포 콘솔 열기 / 배포 콘솔 주소가 설정되지 않았습니다	업그레이드 화면 링크 / 설정 안 됨(운영자 담당)
사용자 · **데이터 그룹** · **감사 로그** · **트레이스**	관리 탭
아이디 · 표시 이름 · 인증 · 역할 · 상태 · 알림 연락처	사용자 표의 칸
사용 · 정지 · **정지** · **다시 사용**	계정 상태와 바꾸기
역할 저장	역할 체크를 바꾸면 나타남
역할을 바꾸거나 정지하면 그 사용자의 로그인 세션이 끊깁니다…	안내
자기 계정은 정지하거나 관리자 역할을 뺄 수 없습니다.	스스로 잠그는 사고 방지
고치기 · 메일 주소 · 휴대전화(숫자와 -)	알림 연락처
로컬 계정 추가 · 초기 비밀번호(12자 이상)	새 계정
역할마다 읽을 수 있는 객체 타입을 고릅니다… / **권한 저장** · 저장했습니다.	읽기 권한
(게시본에 없음)	지금 설계도에 없는 타입에 남은 권한
감사 로그 조회도 감사 로그에 남습니다. · 이벤트로 거르기 · **더 보기**	감사 로그
시각 · 이벤트 · 사용자 id · 대상 · 내용	감사 로그 칸
트레이스 id · **열기** · LLM 호출 · 계획 · 지운 인용 · 단계별 지연 (ms)	처리 기록 보기
트레이스의 질문·계획·프롬프트는 마스킹돼 있습니다…	개인정보는 가려져 있고 열람이 기록됨

29장 역할별 권한표와 점검표

29.1 역할 다섯 가지

역할(화면 표시)	이름	하는 일
`user`	챗봇 사용자	질문하기, 데이터 변경 요청
`modeler`	모델러	데이터 설계도(온톨로지)·데이터 소스·Action 정의 관리, 편집 충돌 처리
`bot_builder`	챗봇 빌더	골든셋(시험 질문)과 평가
`domain_expert`	현업 전문가	인터뷰 워크숍에서 업무 설명
`admin`	관리자	사용자·역할·읽기 권한·감사 로그·트레이스 관리, 그래프 대사·재구축

한 사람이 여러 역할을 함께 가질 수 있습니다(예: `modeler, user`). 역할은 관리자가 정합니다(「21장」).

> **주의** 역할은 화면·기능이고, 데이터 권한은 **데이터 그룹**이 줍니다. 어떤 역할이든 속한 그룹이 읽기를 준 객체 타입(시설·조직 등)만 채팅으로 조회할 수 있고, Action 을 요청하려면 대상 타입의 편집 권한이 필요합니다. 관리자 역할도 그룹에 속하지 않으면 데이터를 읽지 못합니다.

29.2 메뉴별로 누가 무엇을 할 수 있나

표에서 ○는 할 수 있음, 보기는 화면을 볼 수만 있음, × 는 할 수 없음입니다.

화면·기능	user	domain_expert	modeler	bot_builder	admin
채팅으로 질문	○(읽기 권한 범위)	○(읽기 권한 범위)	○	○	○
대화 목록·다시 보기	○(내 대화만)	○	○	○	○
Action 요청(채팅·Action 화면)	○	○	○	○	○
Action 승인·거부	Action 마다 정한 승인 역할만	〃	〃	〃	〃 (예제는 admin)
Action 롤백	×	×	승인 역할이면 ○	×	○
알림함	○	○	○	○	○
인터뷰 메뉴	×	○(내 인터뷰에 답·검토·제출)	○(검토·초안 게시)	×	×
온톨로지 보기	×(메뉴는 보이나 내용 없음)	×	○	×	보기

화면·기능	user	domain_expert	modeler	bot_builder	admin
온톨로지 고치기·게시	×	×	○	×	×
평가 메뉴	×	×	○	○	×
데이터 소스 보기	×(메뉴는 보이나 내용 없음)	×	○	×	보기
데이터 소스·매핑 만들기, 동기화	×	×	○	×	×
편집 충돌 확인·편집 해제	×	×	○	×	○
그래프 지금 대사·재구축	×	×	×	×	○
관리 메뉴	×	×	×	×	○

> **알아 두기** 메뉴가 보여도 내 역할로 쓸 수 없는 화면은 내용이 나오지 않거나 "이 화면을 볼 권한이 없습니다"가 나옵니다. 지금 판에서는 일반 사용자에게도 **온톨로지·데이터 소스** 메뉴가 보이지만, 눌러도 내용이 나오지 않습니다(고장이 아닙니다).

29.3 매일 쓰는 사람의 점검표

질문할 때:

- [ ] 대상과 조건을 분명히 적었다(무엇을, 어떤 조건으로, 몇 개/목록/평균).
- [ ] 이름·식별자는 등록된 그대로 적었다(띄어쓰기 포함).
- [ ] 답을 보기 전에 **조회 조건**을 읽었다. 내 조건이 모두 들어 있다.
- [ ] 등급을 확인했다. ②이면 **추정** 문장을 근거 카드로 확인했다.
- [ ] "조회 실패"를 "없다"로 받아들이지 않았다.

데이터 변경을 요청할 때:

- [ ] 미리보기의 **대상**(이름과 식별자)이 맞다.
- [ ] **바뀔 값**의 지금 값 → 실행 후 값이 맞다.
- [ ] **사전 조건**에 ✗ 가 없다.
- [ ] **알림** 받는 사람과 문구를 확인했다. "되돌릴 수 없음"이 있으면 특히 신중하게.
- [ ] 잘못 만들었으면 **요청 거두기** 를 눌렀다.

29.4 승인자의 점검표

- [ ] 요청자와 요청 시각을 확인했다.
- [ ] 바뀔 값이 업무 근거(점검 결과 등)와 맞다.
- [ ] 메일·SMS 처럼 되돌릴 수 없는 알림이 있는지 확인했다.
- [ ] 거부할 때는 요청자가 무엇을 고쳐야 할지 **거부 사유**를 적었다.

- [ ] 잘못 실행된 요청은 **롤백** 하고, 받은 사람에게 정정 알림이 간 것을 확인했다.

29.5 모델러의 점검표

온톨로지를 게시하기 전:

- [ ] **게시 전 검사**를 모두 통과했다.
- [ ] **버전 비교**로 추가·삭제·변경을 확인했다. 지운 것이 정말 지워도 되는 것이다.
- [ ] 이미 쓰고 있는 타입·속성의 api_name 을 바꾸지 않았다.
- [ ] 새 타입이면 관리자에게 **데이터 그룹** 읽기 권한를 요청했다.
- [ ] 게시 직후 채팅으로 대표 질문을 한두 개 물어 보고, 평가를 돌렸다.

데이터 연결 뒤:

- [ ] **접속 시험** 이 성공했다.
- [ ] 매핑에서 pk·제목 속성(별표 *)에 원천 열을 골랐다.
- [ ] 첫 동기화가 **성공** 이고 "읽음" 건수가 원천 행 수와 같다.
- [ ] 근거 카드의 **값 출처** 가 새 데이터 소스로 바뀌었다.
- [ ] **편집 충돌** 패널을 주기적으로 확인한다.

29.6 관리자의 점검표

- [ ] 새 사람에게는 필요한 역할만 주었다(가장 작은 권한).
- [ ] 퇴사·부서 이동자는 **정지** 했다(지우지 않고 정지 — 기록이 남아야 합니다).
- [ ] 새로 게시된 객체 타입의 **데이터 그룹 권한** 을 정했다.
- [ ] 알림을 메일·SMS 로 받을 사람의 **알림 연락처** 를 넣었다.
- [ ] 문제 신고가 오면 **트레이스** 로 원인을 보고, 그 열람이 감사 로그에 남는다는 점을 알고 있다.

30장 화면별 해설(찾아보기용)

화면마다 모든 부분에 번호를 달아 한 장씩 정리했습니다. "이 화면의 이 칸은 뭐였지?" 할 때 찾아보세요. 각 화면의 자세한 사용법은 표의 "장" 칸에 적은 장에 있습니다.

30.1 채팅 화면



그림 377. 채팅 화면 전체 — 번호 해설

번호	부분	하는 일	장
①	메뉴	역할에 따라 보이는 메뉴. 지금 화면은 파란 글씨	3장
②	내 이름 · 역할	로그인한 사람과 역할	2·3장

번호	부분	하는 일	장
③	**새 대화**	새 주제로 대화 시작. "그 중" 맥락이 이어지지 않음	7장
④	지금 보는 대화	파란 굵은 글씨. 이름은 첫 질문	7장
⑤	내 질문	파란 말풍선	4장
⑥	조회 조건	챗봇이 질문을 이해한 내용. **가장 먼저 확인**	4·5장
⑦	답 본문	AI 가 조회 결과로 쓴 문장	5장
⑧	등급	① 근거 확인 · ② 일부 추정 · ③ 근거 부족	5장
⑨	근거 칩	답이 기댄 데이터. 누르면 근거 카드	5장
⑩	근거 카드	대상의 지금 값(굵은 값 = 인용됨), 마지막 동기화, 값 출처, 편집됨	5·13장
⑪	입력 칸	질문 입력. Enter 보내기, Shift + Enter 줄 바꿈	4장
⑫	**보내기**	진행 중에는 "답을 만드는 중…"으로 바뀌고 눌리지 않음	4장

30.2 Action 화면



그림 378. Action 화면 전체 — 번호 해설(승인자, 전체 기록 탭)

번호	부분	하는 일	장
①	Action 목록	요청할 Action 고르기(괄호 안은 대상 종류)	11장
②	대상 객체 pk	대상의 식별자. Action 을 고르면 오른쪽에 파라미터 칸이 생김	11장
③	**미리보기**	요청을 만들고 바뀔 내용을 보여 줌	11장
④	탭	승인 대기 · 내 요청 · 전체 기록	11·12장

번호	부분	하는 일	장
⑤	상태 배지	승인 대기 · 막힘 · 거부 · 실행됨 · 실패 · 롤백됨	9장
⑥	요청 줄	Action · 대상 · 요청자 · 시각. 누르면 펼침/접힘	11장
⑦	바뀔 값	지금 → 실행 후	10장
⑧	알림	통로 · 받는 사람 수 · 문구. 되돌릴 수 없음 표시	9·10장
⑨	알림함	받은 앱 알림, 정정 배지, **모두 읽음**	13장

펼친 카드 아래에는 상태에 따라 **승인하고 실행** · 거부 사유 · **거부**(승인자, 승인 대기), **요청 거두기**(요청자, 승인 대기), **롤백**(승인자·관리자, 실행됨)이 보입니다.

30.3 데이터 소스 화면




그림 379. 데이터 소스 화면 전체 — 번호 해설

번호	부분	하는 일	장
①	그래프 투영	관계 저장소 연결·미반영·지연·대사. 지금 대사·재구축(관리자)	19장
②	편집 충돌 거르기	처리 전 · 확인함 · 닫힘	19장
③	데이터 소스 표	이름 · 종류 · 시크릿 참조 · **접속 시험**	18장
④	**데이터 소스 추가**	새 연결	18장
⑤	매핑 카드	타입 ← 원천 표 · 데이터 소스 · 모드 · 링크 · 상태 · 최근 실행	18장
⑥	**지금 동기화**	바로 동기화(워커가 실행)	18장
⑦	**매핑 추가**	새 매핑	18장

30.4 온톨로지 버전 목록




그림 380. 온톨로지 버전 목록 — 번호 해설

번호	부분	하는 일	장
①	제목	온톨로지 버전	16장
②	**빈 draft 만들기**	빈 설계도에서 시작	16장
③	버전 줄	버전 · 상태 · 만든 시각 · 게시 시각	16장
④	**열기**	버전 열기	16장
⑤	**이 버전으로 새 draft**	고칠 수 있는 복사본 만들기	16·17장

30.5 온톨로지 버전 화면




그림 381. 온톨로지 버전 화면 — 번호 해설(게시된 버전)

번호	부분	하는 일	장
①	버전 번호 · 상태	draft · 게시됨 · 보관됨	16장

번호	부분	하는 일	장
②	**YAML**	YAML 파일로 내보내기	16장
③	내보내기	YAML · JSON. draft 이면 오른쪽에 **게시**	16장
④	**버전 비교**	다른 버전과의 차이(추가·삭제·변경)	16장
⑤	객체 타입 카드	표시 이름 · api_name · pk · 제목 · 설명. draft 이면 **삭제**	16장
⑥	속성 표	api_name · 표시 이름 · 자료형 · 빈 값 허용 · 인덱스 · PII. draft 이면 **수정** · **삭제** · **속성 추가**	16장
⑦	링크 타입	출발 · 도착 · 카디널리티 · FK 속성	16장
⑧	Action	Action 정의 요약. draft 이면 **고치기** · **삭제** · **Action 추가**	17장

draft 버전에는 맨 위에 **게시 전 검사**, **임포트 (YAML/JSON)** 칸이 더 있습니다.

30.6 인터뷰 목록




그림 382. 인터뷰 목록 — 번호 해설

번호	부분	하는 일	장
①	제목과 안내	인터뷰 워크숍이 무엇인지	14장
②	인터뷰 제목(선택)	새 인터뷰의 제목	14장
③	**새 인터뷰**	인터뷰를 만들고 바로 연다	14장
④	인터뷰 줄	id · 제목 · 상태(진행 중·제출됨·게시됨) · 시작	14·15장
⑤	**열기**	인터뷰 화면	14장

30.7 평가 화면




그림 383. 평가 화면 — 번호 해설

번호	부분	하는 일	장
①	골든셋	골든셋 목록 제목	20장
②	골든셋 이름 (문항 수)	누르면 그 골든셋	20장
③	새 골든셋 · **만들기**	새 골든셋	20장
④	**평가 실행**	실제 모델로 문항을 모두 돌림	20장
⑤	실행 기록	id · 시각 · 모델 · 상태(완료·게이트 통과/실패) · 정답률	20장
⑥	**보기**	게이트 판정과 문항별 결과	20장
⑦	**문항 추가**	새 문항. 각 문항은 **고치기**	20장

30.8 관리 화면(사용자 탭)



그림 384. 관리 화면 — 번호 해설

번호	부분	하는 일	장
①	지금 버전 · 배포 콘솔	설치 버전, 배포 콘솔 링크	21장
②	탭	사용자 · 데이터 그룹 · 감사 로그 · 트레이스	21장

번호	부분	하는 일	장
③	사용자 줄	아이디 · 표시 이름 · 인증	21장
④	역할	체크하면 **역할 저장** 이 나타남	21장
⑤	상태	사용/정지, **정지** · **다시 사용**	21장
⑥	알림 연락처	가려진 메일·전화, **고치기**	21장
⑦	**로컬 계정 추가**	새 계정	21장

31장 트레이스 읽기 실습(관리자·모델러)

「21장 21.5」에서 트레이스 화면을 소개했습니다. 이 장은 질문 유형마다 실제 트레이스를 펼쳐 보며, 사용자의 신고를 받았을 때 **어디서 무엇이 잘못됐는지** 찾는 법을 익힙니다. 트레이스는 관리자만 열 수 있고, 열 때마다 감사 로그에 남습니다.

31.1 트레이스의 구조

트레이스를 모두 펼치면 위에서부터 다음 순서입니다.

부분	무엇	무엇을 보나
머리	#번호 · 결과(ok · 등급 / failed · 이유 / action_preview) · 시각	결과가 사용자가 말한 것과 같은지
계획(plan)	AI 가 세운 조회 계획: target(대상 타입), filters(조건), sort(정렬), limit(개수), traverse(관계), aggregate(계산), context_refs(앞 목록)	**질문을 어떻게 이해했나** — 문제의 대부분이 여기 있음
attempts	계획 시도 기록: errors(검사 오류), rewrites(프로그램이 고친 것), cannot_answer(표현 못함)	재계획이 있었는지, 프로그램이 고친 것은 무엇인지
조회문	실제 실행한 조회(SQL 또는 관계 조회). 값은 따로 넘김	계획대로 조회했는지(보통 볼 필요 없음)
단계별 지연(ms)	planning · querying · answering · verifying 시간(1000ms = 1초)	느리다는 신고의 원인
LLM 호출	역할(planner/answerer) · 모델 · 출력 · 보낸 메시지 · 시간 · 토큰	AI 가 무엇을 받아 무엇을 냈나

계획의 조건(filters) 한 줄은 `{"op": "eq", "value": "철탑", "property": "facility_type"}` 처럼 생겼습니다. "시설 유형(facility_type)이 철탑과 같다(eq)"는 뜻입니다.

op	뜻	op	뜻
eq	=	ne	≠
gt	>	gte	≥
lt	<	lte	≤
in	이 중 하나	is_null / not_null	비어 있음 / 값 있음

31.2 개수 질문

"위험등급이 3 이상인 시설은 몇 개야?"의 트레이스입니다.



그림 385. 개수 질문의 트레이스

- 계획: target Facility, filters `risk_grade gte 3`, aggregate `count`.
- LLM 호출 2번: planner(계획) → answerer(답 문장).
- 지연: 계획이 대부분이고 조회(querying)는 몇 밀리초입니다.

31.3 목록 질문

"변전소 목록 보여줘"의 트레이스입니다.



그림 386. 목록 질문의 트레이스

- 계획: filters `facility_type eq 변전소`, aggregate 없음, limit 없음(기본 20건).

- answerer 의 출력에 `[[o:Facility/F-0001#name]]` 같은 표시가 보입니다. 답 문장의 값마다 붙인 **인용 표시**로, 이것을 근거 칩으로 바꾸고 근거 대조에 씁니다. 화면에는 보이지 않습니다.
- 목록 답은 answering 시간이 깁니다(문장이 길기 때문).

31.4 관계 질문과 프로그램의 고침(rewrite)

"강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘"의 트레이스입니다.



그림 387. 관계 질문의 트레이스

- attempts 의 rewrites: `owner_org_id eq ['강남지사'] → traverse owned_by.name`. AI 는 처음에 "소유 조직 ID" 칸에 "강남지사"라는 **이름**을 넣었습니다. 프로그램이 그 값이 조직의 이름과 **정확히** 같은 것을 확인하고, 관계 조건 (소유 조직의 이름 = 강남지사)으로 고쳤습니다. 정확히 같지 않으면 고치지 않고 다시 계획하게 합니다.
- 조회문에 관계 조회(MATCH ...)가 보입니다. 관계 저장소를 쓴 질문이라는 뜻입니다.

31.5 이어서 묻기

"그 중 위험등급이 4 이상인 것만"의 트레이스입니다.



그림 388. 이어서 묻기의 트레이스

- 계획의 context_refs 에 앞 목록의 8곳(F-0002, F-0006, …, F-0030)이 들어 있습니다. "그 중"을 이 8곳으로 이해했다는 뜻입니다.

- filters 는 `risk_grade gte 4` 하나입니다. 앞 목록 8곳 중 위험등급 4 이상을 고릅니다.

> **요령** "그 중"이 이상하게 동작했다는 신고에는 context_refs 를 보세요. 비어 있으면 앞 목록을 쓰지 않은 것이고, 다른 목록이 들어 있으면 엉뚱한 목록을 가리킨 것입니다.

31.6 질문 해석 실패

"시설 점검 담당자 이름 알려줘"의 트레이스입니다.



그림 389. 질문 해석 실패의 트레이스

- 머리: failed · plan_invalid.
- 계획: plan null, attempts 에 `cannot_answer: true`, reason "표현할 수 없는 조건".
- AI 가 스스로 "설계도로 표현할 수 없다"고 답했습니다. 지어내지 않은 것이므로 정상 동작입니다.
- LLM 호출은 planner 한 번뿐이고 answerer 는 부르지 않았습니다.

같은 실패라도 attempts 에 errors 가 있고 attempts 가 둘이면, 첫 계획이 검사에 걸려 **한 번 다시 계획**했는데 그것도 실패한 경우입니다. errors 에 무엇이 걸렸는지(없는 속성, 없는 값 등) 적혀 있어 설계도를 다듬는 실마리가 됩니다.

31.7 ② 일부 추정

"위험등급이 가장 높은 시설 5개 알려줘"의 트레이스입니다.



그림 390. ② 일부 추정의 트레이스

- 머리: ok · 2.
- 계획: sort `risk_grade desc`, limit 5. 조건이 없으므로 계획은 맞습니다.
- answerer 출력의 첫 문장 "위험등급이 가장 높은 시설 5개는 다음과 같습니다."에는 인용 표시가 없습니다. 데이터의 값이 아닌 문장이라 근거 대조에서 "추정"이 되었습니다. 목록 줄에는 `[[o:Facility/F-0003#risk_grade]]` 처럼 인용이 붙어 있습니다.

31.8 Action 요청

"F-0004 시설의 위험등급을 3으로 바꿔줘"의 트레이스입니다.



그림 391. Action 요청의 트레이스

- 머리: action_preview.

- 계획: action — action_type `adjust_risk_grade`, target `F-0004`, params `risk_grade = 3`. 조회 계획이 아니라 Action 제안입니다.
- attempts 에 `action: true`. 프로그램이 이 제안의 대상(F-0004 가 질문에 그대로 있음)과 값(3 이 질문에 그대로 있음)을 대조한 뒤 미리보기를 만들었습니다.
- answerer 는 부르지 않았습니다. 요청 카드의 문장은 정해진 안내 문구입니다.

31.9 잘못 이해한 경우 찾기

6장의 "위험등급이 5인 전주는 몇 개야?"를 예전 촬영 때 철탑으로 잘못 이해한 트레이스입니다(그때의 화면).




그림 392. 전주를 철탑으로 이해한 트레이스(예전 촬영)

- 계획의 filters: `facility_type eq 철탑`, `risk_grade eq 5`. **AI 가 처음부터 "철탑"으로 계획했습니다.**
- attempts 에 errors 도 rewrites 도 없습니다. "철탑"은 실제로 있는 값이라 검사에 걸리지 않았기 때문입니다.
- answerer 에게 보낸 메시지에 "조회 조건: 시설 · 시설 유형 = 철탑 · 위험등급 = 5 · 건수"가 있지만, answerer 는 질문의 낱말을 따라 "전주는 3건"이라고 썼습니다.

이번 촬영에서는 같은 질문을 `facility_type eq 전주` 로 맞게 계획했습니다. 같은 질문이라도 실행마다 다를 수 있습니다.



그림 393. 같은 질문을 전주로 맞게 계획한 트레이스(이번 촬영)

이처럼 **있는 값끼리 바뀐** 오해석은 프로그램이 막을 수 없습니다. 사용자가 조회 조건을 확인하는 것, 그리고 이런 질문을 골든셋에 넣어 감시하는 것이 대책입니다(「20장」, 「22장 22.4」).

31.10 ③ 근거 부족

"지역은 몇 개 등록돼 있어?"의 트레이스입니다.



그림 394. ③ 근거 부족의 트레이스

- 계획: target Region, aggregate count — 맞게 이해했습니다.

- answerer 출력의 숫자에 인용 표시가 없거나, 인용이 조회 결과와 맞지 않아 대조에 실패했습니다. 그래서 본문 대신 안내가 나갔습니다.
- 계획이 맞으므로 사용자에게는 "다시 물어보거나 목록으로 확인"을 안내하면 됩니다. 자주 생기면 개발팀에 알립니다.

31.11 신고 처리 순서(정리)

순서	볼 곳	판단
1	머리의 결과	사용자가 말한 결과와 같은 트레이스인가
2	계획의 target · filters · aggregate · context_refs	질문과 같은가 → 다르면 **오해석**(31.9)
3	attempts 의 errors · rewrites · cannot_answer	재계획·고침이 있었나, 왜 실패했나
4	단계별 지연	느리다는 신고면 어느 단계가 긴가(querying 이 길면 관계 저장소·DB, answering 이 길면 답이 긴 것)
5	LLM 호출의 출력	answerer 가 인용을 빠뜨렸나(②·③), 질문 낱말을 따라 썼나
6	조치	오해석 → 모델러(설계도 다듬기)·빌더(골든셋), 시스템 지연 → 운영자, 반복되는 ③ → 개발팀

> **주의** 트레이스에는 질문·계획·AI 메시지가 들어 있습니다. 개인정보로 표시된 값은 가려지지만, 업무 내용은 보입니다. 꼭 필요할 때만 열고, 내용을 다른 곳에 옮기지 마세요. 열람은 감사 로그에 남습니다.

32장 설계도 다듬기 실험(모델러)

챗봇이 질문을 잘 알아듣는지는 설계도의 **표시 이름**에 크게 달려 있습니다. 챗봇은 질문의 낱말을 설계도의 이름과 맞춰 보며 조회 계획을 세우기 때문입니다. 이 장은 실제로 표시 이름을 고치기 전과 후에 같은 질문을 세 번씩 물어 결과를 비교한 실험입니다. 같은 방법으로 여러분 회사의 설계도도 다듬을 수 있습니다.

32.1 실험 방법

1. **고치기 전**: 문제가 있던 질문 네 개를 새 대화에서 각각 세 번씩 묻고 조회 조건과 결과를 적는다.
2. **고치기**: 새 draft 에서 표시 이름 두 개를 고쳐 게시한다.
3. **고친 뒤**: 같은 질문을 같은 방법으로 세 번씩 묻는다.
4. 결과를 표로 비교한다.

실험 질문	고치기 전 문제(앞 장에서 본 것)
위험등급이 5인 전주는 몇 개야?	6장 촬영 때 전주를 철탑으로 이해함
I-005 점검 기록 알려줘	질문 해석 실패(25장·24장)
점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?	질문 해석 실패(25장)
지역별 시설 수 알려줘	시설이 아니라 지역을 셈(25장·24장)

> **요령** 한 번만 물어서는 판단하지 마세요. 같은 질문도 매번 같게 이해한다는 보장이 없으므로, 세 번 이상 물어 몇 번 맞는지로 비교해야 합니다.

32.2 고치기 전 결과

질문	1회	2회	3회
위험등급이 5인 전주는 몇 개야?	맞음(전주 · 5 · 건수)	맞음	맞음
I-005 점검 기록 알려줘	질문 해석 실패	질문 해석 실패	질문 해석 실패
점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?	질문 해석 실패	질문 해석 실패	질문 해석 실패
지역별 시설 수 알려줘	틀림(지역을 셈)	틀림	틀림

첫 질문은 이번 세 번 모두 맞았습니다. 6장 촬영 때 틀렸던 것과 비교하면, 이 질문은 "가끔" 틀리는 질문입니다.

고치기 전 화면입니다.




그림 395. 고치기 전 — 위험등급 5인 전주




그림 396. 고치기 전 — I-005 점검 기록: 질문 해석 실패




그림 397. 고치기 전 — 점검 대상 시설로 거르기: 질문 해석 실패




그림 398. 고치기 전 — 지역별 시설 수: 지역을 셈

32.3 고친 것

새 draft 에서 표시 이름 두 개를 고쳤습니다.

시설 유형 → 시설 유형(변전소·철탑·전주 중 하나) — 값의 종류를 이름에 드러냄




그림 399. 시설 유형의 표시 이름 고치기

점검 ID → 점검 ID(I-001 형식) — 질문의 "I-005" 같은 글자가 이 속성의 값이라는 것을 드러냄



그림 400. 점검 ID 의 표시 이름 고치기

버전 비교로 두 속성의 "변경"을 확인하고 게시했습니다.




그림 401. 버전 비교 — 속성 두 개 변경

32.4 고친 뒤 결과

질문	1회	2회	3회	바뀜
위험등급이 5인 전주는 몇 개야?	맞음	맞음	맞음	그대로(원래도 맞음)
I-005 점검 기록 알려줘	**맞음**	**맞음**	**맞음**	**0/3 → 3/3**
점검 대상 시설이 대구 변전소 07호인 점검 기록은?	질문 해석 실패	질문 해석 실패	질문 해석 실패	그대로
지역별 시설 수 알려줘	틀림	틀림	틀림	그대로




그림 402. 고친 뒤 — 위험등급 5인 전주

"I-005 점검 기록 알려줘"는 조회 조건 "점검 기록 · 점검 ID(I-001 형식) = I-005"로 정확히 찾았습니다.




그림 403. 고친 뒤 — I-005 점검 기록: 맞음




그림 404. 고친 뒤 — 점검 대상 시설로 거르기: 여전히 실패




그림 405. 고친 뒤 — 지역별 시설 수: 여전히 지역을 셈

32.5 실험에서 배운 것

배운 것	내용
값의 모양을 드러내면 효과가 크다	"I-005"가 어느 속성의 값인지 몰라 실패하던 질문이, "(I-001 형식)"을 표시 이름에 넣자 매번 맞았다
이미 맞는 질문은 바뀌지 않았다	시설 유형에 값 목록을 드러내도 결과는 같았다(원래 맞았으므로). 나빠지지는 않았다
관계·묶어 세기 오해석은 이름으로 안 고쳐진다	"점검 대상 시설이 ○○인", "지역별 시설 수"는 그대로. 질문 표현을 바꾸도록 사용자에게 안내하고(「24장」), 골든셋에 넣어 개발팀에 알린다
표시 이름은 화면에도 보인다	조회 조건과 근거 카드에 "시설 유형(변전소·철탑·전주 중 하나)"처럼 길게 보인다. 너무 길게 짓지 말 것

> **주의** 표시 이름은 바꿔도 되지만 **api_name 은 바꾸지 마세요.** 이 실험도 표시 이름만 고쳤습니다. 그리고 고친 뒤에는 평가(「20장」)를 돌려 다른 질문이 나빠지지 않았는지 확인하세요. 지금 판에서

는 게시 뒤 워커 재시작이 필요합니다.

32.6 표시 이름 짓는 요령

요령	예
업무에서 부르는 말 그대로	"위험등급"(○) · "risk"(×)
단위를 괄호로	"설비 용량(kW)"
식별자는 모양을 괄호로	"시설 ID(F-0001 형식)", "점검 ID(I-001 형식)"
비슷한 이름끼리 구분되게	"시설 ID"와 "소유 조직 ID"처럼 무엇의 ID 인지
짧게	조회 조건·근거 카드에 그대로 보임
한 이름에 한 뜻	같은 이름을 다른 속성에 쓰지 않기

알아 두기 객체 타입의 **설명**(16장)도 챗봇이 참고합니다. "점검 기록 — 현장 점검원이 남긴 점검 결과(정상·이상·보류)" 처럼 무엇을 담는지와 값의 예를 적어 두세요.

32.7 이 장의 핵심

요령

- 문제 질문을 골라 고치기 전·후로 **세 번 이상** 물어 비교합니다.
- 값의 모양(식별자 형식·단위·값 목록)을 표시 이름에 드러내면 잘 알아듣는 경우가 많습니다.
- 관계·묶어 세기 오해석은 이름만으로 고쳐지지 않을 수 있습니다 — 사용자 안내와 골든셋으로 관리합니다.
- api_name 은 그대로, 표시 이름만. 고친 뒤에는 평가.

33장 실습 워크북

교육 시간이나 혼자 익힐 때 순서대로 따라 하는 실습 열 개입니다. 실습마다 **목표 · 준비 · 단계 · 확인 · 정리 질문** 순서이며, 단계의 화면은 앞 장의 그림 번호로 안내합니다. 연습용 환경(예제 데이터)에서 하세요. 운영 환경에서 하면 실제 요청과 기록이 남습니다.

실습	주제	역할	시간	관련 장
실습 1	로그인과 화면 익히기	누구나	10분	2·3장
실습 2	질문 다섯 개와 조회 조건 읽기	사용자	20분	4·5·6장
실습 3	근거 카드로 답 확인하기	사용자	15분	5장
실습 4	"그 중"으로 좁혀 가기	사용자	15분	7장
실습 5	잘못 이해한 답 찾기	사용자	20분	8장
실습 6	변경 요청부터 롤백까지	사용자 + 승인자	30분	9~13장
실습 7	인터뷰 한 번 해 보기	현업 전문가	40분	14·15장
실습 8	설계도에 속성 하나 더하고 게시하기	모델러	30분	16장
실습 9	골든셋 만들고 평가 돌리기	챗봇 빌더	30분	20장
실습 10	신규 사용자와 권한	관리자	15분	21장

실습 1 로그인과 화면 익히기

목표 로그인하고, 내 역할의 메뉴와 채팅 화면의 네 부분을 알아본다.

단계

1. 관리자에게 받은 주소로 접속해 로그인한다(「2장」).
2. 오른쪽 위에서 내 이름과 역할을 확인해 적는다: 이름 _____ 역할 _____
3. 맨 위 메뉴를 하나씩 눌러 보고, 내용이 보이는 메뉴와 비어 있는 메뉴를 적는다(「3장」).
4. 채팅 화면의 네 부분(대화 목록·제목·안내·입력 칸)을 찾는다.
5. 창을 좁혔다 넓혀 화면이 바뀌는 모습을 본다.
6. 로그아웃했다가 다시 로그인한다.

확인 「29장 역할별 권한표」의 내 역할 줄과 3번에서 적은 내용이 같은가?

정리 질문 공용 PC 에서 로그아웃하지 않으면 무슨 일이 생길 수 있는가?

실습 2 질문 다섯 개와 조회 조건 읽기

목표 질문 유형별로 묻고, 답보다 조회 조건을 먼저 읽는다.

단계 새 대화에서 아래를 차례로 묻고, 표의 빈칸을 채운다.

질문	조회 조건(그대로 옮겨 적기)	대상·조건·한 일이 맞나	답
변전소는 몇 개야?			
위험등급이 5인 시설 목록 알려줘			
시설 유형별 개수 알려줘			
변전소의 평균 설비 용량은?			
서울에 있는 변전소는?			

확인 다섯 개 모두 "맞음"인가? 하나라도 다르면 질문을 고쳐 다시 묻는다(「8장」).

정리 질문 조회 조건 끝의 "건수", "최대 20건", "○○별 건수", "○○ 평균"은 각각 무엇을 뜻하는가?

실습 3 근거 카드로 답 확인하기

목표 답의 숫자를 근거 카드로 직접 확인한다.

단계

1. 부산 철탑 02호의 위험등급과 설치일 알려줘 를 묻는다.
2. 근거 칩을 눌러 근거 카드를 연다(그림: 5장 "인용된 칸이 굵게 보이는 근거 카드").
3. 답의 위험등급·설치일이 카드의 굵은 값과 같은지 본다.
4. 카드의 마지막 동기화와 값 출처를 적는다: _____
5. 시설 유형별 개수 알려줘 의 "결과 1" 칩을 눌러 계산 값과 안내를 본다.

확인 굵은 값과 답이 같은가? 집계 칩에 객체 카드 대신 계산 값이 나오는 이유를 설명할 수 있는가?

실습 4 "그 중"으로 좁혀 가기

목표 이어서 묻기로 조건을 좁히고, "직전 결과 N건 중"을 확인한다.

단계

1. 새 대화: 강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘 — 몇 곳인가? ___
2. 그 중 위험등급이 4 이상인 것만 — 조회 조건의 N 은? ___ 결과는? ___
3. 그 시설들의 설치일 알려줘 — 조회 조건이 "시설 ID ∈ {...}"인가?
4. **새 대화** 를 누르고 그 중 철탑만 을 물어 실패를 본다.

확인 2번의 N 이 1번의 개수와 같은가?

실습 5 잘못 이해한 답 찾기

목표 오류 없이 잘못 이해한 답을 조회 조건으로 찾아낸다.

단계 아래를 묻고, 조회 조건이 질문과 다른 것을 찾는다(어떤 것은 맞게 이해할 수도 있습니다 — 매번 같지 않음).

질문	조회 조건	다른 점
위험등급이 5인 전주는 몇 개야?		
경기 지역 철탑 중 위험등급이 4 이상인 것 보여줘		
2015년에 설치된 시설 알려줘		
소유 조직별 시설 수는?		
지역별 시설 수 알려줘		

확인 「25장」의 살펴볼 점과 비교한다.

정리 질문 왜 등급이 ①인데도 틀린 답이 될 수 있는가?

실습 6 변경 요청부터 롤백까지(두 사람이 함께)

목표 요청 → 승인 → 확인 → 롤백의 한 바퀴를 직접 해 본다.

단계

순서	누가	할 일	확인
1	요청자	채팅: `F-0017 시설 위험등급을 3으로 바꿔줘. 사유는 실습`	요청 카드: 4 → 3, 승인 대기
2	요청자	Action → 내 요청	승인 대기 줄이 있음
3	승인자	Action → 승인 대기 → 펼치기 → **승인하고 실행**	실행됨
4	요청자	채팅: `F-0017 위험등급 알려줘` → 근거 카드	3, **편집됨** · 원천 값 4
5	요청자	`위험등급이 4 이상인 시설은 몇 개야?`	실행 전보다 하나 줄었나
6	승인자	전체 기록 → 그 요청 → **롤백** → 확인	롤백됨, 알림함에 정정
7	요청자	`F-0017 위험등급 알려줘`	다시 4, 편집됨 없음

정리 질문 실행해도 원래 시스템의 값이 바뀌지 않는 이유는? 메일·SMS 알림이었다면 롤백 때 무엇이 달라지는가?

실습 7 인터뷰 한 번 해 보기

목표 내 업무를 인터뷰로 설명하고, 후보를 검토해 제출한다.

단계

1. **인터뷰** → 제목(내 업무 이름) → **새 인터뷰**.
2. 여섯 주제에 답한다. 한 번은 일부러 짧게 답해 되묻는 것을 본다.
3. 마지막 주제에서 평소 묻는 질문 두 개를 기대 답과 함께 말한다.
4. 검토 목록에서 후보마다 확정·수정·거절한다. 데이터에 없는 개념은 거절한다.
5. 질문 후보에 기대 답변을 확인하고 **검토 마치고 제출**.

확인 후보마다 근거 발언이 내 말과 맞는가? 제출 뒤 "제출된 인터뷰입니다"가 보이는가?

실습 8 설계도에 속성 하나 더하고 게시하기

목표 draft 를 만들고, 속성을 더하고, 검사·비교 후 게시한다.

단계

1. 온톨로지 → 게시된 버전의 **이 버전으로 새 draft** → 열기.
2. 시설 → **속성 추가**: api_name `inspection_team`, 표시 이름 점검 담당 팀, 자료형 string, 빈 값 허용.
3. 게시 전 검사가 통과인지 본다.
4. **버전 비교** 에서 "추가 property Facility.inspection_team"을 확인한다.
5. **게시** → 확인.
6. 운영자에게 워커 재시작을 요청한다(지금 판).
7. 채팅에서 `F-0001 점검 담당 팀 알려줘` 를 묻는다 — 데이터가 없으니 어떻게 나오는가?

정리 질문 새 속성에 데이터를 채우려면 무엇을 해야 하는가(「18장」)?

실습 9 골든셋 만들고 평가 돌리기

목표 문항 다섯 개로 골든셋을 만들고 평가 결과를 읽는다.

단계

1. 평가 → 새 골든셋 실습 점검.
2. 문항 추가(기대 · 필수 값):
3. 철탑은 몇 개 있어? — ok · 10
4. 경남에 있는 시설 알려줘 — empty
5. 안녕하세요 — not_query
6. 다음 달 점검 일정 알려줘 — failed · plan_invalid · 답할 수 있음 해제
7. 강남지사가 소유한 시설 목록 보여줘 — failed · graph_unavailable · 장애 주입 graph_down
8. **평가 실행** → 완료 → **보기**.
9. 게이트 판정에서 불변식이 모두 ✓ 인지, 정답률이 몇 %인지 적는다.

정리 질문 4번째 문항에 "답할 수 있음"을 해제하는 이유는?

실습 10 신규 사용자와 권한

목표 계정을 만들고, 역할과 읽기 권한의 관계를 확인한다.

단계

1. 관리 → 로컬 계정 추가: `trainee01`, 표시 이름 교육생, 역할 user.
2. 그 계정으로 로그인해 변전소는 몇 개야? — 답이 나오는가?
3. 관리자로 돌아와 데이터 그룹에서 `user` 그룹의 시설 읽기를 잠시 해제 → 권한 저장.
4. 교육생으로 같은 질문 — 무엇이 나오는가?
5. 다시 체크 → 권한 저장. 교육생 계정을 **정지**.

6. 감사 로그에서 `security.permission_changed` 로 거른다.

정리 질문 3번에서 다른 user 역할 사람들도 영향을 받는가? 왜 계정을 지우지 않고 정지하는가?

> **주의** 실습 10의 3번은 user 역할 **모든 사람**에게 영향을 줍니다. 반드시 연습용 환경에서 하세요.

34장 한 장 요약 카드

역할마다 한 쪽씩, 자주 하는 일만 모았습니다. 이 장을 쪽 단위로 인쇄해 책상에 두고 쓰세요.

34.1 카드: 질문하는 사람

질문 쓰기

하려는 일	이렇게 묻기
개수	○○은 몇 개야?
목록	○○ 목록 보여줘(최대 20건)
상위 N	○○이 가장 높은 □□ N개
묶어 세기	○○별 □□ 수 (대상을 분명히: "시설을 ○○별로")
한 대상	식별자로: F-0007 설비 용량은?
평균·합계	□□의 평균 ○○은?
관계	○○지사가 소유한 시설, ○○에 있는 시설
날짜 범위	2015년 1월 1일부터 12월 31일까지
좁히기	같은 대화에서 그 중 ○○만

답 확인 세 단계

1. **조회 조건** — 대상 · 조건(개수까지) · 한 일이 질문과 같은가?
2. **등급** — ① / ②(추정 문장 확인) / ③(다시 묻기)
3. **근거** — 중요한 숫자는 근거 칩 → 카드의 굵은 값

기억할 것

- ①이어도 조회 조건이 다르면 틀린 답.
- "결과 0건" = 없다 / "조회 실패" = 모른다.
- 이름·식별자는 글자 그대로(띄어쓰기·대소문자). 헷갈리면 식별자.
- 상대 날짜("10년 넘은")는 날짜로 바꿔 묻기.
- 같은 질문도 매번 같게 이해한다는 보장 없음 → 매번 조회 조건.

막히면 「27장 문제 해결 사전」 · 관리자에게: 아이디 · 시각 · 질문 · 화면 사진

34.2 카드: 변경 요청하는 사람

요청

- 채팅: `F-0004 위험등급을 3으로 바꿔줘. 사유는 oo`
- 화면: Action → Action 요청 → Action · 대상 객체 pk · 값 → **미리보기**

요청 카드에서 확인

볼 곳	확인
대상	이름과 식별자가 맞나
바뀔 값	지금 → 실행 후
사전 조건	✗ 이면 막힘
알림	받는 사람 · 문구 · **되돌릴 수 없음**

그 뒤

- 상태 확인: Action → **내 요청**
- 잘못 만들었으면(승인 전): **요청 거두기**
- 잘못 실행됐으면: 승인자에게 **롤백** 요청
- "확인할 것"이 나오면: 양식에 식별자·값 → **미리보기**

기억할 것 채팅은 미리보기까지만. 원래 시스템은 바뀌지 않음(편집 레이어). 메일·SMS 는 되돌릴 수 없음.

34.3 카드: 승인자

매일

1. Action → **승인 대기**
2. 요청 펼치기 → 바뀔 값 · 사전 조건 · 알림 · 요청자 · 사유 확인
3. **승인하고 실행**(메일·SMS 면 확인 창) 또는 거부 사유 → **거부**
4. 알림함 확인 → **모두 읽음**

판단 기준

- 업무 근거(점검 결과·보고서)가 있는가?
- 되돌릴 수 없는 알림(메일·SMS)의 받는 사람·문구가 맞는가?
- 거부할 때는 요청자가 무엇을 고칠지 알 수 있게 사유를 적었는가?

잘못 실행됐을 때 전체 기록 → 요청 펼치기 → **롤백** → 확인. 받은 사람에게 정정이 간다.

실패가 나왔을 때 승인 순간 재확인에서 조건이 깨짐 → 실패 사유를 요청자에게 알리고 새로 요청하게 한다.

34.4 카드: 현업 전문가(인터뷰)

시작 인터뷰 → 제목 → **새 인터뷰**(만든 사람이 답함)

여섯 주제 역할 → 업무 흐름 → 의사결정 지점 → 사용 데이터 → 예외 상황 → 찾아보는 질문

답하는 요령

- 구체적인 이름(변전소·전주), 숫자 기준(위험등급 4 이상), 판단 뒤 행동(점검 요청)
- 대상마다 보는 항목을 나열
- 마지막 주제: 실제로 묻듯이 + 기대 답
- 모르면 "모르겠습니다" / 개인정보는 말하지 않기

검토

단추	언제
확정	맞다
수정 → 수정 확정	이름·자료형 고침(enum 인데 값 없음 → int 등)
거절	데이터에 없는 개념, 틀린 후보

질문 후보는 기대 답변 필요. 모두 처리 → **검토 마치고 제출**(제출 뒤 고칠 수 없음).

34.5 카드: 모델러

설계도 고치기 온톨로지 → 게시본의 **이 버전으로 새 draft** → 고치기 → **게시 전 검사** 통과 → **버전 비교** → **게시**

게시 뒤 할 일

1. 채팅으로 대표 질문 확인
2. 운영자에게 **워커 재시작**(지금 판)
3. 새 타입이면 관리자에게 **읽기 권한** 요청
4. 매핑·동기화
5. 평가

규칙 api_name 은 바꾸지 않음 · 타입 api_name 대문자 시작, 속성 소문자 · pk·제목 속성 필수 · Action 은 pk·제목·FK 속성을 못 바꿈 · 메일·SMS Action 은 정정 문구 필요

데이터 연결 데이터 소스 추가(시크릿 참조) → **접속 시험** → 매핑 추가(원천 표 → 열 불러오기 → 짝짓기 → 모드 · 링크 · 일정) → **지금 동기화** → "읽음/바뀜/삭제" 확인

동기화 실패 한 행이라도 실패하면 전체 실패. RowErrors 의 행·열 → 원천 수정 또는 enum 값 추가

편집 충돌 데이터 소스 → 편집 충돌 → **확인**(편집 유지) / **편집 해제**(원천으로)

34.6 카드: 챗봇 빌더

골든셋 평가 → 새 골든셋 → 문항 추가(질문 · 기대 · failure · 필수 값 · 권한 · 장애 주입 · 답할 수 있음)

기대	언제
ok	정상 답(필수 값 넣기)
empty	0건이어야 맞음
failed	실패해야 맞음(plan_invalid: 데이터에 없음 → 답할 수 있음 해제 / graph_unavailable: 장애 주입 graph_down)
not_query	인사·잡담
action_preview	Action 요청(화면 문항은 지어내기로 잡힘 — 파일로 넣기)

실행 평가 실행 → 완료 → 보기 → 게이트 판정(불변식은 반드시 ✓) → 문항별 결과 ✗ 확인

운영 신고된 질문은 문항으로 · 게시 뒤·정기적으로 실행 · 게시 뒤에는 워커 재시작 후 실행

34.7 카드: 관리자

사람 관리 → 사용자 → 로컬 계정 추가 / 역할 체크 → **역할 저장** / **정지**(지우지 않음) / 알림 연락처 **고치기**

권한 관리 → 데이터 그룹 → 타입 체크 → **권한 저장**(새로 게시된 타입 잊지 말기, 관리자 역할도 필요)

기록 감사 로그 → 이벤트로 거르기(auth.login_failed · security.permission_changed · action.executed …)

신고 처리 사용자에게 시각·질문·화면 → 조회 조건 확인 → 운영자에게 트레이스 id → 트레이스(계획·attempts·지연·LLM 호출) → 모델러·빌더·운영자에게 전달

그래프 데이터 소스 → 그래프 투영 → 지금 대사 / 재구축(관리자 전용)

35장 양식 모음

업무에 바로 쓸 수 있는 양식입니다. 인쇄하거나 사내 문서로 옮겨 쓰세요.

35.1 답 오류 신고서

항목	적을 내용
신고자(아이디)	
질문 시각	___년 __월 __일 __시 __분쯤
질문(그대로)	
화면의 조회 조건(그대로)	
등급 / 안내 문구	① ② ③ / 결과 0건 / 조회 실패(이유: _____)
받은 답	
기대한 답과 그 근거	
화면 사진 첨부	예 / 아니오(개인정보는 가림)
급한 정도	업무 중단 / 우회 가능 / 개선 요청

관리자 처리란

항목	적을 내용
트레이스 id	
원인 분류	오해석 / 조건 누락 / 데이터 오래됨 / 권한 / 시스템 장애 / 기타
조치	사용자 안내 / 설계도 수정(모델러) / 골든셋 추가(빌더) / 운영자 / 개발팀
골든셋 문항 id	
완료일	

35.2 데이터 변경 요청 기록부(승인자용)

날짜	요청자	Action	대상(식별자)	바뀔 값	업무 근거(문서 번호)	결정	사유	롤백 여부
				→		승인 / 거부		
				→		승인 / 거부		
				→		승인 / 거부		
				→		승인 / 거부		
				→		승인 / 거부		

> **알아 두기** OntoBot 의 **전체 기록** 탭과 감사 로그에 같은 내용이 남습니다. 이 기록부는 업무 근거

> 문서 번호처럼 화면에 남지 않는 정보를 함께 관리하려는 것입니다.

35.3 인터뷰 준비표(현업 전문가용)

인터뷰 전에 미리 적어 두면 답하기 쉽습니다.

주제	내 답(메모)
역할: 내가 맡은 일 한두 문장	
업무 흐름: 일의 순서, 다루는 대상	
의사결정: 무엇을 보고 판단하나(숫자 기준), 판단 뒤 하는 일	
사용 데이터: 대상마다 보는 항목(이름·숫자·날짜·목록 값)	
예외 상황: 평소와 다르게 처리하는 경우	
찾아보는 질문 1 + 기대 답	
찾아보는 질문 2 + 기대 답	
찾아보는 질문 3 + 기대 답	

35.4 설계도 변경 점검표(모델러용)

확인	예/아니오
게시본에서 새 draft 를 만들었다	
바꾼 내용을 버전 비교로 확인했다(추가 __ / 삭제 __ / 변경 __)	
삭제한 타입·속성이 정말 필요 없음을 확인했다(데이터·Action·매핑에서 쓰지 않음)	
기존 api_name 을 바꾸지 않았다	
새 타입에 pk·제목 속성이 있다	
표시 이름이 업무에서 쓰는 말이다	
게시 전 검사 통과	
게시 시각을 승인자에게 알렸다(승인 대기 요청이 실패할 수 있음)	
게시 뒤 워커 재시작을 요청했다	
새 타입의 읽기 권한을 요청했다	
매핑을 만들거나 고쳤다	
대표 질문으로 확인했다	
평가를 돌렸다(정답률 ____ %, 게이트 통과 / 실패)	

35.5 신규 사용자 신청서

항목	적을 내용
이름 / 부서	

항목	적을 내용
아이디(희망)	
필요한 역할	user / modeler / bot_builder / domain_expert / admin
필요한 데이터 종류(읽기 권한)	시설 / 조직 / 지역 / 점검 기록 / 기타:
알림 연락처(필요 시)	메일: 휴대전화:
사용 기간	상시 / ____까지
승인(부서장)	
처리(관리자)	계정 생성일: 초기 비밀번호 전달 방법:

35.6 정기 품질 점검 기록(챗봇 빌더용)

날짜	골든셋	문항 수	정답률	게이트	실패한 불변식	틀린 문항	조치
			%	통과 / 실패			
			%	통과 / 실패			
			%	통과 / 실패			
			%	통과 / 실패			

36장 낱말 풀이

가나다순입니다. 영어 낱말은 우리말 읽는 소리 순서에 넣었습니다.

낱말	뜻	처음 나오는 곳
객체	실제 대상 한 건. 예: 수원 변전소 04호	1장
객체 타입	대상의 종류. 예: 시설, 조직, 지역	1장
거부	승인자가 요청을 실행하지 않기로 정하는 것. 사유를 적을 수 있다	12장
거두기(요청 거두기)	요청자가 승인 전에 자기 요청을 취소하는 것	10장
게시	작성 중인 설계도(draft)를 확정해 챗봇이 쓰게 하는 것. 게시본은 하나뿐	16장
게시 전 검사	게시하기 전에 설계도에 문제(빠진 pk 등)가 없는지 프로그램이 확인하는 것	16장
게이트	평가 결과가 정해진 기준을 넘었는지 판정하는 관문. 통과/실패	20장
골든셋	정답을 아는 시험 질문 모음	20장
관계	링크와 같은 말	1장
근거	답이 기댄 데이터	5장
근거 대조	답의 숫자·이름이 조회 결과에 글자 그대로 있는지 프로그램이 확인하는 것	1장
근거 카드	근거 칩을 누르면 오른쪽에 열리는 상자. 그 대상의 지금 값과 출처	5장
근거 칩	답 아래의 작은 단추. 근거 데이터 하나를 가리킨다	5장
그래프 투영	객체 사이의 연결(링크)을 관계 전용 저장소(Neo4j)에 옮겨 두는 것. 관계 질문에 쓴다	19장
기대 답변	인터뷰에서 뽑힌 질문 후보에 적는, 그 질문의 올바른 답	15장
단계(진행 단계)	답을 만드는 동안 보이는 진행 표시. 조건으로 바꾸는 중 → 조회 → 답 쓰기 → 근거 대조	4장
대사	원본 데이터와 그래프 투영이 서로 맞는지 맞춰 보는 것	19장
대화	질문과 답을 주고받은 묶음. 왼쪽 목록에 쌓인다	7장
데이터 소스	OntoBot 이 데이터를 가져오는 회사의 원래 시스템(데이터베이스)	18장
동기화	데이터 소스에서 데이터를 가져오는 일	1장
등급 ①②③	답이 근거로 확인된 정도. ① 근거 확인, ② 일부 추정, ③ 근거 부족	1장
링크(관계)	객체 사이의 연결. 예: 시설 → 소유 조직	1장
롤백(되돌리기)	실행한 Action 을 되돌리는 것. 바뀐 값이 원래대로 돌아가고 정정 알림이 간다	13장
마지막 동기화	그 값을 원래 시스템에서 마지막으로 가져온 시각	5장
막힘	사전 조건이 맞지 않거나 발송 설정이 없어 승인할 수 없는 요청의 상태	10장
매핑	원래 시스템 표의 어느 열이 OntoBot 의 어느 속성인지 짝지은 것	18장
모델러	데이터 설계도와 데이터 연결을 맡는 사람(역할 `modeler`)	16장

낱말	뜻	처음 나오는 곳
미리보기	Action 을 실행하기 전에 무엇이 바뀌는지 보여 주는 단계. 아무것도 바뀌지 않는다	9장
버전	설계도의 판. draft(작성 중) · 게시됨 · 보관됨	16장
보관됨	예전에 게시했던 설계도 버전. 고칠 수 없다	16장
사전 조건	Action 을 실행해도 되는 대상의 상태. 예: 위험등급 ≥ 3	10장
속성	객체가 가진 정보 한 칸. 예: 위험등급	1장
승인 = 실행	승인 단추를 누르는 순간 실행된다는 뜻. 따로 실행 단추가 없다	12장
시크릿 참조	데이터 소스 접속 비밀번호를 화면에 적지 않고, 서버에 넣어 둔 이름만 적는 것. 예: `env:ONTOBOT_SRC_FAC`	18장
식별자(pk)	객체마다 하나뿐인 번호. 예: `F-0004`	1장
알림함	앱 알림을 모아 보는 곳(Action 화면 아래)	13장
온톨로지	회사 데이터의 설계도. 어떤 대상이 있고, 무엇을 가지며, 어떻게 이어지는지	1장
원천 값	원래 시스템에 있는 값. 편집됨 표시가 있으면 원천 값과 보이는 값이 다르다	13장
이어서 묻기	앞 답의 목록을 "그 중"으로 가리켜 묻는 것	7장
인터뷰 워크숍	AI 면담자의 질문에 답하며 업무를 설명해 설계도 초안을 만드는 기능	14장
임포트·내보내기	설계도를 파일(YAML/JSON)로 넣거나 받는 것	16장
장애 주입	평가에서 일부러 장애를 흉내 내 실패를 숨기지 않는지 시험하는 것	20장
정정(알림)	롤백했을 때 앞서 받은 알림이 무효라고 다시 보내는 알림	13장
제목 속성	객체를 사람이 알아보는 이름으로 쓰는 속성. 예: 시설명	16장
조회 계획	AI 가 질문을 바꾼 "무엇을 어떤 조건으로 조회할지"의 계획	1장
조회 실패	질문을 이해하지 못했거나 시스템 문제로 조회하지 못함. "모른다"는 뜻	8장
조회 조건	챗봇이 질문을 이해한 내용. 프로그램이 실제 조회한 그대로 만든 문장	1장
추정	근거를 찾지 못한 문장 앞에 붙는 표시	5장
카디널리티	링크가 하나로 이어지는지(one) 여럿으로 이어지는지(many)	16장
트레이스	질문 한 건의 처리 기록(계획·조회·AI 호출·시간). 관리자가 문제를 찾을 때 본다	21장
편집 레이어	Action 으로 바꾼 값을 원래 데이터와 따로 두는 곳	1장
편집됨	근거 카드에서 그 값이 Action 으로 바뀐 값이라는 표시	13장
편집 충돌	Action 으로 바꾼 뒤 원래 시스템 값도 바뀐 상태	19장
편집 해제	편집을 버리고 원래 시스템 값으로 돌아가게 하는 것	19장
평가	골든셋을 챗봇에게 실제로 물어 자동으로 채점하는 것	20장
후보(워크숍)	인터뷰 답에서 뽑힌 객체·속성·관계·조치·질문의 초안. 사람이 확정해야 쓰인다	15장
감사 로그	로그인·권한 변경·데이터 변경 같은 중요한 일의 기록. 지울 수 없다	21장
Action	데이터를 바꾸는 미리 정해진 일. 미리보기 → 승인 = 실행 → 롤백	1장
api_name	설계도에서 쓰는 영문 이름. 한 번 정하면 바꾸지 않는다. 예: `risk_grade`	16장

낱말	뜻	처음 나오는 곳
draft	작성 중인 설계도 버전. 고칠 수 있다	16장
enum	정해진 값 중 하나만 들어가는 자료형. 예: 시설 유형(변전소·철탑·전주)	16장
FK 속성	다른 객체의 식별자를 담은 속성. 링크를 만드는 데 쓴다. 예: 소유 조직 ID	16장
PII	개인정보(이름·전화번호·메일 등). 표시하면 기록과 AI 전송에서 가려진다	16장
SSO	회사 통합 로그인	2장

37장 찾아보기

낱말이 많이 나오는 장을 다섯 곳까지 적었습니다(장 번호 순). 뜻은 「36장 낱말 풀이」, 화면 문구는 「28장 화면 문구 사전」을 보세요.

낱말	나오는 장
감사 로그	21장, 26장, 28장, 29장, 31장
객체 타입	16장, 18장, 22장, 27장, 28장
거부	9장, 12장, 28장, 34장, 35장
게시	16장, 17장, 22장, 26장, 28장
게시 전 검사	16장, 17장, 22장, 23장, 28장
게이트	20장, 22장, 28장, 30장, 35장
결과 0건	1장, 8장, 24장, 34장, 35장
골든셋	20장, 22장, 30장, 33장, 35장
관계 저장소	8장, 19장, 21장, 23장, 28장
권한 저장	21장, 28장, 33장, 34장
그 중	7장, 22장, 23장, 31장, 33장
그래프 투영	19장, 22장, 28장, 30장, 34장
근거 칩	5장, 6장, 23장, 24장, 27장
근거 카드	5장, 19장, 22장, 26장, 33장
기대 답변	15장, 20장, 28장, 33장, 34장
내 요청	11장, 13장, 26장, 27장, 34장
내보내기	16장, 26장, 28장, 30장
다시 사용	21장, 28장, 30장
대사	19장, 26장, 28장, 29장, 30장
데이터 소스	3장, 18장, 28장, 29장, 30장
동기화	5장, 18장, 22장, 26장, 28장
등급	6장, 8장, 10장, 22장, 24장
로그아웃	2장, 21장, 27장, 28장, 33장
로컬 계정 추가	21장, 28장, 30장, 33장, 34장
롤백	9장, 12장, 13장, 22장, 33장
링크 타입	16장, 28장, 30장
마지막 동기화	5장, 27장, 28장, 30장, 33장
막힘	9장, 10장, 13장, 27장, 28장
매핑	18장, 22장, 28장, 30장, 35장

낱말	나오는 장
모두 읽음	13장, 28장, 30장, 34장
미리보기	9장, 10장, 11장, 20장, 28장
버전 비교	16장, 32장, 33장, 34장, 35장
보관됨	16장, 28장, 30장
불변식	20장, 23장, 33장, 34장, 35장
사전 조건	10장, 12장, 17장, 22장, 28장
새 대화	7장, 22장, 23장, 26장, 33장
속성 추가	16장, 28장, 30장, 33장
승인 대기	12장, 22장, 28장, 30장, 33장
승인하고 실행	9장, 12장, 22장, 33장, 34장
시크릿 참조	18장, 27장, 28장, 30장, 34장
알림 연락처	21장, 22장, 28장, 34장, 35장
알림함	9장, 13장, 30장, 33장, 34장
데이터 그룹 권한	21장, 22장, 27장, 29장, 34장
열 불러오기	18장, 22장, 28장, 34장
요청 거두기	9장, 10장, 29장, 30장, 34장
워커	20장, 22장, 26장, 27장, 34장
원천 값	13장, 19장, 22장, 23장, 28장
이 버전으로 새 draft	16장, 28장, 30장, 33장, 34장
인터뷰	14장, 15장, 28장, 30장, 33장
임포트	16장, 21장, 26장, 28장, 30장
장애 주입	20장, 23장, 28장, 33장, 34장
전체 기록	12장, 30장, 33장, 34장, 35장
접속 시험	18장, 28장, 29장, 30장, 34장
정정	9장, 13장, 17장, 22장, 26장
정지	2장, 21장, 28장, 30장, 33장
조회 실패	1장, 8장, 23장, 27장, 28장
조회 조건	5장, 6장, 8장, 22장, 24장
증분	18장, 23장, 28장
지금 동기화	18장, 23장, 28장, 30장, 34장
질문 해석 실패	8장, 22장, 23장, 24장, 32장
추정	5장, 6장, 24장, 28장, 31장
트레이스	21장, 22장, 28장, 31장, 34장
편집 레이어	9장, 23장, 26장, 27장, 34장

낱말	나오는 장
편집 충돌	19장, 22장, 28장, 29장, 34장
편집 해제	19장, 22장, 23장, 29장, 34장
편집됨	9장, 13장, 22장, 26장, 33장
평가 실행	20장, 22장, 28장, 33장, 34장
필수 값	20장, 22장, 27장, 33장, 34장
확인함	19장, 28장, 30장
Action 추가	17장, 28장, 30장
FK 속성	16장, 27장, 28장, 30장, 34장
PII	6장, 16장, 17장, 28장, 30장
SSO	2장, 21장, 28장
api_name	16장, 17장, 30장, 32장, 34장
draft	15장, 16장, 17장, 28장, 30장
enum	15장, 18장, 23장, 24장, 34장
pk	10장, 16장, 17장, 23장, 34장

장 목록

장	제목
들어가며	들어가며
1장	OntoBot 이해하기
2장	접속과 로그인
3장	화면 둘러보기
4장	첫 질문 따라 하기
5장	답 읽는 법: 조회 조건·등급·근거
6장	질문 유형별 실습
7장	이어서 묻기와 대화 관리
8장	답이 이상할 때
9장	Action 이해하기
10장	채팅으로 데이터 변경 요청하기
11장	Action 화면에서 요청하고 기록 보기
12장	승인자: 승인·거부·롤백
13장	실행 뒤: 답이 어떻게 바뀌나, 알림 확인
14장	현업 전문가: 인터뷰 워크숍
15장	후보 검토와 제출, 초안 만들기
16장	모델러: 데이터 설계도(온톨로지) 관리

장	제목
17장	모델러: Action 만들기
18장	모델러: 데이터 연결과 동기화
19장	모델러: 편집 충돌과 그래프 투영
20장	챗봇 빌더: 답의 품질 평가
21장	관리자: 사용자·권한·감사 로그·트레이스
22장	업무 시나리오: 처음부터 끝까지 따라 하기
23장	연습 문제
24장	답 화면 모음
26장	자주 묻는 질문
27장	문제 해결 사전
28장	화면 문구 사전
29장	역할별 권한표와 점검표
30장	화면별 해설(찾아보기용)
31장	트레이스 읽기 실습(관리자·모델러)
32장	설계도 다듬기 실험(모델러)
33장	실습 워크북
34장	한 장 요약 카드
35장	양식 모음