

# [FAQ13193][DCT]Android L版本上codegen. dws文件的路径

1. 在Android L版本上 DCT tool配置的codegen. dws文件在preloader、lk、kernel中是独立的，被分开放置，其路径如下：

preloader:

alps\bootable\bootloader\preloader\custom\\$(proj)\dct\dct\codegen. dws

lk:

alps\bootable\bootloader\lk\target\\$(proj)\dct\dct\codegen. dws

kernel:

alps\kernel-3. 10\arch\arm\mach-\$(platform)\\$(proj)\dct\dct\codegen. dws

or

alps\kernel-3. 10\drivers\misc\mediatek\mach\\$(platform)\\$(proj)\dct\dct\codegen. dws

2. 修改某一个路径下的dws文件，不会影响其他两个路径下的dws文件，所以在修改dws文件之后，必须copy到上面的三个路径下，您的修改才会正常生效。

3. 对应的，DCT tool也被分开放置在3个路径中，具体如下：

preloader :

alps\bootable\bootloader\preloader\tools\dct\

lk :

alps\bootable\bootloader\lk\scripts\dct\

kernel :

alps\kernel-3. 10\tools\dct\

4. 重新编译使修改后的codegen. dws文件生效

make -j24pl 2>&1 | tee preloader. log

make -j24 lk 2>&1 | tee lk. log

```
make -j24kernel 2>&1 | tee kernel.log
```

```
make -j24 bootimage 2>&1 | tee bootimage.log
```

备注：

\$(platform)：指所用的platform

\$(proj)：指所用的project