```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Romantic Proposal 💝</title>
<style>
body, html {
  margin:0; padding:0; height:100%;
font-family:'Segoe UI'; background:#000;
display:flex; justify-content:center;
align-items:center; overflow:hidden;
}

#bg-video { position:fixed; top:50%; left:50%;
width:120%; height:120%;
transform:translate(-50%, -50%);
object-fit:cover; z-index:-2;
filter:brightness(0.6) saturate(1.4); }
.overlay { position:fixed; top:0; left:0;
width:100%; height:100%;
background:rgba(0,0,0,0.4); z-index:-1; }

.card { background:rgba(255,255,255,0.95);
border-radius:25px; padding:30px; width:350px;
box-shadow:0 15px 35px rgba(0,0,0,0.2);
text-align:center; z-index:1; position:relative;
}
.card img { width:140px; margin-bottom:12px; }
.card h2 { font-weight:700; color:#ff4d72;
margin-bottom:6px; }
.card p { font-size:14px; color:gray;
```

```css
  margin-bottom:20px; }

#question { font-size:18px; min-height:80px;
margin-bottom:25px; color:#c72f90;
font-weight:700; }
.fade-out { animation: fadeOut 0.4s forwards; }
.fade-in { animation: fadeIn 0.4s forwards; }
@keyframes fadeOut { to { opacity:0;
transform:translateY(-20px); } }
@keyframes fadeIn { from { opacity:0;
transform:translateY(20px); } to { opacity:1;
transform:translateY(0); } }

button { padding:12px 28px; font-size:16px;
border:none; border-radius:30px; cursor:pointer;
margin:6px; transition:background 0.3s ease,
transform 0.2s; position:relative; z-index:2; }
#yes { background:#ff4d72; color:white;
pointer-events:none; opacity:0.6; }
#yes.enabled { pointer-events:auto; opacity:1; }
#yes:hover { transform:scale(1.05);
background:#e03564; }
#no { background:#e5e7eb; }

.click-emoji { position:absolute;
font-size:28px; z-index:3; animation:guide 1s
infinite; }
@keyframes guide {
  0% { transform:translate(0,0) rotate(0deg); }
  25% { transform:translate(5px,-5px)
rotate(15deg); }
  50% { transform:translate(0,-8px)
rotate(0deg); }
```

```
    75% { transform:translate(-5px,-5px)
rotate(-15deg); }
  100% { transform:translate(0,0) rotate(0deg);
}
}

.heart { position:fixed; font-size:24px;
pointer-events:none; opacity:0.8; animation:
floatUp 5s linear forwards; }
@keyframes floatUp { 0%{transform:translate(0,0)
scale(1); opacity:1;}
100%{transform:translate(var(--x-drift), -900px)
scale(var(--scale)); opacity:0;} }

.kiss-emoji { position:fixed; font-size:60px;
top:50%; left:50%;
transform:translate(-50%,-50%) scale(0);
z-index:10; animation:zoomIn 1s forwards; }
@keyframes zoomIn {
  to { transform:translate(-50%,-50%) scale(1);
}
}
</style>
</head>
<body>

<video id="bg-video" autoplay muted loop>
  <source
src="https://cdn.pixabay.com/vimeo/686729958/old
-vintage-film-bg-6317.mp4?width=1280&hash=adf38a
4da8c2fbebaf5d2d1597a9c820ba9c561e"
type="video/mp4">
</video>
```

```html
<div class="overlay"></div>

<div class="card">
  <img src="https://i.imgur.com/Q9aZ4ZQ.png" alt="cute anime">
  <h2>Will you be mine? 🌸</h2>
  <p>Enna nalla pahupiya di</p>

  <div id="question">Neetha enna pathukanum 💞</div>

  <button id="yes">Yes</button>
  <button id="no">No</button>
</div>

<script>
// ===== CUSTOM ROMANTIC QUESTIONS =====
const questions = [
"Neetha enna pathukanum 💞",
  "enakunu yarum illa 🥺",
  "Enaku support panuviya? 🌸",
  "Sanda potta nee Umma kudukanum 🥺",
  "ok shall we go serious",
  "Can we share every moment together? 🌙",
  "Will you be mine forever? 💍♡"
];
// ==========================================

let currentIndex = 0;
const questionEl =
document.getElementById("question");
const noBtn = document.getElementById("no");
const yesBtn = document.getElementById("yes");
```

```javascript
const card = document.querySelector(".card");
let clickEmoji;

function animateQuestion(i) {
  questionEl.classList.add("fade-out");
  questionEl.addEventListener("animationend",
function change() {

questionEl.removeEventListener("animationend",
change);
    questionEl.textContent = questions[i];
    questionEl.classList.remove("fade-out");
    questionEl.classList.add("fade-in");
    questionEl.addEventListener("animationend",
function endFade() {

questionEl.removeEventListener("animationend",
endFade);
      questionEl.classList.remove("fade-in");
    });
  });
}

function spawnHeart() {
  const heart = document.createElement("div");
  heart.className="heart";
heart.textContent="🫶";
  heart.style.left =
Math.random()*window.innerWidth + "px";
  heart.style.bottom = "-60px";
  heart.style.setProperty('--scale',
Math.random()*0.5 + 0.8);
  heart.style.setProperty('--x-drift',
```

```
(Math.random()-0.5)*200 + "px");
  document.body.appendChild(heart);
  setTimeout(()=>heart.remove(),5000);
}

function spawnClickEmoji() {
  if(clickEmoji) return;
  clickEmoji = document.createElement("div");
  clickEmoji.className="click-emoji";
clickEmoji.textContent="☞";
  clickEmoji.style.left = (yesBtn.offsetLeft -
35) + "px";
  clickEmoji.style.top = yesBtn.offsetTop +
"px";
  card.appendChild(clickEmoji);
}
noBtn.addEventListener("mouseenter", () => {
  if(currentIndex < questions.length - 1){
    // Limit the movement to below the question
    const questionHeight =
questionEl.offsetHeight;
    const cardHeight = card.clientHeight;
    const btnHeight = noBtn.offsetHeight;

    const maxX = card.clientWidth -
noBtn.offsetWidth - 10;
    const maxY = cardHeight - btnHeight - 20; //
leave some padding at bottom

    const x = Math.random() * maxX;
    const y = Math.random() * (maxY -
questionHeight) + questionHeight; // always
below question
```

```javascript
    noBtn.style.position = "absolute";
    noBtn.style.left = x + "px";
    noBtn.style.top = y + "px";

    // Change question
    currentIndex++;
    animateQuestion(currentIndex);

    // Last question reached
    if(currentIndex === questions.length - 1){
      noBtn.remove(); // remove NO button
completely
      yesBtn.classList.add("enabled"); // enable
YES
      spawnClickEmoji(); // show guiding emoji
    }
  }

  // Spawn hearts
  for(let i=0;i<5;i++)
setTimeout(spawnHeart,i*100);
});


// Yes button click with alert
yesBtn.onclick = () => {
  if(yesBtn.classList.contains("enabled")){
    document.body.innerHTML=`
      <video id="bg-video" autoplay muted loop>
        <source
src="https://cdn.pixabay.com/vimeo/686729958/old
-vintage-film-bg-6317.mp4?width=1280&hash=adf38a
```

```html
4da8c2fbebaf5d2d1597a9c820ba9c561e"
type="video/mp4">
      </video>
      <div class="overlay"></div>
      <div style="text-align:center;
padding-top:150px; color:white;
font-family:'Segoe UI';">
        <h1 style="font-size:40px;">You said
YES! ♡</h1>
        <p style="font-size:22px;">Our hell
begins now… forever 🏵️🎇</p>
      </div>`;
    for(let i=0;i<50;i++)
setTimeout(spawnHeart,i*50);

    // Alert and then show kiss emoji
    setTimeout(() => {
      alert("🔥🏵️ You stepped into hell! 🔥🏵️");
      const kiss =
document.createElement("div");
      kiss.className="kiss-emoji";
kiss.textContent="🍃";
      document.body.appendChild(kiss);
    }, 500);
  }
}
</script>

</body>
</html>
```