classwork.cpp

```c
1    #include<stdio.h>
2    #include<math.h>
3    float sumaver(int p,int q)
4    {
5        int s;
6        float av;
7        s=p+q;
8        av=s/2;
9        printf("The sum is = %d\n",s);
10       return av;
11   }
12   void printeven(int p,int q)
13   {
14       int i;
15       if((p%2)==0)
16       {
17           for(i=p+2;i<q;i+2)
18           {
19               printf("%d\t",i);
20           }
21       }
22       else
23       {
24           for(i=p+1;i<q;i+2)
25           {
26               printf("%d\t",i);
27           }
28       }
29   }
30   int main()
31   {
32       float s;
33       int p a r:
```

Compiler | Resources | Compile Log | Debug | Find Results | Close

```
Compilation results...
--------
```

Abort Compilation

classwork.cpp

```
26          printf("%d\t",i);
27        }
28      }
29    }
30    int main()
31    {
32        float s;
33        int p,q,r;
34        printf("Enter the value for p\n");
35        scanf("%d",&p);
36        printf("Enter the value for q\n");
37        scanf("%d",&q);
38        printf("Enter the value for r\n");
39        scanf("%d",&r);
40        if(p>r&&q>r)
41        {
42            s=sumaver(p,q);
43            printeven(p,q);
44        }
45        else if(q>p&&r>p)
46        {
47            s=sumaver(r,q);
48            printeven(r,q);
49        }
50        else if(p>q&&q<r)
51        {
52            s=sumaver(p,r);
53            printeven(p,r);
54        }
55        printf("The average value = %f\n",s);
56        return 0;
57    }
```

Resources   Compile Log   Debug   Find Results   Close

Compilation results...

```
Enter the value for p
5
Enter the value for q
6
Enter the value for r
8
The sum is = 14
The average value = 7.000000

------------------------------------------

Process exited after 7.81 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```