

AI웹개발I 핵심 정리

기본형과 참조형 데이터의 차이

변수 영역 (Stack), 데이터 영역 (Data), 객체 변수 영역 (Heap)

기본형: 참조 1번

참조형: 참조 2번

undefined / null

```
let n = null;
console.log(typeof n);           // object
console.log(n == undefined);     // true
console.log(n == null);          // true;
console.log(n === undefined);    // false;
console.log(n === null);         // true;
```

실행 컨텍스트

실행할 코드에 제공할 환경 정보들을 모아 놓은 객체이다.

=> 현재 컨텍스트 내의 식별자들에 대한 정보 + 외부 환경 정보

하나의 실행 컨텍스트를 구성할 수 있는 방법

=> 전역공간, eval() 함수, 함수

호이스팅

컨텍스트 내부 코드가 실행되기 전에 자바스크립트 엔진은 컨텍스트 내부에 속한 코드의 변수명을 알고 있음.

```
var a = 2;
function f1() { return 4; }
var f2 = function() { return 6; }
function f1() { return 8; }

console.log(a + f1() + f2());

var a = 10;
var f2 = function() { return 12; }
function f1() { return 14; }
var f2 = function() { return 16; }
```

Javascript 언어의 this 용법

1. 전역 공간에서의 this는 Node 환경에서 module.exports 객체를 가리키며, 웹 브라우저 환경에서 전역 객체를 가리킴
2. 함수를 함수로써 호출할 때의 this는 전역 객체를 가리킴
3. 함수를 메소드로써 호출할 때의 this는 메소드를 호출한 객체를 가리킴
4. 함수를 생성자로써 호출할 때의 this는 생성되는 객체를 가리킴
5. 화살표 함수는 this를 바인딩하지 않으며, 상위 스코프의 this를 가리킴
6. call, apply 메소드는 this를 명시적으로 지정하면서 함수 또는 메소드를 호출하며, bind 메소드는 this를 명시적으로 지정하면서 새로운 함수를 반환함

클로저

어떤 함수 A에서 선언한 변수 a를 참조하는 내부함수 B를 외부로 전달할 경우 A의 실행 컨텍스트가 종료된 이후에도 변수 a가 사라지지 않는 현상

```
let outer = function() {  
    var a = 1;  
    var inner = function() {  
        return ++a;  
    };  
    return inner;  
}
```

```
let func = outer();  
console.log(func());  
console.log(func());
```