

Javascript 해답

1. 배열에서 짝수만 추출하시오. (filter)

```
const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6];  
const result = arr.filter(x => x % 2 == 0);  
console.log(result);
```

2. 배열의 모든 값을 제공하시오. (map)

```
const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6];  
const result = arr.map(x => x * x);  
console.log(result);
```

3. 배열의 평균값을 구하시오. (reduce)

```
const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6];  
const sum = arr.reduce((acc, value) => acc + value, 0);  
console.log(sum / arr.length);
```

4. 배열에 홀수가 하나라도 존재하는지 검사하시오. (some)

```
const arr = [2, 4, 6, 7];  
const result = arr.some(x => x % 2 != 0);  
console.log(result);
```

5. 배열의 모든 값이 짝수인지 검사하시오. (every)

```
const arr = [2, 4, 6, 7];  
const result = arr.every(x => x % 2 == 0);  
console.log(result);
```

6. 문자열 길이가 5 이상인 단어만 추출하시오.

```
const words = ["cat", "banana", "apple", "hi"];  
const result = words.filter(word => word.length >= 5);  
console.log(result);
```

7. 첫 번째 짝수를 찾으시오. (find)

```
const arr = [1, 3, 5, 8, 10];
const result = arr.find(x => x % 2 == 0);
console.log(result);
```

8. 첫 번째 짝수의 위치를 찾으시오. (findIndex)

```
const arr = [1, 3, 5, 8, 10];
const result = arr.findIndex(x => x % 2 == 0);
console.log(result);
```

9. 두 번째 짝수의 위치를 찾으시오.

```
const arr = [1, 3, 5, 8, 10, 12];
let count = 0;
const result = arr.findIndex(x => {
  if (x % 2 == 0) count++;
  return count == 2;
});
console.log(result);
```

10. 문자열을 뒤집어 출력하시오.

```
const text = "Korean Bible University";
const result = text.split("").reduce((acc, value) => value + acc, "");
console.log(result);
```

11. 문자열을 대문자를 제거하고 뒤집어 출력하시오.

```
const text = "Korean Bible University";
const result = text.split("")
  .filter(ch => ch != ch.toUpperCase() || ch == " ")
  .reduce((acc, value) => value + acc, "");
console.log(result);
```

```
const text = "Korean Bible University";
const result = text.split("")
  .filter(ch => !/[A-Z]/.test(ch))
  .reduce((acc, value) => value + acc, "");
console.log(result);
```