

실험 PC - Edge 분석 서버 REST API 명세

1. 목적

실험 PC에서 생성된 실험 결과 파일 bundle을 Edge 분석 서버로 전송하고, 전송 완료 후 보고서 생성을 요청하기 위한 REST API를 정의한다.

이 문서의 호출 주체는 실험 PC 프로그램이고, 수신 주체는 Edge 분석 서버이다.

2. 기본 정보

항목	값
API 버전	v1
Base URL	http://{edge-server}/api/v1
문자 인코딩	UTF-8
시간 형식	ISO 8601, KST 포함 (2026-06-13T14:30:25.123+09:00)
메타데이터 형식	application/json
파일 전송 형식	multipart/form-data

본 인터페이스는 사내 폐쇄망에서만 사용하며 별도의 애플리케이션 인증은 적용하지 않는다. Edge 서버의 API 포트는 방화벽 또는 서버 접근 정책을 통해 등록된 실험 PC에서만 접근할 수 있도록 제한한다.

환경별 기본 주소는 루트 공통 설정을 따른다.

환경	Base URL
개발	http://bhyoon.me:8000/api/v1
운영	http://{192.xxx.xxx.xxx:port}/api/v1

환경 선택과 주소 변경은 config/environments/development.env 및 config/environments/production.env에서 관리한다.

3. 식별자

3.1 업무 복합 PK

하나의 실험 작업은 다음 네 필드의 조합으로 식별한다.

필드	타입	필수	설명	예시
requestNumber	string	Y	의뢰번호	REQ-2026-00123
experimentCode	string	Y	실험 종류 코드	XRD
equipmentCode	string	Y	실험장비 식별 코드	XRD-01

필드	타입	필수	설명	예시
<code>operatorId</code>	string	Y	실험자 식별자	<code>user01</code>

동일 복합 PK로 재시험을 허용해야 하는 경우 PK 값을 임의로 변경하지 않고 서버가 내부 회차를 부여해 관리한다. 기본 명세에서는 활성 작업이 존재하는 동일 복합 PK의 중복 등록을 허용하지 않는다. 활성 작업이 종료된 뒤 동일 복합 PK로 재등록되면 최신 결과만 조회 대상으로 사용한다. 이전 결과에 대한 원상복구 또는 이력 조회 기능은 제공하지 않는다.

3.2 기술 식별자

Edge 서버는 작업 등록 시 UUID 형식의 `jobId`를 발급한다. 이후 파일 전송, 보고서 생성 요청 및 상태 조회는 `jobId`를 사용한다.

`jobId`는 업무 복합 PK를 대체하지 않으며 API 재시도와 내부 추적을 위한 기술 식별자이다.

4. Edge 저장 규칙

Edge 서버는 작업 등록 시 서버 시간을 기준으로 작업 폴더를 생성한다. 사용자 입력값은 파일시스템 안전 문자로 정규화해야 한다.

```
{storageRoot}/
  2026/06/13/
    20260613T143025123+0900_{jobId}/
      REQ-2026-00123_XRD_XRD-01_user01/
        input/
        processed/
        report/
        logs/
        manifest.json
```

- `input`: 실험 PC에서 전송한 원본 bundle
- `processed`: 전처리 및 분석 중간 산출물
- `report`: 최종 보고서와 결과 파일
- `logs`: 작업별 처리 로그
- `manifest.json`: PK, 파일 목록, 해시, 상태 및 시간 기록
- timestamp는 Edge 서버의 수신 시각을 사용한다.
- 사용자 관점에서는 동일 실험 재업로드 시 최신 회차 결과를 기본으로 표시할 수 있다.
- 본 명세 범위에서는 파일 원상복구 및 파일 형상관리 기능을 제공하지 않는다.

5. 전체 처리 순서

1. 실험 PC가 작업 등록 API를 호출한다.
2. Edge 서버가 `jobId`와 업로드 대상 경로를 반환한다.
3. 실험 PC가 파일을 하나씩 업로드한다.
4. 실험 PC가 파일 전송 완료 API를 호출한다.
5. Edge 서버가 파일 개수, 크기 및 SHA-256을 검증한다.
6. 실험 PC가 보고서 생성 API를 호출한다.
7. 실험 PC는 상태 조회 API로 처리 결과를 확인할 수 있다.

보고서 생성 요청은 파일 검증 완료 후에만 허용한다.

6. 공통 헤더

헤더	필수	설명
<code>X-Request-Id</code>	Y	호출 추적용 UUID. 재시도 시 같은 값 사용
<code>Idempotency-Key</code>	POST 요청	중복 처리 방지 키. 재시도 시 같은 값 사용
<code>Content-Type</code>	Y	요청별 콘텐츠 타입

7. API

7.1 작업 등록

```
POST /api/v1/jobs
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: 771e92ae-d06d-42e3-b2c8-d1846619987c
```

요청

```
{
  "pk": {
    "requestNumber": "REQ-2026-00123",
    "experimentCode": "XRD",
    "equipmentCode": "XRD-01",
    "operatorId": "user01"
  },
  "sourcePc": {
    "hostName": "LAB-PC-XRD-01",
    "declaredIpAddress": "10.10.20.31",
    "clientVersion": "1.0.0"
  },
  "bundle": {
    "fileCount": 3,
    "totalSizeBytes": 8392401
  }
}
```

`sourcePc.declaredIpAddress`는 실험 PC가 자체적으로 확인한 참고 정보이다. 접근 통제와 감사 로그에는 Edge 서버가 TCP 연결에서 확인한 원격 IP를 `observedRemoteIp`로 별도 기록하고 이를 기준으로 사용한다.

성공 응답: **201 Created**

```
{
  "jobId": "e575b716-25d6-49c6-a7c0-3e2b7136fb2c",
```

```
{
  "status": "CREATED",
  "createdAt": "2026-06-13T14:30:25.123+09:00",
  "uploadExpiresAt": "2026-06-14T14:30:25.123+09:00"
}
```

동일한 **Idempotency-Key**와 동일한 요청 본문으로 작업 등록을 재호출하면 새 작업을 만들지 않고 기존 **jobId**와 최초 성공 응답을 반환한다. 동일한 **Idempotency-Key**로 다른 요청 본문을 보내면 **409 Conflict**를 반환한다.

오류

- **400 Bad Request**: PK 또는 bundle 정보 오류
- **409 Conflict**: 동일 복합 PK의 활성 작업이 존재하거나 먹등키 요청 내용이 다름
- **500 Internal Server Error**: 폴더 또는 작업 생성 실패

7.2 파일 업로드

bundle 내 파일을 한 개씩 전송한다. 하위 폴더 구조가 필요한 경우 **relativePath**에 bundle 루트 기준 상대 경로를 전달한다.

```
POST /api/v1/jobs/{jobId}/files
Content-Type: multipart/form-data
Idempotency-Key: {jobId}:{relativePath}:{sha256}
```

multipart 필드

필드	타입	필수	설명
file	binary	Y	전송 파일
relativePath	string	Y	bundle 기준 상대 경로
sizeBytes	integer	Y	파일 크기
sha256	string	Y	소문자 64자리 SHA-256
lastModifiedAt	string	N	실험 PC 기준 수정 시각

relativePath에는 절대 경로, **..**, 드라이브 문자 및 null 문자를 허용하지 않는다.

성공 응답: **201 Created**

```
{
  "fileId": "3fa4be94-2501-4cf7-b60d-616db3e628b8",
  "relativePath": "raw/Mix2.txt",
  "sizeBytes": 532481,
  "sha256":
    "4f0c93b48e4e8b95c2767a06c45020f3efc3bf45a172838807f90a8d8b43c26d",
  "status": "UPLOADED",
}
```

```

    "uploadedAt": "2026-06-13T14:31:02.410+09:00"
  }

```

같은 **Idempotency-Key**와 동일한 파일을 다시 전송하면 기존 성공 결과를 반환한다. 경로는 같지만 해시가 다르면 **409 Conflict**를 반환한다.

오류

- **400 Bad Request**: 잘못된 상대 경로 또는 메타데이터
- **404 Not Found**: 존재하지 않는 **jobId**
- **409 Conflict**: 이미 다른 내용으로 등록된 경로
- **410 Gone**: 업로드 유효기간 만료
- **413 Payload Too Large**: 서버 제한을 초과한 파일
- **422 Unprocessable Entity**: 크기 또는 SHA-256 불일치

7.3 파일 전송 완료

실험 PC가 모든 파일을 전송한 후 호출한다. Edge 서버는 등록 당시 선언된 파일 개수와 전체 크기, 개별 파일 해시를 검증한다.

```

POST /api/v1/jobs/{jobId}/uploads/complete
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: {jobId}:uploads-complete

```

요청

```

{
  "fileCount": 3,
  "totalSizeBytes": 8392401,
  "files": [
    {
      "relativePath": "raw/Mix2.txt",
      "sizeBytes": 532481,
      "sha256":
"4f0c93b48e4e8b95c2767a06c45020f3efc3bf45a172838807f90a8d8b43c26d"
    },
    {
      "relativePath": "cards/Ti02-00-021-1276.pdf",
      "sizeBytes": 3926040,
      "sha256":
"3500ca035e6d223cb2cfb7b5ed1e4cb75268ee7ae38c50be50e72d6e282fd204"
    },
    {
      "relativePath": "cards/Ti02-00-064-0863.pdf",
      "sizeBytes": 3933880,
      "sha256":
"67c7fdb4b554d171373b45a1db42319a425dc543cd1080698af5ec11df742032"
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

files에는 실제 bundle의 전체 파일을 전달한다.

동일한 **Idempotency-Key**와 동일한 요청 본문으로 재호출하면 기존 **FILES_VERIFIED** 응답을 반환한다. 이미 검증이 끝난 작업에 다른 파일 목록을 보내면 **409 Conflict**를 반환한다.

성공 응답: 200 OK

```

{
  "jobId": "e575b716-25d6-49c6-a7c0-3e2b7136fb2c",
  "status": "FILES_VERIFIED",
  "verifiedFileCount": 3,
  "verifiedAt": "2026-06-13T14:31:10.032+09:00"
}

```

오류

- **409 Conflict**: 아직 업로드 중이거나 이미 보고서 생성이 시작됨
- **410 Gone**: 업로드 유효기간 만료
- **422 Unprocessable Entity**: 누락 파일, 개수, 크기 또는 해시 불일치

7.4 보고서 생성 요청

```

POST /api/v1/jobs/{jobId}/report
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: {jobId}:generate-report

```

요청

```

{
  "requestedAt": "2026-06-13T14:31:15.000+09:00",
  "options": {
    "reportFormat": "PPTX",
    "includeRawFiles": false
  }
}

```

options는 선택 필드이며 장비별 processor가 지원하지 않는 옵션은 무시하지 말고 **400 Bad Request**로 응답한다.

- **reportFormat** 지원값: **PPTX**, **PDF**
- **reportFormat**을 생략한 경우 기본값: **PPTX**

- `includeRawFiles`를 생략한 경우 기본값: `false`

성공 응답: **202 Accepted**

```
{
  "jobId": "e575b716-25d6-49c6-a7c0-3e2b7136fb2c",
  "status": "QUEUED",
  "acceptedAt": "2026-06-13T14:31:15.120+09:00"
}
```

이 API는 비동기 처리 시작만 보장한다. 최종 완료 여부는 상태 조회 응답으로 확인한다.

worker는 완료 시 `{jobRoot}/report/report.json`과 `report.md`를 항상 만들고, `reportFormat`에 따라 `report.pptx` 또는 `report.pdf`를 추가 생성한다. `report.json`은 고정 보고서 양식의 구조화 데이터이며 최종 렌더링의 기준이다.

오류

- **404 Not Found**: 존재하지 않는 `jobId`
- **409 Conflict**: 파일 검증 미완료 또는 현재 상태에서 실행 불가
- **422 Unprocessable Entity**: 해당 실험/장비 `processor`를 찾을 수 없음

7.5 작업 상태 조회

```
GET /api/v1/jobs/{jobId}
```

성공 응답: **200 OK**

```
{
  "jobId": "e575b716-25d6-49c6-a7c0-3e2b7136fb2c",
  "pk": {
    "requestNumber": "REQ-2026-00123",
    "experimentCode": "XRD",
    "equipmentCode": "XRD-01",
    "operatorId": "user01"
  },
  "status": "PROCESSING",
  "progress": 65,
  "createdAt": "2026-06-13T14:30:25.123+09:00",
  "processingStartedAt": "2026-06-13T14:31:16.003+09:00",
  "completedAt": null,
  "error": null
}
```

실패한 경우:

```
{
  "jobId": "e575b716-25d6-49c6-a7c0-3e2b7136fb2c",
  "status": "FAILED",
  "progress": 42,
  "error": {
    "code": "PROCESSOR_INPUT_INVALID",
    "message": "ICDD PDF 파일을 찾을 수 없습니다.",
    "retryable": false
  }
}
```

8. 작업 상태

상태	설명
CREATED	작업과 저장 폴더 생성
UPLOADING	파일 수신 중
UPLOAD_EXPIRED	업로드 유효기간이 지나 작업 등록이 만료됨
FILES_VERIFIED	파일 수신 및 무결성 검증 완료
QUEUED	보고서 생성 대기
PROCESSING	전처리, 분석 또는 보고서 생성 중
CALLBACK_PENDING	보고서 생성 완료, Spring Boot 통보 대기
COMPLETED	Spring Boot 완료 통보까지 성공
FAILED	복구되지 않은 오류로 작업 실패

상태는 이전 단계로 되돌리지 않는다.

`uploadExpiresAt` 이후 검증이 완료되지 않은 작업은 `UPLOAD_EXPIRED`로 전환한다. 만료된 작업에 대한 파일 업로드와 업로드 완료 요청은 `410 Gone`을 반환한다. 실험 PC는 새 `Idempotency-Key`로 작업 등록부터 다시 시작해야 하며, 만료된 `jobId`는 재사용하지 않는다.

9. 공통 오류 응답

```
{
  "timestamp": "2026-06-13T14:31:10.032+09:00",
  "status": 422,
  "code": "FILE_HASH_MISMATCH",
  "message": "파일 SHA-256이 요청값과 일치하지 않습니다.",
  "requestId": "dd5c9c31-bec3-40cd-96aa-2aec9dd6fb11",
  "jobId": "e575b716-25d6-49c6-a7c0-3e2b7136fb2c",
  "retryable": true
}
```


10. 재시도 및 타임아웃

- 연결 타임아웃: 5초 권장
- 파일 업로드 읽기 타임아웃: 파일 크기에 따라 5분 이상
- 일반 API 읽기 타임아웃: 30초
- 재시도 대상: 네트워크 오류, 408, 429, 502, 503, 504
- 재시도 간격: 1초, 2초, 4초, 8초, 16초의 지수 백오프
- 400, 409, 410, 422는 요청 수정 없이 자동 재시도하지 않는다.
- POST 재시도 시 최초 요청과 같은 Idempotency-Key를 사용한다.

11. 파일 및 보안 규칙

- 파일명과 상대 경로는 원본을 보존하되 서버에서 경로 탐색 공격을 차단한다.
- 실행 파일과 스크립트의 허용 여부는 장비별 allowlist로 제한한다.
- 수신 파일은 보고서 처리 전에 SHA-256과 악성코드 검사를 수행한다.
- Edge API 포트는 등록된 실험 PC의 고정 IP에서만 접근하도록 제한한다.
- API 로그에는 PK, jobId, 요청 시각, 호출 PC 및 결과 코드가 포함되어야 한다.
- 원본 실험 파일과 보고서의 보존 및 삭제 기간은 운영 정책으로 별도 관리한다.