AUREL SCHOOL SIGES

Système Intégré de Gestion des Établissements Scolaires

GUIDE D'INSTALLATION PAS À PAS

Déploiement chez votre hébergeur internet

Version 8.1 — octobre 2026

Fichier à déployer : AurelSchoolSIGES-v8.1.zip

Durée totale : 30 à 45 minutes — aucune connaissance technique approfondie requise

Grandes étapes	Durée
1. Créer la base de données MySQL (cPanel)	5 min
2. Téléverser les fichiers de l'application	10 à 20 min
3. Installer (install.php) : connexion MySQL testée, comptes créés	5 min
4. Sécuriser (suppression de install.php)	2 min
5. Vérifier le fonctionnement (checklist)	5 min

0. Avant de commencer

Ce dont vous avez besoin

- Le fichier AurelSchoolSIGES-v8.1.zip (application complète v8.1).
- Les identifiants de votre panneau d'hébergement (cPanel ou équivalent) — ex. https://collegebonneau.cm/cpanel.
- La possibilité de créer UNE base MySQL et UN utilisateur MySQL (inclus dans tous les hébergements mutualisés).
- **Aucun logiciel spécial sur votre ordinateur :**
- un navigateur récent et, de préférence, un logiciel de décompression (ZIP) suffisent. Aucun Node.js, aucun PHP local.

Ce que ce guide couvre

- Installation neuve de l'application chez un hébergeur internet (cPanel / LWS / o2switch / Hostinger / OVH mutualisé…).
- Mise à jour d'une version déjà installée VERS la 8.1 sans perdre les données (section 8).
- Dépannage des messages fréquents (section 9).

1. Comment fonctionne l'application (à lire une fois)

L’application est composée de trois briques qui restent ensemble chez votre hébergeur :

Brique	Rôle	Où
Interface (React compilée)	Ce que voient les utilisateurs dans le navigateur	Fichiers index.html + assets/
Serveur applicatif (PHP)	Sécurité, comptes, sessions, écriture des données	Dossier api/ + .htaccess
Base de données (MySQL)	TOUTES les données : élèves, notes, paiements, comptes…	Base MySQL de votre hébergeur (phpMyAdmin)

- **Données 100 % dans MySQL :** à chaque enregistrement (note, élève, paiement…), l’application écrit immédiatement dans votre base MySQL. L’indicateur « ✓ Base à jour » en haut de l’écran le confirme en permanence.
- **Aucun port à ouvrir, aucun CORS :** l’interface et le serveur PHP sont servis par le MÊME domaine — c’est ce qui rend l’application sûre sur internet.
- **Multi-établissements :** chaque établissement possède sa base propre dans la même base MySQL ; un compte superadministrateur supervise l’ensemble (console « Administration générale », journal global).
- **La « file d’attente » :** si le navigateur perd momentanément le contact du serveur, les saisies sont conservées sur le poste puis envoyées automatiquement — aucune donnée n’est perdue. Ce n’est PAS un stockage local : la référence reste MySQL.

2. Compatibilité de votre hébergeur — déjà vérifiée

Le diagnostic réalisé sur votre hébergement (collegebonneau.cm) a tout confirmé :

Élément	Requis	Votre hébergeur	Verdict
Version PHP	7.0 ou plus	PHP 8.1	OK
Extension pdo_mysql	requise	active	OK
Serveur web	Apache/LiteSpeed + mod_rewrite	Apache + LiteSpeed (LSAPI)	OK
Base de données	MySQL 5.6+ / MariaDB	MariaDB 10.11	OK
HTTPS	recommandé	actif	OK
Limite POST	8 Mo min.	256 Mo	OK

Remarque. Le message « Hors ligne — file d’attente » que vous avez observé ne vient NI de ces réglages NI de l’application : le serveur répond parfaitement. Il provient du navigateur du poste concerné (extension). L’application embarque le diagnostic intégré (v7.1+) : cliquez sur le badge de l’application pour voir la cause exacte, et testez dans une fenêtre de navigation privée (Ctrl+Maj+N).

3. Étape 1 — Créer la base de données MySQL (5 min)

1. Connectez-vous à cPanel (ou au panneau de votre hébergeur).
2. Ouvrez l’outil **« Base de données MySQL » (MySQL Databases)**.
3. **Créez la base :** dans « Créer une nouvelle base », tapez un nom court, ex. **aurel** — cPanel ajoutera automatiquement le préfixe de votre compte : la base finale s’appellera par exemple **collegeb_aurel**. Notez ce nom EXACT.
4. **Créez l’utilisateur :** plus bas, « Ajouter un nouvel utilisateur » : login court (ex. **admin**) et un mot de passe FORT (utilisez le générateur de mot de passe) — notez-les. L’utilisateur final sera par exemple **collegeb_admin**.

5. **Associez les deux :** dans « Ajouter un utilisateur à une base », sélectionnez l'utilisateur et la base, puis cochez **« TOUS LES PRIVILÉGES »** et validez.
6. Vérifiez dans phpMyAdmin que la base apparaît (elle est vide — c'est normal : l'installation créera les tables).

Les 4 informations à noter précieusement

Information	Exemple chez votre hébergeur	Où la trouver
Hôte du serveur MySQL	127.0.0.1 (ou localhost)	cPanel — le plus souvent 127.0.0.1/localhost quand la base est chez le même hébergeur
Nom de la base	collegeb_aurel	cPanel → Bases de données MySQL
Utilisateur MySQL	collegeb_admin	cPanel → Bases de données MySQL
Mot de passe MySQL	(jamais communiqué à personne)	choisi par vous à l'étape 4

Important. Si votre hébergeur fournit un hôte DISTANT du type sqlXXX.hebergeur.com, utilisez cette valeur à la place de 127.0.0.1 — elle figure dans votre panneau. Le port est 3306 sauf indication contraire.

4. Étape 2 — Téléverser les fichiers (10 à 20 min)

Préparer le dossier

1. Décompressez AurelSchoolSIGES-v8.1.zip sur votre ordinateur : vous obtenez le dossier aurel-school-siges.
2. **Choisissez l'emplacement :** à la RACINE du site (public_html) → l'application sera accessible par https://votre-domaine/ ; ou dans un SOUS-DOSSIER (ex. public_html/gestion) → https://votre-domaine/gestion/. Les deux fonctionnent parfaitement — l'application détecte seule son emplacement.

Option A — Gestionnaire de fichiers cPanel (le plus simple)

1. cPanel → Gestionnaire de fichiers → ouvrez public_html (ou le sous-dossier choisi).
2. Téléversez le fichier **AurelSchoolSIGES-v8.1.zip** tel quel (téléversement unique, plus rapide que des milliers de petits fichiers).
3. Revenez dans le gestionnaire, clic droit sur le zip → « Extract » (Extraire) → extraire dans le dossier courant.
4. Si le zip contient le dossier aurel-school-siges/, déplacez son CONTENU à l'endroit choisi (ou extrayez puis renommez).
5. **Faites afficher les fichiers cachés** (bouton « Paramètres » → « Afficher les fichiers cachés (dotfiles) ») et vérifiez que **.htaccess** est présent : il est INDISPENSABLE (routage de l'API + protection des données).
6. Supprimez le zip du serveur après extraction.

Option B — FTP (FileZilla ou équivalent)

1. Connectez-vous avec les identifiants FTP de votre hébergeur (cPanel → Comptes FTP).
2. Glissez le CONTENU du dossier aurel-school-siges vers public_html (ou le sous-dossier choisi).

3. Vérifiez à la fin de la liste que .htaccess a bien été transféré (FileZilla affiche les fichiers cachés par défaut).

Droits des fichiers

- Aucun réglage nécessaire dans la grande majorité des cas : le dossier data/ doit simplement être inscriptible par PHP (755 par défaut convient ; 775 si l'installateur se plaint).
- N'utilisez JAMAIS chmod 777 (inutile et peu sûr).
- L'installateur vérifie lui-même data/ et config.php et vous l'indique avant toute autre étape.

5. Étape 3 — Installer l'application (5 min)

1. Ouvrez dans votre navigateur : **https://votre-domaine/install.php** (ou https://votre-domaine/gestion/install.php selon l'emplacement choisi).
2. La page « Aurel School SIGES — Installation » vérifie automatiquement votre serveur : PHP, extension PDO MySQL, dossier data/, config.php créable. Tout doit être validé ✔ avant de continuer.
3. Renseignez les champs comme suit (les valeurs détectées sont déjà pré-remplies quand elles sont fiables) :

Champ du formulaire	Que saisir
Adresse du serveur	Laisser la valeur détectée (ex. https://collegebonneau.cm/) — c'est l'adresse d'accès à l'application.
Hôte MySQL	127.0.0.1 (ou l'hôte distant fourni par votre hébergeur) — SANS http://
Port MySQL	3306
Base de données	ex. collegeb_aurel — le nom EXACT noté à l'étape 1
Utilisateur MySQL	ex. collegeb_admin
Mot de passe MySQL	celui choisi à l'étape 1
Créer la base si absente	Cocher si l'utilisateur a les droits (sinon créez la base dans cPanel avant)
Mode de démarrage	« Base vide prête pour la production — aucune donnée de test » (recommandé)
Nom de l'établissement	Le nom officiel, ex. Collège Bonneau
Compte administrateur	Identifiant (ex. admin) + mot de passe FORT saisi deux fois — c'est le compte de direction de CET établissement
Réseau d'établissements (case optionnelle)	À COCHER si vous gérez plusieurs établissements : crée le PREMIER superadministrateur (identifiant + mot de passe forts) qui supervisera tous les établissements et verra le journal global. Une école unique peut ne pas la cocher.

1. Cliquez sur « **Installer** » : la connexion MySQL est TESTÉE immédiatement — si elle échoue, le message indique exactement quoi corriger (hôte, mot de passe, droits…).
2. « **Installation terminée** » : la page récapitule l'adresse, le mode, l'établissement, la base et les comptes créés. Vos saisies de connexion MySQL sont enregistrées dans config.php sur le serveur.

À savoir. L'installation crée automatiquement les deux tables (entities, meta) dans votre base et le compte administrateur. Aucune donnée de démonstration n'est insérée : vous partez d'une base de production vide. Les autres comptes (enseignants,

économe, lecteur…) se créent ensuite DANS l'application, menu « Utilisateurs & profils ».

6. Étape 4 — Sécuriser l'installation (2 min — obligatoire)

1. Supprimez le fichier **install.php** du serveur (Gestionnaire de fichiers → clic droit → Supprimer). Il a fait son travail et ne doit plus rester accessible.
2. Vérifiez que l'adresse du site affiche le cadenas HTTPS (déjà actif chez votre hébergeur).
3. Conservez les identifiants (administrateur, superadministrateur, MySQL) dans votre gestionnaire de mots de passe — et uniquement là.
4. Le fichier .htaccess fourni bloque déjà l'accès web à data/, config.php, src/, tests/ et aux fichiers de sauvegarde : n'y touchez pas.
5. Changez les mots de passe régulièrement, surtout ceux des comptes d'administration.

7. Étape 5 — Vérifier que tout fonctionne (5 min)

Cochez chaque ligne dans l'ordre :

- ☐ L'adresse https://votre-domaine/api/health affiche {"ok":true,...,"version":"8.1","mode":"mysql"}.
- ☐ La page d'accueil affiche la liste des établissements actifs et l'écran de connexion.
- ☐ La connexion administrateur fonctionne et l'indicateur en haut affiche « ✓ Base à jour ».
- ☐ Après une première saisie (une classe, un élève), l'indicateur reste « ✓ Base à jour » — les données partent bien dans MySQL.
- ☐ Dans phpMyAdmin → votre base → table entities : le nombre d'enregistrements augmente après chaque saisie.
- ☐ Le mot de passe d'un enseignant créé dans « Utilisateurs & profils » permet la connexion, avec SEULEMENT ses classes attribuées.
- ☐ Un clic sur l'indicateur ouvre « Diagnostic de connexion » : les 4 tests sont validés ✔.
- ☐ Si vous avez coché « Réseau » : la connexion superadministrateur ouvre la console « Administration générale ».

Règle d'or. L'indicateur de la barre supérieure est votre tableau de bord permanent : « ✓ Base à jour » = tout est dans MySQL ; « ⟳ Enregistrement… » = envoi en cours ; « ⚠ Hors ligne » = cliquez dessus : la fenêtre « Diagnostic de connexion » vous dira exactement ce qui se passe sur CE poste.

8. Mettre à jour une version déjà installée vers la v8.1 (sans perte)

Si l'application tourne déjà chez votre hébergeur en v7.0 (votre cas), la mise à jour conserve TOUT : base, comptes, réglages, journal.

1. **SAUVEGARDEZ D'ABORD :** phpMyAdmin → votre base → onglet « Exporter » → Exécuter (format SQL) — conservez le fichier. Ou utilisez la sauvegarde intégrée (Administration → Sauvegarde).
2. Décompressez AurelSchoolSIGES-v8.1.zip sur votre ordinateur.
3. Téléversez et remplacez TOUS les fichiers **SAUF config.php et le dossier data/** (c'est eux qui contiennent votre configuration et votre historique). Concrètement : remplacez index.html, le dossier assets/, le dossier api/, docs/, src/, tests/ et les fichiers à la racine, sans toucher à config.php ni à data/.
4. Vérifiez https://votre-domaine/api/health → "version":"8.1".
5. Reconnectez-vous : données et comptes intacts — l'indicateur doit afficher « ✓ Base à jour ».
6. En cas de souci improbable : restaurez la sauvegarde SQL (phpMyAdmin → Importer) et remettez les anciens fichiers.

Pourquoi la v8.1 ? Elle ajoute les 11 modèles de base de documents, le concepteur plein écran, les champs explicites, la persistance MySQL des modèles, le thème du grand menu — plus les compétences évaluées, l'assiduité par évaluation et les comptes enseignants automatiques de la v8.0 ; en cas de « ⚠ Hors ligne » sur un poste, UN CLIC sur le badge identifie la cause (extension du navigateur, requête bloquée, session expirée…) — c'est l'outil qui vous manque pour clore définitivement votre incident.

9. Problèmes fréquents et solutions

Symptôme	Cause probable	Solution
« Extension PDO MySQL absente » à l'installation	pdo_mysql désactivée	cPanel → « Sélectionner une version PHP » → activer l'extension pdo_mysql ; sinon demander à l'hébergeur.
« Connexion MySQL refusée / accès refusé »	hôte/base/utilisateur/mot de passe erroné, ou utilisateur non associé à la base	Refaire l'étape 1 : noms EXACTS cPanel (avec préfixe), mot de passe retapé, « TOUS LES PRIVILÉGES » coché.
install.php reste accessible après installation	fichier non supprimé	Supprimez install.php du serveur (étape 4).
Page blanche ou « 404 » sur /api/health	.htaccess absent ou réécriture désactivée	Réaffichez les fichiers cachés et re-téléversez .htaccess ; si le problème persiste, demandez à l'hébergeur « AllowOverride All + mod_rewrite » (déjà actifs chez votre hébergeur).
« ⚠ Hors ligne — file d'attente » sur un poste	le serveur va bien ; le NAVIGATEUR du poste bloque les appels (extension)	Cliquez sur le badge (v7.3) et suivez la conclusion affichée ; testez une fenêtre de navigation privée (Ctrl+Maj+N) ; identifiez l'extension fautive en les réactivant une à une. Vérifiez aussi que le poste utilise bien https://votre-domaine.
« Session expirée » au bout de plusieurs heures	jeton de session expiré	Reconnectez-vous (les jetons durent 8 h et se renouvellent automatiquement pendant le travail).
Erreur « 413 » à l'enregistrement	base devenue plus grosse que la limite POST	Demander à l'hébergeur d'augmenter post_max_size (256 Mo chez vous : très

		large).
Installation impossible : « déjà installée »	config.php présent (installation existante)	Normal : pour repartir de zéro, sauvegardez puis supprimez config.php — cela effacera l’accès, pas la base.

10. Fiche récapitulative à conserver

Remplissez et conservez cette fiche (hors du serveur) :

Information	Votre valeur
Domaine / adresse de l’application	https://collegebonneau.cm/
Emplacement sur le serveur	/home/collegeb/public_html
Base MySQL	collegeb_aurel
Utilisateur MySQL	collegeb_admin
Mot de passe MySQL	(dans votre gestionnaire de mots de passe — jamais ici)
Compte administrateur (direction)	Identifiant : _____
Compte superadministrateur (réseau)	Identifiant : _____
Date d’installation / de mise à jour	____ / ____ / _____
Sauvegarde SQL exportée le	____ / ____ / _____