

Eletricidade, Magnetismo e Circuitos

DEF → Ensino → Material de estudo → Eletricidade, Magnetismo e Circuitos → Formulário

Formulário

1. Campo elétrico

$$F = \frac{k|q_1||q_2|}{K r^2}$$

$$E_{\text{pontual}} = \frac{k|q|}{K r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

2. Voltagem e corrente

$$V_A - V_B = \int_A^B E \, ds$$

$$U_e = q V$$

$$\frac{m}{2} v^2 + q V = \frac{m}{2} v_0^2 + q V_0$$

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$\Delta Q = \int_{t_1}^{t_2} I \, dt$$

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta U_e}{\Delta t}$$

$$P = I \Delta V$$

$$P_{\text{f.e.m.}} = I \varepsilon$$

3. Resistência

$$\Delta V = R I$$

$$\Delta V_{\text{gerador}} = \varepsilon - r I$$

$$\Delta V_{\text{recetor}} = \varepsilon + r I$$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$R = R_{20} (1 + \alpha_{20}(T - 20))$$

$$R_s = R_1 + \dots + R_n$$

$$R_p = \left(\frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)^{-1}$$

4. Capacidade

$$C_{\text{condutor}} = \frac{Q}{V_{\text{sup}}}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$V_{\text{máx}} = E_{\text{máx}} d$$

$$U = \frac{1}{2} Q \Delta V$$

$$C_{\text{plano}} = \frac{K A}{4 \pi k d}$$

$$C_p = C_1 + \dots + C_n$$

$$C_s = \left(\frac{1}{C_1} + \dots + \frac{1}{C_n} \right)^{-1}$$

5. Circuitos de corrente contínua

$$I_1 + \dots + I_n = 0$$

$$\Delta V_1 + \dots + \Delta V_n = 0$$

$$\sum_{j=1}^n R_{ij} I_j = \varepsilon_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

6. Fluxo elétrico

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{k q_i (\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

$$\Phi = A E \cos \theta$$

$$\Phi(\text{S fechada}) = 4 \pi k q_{\text{int}}$$

$$E_{\text{plano}} = 2 \pi k \sigma$$

$$E_{\text{fio}} = \frac{2 k \lambda}{R}$$

$$E_{\text{esf}} = \frac{k Q}{r^2} \quad (r > R)$$

7. Potencial

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$E_s = -\frac{dV}{ds}$$

$$V = - \int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$V = \sum_{i=1}^n \frac{k q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

$$V_{\text{esf}} = \frac{kQ}{r} \quad (r > R)$$

8. Campo magnético

$$\vec{F} = L \vec{I} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = q (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

$$\vec{m} = A I \hat{n}$$

$$r = \frac{m v}{q B}$$

$$\omega = \frac{q B}{m}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{r} = 4\pi k_m I_{\text{int}}$$

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$$

$$B_{\text{fio reto}} = \frac{2 k_m I}{r}$$

$$F_{\text{fios retos}} = \frac{2 k_m L I_1 I_2}{r}$$

9. Indução eletromagnética

$$\vec{E}_i = \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\varepsilon_i = L |\vec{v} \times \vec{B}|$$

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Psi}{dt}$$

$$\Psi = A B \cos \theta$$

$$\varepsilon_i = -L \frac{dI}{dt}$$

10. Processamento de sinais

$$\tilde{V}(s) = Z(s) \tilde{I}(s)$$

$$Z_R = R$$

$$Z_L = L s$$

$$Z_C = \frac{1}{C s}$$

$$Z_s = Z_1 + Z_2$$

$$Z_p = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$\tilde{V}(s) = H(s) \tilde{V}_e(s)$$

11. Circuitos de corrente alternada

$$V = V_{\text{máx}} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = 2\pi f \quad f = \frac{1}{T}$$

$$\mathbf{V} = Z(\mathrm{i}\omega) \mathbf{I}$$

$$Z(\mathrm{i}\omega) = R(\omega) + \mathrm{i} X(\omega)$$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} V_{\text{máx}} I_{\text{máx}} \cos \varphi_Z$$

$$V_{\text{ef}} = \frac{V_{\text{máx}}}{\sqrt{2}} \quad I_{\text{ef}} = \frac{I_{\text{máx}}}{\sqrt{2}}$$

$$\mathbf{V} = H(\mathrm{i}\omega) \mathbf{V}_e$$

12. Ondas eletromagnéticas e luz

$$\Phi(\text{S fechada}) = 4\pi k q_{\text{int}}$$

$$\Psi(\text{S fechada}) = 0$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \frac{d\Psi_C}{dt}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{r} = 4\pi k_m I_C + \frac{k_m}{k} \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\frac{k_m}{k} = \frac{1}{c^2}$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 E}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 B}{\partial y^2}$$

$$B = \frac{E}{c}$$

$$\vec{E} \times \vec{B} \longrightarrow \vec{v}$$

$$E = E_{\text{máx}} \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \omega t + \varphi\right)$$

$$c = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

$$U = h f$$