

Sistema adaptativo de detección de fraude

IEEE-CIS Fraud Detection · Proyecto 1

Equipo: _____

UTEC · Planificación y Toma de Decisiones en IA

2026-1

Defensa diseñada para 15–20 minutos: problema, EDA, modelos, decisión, despliegue y adaptación.

Ruta de la presentación

Tiempo	Contenido	Evidencia
2 min	Problema, objetivos y restricciones	Consigna y rúbrica
3 min	EDA y preparación temporal	Notebook 1, salidas de Kaggle
4 min	Modelos y estrategias de adaptación	27 configuraciones, 141 ajustes
3 min	Monitoreo: dónde falla el detector	PSI vs. PR-AUC semanal
4 min	Decisión, costo y el hallazgo central	Política sobre 88 581 holdout
2 min	Arquitectura, riesgos y cierre	Protocolo de ciclo de vida

Tesis de la exposición

Construimos un sistema adaptativo, medimos que **sí** mejora la detección, y descubrimos que **no** mejora el costo. Vamos a explicar por qué eso es el resultado, no el fracaso.

Problema y alcance

- ▶ El caso de uso es fraude financiero en transacciones electrónicas.
- ▶ Cada transacción futura debe recibir una acción: aprobar, revisar o escalar.
- ▶ La etiqueta positiva es minoritaria: 3.50% de fraude en entrenamiento.

Alcance responsable

El sistema automatiza casos de bajo riesgo. Los casos ambiguos o de alto riesgo mantienen revisión humana y trazabilidad de la decisión.

La consigna pide un sistema inteligente adaptativo. Por eso la solución cubre predicción, decisión, acción, monitoreo y actualización.

Objetivos, restricciones y métricas

Decisión de diseño	Por qué importa	Métrica usada
Priorizar fraude minoritario	Accuracy puede ser engañosa con 3.50% de positivos	PR-AUC y recall
Separar pasado y futuro	Un split aleatorio sobreestima el rendimiento operativo	Validación temporal
Limitar revisión humana	El equipo operativo no puede revisar todo	Tasa de revisión y costo
Controlar incertidumbre	Un score alto no equivale a probabilidad calibrada	Brier y calibración
Adaptarse al cambio	Los patrones de fraude cambian por ventana	KS, PSI y métricas semanales

Criterio

PR-AUC es la métrica principal porque evalúa directamente el ranking de la clase minoritaria. ROC-AUC se reporta como complemento.

Hallazgos del equipo

590 540 transacciones etiquetadas, 506 691 sin etiqueta, tasa global de fraude de 3.499% y tasa semanal entre 1.85% y 5.06%.

- ▶ 74 variables superan 80% de faltantes.
- ▶ Train y test se separan con adversarial ROC-AUC 1.000.

Lectura

La evidencia muestra cambio temporal observable. No prueba sola que cambie $P(Y | X)$, pero sí obliga a validar con orden cronológico y monitorear ventanas futuras.

EDA de referencia y ajustes incorporados

Aporte revisado	Riesgo si se ignora	Decisión tomada
Faltantes de identidad	Tratar ausencia como ruido aleatorio	Mantener señal de identidad y reportar segmento UID
Faltantes por bloques V	Eliminar variables útiles por missingness alto	Auditar por grupos y no podar de forma automática
Monto con cola pesada	Borrar transacciones raras que pueden ser fraude	No eliminar outliers de monto
Montos con más de dos decimales	Perder una señal transaccional sencilla	Evaluated como indicador candidato
MLP como comparación	Asumir que boosting basta sin contrastar	Contrastar con familias lineal y de árbol único

El notebook externo se usó como insumo metodológico, no como fuente de métricas finales, porque usa otro split y otra política de costos.

Preparación temporal



TransactionDT creciente

- ▶ El preprocesamiento se ajusta con pasado y se aplica a validación y holdout.
- ▶ TransactionDT, día y semana se excluyen como predictores para evitar posición temporal absoluta.
- ▶ Las agregaciones UID sólo se aceptan si usan eventos previos a la transacción.

Justificación

El sistema operaría sobre transacciones futuras. La evaluación debe imitar esa condición.

Modelos y protocolo temporal

Tres familias distintas

- ▶ Tradicional lineal: regresión logística
- ▶ Tradicional de árbol único: árbol de decisión
- ▶ Avanzado: *gradient boosting* en LightGBM, XGBoost y CatBoost

Seis estrategias por familia

Estática · periódica 14/30/45 d · historial · por alerta

27 configuraciones · 141 ajustes · 4.16 M predicciones

Protocolo idéntico para todas

Bloques de 7 días.

Latencia de etiqueta de 7 días: antes de un bloque que empieza en t , sólo se entrena con datos anteriores a $t - 7$ d.

Cada ajuste registra

`train_last_dt < available_before`.

La adaptación mejora la discriminación

PR-AUC media	Estático	14 d	30 d	45 d	Historial	Alerta
LightGBM	0.550	0.565	0.592	0.597	0.571	0.574
XGBoost	0.499	0.535	0.555	0.557	0.527	0.537
CatBoost	0.471	0.483	0.507	0.517	0.491	0.499

Cinco bloques y una sola semilla: una diferencia de medias no basta. Como las estrategias comparten bloques, la prueba correcta es un t pareado.

	LightGBM	XGBoost	CatBoost
45 d vs. estático	+0.046, $p = \mathbf{0.024}$	+0.058, $p = \mathbf{0.006}$	+0.046, $p = \mathbf{0.007}$
Bloques favorables	5/5	5/5	5/5
45 d vs. 30 d	$p = 0.296$	$p = 0.736$	$p = 0.037$

Adaptar supera a no adaptar en las tres familias. El óptimo está en el rango **30–45 días**; dentro de él la diferencia cabe en el ruido, así que adoptamos 45 d por su media sin reclamar superioridad sobre 30.

La adaptación no rescata a los tradicionales

Evaluamos los dos enfoques tradicionales con el **mismo** protocolo por bloques, no con una cifra agregada.

PR-AUC holdout	Estático	Periódico 45 d	Desv. entre bloques
Árbol de decisión	0.385	0.376	0.06
Regresión logística	0.288	0.323	0.16–0.19
LightGBM (referencia)	0.550	0.597	0.07

El árbol empeora al adaptarse

0.385 → 0.376. Reentrenar con ventana corta le quita datos sin darle capacidad.

La logística es inestable

Por bloque: 0.369, 0.126, 0.107, 0.395, 0.445. No converge con 185 variables.

El argumento para el enfoque avanzado no es sólo que rinde más: es que **responde a la adaptación**, que es la variable de estudio.

Decisión, costo y el hallazgo central

Escenario central	Costo/txn	Fraudes aprobados	Revisiones	Escalaciones
Aprobar todo, sin modelo	23.379	3 083	0	0
V01 estático con política	8.818	946	4 892	3 768
LightGBM periódico 45 d	8.925	817	4 898	4 015

El mejor PR-AUC **no** es el mejor costo: el periódico evita 129 fraudes más, a cambio de 247 escalaciones legítimas adicionales a USD 10 cada una.

El resultado principal del trabajo

Eficacia del analista de 60 a 100 %: mueve el costo **1.824** USD/txn.

Costo de reentrenar de USD 0 a 500: mueve el costo **0.028** USD/txn.

Una diferencia de **65×**. El sistema está limitado por la **capacidad de revisión humana**, no por la calidad del clasificador.

Todos los costos son supuestos ilustrativos; ninguno procede de una empresa real.

Incertidumbre: calibración y abstención

El score no es una probabilidad

Media en holdout 0.143 frente a prevalencia 0.035: sobreestima $4.11\times$.

Isotónica ajustada *sólo con validación*:

	Bruto	Calibrado
Brier	0.0479	0.0219
Media	0.143	0.0355


—54.2 % de Brier, sin tocar el modelo ni el ranking.

La banda de revisión es abstención

Acción	Cobertura	Fraude
Aprobar	90.2 %	1.18 %
Revisar	5.5 %	8.87 %
Escalar	4.3 %	45.20 %

El 90 % automático retiene 1.18 % de fraude residual; la franja escalada concentra 45 %. Por eso la autonomía plena se limita a la banda inferior.

Arquitectura del sistema



Nivel de autonomía

Aprobación automática para bajo riesgo. Revisión humana para incertidumbre. Escalamiento con control y registro para alto riesgo.

Despliegue propuesto en GCP

Componente	Función	Evidencia o control
FastAPI	Exponer POST /predict	Entrada, score, decisión y versión
Docker	Empaquetar código y dependencias	Misma imagen para prueba y producción
Artifact Registry	Versionar imágenes	Trazabilidad de releases
Cloud Build	Construir desde GitHub	Automatizar pipeline de despliegue
Cloud Run	Servir contenedor HTTP	Escalado administrado y logs integrados
Monitoring	Vigilar latencia, errores y drift	Alertas operativas y técnicas

El despliegue queda como diseño técnico basado en el taller GCP. Antes de operar faltan pruebas de carga, integración y seguridad.

Dónde falla el detector de drift

Semana	17	20	23	24	26
PSI del score	0.000	0.001	0.009	0.011	0.007
PR-AUC semanal	0.732	0.514	0.473	0.554	0.593

El PSI **nunca superó 0.011** mientras la PR-AUC caía un 35 %. El umbral convencional es 0.25: quedó 23× por encima de todo lo observado.

Qué significa

Es **concept drift sin covariate shift visible**: cambió $P(y | x)$ sin que la distribución del score lo delatara. Un detector no supervisado no puede ver eso por construcción.

Por eso la alerta es una **disyunción**: PSI sobre umbral o dos bloques ya etiquetados más de 10 % bajo la referencia. La segunda condición es la que protegió al sistema.

Dos controles de validez

1. La fuga de V01, cuantificada

El indicador de monto atípico de V01 usa cuartiles calculados sobre todas las filas. Entrenamos el mismo modelo con y sin esa contaminación:

	Con fuga	Limpio
PR-AUC holdout	0.51656	0.51910

La versión contaminada rinde **0.0025 peor**. La fuga es real y se declara, pero **no otorga ventaja** y no sesga la comparación.

2. Features temporales: evaluadas

Cinco variables de memoria por entidad con `shift(1)` dentro del UID. El modelo las usa —posiciones 19 a 43 de 190 por importancia— pero aportan $+0.0006$: las columnas C* y D* ya codifican recurrencia por entidad.

Limitaciones y riesgos

Límite	Cómo se controla
Costos normalizados	Repetir sensibilidad cuando existan costos reales
Dataset anonimizado	Evitar causalidad fuerte sobre variables sin significado de negocio
Revisión 5.10%	Aplicar cupo operativo estricto antes de producción
Equidad demográfica no observable	Usar proxies operativos disponibles y reportar la limitación
Drift futuro desconocido	Monitoreo por ventanas y validación antes de promover modelos

Lo que no medimos

La eficacia real del analista, que es el parámetro que domina el costo. Los umbrales, la latencia de etiqueta de 7 días y los costos son supuestos declarados, no observaciones de operación.

Decisión final

Mantener V01 con política, conservar armada la infraestructura adaptativa —ventanas, detector, protocolo de promoción— y suspender el disparo automático de reentrenamiento hasta que un piloto mida la eficacia real del analista.

- ▶ Adaptar mejora la discriminación en las tres familias, con significancia estadística.
- ▶ Esa mejora no se convierte en ahorro: el cuello de botella es la capacidad de revisión, no el modelo.
- ▶ La calibración isotónica evita comunicar scores brutos como probabilidades.
- ▶ El aparato de medición que detecta esa reversión es el entregable; el modelo es secundario.


La defensa central es conservadora: se elige la alternativa más estable y trazable, y se reporta la reversión en holdout en lugar de reseleccionar sobre el periodo reservado.

Infografía del ciclo completo

Sistema adaptativo para detección de fraude financiero

IEEE-CIS · Proyecto 1 · Evidencia alineada con la rúbrica de Planificación y Toma de Decisiones en IA

Ciclo de vida del sistema



El lazo 6→9 es lo que hace al sistema adaptativo: el modelo nunca se reemplaza sin validación en un bloque futuro.

Lo que medimos

Adaptar sí mejora la detección

PR-AUC media de holdout, ventana de 45 días frente a modelo congelado:

LightGBM 0.550 → 0.597 · XGBoost 0.499 → 0.557 · CatBoost 0.471 → 0.517

↑ pareado significativo en las tres ($p = 0.024, 0.006, 0.007$).

Pero no se traduce en ahorro

Costo ilustrativo por transacción en el escenario central:

Aprobar todo 23.379 · V01 con política 8.818 · periódico 45 d 8.925

Evita 129 fraudes más, a cambio de 247 escalaciones legítimas más a USD 10.

Dónde está la verdadera palanca

Eficacia del analista de 60 a 100 %: mueve el costo **1.824** USD/txn.

Costo de reentrenar de USD 0 a 500: mueve el costo **0.028** USD/txn.

65 × de diferencia. El límite es la revisión humana.

El detector sin etiquetas no vio la degradación

El PSI del score nunca superó **0.011** mientras la PR-AUC semanal caía de **0.732 a 0.473** (−35 %). El umbral convencional de 0.25 quedó 23 × por encima de todo lo observado.

Concept drift sin covariate shift: la alerta combina ambas señales.

Auditamos nuestro propio trabajo

Fuga de V01: medida, no supuesta. Con cuartiles contaminados PR-AUC 0.51656; limpios 0.51910.

La versión con fuga rinde **0.0025 peor**: se declara, pero no otorga ventaja.

Calibración: el score sobreestima 4.11 ×. Isotónica baja Brier de 0.0479 a 0.0219.

Recomendación: mantener V01 con política y conservar armada la infraestructura adaptativa —ventanas, detector y protocolo de promoción—, suspendiendo el disparo automático de reentrenamiento hasta que un piloto mida la eficacia real del analista, que es el parámetro que domina la decisión.

Alicances: todos los costos son supuestos ilustrativos y ninguno procede de una empresa real. La comparación es una simulación contrafactual con etiquetas históricas, no un ensayo causal. USD conacido/deconacido es un proxy operativo de cobertura, no un grupo demográfico protegido ni una prueba de equidad.