

Sistema temporal de decisión antifraude

Validación, costo y adaptación en IEEE-CIS

Proyecto 1 · 2026-1 · Equipo: _____

Resumen. Integramos transacciones e identidad de IEEE-CIS y construimos una política de aprobar, revisar o escalar. La selección de modelos e hiperparámetros usa exclusivamente pasado y validación; la política minimiza el peor arrepentimiento porcentual bajo cuatro escenarios de costo. En validación ganó XGBoost con ventana periódica de 30 días. En el holdout retrospectivo obtuvo PR-AUC 0.548 y F1 0.485 al umbral de escalación. Bajo el escenario 80/95, el costo simulado fue 12.312 por transacción, frente a 30.484 al aprobar todo. Las cifras monetarias son una simulación; el holdout fue inspeccionado en trabajos previos y no equivale a una prueba prospectiva independiente.

1 Problema, objetivos y restricciones

Cada transacción recibe un score de riesgo. La política aprueba el riesgo bajo, envía una banda intermedia a revisión humana y escala directamente el riesgo alto. El objetivo es reducir la pérdida esperada sin desbordar la revisión inicial. Reportamos PR-AUC para el ranking de una clase minoritaria, recall y F1 al umbral de escalación, Brier para la probabilidad, costo simulado, volumen de revisión y demanda de escalaciones. La capacidad de revisión es 5% de la mediana diaria del entrenamiento elegible: 159 casos por día. Escalaciones directas y derivaciones desde revisión forman una cola separada cuya capacidad real no está medida. UID conocido/desconocido permite revisar cobertura operativa, sin sustituir una auditoría de equidad demográfica.

2 Datos y protocolo temporal

IEEE-CIS aporta 590 540 transacciones etiquetadas. Unimos las tablas de transacciones e identidad por identificador único y conservamos las identidades faltantes. El EDA usa periodos relativos de 30 días y oculta las etiquetas del holdout. La prevalencia visible pasó de 2.53% en el primer periodo a alrededor de 4.0% en los periodos segundo a cuarto; la ausencia de identidad pasó de 56.8% a más de 81%. Estas variaciones justifican un análisis por periodo y una partición cronológica.




Figura 1: Prevalencia y disponibilidad de identidad en periodos de 30 días anteriores al holdout.

Ordenamos por `TransactionDT` y fijamos 70/15/15 para entrenamiento, validación y holdout. Dos folds internos, dentro del entrenamiento inicial, evalúan los tramos 50–65% y 75–90% de su duración. Cada ajuste termina antes de $t - 7$ días, porque suponemos una demora de siete días en recibir etiquetas. El primer bloque de validación se reserva para calibración; sus últimos siete días no informan la elección al comienzo del holdout.

Excluimos `TransactionID`, `TransactionDT`, la etiqueta y el UID de los predictores. Cinco atributos de memoria por UID se calculan sólo con eventos anteriores. Selección de columnas `V`, codificaciones categóricas, frecuencias, estadísticos de monto e imputación se ajustan en cada ventana de entrenamiento. Las variables anonimizadas carecen de un contrato real de disponibilidad al momento de autorizar una transacción: esta es una incertidumbre de despliegue.

3 Modelos y selección

Comparamos dos modelos tradicionales, regresión logística y árbol de decisión, con `LightGBM` y `XGBoost`. Los grids compactos se fijaron antes de evaluar el holdout. Elegimos hiperparámetros por PR-AUC media de los dos folds internos; después, por su peor fold y menor complejidad. El registro de 28 ajustes internos confirma `train_last_dt < available_before` y que ambos folds terminan dentro del entrenamiento inicial.

Modelo	PR-AUC interna del ajuste elegido	Hiperparámetros elegidos
Regresión logística	0.374	$C = 0.1$
Árbol de decisión	0.387	profundidad 10; hoja mínima 100
LightGBM	0.560	63 hojas; 100 observaciones por hoja
XGBoost	0.536	profundidad 6; peso mínimo 30

Cuadro 1: Selección exclusivamente dentro del periodo de entrenamiento inicial.

Los cuatro modelos estáticos comparten el mismo protocolo de validación. Para `LightGBM` y `XGBoost` también reproducimos ventanas periódicas de 30, 60 y 90 días, más una ventana de 60 días disparada por calidad. La versión disparada

sin gate es comparador técnico; no participa en la selección económica. LightGBM periódico de 60 días obtuvo la mayor PR-AUC de validación completa (0.586), pero la política XGBoost de 30 días obtuvo el menor costo en los cuatro escenarios de la subventana destinada a decidir.

4 Función de costo y elección en validación

Para cada transacción, cobramos 0.65 por revisión inicial, 4 por escalación directa, 4 por fraude identificado en revisión y derivado a escalación, y $5.75 \times \text{TransactionAmt}$ por fraude no detenido. Si la revisión tiene eficacia q_R y la escalación q_E , el fraude revisado deja fracción residual $1 - q_R q_E$; el escalado directamente deja $1 - q_E$. El costo evitado es el costo de aprobar todo menos el costo de la política: no tratamos el monto de la transacción como ingreso.

El precio de 0.65 sale de 0.75 minutos a 52 USD/hora en el [TEI de Forrester encargado por Mastercard](#). Sus 4 USD corresponden a seguimiento de un subconjunto de falsas alertas; aplicarlos aquí a una escalación por fraude confirmado es **nuestro supuesto de flujo**. El multiplicador 5.75 proviene del [estudio 2025 de LexisNexis para servicios financieros de EE. UU.](#) La divisa de TransactionAmt es desconocida y ese multiplicador total puede incluir trabajo operativo ya cobrado: los importes son comparaciones de escenarios, no ahorros observados.

Probamos eficacias revisión/escalación 100/100, 90/98, 80/95 y 60/90. Para cada modelo y par de umbrales, calculamos costo en la misma subventana de validación. Elegimos menor *peor arrepentimiento porcentual* frente al mínimo de cada escenario; desempates: arrepentimiento medio, PR-AUC y complejidad. Ganó XGBoost periódico de 30 días con umbrales 0.3872/0.6521 y arrepentimiento máximo 0% dentro del grid. La selección, su hash y los parámetros quedaron congelados antes de leer etiquetas del holdout.

Eficacia revisión/escalación	Costo/txn validación	Costo/txn holdout	Pérdida evitada holdout
100/100	8.106	10.227	1.794 millones
90/98	9.189	11.184	1.710 millones
80/95	10.499	12.312	1.610 millones
60/90	12.776	14.286	1.435 millones

Cuadro 2: Una única política elegida en validación, evaluada luego sin retocar umbrales. Unidades monetarias ilustrativas.

Al pasar el cupo de 3% a 5% y 10% en validación, el costo por transacción del escenario 80/95 fue 12.127, 10.499 y 9.326, respectivamente. Es sensibilidad de capacidad, no promesa de dotación.

5 Evaluación final retrospectiva

El holdout contiene 88 581 transacciones y 3 083 fraudes. XGBoost con ventana de 30 días se reajusta semanalmente sólo con etiquetas maduras. La PR-AUC global fue **0.548**; al umbral congelado de escalación, recall **0.597** y F1 **0.485**. El Brier bruto fue 0.06863; una isotónica ajustada en la primera semana de validación y aplicada sin refit al holdout dio 0.02195. La calibración sirve para comunicar probabilidad y no modificó el ranking ni los umbrales.

Con el escenario 80/95, aprobar todo costaría 2.700 millones ilustrativos; la política costó 1.091 millones y evitó 1.610 millones (59.6%). Hubo 4 929 revisiones iniciales, 4 505 escalaciones directas y 280 derivaciones esperadas desde revisión. En 31 días de holdout, el cupo de 159 revisiones se utilizó completo cada día. La demanda de escalación promedió 154.4 por día y llegó a 376.8; hace falta dimensionar esa segunda cola antes de operar. Se aprobaron 893 fraudes y se estima que 2 014 se detendrían bajo 80/95. Son valores esperados bajo eficacias supuestas.

Periodo relativo	Filas	Fraudes	PR-AUC	F1	Costo/txn 80/95
Mes 6	83 088	2 842	0.542	0.480	12.077
Mes 7 (parcial)	5 493	241	0.612	0.543	15.870

Cuadro 3: Evaluación mensual; el último periodo contiene sólo parte de un mes.


El 55.4% de las filas del holdout tiene UID no visto antes (49 069; PR-AUC 0.570); el 44.6% restante tiene UID conocido (39 512; PR-AUC 0.487). Este contraste identifica un segmento a monitorear, sin inferir causalidad ni trato desigual a personas.

6 Control de calidad, arquitectura y límites

La cota de PR-AUC semanal, 0.4897, es el percentil 10 de las semanas de validación interna del modelo elegido. Cada semana sólo se consultan bloques cuyas etiquetas tienen al menos siete días. Dos incumplimientos maduros consecutivos disparan un candidato entrenado en los últimos 60 días elegibles; una semana histórica calibra su política y otra, posterior y separada, decide la promoción. Se conserva el vigente si no mejora la PR-AUC y el peor costo de escenario. En esta corrida hubo una semana madura bajo la cota, seguida de recuperación; no se atribuye una mejora a un reentrenamiento que no ocurrió. KS y cambios de faltantes diagnostican drift, pero no disparan por sí solos.

Periodo	Última PR-AUC madura	Cota	Acción	PR-AUC posterior observada
Mes 6	0.497	0.490	Mantener	0.512
Mes 7 (parcial)	0.497	0.490	Mantener	0.571

Cuadro 4: Bitácora mensual de métrica, umbral, decisión y resultado del controlador sombra.



Un despliegue requeriría ingestión con sello temporal, repositorio de variables con historial, servicio de inferencia, cola con estado para el cupo diario, registro de acciones, llegada tardía de etiquetas y un proceso de promoción auditado. El código de esta entrega reproduce la simulación y el gate; no demuestra latencia, capacidad real ni eficacia humana. El holdout ya se había inspeccionado en versiones históricas del proyecto, por lo que esta evaluación es **retrospectiva**. Una estimación independiente exige transacciones nuevas etiquetadas. La moneda desconocida, el solapamiento potencial de costos, la disponibilidad incierta de variables anonimizadas y la ausencia de atributos demográficos limitan cualquier conclusión económica o social.

Reproducibilidad. Los cuatro notebooks, outputs y verificaciones se encuentran en 08_entrega_final_codigo/. El verificador confirmó cortes de entrenamiento, demora de etiquetas, selección congelada, capacidad diaria, conciliación de costos y gate de adaptación sobre los outputs IEEE-CIS descargados de kernels privados de Kaggle.