

Dinâmica 27/09/2023 a 27/09/2023 Modelo Numérico da Atmosfera

MET-576-4

Modelagem Numérica da Atmosfera

Dr. Paulo Yoshio Kubota

Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.

3 Meses 24 Aulas (2 horas cada)



Dinâmica:

Métodos numéricos amplamente utilizados na solução numérica das equações diferencias parciais que governam os movimentos na atmosfera serão o foco, mas também serão analisados os novos conceitos e novos métodos.

Dinâmica 23/09/2021 a 23/09/2021



- √ Métodos de diferenças finitas.
- ✓ Acurácia.
- √ Consistência.
- ✓ Estabilidade.
- ✓ Convergência.
- ✓ Grades de Arakawa A, B, C e E.
- ✓ Domínio de influência e domínio de dependência.
- ✓ Dispersão numérica e dissipação.
- ✓ Definição de filtros monótono e positivo.
- ✓ Métodos espectrais.
- ✓ Métodos de volume finito.
- ✓ Métodos Semi-Lagrangeanos.
- ✓ Conservação de massa local.
- ✓ Esquemas explícitos versus semi-implícitos.
- ✓ Métodos semi-implícitos.



Em um domínio qualquer uma função periódica pode ser decomposta em componentes de Fourier. Se a evolução da função é governada por uma equação linear com coeficientes constantes. Então, seu comportamento pode ser determinado, através da observação do comportamento de cada componente Fourier.

Da mesma forma, a estabilidade de um método numérico linear pode ser encontrado considerando um único componente de Fourier e vendo se esta componente cresce com o tempo.

Análise de estabilidade de Von Neumann para equações diferencias parciais nos dá uma equação para o Fator de ampliação. $\phi_j^n = \phi(x_j, t_n) = A^n e^{ikj\Delta x}$.

Método de Von Neumann requer normalmente que o <u>Fator de amplificação seja delimitada</u>, de tal forma que |A| ≤ 1

Análise de estabilidade de Von Neumann é uma Condição necessária e suficiente para a estabilidade de uma equação linear de diferença finita com Coeficiente constante.

Para equações não-lineares, porém, ela é um Condição necessária, mas não é suficiente

CPEC

Métodos de diferenças finitas.

Análise de Estabilidade da FTFS

Substituindo $\phi_j^n = \phi(x_j, t_n) = A^n e^{ikj\Delta x}$, na equação de advecção (12)

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_j^n}{\Delta x} = 0 \tag{}$$

$$\frac{A^{n+1}e^{ikj\Delta x} - A^ne^{ikj\Delta x}}{\Delta t} = -u\frac{A^ne^{ik(j+1)\Delta x} - A^ne^{ikj\Delta x}}{\Delta x} \tag{O}$$

$$A^{n+1}e^{ikj\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} = -\frac{u\Delta t}{\Delta x} \left(A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} \right) \tag{}$$

$$A^{n}A^{1}e^{ikj\Delta x} - A^{n}e^{ikj\Delta x} = -\frac{u\Delta t}{\Delta x} \left(A^{n}e^{ik(j)\Delta x}e^{ik(1)\Delta x} - A^{n}e^{ikj\Delta x} \right) \tag{O}$$

$$A^{n}A^{1}e^{ikj\Delta x} = A^{n}e^{ikj\Delta x} - \frac{u\Delta t}{\Delta x}A^{n}e^{ikj\Delta x} \left(e^{ik(1)\Delta x} - 1\right) \tag{9}$$



Análise de Estabilidade da FTFS

$$A^{n}A^{1}e^{ikj\Delta x} = A^{n}e^{ikj\Delta x} - \frac{u\Delta t}{\Delta x}A^{n}e^{ikj\Delta x} \left(e^{ik(1)\Delta x} - 1\right) \tag{C}$$

Defina C = $u \frac{\Delta t}{\Delta x}$, é chamado de numero de Courant. Cancele os termos $A^n e^{ikj\Delta x}$

$$AA^{n}e^{ikj\Delta x} = A^{n}e^{ikj\Delta x} - CA^{n}e^{ikj\Delta x} \left(e^{ik(1)\Delta x} - 1\right)$$

$$A = 1 - C\left(e^{ik(1)\Delta x} - 1\right) \tag{}$$

A solução numérica será estável se $|A| \le 1$. $|A|^2$ É dado por A vezes o complexo conjugado A^* ou seja

$$AA^* = \left(1 - C(e^{ik(1)\Delta x} - 1)\right) \left(1 - C(e^{-ik(1)\Delta x} - 1)\right)$$

$$AA^* = \left(1 - Ce^{ik(1)\Delta x} + C\right) \left(1 - Ce^{-ik(1)\Delta x} + C\right)$$
()

$$AA^* = 1 - Ce^{-ik(1)\Delta x} + C - Ce^{ik(1)\Delta x} + CCe^{ik(1)\Delta x} + CCe^{ik(1)\Delta x} - CCe^{ik(1)\Delta x} + \left(C - CCe^{-ik(1)\Delta x} + CC\right)$$

CPEC

Métodos de diferenças finitas.

Análise de Estabilidade da FTFS

$$AA^* = 1 - Ce^{-ik(1)\Delta x} + 2C - Ce^{ik(1)\Delta x} + 2CC - CCe^{ik(1)\Delta x} + \left(-CCe^{-ik(1)\Delta x}\right)$$

$$AA^* = 1 - Ce^{-ik(1)\Delta x} - Ce^{ik(1)\Delta x} + 2CC + 2C - CCe^{ik(1)\Delta x} - CCe^{-ik(1)\Delta x}$$

$$AA^* = 1 - C\left(\left(e^{ik(1)\Delta x} + e^{-ik(1)\Delta x}\right)\right) + 2CC + 2C - CC\left(e^{ik(1)\Delta x} + e^{-ik(1)\Delta x}\right)$$

$$AA^* = 1 - 2C\left(\frac{\left(e^{ik(1)\Delta x} + e^{-ik(1)\Delta x}\right)}{2}\right) + 2CC + 2C - 2CC\left(\frac{\left(e^{ik(1)\Delta x} + e^{-ik(1)\Delta x}\right)}{2}\right)$$

$$AA^* = 1 - 2C\left(\cos(k(1)\Delta x)\right) + 2CC + 2C - 2CC\left(\cos(k(1)\Delta x)\right)$$

$$AA^* = 1 + 2C - 2C\left(\cos(k(1)\Delta x)\right) + 2CC - 2CC\left(\cos(k(1)\Delta x)\right)$$


$$AA^* = 1 + 2C\left(1 - \cos(k(1)\Delta x)\right) + 2CC\left(1 - \cos(k(1)\Delta x)\right)$$

$$AA^* = 1 + 2C\left(1 + C\left(1 - \cos(k(1)\Delta x)\right)\right)$$



Análise de Estabilidade da FTFS

$$AA^* = 1 + 2C(1+C)(1-\cos(k(1)\Delta x))$$
$$|A|^2 = 1 + 2C(1+C)(1-\cos(k(1)\Delta x)) \le 1$$



Para todos $(1-cos(k(1)\Delta x))>0$ todos os numero de ondas, exceto o trivial, o caso onde k=0, a equação acima se reduz a

$$|A|^2 = 1 + 2C(1+C)(1-\cos(k(1)\Delta x)) \le 1$$

$$2C(1+C) \le 0$$



Análise de Estabilidade da FTFS

$$2C(1+C) \le 0$$

A condição nunca pode ser satisfeita. Uma vez que C > 0 pois u > 0

Isto implica FTFS (com u+) é incondicionalmente Instável!



Exercício

implica FTFS (com u+) é incondicionalmente Instável!



Regime UpStream

O Esquema Upstream (Avançado no tempo, Atrasado no espaço) aproxima a derivada espacial com Diferença Atrasada e a derivada temporal com diferença Avançada. Fórmula. p. ex.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Lambda t} + u \frac{\phi_j^n - \phi_{j-1}^n}{\Lambda x} = 0$$
 (14)



Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

Podemos seguir o mesmo procedimento como no FTFS para fazer o Análise de estabilidade ou seja deixar a solução ter a forma de

$$\phi(x_j, t_n) = \phi_j^n = A^n e^{ikj\Delta x}$$

O método de Von Neumann normalmente requer que o Fator de amplificação seja delimitada . Tal que:

$$|A| \leq 1$$

$$\frac{A^{n+1}e^{ikj\Delta x} - A^ne^{ikj\Delta x}}{\Delta t} + u\frac{A^ne^{ikj\Delta x} - A^ne^{ik(j-1)\Delta x}}{\Delta x} = 0$$
 (15)



Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$\frac{A^{n+1}e^{ikj\Delta x} - A^ne^{ikj\Delta x}}{\Delta t} + u\frac{A^ne^{ikj\Delta x} - A^ne^{ik(j-1)\Delta x}}{\Delta x} = 0$$

$$\frac{A^{n+1}e^{ikj\Delta x} - A^ne^{ikj\Delta x}}{\Delta t} + u\frac{A^ne^{ikj\Delta x} - A^ne^{ik(j)\Delta x}e^{-ik\Delta x}}{\Delta x} = 0$$

$$A^{n}Ae^{ikj\Delta x} - A^{n}e^{ikj\Delta x} = -\frac{u\Delta t}{\Delta x} \left(A^{n}e^{ikj\Delta x} - A^{n}e^{ik(j)\Delta x}e^{-ik\Delta x} \right)$$

$$A^{n}Ae^{ikj\Delta x} = A^{n}e^{ikj\Delta x} - \frac{u\Delta t}{\Delta x} \left(A^{n}e^{ikj\Delta x} - A^{n}e^{ikj\Delta x}e^{-ik\Delta x} \right)$$

$$A^{n}Ae^{ikj\Delta x} = A^{n}e^{ikj\Delta x} - \frac{u\Delta t}{\Delta x}A^{n}e^{ikj\Delta x}(1 - e^{-ik\Delta x})$$



Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$A^{n}Ae^{ikj\Delta x} = A^{n}e^{ikj\Delta x} - \frac{u\Delta t}{\Delta x}A^{n}e^{ikj\Delta x} (1 - e^{-ik\Delta x})$$

Define-se $C = \frac{u\Delta t}{\Delta x}$, , onde C é chamado de numero de Courant.

$$AA^{n}e^{ikj\Delta x} = A^{n}e^{ikj\Delta x} - CA^{n}e^{ikj\Delta x} (1 - e^{-ik\Delta x})$$

Cancele o termo $A^n e^{ikj\Delta x}$

$$A = 1 - C(1 - e^{-ik\Delta x})$$



Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$A = 1 - C(1 - e^{-ik\Delta x})$$

A solução numérica será estável se $|A| \le 1$. Onde $|A|^2$ é dado pela multiplicação de A pelo seu complexo conjugado A^*

$$AA^* = \left(1 - C\left(1 - e^{-ik\Delta x}\right)\right)\left(1 - C\left(1 - e^{ik\Delta x}\right)\right)$$

$$AA^* = (1 - C + Ce^{-ik\Delta x})(1 - C + Ce^{ik\Delta x})$$

$$AA^* = \left(1 - C + Ce^{ik\Delta x}\right) - \left(C - CC + CCe^{ik\Delta x}\right) + \left(Ce^{-ik\Delta x} - CCe^{-ik\Delta x} + Ce^{ik\Delta x}Ce^{-ik\Delta x}\right)$$

$$AA^* = 1 - C + Ce^{ik\Delta x} - C + CC - CCe^{ik\Delta x} + Ce^{-ik\Delta x} - CCe^{-ik\Delta x} + CC$$

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC + Ce^{ik\Delta x} + Ce^{-ik\Delta x} - CCe^{ik\Delta x} - CCe^{-ik\Delta x}$$

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC + 2C\left(\frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2}\right) - 2CC\left(\frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2}\right)$$



Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC + 2C\left(\frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2}\right) - 2CC\left(\frac{e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}}{2}\right)$$

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC + 2C(\cos(k\Delta x)) - 2CC(\cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC + (2C - 2CC)(\cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = 1 - 2C + 2CC - (-2C + 2CC)(\cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = 1 + (-2C + 2CC) - (-2C + 2CC)(\cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = 1 + (-2C + 2CC)(1 - \cos(k\Delta x))$$

$$AA^* = |A|^2 = 1 + (-2C + 2CC)(1 - \cos(k\Delta x))$$




Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$|A|^2 = 1 + (-2C + 2CC)(1 - \cos(k\Delta x))$$

$$|A|^2 = 1 + 2C(-1 + C)(1 - \cos(k\Delta x))$$

$$|A|^2 = 1 - 2C(1 - C)(1 - \cos(k\Delta x))$$



Se $(1 - \cos(k\Delta x)) \ge 0$. Para todos os numero de ondas, com exceção do caso trivial, ou seja, k = 0, a desigualdade acima se reduz a:



Análise de Estabilidade (Von Neumann) Regime UpStream

$$|A|^2 = 1 - 2C(1 - C)(1 - \cos(k\Delta x))$$

Se $(1 - \cos(k\Delta x)) > 0$. Para todos os numero de ondas, com exceção do caso trivial, ou seja, k = 0, a desigualdade acima se reduz a:

$$2C(1-C) \ge 0$$

$$C(1-C) \ge 0$$

$$(1-C) \ge 0$$

$$|A| \leq 1$$
.

$$C(1-C) \ge 0 \qquad \qquad (1-C) \ge 0 \qquad \qquad -C \ge -1 \qquad \qquad C \le 1$$

$$C \ge 0 \ eC \le 1$$
;

$$0 \le C \le 1$$
;

O Esquema UpStream é estável para $0 \le C \le 1$;



Exercício UpStream

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_j^n - \phi_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$

O Esquema CTCS (Leapfrog)

Um método de 2 ordem para resolver o problema de advecção linear (i.e. $\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} = 0$). É usar o esquema centrada no tempo, Centrado no espaço (CTCS). i.e.

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{2\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0.$$
 (17)

Trata-se de uma fórmula de três-nível, uma vez que ela envolve valores de \emptyset em três tempos t_{n+1} , t_n , t_{n-1} .

O esquema CTCS é de precisão de segunda ordem no espaço e no tempo. análise de estabilidade Von Neumann

Define-se $\emptyset = A^n e^{ikj\Delta x}$ para a análise de estabilidade de Von Neumann, que veremos em seguida

$$\emptyset_j^{n+1} = \emptyset_j^{n-1} - u \frac{\Delta t}{\Delta x} (\emptyset_{j+1}^n - \emptyset_{j-1}^n)$$

$$A^{n+1} e^{ikj\Delta x} = A^{n-1} e^{ikj\Delta x} - u \frac{\Delta t}{\Delta x} (A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - A^n e^{ik(j-1)\Delta x})$$

O Esquema CTCS (Leapfrog)

$$A^{n+1}e^{ikj\Delta x} = A^{n-1}e^{ikj\Delta x} - u\frac{\Delta t}{\Delta x} \left(A^n e^{ik(j+1)\Delta x} - A^n e^{ik(j-1)\Delta x} \right)$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = \frac{A^n}{A} e^{ikj\Delta x} - u\frac{\Delta t}{\Delta x} \left(A^n e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x} \right)$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = \frac{A^n}{A} e^{ikj\Delta x} - C \left(A^n e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x} \right)$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = \frac{A^n}{A} e^{ikj\Delta x} - C \left(A^n e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x} - A^n e^{ikj\Delta x} e^{-ik\Delta x} \right)$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = \frac{A^n}{A} e^{ikj\Delta x} - C A^n e^{ikj\Delta x} \left(e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x} \right)$$

$$A = \frac{1}{A} - C \left(e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x} \right)$$

$$A^2 = 1 - C2i \left(\frac{e^{ik\Delta x} - e^{-ik\Delta x}}{2i} \right) A$$

$$A^2 = 1 - C2i \left(\sin(k\Delta x) \right) A$$

$$A^{2} = 1 - C2i(\sin(k\Delta x))A$$

$$A^{2} + C2i(\sin(k\Delta x))A - 1 = 0$$

$$A^{2} - C2i(\sin(k\Delta x))A - 1 = 0$$

$$\begin{cases} ax^2 + bx + c = 0\\ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{cases}$$

$$A = \frac{C2i(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{(-C2i(\sin(k\Delta x)))^2 - 4(1)(-1)}}{2}$$

$$A = \frac{C2i(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{((-1)^2C^24(\sqrt{-1}^2)(\sin^2(k\Delta x)))^2 + 4}}{2}$$

$$A = \frac{C2i(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{-4C^2\sin^2(k\Delta x) + 4}}{2}$$

$$A = Ci(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{-C^2 \sin^2(k\Delta x) + 1}$$

$$A = Ci(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)}$$

$$A = iC(sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{1 - (Csin(k\Delta x))^{2}}$$

Há dois casos a considerar: o primeiro C > 1, e $(Csin(k\Delta x))^2 > 1$

$$A = Ci(\sin(k\Delta x)) \pm i\sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1}$$

$$|A|^{2} = \left(Ci(\sin(k\Delta x)) \pm i\sqrt{C^{2}\sin^{2}(k\Delta x) - 1}\right) \left(-Ci(\sin(k\Delta x))\right)$$
$$\pm -i\sqrt{C^{2}\sin^{2}(k\Delta x) - 1}\right)$$

$$|A|^{2} = \left(Ci(\sin(k\Delta x)) \pm i\sqrt{C^{2}\sin^{2}(k\Delta x) - 1}\right) \left(-Ci(\sin(k\Delta x))\right)$$
$$\pm -i\sqrt{C^{2}\sin^{2}(k\Delta x) - 1}$$

$$|A|^2 = i \left(C(\sin(k\Delta x)) \right)$$

$$\pm \sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \left(-i \left(C(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \right) \right)$$

$$|A_{\pm}|^2 = \left(C(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{C^2 \sin^2(k\Delta x) - 1} \right)^2$$

$$= \left(-\frac{3}{2}\pi - \pi - \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2}\pi - \frac{3}{2}\pi - 2\pi - \frac{3}{2}\pi - \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2}\pi - \frac{3}{2}\pi - 2\pi - \frac{1}{2}\pi - \frac{1}{2$$

Existe pelo menos uma raiz em que $|A_{\pm}|>1$, portanto, a solução é instável ${\it C}>1$

$$C = u \frac{\Delta t}{\Delta x} > 1$$

2. $C \le 1$ e $C(sin(k\Delta x)) \le 1$. As duas raízes são:

$$A = Ci(\sin(k\Delta x)) \pm i\sqrt{C^2\sin^2(k\Delta x) - 1}$$

$$A = Ci(\sin(k\Delta x)) \pm \sqrt{1 - C^2 \sin^2(k\Delta x)}$$

$$|A_+|^2 = \left(Ci(\sin(k\Delta x)) + \sqrt{1 - C^2\sin^2(k\Delta x)}\right)\left(-Ci(\sin(k\Delta x)) + \sqrt{1 - C^2\sin^2(k\Delta x)}\right)$$

$$|A_{+}|^{2} = \left(-i^{2}C^{2}\sin^{2}(k\Delta x) + Ci(\sin(k\Delta x)) * \left(\sqrt{1 - C^{2}\sin^{2}(k\Delta x)}\right) - Ci(\sin(k\Delta x)) * \left(\sqrt{1 - C^{2}\sin^{2}(k\Delta x)}\right) + 1 - C^{2}\sin^{2}(k\Delta x)\right)$$

$$|A_+|^2 = (C^2 \sin^2(k\Delta x) + 1 - C^2 \sin^2(k\Delta x))$$

$$|A_+|^2 = 1$$

Da mesma forma para $|A_-|^2$

$$|A_{+}|^{2} = (C^{2} \sin^{2}(k\Delta x) + 1 - C^{2} \sin^{2}(k\Delta x))$$

 $|A_+|^2 = 1$

∴ A condição de estabilidade é
$$\left|C = \frac{u\Delta t}{\Delta x}\right| \le 1$$
.

Para o caso $C \le 1$ e $C(sin(k\Delta x)) \le 1$ O Método CTCS é estável.

Mas será que é : consistente ? e convergente(dt->0)?



Exercício CTCS (Leapfrog)

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^{n-1}}{\Delta t} + u \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$