

- Criação de diferentes usuários para teste da API pelo app. (Seria interessante, como discutido em reunião, usuários que possuem diferentes pedidos, em status diferentes e etc...)

CPF/CNPJ: 022.441.048-26 / wagner.wla@gmail.com
Senha: d2d2820f

CPF: 049.848.888-81/ jacknasc@uol.com.br
Senha: e985599a

CPF/CNPJ: 004.946.238-53 / adpel@terra.com.br
Senha: 7eb60dc6

CPF/CNPJ: 080.372.309-10 / margonmarmores@yhoo.com.br
Senha: 3db32e93

São dados reais de clientes e também se vcs quiserem podem fazer um pedido pelo site e vão obter por email as informações.

Envio dos links das webviews que serão implementadas no app mobile.

<https://certidao.cartorionobrasil.com.br/>
<https://central.cartorionobrasil.com.br/>

Esclarecimento sobre o backoffice de notícias. Como e por quem será implementado?
(No SOW está definido que usaríamos endpoints e banco de dados fornecidos pela empresa Cartórios no Brasil)

Vamos usar o Feed do cartorionobrasil, pra alimentar as notícias.

<https://cartorionobrasil.com.br/noticias/feed/>

O comando <https://mapi.cartorionobrasil.com.br/lembreteSenha/>, quando utilizado da forma que está descrito no documento, retorna um erro 500 (Internal server error) para qualquer dado de entrada do tipo email=

ok - resolvido

O comando <https://mapi.cartorionobrasil.com.br/favoritos/>, quando utilizado da forma que está descrito no documento, retorna como resposta o valor `{"0":false,"error":false}` para qualquer dado de entrada do tipo email=. Como

descrito no documento, as respostas poderiam variar entre: ok e uma lista dos favoritos ou {"resposta":"error","msg":"Email não encontrado na base de dados!"}

email com favoritos

```
curl -X POST "https://mapi.cartorionobrasil.com.br/favoritos/" -H "accept: application/json" -H "Client: W41S10tJKQu+ilhpUqJKWQ8bYClQAEGOOM0ssznF/O2atc8IAmRLNYdPa67latOI==" -H "Key: 4GyaSWKvw4gZ5DV/dVZ8JGiWiCvgy6mun8YfWtroL0UP6PmbWS8EhduUlgK00YQi" -d email=tecnomancher@gmail.com
```

O caso descrito acima acontece também para o comando <https://mapi.cartorionobrasil.com.br/favoritos/insert/>, onde a resposta deveria ser {"resposta":"ok","msg":"Adicionado ao favoritos"} ou {"resposta":"error","msg":"Email não encontrado na base de dados!"}. Estamos recebendo o valor {"0":false,"error":false}

Resolvido

Ainda existem alguns dados das respostas que não foram esclarecidos. Ex:

```
"counts":{
  "f":0,
  "p":0,
  "e":0,
  "c":0
}
```

Qual é o significado e as diferenças entre as variáveis de retorno

f - qtde pedidos feitos

p - qtde pedidos processados

e - qtde pedidos entregues

c - qtde pedidos cancelados

Qual é o significado e as diferenças entre as variáveis de retorno

idcartorio_atribuicao, cartorio_idcartorio, atribuicao_idatribuicao, idatribuicao

cartorio_idcartorio é o idcartorio - o restante das variáveis **são variáveis nossas internas, que não serão usadas, em algum momento foi planejado trabalhar sobre as atribuições**

dos cartórios, mas isso não evoluiu, e estamos trabalhando sobre os serviços prestados.

Endpoints funcionais. Alguns endpoints como /list e /pedido ainda estão retornando respostas padrão independente dos dados de entrada. O funcionamento é interessante para realizarmos testes e garantir o funcionamento para diferentes dados de entrada.

- Estamos modificando estruturalmente em função de um novo produto que estamos subindo, por isso por enquanto vcs estão com as respostas padrão, mas acredito que não vai afetar o desenvolvimento nessa primeira etapa. Acredito que nada do que foi enviado aqui era impeditivo do início do desenvolvimento, mas se existe algo dessa lista que impacta diretamente por favor nos informe.