

```
console.log("1 - Windows")
```

```
console.log("2 - Linux")
```

```
let so = Number(prompt("Digite a opção: "))
```

```
if (so === 1) {
```

```
    console.log("Windows")
```

```
    let opcao = prompt("Digite o comando: ")
```

```
    switch (opcao) {
```

```
        case "mkdir":
```

```
            console.log("Cria um diretório")
```

```
            break
```

```
        case "dir":
```

```
            console.log("Lista tudo que tem dentro do diretório")
```

```
            break
```

```
        case "cd":
```

```
            console.log("Entra em um diretório")
```

```
            break
```

```
        case "echo":
```

```
            console.log("Cria arquivos com conteúdo")
```

```
            break
```

```
        case "cd ..":
```

```
            console.log("Retorna ao diretório anterior")
```

```
            break
```

```
        case "del":
```

```
            console.log("Exclui arquivos")
```

```
            break
```

```
case "rmdir":  
    console.log("Remove diretórios vazios")  
    break  
case "rename":  
    console.log("Renomeia arquivos ou pastas")  
    break  
case "move":  
    console.log("Move arquivos e pastas para outro diretório")  
    break  
case "type nul":  
    console.log("Cria arquivos vazios")  
    break  
case "start":  
    console.log("Abre programas e arquivos")  
    break  
default:  
    console.log("Comando inválido")  
}
```

```
} else if (so === 2) {  
    console.log("Linux")  
    let opcao2 = prompt("Digite o comando: ")
```

```
switch (opcao2) {  
    case "mkdir":  
        console.log("Cria um novo diretório")  
        break  
    case "ls":
```

```
    console.log("Lista arquivos e diretórios no local atual")

    break

case "cd":

    console.log("Acessa um diretório")

    break

case "ls -l":

    console.log("Lista arquivos com detalhes")

    break

case "cd ..":

    console.log("Volta um diretório")

    break

case "rmdir":

    console.log("Remove um diretório vazio")

    break

case "rm -r":

    console.log("Remove um diretório e todo o conteúdo")

    break

case "mv":

    console.log("Move ou renomeia um arquivo ou diretório")

    break

case "locate <arquivo>":

    console.log("Localiza rapidamente um arquivo")

    break

case "rm -f <arquivo>":

    console.log("Remove um arquivo sem pedir confirmação")

    break

case "echo >> <arquivo>":

    console.log("Adiciona conteúdo ao final de um arquivo")
```

```
break
```

```
case "less <arquivo>":
```

```
    console.log("Exibe o conteúdo de um arquivo com rolagem")
```

```
    break
```

```
default:
```

```
    console.log("Comando inválido")
```

```
}
```

```
} else {
```

```
    console.log("Opção inválida")
```