

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование РЕАГЕНТЫ «ТОПЛИВНЫЙ СИНТОНИК» («SYNTONIK®FPOWER») [1].

1.1.2 Краткие рекомендации по применению Предназначены для применения в качестве добавок к жидким углеводородным топливам [1].
(в т.ч. ограничения по применению)

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕМЕНТ»

1.2.2 Адрес 443066, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, д. 41
(почтовый и юридический)

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных 8 (800)100-13-89
консультаций и ограничения по времени

1.2.4 E-mail x.element@bk.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом
(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

Малоопасная продукция по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 , 4 класс опасности [2].

Классификация опасности в соответствии с СГС:

- воспламеняющаяся жидкость: класс 3;
- химическая продукция, представляющая опасность при аспирации: класс 1;
- химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз)/раздражение кожи: класс 2;
- химическая продукция, вызывающая серьезное поражение/раздражение глаз: класс 2A;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3 (наркотическое действие);
- химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию: класс 2;
- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: класс 2 [1,3-7].

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2022

2.2.1 Сигнальное слово Опасно [8].

2.2.2 Символы (знаки) опасности



стр. 4 из 14		РЕАГЕНТЫ «ТОПЛИВНЫЙ СИНТОНИК» («SYNTONIK®FPOWER») ТУ 2439-001-36785881-2015
-----------------	--	---

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси;
H304: Может быть смертельным при проглатывании последующем попадании в дыхательные пути;
H315: При попадании на кожу вызывает раздражение;
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение;
H336: Может вызывать сонливость и головокружение;
H361: Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на народившегося ребенка;
H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями [8].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование
(по IUPAC)

Не имеет [1].

3.1.2 Химическая формула

Не имеет [1].

3.1.3 Общая характеристика состава
(с учетом марочного ассортимента; способ получения)

Реагенты представляют собой смесь керосина, бутилацетата, фурфурола, моноэтаноламина и уксусной кислоты [1].

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [...]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ ЕС
		ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности		
Керосин авиационный	91,4-99,225	600/300 (п) (в пересчете на С)	4	8008-20-6	232-366-4
Бутилацетат	0,62-2,96	200/50	4	123-86-4	204-658-1
Фурфурол	0,08-0,12	10 (п) А, ⁺	3	98-01-1	202-627-7
Моноэтаноламин	0,02-0,24	0,5 (п+а) ⁺	2	141-43-5	205-483-3
Этановая кислота	0,055-4,5	5 (п) ⁺	3	64-19-7	200-580-7

Примечание: п - пары; а- аэрозоль; А- вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях; ⁺- соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз.

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным
путем (при вдыхании)

Общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, головокружение, заторможенность, жжение в

	глазах, кашель, першение в горле, боли в области сердца, неустойчивая походка, дрожание конечностей [7,10,13].
4.1.2 При воздействии на кожу	Гиперемия, сухость, зуд [7,10,13].
4.1.3 При попадании в глаза	Гиперемия, отек, резь, боль [7,10,13].
4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)	Головная боль, озноб, повышение температуры тела до 39°C, резкий мучительный кашель, рвота, затрудненное дыхание, боли в области живота [7,10,13].
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Свежий воздух, покой, тепло. По показаниям - искусственное дыхание методом "изо рта в рот"; успокаивающие и седативные средства - настойка валерианы, пустырника и т.д. Обратиться за медицинской помощью [7,10,13].
4.2.2 При воздействии на кожу	Смыть проточной водой с мылом [7,10,13].
4.2.3 При попадании в глаза	Промыть проточной водой [7,10,13].
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Обильное питье воды, активированный уголь, солевое слабительно [7,10,13].
4.2.5 Противопоказания	Не вызывать рвоту [7,10,13].

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-2018)	Легковоспламеняющаяся жидкость [1,13].
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-2018)	Температура вспышки 28 °С (в закрытом тигле); Температура самовоспламенения 220-340 °С ; Температурные пределы воспламенения: нижний – 25 °С, верхний – 65 °С. Концентрационные пределы распространения пламени: нижний – 1,5%, верхний – 8% (по объему) [1].
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	При термодеструкции возможно образование оксидов углерода. Диоксид углерода обладает наркотическим действием. При вдыхании - возбуждение, сменяющееся угнетением, головокружение, рвота, потливость, шум в ушах, сердцебиение, нарушение зрения [1,10,13].
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Распыленная вода, пена; при объемном тушении-углекислый газ, состав СЖБ, перегретый пар [1,13,17].
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Вода в виде компактной струи [1,13,17].
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)	Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем при тушении пожаров СПИ-20 [12-15].

стр. 6 из 14		РЕАГЕНТЫ «ТОПЛИВНЫЙ СИНТОНИК» («SYNTONIK®FPOWER») ТУ 2439-001-36785881-2015
-----------------	--	---

5.7 Специфика при тушении

Отсутствует [1,12-15].

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование [21].

6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях
(СИЗ аварийных бригад)

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами А, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутылкачука, специальная обувь [21].

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи
(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию [21].

6.2.2 Действия при пожаре

Не приближаться к горячим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и

химическими пенами с максимального расстояния [21].

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и местной системой вентиляции. Оборудование должно быть герметичным. Выполнение оборудования, коммуникаций и освещения во взрывобезопасном исполнении. Защита от накопления статического электричества. Оснащение рабочих мест первичными средствами пожаротушения. При ремонтных работах необходимо использовать инструмент во искробезопасном исполнении [1].

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования; периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях; очистка воздуха производственных помещений до установленных норм перед сбросом в атмосферу [1].

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Реагенты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта [1].

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Реагенты хранят в таре изготовителя или стальных емкостях соблюдением мер, обеспечивающих защиту от попадания влаги воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения реагентов установлен на три года со дня изготовления [1].

7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Канистры из ПЭВД или пропилена, стальные бочки [1].

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется [1].

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

В производственных условиях контроль параметров рабочей зоны ведется по парам керосина:

ПДК р.з.= 600/300 (п) (в пересчете на С) мг/м³ [11]

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Приточно-вытяжная и местная системы вентиляции, а также обеспечение возможности естественного проветривания помещений. Герметичность оборудования и емкостей. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Своевременная уборка помещений.

стр. 8 из 14		РЕАГЕНТЫ «ТОПЛИВНЫЙ СИНТОНИК» («SYNTONIK®FPOWER») ТУ 2439-001-36785881-2015
-----------------	--	---

Лабораторные работы проводить только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции [1,20].

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Исключить прямой контакт персонала с продуктом. Не курить, не принимать пищу в помещениях, где используется и хранится продукт. Перед едой тщательно мыть руки. Не использовать для приема пищи и питья химическую посуду. После работы принять душ. Проводить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры персонала, привлекаемого к работе [1,20].

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Кратковременно- фильтрующие противогазы марки «А» или «БКФ». При высоких концентрациях – шланговые, изолирующие противогазы с принудительной подачей чистого воздуха ((ДПА-5, ПШ-2 и др.) [1, 22].

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита кожи и рук пастами типа «биологических перчаток». Рекомендованы казеиновая эмульсия, паста ХИОТ и др. [1, 22].

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется [1].

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)

Желтая прозрачная жидкость с выраженным запахом [1].

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

Температура застывания, не выше минус 50 °С;
Вязкость кинематическая при 0 °С, 8-10 мм²/с;
Вязкость кинематическая при 20 °С, 2-3 мм²/с
Плотность при 20 °С, 860-880 кг/м³;
Содержание воды не более 0,15 % [1].

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильная продукция при соблюдении условий обращения [1].

10.2 Реакционная способность

Окисляется [13].

10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Избегать контакта с несовместимыми веществами, а именно с окислителями [1].

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Малоопасная продукция по степени воздействия на организм. Обладает наркотическим действием. Раздражает верхние дыхательные пути, слизистую оболочку глаз и кожу [7,10,13,19].

11.2 Пути воздействия

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

11.6 Показатели острой токсичности

(DL₅₀ (ЛД₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL₅₀ (ЛК₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)

При попадании на кожу и в глаза, ингаляционно, перорально [7,10,13,19].

Центральная и периферическая нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая и эндокринная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, кровь [7,10,13,19].

Вызывает общую слабость, быструю утомляемость, головную боль, головокружение, заторможенность, жжение в глазах, кашель, першение в горле, боли в области сердца, неустойчивую походку, дрожание конечностей. Sensibilizing и кожно-резорбтивное действие не установлены [7,10,13,19].

Для керосина гонадотропное, эмбриотропное, тератогенное не изучались. Мутагенное – не установлено. Кумулятивность слабая.. Фурфурол отнесен к группе 3 (не классифицируемые как канцерогенные для человека) в соответствии с МАИР (Международное агентство по изучению рака) [7,13].

Керосин авиационный:

DL₅₀ > 5000 мг/кг; в/ж; крысы;

DL₅₀ > 2000 мг/кг; н/к; кролики;

CL₅₀ (мг/м³) 5280; 4 часа; крысы [7,13];

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Может загрязнять объекты окружающей среды: атмосферный воздух, почву и водоемы. Изменяет санитарно-токсикологический режим водоемов. Ухудшает санитарное состояние водоемов, приводящее к замедлению процессов самоочищения и влияющее на состояние водных бассейнов, их флоры и фауны, а также прибрежных участков суши [7].

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции, неорганизованное размещение и сжигание отходов, сброс в водоемы и на рельеф, аварии и ЧС

стр. 10 из 14		РЕАГЕНТЫ «ТОПЛИВНЫЙ СИНТОНИК» («SYNTONIK®FPOWER») ТУ 2439-001-36785881-2015
------------------	--	---

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [11,23]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. ³ , мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ, класс опасности)
Керосин	1,2	0,01; орг.зап; 4 клас	Не установлены	Не установлены
Этановая кислота	0,2/0,06; рефл.-рез.; 3 класс	1; общ.; 4 класс	0,01; токс.; 4 класс	Не установлены
Моноэтанол амин	0,02; рез; 2 класс	0,5; с.-т.; 2 класс	0,01; сан.-токс.; 4 класс	Не установлены
Фурфурол	0,08/0,04; рефл.-рез.;3 класс	1; орг.оп.; 4 класс	0,01; токс.;3 класс	Не установлены
Бутилацетат	0,1; рефл.; 4 класс	0,1; общ.; 4 класс	0,3; сан.-токс.; 4 класс	Не установлены

12.3.2 Показатели экотоксичности

(CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

Керосин:

LL₅₀ =2-5 мг/л; 96 ч, Рыбы, *Oncorhynchus mykiss*;
EL₅₀ 1,4 мг/л; 48 ч; *Daphnia magna*; для водорослей:
EL₅₀ 1-1 мг/л *Pseudokirchneriella subcapitata*; 72 ч
(водоросли) [7].

Трансформируется в окружающей среде [13].

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Аналогичны применяемым при обращении с основной продукцией и изложенным в разделах 7 и 8 ПБ.

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы, испорченный продукт собрать в герметичную емкость, промаркировать и передать на уничтожение (термическое обезвреживание) на полигоны промышленных (токсичных промышленных или твердых бытовых) отходов или в места, согласованные с местными санитарными

¹ ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

² Вода питьевая систем централизованного, в том числе горячего, и нецентрализованного водоснабжения, вода подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, вода плавательных бассейнов, аквапарков.

³ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских).

органами. Невозвратную или вышедшую из употребления тару ликвидируют как основной отход [28].

В быту не применяется [1].

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN)
(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

1223 [25];

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Надлежащее отгрузочное наименование: КЕРОСИН [25]

Надлежащее транспортное наименование:

Реагент ТСБ-10 или Syntonik® FPower- G10;

Реагент ТСБ-100 или Syntonik® FPower- G100;

Реагент ТСД-10 или Syntonik® FPower- D10;

Реагент ТСД-100 или Syntonik® FPower- D100;

Реагент ТСМ-10 или Syntonik® FPower- M10;

Реагент ТСМ-100 или Syntonik® FPower- M100;

Реагент ТСГ-10 или Syntonik® FPower- NG10;

Реагент ТСГ-100 или Syntonik® FPower- NG100 [1].

14.3 Применяемые виды транспорта

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта [1].

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:

- класс
- подкласс
- классификационный шифр
(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)

3

3.3

по ГОСТ 19433-88: 3313 при ж/д перевозках: 3013

- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности

3 [21,26].

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

- класс или подкласс
- дополнительная опасность
- группа упаковки ООН

3

Отсутствует

III [25].

14.6 Транспортная маркировка
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

«Верх»; «Беречь от солнечных лучей» [1,27].

14.7 Аварийные карточки
(при железнодорожных, морских и др. перевозках)

Аварийная карточка при ж/д перевозках №305 [21].;

Аварийная карточка при морских перевозках: F-E, S-E; Аварийная карточка при авиаперевозках: 3L [29,28].

стр. 12 из 14		РЕАГЕНТЫ «ТОПЛИВНЫЙ СИНТОНИК» («SYNTONIK®FPOWER») ТУ 2439-001-36785881-2015
------------------	--	---

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Нет.

15.2 Международные конвенции и соглашения

Не регулируется международными конвенциями и соглашениями [30-31].

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ

Паспорт разработан впервые

(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности⁴

1. ТУ 2439-001-36785881-2015 Реагенты "Топливный Синтоник" («SYNTONIK® FPOWER»);
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования;
3. ГОСТ 32419-2022. Классификация опасности химической продукции. Общие требования;
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду;
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования;
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду;
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ЕCHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals>;
8. ГОСТ 31340-2022. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования;
9. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС)

⁴ Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

«Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа <http://www.rpohv.ru/arips/>

10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
11. Информационная карта потенциально опасных химических и биологических веществ: Уксусная кислота. Серия № ВТ-000069 от 31.08.1994 г. г;
12. Информационная карта потенциально опасных химических и биологических веществ: Керосин. Серия № ВТ-000306 от 15.02.1995 г.;
13. Информационная карта потенциально опасных химических и биологических веществ: Заминотанол. № ВТ-000011 от 18.03.1994 г.;
14. Информационная карта потенциально опасных химических и биологических веществ: Бутилацетат. № ВТ-000141 от 16.11.1994 г.;
15. Информационная карта потенциально опасных химических и биологических веществ: Фурфурол. № ВТ-000333 от 28.02.1995 г.
16. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справ. изд. в 2-х частях. – М.: Асс. «Пожнаука», 2000, 2004;
17. ГОСТ 12.1.044-2018. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения;
18. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп. В трех томах. Том 1. Органические вещества. Спр. п/р Н.В. Лазарева и др.- Л., Химия, 1976.- С. 75-77;
19. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования;
20. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской республики, Эстонской республики (с изменениями на 26 ноября 2025 г.).
21. Крутиков В.Н. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств: Энциклопедия из серии справочных изданий по экологическим и медицинским измерениям. – М.: ФИД «Деловой экспресс», 2002 – 408 с.
22. Приказ Росрыболовства от 26.05.2025 №296 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».
23. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцать второе пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2021.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка;
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов;
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007;

стр. 14 из 14		РЕАГЕНТЫ «ТОПЛИВНЫЙ СИНТОНИК» («SYNTONIK®FPOWER») ТУ 2439-001-36785881-2015
------------------	--	--

28. Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами, на воздушных судах. Издание 2007-2008. - Международная организация гражданской авиации.
29. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой ([Montreal Protocol](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml) on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
30. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants.pdf.