

Инструкция по применению Syntonik

Syntonik — модификатор топлива, применяемый в малой дозировке непосредственно с топливом. Рекомендуемая дозировка: 1 мл на 10 л топлива (1:10 000).



Для бензина,
дизеля и ГБО



Простое
применение



Проверенная
эффективность



1 мл на 10 л
топлива

1:10 000

Дозировка

Рассчитайте количество продукта по фактическому объёму заправляемого топлива.



ФОРМУЛА РАСЧЁТА

Количество топлива, л ÷ 10 =
необходимое количество Syntonik, мл

10 л

топлива

→ 1 мл
Syntonik

20 л

топлива

→ 2 мл
Syntonik

50 л

топлива

→ 5 мл
Syntonik

100 л

топлива

→ 10 мл
Syntonik

200 л

топлива

→ 20 мл
Syntonik

500 л

топлива

→ 50 мл
Syntonik

Как применять

1



Определите объём
топлива, который
планируете заправить.

2



Рассчитайте дозировку
из расчёта 1 мл
на каждые 10 л топлива.

3



Отмерьте необходимое
количество Syntonik.

4



Добавьте продукт
в топливный бак.

5



Заправьте автомобиль
или технику топливом.



Рекомендуется добавлять Syntonik перед заправкой для более равномерного смешивания с топливом.



Важно

Дозировка рассчитывается по фактическому количеству топлива, которое вы заправляете, а не по полному объёму бака. Например, если объём бака 70 л, а вы добавляете 40 л топлива, необходимая дозировка — 4 мл Syntonik.



При регулярном применении

Добавляйте Syntonik при каждой заправке в пропорции 1 мл на 10 л топлива. Если в баке осталось топливо от предыдущей заправки, рассчитывайте дозировку только на объём топлива, который добавляете в данный момент.



РЕГУЛЯРНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
СТАБИЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Расчёт по объёму упаковки

Одной упаковки хватает на следующий объём топлива:



ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД
ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ



50 мл

до 500 л
топлива



250 мл

до 2 500 л
топлива



500 мл

до 5 000 л
топлива



1 литр

до 10 000 л
топлива



5 литров

до 50 000 л
топлива