

Capitolo 4 — Segnali di pericolo

Le soluzioni sono raccolte in fondo al capitolo: prova a rispondere a tutte le domande prima di guardarle.

1 Il segnale di attraversamento pedoni richiede prudenza anche se i pedoni si trovano momentaneamente fuori dalla carreggiata.

☐ VERO ☐ FALSO

2 La croce di Sant'Andrea semplice indica un attraversamento con un solo binario.

☐ VERO ☐ FALSO

3 In presenza del segnale di cunetta non è necessario rallentare se la visibilità è buona.

☐ VERO ☐ FALSO

4 Il segnale di strettoia simmetrica indica un restringimento solo sul lato destro della carreggiata.

☐ VERO ☐ FALSO

5 Il segnale di attraversamento tranviario preannuncia un tratto di strada attraversato da una linea tranviaria non regolata da impianto semaforico.

☐ VERO ☐ FALSO

6 Il segnale 'bambini' preannuncia luoghi abitualmente frequentati da minori, come scuole o aree gioco.

☐ VERO ☐ FALSO

7 Il segnale di banchina cedevole preannuncia un tratto di banchina non praticabile, con rischio di caduta.

☐ VERO ☐ FALSO

8 Il segnale di cunetta indica un rialzo della carreggiata, non un avvallamento.

☐ VERO ☐ FALSO

9 Il segnale di banchina portuale preannuncia un tratto di strada in prossimità di specchi d'acqua privi di protezione.

☐ VERO ☐ FALSO

10 Il segnale di dosso indica un avvallamento della carreggiata, non un rialzo.

☐ VERO ☐ FALSO

11 Il segnale di doppio senso di circolazione preannuncia il passaggio da una carreggiata a senso unico a una a doppio senso.

☐ VERO ☐ FALSO

12 Il segnale che preannuncia la possibile formazione di ghiaccio può essere integrato con un pannello che ne specifica le condizioni.

☐ VERO ☐ FALSO

13 La doppia croce di Sant'Andrea indica un attraversamento con due o più binari.

☐ VERO ☐ FALSO

14 Il segnale di presenza pietrisco preannuncia il rischio che il materiale venga scagliato a distanza dal passaggio dei veicoli.

☐ VERO ☐ FALSO

15 Il segnale di restringimento della carreggiata preannuncia un tratto di strada più stretto rispetto a quello precedente.

☐ VERO ☐ FALSO

16 Il segnale di serie di curve pericolose richiede prudenza solo nella prima curva.

☐ VERO ☐ FALSO

17 In presenza del segnale di discesa pericolosa bisogna evitare un uso eccessivo dei freni, inserendo una marcia bassa.

☐ VERO ☐ FALSO

18 Il segnale di pericolo generico si usa quando non esiste un segnale specifico per il tipo di pericolo presente.

☐ VERO ☐ FALSO

19 Il pericolo da vento laterale è minore per i veicoli con carichi voluminosi sopra il tetto.

☐ VERO ☐ FALSO

20 Il segnale di animali selvatici vaganti riguarda esclusivamente le strade autostradali.

☐ VERO ☐ FALSO

21 Il segnale di pericolo di incendio preannuncia un tratto di strada che costeggia depositi, impianti o aree con rischio di incendio o esplosione.

☐ VERO ☐ FALSO

- 22 Il segnale di raffiche di vento laterale preannuncia un pericolo maggiore per i veicoli con carichi voluminosi.
☐VERO ☐FALSO
-
- 23 Il segnale di passaggio a livello con barriere può essere ignorato se le barriere sono aperte e non si vede alcun treno.
☐VERO ☐FALSO
-
- 24 Il segnale di presenza aeromobili è posto in prossimità di aeroporti, dove è possibile il sorvolo di velivoli a bassa quota.
☐VERO ☐FALSO
-
- 25 Il segnale di strada deformata preannuncia un tratto con pavimentazione irregolare o dissestata.
☐VERO ☐FALSO
-
- 26 Il segnale semaforo preannuncia la presenza di un impianto semaforico non immediatamente visibile.
☐VERO ☐FALSO
-
- 27 Il segnale di strada sdruciolevole richiede di moderare la velocità ed evitare frenate brusche, specialmente in caso di pioggia.
☐VERO ☐FALSO
-
- 28 Il segnale di salita ripida indica la pendenza in percentuale, e il conducente deve adeguare marcia e velocità soprattutto in presenza di carichi pesanti o rimorchi.
☐VERO ☐FALSO
-
- 29 Il segnale di circolazione rotatoria non stabilisce da solo chi ha la precedenza: dipende dalla segnaletica specifica presente a ogni ingresso della rotonda.
☐VERO ☐FALSO
-
- 30 Il segnale di curva pericolosa impone di regolare la velocità in base alla visibilità e al raggio della curva.
☐VERO ☐FALSO
-
- 31 Il segnale di attraversamento pedoni riguarda solo i pedoni già presenti sulla carreggiata, non quelli fermi sul marciapiede.
☐VERO ☐FALSO
-
- 32 Il segnale di banchina cedevole consente comunque la sosta dei veicoli sul tratto di banchina segnalato.
☐VERO ☐FALSO
-
- 33 In presenza del segnale di caduta massi è opportuno moderare la velocità per evitare urti con eventuali massi caduti sulla carreggiata.
☐VERO ☐FALSO
-
- 34 Il segnale di attraversamento animali selvatici preannuncia il rischio di attraversamento improvviso della carreggiata.
☐VERO ☐FALSO
-
- 35 Il segnale di pericolo semaforo indica che l'impianto semaforico successivo è sempre visibile con largo anticipo.
☐VERO ☐FALSO
-
- 36 I segnali di pericolo sono collocati a una distanza tale da consentire al conducente di percepire il pericolo e reagire in tempo, e nei centri abitati possono essere installati a distanze inferiori rispetto alle strade extraurbane.
☐VERO ☐FALSO
-
- 37 Il segnale 'bambini' vieta il transito ai minori non accompagnati.
☐VERO ☐FALSO
-
- 38 Il segnale di passaggio a livello con barriere preannuncia una protezione con barriere o semibarriere che si abbassano al passaggio del treno.
☐VERO ☐FALSO
-
- 39 In presenza del segnale di passaggio a livello senza barriere occorre assicurarsi che non arrivino treni né da destra né da sinistra.
☐VERO ☐FALSO
-
- 40 Il segnale di ponte mobile impone di moderare la velocità per potersi fermare, se necessario.
☐VERO ☐FALSO
-
- 41 I segnali di pericolo hanno bordo rosso, sfondo bianco e simbolo nero.
☐VERO ☐FALSO
-
- 42 I segnali di pericolo hanno forma triangolare con il vertice rivolto verso l'alto.
☐VERO ☐FALSO
-
- 43 Il segnale di pericolo generico può essere utilizzato al posto di un segnale specifico, anche quando questo esiste.
☐VERO ☐FALSO
-

44 Il segnale di dosso preannuncia un rialzo della carreggiata che richiede di moderare la velocità.

☐VERO ☐FALSO

45 Il segnale di curva pericolosa a destra indica che la curva si trova sulla sinistra rispetto al senso di marcia.

☐VERO ☐FALSO

1. **VERO** — I pedoni possono avvicinarsi o attraversare in modo imprevedibile.
2. **VERO** — La versione doppia, invece, indica due o più binari.
3. **FALSO** — Bisogna comunque moderare la velocità, indipendentemente dalla visibilità del tratto.
4. **FALSO** — Indica un restringimento su entrambi i lati; le varianti asimmetriche indicano invece un restringimento su un solo lato.
5. **VERO** — Il conducente deve prestare attenzione al possibile sopraggiungere di un tram, anche in assenza di un semaforo dedicato.
6. **VERO** — Richiede maggiore prudenza per il rischio di attraversamenti improvvisi.
7. **VERO** — Avvisa di non transitare o sostare su quel tratto di banchina.
8. **FALSO** — È l'esatto contrario: la cunetta è un avvallamento, mentre il rialzo è segnalato dal segnale di dosso.
9. **VERO** — Avvisa del rischio di caduta in acqua per uscita accidentale di carreggiata.
10. **FALSO** — Indica un rialzo della carreggiata; l'avvallamento è invece segnalato dal segnale di cunetta.
11. **VERO** — Avvisa il conducente di prestare attenzione al traffico proveniente in senso opposto.
12. **VERO** — È un esempio di segnale di pericolo abbinato a un pannello integrativo.
13. **VERO** — Si distingue dalla croce semplice, usata per un solo binario.
14. **VERO** — Richiede di moderare la velocità per ridurre questo rischio.
15. **VERO** — Può indicare un restringimento simmetrico oppure solo a destra o a sinistra.
16. **FALSO** — La prudenza va mantenuta per tutto il tratto segnalato, non solo nella prima curva.
17. **VERO** — Serve a mantenere il controllo del veicolo senza surriscaldare l'impianto frenante.
18. **VERO** — È integrato solitamente con un pannello che ne specifica la natura.
19. **FALSO** — È vero il contrario: il pericolo è maggiore per questi veicoli, a causa della maggiore superficie esposta.
20. **FALSO** — È tipico soprattutto delle strade extraurbane in prossimità di zone boschive, non delle autostrade.
21. **VERO** — Richiede particolare attenzione, ad esempio evitando di gettare mozziconi accesi.
22. **VERO** — I carichi ingombranti aumentano la superficie esposta al vento.
23. **FALSO** — Il pericolo segnalato resta valido: bisogna comunque procedere con prudenza indipendentemente dallo stato delle barriere in quel momento.
24. **VERO** — Avvisa di un pericolo insolito legato alla vicinanza di piste di decollo o atterraggio.
25. **VERO** — Richiede di moderare la velocità per il rischio di perdita di aderenza.
26. **VERO** — Può essere verticale oppure orizzontale, a seconda della disposizione delle luci.
27. **VERO** — La distanza di frenata aumenta su fondo scivoloso.
28. **VERO** — È il comportamento indicato dal libro per affrontare correttamente questo tipo di pendenza.
29. **VERO** — Nella rotonda "all'italiana" (solo il cartello di rotatoria) ha precedenza chi entra; nella rotonda "alla francese" (con il triangolo di dare precedenza a ogni ingresso, oggi la più diffusa) ha precedenza chi è già nell'anello. La precedenza dipende sempre dalla segnaletica specifica, non dal solo segnale di rotatoria.
30. **VERO** — È il comportamento richiesto per affrontare la curva in sicurezza.
31. **FALSO** — Richiede prudenza anche verso i pedoni fuori dalla carreggiata, che potrebbero attraversare improvvisamente.
32. **FALSO** — Indica che quel tratto di banchina non è praticabile e va evitato, non solo per la sosta ma anche per il transito.
33. **VERO** — Il segnale può indicare la provenienza da destra o da sinistra.
34. **VERO** — È tipico delle strade extraurbane in prossimità di zone boschive.
35. **FALSO** — Il segnale serve proprio perché l'impianto semaforico non è immediatamente visibile al conducente.

36. **VERO** — È la distanza standard di preavviso prevista dalla normativa.
37. **FALSO** — È un segnale di pericolo che richiede prudenza al conducente, non un divieto per i pedoni.
38. **VERO** — È una delle varianti previste per questo tipo di segnalazione.
39. **VERO** — È la verifica minima richiesta prima di attraversare i binari.
40. **VERO** — Il ponte può aprirsi per consentire il passaggio di imbarcazioni.
41. **VERO** — È la combinazione cromatica prevista per questa categoria di segnali.
42. **VERO** — È la forma standard, con le sole eccezioni della croce di Sant'Andrea e dei pannelli distanziometrici.
43. **FALSO** — Si usa solo quando non esiste un segnale specifico per quel tipo di pericolo, integrato da un pannello esplicativo.
44. **VERO** — Serve a evitare la perdita di aderenza o danni al veicolo in corrispondenza del rialzo.
45. **FALSO** — Indica una curva sulla destra, non sulla sinistra: la direzione è specifica per ciascuna variante del segnale.