

Capitolo 12 — Pannelli integrativi

Le soluzioni sono raccolte in fondo al capitolo: prova a rispondere a tutte le domande prima di guardarle.

- 1 Il pannello di estesa si distingue graficamente da quello di distanza per la presenza di due frecce laterali.

☐ VERO ☐ FALSO

- 2 Il pannello di distanza (II.1) può essere posto sotto un segnale di pericolo, di prescrizione o di indicazione.

☐ VERO ☐ FALSO

- 3 Il pannello modello II.3 può indicare che una prescrizione ha validità permanente.

☐ VERO ☐ FALSO

- 4 Il pannello integrativo modello II.1 indica la distanza tra il segnale e il punto in cui inizia il pericolo o la prescrizione.

☐ VERO ☐ FALSO

- 5 Il pannello modello II.1 esprime sempre la distanza in chilometri, mai in metri.

☐ VERO ☐ FALSO

- 6 Il pannello posto sotto il segnale di divieto di sosta, che indica la possibilità di rimozione forzata, appartiene alla categoria delle esplicitazioni (II.6).

☐ VERO ☐ FALSO

- 7 Il pannello modello II.6 con il simbolo della pala meccanica indica la presenza di un cantiere con macchine operatrici in azione.

☐ VERO ☐ FALSO

- 8 Il pannello modello II.7 è posto sotto i segnali di diritto di precedenza, in vicinanza di un'intersezione.

☐ VERO ☐ FALSO

- 9 Il pannello di 'fine' può indicare, ad esempio, la fine di un tratto di strada deformata.

☐ VERO ☐ FALSO

- 10 Il pannello integrativo modello II.3 indica il periodo di tempo, cioè giorno, ora o minuti, durante il quale vige la prescrizione.

☐ VERO ☐ FALSO

- 11 Tutti i pannelli integrativi devono necessariamente essere abbinati a un segnale di pericolo, non ad altri tipi di segnali.

☐ VERO ☐ FALSO

- 12 I pannelli integrativi sono sempre di forma circolare, come i segnali di obbligo.

☐ VERO ☐ FALSO

- 13 Nel pannello modello II.7, la strada principale è rappresentata da una striscia più stretta rispetto alle strade secondarie.

☐ VERO ☐ FALSO

- 14 È vietato utilizzare il segnale di pericolo generico con il pannello modello II.6 quando esiste già uno specifico segnale per lo stesso pericolo.

☐ VERO ☐ FALSO

- 15 Il pannello di 'continuazione' segnala che la prescrizione del segnale sovrastante cessa di valere in quel punto.

☐ VERO ☐ FALSO

- 16 Un pannello integrativo può limitare la validità del segnale sovrastante a una sola corsia della carreggiata.

☐ VERO ☐ FALSO

- 17 Il pannello integrativo modello II.5 indica il punto di inizio, la continuazione o la fine di una prescrizione, di un pericolo o di un'indicazione.

☐ VERO ☐ FALSO

- 18 Il pannello modello II.4 con la parola 'eccetto' concede una deroga alla prescrizione per la categoria di veicoli indicata.

☐ VERO ☐ FALSO

- 19 Il pannello integrativo modello II.4 limita la validità della prescrizione a determinate categorie di veicoli.

☐ VERO ☐ FALSO

- 20 Il pannello integrativo può usare un'iscrizione anche quando esiste già un simbolo specifico previsto dalla norma.

☐ VERO ☐ FALSO

- 21 Il pannello integrativo modello II.7 indica l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre.
☐VERO ☐FALSO
-
- 22 Il pannello integrativo modello II.6 fornisce spiegazioni o indicazioni aggiuntive tramite simboli o iscrizioni concise.
☐VERO ☐FALSO
-
- 23 Il pannello di estesa, se posto sotto il segnale di doppia curva pericolosa, indica la lunghezza del tratto con curve in successione.
☐VERO ☐FALSO
-
- 24 Il pannello di fascia oraria vale solo per i giorni festivi, mai per i giorni lavorativi.
☐VERO ☐FALSO
-
- 25 Il pannello che indica il numero progressivo di un tornante fa parte della categoria dei pannelli di distanza (II.1).
☐VERO ☐FALSO
-
- 26 Il pannello modello II.6 con onde azzurre indica una zona soggetta ad allagamento.
☐VERO ☐FALSO
-
- 27 Il pannello integrativo modello II.2 indica la distanza dal punto in cui inizia il pericolo, non la lunghezza del tratto interessato.
☐VERO ☐FALSO
-
- 28 Il pannello modello II.6 con due file di auto indica la presenza di traffico intenso o di code.
☐VERO ☐FALSO
-
- 29 Il pannello che indica che il segnale sovrastante non vale per una determinata categoria di veicoli (ad esempio gli autobus) appartiene alla categoria II.4.
☐VERO ☐FALSO
-
- 30 Il pannello di limitazione o eccezione non può mai riferirsi a un unico tipo di veicolo, ma solo a più categorie contemporaneamente.
☐VERO ☐FALSO
-

1. **VERO** — È l'elemento grafico che permette di non confondere i due pannelli.
2. **VERO** — Non è riservato a una sola categoria di segnali principali.
3. **VERO** — È una delle varianti previste all'interno di questo modello.
4. **VERO** — È la funzione base del modello di distanza, uno dei sette modelli ufficiali di pannello integrativo.
5. **FALSO** — Può essere espressa sia in metri sia in chilometri, a seconda del caso.
6. **VERO** — Specifica una conseguenza pratica della violazione del divieto sovrastante.
7. **VERO** — È uno dei simboli specifici previsti per questo modello.
8. **VERO** — Aiuta il conducente a visualizzare la conformazione dell'incrocio.
9. **VERO** — È un esempio pratico dell'uso del pannello di fine con un segnale di pericolo.
10. **VERO** — È la funzione base del modello di validità temporale.
11. **FALSO** — Possono essere abbinati anche a segnali di prescrizione (divieto, obbligo) o di indicazione, non solo di pericolo.
12. **FALSO** — I pannelli integrativi hanno forma rettangolare, indipendentemente dalla forma del segnale principale a cui si riferiscono.
13. **FALSO** — La strada principale è rappresentata da una striscia più larga rispetto a quelle secondarie, più strette.
14. **VERO** — Serve a evitare l'uso improprio del segnale generico al posto di quello specifico previsto.
15. **FALSO** — Segnala che la prescrizione continua a valere, sia prima sia dopo il segnale a cui è abbinato.
16. **VERO** — È una delle funzioni pratiche previste per questi pannelli su strade a più corsie.
17. **VERO** — Copre tutte e tre le fasi della validità spaziale di un segnale.
18. **VERO** — È la variante che introduce un'eccezione, anziché una limitazione.
19. **VERO** — È la funzione principale del modello di limitazione o eccezione.
20. **FALSO** — È vietato l'uso di iscrizioni quando è previsto un simbolo specifico per lo stesso significato.
21. **VERO** — È l'ultimo dei sette modelli ufficiali di pannello integrativo.
22. **VERO** — È il modello più vario, con molte varianti simboliche previste dalla norma.
23. **VERO** — È un esempio pratico dell'uso del pannello di estesa con un segnale di pericolo.
24. **FALSO** — Può indicare orari validi sia nei giorni festivi sia in quelli lavorativi, a seconda del simbolo utilizzato.
25. **FALSO** — Appartiene alla categoria dei pannelli di esplicitazione o indicazione (II.6), non a quella della distanza.
26. **VERO** — Può essere posto anche sotto il segnale di cunetta, oltre che sotto altri segnali di pericolo.
27. **FALSO** — Indica la lunghezza (estensione) del tratto stradale interessato dal pericolo o dalla prescrizione, non la distanza dal punto di inizio.
28. **VERO** — Invita il conducente a usare prudenza per non tamponare veicoli incolonnati.
29. **VERO** — È un esempio pratico di limitazione o eccezione riferita a una categoria specifica.
30. **FALSO** — Può riferirsi anche a una singola categoria di veicoli rappresentata da un solo simbolo.