

Capitolo 15 — Distanza di sicurezza

Le soluzioni sono raccolte in fondo al capitolo: prova a rispondere a tutte le domande prima di guardarle.

1 La distrazione del conducente non influisce sulla distanza di sicurezza necessaria, perché dipende solo da fattori meccanici del veicolo.

☐ VERO ☐ FALSO

2 La distanza di sicurezza deve essere uguale allo spazio di frenatura aumentato di 20 metri.

☐ VERO ☐ FALSO

3 In caso di freni poco efficienti, pneumatici consumati o veicolo molto carico, la distanza di sicurezza va aumentata almeno della metà.

☐ VERO ☐ FALSO

4 Lo spazio totale di arresto non dipende dalla velocità del veicolo.

☐ VERO ☐ FALSO

5 La distanza di sicurezza deve essere aumentata quando si marcia in colonna o quando il veicolo che precede trasporta un carico sporgente e poco stabile.

☐ VERO ☐ FALSO

6 La distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spargisale in azione è di almeno 20 metri.

☐ VERO ☐ FALSO

7 La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di forti discese o nevicate in atto, in ogni circostanza.

☐ VERO ☐ FALSO

8 Lo spazio percorso nel tempo di reazione è quello percorso dal momento della percezione di un pericolo a quello di inizio della frenata.

☐ VERO ☐ FALSO

9 La distanza di sicurezza va mantenuta anche prima di iniziare un sorpasso.

☐ VERO ☐ FALSO

10 Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di alimentazione del motore, benzina o diesel.

☐ VERO ☐ FALSO

11 Sulla distanza di sicurezza influisce l'efficienza del freno di stazionamento (freno a mano).

☐ VERO ☐ FALSO

12 L'aderenza degli pneumatici influisce sulla distanza di sicurezza necessaria.

☐ VERO ☐ FALSO

13 Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici sono usurati.

☐ VERO ☐ FALSO

14 Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in salita.

☐ VERO ☐ FALSO

15 La distanza di sicurezza va mantenuta solo quando si viaggia ad alta velocità, non quando si procede lentamente.

☐ VERO ☐ FALSO

16 Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione più quello percorso durante la frenata.

☐ VERO ☐ FALSO

17 Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla velocità del veicolo.

☐ VERO ☐ FALSO

18 Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla prontezza di riflessi del conducente.

☐ VERO ☐ FALSO

19 Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è innevata.

☐ VERO ☐ FALSO

20 Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità raddoppia.

☐ VERO ☐ FALSO

21 Lo spazio totale di arresto aumenta se aumenta la velocità.

☐ VERO ☐ FALSO

22 La distanza di sicurezza deve essere mantenuta principalmente per evitare uno scontro laterale.

☐ VERO ☐ FALSO

- 23 La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione.
☐VERO ☐FALSO
-
- 24 Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al numero di marce del cambio di velocità.
☐VERO ☐FALSO
-
- 25 Su strada extraurbana a una corsia per senso di marcia, la distanza tra veicoli merci di massa superiore a 3,5 tonnellate soggetti al divieto di sorpasso deve essere di almeno 100 metri.
☐VERO ☐FALSO
-
- 26 La distanza di sicurezza non deve mai essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione.
☐VERO ☐FALSO
-
- 27 A 50 km/h, in un secondo si percorrono circa 14 metri.
☐VERO ☐FALSO
-
- 28 Il conducente ha l'obbligo di controllare che il veicolo che lo segue rispetti la distanza di sicurezza.
☐VERO ☐FALSO
-
- 29 Lo spazio di frenatura diminuisce se le ruote si bloccano durante la frenata.
☐VERO ☐FALSO
-
- 30 La distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di almeno 10 metri.
☐VERO ☐FALSO
-
- 31 Sulla distanza di sicurezza influisce l'efficienza del freno di servizio.
☐VERO ☐FALSO
-
- 32 Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di visibilità.
☐VERO ☐FALSO
-
- 33 Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in discesa.
☐VERO ☐FALSO
-
- 34 Lo spazio di frenatura si raddoppia semplicemente se la velocità raddoppia.
☐VERO ☐FALSO
-
- 35 La distanza laterale minima per il sorpasso di un ciclista, secondo la normativa vigente, è di 1,5 metri.
☐VERO ☐FALSO
-
- 36 La distanza di sicurezza deve essere mantenuta principalmente per evitare uno scontro frontale.
☐VERO ☐FALSO
-
- 37 La distanza laterale di sicurezza nel sorpasso dei ciclisti vale solo fuori dai centri abitati, non in città.
☐VERO ☐FALSO
-
- 38 La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare il tamponamento del veicolo che precede.
☐VERO ☐FALSO
-
- 39 A 100 km/h, in un secondo si percorrono circa 28 metri.
☐VERO ☐FALSO
-
- 40 Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni del traffico e a quelle atmosferiche.
☐VERO ☐FALSO
-

1. **FALSO** — La distrazione allunga il tempo di reazione e quindi aumenta la distanza di sicurezza necessaria.
2. **FALSO** — La distanza di sicurezza minima deve essere almeno pari allo spazio percorso nel tempo di reazione, non calcolata come spazio di frenatura più 20 metri.
3. **VERO** — È un'indicazione pratica per adeguare la distanza in condizioni non ottimali.
4. **FALSO** — Dipende in modo significativo dalla velocità: più si va veloci, maggiore è lo spazio necessario per fermarsi.
5. **VERO** — Sono situazioni che richiedono un margine di sicurezza superiore alla norma.
6. **VERO** — È un valore specifico previsto per questo tipo di mezzo operativo.
7. **FALSO** — Non esiste un valore fisso di 100 metri per queste situazioni generiche; il valore dei 100 metri riguarda specificamente i veicoli merci pesanti soggetti al divieto di sorpasso.
8. **VERO** — È la definizione esatta dello spazio di reazione.
9. **VERO** — È una condizione preliminare necessaria per effettuare la manovra in sicurezza.
10. **FALSO** — Il tipo di alimentazione del motore non influisce sulla distanza di sicurezza, a differenza di fattori come freni, pneumatici e carico.
11. **FALSO** — Il freno di stazionamento non è quello utilizzato per la frenata durante la marcia, quindi non incide sulla distanza di sicurezza.
12. **VERO** — Una minore aderenza richiede una distanza di sicurezza maggiore.
13. **VERO** — Pneumatici usurati riducono l'aderenza e aumentano lo spazio necessario per fermarsi.
14. **VERO** — La pendenza in salita aiuta a rallentare il veicolo, riducendo lo spazio necessario.
15. **FALSO** — Va sempre mantenuta, anche a bassa velocità.
16. **VERO** — È la somma dei due componenti dello spazio di arresto totale.
17. **VERO** — È uno dei fattori principali che determinano la distanza minima necessaria.
18. **VERO** — Riflessi più lenti richiedono una distanza di sicurezza maggiore.
19. **VERO** — La riduzione di aderenza sulla neve allunga notevolmente lo spazio di arresto.
20. **VERO** — È una relazione non lineare: lo spazio di frenatura cresce con il quadrato della velocità.
21. **VERO** — È una relazione diretta tra velocità e spazio necessario per fermarsi.
22. **FALSO** — Serve a evitare il tamponamento, non uno scontro laterale.
23. **VERO** — Il valore minimo può sempre essere aumentato in base alle circostanze.
24. **FALSO** — Non è il numero di marce a incidere, ma la marcia effettivamente innestata in quel momento.
25. **VERO** — È un valore specifico previsto per questa categoria di veicoli in questa particolare situazione.
26. **VERO** — È il valore minimo di riferimento previsto dalla normativa.
27. **VERO** — È il valore di riferimento usato per calcolare lo spazio di reazione a quella velocità.
28. **FALSO** — La responsabilità del rispetto della distanza di sicurezza è di chi segue, non di chi precede.
29. **FALSO** — Il bloccaggio delle ruote riduce l'efficacia della frenata e aumenta lo spazio necessario per arrestarsi.
30. **VERO** — È un valore specifico previsto per questo tipo di mezzo operativo.
31. **VERO** — È il freno principale usato durante la marcia, quindi la sua efficienza è determinante.
32. **FALSO** — Deve essere almeno pari allo spazio percorso nel tempo di reazione, non alla distanza di visibilità.
33. **FALSO** — È vero il contrario: in discesa lo spazio di frenatura aumenta.
34. **FALSO** — Lo spazio di frenatura si quadruplica, non si raddoppia semplicemente, se la velocità raddoppia.
35. **VERO** — È il valore stabilito per garantire la sicurezza dei ciclisti durante il sorpasso.
36. **FALSO** — Serve principalmente a evitare il tamponamento (scontro posteriore), non uno scontro frontale.

37. **FALSO** — La distanza minima di 1,5 metri si applica alla generalità dei casi di sorpasso di un ciclista, senza distinzione tra centro abitato ed extraurbano.
38. **VERO** — È la funzione principale della distanza di sicurezza, riferita allo scontro posteriore.
39. **VERO** — È il valore di riferimento usato per calcolare lo spazio di reazione a quella velocità.
40. **VERO** — Sono due dei principali fattori esterni che influenzano la distanza necessaria.