

Capitolo 27 — Elementi costitutivi del veicolo e manutenzione

Le soluzioni sono raccolte in fondo al capitolo: prova a rispondere a tutte le domande prima di guardarle.

1 Si deve controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, compresa quella della ruota di scorta.

☐ VERO ☐ FALSO

2 In alcuni motori di motocicli, il livello dell'olio motore può essere controllato da un'apposita finestrella posta sulla coppa motore.

☐ VERO ☐ FALSO

3 Nei veicoli a motore a due ruote, la rottura improvvisa della catena di trasmissione può causare il bloccaggio della ruota posteriore, con conseguente perdita del controllo del veicolo.

☐ VERO ☐ FALSO

4 Nei motori diesel, l'accensione della miscela avviene tramite una candela, come nei motori a benzina.

☐ VERO ☐ FALSO

5 Gli ammortizzatori di un veicolo a motore servono a ridurre le oscillazioni delle sospensioni.

☐ VERO ☐ FALSO

6 Eccessivi giochi allo sterzo rendono imprecisa la traiettoria del veicolo.

☐ VERO ☐ FALSO

7 In caso di foratura, prima di procedere alla sostituzione della ruota, è opportuno far scendere dal veicolo tutti i passeggeri, facendoli sistemare, per ragioni di sicurezza, fuori dalla carreggiata.

☐ VERO ☐ FALSO

8 Il differenziale distribuisce la coppia motrice tra le ruote, permettendo loro di ruotare a velocità diverse in curva.

☐ VERO ☐ FALSO

9 In caso di frenata di emergenza, con entrata in azione dell'ABS, bisogna immediatamente diminuire la pressione esercitata sul pedale del freno.

☐ VERO ☐ FALSO

10 La precisione della sterzata è influenzata dall'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento.

☐ VERO ☐ FALSO

11 Adesivi, ciondoli o altri oggetti applicati sui vetri del veicolo possono ridurre la visibilità del conducente.

☐ VERO ☐ FALSO

12 Il freno di stazionamento si utilizza durante la marcia, per frenare o arrestare il veicolo.

☐ VERO ☐ FALSO

13 L'ABS (sistema antibloccaggio delle ruote in frenata) agisce su tutte le ruote, permettendo di mantenere la corretta traiettoria anche in caso di frenate brusche.

☐ VERO ☐ FALSO

14 Occorre verificare periodicamente l'assenza di giochi anomali allo sterzo, per garantire la sicurezza della circolazione.

☐ VERO ☐ FALSO

15 Ammortizzatori scarichi non hanno alcuna influenza sul comportamento del veicolo in curva o in frenata.

☐ VERO ☐ FALSO

16 Ammortizzatori scarichi provocano un'usura non uniforme del battistrada degli pneumatici.

☐ VERO ☐ FALSO

17 La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va controllata dopo aver percorso alcuni chilometri, appena la gomma si è surriscaldata.

☐ VERO ☐ FALSO

18 L'impianto frenante idraulico di un'autovettura è generalmente suddiviso in due circuiti che lavorano in modo incrociato, per garantire una frenatura di soccorso in caso di avaria parziale.

☐ VERO ☐ FALSO

19 Il sistema automatico di rilevamento della pressione di gonfiaggio dei pneumatici fa aumentare la sicurezza dei veicoli che ne sono dotati.

☐ VERO ☐ FALSO

- 20 La frizione consente di collegare o scollegare gradualmente il motore dal cambio, ad esempio durante il cambio di marcia.
☐VERO ☐FALSO
-
- 21 In caso di mal funzionamento del servosterzo, lo sterzo diventa 'pesante'.
☐VERO ☐FALSO
-
- 22 Il sovraccarico del veicolo può rendere inefficienti gli ammortizzatori o comportarne un'usura precoce.
☐VERO ☐FALSO
-
- 23 Se il veicolo è sovraccarico, per evitare problemi alle sospensioni è sufficiente aumentare la pressione dei pneumatici.
☐VERO ☐FALSO
-
- 24 In caso di lesioni o rottura del vetro anteriore del veicolo, bisogna ripararlo con del nastro adesivo trasparente.
☐VERO ☐FALSO
-
- 25 Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata da pneumatici invernali montati su tutte e quattro le ruote.
☐VERO ☐FALSO
-
- 26 La precisione della sterzata non è influenzata dalle cattive condizioni delle sospensioni e degli ammortizzatori.
☐VERO ☐FALSO
-
- 27 La corretta pressione di gonfiaggio degli pneumatici dipende dal carico del veicolo e dal numero dei passeggeri trasportati.
☐VERO ☐FALSO
-
- 28 Il conducente può regolare da sé la rigidità degli ammortizzatori, senza rivolgersi a un'officina specializzata.
☐VERO ☐FALSO
-
- 29 Il ciclo a quattro tempi di un motore a scoppio comprende le fasi di aspirazione, compressione, scoppio (o espansione) e scarico.
☐VERO ☐FALSO
-
- 30 Il livello dell'olio motore deve essere controllato periodicamente per garantire la corretta lubrificazione degli organi meccanici.
☐VERO ☐FALSO
-
- 31 La frenatura di soccorso si rende necessaria quando si rompe una tubazione idraulica dei freni o si verifica un'altra avaria all'impianto.
☐VERO ☐FALSO
-
- 32 In caso di foratura di uno pneumatico, lo sterzo tira nella direzione della ruota forata.
☐VERO ☐FALSO
-
- 33 Le sospensioni hanno la sola funzione di migliorare l'estetica del veicolo, senza alcuna funzione legata alla sicurezza.
☐VERO ☐FALSO
-
- 34 L'uso prolungato e ripetuto dei freni, provocandone il surriscaldamento, comporta la diminuzione dell'efficienza frenante.
☐VERO ☐FALSO
-
- 35 La convergenza delle ruote non ha alcuna influenza sulla precisione della sterzata.
☐VERO ☐FALSO
-
- 36 La manomissione dell'impianto di scarico non comporta alcuna sanzione, purché si circoli solo nei centri urbani.
☐VERO ☐FALSO
-
- 37 La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va stabilita in base al materiale con cui sono realizzati i cerchioni (acciaio, lega leggera, ecc.).
☐VERO ☐FALSO
-
- 38 Per garantire l'aderenza e la stabilità del veicolo, bisogna controllare che la pressione di gonfiaggio degli pneumatici sia quella consigliata dalla casa costruttrice.
☐VERO ☐FALSO
-
- 39 Nei veicoli a motore a due ruote, è opportuno verificare periodicamente la corretta tensione della catena di trasmissione.
☐VERO ☐FALSO
-
- 40 La catena di trasmissione dei veicoli a motore a due ruote, se non lubrificata, può essere soggetta a rottura.
☐VERO ☐FALSO
-

1. **VERO** — La ruota di scorta va mantenuta pronta all'uso in ogni momento.
2. **VERO** — È una delle modalità pratiche di controllo previste per alcuni modelli.
3. **VERO** — È uno dei guasti meccanici più pericolosi per questa categoria di veicoli.
4. **FALSO** — Nei motori diesel l'accensione avviene per autocombustione dovuta alla compressione, non tramite candela.
5. **VERO** — È la funzione principale degli ammortizzatori.
6. **VERO** — Un gioco anormale compromette la precisione delle manovre di guida.
7. **VERO** — È una misura di sicurezza fondamentale prima di intervenire sul veicolo fermo.
8. **VERO** — È la funzione tecnica fondamentale di questo organo meccanico.
9. **FALSO** — Bisogna continuare a premere con forza il pedale, senza allentare la pressione, lasciando che sia l'ABS a gestire il bloccaggio delle ruote.
10. **FALSO** — La temperatura del liquido di raffreddamento riguarda il motore, non ha un legame diretto con la precisione della sterzata.
11. **VERO** — Sono un fattore di rischio spesso sottovalutati per la sicurezza della guida.
12. **FALSO** — Il freno di stazionamento serve a mantenere fermo il veicolo durante la sosta, non per frenare durante la marcia normale.
13. **VERO** — È il sistema di sicurezza che previene il bloccaggio delle ruote in frenata.
14. **VERO** — È una delle verifiche di manutenzione preventiva più importanti.
15. **FALSO** — Ammortizzatori scarichi provocano un comportamento anormale del veicolo, particolarmente in curva e in frenata.
16. **VERO** — È una delle conseguenze pratiche di ammortizzatori non efficienti.
17. **FALSO** — La pressione va controllata a freddo, prima di percorrere alcuni chilometri, per una misurazione accurata.
18. **VERO** — È una misura di sicurezza costruttiva prevista sui veicoli moderni.
19. **VERO** — Segnala tempestivamente eventuali cali di pressione anormali.
20. **VERO** — È la funzione base della frizione nella trasmissione del veicolo.
21. **VERO** — È uno dei sintomi più comuni di questo malfunzionamento.
22. **VERO** — Un carico eccessivo mette sotto stress il sistema di sospensioni.
23. **FALSO** — Aumentare la pressione dei pneumatici non risolve i problemi legati al sovraccarico delle sospensioni.
24. **FALSO** — Il vetro anteriore danneggiato va sostituito o riparato da personale specializzato, non con nastro adesivo.
25. **FALSO** — Pneumatici invernali correttamente montati su tutte le ruote non causano di per sé una frenata squilibrata; il problema si verifica quando i pneumatici sono di tipo diverso tra loro.
26. **FALSO** — Le cattive condizioni di sospensioni e ammortizzatori influiscono negativamente sulla precisione della sterzata.
27. **VERO** — Il carico influisce sulla pressione ottimale consigliata dal costruttore.
28. **FALSO** — Per regolare la rigidità degli ammortizzatori è necessario rivolgersi a un'officina specializzata.
29. **VERO** — È il principio di funzionamento base dei motori a combustione interna a quattro tempi.
30. **VERO** — Un livello insufficiente di olio può danneggiare gravemente il motore.
31. **VERO** — È una funzione di sicurezza attivata in caso di guasto parziale del sistema frenante.
32. **VERO** — È l'effetto pratico più comune di una foratura durante la marcia.
33. **FALSO** — Le sospensioni hanno un ruolo fondamentale nella tenuta di strada e nella sicurezza del veicolo.
34. **VERO** — È tipico delle lunghe discese percorse con uso continuo dei freni.
35. **FALSO** — La convergenza delle ruote influisce sulla precisione della sterzata.

36. **FALSO** — La manomissione dell'impianto di scarico è sempre vietata e sanzionabile, indipendentemente dal tipo di strada percorsa.

37. **FALSO** — La pressione di gonfiaggio dipende dalle caratteristiche del veicolo indicate dal costruttore, non dal materiale dei cerchioni.

38. **VERO** — È uno dei controlli di manutenzione più importanti per la sicurezza.

39. **VERO** — Una catena troppo lenta o troppo tesa può causare problemi meccanici e di sicurezza.

40. **VERO** — La lubrificazione regolare è essenziale per la durata della catena.