



HIMKOR LSP Barniz pelable

Puede permanecer en la superficie el tiempo que sea necesario.
No hay restricciones en cuanto al tiempo de permanencia en la superficie.

No se pega por la luz solar.

Resina de agua polimérica (neutra),

Después del secado se puede retirar como película protectora.

Película líquida para mármol y ventanas.

Limpieza de superficies cromadas.

Trampas de grasa de fábricas, superficies de restaurantes.

Protección temporal de superficies contra pinturas no deseadas.

Protección temporal de superficies plásticas.

Para uso exclusivo en el interior de edificios. El revestimiento no es impermeable.

OBJETIVO	Se utiliza en interiores para proteger temporalmente ventanas y pisos de mármol de pintura, yeso y chispas de soldadura durante la construcción. (protección de cristales de ventanas, suelos de mármol), plástico, cerámica, metal y superficies pintadas. Protección de mármol, ónix, granito. Protección contra diversos contaminantes superficiales. Tiene la capacidad de limpiar superficies.
-----------------	---

COLOR	Transparente
--------------	--------------

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: TECNOLOGÍA DE APLICACIÓN:

Diluyente no más del 5% en peso	Agua
Consumo sobre vidrio	1 kg es suficiente para 8-10 m ²
Consumo para superficies de mármol	0,35 kg / m ²
Elasticidad	Después del secado, la película se vuelve especialmente elástica, lo que facilita su eliminación completa.
Tiempo de secado, dependiendo del espesor de la capa. a una temperatura de 22 °C	60 minutos es posible el secado forzado.
Almacenamiento	12 meses en embalaje original.
Paquete	1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 30kg
Resistencia química	El recubrimiento es resistente a aceites, disolventes, sales, ácidos, álcalis y tiene propiedades estancas a los gases.
Número de capas	1
Recomendaciones, instrucciones de uso, retirada del film de la superficie protegida.	No es necesario agitar la composición, si es necesario diluir con agua, no más del 5% en peso. Aplicación con rodillo normal, como al pintar. No utilizar a temperaturas inferiores a 0°C. Después de retirar el revestimiento seco, la superficie protegida conserva su aspecto original. El recubrimiento se retira en trozos grandes o en su totalidad, después de retirar primero la película seca con una espátula de goma u otro objeto. El recubrimiento se puede quitar después de cualquier período de tiempo. ¡No se pega cuando se expone al sol! No aplicar sobre superficies de madera!
Calificación	El material es biodegradable.
Oler	No
Reciclaje	La película retirada de la superficie se elimina como residuo doméstico. Los contenedores vacíos se pueden reciclar.
Requerimientos de seguridad	La composición no es tóxica, es a prueba de fuego y explosión. Se deben seguir las precauciones estándar al manipular este material. El revestimiento no daña a las personas ni al medio ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños. Evita el contacto visual. En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua y consultar a un médico.

Hecho en España