

ORACLE DEMO TABLES:
=====

CREATE TABLE EMP

(EMPNO NUMBER(4) NOT NULL,
ENAME VARCHAR2(10),
JOB VARCHAR2(9),
MGR NUMBER(4),
HIREDATE DATE,
SAL NUMBER(7, 2),
COMM NUMBER(7, 2),
DEPTNO NUMBER(2));

INSERT INTO EMP VALUES
(7369, 'SMITH', 'CLERK', 7902,
TO_DATE('17-DEC-1980', 'DD-MON-YYYY'), 800, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES
(7499, 'ALLEN', 'SALESMAN', 7698,
TO_DATE('20-FEB-1981', 'DD-MON-YYYY'), 1600, 300, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7521, 'WARD', 'SALESMAN', 7698,
TO_DATE('22-FEB-1981', 'DD-MON-YYYY'), 1250, 500, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7566, 'JONES', 'MANAGER', 7839,
TO_DATE('2-APR-1981', 'DD-MON-YYYY'), 2975, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES
(7654, 'MARTIN', 'SALESMAN', 7698,
TO_DATE('28-SEP-1981', 'DD-MON-YYYY'), 1250, 1400, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7698, 'BLAKE', 'MANAGER', 7839,
TO_DATE('1-MAY-1981', 'DD-MON-YYYY'), 2850, NULL, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7782, 'CLARK', 'MANAGER', 7839,
TO_DATE('9-JUN-1981', 'DD-MON-YYYY'), 2450, NULL, 10);
INSERT INTO EMP VALUES
(7788, 'SCOTT', 'ANALYST', 7566,
TO_DATE('09-DEC-1982', 'DD-MON-YYYY'), 3000, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES
(7839, 'KING', 'PRESIDENT', NULL,
TO_DATE('17-NOV-1981', 'DD-MON-YYYY'), 5000, NULL, 10);
INSERT INTO EMP VALUES
(7844, 'TURNER', 'SALESMAN', 7698,
TO_DATE('8-SEP-1981', 'DD-MON-YYYY'), 1500, 0, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7876, 'ADAMS', 'CLERK', 7788,
TO_DATE('12-JAN-1983', 'DD-MON-YYYY'), 1100, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES
(7900, 'JAMES', 'CLERK', 7698,
TO_DATE('3-DEC-1981', 'DD-MON-YYYY'), 950, NULL, 30);
INSERT INTO EMP VALUES
(7902, 'FORD', 'ANALYST', 7566,
TO_DATE('3-DEC-1981', 'DD-MON-YYYY'), 3000, NULL, 20);
INSERT INTO EMP VALUES
(7934, 'MILLER', 'CLERK', 7782,
TO_DATE('23-JAN-1982', 'DD-MON-YYYY'), 1300, NULL, 10);

CREATE TABLE DEPT

```
(DEPTNO NUMBER(2),  
  DNAME VARCHAR2(14),  
  LOC VARCHAR2(13) );
```

```
INSERT INTO DEPT VALUES (10, 'ACCOUNTING', 'NEW YORK');  
INSERT INTO DEPT VALUES (20, 'RESEARCH', 'DALLAS');  
INSERT INTO DEPT VALUES (30, 'SALES', 'CHICAGO');  
INSERT INTO DEPT VALUES (40, 'OPERATIONS', 'BOSTON');
```

```
CREATE TABLE SALGRADE  
  (GRADE NUMBER,  
   LOSAL NUMBER,  
   HISAL NUMBER);
```

```
INSERT INTO SALGRADE VALUES (1, 700, 1200);  
INSERT INTO SALGRADE VALUES (2, 1201, 1400);  
INSERT INTO SALGRADE VALUES (3, 1401, 2000);  
INSERT INTO SALGRADE VALUES (4, 2001, 3000);  
INSERT INTO SALGRADE VALUES (5, 3001, 9999);
```