

REST Specifications

Projekt BierIdee

Danilo Bargaen, Christian Fässler, Jonas Furrer

6. April 2012

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Repräsentations-Designprinzipien	4
3	REST Ressourcen	6
3.1	Beer	6
3.2	Beers	6
3.3	Beertype	7
3.4	Beertypes	7
3.5	Users	7
3.6	Recommendations	8
3.7	Ratings	8
3.8	Consumption	9
3.9	Consumptions	9
3.10	Brewery	10
3.11	Breweries	10
3.12	Timeline	11
3.13	Tags	11
3.14	TagBeers	11

Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung	Person
v1.0	03.04.2012	Dokument erstellt	dbargen
v1.1	05.04.2012	Tags und JSON Formate hinzugefügt	jfurrer
v1.2	06.04.2012	Überarbeitet, BeerType hinzugefügt	dbargen

1 Einleitung

Die Definition der Ressourcen orientiert sich an den Regeln des Buches *REST API Design Rulebook* [Mas11] aus dem O'Reilly Verlag.

URI Definition

Bei der Bezeichnung der URIs¹ wurde folgende Terminologie gemäss RFC 3986 verwendet:

URI = scheme "://" authority "/" path ["?" query] ["#" fragment]

Ressource-Archetypen

Nachfolgend die Ressource-Archetypen gemäss [Mas11]. Die Erklärungstexte wurden direkt dem besagten Buch entnommen.

Document A document resource is a singular concept that is akin to an object instance or database record. A document's state representation typically includes both fields with values and links to other related resources.

Collection A collection resource is a server-managed directory of resources. Clients may propose new resources to be added to a collection. However, it is up to the collection to choose to create a new resource, or not.

Store A store is a client-managed resource repository. A store resource lets an API client put resources in, get them back out, and decide when to delete them. On their own, stores do not create new resources; therefore a store never generates new URIs. Instead, each stored resource has a URI that was chosen by a client when it was initially put into the store.

Controller A controller resource models a procedural concept. Controller resources are like executable functions, with parameters and return values; inputs and outputs. Like a traditional web application's use of HTML forms, a REST API relies on controller resources to perform application-specific actions that cannot be logically mapped to one of the standard methods (create, retrieve, update, and delete, also known as CRUD).

2 Repräsentations-Designprinzipien

Die JSON-Repräsentation ist abhängig vom Ressource-Archetypen.

¹Uniform Resource Identifier

Document Ein Document gibt ein JSON Objekt zurück, welches alle relevanten Felder enthält. Informationen, welche durch die Ressource-URI bereits gegeben sind (zB type), müssen nicht erneut in der Liste erscheinen.

Falls im Document Unterobjekte auftauchen (zB das Bier einer Bewertung), wird für das Feld ein JSON-Objekt erstellt, welches die Ressource-URI und falls sinnvoll ein oder zwei relevante Felder enthält.

Beispiel:

```
{
  feld1: "{wert1}",
  feld2: "{wert2}",
  unterobjekt: {
    feld1: "{wert1}",
    uri: "{ressource-uri}"
  },
  untercollection: [
    {
      feld1: "{wert1}",
      uri: "{ressource-uri}"
    },
    {
      feld1: "{wert1}",
      uri: "{ressource-uri}"
    }
  ]
}
```

Collection Eine Collection gibt eine Liste mit allen enthaltenen (ggf. gefilterten) JSON-Objekten zurück. Die Objekte werden zusätzlich jeweils um ein Feld `uri` ergänzt, welches die Ressource-URI des jeweiligen Objektes enthält.

Beispiel:

```
{
  {
    feld1: "{wert1}",
    uri: "{ressource-uri}"
  },
  {
    feld1: "{wert1}",
    uri: "{ressource-uri}"
  },
}
```

Store Ein Store verhält sich wie eine Collection, wenn sie direkt angesprochen wird (`/store`) und wie ein Document, wenn ein spezifisches Element des Store angesprochen wird (`/store/{element-id}`).

Controller Der Output des Controllers ist abhängig vom Verwendungszweck.

3 REST Ressourcen

Nachfolgend sind die verfügbaren REST Ressourcen definiert. Alle Ressourcen sind unter der URI Authority `http://brauhaus.nusszipfel.com/` erreichbar.

3.1 Beer

Ein spezifisches Bier, identifiziert durch die ID.

URI Path `/beers/{beer-id}`

Archetype Document

Methods GET, PUT, DELETE

JSON Format

```
{
  name: "{beer-name}",
  image: "{image-path}",
  brand: "{brand-name}",
  beertype: "{ressource-URI}",
  tags: [{
    name: "{tag-name}",
    uri: "{ressource-URI}"
  }]
}
```

3.2 Beers

Der Bestand aller Biere.

URI Path `/beers`

Query Parameters `tag={tag-name}`

Archetype Collection

Methods GET, POST

JSON Format

```
[<beer document + uri>, ...]
```

3.3 Beertype

Ein Biertyp, identifiziert durch die ID.

URI Path /beertypes/{beertype-id}

Archetype Document

Methods GET, PUT, DELETE

JSON Format

```
{
    name: "{beertype-name}",
    description: "{description}",
}
```

3.4 Beertypes

Der Bestand aller Biertypen.

URI Path /beertypes

Archetype Collection

Methods GET, POST

JSON Format

```
[<beertype document + uri>, ...]
```

3.5 Users

Ein Benutzer, identifiziert durch den Benutzernamen.

URI Path /users/{username}

Archetype Store

Methods GET, PUT, DELETE

JSON Format (Single)

```
{
    username: "{username}",
    firstName: "{first-name}",
    lastName: "{last-name}",
    email: "{email}"
}
```

JSON Format (Multiple)

```
[<user document + uri>, ...]
```

3.6 Recommendations

Bier-Empfehlungen für einen bestimmten Benutzer.

URI Path /users/{username}/recommendations

Archetype Controller

Methods GET

JSON Format

```
[{
    "name": "{beer-name}",
    "uri": "{ressource-URI}"
}]
```

3.7 Ratings

Eine Bier-Bewertung durch einen bestimmten Benutzer.

URI Path /beers/{beer-id}/ratings/{username}

Archetype Store

Methods GET, PUT, DELETE

JSON Format

```
{
    beer: {
        name: "{beer-name}",
        uri: "{ressource-URI}"
    },
    user: {
        username: "{username}",
    }
}
```



```
        uri: "{resource-URI}"
      },
      value: "{value}"
    }
  }
```

3.8 Consumption

Ein Bierkonsum, identifiziert durch die ID.

URI Path /consumption/{consumption-id}

Archetype Document

Methods GET, PUT, DELETE

JSON Format

```
{
  beer: {
    name: "{beer-name}",
    uri: "{resource-URI}"
  },
  user: {
    username: "{username}",
    uri: "{resource-URI}"
  },
  timestamp: "{value}"
}
```

3.9 Consumptions

Der Bestand aller Bierkonsume.

URI Path /consumption

Query Parameters user={username}, beer={beer-id}

Archetype Collection

Methods GET, POST

JSON Format

```
[{
  beer: {
    name: "{beer-name}",
    uri: "{resource-URI}"
  }
}]
```

```
    },
    user: {
      username: "{username}",
      uri: "{ressource-URI}"
    },
    timestamp: {value},
    uri: "{ressource-URI}"
  }]
}
```

3.10 Brewery

Eine Brauerei, identifiziert durch die ID.

URI Path /breweries/{brewery-id}

Archetype Document

Methods GET, PUT, DELETE

JSON Format

```
{
  name: "{brewery-name}"
  size: "{value}",
  profile: "{ressource-URI}"
}
```

3.11 Breweries

Der Bestand aller Brauereien.

URI Path /breweries

Query Parameters brewerySize={size}

Archetype Collection

Methods GET, POST

JSON Format

```
[{
  name: "{brewery-name}"
  size: "{value}",
  profile: "{ressource-URI}",
  uri: "{ressource-URI}"
}]
```

3.12 Timeline

Die Aktivitäts-Timeline.

URI Path /timeline

Query Parameters pageSize={size}, pageStartIndex={index}, user={username}

Archetype Collection

Methods GET

JSON Format

```
[{
    type: "consumption | rating",
    name: "{beer-name}",
    user: "{user-name}",
    uri: "{resource-URI}"
}]
```

3.13 Tags

Liste aller Tags.

URI Path /tags/{tag-name}

Archetype Store

Methods GET, PUT, DELETE

JSON Format

```
[{
    name: "{tag-name}",
    uri: "{resource-URI}"
}]
```

3.14 TagBeers

Alle Biere die mit einem Tag markiert wurden.

URI Path /tags/{tag-name}

Archetype Collection

Methods GET

JSON Format

```
[{  
    name: "{beer-name}",  
    uri: "{ressource-URI}"  
}]
```

Literatur

[Mas11] M. Masse. *REST API Design Rulebook*. O'Reilly Media, 2011.