Bier-Empfehlungen Projekt Bierldee

Danilo Bargen, Christian Fässler, Jonas Furrer

24. Mai 2012

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einleitung | 4 |
|---|-----------------------------------|---|
| 2 | Glossar | 4 |
| 3 | Verfahren | 4 |
| | 3.1 Schritt 1: Like-Nachbarn | 4 |
| | 3.2 Schritt 2: Biertyp-Gewichtung | 6 |
| | 3.3 Schritt 3: Biergewichtung | 7 |

Änderungshistorie

| Version | Datum | Änderung | Person |
|---------|------------|-------------------------|---------|
| v1.0 | 15.05.2012 | Dokument erstellt | dbargen |
| v1.1 | 22.05.2012 | Dokument erweitert | dbargen |
| v1.2 | 23.05.2012 | Dokument fertiggestellt | dbargen |

1 Einleitung

Der Zweck dieses Dokumentes ist es, den im Projekt BierIdee verwendeten Bierempfehlungs-Algorithmus zu erläutern. Der Algorithmus dient dazu, einem Benutzer ein Bier zu empfehlen, welches ihm möglicherweise gut schmeckt.

2 Glossar

In diesem Dokument werden folgende Bezeichnungen verwendet:

Zieluser Der User, der sich eine Empfehlung ausstellen lassen will.

Like-Nachbarn Andere User, deren Biergeschmack sich mit dem des Zielusers überschneidet.

Beliebtes Bier Ein Bier, das eine Bewertung zwischen 3 und 5 erhalten hat.

3 Verfahren

Um die Empfehlungen zu ermitteln, werden verschiedene Faktoren berechnet und unterschiedlich gewichtet. Schlussendlich werden diese Faktoren multipliziert, um eine Gesamtgewichtung für das Bier zu erhalten. Die Biere mit der höchsten Gewichtung werden dann zu Empfehlungen für den Zieluser.

3.1 Schritt 1: Like-Nachbarn

Um die Like-Nachbarn zu ermitteln, geht man von allen beliebten Bieren des Zielusers aus (d.h. von ihm mit ≥ 3 bewertet). Alle User, die diese Biere auch mit 3 bis 5 Sternen bewertet haben, sind Like-Nachbarn.




Abbildung 1: Beispiel Like-Nachbarn

Die Bewertungen werden dabei in fix definierten Stufen gewichtet:

| Bewertung | Gewichtung |
|-----------|------------|
| 3 | 0.5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |

Tabelle 1: Bewertungs-Gewichtungen

Für jeden Like-Nachbarn werden dann die entsprechenden Gewichte der Bewertungen summiert. Für das obige Beispiel wären das folgende Summen:

| Like-Nachbar | Berechnung | Summe s |
|--------------|-------------------------------|-----------|
| User1 | Rating 4 (1) | 1 |
| User2 | Rating $5(2) + Rating 3(0.5)$ | 2.5 |
| User3 | Rating 5 (2) | 2 |

Tabelle 2: Beispiel: Like-Nachbar-Bewertungssummen

Die Menge aller Summen wird nachfolgend mit S bezeichnet. Eine einzelne Summe wird mit s bezeichnet.

$$S = \{s \mid s \text{ ist die Bewertungs-Gewichtungssumme eines Like-Nachbars}\}$$

Schlussendlich werden diese Bewertungssummen verwendet, um die Gewichtung g_{user} , also die Wichtigkeit, eines Like-Nachbars zu bestimmen. Da diese Gewichtung einen Wert zwischen 1 und 3 annehmen soll, werden die Summen in diesem Bereich linear verteilt.

$$g_{user} = 1 + 2 \cdot \frac{s}{\max(S)}$$

Nachfolgend die Berechnung der Gewichtungen am Beispiel der Abbildung 1 auf Seite 4.

| Like-Nachbar | Summe s | Berechnung | Gewichtung g_{user} |
|--------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| User1 | 1 | $1 + 2 \cdot \frac{1}{2.5}$ | 1.8 |
| User2 | 2.5 | $1 + 2 \cdot \frac{2.5}{2.5}$ | 3 |
| User3 | 2 | $1 + 2 \cdot \frac{2}{2.5}$ | 2.6 |

Tabelle 3: Like-Nachbar-Multiplikatoren

3.2 Schritt 2: Biertyp-Gewichtung

Als nächster Schritt werden die Biertypen der beliebte Biere des Zielusers gewichtet. Folgende Illustration zeigt ein Beispiel für die Biertyp-Gewichtungs-Berechnung.




Abbildung 2: Beispiel Biertyp-Gewichtungen

Die orangen Biere stehen für Lagerbier, die roten für Weizenbier und die grünen für Stout.

Zuerst nimmt man alle beliebten Biere des Zielusers.

$$B = \{ b \mid b \text{ ist ein beliebtes Bier des Zielusers} \}$$

Dann werden die Bewertungs-Gewichtungen gemäss Tabelle 1 (Seite 5) auf die einzelnen Biere angewendet. Die Summe der Bewertungs-Gewichtungen pro Biertyp ergeben die Biertyp-Bewertungssumme s.

$$s = \sum_{i=1}^{k} \text{gewichtung}(B_i)$$

Im obigem Beispiel (Abbildung 2) wären das folgende Werte:

| SE2 Projekte 3 Ve | erfahren | BierIdee |
|-------------------|----------|----------|
|-------------------|----------|----------|

| Biertyp | Berechnung | Summe s |
|---------|-------------|-----------|
| Stout | 2 + 1 + 2 | 5 |
| Weizen | 0.5 + 2 + 1 | 3.5 |
| Lager | 1 + 0.5 | 1.5 |

Tabelle 4: Biertyp-Bewertungssummen

Von diesen Typen-Summen T werden die fünf höchstbewerteten linear auf einer Skala zwischen 1 und 2 abgebildet. Dies ergibt die Biertyp-Gewichtung $g_{biertyp}$.

$$T = \{s \mid s \text{ ist eine Biertyp-Bewertungssumme}\}$$

$$g_{biertyp} = 1 + \frac{s}{\max(T)}$$

Nachfolgend die konkreten Gewichtungen gemäss Abbildung 2.

| Biertyp | Summe s | Berechnung | Gewichtung |
|---------|-----------|---------------------|------------|
| Stout | 5 | $1 + \frac{5}{5}$ | 2 |
| Weizen | 3.5 | $1 + \frac{3.5}{5}$ | 1.7 |
| Lager | 1.5 | $1 + \frac{1.5}{5}$ | 1.3 |

Tabelle 5: Biertyp-Gewichtungen

3.3 Schritt 3: Biergewichtung

Nun werden alle beliebten Biere der Like-Nachbarn, abzüglich den Bieren die dem Zieluser schon bekannt sind, gewichtet, um die Gesamtgewichtung G_{bier} zu erhalten. Darin fliessen folgende drei Faktoren ein:

- \bullet Gewichtung der Like-Nachbarn g_{user} (1 3)
- Gewichtung der Biertypen $g_{biertyp}$ (1 2)
- \bullet Gewichtung der Bier-Bewertungen durch Like-Nachbarn g_{bier} (0.5 2)

Wenn ein Bier von mehreren Like-Nachbarn bewertet wurde, wird jeweils der Durchschnitt der Like-Nachbar-Gewichtungen sowie der Bier-Bewertungs-Gewichtungen verwendet.

Die Gesamtgewichtung wird folgendermassen berechnet:

$$G_{bier} = g_{user} \cdot g_{biertup} \cdot g_{bier}$$

Damit ist der Empfehlungs-Algorithmus abgeschlossen.