



4.3

CSS Animation



animation

- 可以实现更复杂的样式变化效果
- 使用方法
 - 定义关键帧样式
 - 应用动画到元素上

```
<div class="scroll-down">↓</div>
```

```
<style>
```

```
@keyframes down {
```

```
  from {
```

```
    margin-top: 0;
```

```
    opacity: 1;
```

```
  }
```

```
  50% {
```

```
    margin-top: 0.5em;
```

```
    opacity: 0.3;
```

```
  }
```

```
  to {
```

```
    margin-top: 0;
```

```
    opacity: 1;
```

```
  }
```

```
}
```

```
.scroll-down {
```

```
  position: fixed;
```

```
  top: 50%;
```

```
  left: 50%;
```

```
  transform: translate(-50%, -50%);
```

```
  font: normal normal 100px/1 Helvetica;
```



animation 属性

- animation-name
- animation-duration
- animation-timing-function
- animation-delay
- animation-iteration-count
- animation-direction

```
<div class="beats">♥</div>
```

```
<style>
```

```
@keyframes beats {
```

```
  from {
```

```
    transform: scale(1)
```

```
  }
```

```
  to {
```

```
    transform: scale(2)
```

```
  }
```

```
}
```

```
.beats {
```

```
  position: fixed;
```

```
  top: 50%;
```

```
  left: 50%;
```

```
  margin-top: -0.5em;
```

```
  margin-left: -0.5em;
```

```
  font: normal normal 100px/1 Helvetica;
```

```
  color: #f66;
```

```
  animation: beats 1s ease infinite;
```



<https://s.codepen.io/webzhao/debug/WLrVNZ/VGAWNwZJ...>