

1.9 HTML 的可扩展性

自定义属性

```
<ul>  
  <li data-id="1">苹果</li>  
  <li data-id="2">香蕉</li>  
  <li data-id="3">芒果</li>  
</ul>
```

meta

⌞!— 编码 —>

```
<meta charset="UTF-8">
```

⌞!— 指定HTTP Header —>

```
<meta http-equiv="Content-Security-Policy"  
  content="script-src 'self'">
```

⌞!— SEO 搜索引擎优化 —>

```
<meta name="keywords" content="关键词">  
<meta name="description" content="页面介绍">
```

⌞!— 移动设备Viewport —>

```
<meta name="viewport" content="initial-scale=1">
```

⌞!— 关闭iOS电话号码自动识别 —>

```
<meta name="format-detection" content="telephone=no">
```

⌞!— 360浏览器指定内核 —>

```
<meta name="renderer" content="webkit">
```

link

←!—— 引入CSS样式 ——→

```
<link rel="stylesheet" href="/example.css">
```

←!—— 指定 Favicon ——→

```
<link rel="icon" href="/favicon.ico">
```

←!—— 提供 RSS ——→

```
<link rel="alternate" href="/rss.xml"
      type="application/rss+xml">
```

←!—— 预先加载资源 ——→

```
<link rel="prefetch" href="/image.png">
```

microdata

```
<div>
  <h1>梦的化石</h1>
  
  <dl>
    <dt>作者:</dt>
    <dd>
      <span>[日]</span>
      <span>今敏</span>
    </dd>
    <dt>ISBN:</dt>
    <dd>9787559625984</dd>
  </dl>
  <p>本书是今敏漫画故事短篇全集，收录 ... </p>
</div>
```

microdata

```
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Book">
  <h1 itemprop="name">梦的化石</h1>
  
  <dl>
    <dt>作者:</dt>
    <dd itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
      <span itemprop="nationality">[日]</span>
      <span itemprop="name">今敏</span>
    </dd>
    <dt>ISBN:</dt>
    <dd itemprop="isbn">9787559625984</dd>
  </dl>
  <p itemprop="description">本书是今敏漫画故事短篇全集，收录 ... </p>
</div>
```

microdata

```
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Book">
  <h1 itemprop="name">梦的化石</h1>
  
  <dl>
    <dt>作者:</dt>
    <dd itemprop="author" itemscope itemtype="http://sch
      <span itemprop="nationality">[日]</span>
      <span itemprop="name">今敏</span>
    </dd>
    <dt>ISBN:</dt>
    <dd itemprop="isbn">9787559625984</dd>
  </dl>
  <p itemprop="description">本书是今敏漫画故事短篇全集，收录...
</div>
```

